Compras BR
Portal de Licitações

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo	Responsável
100/2026	Prefeitura Municipal de Querência do Norte - PR

Objeto
AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO SEDAN OU HATCH NOVO ZERO KM, 01 TRATOR AGRÍCOLA 4X4 CABINADO NOVO (DESERTO /FRACASSADO PE 28/2026) - EMENDA PARLAMENTAR 202240740002, 202540740006, 202428490007

Dados Gerais

Situação	Inicio Envio Propostas	Fim Envio Propostas	Pregoeiro
Aguardando Abertura	10/09/2026 - 08:00	22/09/2026 - 08:30	Carla Soraya Borsatto
Modo de Disputa	**Exibir Valor de Referência**	**Amparo legal**	
Valor Unitário	Sim	Lei 14.133/2021, Art. 28, I	
Tipo	**Inversão de Fase**	**Recurso Federal**	**Benefícios Selecionados**
Menor Preço	Não	Não	Nenhum

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R$)	Total (R$)
1	1	Veículo novo, zero km, tipo Sedan ou Hatch, sem registro anterior de propriedade, ano/modelo 2026 ou superior atendendo no mínimo as seguintes características: - 04 portas, capacidade para 05 ocupantes, porta-malas cm capacidade de 300 litros. MOTORIZAÇÃO: motor com cilindrada mínima de 1.0 litro, 03 cilindros ou mais, potência mínima de 95 cv, torque mínimo de 13 kgf, combustível flex (etanol/gasolina); TRANSMISSÃO: manual ou automática, mínimo de 05 cinco marchas à frente e uma marcha à ré. SISTEMA DE FREIOS E SEGURANÇA: sistema de freios ABS COM EBD, airbags frontais para motorista e passageiro, cintos de segurança de três pontos para todos os ocupantes, apoios de cabeça para todos os ocupantes, alarme antifurto, travamento central das portas. CONFORTO E OPERAÇÃO: possuir no mínimo direção elétrica ou eletro-hidráulica, ar condicionado, vidros elétricos em 02 portas, travas elétricas com acionamento remoto, sistema de som ou central multimídia com conexão Bluetooth e entrada USB. RODAS E PNEUS: rodas com mínimo aro de 14 polegadas, pneus compatíveis com o modelo, roda e pneu sobressalente (estepe), tanque de combustível com capacidade mínimo de 45 litros; EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES: deverá possuir desembaçador do vidro traseiro, limpador e lavador do vidro traseiro, quando aplicável ao modelo, faróis com regulagem de altura, luzes de condução diurna (DRL) e demais equipamentos obrigatórios exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro, Resoluções do CONTRAN e demais normas aplicáveis. ADESIVAGEM- deverá estar adesivado conforme modelo fornecido pela Secretaria. NA ENTREGA DEVERÃO SER APRESENTADOS: Nota fiscal, Certificado de Registro do Veículo, Licenciamento, veículo emplacado, chaves reserva, manual do proprietário, manual de manutenção, catálogo técnico oficial do fabricante, certificado de garantia.	UN	1	100.000,00	100.000,00
		Trator Agrícola, novo, zero hora de uso, ano /modelo 2026 ou superior, em linha de produção normal do fabricante; MOTOR: Ciclo diesel, potência nominal mínima de 80 CV (aproximadamente 58,8kW), conforme ISSO 14396 comprovada, potência líquida mínima de 80 CV a aproximadamente 2.000 rpm, motor turboalimentado com intercooler, 3 ou 4 cilindros em linha, cilindrada mínima de 3,3 litros, torque máximo mínimo de 290 N.m, reserva de torque mínima de 25%, sistema de injeção direta, sistema de arrefecimento a líquido, sistema de filtragem de ar a seco com duplo elemento e ejetor de poeira, tanque de combustível com capacidade mínima de 100 litros, atender às normas vigentes de emissões de poluentes (PROCONVE MAR-I /TIER III ou superior), motor da mesma fabricante ou pertencente ao mesmo grupo industrial do fabricante do trator. TRANSMISSÃO E TRAÇÃO: Tração dianteira auxiliar (TODA) 4x4, acionamento da tração mecânico ou eletro-hidraulico, transmissão sincronizada ou Power Shuttle/PowerShift, mínimo de 12 marchas à frente e 12 marchas à ré, reversor de marcha mecânico sincronizado ou eletro-hidráulico, bloqueio do diferencial traseiro, freios a disco banhado a óleo, freio de estacionamento, capacidade adequada para operação com implementos agrícolas de médio porte. SISTEMA HIDRÁULICO: Sistema hidráulico de cenro aberto, bomba hidráulica com vazão mínima de 50 L/min , pressão de trabalho compatível com a capacidade operacional do equipamento, mínimo de 02 (duas) válvulas de controle remoto (VCR) de dupla				

Compras BR
Portal de Licitações

2	1	ação, sistema de levante hidráulico de três pontos Categoria II, controle de posição, esforço e mistura, capacidade mínima de levante no olhal de 3.500 kgf, sistema de ondulação com memória de altura e profundidade; TOMADA DE POTÊNCIA (TDP): Acionamento independente, eixo padrão de 6 estrias, velocidade de 540 rpm, admitindo também 540E quando disponível no modelo ofertado, sistema de proteção conforme NR-31; DIREÇÃO E FREIOS: Direção hidrostática, freios a disco em banho de óleo, freios independentes, freio de estacionamento, raio de giro compatível com a categoria do equipamento; CABINE: Cabine original de fábrica contendo no mínimo - Estrutura de proteção contra capotamento (ROPS/FOPS), ar condicionado original de fábrica, sistema de aquecimento e ventilação, sistema de pressurização interna com filtragem do ar, assento ergonômico com regulagem de altura e peso, apoio de braço, cinto de segurança, coluna de direção regulável, limpador e lavador de para-brisa dianteiro e traseiro, retrovisores externos, nível de ruído conforme normas técnicas aplicáveis; SISTEMA ELÉTRICO: Sistema elétrico de 12v, bateria compatível com o equipamento, faróis dianteiros e traseiros, luzes de trabalho, sinalização conforme normas de trânsito aplicáveis, tomada 12v e porta USB na cabine, quando disponibilizadas pelo fabricante; RODADOS: Pneus agrícolas tipo R1, dianteiros compatíveis com a potência do equipamento (mínimo equivalente a 12.4-24), traseiros compatíveis com a potência do equipamento (mínimo equivalente a 18.4-30) admitidos pneus equivalentes radiais ou diagonais, conjunto completo de lastros metálicos dianteiros e traseiros, conforme recomendação do fabricante. ACESSÓRIOS: Iluminação operacional completa, manual de operação em língua portuguesa, manual de peças, manual de manutenção, kit básico de ferramentas fornecido pelo fabricante; LASTREAMENTO: O equipamento deverá ser fornecido com conjunto completo de lastros dianteiros e traseiros, conforme recomendação técnica do fabricante para a perfeita operação do equipamento. GARANTIA: O equipamento deverá possuir garantia mínima de 12 meses, sem limites de horas trabalhadas, prevalecendo eventual prazo superior oferecido pelo fabricante. A garantia iniciará a partir de todas as etapas anteriores serem concluídas, entrega provisória, técnica, análise documental, treinamento, que compreenderá integralmente defeitos de fabricação, montagem, componentes mecânicos, hidráulicos, elétr	UN	1	247.500,00	247.500,00