

### Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
<b>Nº Processo</b> 145/2024	<b>Responsável</b> Prefeitura Municipal de Terra Rica - PR
<b>Objeto</b> Registro de preços de equipamentos de proteção individual, cadeiras de escritório, material de laboratório e eletrônicos para a Vigilância em Saúde via recursos do PROVIGIA PARANÁ (Resoluções SESA nº 425/2023 e nº 374/ 2024) e Unidades Básicas de Saúde	

Dados Gerais			
<b>Situação</b> Aguardando Abertura	<b>Início Envio Propostas</b> 04/12/2024 - 00:00	<b>Fim Envio Propostas</b> 18/12/2024 - 09:00	<b>Pregoeiro</b> Julio Cesar Germano Júnior
<b>Modo de Disputa</b> Valor Unitário	<b>Exibir Valor de Referência</b> Sim	<b>Amparo legal</b> Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens						
Lote	Item	Descrição	Un	Qty	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	ABAFADOR AURICULAR Protetor/abafador auditivo de segurança tipo concha, em tamanho único e de amplo ajuste/regulagem de altura de haste, com nível de redução de 23 dB (NRRsf), constituído por 2 conchas em plástico poliestireno de superfície resistente a produtos oleosos, com almofada de contato em espuma poliuretano nas laterais e interior da concha, com haste acima da cabeça em plástico rígido acolchoado e uma haste de fixação móvel com cabeça dobrável, para manter as conchas firmemente presas a região das orelhas do usuário. Nível De Redução Ruído Nrr 23 Db E Nrrsf 18 Db. Cor: preto.	UNID	20	51,66	1.033,20
2	1	AVENTAL DESCARTÁVEL - NÃO TECIDO - MANGA LONGA Avental manga longa, não estéril, em não tecido, 50 % Polipropileno + 50 % Polietileno, laminado, impermeável, com barreira de proteção hidro-repelente, hipoalérgico, barreira contra agentes contaminantes, com baixo desprendimento de partículas. Acabamento em overlock, maleável, resistente a rasgo e tração, manga longa, punhos em malha canelada, abertura para as costas, com tiras para ajuste na cintura, decote comum junto ao pescoço, com tiras para ajuste. Gramatura mínima de 60g/m², comprimento mínimo de 1,20 m (ou colocar tamanho 140 x 180 cm (a x l). Descartável, tamanho único. Deverá apresentar laudo de BFE (eficiência de filtração bacteriana e viral) de no mínimo 98%. Embalagem com dados de identificação. Produto com cadastro na ANVISA - CA.	UNID	200	9,86	1.972,00
3	1	BOTA DE SEGURANÇA TIPO BOTINA/SAPATÃO Bota de segurança com proteção elétrica e mecânica; Confeccionada em couro hidrofugado impermeável; Sem componentes metálicos; Atende à NR 10; Com biqueira de composite leve e ultraresistente; Fechamento em elástico nas laterais. Palmilha de montagem em poliéster resinado e solado isolante em PU bidensidade injetado. *Tamanhos a escolher: nº 34 ao 44.	PAR	1	85,70	85,70
4	1	BOTA DE SEGURANÇA - PVC - PROTEÇÃO QUÍMICA BOTA SEGURANÇA, material PVC cloreto de polivinila, material sola borracha antiderrapante, com PROTEÇÃO QUÍMICA, cor PRETA, tipo cano longo. Tamanhos do 34 a 44, a escolher no momento da contratação.	PAR	20	57,83	1.156,60
5	1	CADEIRA DIRETOR FIXA Assento com dimensões mínimas 48cm de largura X 45cm de profundidade; encosto com dimensões mínimas de 49cm de altura x 49cm de comprimento; encosto e assento forrados com espuma d45 e revestido em poliéster. Não se admite encosto em tela. Altura do assento ao chão 47 cm. Braços fixos com acabamento em poliuretano ou polipropileno. Cor: todos materiais em preto. Montada em estrutura fixa com tubos metálicos com suporte para 136 Kg. Largura mínima do apoio dos braços de 9 cm. Cadeira com 4 pés. Devem constar no manual do fabricante, obrigatoriamente: a) Encostos e assento estofados com espuma de densidade controlada de 45 a 55 kgf /m3; b) Certificação de cadeira operativa conforme ABNT NBR 13962:2018. Produto deve ser entregue montado.	UNID	30	688,67	20.660,10
		CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM ENCOSTO DE CABEÇA E LOMBAR Especificações: A) Material de revestimento: poliéster; B) Material Da Base: Aço; C) Braços Em Alumínio/Aço Com Apoio Estofado e revestimento em poliéster; D) Ergonômica – Atender Norma Nr17 (constar expressamente no manual do fabricante); E) Cor preta; F) Assento De Cabeça Incorporado Ao Encosto, com altura regulável e removível; G) Assento Estofado				

6	1	com espuma D45 – Densidade: 45 A 55 Kg/M3; H) Rodízio /Rodinhas Duplo Giro: 65Mm De Diâmetro – Anti-Risco; I) Ajuste De Altura Com Pistão A Gás; J) Braços Fixos com regulagem de altura; K) Regulagem De Inclinação; L) Dimensões: Assento com dimensões mínimas 50cm de largura X 50cm de profundidade e encosto com dimensões mínimas de 60cm de altura x 49cm de largura; M) Apoio de lombar com altura ajustável; N) Sistema de regulagem de altura a gás. Produto deve ser entregue montado. Garantia de 12 meses.	UNID	10	1.131,61	11.316,10
7	1	CADEIRA PRESIDENTE Especificações: A) Material de revestimento: poliéster; B) Material Da Base: Aço; C) Braços Em Alumínio/Aço Com Apoio Estofado e revestimento em poliéster; D) Cor preta; E) Assento Estofado com espuma D45 – Densidade: 45 A 55 Kg/M3; F) Rodízio/Rodinhas Duplo Giro: 65Mm De Diâmetro – Anti-Risco; G) Ajuste De Altura Com Pistão A Gás; H) Braços Fixos; I) Regulagem De Inclinação; J) Dimensões: Assento com dimensões mínimas 50cm de largura X 50cm de profundidade e encosto com dimensões mínimas de 60cm de altura x 49cm de largura; K) Apoio de lombar com altura ajustável; L) Ergonômica – Atender Norma Nr17 (constar expressamente no manual do fabricante). Encosto não pode ser apenas telado, obrigatório que seja estofado. Produto deve ser entregue montado. Garantia de 12 meses.	UNID	15	805,18	12.077,70
8	1	CAIXA ORGANIZADORA 12 LITROS Caixa organizadora container.. Capacidade: 12 Litros. Com Tampa e duas travas nas laterais da tampa. Cor: transparente. Material: Polipropileno Virgem, Atóxico e Inodoro. Isenta de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas ou qualquer defeito, emenda, mancha	UNID	10	31,87	318,70
9	1	CAIXA ORGANIZADORA 15 LITROS Caixa organizadora container.. Capacidade: 15 Litros. Com Tampa e duas travas nas laterais da tampa. Cor: transparente. Material: Polipropileno Virgem, Atóxico e Inodoro. Isenta de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas ou qualquer defeito, emenda, manchas.	UNID	10	52,47	524,70
10	1	CAIXA ORGANIZADORA 20 LITROS Caixa organizadora container.. Capacidade: 20 Litros. Com Tampa e duas travas nas laterais da tampa. Cor: transparente. Material: Polipropileno Virgem, Atóxico e Inodoro. Isenta de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas ou qualquer defeito, emenda, mancha.	UNID	10	73,13	731,30
11	1	CAIXA ORGANIZADORA 5 LITROS Caixa organizadora container.. Capacidade: 5 Litros. Com Tampa e duas travas nas laterais da tampa. Cor: transparente. Material: Polipropileno Virgem, Atóxico e Inodoro. Isenta de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas ou qualquer defeito, emenda, mancha.	UNID	10	20,63	206,30
12	1	CAIXA ORGANIZADORA 56 LITROS Caixa organizadora container.. Capacidade: 56 Litros. Com Tampa e duas travas nas laterais da tampa. Cor: transparente. Material: Polipropileno Virgem, Atóxico e Inodoro. Isenta de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas ou qualquer defeito, emenda, mancha.	UNID	20	100,38	2.007,60
13	1	CAPA DE CHUVA DESCARTÁVEL Capa chuva descartável. Material: plástico; cor: incolor; transmitância: transparente; características adicionais: manga longa, com capuz. Embalagem com uma unidade.	UNID	100	4,33	433,00
14	1	CAPACETE ABA TOTAL COM JUGULAR Capacete de segurança, tipo aba total; Injetado em plástico, sem fendas laterais; Possui dois tipos de suspensão, uma composta de carneira injetada em plástico, com peça absorvente de suor em espuma de poliéster e coroa composta de duas cintas com regulagem de tamanho através de ajuste simples, a outra suspensão possui coroa composta de duas cintas cruzadas montadas em quatro "clips" de plástico e regulagem de tamanho através de cremalheira; Com jugular; Classes A e B; Cor: AZUL. Testado e aprovado pelas normas ABNT.NBR.	UNID	20	50,57	1.011,40
15	1	CHAPÉU AUSTRALIANO ALGODÃO PERSONALIZADO AZUL Confeccionado em Brim 100% Algodão, Cor AZUL marinho, Aba com Costuras, Botão de Pressão, Cordão e Regulador Plástico, Protetor de Nuca, Bordado com Brasão da Prefeitura	UNID	20	41,75	835,00
16	1	CONJUNTO BRIM Conjunto 100% algodão. Calça com elástico na cintura. Camisa manga longa inteira, sem botões. Cor: caqui.	UNID	20	160,29	3.205,80
17	1	COTURNO DE SEGURANÇA BOTA DE SEGURANÇA MARROM Bota de Segurança para uso ocupacional com fechamento por atacador, confeccionada em vaqueta nobuck, língua-fole e colarinho em camurça acolchoado, forro interno na gáspea não tecido e forro do cano em sanitec dublado com manta de não tecido com tratamento antimicrobiano, ilhoses de gancho, biqueira plástica, palmilha de montagem não tecido, solado injeção direta bidensidade bicolor e sobrepalmilha antimicrobiana. *Tamanhos a escolher: nº 34 ao 44.	PAR	30	160,37	4.811,10
18	1	DEFLETOR DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS Defletor para ar-condicionado de 24.000 BTUS, em acrílico transparente (Acrílico 100% puro cast com proteção UV). Com kit de instalação: 04 parafusos com acabamento com botão branco. Comprimento entre 100cm e 110cm.	UNID	3	172,25	516,75
		DEFLETOR DE AR-CONDICIONADO 9000 A 12000 BTUS				

19	1	Defletor para ar-condicionado de 24.000 BTUS, em acrílico transparente (Acrílico 100% puro cast com proteção UV). Com kit de instalação: 04 parafusos com acabamento com botão branco. Comprimento entre 80cm e 85cm.	UNID	3	72,71	218,13
20	1	Filtro de Linha + DPS, 4 Tomadas, Bivolt, Preto DPS Classe III (ABNT NBR IEC 61643-11), monopolar, com tecnologia de Varistor de Óxido Metálico (MOV) para proteção dos equipamentos eletroeletrônicos conectados à linha de energia. 8 tomadas 2P+T (ABNT NBR 14136); Indicação local do status de operação através de LED; Dispositivos de desconexão térmica junto aos varistores; Garante proteção contra surtos mesmo sem a presença de condutor específico de terra*; Possui filtro EMI/RFI com elevada atenuação de ruídos de alta frequência Especificações: - Normas aplicáveis - ABNT NBR IEC 61643-1 / ABNT NBR 14136 / ABNT NBR 16008 - Classe de proteção - III - Tecnologia de proteção - Varistor de Óxido Metálico (MOV) - Modos de proteção - L-PE/ N-PE (modo comum) e L-L ou L-N (modo diferencial) - Nível de proteção - UP kV 1,0 - Tensão de circuito aberto - UOC KV 6,0 - Tempo de resposta típico ns < 25 - Proteção térmica dos Varistores - Sim - Número de condutores protegidos 02 - Tensão nominal de operação Vca 127 (L-N) / 220 (L-N ou L-L) @ 50/60 Hz - Corrente nominal - A 10 - Potência máxima - 1270 (@ 127 V) / 2200 (@ 220 V) - Tensão máxima de operação contínua - UC Vca 275 - Corrente de descarga máxima @ 8/20 µs - Imáx kA 6,0 - Corrente de dimensionamento @ 8/20 µs - I ** dmáx kA 18,0 - Tensão de circuito aberto - 6,0 (Classe III) - Atenuação mínima Atenuação do filtro de linha (100 MHz) >50 - Sinalização do estado de operação: Local, através de LED - Temperatura de operação °C -40 ... +70 - Comprimento do cabo: 1.3 m - Conexão de entrada - Plugue 2P+T (ABNT NBR 14136) 10A - Conexão de saída - 04 tomadas 2P+T ( ABNT NBR 14136) 10A - Invólucro - Material com características de não propagação e auto-extinção do fogo - Grau de proteção - IP20 Garantia mínima: 01 ano.	UNID	15	72,67	1.090,05
21	1	Filtro de Linha + DPS, 8 Tomadas, Bivolt, Preto DPS Classe III (ABNT NBR IEC 61643-11), monopolar, com tecnologia de Varistor de Óxido Metálico (MOV) para proteção dos equipamentos eletroeletrônicos conectados à linha de energia. 8 tomadas 2P+T (ABNT NBR 14136); Indicação local do status de operação através de LED; Dispositivos de desconexão térmica junto aos varistores; Garante proteção contra surtos mesmo sem a presença de condutor específico de terra*; Possui filtro EMI/RFI com elevada atenuação de ruídos de alta frequência Especificações: - Normas aplicáveis - ABNT NBR IEC 61643-1 / ABNT NBR 14136 / ABNT NBR 16008 - Classe de proteção - III - Tecnologia de proteção - Varistor de Óxido Metálico (MOV) - Modos de proteção - L-PE/ N-PE (modo comum) e L-L ou L-N (modo diferencial) - Nível de proteção - UP kV 1,0 - Tensão de circuito aberto - UOC KV 6,0 - Tempo de resposta típico ns < 25 - Proteção térmica dos Varistores - Sim - Número de condutores protegidos 02 - Tensão nominal de operação Vca 127 (L-N) / 220 (L-N ou L-L) @ 50/60 Hz - Corrente nominal - A 10 - Potência máxima - 1270 (@ 127 V) / 2200 (@ 220 V) - Tensão máxima de operação contínua - UC Vca 275 - Corrente de descarga máxima @ 8/20 µs - Imáx kA 6,0 - Corrente de dimensionamento @ 8/20 µs - I ** dmáx kA 18,0 - Tensão de circuito aberto - 6,0 (Classe III) - Atenuação mínima Atenuação do filtro de linha (100 MHz) >50 - Sinalização do estado de operação: Local, através de LED - Temperatura de operação °C -40 ... +70 - Comprimento do cabo: 1.3 m - Conexão de entrada - Plugue 2P+T (ABNT NBR 14136) 10A - Conexão de saída - 08 tomadas 2P+T ( ABNT NBR 14136) 10A - Invólucro - Material com características de não propagação e auto-extinção do fogo - Grau de proteção - IP20 Garantia mínima: 01 ano.	UNID	15	141,75	2.126,25
22	1	FILTRO QUÍMICO PARA MÁSCARA FACIAL Filtro químico para Vapores Orgânicos e Gases Ácidos até 1000 ppm (MCU) – Classe 1. Conexão: baioneta. Produto deve ser compatível com a máscara integrante do mesmo lote. Atender ABNT NBR 13696. Kit com 2 filtros (um par). Compatível com a máscara AIR SAFETY CA 16774.	PAR	5	147,82	739,10
23	1	GUILHOTINA AÇO 10 FOLHAS Guilhotina em aço. Tamanho 300mm. Capacidade mínima: 10 folhas. Com marcações para tamanhos A4, B5, A5, B6 e B7. Fação de aço	UNID	1	145,16	145,16
24	1	LANTERNA DE MÃO - TIPO TÁTICA Lanterna de mão fabricada em alumínio, resistente à queda e à prova d'água; Possui 5 modos de funcionamento (luz forte, econômica, fraca, Strobo e S. O.S), com regulagem de foco em até 2000x; Led T6; Mínimo de 230.000 Lumens / 888000W; Alcance de projeção: 1000m; Alimentação: Bateria recarregável Li-ion de, no mínimo, 16800mah 4,2V. Itens inclusos: Lanterna, bateria recarregável, carregador de bateria 100v/220v, capa para transporte e cordão de punho. Tamanho/comprimento Mínimo de 13cm e máximo de 21 cm. Diâmetro mínimo de 4cm e máximo de 5cm.	UNID	10	99,67	996,70
25	1	LÁPIS DE CERA MARCA ESTACA Lápiz de cera, do tipo marca estaca. Resistente a água. Não perecível. Cores: azul, vermelho, preto, verde, branco ou amarelo. Produto certificado no âmbito brasileiro de qualidade, conforme Portaria Inmetro Nº 333/2012. Caixa com 12 unidades .	CX	30	11,05	331,50
		LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 2200PSI 1800W Tensão /Voltagem: 110V. Pressão mínima: 2200PSI. Potência mínima do				

26	1	motor: 1800W. Mangueira em nylon com comprimento mínimo de 3 metros. Bico Regulável. Vazão máxima de 400L/h. Cabo elétrico com 5 metros de comprimento. 01 ano de garantia do fabricante. Acessórios: 1 Pistola de alta pressão com trava de segurança; 1 Baioneta com conexão rápida; 1 Lança com bico de alta pressão regulável (concentrado e leque); 1 Mangueira de alta pressão de 3 metros; 1 Engate rápido; 1 Agulha de limpeza do bico de alta pressão. Componentes: Bomba axial com cabeçote de alumínio; Pistões em aço inox; Cabo elétrico de 5 metros; 2 Rodas para transporte; Porta acessórios; Sistema Stop Total.	UNID	1	1.298,62	1.298,62
27	1	LUVA NITRÍLICA REUTILIZÁVEL Com proteção química que atenda aos requisitos da ABNT NBR ISO 374-1:2018. *Tamanhos P, M, G, GG a escolher no momento da compra	PAR	50	27,49	1.374,50
28	1	LUVA RASPA DE COURO Par de luva em couro, reforço em raspa na palma, tiras de reforço externo em raspa entre os dedos polegar e indicador. Couro sem emendas na palma e no dorso. Modelo de cano longo. Produto sem perfuração, em couro de qualidade e boa aparência. Tamanhos P, M e G, a escolher no momento da contratação.	PAR	50	23,40	1.170,00
29	1	MACACÃO DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO QUÍMICA DESCARTÁVEL Macacão descartável (confeccionado em não tecido) 100% sintético, leve e respirável (permeáveis ao vapor de água e ar) feito de fibra de polietileno com tratamento antiestático, resistente a abrasão, proteção contra partículas secas e contra líquidos químicos, com elástico no tornozelo, cintura e punho, com zíper e com aba protetora, com elástico no capuz.	UNID	500	10,73	5.365,00
30	1	MÁSCARA FACIAL INTEIRA COM CARTUCHOS FILTROS Respirador purificador de ar de manutenção, reutilizável, peça facial inteira. O corpo da peça deve ser fabricado em silicone com visor de material transparente e dotado de mascarilha interna com duas válvulas de inalação. Deve possuir dispositivo com diafragma de voz e uma válvula de exalação. Possuir duas aberturas laterais para conexão de duas válvulas de inalação com encaixe tipo baioneta para fixação dos filtros ou de um suporte adaptador para colocação de filtros de formatos diferentes. Possuir uma válvula de exalação na parte central do corpo da peça. Possuir Sistema de hastes com quatro pontas flutuantes fixadas ao seu corpo com um tirante elástico as quais é fixado às hastes através de presilhas metálicas. Possuir suporte basculante fixado sobre o visor e serve para a colocação de filtros de luz. Peso máximo da máscara: 400g. Deve ser acompanhada de dois cartuchos com filtro químico para vapores orgânicos e gases ácidos até 1000 ppm (MCU). Apresentar na habilitação técnica documento que comprove o Cadastro na Anvisa – CA e declaração do fabricante de que estão em conformidade com os requisitos das normas técnicas aplicáveis, quais sejam: NBR 13695:1996 (Peça Facial Inteira), NBR 13696:2010 (Filtros Químicos e Combinados), NBR 13697:2010 (Filtros para Partículas) e Portaria SIT/MTE 452/2014.	UNID	3	1.360,67	4.082,01
31	1	ÓCULOS DE SEGURANÇA Óculos de proteção que possibilite a sobreposição a óculos de grau, constituídos de armação e visor em uma única peça de policarbonato incolor e hastes tipo espátula. Hastes confeccionadas em mesmo material da armação, possuindo fendas para ventilação e fixadas à armação através de pinos plásticos. Tamanho único. Apresentar CA - certificado de aprovação/MTE.	UNID	50	6,66	333,00
32	1	PERNEIRA DE PROTEÇÃO Perneira - Perneira Material: Couro Sintético , Comprimento: 40 Cm, Aplicação: Proteção Animais Peçonhentos , Características Adicionais: Com Tiras Ajustáveis Por Fivelas , Tipo: Perneira Bota. Cor: preto.	UNID	30	44,50	1.335,00
33	1	PESCA LARVA EM METAL NÃO FLEXÍVEL Pesca larvas confeccionado em metal não flexível encapado com material plástico e cabo de, no mínimo, 28 de cm e puçá no seguinte tamanho: 10,5 cm x 09 cm de largura x 10 cm com fundo em nylon branco;	UNID	40	40,97	1.638,80
34	1	PIPETA 3 ML Pipetas Pasteur (transferência) de plástico tipo contagotas com capacidade de 3 ml. Graduada de 500 em 500 µL; Fabricada em polietileno transparente de baixa densidade (LDPE). Comprimento: mínimo: 14 cm.	UNID	2.000	0,20	400,00
35	1	PIPETÃO PIPETA GRANDE PARA ACE Pipeta grande com capacidade de 50 ml. Comprimento/altura de, no mínimo, 30 centímetros. Bulbo de borracha com corpo em acrílico	UNID	40	50,31	2.012,40
36	1	PRANCHETA MDF Prancheta em MDF, tamanho Ofício / A4 com prendedor metálico tradicional. Cor: MARRROM. Espessura: 3mm. Dimensões: 23.0x32.5 cm.	UNID	30	15,31	459,30
		Protetor Contra Surtos Elétricos 2 Pinos, Monopolar, Bivolt. DPS Classe III (ABNT NBR IEC 61643-11), monopolar, com tecnologia de Varistor de Óxido Metálico (MOV) para proteção dos equipamentos eletroeletrônicos conectados à linha de energia. Garante a proteção contra surtos mesmo sem a presença de condutor específico de terra*; Instalação próxima ao equipamento a ser protegido; Possui sinalização de status de operação através de LED; Plugue e tomada de acordo com padrão brasileiro (ABNT NBR 14136). - Normas aplicáveis - ABNT NBR IEC 61643-11 / ABNT NBR 14136 - Tecnologia de proteção - Varistor de Óxido Metálico (MOV) - Tempo de resposta típico: 25 - Proteção térmica				

37	1	dos varistores - Sim - Nº de condutores protegidos - 02 - Tensão nominal de operação - 127 / 220 @ 50/60Hz - Tensão máxima de operação contínua - UC VAC 275 - Nível de proteção - UP kV 1 - Corrente de carga máxima - IL A 10 - Potência máxima - WMÁX. W 1270 @ 127 V / 2200 @ 220 V - Corrente de descarga máxima @ 8/20 µs - 6 (L - N / L - L) (modo diferencial) - Corrente de descarga total @ 8/20 µs - Itotal: 6 - Corrente de dimensionamento máxima @ 8/20 µs - IDMÁX: 6*** - Tensão de circuito aberto - UOC 6 (Classe III) - Temperatura de operação °C -40...+70 - Conexão elétrica (entrada): Plugue 2P (padrão brasileiro)**** - Conexão elétrica (saída): Tomada 2P (padrão brasileiro)**** - Invólucro - Material com características de não propagação e auto-extinção do fogo - Grau de proteção - IP20	UNID	30	53,38	1.601,40
38	1	PROTETOR SOLAR 70 FPS - 200ml Creme protetor/bloqueador solar, fator 70 FPS (fator de proteção solar), não contendo comedogênico (sem obstrução de poros), oil free (livre de óleos), com proteção de no mínimo 10 horas, fornecer proteção contra queimaduras solares proveniente dos raios U.V.A e U.V.B. Deve constar, na parte frontal do rótulo, as características "toque seco" e a previsão de ser indicada sua aplicação para "corpo e rosto". Deve constar expressamente no rótulo a informação "toque seco" e "oil free ou textura não oleosa". 75% da data de validade anunciada pelo fabricante.	UNID	200	54,26	10.852,00
39	1	PROTETOR SOLAR 99 FPS - 200ml Creme protetor/bloqueador solar, fator 99 FPS (fator de proteção solar), não contendo comedogênico (sem obstrução de poros), oil free (livre de óleos), com proteção de no mínimo 10 horas, fornecer proteção contra queimaduras solares proveniente dos raios U.V.A e U.V.B. Deve constar, na parte frontal do rótulo, as características "toque seco" e a previsão de ser indicada sua aplicação para "corpo e rosto". Deve constar expressamente no rótulo a informação "toque seco" e "oil free ou textura não oleosa". 75% da data de validade anunciada pelo fabricante.	UNID	200	123,62	24.724,00
40	1	REPELENTE COM ICARIDINA 100 ML Repelente de insetos (Aedes aegypti, Cules e Anopheles), resistente a água e ao suor, produto hipoalergênico, não contendo comedogênico (sem obstrução de poros), oil free (livre de óleos), com proteção de no mínimo 12 horas (obrigatório constar na embalagem). Produto spray. Sem Perfume (obrigatório constar identificação na embalagem). Validade de no mínimo 75% do prazo definido pela fabricante.	UNID	100	26,32	2.632,00
41	1	RESPIRADOR DESCARTÁVEL (N95/PFF2) SEM VÁLVULA Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas classe PFF2 s/ N95, com formato tipo concha. Constituído por fibras sintéticas dispostas em 4 camadas, 02 tiras de elástico para fixação na cabeça, 01 clipe nasal fixado no corpo da máscara, descartável, atóxica e hipoalergênica; inodora; eficiência mínima de filtração de 95% de partículas de até 0,3 micrometros. Com Certificado de Aprovação (CA) como PFF2 e da NIOSH como N95. Com registro no Ministério da Saúde e certificação junto ao INMETRO com base na Portaria nº 561*3, de 23 de dezembro de 2014	UNID	200	1,29	258,00
42	1	Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para parti Termômetro digital de imersão. A prova d'água. Para inspeção sanitária de alimentos. Além disso, o termômetro conta com grau de proteção. Haste metálica de 125mm por 3,5mm IP67, à prova d'água, seleção da unidade de medição (°C/°F) e o registro de temperatura máxima e mínima. Faixa de medição: 50 a 200°C. Com capa de proteção e transporte.	UNID	1	862,18	862,18
43	1	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO Termômetro digital (temperatura de imersão e temperatura infravermelho) de acordo com a exatidão requerida - faixa de medição/pontos padrões de medição dos equipamentos especificados: •Termômetro temperatura de imersão: Faixa de medição: -30°C+500°C; Função máxima e mínima; Função scan; Resolução: 0,1°C; Precisão: ±2° C; Distância focal: 12:1; Sensor: Infravermelho com mira laser; Bateria: 2 pilhas 1,5V tipo AAA; Desligamento automático; Visualização de carga baixa; Material: plástico ABS. Bateria: capacidade de 8 horas com laser e luz de fundo ligados. Com capa de proteção e transporte.	UNID	1	1.093,88	1.093,88
44	1	TUBO ROSCÁVEL 5 ml Tubo criogênico, em polipropileno. Não Estéril. Rosca Externa. Com anel de vedação. Capacidade: 5 ml. Graduado a cada 0,5 ml. Material transparente	UNID	2.000	0,81	1.620,00
45	1	MOUSE SEM FIO (WIRELESS USB E BLUETOOTH) Com conexão wireless via USB e Bluetooth. Alimentado a Pilhas. Registro na Anatel. Garantia nacional. - Design compacto e ambidestro. - Pareamento multidispositivo (até 3 dispositivos). - 3 botões (clique esquerdo/direito e roda de rolagem com clique). - Botão central personalizável. - Cliques silenciosos. - Rastreamento óptico de alta precisão. - DPI ajustável: 400-4000. - Tecnologia Bluetooth de baixa energia. - Compatível com o receptor USB (inclusive no produto). - Alcance sem fio de até 10m. Compatibilidade: - Bluetooth de baixa energia. - Windows 10 ou superior. - macOS 11 ou superior. - iPadOS 14 ou superior. - Android 9.0 ou superior. - ChromeOS - Linux. Conteúdo da embalagem: - Mouse. - Conector USB. - 1x Pilha AA (pré-instalada). - Documentação do usuário.	UNID	10	140,72	1.407,20
		TECLADO SEM FIO (WIRELESS USB E BLUETOOTH)				

46	1	<p>Especificações: Padrão ABNT2. Com teclado numérico. Pareamento multidispositivo até 3 dispositivos. - Teclas de atalhos personalizáveis. - Teclas redondas e silenciosas de baixo perfil. - Luzes indicadoras: LED de pilha e três canais. - Tecnologia Bluetooth de baixa energia. - Compatível com o receptor USB (incluso). - Alcance sem fio de até 10m. Compatibilidade: - Bluetooth de baixa energia. - Windows 10,11 ou superior. - macOS 11 ou superior. - iPadOS 14 ou superior. - iOS 14 ou superior. - Android 9.0 ou superior. - ChromeOS - Linux. Conteúdo da embalagem: - Teclado. - 2x Pilhas AA (pré-instaladas). - Documentação do usuário. Garantia: 1 ano de garantia.</p>	UNID	10	350,25	3.502,50
47	1	<p>CAIXA DE SOM BLUETOOTH 900W -Conectividade: USB, cartão SD, Bluetooth 5.0. Entradas para dois microfones externos, com controle de volume e eco. 1 Tweeter de 1". 2 subwoofers de 12". Display LCD digital. Alças para transporte. Rodinhas para transporte. Bivolt 127/220V. Cor: preto. Entrada AUX INPUT (RCA). Duração da bateria: 8 horas (previsão expressa no manual do fabricante ou site).</p>	UNID	1	1.649,23	1.649,23
48	1	<p>SUPORTE PARA NOTEBOOK EM METAL Suporte Ajustável Para Notebook - Suporte Para Notebook E Tablet Em Alumínio Resistente, Apoio Mesa Em Metal Articulado Dobrável Ajustável Com Altura Regulável, Portátil Base Para Laptops De 10 À 17 Polegadas Ergonômico. Toda estrutura deve ser metálica.</p>	UNID	3	92,33	276,99
49	1	<p>SUPORTE PARA NOTEBOOK EM METAL Suporte Ajustável Para Notebook - Suporte Para Notebook E Tablet Em Alumínio Resistente, Apoio Mesa Em Metal Articulado Dobrável Ajustável Com Altura Regulável, Portátil Base Para Laptops De 10 À 17 Polegadas Ergonômico. Toda estrutura deve ser metálica.</p>	UNID	3	157,95	473,85
50	1	<p>MOUSE VERTICAL ERGONÔMICO - WIRELESS E BLUETOOTH</p>	UNID	3	177,10	531,30
51	1	<p>TENDA GAZEBO ARTICULADA 3Mx3M Tenda, Tíbo Gazebo, Em Aço, Azul, Articulado - Tenda, Tipo Gazebo, Metálica Dobrável Em Aço, Pes De Plástico E Pernas De Alumínio, Medindo (3,00 X 3,00 X 2,60)M=(LxCxA), Cobertura De Poliéster 100%, Com Resistência Fps 60, 4 paredes, Na Cor Azul, Articulada, Acompanha Sacola Para Transporte. Acondicionada Em Embalagem Adequada. Características adicionais: com paredes laterais.</p>	UNID	7	860,66	6.024,62
52	1	<p>ALCOOL ISOPROPÍLICO</p>	UNID	100	67,44	6.744,00