

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo 63/2026 **Responsável** Prefeitura Municipal de Terra Rica - PR

Objeto

Aquisição de tratores e implementos, destinados a atender as necessidades do Município de Terra Rica, do Estado do Paraná, nas quantidades e especificações constantes no edital e seus anexos.

Dados Gerais

Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 10/08/2026 - 00:00	Fim Envio Propostas 24/08/2026 - 09:00	Pregoeiro Julio Cesar Germano Júnior
Modo de Disputa Valor Unitário	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	
Tipo Menor Preço	Inversão de Fase Não	Recurso Federal Não	Benefícios Selecionados Nenhum

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	TRATOR AGRÍCOLA NOVO, GABINADO 80CV 20x12 Especificações técnicas mínimas: - Potência mínima de 80 cv; - Motor diesel turbo intercooler, mínimo 4 cilindros e cilindrada mínima 3.908cc; - Tração 4x4 com acionamento eletro-hidráulico; - Transmissão sincronizada com no mínimo 20x12 incluindo na ré posição lateral das alavancas de marcha; - Sistema super redutor (Creep); - Capacidade mínima do tanque de combustível de 140 litros; - Levante hidráulico com acionamento por botão e como memória de posição, categoria II; - Capacidade mínima de levante hidráulico de 3.600 kg; - Vazão do sistema hidráulico mínima de 44,5 l/min; - Mínimo de 2 válvulas de controle remoto; - Tomada de força independente de 540/540E rpm de acionamento mecânico; - Sistema de freios nas quatro rodas; - Cabine fechada com ar condicionado; - Sistema elétrico completo com faróis de serviço; - Contrapesos nas rodas dianteiras e traseiras; - Pneus compatíveis com a potência e capacidade operacional do equipamento, medidas aproximadas para pneu dianteiro 12.4x24 e traseiros 18.4x30 ou equivalentes; - Equipamento novo, sem uso, com garantia mínima de 12 meses.	UND	1	296.758,68	296.758,68
2	1	ADUBADORA E SEMEADORA PENDULAR Especificações técnicas mínimas: - Destinado à distribuição de fertilizantes granulados, sementes e corretivos; - Sistema de distribuição pendular a lanço; - Capacidade mínima da caçamba de 600 litros; - Estrutura da caçamba confeccionada em material resistente à corrosão e aos esforços decorrentes da operação agrícola; - Acionamento pela tomada de força (TDP) do trator; - Regulagem da taxa de aplicação dos produtos; - Distribuição uniforme dos insumos; - Chassi e componentes estruturais reforçados; - Sistema de acoplamento ao sistema hidráulico de três pontos do trator; - Equipamento novo; - Garantia mínima de 12 meses.	UND	2	8.571,82	17.143,64
3	1	DISTRIBUIDOR DE ADUBOS, CALCÁRIO, FERTILIZANTES E COMPOSTO ORGÂNICO Especificações técnicas mínimas: - Destinado à distribuição de adubos, calcário, fertilizantes e composto orgânico; - Capacidade volumétrica mínima de carga de 1,5 m³; - Sistema de distribuição de materiais sólidos; - Estrutura reforçada em aço de alta resistência ou material equivalente; - Reservatório (caçamba) resistente à corrosão e ao desgaste provocado pelos materiais distribuídos; - Acionamento pela tomada de força (TDP) do trator; - Sistema de distribuição uniforme dos produtos; - Regulagem da dosagem e da largura de distribuição; - Acoplamento ao sistema hidráulico de três pontos do trator ou sistema compatível com a categoria do equipamento; - Proteções de segurança conforme normas técnicas aplicáveis; - Equipamento novo, sem uso. - Garantia mínima de 12 meses.	UND	1	44.217,10	44.217,10
4	1	GRADE ARADORA Especificações técnicas mínimas: - Tipo intermediária ou pesada; - Mínimo de 14 discos; - Discos com diâmetro mínimo de 28 polegadas; - Espaçamento entre discos de 230 mm a 270 mm; - Mancais com rolamentos; - Regulagem do ângulo de ataque dos discos; - Sistema de levante hidráulico; - Estrutura reforçada para trabalhos agrícolas; - Sistema de acoplamento compatível com tratores agrícolas da categoria correspondente; - Equipamento novo, sem uso; - Garantia mínima de 12 meses.	UND	2	44.452,35	88.904,70
		ARADO SUBSOLADOR Especificações técnicas mínimas: -				

5	1	Destinado à descompactação do solo e rompimento de camadas adensadas; - Mínimo de 5 hastes subsoladoras; - Sistema de desarme automático das hastes por mola, parafuso fusível ou tecnologia equivalente; - Discos de corte; - Rolo destorroador ou equivalente; - Estrutura reforçada em aço de alta resistência; - Sistema de acoplamento ao engate de três pontos do trator; - Compatível com tratores de potência adequada para sua operação; - Equipamento novo, sem uso; - Garantia mínima de 12 meses.	UND	1	47.237,79	47.237,79
6	1	GRADE NIVELADORA Especificações técnicas mínimas: - Tipo leve ou intermediária; - Mínimo de 28 discos; - Discos com diâmetro mínimo de 22 polegadas; - Espaçamento entre discos de 170 mm a 200 mm; - Mancais com rolamentos; - Regulagem de trabalho; - Sistema de levante hidráulico; - Estrutura reforçada em aço de alta resistência; - Rodado compatível com a capacidade operacional do equipamento; - Discos fabricados em aço de elevada resistência ao desgaste; - Sistema de acoplamento compatível com tratores agrícolas da categoria correspondente; - Equipamento novo, sem uso; - Garantia mínima de 12 meses.	UND	1	25.930,42	25.930,42
7	1	TRATOR AGRÍCOLA 80CV 12X12 Especificações técnicas mínimas: - Trator agrícola novo; - Mínimo 80 cv; - Motor diesel 4 cilindros turbo/intercooler; - Torque mínimo 280 Nm; - Transmissão 12x12 com reversor; - Tração 4x4; - Sistema hidráulico = 44 L/min; - 2 VCR; - Levante hidráulico = 3.600 kg; - TDP 540/540E; - Direção hidrostática; - com toldo ou cabine; - Pesos dianteiros e traseiros.	UND	1	230.498,93	230.498,93
7	2	CONJUNTO FRONTAL TIPO CARREGADOR AGRÍCOLA NOVO Especificações técnicas mínimas: - Destinado à movimentação e carregamento de materiais diversos; - Compatível com tratores agrícolas de potência mínima 80cv ou superior; - Sistema de acoplamento universal ou adaptável - Estrutura reforçada e resistente; - Concha frontal com largura mínima de 2,0 metros; - Sistema de engate universal amplamente utilizado no mercado; - Sistema autonivelante da concha ou tecnologia equivalente que mantenha o nivelamento durante os movimentos de elevação e descida; - Acionamento hidráulico por meio do sistema hidráulico do trator; - Comandos de operação acessíveis ao operador; - Componentes, mangueiras e conexões hidráulicas inclusos e compatíveis com o equipamento; - Equipamento novo, sem uso anterior; - Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UND	1	45.641,40	45.641,40
8	1	ARADO DE AIVECA MONTADO Especificações técnicas mínimas: Tipo: Acoplamento de 3 Pontos (direto ao levante hidráulico), Número de Aivecas: 3 Lisas, Material: Aço de alta resistência. Equipado com Roda de Profundidade para regulagem de trabalho e Disco de Corte (facão) para pré-corte. Estrutura: Chassi robusto com sistema de desarme (segurança). Compatibilidade: Trator de 75 a 100 CV.	UND	3	17.652,51	52.957,53
9	1	ROÇADEIRA AGRÍCOLA DE ARRASTO Especificações técnicas mínimas: Acionamento pela TDF (Tomada de Força), Largura de Corte: Mínimo 1,70 m, Posição: Central e Lateral (deslocamento lateral), Altura de Corte: Regulável de 5 a 20 cm (por sapatas e roda traseira), Facas: 2 unidades de Aço Especial com corte reversível e duplo, Transmissão: Caixa Multiplicadora, Estrutura: Tipo Caixa em Chapa de Aço reforçada, Direção: Acoplamento no levante hidráulico. Compatibilidade: Trator de 75 a 110 CV.	UND	3	16.443,09	49.329,27
10	1	TRATOR AGRÍCOLA 110CV Potência Mínima: 110 CV (Cento e dez cavalos-vapor), Tração: 4X4 (Quatro rodas motrizes), Motor: Ciclo Diesel (mín. 4 cilindros, preferencialmente Turbo Intercooler), Cabine: Cabinado com ROPS e sistema de ar-condicionado/aquecimento, Levante Hidráulico: 3 pontos (Categoria II ou superior) com capacidade mínima de 3.000 kgf, TDP: Independente, 540 e 1000 rpm, Transmissão: Mecânica ou sincronizada (c/ reversor). Vazão Hidráulica: Mín. 50 L/min. Deve possuir Garantia Mínima de 12 Meses.	UND	2	302.702,33	605.404,66
11	1	GRADE ARADORA DE CONTROLE REMOTO DE ARRASTO Especificações técnicas mínimas: Quantidade de Discos: 18 (Dezoito), Diâmetro dos Discos: Mínimo 26 polegadas, Mancais: A graxa com vedação eficiente, Acionamento: Controle Remoto Hidráulico para regulagem de rodado e ângulo de corte, Estrutura: Chassi robusto (vigas tubulares) e eixos de alta resistência, Pneus: Para transporte (rodado acionado hidráulicamente), Compatibilidade: Trator de 95 a 115 CV.	UND	1	41.865,35	41.865,35
12	1	GRADE ARADORA DE CONTROLE REMOTO DE ARRASTO Especificações técnicas mínimas: Quantidade de Discos: 18 (Dezoito), Diâmetro dos Discos: Mínimo 26 polegadas, Mancais: A graxa com vedação eficiente, Acionamento: Controle Remoto Hidráulico para regulagem de rodado e ângulo de corte, Estrutura: Chassi robusto (vigas tubulares) e eixos de alta resistência, Pneus: Para transporte (rodado acionado hidráulicamente), Compatibilidade: Trator de 95 a 115 CV.	UND	3	41.865,35	125.596,05
13	1	GRADE NIVELADORA DE ARRASTO DE CONTROLE REMOTO HIDRÁULICO Especificações técnicas mínimas: Quantidade de Discos: 32, Diâmetro dos Discos: Mínimo 20 polegadas, Diâmetro do Eixo: Mínimo 1 5/8 polegadas, Rodado/Pneus: 650x16 (mín. 8 lonas), Acionamento: Controle Remoto Hidráulico (pistões) para acionamento do rodado e transporte, Mancais: A óleo ou a graxa, Estrutura: Chassi reforçado com ajuste de ângulo para nivelamento. Compatibilidade: Tratores de 80 a 100 CV.	UND	1	21.670,86	21.670,86

14	1	GRADE NIVELADORA DE ARRASTO DE CONTROLE REMOTO HIDRÁULICO Especificações técnicas mínimas: Quantidade de Discos: 32, Diâmetro dos Discos: Mínimo 20 polegadas, Diâmetro do Eixo: Mínimo 1 5/8 polegadas, Rodado/Pneus: 650x16 (mín. 8 lonas), Acionamento: Controle Remoto Hidráulico (pistões) para acionamento do rodado e transporte, Mancais: A óleo ou a graxa, Estrutura: Chassi reforçado com ajuste de ângulo para nivelamento. Compatibilidade: Tratores de 80 a 100 CV.	UND	3	21.670,86	65.012,58
----	---	---	-----	---	-----------	-----------