

ESTIMATIVA 001.2026

São José, 10 de março de 2026

AO
MUNICÍPIO DE REBOUÇAS/PR
CNPJ: 77.774.859/0001-82

Dados da empresa:

Razão Social: **IMX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**
CNPJ: 51.577.256/0001-05- Insc. Est.: 262438763
Endereço: Rua das Embaúbas, 601 – Fazenda Santo Antônio – São José/ SC - CEP: 88.104-561.
Telefone: (48) 3251-8800 – ramal 8810
E-mail: licitacao@imexmedical.com.br

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO DO OBJETO	MARCA/MODELO RMS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
02	01 (Unid)	ULTRASSOM (anexa descrição detalhada)	MARCA: IMEX MODELO: M10 RMS: 82789279006	R\$ 195.000,00	R\$ 195.000,00

TOTAL ESTIMATIVA	R\$ 195.000,00 (Cento e noventa e cinco mil reais)
-------------------------	---

Condições Gerais para Estimativa de Preços

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
Prazo de Entrega: 90 (noventa) dias, após recebimento do empenho.
Condição de Pagamento: 30 (trinta) dias.
Frete e Instalação: Inclusos
Garantia do Equipamento: **12 (doze) meses**

Os preços e condições indicados nesta estimativa são meramente informativos e não constituem uma proposta ou compromisso de qualquer natureza. A IMX se reserva o direito de alterar os preços, valores e a composição dos itens apresentados a qualquer tempo, sem a necessidade de aviso prévio. Portanto, as informações aqui fornecidas não implicam em vínculo obrigacional ou garantias de qualquer tipo.

Dados Vendedor:

Luciana Almeida Garcia
Assistente / Licitação
Fone/Fax: (48) 3251-8838
E-mail: luciana.garcia@imexmedical.com.br

Marcio Mecchi
Gerente/ Licitação
Fone: (48) 3251-8810
E-mail: marcio.mecchi@imexmedical.com.br

Marcus Daniel Fracanela
Representante legal
Fone: (48) 3251-8810



ANEXO I

CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO

Sistema de Imagem de Ultrassom | IMEX M10

Registro ANVISA - 82789279006



IMEX M10

DESCRIPTIVO

O ultrassom da marca **Imex Medical** modelo **IMEX M10** faz parte de uma plataforma de equipamentos híbridos que podem ser configurados de acordo com a aplicação clínica desejada pelo cliente. É um sistema para diagnóstico por ultrassom totalmente digital, com 1.179,648 canais digitais de processamento que disponibiliza tecnologias avançadas, softwares de relevância clínica comprovada e uma vasta gama de transdutores de última geração.



Imex Medical
imexmedical.com.br





O equipamento tem plataforma amigável e intuitiva, conta com o conforto de um monitor LED de alta resolução de 23.8 polegadas e uma tela touch screen de alta sensibilidade com 13.3 polegadas. Possui um desenho moderno, console com ajuste de altura e rotacional, aquecedor de gel integrado, teclado alfanumérico retrátil deslizante e quatro portas ativas para conexão simultânea de transdutores.

O ultrassom IMEX M10 proporciona maior confiança diagnóstica aliada à agilidade de operação durante a prática clínica diária, com todo conforto para o usuário e seus pacientes. Ele possui rápido processamento gerando um alto número de quadros por segundo ('frame rate'), que supera 2500 fps. Imagens de excelência são geradas com seus 256 tons de cinza e uma faixa dinâmica na ordem de 390 dB. Versátil, oferece excelente desempenho nos modos 2D, Color Flow e Doppler e ainda disponibiliza a possibilidade de imagens 3D/4D de alta qualidade e cardiologia avançada com softwares e transdutores dedicados e pacotes de medidas específicas.

Com avanços tecnológicos que elevam a experiência de uso a um novo patamar, o equipamento combina leveza, potência e portabilidade, além de bateria embutida, tornando-se uma excelente escolha para clínicas e hospitais.

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

A operabilidade do sistema foi desenhada para atender um fluxo de trabalho clínico em ambientes gerais e hospitais. Sua estrutura baseada em software Windows permite fácil atualização para novas tecnologias e funcionalidades futuras.

- Quatro (04) portas ativas e simultâneas para conexão de 04 transdutores, selecionáveis pelo painel e ligados diretamente ao aparelho sem adaptadores e uma porta para transdutor cego;
- Imagem trapezoidal para todos os transdutores lineares;
- Profundidade da imagem: 46 cm;
- Sistema para armazenamento de imagens estáticas (fotos) e clipes dinâmicos em SSD interno de 500 GB, garantindo alta velocidade de acesso e gravação.
- Memória de Imagem (1442MB): armazena automaticamente 33.000 imagens (frames), permite visualização quadro a quadro e visualização do loop dinâmico, com velocidades variadas;
- Visualização das imagens nos modos B, M, Doppler colorido (CDI, Angio ou Power Doppler com mapas direcionais), Doppler pulsado, HPRF;
- Modos de imagem: B, BB, 4B, B/M, M, B/D, D, B+Cor simples e dual, B+Cor/M+Cor, B+Cor / Doppler (modo Triplex), Doppler espectral;
- Colorização dos modos B, M e PW;
- 2D Steer para sondas lineares. Ele direciona o feixe para obter a imagem esquerda ou direita e aumentar a área sem girar os transdutores;
- Doppler digital com controles para ajuste de tamanho da amostra, velocidade da escala, filtro de parede, correção de ângulo, modos duplex e triplex, e inversão de imagem;
- Imagem composta múltipla (**Spatial Compound Imaging**) - A tecnologia de imagem composta traz uma excelente resolução de bordas e definição de limites permitindo um resultado uniforme de alto contraste. Imagens nítidas e com alta resolução lateral.
- SRA (**Speckle Reduction Algorithm**) - SRA é um avançado software utilizado para oferecer um alto padrão de imagem. Ele utiliza o Speckle Reduction (redução de ruído e artefatos) permitindo assim a visualização clara de pequenas estruturas. Imagem suave com alta definição;
- AIO – **Imagem de Otimização Automática**. Ajuste automático de ganho que otimiza a qualidade de imagem bidimensional através de um único botão, e também otimiza vários parâmetros como linha de base e escala, de forma automática, através de um único botão, reduz-se consideravelmente o tempo de exame;



Imex Medical

imexmedical.com.br



- FHI é uma tecnologia inovadora de imagem harmônica que utiliza **múltiplos métodos de transmissão e recepção** com base no tamanho e peso dos pacientes. Ela permite que o equipamento mantenha alta resolução ao gerar imagens de pacientes difíceis;
- X-CONTRAST é um recurso que permite que a **resolução de contraste** seja ajustada pelo usuário com apenas um toque baseando-se nas diferenças de densidade dos tecidos. Existem 3 níveis (aprimorar, normal suprimir) e estes aumentam ou diminuem a resolução do contraste, com base no tipo de tecido e na preferência do usuário.
- Q-Beam é uma tecnologia de **feixe quádruplo** para recepção de sinais de ultrassom. Ela duplica o volume de sinais recebidos aumentando a resolução gerando assim imagens mais precisas;
- Q-flow é uma tecnologia adaptativa de detecção de cores que pode **ajustar automaticamente a avaliação do sinal de cor** e do ruído de acordo com os diferentes tecidos. Como resultado, a sensibilidade da cor defluxos de baixa velocidade é significativamente melhorada.
- Harmônica de tecido (THI) geram imagens com incomparável clareza, precisão e resolução em todos os transdutores.
- Permite a acesso às imagens salvas para pós-análise e processamento;
- Gravador de CD/DVD RW incorporado ao equipamento e 09 entradas USB para conexão de pen-drive para exportar e importar imagens em formato BMP, JPEG, MPEG4, Cinepack, WMV7, WMV9 e DICOM e salvar presets;
- Conectividade: 09 portas USB 2.0, Ethernet, S-Video Out, 2 Footswitch port, Video out, Remote control, VGA, DVI, Audio L/R, AC Power In, AC Power Out, Power Button e HDMI através de adaptador;
- Suporte para cinco transdutores, tubo de gel e aquecedor de Gel com ajuste de temperatura acoplado ao sistema;
- Ganho setorizado TGC/STC com oito controles;
- Alto-falante integrado com ajuste de volume;
- Sistema transportável, montado sobre rodízios com sistema de freios;
- Possibilidade de atualizações futuras para outras funções:
 - Possibilidade futura de Software 3D/4D em tempo real com imagens tomográficas e transdutores volumétricos (convexo e endocavitário);
 - Virtual HD é uma poderosa ferramenta que possibilita visualizar características anatômicas de forma mais realista através da função Luz Virtual móvel;
 - Possibilidade de Software que fornece informações contextuais e superficiais, permitindo uma compreensão mais precisa da anatomia do feto;
 - Possibilidade de utilização do software UltraRemote, que permite o controle remoto do equipamento em tempo real, com a mesma experiência de operação do console;
 - Possibilidade de futura atualização para SSD de 1 TB.
 - Possibilidade de Software de Contraste - detecção de agentes de contraste utilizando índice mecânico variável (MI) baixo;
 - Possibilidade de software de eco de estresse com recurso Wall Motion Scoring;
 - Possibilidade de Transdutor Transesofágico;
 - Possibilidade de Cálculo automático da Fração de ejeção;
 - Possibilidade de Software com ferramenta qualitativa e quantitativa para avaliação da mobilidade e desempenho da dinâmica ventricular pelo método "Speckle Tracking". Método visual e quantitativo incluindo dados como: velocidade, Strain, Strain rate, análise de dissincronia para avaliação de uso de marca-passos e cálculo de fração de ejeção;



- O IMEX M10 vem com o pacote para se integrar completamente a sua rede DICOM onde informações e imagens podem ser facilmente gerenciadas e compartilhadas. O avançado software do sistema permite a utilização das seguintes modalidades:
 - DICOM 3.0
 - Image storage
 - Multi-frame image storage
 - Secondary image capture storage
 - Grayscale print management
 - Color print management
 - Storage commitment push model
 - Modality performed procedure step
 - Worklist
 - Verification
 - Structured Reporting
 - Media storage: USB media, DVD e CD-R
- Fonte de alimentação elétrica: 100 a 120 VAC / 220 a 240 VAC, 60 Hz (bivolt automático) – compatível com o local de instalação.

2. APLICAÇÕES CLÍNICAS:

Sistema de ultrassonografia totalmente digital de alta resolução com Doppler Colorido e Espectral, transportável montado sobre rodízios com sistema de freios, possui recursos e softwares dedicados para realização de exames:

- Medicina interna;
- Abdome;
- Renal;
- Ginecologia;
- Obstetrícia;
- Vascular (abdominal, periférica, cerebral);
- Cardiologia adulta, pediátrica e neonatal;
- Urologia;
- Neonatal;
- Pediatria;
- Intraoperatório;
- Músculo esquelético;
- Pequenas partes (mama, tireoide, testículo);
- Dermatologia;
- Oftalmologia;
- Transcraniano;
- Transfontanelar;
- Superfície;



- Biópsia;
- Acesso vascular guiado;
- Bloqueios anestésicos, anestésias periféricas e de coluna;
- Punções;
- Protocolo FAST, E-FAST;
- Procedimentos intervencionistas
- Anestesia;
- Imagens tridimensionais em tempo real com capacidade para atualizações e upgrades.

3. COMPOSIÇÃO DO EQUIPAMENTO OFERTADO:


01 (uma) Unidade do equipamento de Ultrassom. Sistema de ultrassonografia totalmente digital de alta resolução com Doppler Colorido e Espectral, transportável montado sobre rodízios com sistema de freios, modelo IMEX M10, composto de:

- Monitor LED de alta definição de 23 polegadas;
- 04 Portas Ativas para Conexão de transdutores;
- Aquecedor de Gel com ajuste de temperatura acoplado;
- Painel de controle retroiluminado com ajuste de luminosidade, configurável para rápido acesso às funções mais utilizadas;
- Teclado alfanumérico retrátil;
- Sistema operacional baseado em Microsoft Windows;
- SSD integrado de 500 GB;
- DICOM 3.0 (Store, Print, Worklist, Query/Retrieve), conectividade avançada;
- Formatos de Imagem: BMP, TIFF, JPEG, DICOM;
- Opções de arquivo digital: USB, CD/DVD Disk Drive Unit;
- AIO – Imagem de Otimização Automática (imagem bidimensional e Doppler espectral);
- FHI é uma tecnologia inovadora de imagem harmônica que utiliza múltiplos métodos de transmissão e recepção com base no tamanho e peso dos pacientes. Ela permite que o equipamento mantenha alta resolução ao gerar imagens de pacientes difíceis;
- Imagem composta múltipla (Spatial Compound Imaging);
- SRA (Speckle Reduction Algorithm);
- Q-Image (Otimização Inteligente da Imagem) – X-Contrast, Q-Beam e Q-flow;
- Harmônica de tecido (THI) - resolução de contraste e ótima qualidade de imagem;
- Auto IMT;
- Super Needle;
- SonoNeedle;
- Guia de Biopsia;
- Curved Panoramic;




- Color Panoramic;
- Elastografia com análise qualitativa e quantitativa;
- Sono OB (Auto Biometria Fetal);
- 4D Software license;
- Virtual HD;
- HD Nich;
- Smart Volume Slice;
- SonoCrystal;
- Static 3D;
- Auto Face;
- Imagem Trapezoidal;
- Bateria embutida.

4. SOFTWARES:




AUTO IMT - O Auto IMT permite medir automaticamente a espessura da parede interna da artéria carótida. Quando você coloca os pontos inicial e final em uma linha, o sistema mostra a média, o máximo, o desvio padrão e o índice de qualidade. Os resultados de espessura máxima e média são valores preditivos de aterosclerose, tendência à formação de placas de ateroma.


SUPER NEEDLE - Recurso que aprimora a visualização da agulha por meio do princípio da reflexão, proporcionando punções mais seguras, precisas e eficientes. Trata-se de um modo de visualização otimizada, com software específico de realce de agulha, ideal para procedimentos guiados por ultrassom, como biópsias e outros procedimentos intervencionistas, tornando o exame mais confiável e facilitando a execução com maior controle e segurança para o profissional.



SONO NEEDLE - tecnologia avançada para visualização e desenvolvimento da agulha, proporcionando maior segurança, confiabilidade e eficiência, sem restrições de ângulo.



CURVED PANORAMIC IMAGING – A Imagem Panorâmica Curvada ou visualização estendida permite a visualização de uma porção maior de uma região anatômica através da imagem reconstruída pela varredura. Possibilidade de medidas e anotações. Muito útil no caso de músculo esquelético (coxa, etc.), em que uma lesão poderia não caber na imagem de um transdutor linear.



COLOR PANORAMIC - integra imagens panorâmicas com Doppler colorido em tempo real, permitindo visualizar áreas extensas do corpo e o fluxo sanguíneo de maneira contínua. Esse recurso facilita a avaliação de órgãos grandes e trajetos vasculares longos, proporcionando diagnósticos mais rápidos e precisos.



ELASTOGRAPHY - A elastografia mostra as propriedades de elasticidade dos tecidos biológicos por meio do sistema de imagem por ultrassom. Ela registra os sinais de ultrassom antes e depois da distorção do tecido causada pela aplicação de forças externas ou internas. Com base nesses sinais registrados, analisa, estima e exibe a deformação (strain) do tecido biológico.


SONO OB - recurso avançado para exames obstétricos que obtém automaticamente a melhor seção fetal a partir de um cine, permitindo a análise rápida e precisa das imagens. Ele fornece os resultados instantaneamente, eliminando a necessidade de medições manuais e garantindo consistência nos dados de biometria fetal. Com isso, o exame se torna mais ágil, confiável e menos sujeito a erros, oferecendo ao profissional uma visão completa do desenvolvimento fetal de forma eficiente.



SONOCRYSTAL - Este software fornece informações contextuais e superficiais, permitindo uma compreensão mais precisa da anatomia do feto.

Diferenciam facilmente tecidos moles e outras estruturas. Auxilia na identificação da anatomia normal e no diagnóstico de malformações congênitas complexas.

AUTO FACE - Reconhecimento automático do rosto fetal com tecnologia avançada para remoção em tempo real de obstruções como placenta, cordão umbilical e membros, garantindo imagens claras e detalhadas para diagnóstico preciso.



HD NICHE - Visualização simultânea em três planos do volume capturado, permitindo uma análise detalhada e precisa das estruturas anatômicas.

SMART VOLUME SLICE - Exibição de imagens seccionais, apresentando os dados em fatias paralelas entre si, para uma visualização clara e detalhada do conjunto de informações.

VIRTUAL HD - tecnologia avançada em 4D em tempo real, equipada com um poderoso motor turbo de processamento de imagem. Dispõe de fonte de luz virtual móvel em 360°, oferecendo imagens detalhadas, realistas e com múltiplos ângulos de visualização.

5. TRANSDUTORES INCLUSOS:

- D3C60L: Transdutor Convexo Multifrequencial e banda larga (2.0-7.0 MHz - 128 elementos -67.3°);
- D7L40L - Transdutor Linear Multifrequencial e banda larga (4.0-15 MHz - 128 elementos - 36.3mm);
- D7C10L - Transdutor Endocavitário Multifrequencial e banda larga (4.0-15 MHz - 128 elementos - 178°);
- V4C40L - Transdutor Convexo Volumétrico Multifrequencial e banda larga (2.0-6.8 MHz - 128 elementos -64°).



6. DEMAIS BENEFÍCIOS:

- Alimentação elétrica compatível com o local de instalação
- Manual de Operação do equipamento
- Treinamento de Operação
- Nobreak Senoidal para US
- Impressora Colorida com tanque de tinta
- Kit de tintas de reserva
- Garantia 12 meses

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

US M10 - Radiologia Geral + 3D/4D
US-PR-M10-001 - Main Unit with 23,8" High Resolution LED monitor + 500G SSD
US-PR-M10-002 - 4 Probe connectors
US-PR-M10-003 - Touchscreen (13,3", user define, dual screen)
US-PR-M10-004 - CD/DVD and 9 USB ports
US-PR-M10-005 - 4D Module
US-PR-M10-006 - CW Module
US-PR-M10-007 - Imaging modes: B, 2B, 4B, B/M, B/BC, CFM, PW, Power Doppler/Directional PD, Instant Duplex, Chroma B&M&PW, Full Screen
US-PR-M10-008 - Super Image module: FHI, Multiple Compound Imaging, SRA (Speckle Reduction Algorithm), AIO



US-PR-M10-009 - Q-Image (intelligent image optimization), X-Contrast, Q-Beam, Q-Flow
US-PR-M10-010 - Measurement & Calculation Software Packages
US-PR-M10-011 - Triplex/Quadplex
US-PR-M10-012 - Trapezoidal image
US-PR-M10-013 - 2D Steer (<i>disponível apenas com o transdutor linear</i>)
US-PR-M10-014 - HIPPA
US-PR-M10-015 - Auto IMT
US-PR-M10-016 - Gel Warner
US-PR-M10-017 - Bateria embutida
US-PR-M10-018 - DICOM
Softwares
OP-US-M10-002 - Super Needle
OP-US-M10-003 - SonoNeedle
OP-US-M10-004 - Curved Panoramic
OP-US-M10-005 - Color Panoramic
OP-US-M10-006 - Elastography
OP-US-M10-021 - SonoOB
OP-US-M10-014 - 4D Software license
OP-US-M10-015 - Virtual HD
OP-US-M10-016 - HD Nich
OP-US-M10-017 - Smart Volume Slice
OP-US-M10-018 - SonoCrystal
OP-US-M10-019 - Static 3D
OP-US-M10-020 - Auto Face
Transdutores
US-TR-M10-001 - D3C60L - Transdutor Convexo (2.0-7.0 MHz - 128 elementos -67.3°)
US-TR-M10-002 - D7L40L - Transdutor Linear (4.0-15 MHz - 128 elementos - 36.3mm)
US-TR-M10-018 - D7C10L - Transdutor Endocavitário (4.0-15 MHz - 128 elementos - 178°)
US-TR-M10-008 - V4C40L - Transdutor Convexo Volumétrico (2.0-6.8 MHz - 128 elementos -64°)
OP-US-M10-46 - Nobreak Senoidal para US
Impressora Colorida com tanque de tinta
Kit de tintas de reserva



Proposta Nº 3534

Para

MUNICIPIO DE REBOUCAS
CNPJ: 77774859000182,
R JOSE A VIEIRA LOPES, 96,
84550000 - Rebouças, PR
Celular: (42) 9915-6837, compras@reboucas.pr.gov.br

Número da Proposta	3534
Data	26/02/2026

Aos cuidados de: Iliane Maria

Itens da proposta comercial

	Imagem	Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço un.	Preço total
1		Câmara Conservadora de Vacinas 120L - PREMIUM - Elber Medical A Câmara Conservadora opera com temperatura controlada e homogênea. Garante a qualidade e eficácia de vacinas, exames, bolsas de sangue, medicamentos e outros materiais termolábeis. Possui regulamentação da Anvisa e assistência credenciada em todo território nacional. Características Técnicas Painel de controle com chave geral liga/desliga, com Display Touch Screen luminoso e saída USB, possibilitando a fácil visualização das mudanças de temperatura. Possui módulo protetor de bateria e os ajustes dos parâmetros são realizados por meio de senha. Indicação no painel da temperatura através de um sensor imerso em solução glicerol que simula a temperatura exata do produto armazenado e não do ar do gabinete. Possui 6 sensores NTC. Em caso de desligamento ou queda de energia o sistema restabelece os parâmetros pré-selecionados. Sistema de circulação interna por ar forçado com ventiladores que mantém a temperatura homogênea em toda a câmara. Sistema de refrigeração com compressor hermético de alto rendimento e rápida recuperação da temperatura interna, isento de vibrações e ecologicamente correto, livre de CFC e com gás R134a. Sistema de degelo ocorre automaticamente sem interrupção do trabalho ou perda da temperatura. Luz interna de LED resistente a umidade do ambiente com acionamento automático pela abertura da porta. Sistema de monitoramento on-line (ELBER SYS). Memória para registro das temperaturas de momento (máxima e mínima) e de todos os eventos da câmara com data e hora, conforme intervalo programado. Os relatórios (criptografados) podem ser baixados pela saída USB no painel. Em caso de queda de energia, não há perda de dados e novos dados continuam sendo registrados. Possui sistemas de segurança com acionamento dos alarmes quando a câmara trabalhar em temperaturas fora do programado (máxima ou mínima), porta aberta, falta de energia e bateria baixa. Possui discador telefônico através de linha fixa. Isolação térmica com espessura de 75mm em PU injetado expandido de alta densidade. Gabinete interno em aço inoxidável que garante assepsia, evita a corrosão e facilita a manutenção da câmara. Porta com fechamento automático, vedação por perfil magnético e puxador anatômico. Gabinete externo em aço galvanizado, tratado e esmaltado com pintura nas cores branca e cinza. Montada sob rodízios giratórios com trava. Especificações Técnicas Faixa de Temperatura: +2°C a +8°C Dimensões externas (A x L x P): 126 x 64 x 70 cm Tensão: 110/220 Volts, 50/60Hz Consumo: 110 Volts 2,8A/h / 220 Volts 1,4A/h Peso: 105kg Registro ANVISA: 80698750002	CSV 120 PREMIUM	UN	1,000	21.830,750	21.830,75

		Acessórios Inclusos • 02 gavetas deslizantes em aço inox e frontal; • Sistema de emergência com bateria de 48 horas em caso de falta de energia; e • Garantia de 12 meses. Opcionais (sob consulta) • Prateleiras; e • Sistema de emergência com maior autonomia.					
--	--	--	--	--	--	--	--

Nº de Itens	Soma das Qtde	Total outros itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
1,00	1	0,00	21.830,75	0,00	21.830,75

Condições gerais

Validade	30 dia(s)
Garantia	12 mes(es)

Transportador

Nome	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA
Frete Por Conta	Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
Peso Bruto (Kg)	105,000
Qtd Volumes	1

Observações

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO Faturado: Transferência Bancária para 30DD, após a entrega. DADOS BANCÁRIOS Banco: 341 – Itaú Agência: 0731 Conta Corrente: 98784-8 PRAZO DE ENTREGA Prazo de Despacho: 60 dias, após a confirmação do pedido. Prazo de Transporte: 05 dias úteis, após o despacho.

Atenciosamente, Jéssica Oliveira - (19) 99160-8165

vendas1@sumlab.com.br

ORÇAMENTO 0207/2026

PARA: MUNICÍPIO DE REBOUÇAS – PR

A/C: LAURA

ENDEREÇO: REBOUÇAS/PR

EMAIL:

TEL: 42 9932-9074

Item	Qtd.	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
001	01	Câmara para conservação de vacinas, medicamentos e termolábeis com temperatura entre 2°C a 8°C, capacidade de 120 litros. MODELO RM 120 Gabinete externo: Tipo vertical construído em chapas de aço inox escovado com pintura eletrostática branca. Montado sobre chassi metálico sobre rodízios giratórios traváveis. Gabinete Interno: Em chapas de aço inox. Equipados com 02 gavetas em aço inox. Iluminação Interna: Iluminação interna em LED de alta capacidade e vida útil, com acionamento temporizado na abertura da porta ou externamente no painel frontal com a porta fechada. Isolamento Térmico: Isolamento térmico em poliuretano injetado de alta pressão, livre de CFC. Homogeneização de Temperatura: Sistema de circulação interna por ar forçado através de ventiladores. O sistema possui controle de desligamento automático da ventilação em caso de abertura de porta. Porta: Vertical em vidro duplo (no fog) com vedação em perfil magnético com alarme temporizado quando a abertura de porta. Refrigeração: Através de compressor hermético, com circulação de gás ecológico R-134 A isento de CFC. Sistema de degelo automático seco com evaporação do condensado. Painel de comando: Montado na parte superior da câmara com chave geral, fusíveis de proteção na parte posterior e painel frontal do tipo membrana com teclas soft-touch. Display em LCD com apresentação simultânea das temperaturas de momento, temperaturas mínima e máximas atingidas, ajuste dos parâmetros, sistema de verificação automática da programação, sistema de travamento da programação contra manuseio inadvertido, sistema que restabelece os parâmetros programados mesmo com variação brusca da energia ou desligamento do equipamento, sistema de	R\$ 13.900,00	R\$ 13.900,00


TIAGO DA LUZ
ADMINISTRATIVO

27.074.498/0001-93

REVIMEDIC
EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

Av. Euclides da Cunha, 779
Bairro União - CEP 89.874-000
Maravilha - Santa Catarina

	auto teste do sistema de emergência para falta de energia e discadora com programação antecipada de data e hora para realização dos testes, filtro contra ruídos eletromagnéticos, com apresentação de data e horário. Dotado de sensores tipo PT-100. Alarmes: Temperatura visual e sonoro abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 8°C (ou programável pelo usuário), falta de energia elétrica, porta aberta, com tecla de inibição para silenciar o buzzer por 15 minutos (ou programável conforme solicitação pelo usuário). Faixa de Trabalho: Entre 2°C e 8°C, com ponto fixo em 4°C por solução diatérmica, ou programável pelo usuário. Registrador de Temperatura: Registrador eletrônico das temperaturas mínima e máximas atingidas, apresentadas no display de processos. Entrada USB/PENDRIVE para extração de relatórios de performance. Discador: Sistema automático que realiza ligações telefônicas via central telefônica ou linha fixa direta, para até 06 (seis) números (celulares ou fixos) sempre que o equipamento alarmar por temperatura crítica, falta de energia ou tensão baixa do sistema de emergência (ou programável pelo usuário). Sistema de emergência para falta de energia elétrica: Através de conversor 12 volts (cc) para 110/220 volts (ac), mantendo todas as funções eletroeletrônicas, inclusive o compressor de frio, com autonomia de 24 horas. Integrado ao gabinete, montado na parte inferior da câmara, com gaveta para a bateria estacionária. REGISTRO ANVISA: 82217629001	
TOTAL: 13.900,00		

GARANTIA: 12 MESES	VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS	FRETE: PAGO
CONDIÇÃO PAGAMENTO: CONTRA-EMPENHO		DATA: 24/02/2026

OBSERVAÇÕES:

- HAVENDO A NECESSIDADE DE TROCA DE PEÇAS, PARA ESTAS SERÁ GERADO UM NOVO ORÇAMENTO.
- NÃO HAVERÁ CUSTO DE DESLOCAMENTO DESDE QUE O CLIENTE SE ADAPTE AO ROTEIRO DESIGNADO PELA REVIMEDIC, HAVENDO UMA NECESSIDADE MAIS URGENTE O CUSTO DO KILÔMETRO RODADO SERÁ ESTIPULADO EM R\$ 0,90.
- O CLIENTE RECEBERÁ UM LAUDO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EMITIDO PELA EMPRESA COM VALIDADE DE 12 MESES.
- A REVIMEDIC EMITIRÁ UM RELATÓRIO DE ATENDIMENTO TÉCNICO QUE DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE SER ASSINADO PELO FUNCIONÁRIO QUE ACOMPANHOU O PROCESSO E O TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE



TIAGO DA LUZ
ADMINISTRATIVO

27.074.498/0001-93
REVIMEDIC
EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
Av. Euclides da Cunha, 779
Bairro União - CEP 89.874-000
Maravilha - Santa Catarina

A REVIMEDIC DISPONIBILIZA SUA ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA, PREPARADA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DENTRO E FORA DO PERÍODO DE GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS.

CERTIFICAÇÃO:

A LEI FEDERAL N.º 5.194/66 E A RESOLUÇÃO N.º 1.121/2019 DO CONFEA, O REGISTRO NO CREA É OBRIGATÓRIO A TODA PESSOA JURÍDICA QUE SE CONSTITUA PARA PRESTAR OU EXECUTAR SERVIÇOS E/OU OBRAS OU QUE EXERÇA QUALQUER ATIVIDADE LIGADA AO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DA ENGENHARIA, AGRONOMIA, GEOLOGIA, GEOGRAFIA, METEOROLOGIA E OUTRAS ÁREAS TECNOLÓGICAS FISCALIZADAS PELO SISTEMA CONFEA/CREA.



TIAGO DA LUZ
ADMINISTRATIVO

27.074.498/0001-93

REVIMEDIC
EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

Av. Euclides da Cunha, 779
Bairro União - CEP 89.874-000
Maravilha - Santa Catarina

Cotação 11 - MUNICIPIO DE REBOUCAS

Descrição: equipamentos saúde

Criado em: 06/03/2026 13:14

Gerado em: 06/03/2026 13:31:32

Item 1

"Câmara para conservação de Imunobiológicos / Termolábeis Equipamento vertical desenvolvido e projetado para a guarda científica de VACINAS E ASSEMBELHADOS. Capacidade para armazenamento mínimo de 120 litros. Refrigeração com circulação de ar forçado. Câmara interna em aço inoxidável, gabinete externo de chapa pintada com alta resistência a corrosão Espessura de mínimo 7 cm nas paredes em poliuretano injetado, Com no mínimo 02 (duas) gavetas fabricadas em aço inoxidável, contra tampas individuais. Sistema de refrigeração por compressor hermético A/C de alta capacidade de recuperação térmica, estabilidade e homogeneidade. Porta de acesso vertical. Porta de vidro triplo anti embaçante. Equipado com rodízios com freio. Degelo automático com evaporação de condensado. Pannel de comando único e controle em LCD, frontal superior, com memória interna possibilitando exportação por pen drive dos registros e dados criptografados com emissão de relatórios de temperaturas, desempenho e eventos ocorridos com garantia da rastreabilidade do relatório com o equipamento com comando eletrônico digital micro processado programável de 2 graus Celsius a 8,0 graus Celsius no mínimo, sistema para garantir o pleno funcionamento do equipamento em casos de pane elétricas/eletrônicos do comando principal, temperatura controlada automaticamente por solução através de sensor de temperatura PT100 a 4 graus Celsius. dotado de senha para acesso a quaisquer ajustes Sistema de alarme visual e sonoro com disparo instantâneo de máxima e mínima temperatura, e falta de energia. Sistema silenciador de alarme sonoro. Alarme visual e sonoro de porta aberta. Sistema de discagem por telefone automática para no mínimo de 8 números Chave geral de energia - liga/desliga. Luz interna temporizada com acionamento externo mesmo com porta fechada. Sistema de emergência na falta de energia com autonomia de pelo menos 24 horas com baterias recarregáveis acoplado ao corpo do produto. Tensão 127 V. "

Participante	Documento	Modelo	Marc a	Quantidad e	Unidad e	Proposta	Método
CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA	10769989000156	CSV120	ELBER	1,00	unid	R\$ 16900,00 (Proposta)	IMPORTAD O
FIGUEROA GOMES COMERCAIL LTDA	45685588000100	UND	ELBER	1,00	unid	R\$ 18000,00 (Proposta)	IMPORTAD O
EVEN COMERCIAL LTDA	53568001000101	CCV-120-220V GAV-120 PORTA3-120 TOUCH4 ESTVOLT NOB	ANCO	1,00	unid	R\$ 16111,00 (Proposta)	IMPORTAD O

Método: Média

Valor unitário: R\$ 17003,6667 Valor total: R\$ 17003,6667

Item 2

ULTRASSOM DOPPLER DIGITAL COLORIDO PARA RADIOLOGIA GERAL COM IMPRESSORA - equipamento ecógrafo eletrônico, com Plataforma digital de alta resolução, sistema operacional Windows (com garantia e treinamento para o operador inclusos). Possuir tela de no mínimo 21 Polegadas, possuir tela de no mínimo 10 polegadas touch screen no console “Mesa de Comando”, possuir interface para usuário em português/ inglês, capacidade de atualização do software independente de troca/atualização de hardware, conectividade DICOM 3.0, possuir no mínimo 03 portas USB. O aparelho de Ultrassom devera conter envio de imagens via Ethernet e Wireless, como também através de Wifi e bluetooth integrado. O aparelho devera possuir Ajuste de Altura no console, como também braço rotacional e articulável no Monitor de imagem, deverá possuir disco rígido de no mínimo 500 GB , conter faixa dinâmica de mínimo de 280 dB, possuir capacidade de gravação de imagens em formato AVI, JPEG e MPEG; Capacidade para aquisição de imagens estendidas panorâmicas, processamento de imagens 2D em frequência fundamental e harmônica, pacotes completos de cálculos obstétricos, ginecológicos, possibilidade em 3D abdominal geral, pediátricos, urológicos, cerebrovascular, musculoesquelético, pequenas partes, mamária, vasculares e cardíaco, plataforma para intervenção (biópsia): protocolos de fábrica com possibilidade de personalização, presets para medidas gerais (distância, ângulo, volume); aquisição de imagem em tempo real de no mínimo 1.500 frames/seg. Dispõe de transdutores, com doppler em todos, com no mínimo 4 portas ativas e simultâneas (sem considerar a porta de caneta cega) com as seguintes especificações: Possibilidade futura para Cardiologia com software já integrado com Doppler Contínuo, Doppler Tecidual, Modo M-Anatômico, Fração Ejeção, como também pacote completo de medição cardíaca. O equipamento deve ter capacidade futura de receber transdutor setorial Adulto, possuir Doppler Espectral com Medidas Automáticas e em tempo real, selecionáveis pelo usuário para apresentação na tela. Doppler digital com controles para ajuste de tamanho da amostra, velocidade da escala, filtro de parede, correção de angulo, modos duplex e triplex, e inversão de imagem. Imagem Geral acrescentando as seguintes funcionalidades: imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas, medições automáticas da espessura da camada intima média nas artérias carótidas e em outros vasos s

Participante	Document o	Modelo	Marca	Quantid ade	Unida de	Proposta	Métod o
--------------	---------------	--------	-------	----------------	-------------	----------	------------

M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32593430000150	VINNO X / NOBREAK COMPÁTIVEL	VINNO X / NOBREAK COMPÁTIVEL	1,00	unid	R\$ 88100,00 (Proposta)	IMPORTADO
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA.	30584194000180	ACCLARIX LX25	EDAN	1,00	unid	R\$ 73000,00 (Vencedor)	IMPORTADO
M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32593430000150	VINNO / X	VINNO / X	1,00	unid	R\$ 98000,00 (Vencedor)	IMPORTADO

Método: Média

Valor unitário: R\$ 86366,6667 Valor total: R\$ 86366,6667

Valor total da cotação:

R\$ 103370,3333

ILIANE MARIA DE TOLEDO HOMIAK (068.183.019-08)

Cotação gerada através do sistema BLLCOMPRAS (<https://bllcompras.com>).



Relatório de Cotação: cotação rápida 11

Pesquisa realizada entre 27/11/2025 13:25:29 e 06/03/2026 13:46:48

Relatório gerado no dia 06/03/2026 13:47:29 (IP: 200.66.112.250)

Em conformidade com a Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133).

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.
Conforme Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: geladeira de vacina 120 litros

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 4	1	R\$ 16.300,00 (un)	-	R\$ 16.300,00	13,8%	R\$ 16.300,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE BOA VIAGEM / 202510 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	07963515000136-1-000127/2025	07/01/2026	R\$ 22.484,09
2	MUNICIPIO DE ABAETE / 01 - Prefeitura Municipal de Abaeté	18296632000100-1-000180/2025	19/09/2025	R\$ 14.000,00
Valor Unitário				R\$ 18.242,05

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	12.397.007/0001-78 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA DE ALEGRIA	FMS 008-25-CHÃ DE ALEGRIA-PE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA DE ALEGRIA-PREGÃO ELETRÔNICO	21/08/2025	R\$ 12.415,90
Valor Unitário				R\$ 12.415,90

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 14.000,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 16.300,00

Item 2: aparelho de ultrassom

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 3	1	R\$ 101.998,33 (un)	-	R\$ 101.998,33	86,2%	R\$ 101.998,33
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço

1	MUNICIPIO DE CUBATI / 1 - Prefeitura Municipal de Cubatí	08732182000105-1-000038/2025	23/12/2025	R\$ 125.600,00
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIRAL / 5268 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIRAL	01648573000199-1-000146/2025	20/10/2025	R\$ 98.895,00
Valor Unitário				R\$ 112.247,50
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE INUBIA PAULISTA	00000426	29/01/2026	R\$ 81.500,00
Valor Unitário				R\$ 81.500,00


Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 98.895,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 101.998,33

Valor Global: R\$ 118.298,33

Valor do item em relação ao total

- 1) aparelho de...
2) geladeira de...



Detalhamento dos Itens

Item 1: geladeira de vacina 120 litros

Preço Estimado: R\$ 16.300,00 (un)		Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 16.300,00	Média dos Preços Obtidos: R\$ 16.300,00
Quantidade	Descrição	Observação		
1 Unidade	"Câmara para conservação de Imunobiológicos / Termolábeis Equipamento vertical desenvolvido e projetado para a guarda científica de VACINAS E ASSEMBLADOS. Capacidade para armazenamento mínimo de 120 litros. Refrigeração com circulação de ar forçado. Câmara interna em aço inoxidável, gabinete externo de chapa pintada com alta resistência a corrosão Espessura de mínimo 7 cm nas paredes em poliuretano injetado, Com no mínimo 02 (duas) gavetas fabricadas em aço inoxidável, contra tampas individuais. Sistema de refrigeração por compressor hermético A/C de alta capacidade de recuperação térmica, estabilidade e homogeneidade. Porta de acesso vertical. Porta de vidro triplo anti embaçante. Equipado com rodízios com freio. Degelo automático com evaporação de condensado. Painel de comando único e controle em LCD, frontal superior, com memória interna possibilitando exportação por pen drive dos registros e dados criptografados com emissão de relatórios de temperaturas, desempenho e eventos ocorridos com garantia da rastreabilidade do relatório com o equipamento com comando eletrônico digital micro processado programável de 2 graus Celsius a 8,0 graus Celsius no mínimo, sistema para garantir o pleno funcionamento do equipamento em casos de pane elétricas/eletrônicos do comando principal, temperatura controlada automaticamente por solução através de sensor de temperatura PT100 a 4 graus Celsius. dotado de senha para acesso a quaisquer ajustes Sistema de alarme visual e sonoro com disparo instantâneo de máxima e mínima temperatura, e falta de energia. Sistema silenciador de alarme sonoro. Alarme visual e sonoro de porta aberta. Sistema de discagem por telefone automática para no mínimo de 8 números Chave geral de energia - liga/desliga. Luz interna temporizada com acionamento externo mesmo com porta fechada. Sistema de emergência na falta de energia com autonomia de pelo menos 24 horas com baterias recarregáveis acoplado ao corpo do produto. Tensão 127 V. "	Observação Item 1		

Órgão: MUNICIPIO DE BOA VIAGEM / 202510 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Data: 07/01/2026 08:59
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS EM GERAL E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARTICIPANTES/INTERESSADAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE.	Modalidade: Pregão - Eletrônico
	SRP: SIM
Descrição: CÂMARA DE CONSERVAÇÃO PARA VACINAS CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 LITROS - CÂMARA DE CONSERVAÇÃO PARA VACINAS CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 LITROS	Identificação: 07963515000136-1-000127/2025
	Lote/Item: 1/140
	Ata: N/A
	Homologação: 11/02/2026 00:00
	Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
	Quantidade: 11
	Unidade: UND
	UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.923.617/0001-59 *VENCEDOR*	ATIVA PLUS LTDA	R\$ 22.484,09

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 14.000,00
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE ABAETE / 01 - Prefeitura Municipal de Abaeté	Data: 19/09/2025 07:59
Objeto: [Portal de Compras Públicas] - Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de CÂMARA REFRIGERADA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS a ser utilizada na Sala de Vacinas da nova UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO BERNARDO SOARES DE FARIA deste município, conforme especificações e quantidades estimadas constantes no Termo de Referência.	Modalidade: Dispensa
	SRP: NÃO
Descrição: Câmara para Conservação de Vacinas, Hemoderivados, Kit, Reagentes, Termolábeis e Sangue; Bateria de 24h; Capacidade: 120 litros; Dimensões APROX: 1100 mm x 600 mm x 590 mm ; Gabinete interno em chapa de aço inoxidável 430; Gabinete externo em chapa de aço - Câmara para Conservação de Vacinas, Hemoderivados, Kit, Reagentes, Termolábeis e Sangue; Bateria de 24h; Capacidade: 120 litros; Dimensões APROX: 1100 mm x 600 mm x 590 mm ; Gabinete interno em chapa de aço inoxidável 430; Gabinete externo em chapa de aço tratado quimicamente com pintura epóxi na cor branca; Unidade compressora agregada sob o gabinete com refrigeração com circulação de ar forçado; Porta de vidro dupla tipo no fog por acesso vertical com perfil em PVC, com abertura vertical fechamento automático com vedação de perfil magnético e gaxeta dupla nos quatro lados. Isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade, livre de CFC, com 40 mm espessura; Degelo automático seco com evaporação de condensado sem trabalho adicional.	Identificação: 18296632000100-1-000180/2025
	Lote/Item: 1/1
	Ata: N/A
	Homologação: 22/09/2025 00:00
	Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.114.845/0001-64 *VENCEDOR*	PREGWEB LTDA	R\$ 14.000,00

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 12.415,90
Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 12.397.007/0001-78

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA DE ALEGRIA

Objeto: Aquisição de Câmara Refrigeradora para Vacinas, 120L, com controle de temperatura de +2°C a +8°C, alarme, vedação e isolamento térmico, conforme normas da Anvisa e PNI.

Descrição: Câmara Refrigeradora de Vacina - Equipamento vertical, com estrutura externa e interna em aço, projetado para conservação de vacinas com capacidade de 120 litros úteis. Possui sistema de refrigeração por compressor hermético, degelo automático, portas de - Câmara Refrigeradora de Vacina - Equipamento vertical, com estrutura externa e interna em aço, projetado para conservação de vacinas com capacidade de 120 litros úteis. Possui sistema de refrigeração por compressor hermético, degelo automático, portas de vidro duplo com travamento, controle eletrônico de temperatura entre 2°C e 8°C, alarme visual e sonoro para falhas, bateria recarregável com autonomia de até 72h, porta USB para exportar relatórios, sistema de monitoramento via Wi-Fi, e certificações como ANVISA, ISO 13485 e FDA. - CATMAT: 600251 [COTA PRINCIPAL – 75% DO LOTE 1]

Data: 21/08/2025 09:10

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: NÃO

Identificação: FMS 008-25-CHÃ DE ALEGRIA-PE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA DE ALEGRIA-PREGÃO ELETRÔNICO

Lote/Item: 2/

Ata: [Link Ata](#)

Homologação: 21/08/2025 10:52

Fonte: <https://bnccompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1>

Quantidade: 8

Unidade: UN

UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
81.618.753/0001-67 *VENCEDOR*	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	R\$ 12.000,00
48.722.366/0001-09	RC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 12.831,80

Item 2: aparelho de ultrassom

Preço Estimado: R\$ 101.998,33 (un)

Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 101.998,33

Média dos Preços Obtidos: R\$ 101.998,33

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	ULTRASSOM DOPPLER DIGITAL COLORIDO PARA RADIOLOGIA GERAL COM IMPRESSORA - equipamento ecógrafo eletrônico, com Plataforma digital de alta resolução, sistema operacional Windows (com garantia e treinamento para o operador inclusos). Possuir tela de no mínimo 21 Polegadas, possuir tela de no mínimo 10 polegadas touch screen no console "Mesa de Comando", possuir interface para usuário em português/ inglês, capacidade de atualização do software independente de troca/atualização de hardware, conectividade DICOM 3.0, possuir no mínimo 03 portas USB. O aparelho de Ultrassom deverá conter envio de imagens via Ethernet e Wireless, como também através de Wifi e bluetooth integrado. O aparelho deverá possuir Ajuste de Altura no console, como também braço rotacional e articulável no Monitor de imagem, deverá possuir disco rígido de no mínimo 500 GB, conter faixa dinâmica de mínimo de 280 dB, possuir capacidade de gravação de imagens em formato AVI, JPEG e MPEG; Capacidade para aquisição de imagens estendidas panorâmicas, processamento de imagens 2D em frequência fundamental e harmônica, pacotes completos de cálculos obstétricos, ginecológicos, possibilidade em 3D abdominal geral, pediátricos, urológicos, cerebrovascular, musculoesquelético, pequenas partes, mamária, vasculares e cardíaco, plataforma para intervenção (biópsia): protocolos de fábrica com possibilidade de personalização, presets para medidas gerais (distância, ângulo, volume); aquisição de imagem em tempo real de no mínimo 1.500 frames/seg. Dispõe de transdutores, com doppler em todos, com no mínimo 4 portas ativas e simultâneas (sem considerar a porta de caneta cega) com as seguintes especificações: Possibilidade futura para Cardiologia com software já integrado com Doppler Contínuo, Doppler Tecidual, Modo M-Anatômico, Fração Ejeção, como também pacote completo de medição cardíaca. O equipamento deve ter capacidade futura de receber transdutor setorial Adulto, possuir Doppler Espectral com Medidas Automáticas e em tempo real, selecionáveis pelo usuário para apresentação na tela. Doppler digital com controles para ajuste de tamanho da amostra, velocidade da escala, filtro de parede, correção de ângulo, modos duplex e triplex, e inversão de imagem. Imagem Geral acrescentando as seguintes funcionalidades: imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas, medições automáticas da espessura da camada íntima média nas artérias carótidas e em outros vasos superficiais, Software de avaliação cardíaca fetal avançada em 3D utilizando a técnica de Correlação Temporal espacial de imagem. Pacote de ferramentas volumétricas que quantificam o volume em 3D, possibilitando com ajuste de espessura, detecção de agentes, Fonte de 110V/127V ou bivolt automático com dispositivo de liga desliga de segurança e alimentação elétrica compatível com o local de instalação. Possuir os seguintes Transdutores: Transdutor convexo com frequências mínimas de (2 - 6 MHz), com no mínimo 128 elementos ou cristais e abertura de no mínimo 60 graus de campo de visão; Transdutor Endocavitário com frequências mínimas de (5 - 11MHz) com no mínimo 128 elementos ou cristais e abertura de no mínimo 180 graus de campo de visão; Transdutor linear, com frequências mínimas de (5 - 15MHz) e pelo menos 38 mm de campo de visão; Transdutor convexo volumétrico com frequências mínimas de (4 - 8 MHz), compondo Variação para Transdutores de +/- 1. Acompanhar Nobreak compatível com autonomia de no mínimo 30 minutos e compatível com o equipamento. Acompanhar Impressora A4 colorida com Tanque e kit de tintas reserva, compatível com o equipamento. Incluir todos os acessórios necessários para o funcionamento completo do equipamento. Garantia de no mínimo 1 ano para equipamento e transdutores. Garantia integral de 1 ano iniciando após a aceitação técnica, com abrangência completa do equipamento de ultrassom e seus transdutores, incluindo atualizações dos softwares que fazem parte deste descritivo técnico sem ônus para a instituição. A empresa vencedora deverá fornecer Treinamento Operacional do Aparelho a Instituição sem ônus. Apresentar catálogo e registro da Anvisa Vigente.	Observação Item 2

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 125.600,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão:	MUNICIPIO DE CUBATI / 1 - Prefeitura Municipal de Cubatí	Data:	23/12/2025 09:00
Objeto:	[Portal de Compras Públicas] - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE ULTRASSOM PARA DIAGNOSTICOS COMO: GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, VASCULAR (DOPPLER), PARTES MOLES E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS, ABDOMINAL E ÓRGÃOS INTERNOS, CARDIOLOGIA (ECOCARDIOGRAFA) E APOIO A PROCEDIMENTOS GERAIS, PARA MELHORIA NAS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÍ - PB	Modalidade:	Pregão - Eletrônico
		SRP:	NÃO
		Identificação:	08732182000105-1-000038/2025
		Lote/Item:	1/1
		Ata:	N/A
		Homologação:	20/01/2026 00:00
		Fonte:	https://www.gov.br/pncp/pt-br
		Quantidade:	1
		Unidade:	UND.
		UF:	PB
Descrição:	UM APARELHO DE ULTRASSOM PARA DIAGNOSTICOS como: Ginecologia e Obstetrícia, Vascular (Doppler), Partes Moles e Estruturas Superficiais, Abdominal e Órgãos Internos, Cardiologia (Ecocardiógrafa) e Apoio a Procedimentos gerais, equipamento ecógrafo eletrôni - UM APARELHO DE ULTRASSOM PARA DIAGNOSTICOS como: Ginecologia e Obstetrícia, Vascular (Doppler), Partes Moles e Estruturas Superficiais, Abdominal e Órgãos Internos, Cardiologia (Ecocardiógrafa) e Apoio a Procedimentos gerais, equipamento ecógrafo eletrônico, com plataforma digital de alta resolução, sistema operacional Windows, interface para usuário em português/ inglês, capacidade de atualização do software independente de troca/atualização de hardware, conectividade DICOM 3.0, PC, USB, WIFI; disco rígido de mínimo 500 GB e maximo 1 Terabyte, faixa dinâmica de mínimo 280dB, capacidade de gravação de imagens em formato AVI, JPEG e MPEG; capacidade para aquisição de imagens estendidas/ panorâmicas, processamento de imagens 2D em frequência fundamental e harmônica, pacotes completos de cálculos obstétricos, ginecológicos, abdominal geral, pediátricos, urológicos, cerebrovascular, músculo - esquelético, pequenas partes, mamária, vasculares e cardíaco, plataforma para intervenção (biópsia); protocolos de fábrica		
CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final
28.463.890/0001-97	CONNECTA SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		R\$ 125.600,00
VENCEDOR			

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 98.895,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIRAL / 5268 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIRAL	Data:	20/10/2025 00:00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSONOGRRAFIA POR MEIO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 207/2025, DO PREGÃO ELETRÔNICO 90020/2025 - FMS, PROCESSO ADMINISTRATIVO PROCESSO VR - 12.060-00000592/2025 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VOLTA REDONDA/RJ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PINHEIRAL/RJ	Modalidade:	Inexigibilidade
		SRP:	NÃO
		Identificação:	01648573000199-1-000146/2025
		Lote/Item:	1/1
		Ata:	N/A
		Homologação:	20/10/2025 00:00
		Fonte:	https://www.gov.br/pncp/pt-br
		Quantidade:	1
		Unidade:	Unidade
		UF:	RJ
Descrição:	EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM COM DOPPLER COLORIDO Com as características mínimas: 1. Aparelho de ultrassom para uso em pacientes adulto, pediátrico e neonatal, para aplicações ginecológicas, obstétricas, vasculares, abdominais, pequenas partes (mama, tireoide - EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM COM DOPPLER COLORIDO Com as características mínimas: 1. Aparelho de ultrassom para uso em pacientes adulto, pediátrico e neonatal, para aplicações ginecológicas, obstétricas, vasculares, abdominais, pequenas partes (mama, tireoide, testículos etc.), abdominais, mama, urológica, musculoesquelética etc.) com base de rodízios. 2. Sistema totalmente digital de alta resolução de no mínimo 50.000 canais de processamento. 3. Possuir todos os hardwares, softwares, licenças e acessórios necessários a visualização de imagens volumétricas estática em 30% 4. Possui no mínimo os seguintes modos de aquisição de Imagens: 20, Fluxo em Cores, Doppler: 8. Permitir a geração de imagens em modo B. B/B, 48, modo M. B/M, B/Color/M. Doppler contínuo e pulsado com HPRF, mapeamento de fluxo em cores, Power Doppler, exibição simultanes da imagem com e sem Doppler colorido, e conexão simultânea de três transdutores. 6. Função cine para revisão de imagens, análises espectrais traçados de modo M 7. Monitor LCD c		
CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final	
07.270.468/0001-45	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS E SERVICOS LTDA	R\$ 98.895,00	
VENCEDOR			

Órgão: MUNICÍPIO DE INUBIA PAULISTA	Data: 29/01/2026 00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA E EQUIPAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA DIAGNÓSTICA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INUBIA PAULISTA, CONFORME EMENDA N.202.322.67711.	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Descrição: APARELHO DE SISTEMA DE ULTRASSOM DIGITAL COM DOPPLER COLORIDO. APARELHO DE ULTRASSOM • SISTEMA DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO COM NO MÍNIMO 4.200.000 DE CANAIS, CAPAZ DE REALIZAR EXAMES ABDOMINAIS, GINECOLÓGICOS, OBSTÉTRICOS, MAMA, PEQUENAS PARTES, MÚSCULO ESQ - APARELHO DE SISTEMA DE ULTRASSOM DIGITAL COM DOPPLER COLORIDO. APARELHO DE ULTRASSOM • SISTEMA DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO COM NO MÍNIMO 4.200.000 DE CANAIS, CAPAZ DE REALIZAR EXAMES ABDOMINAIS, GINECOLÓGICOS, OBSTÉTRICOS, MAMA, PEQUENAS PARTES, MÚSCULO ESQUELÉTICO, VASCULARES, COM POSSIBILIDADE DE UPGRADE PARA 3D/4D OBSTÉTRICO, CARDIOLOGIA (ADULTA, PEDIÁTRICA E TRANSESOFÁGICA) E OUTROS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:• SISTEMA TRANSPORTÁVEL, MONTADO SOBRE RODÍZIOS COM SISTEMA DE FREIOS; • PAINEL DE COMANDO ERGONÔMICO, QUE PERMITA AJUSTES DE ALTURA E ROTAÇÃO DE NO MÍNIMO 90° PARA AMBOS OS LADOS, QUE POSSUA TECLADO ALFANUMÉRICO FÍSICO E RETRÁTIL, NO MÍNIMO 08 FAIXAS DE TGC E SISTEMA DE MANUSEIO DO CURSOR POR "TRACKBALL" OU SIMILAR; • VISUALIZAÇÃO DAS IMAGENS NOS MODOS B, M, DOPPLER COLOR, DOPPLER PULSADO, DOPPLER CONTÍNUO, DOPPLER TECIDUAL, POWER DOPPLER (ANGIO), POWER DOPPLER DIRECIONAL E HPRF. OS MODOS BÁSICOS DE IMAGEM B, M E DOPPLER PULSADO DEVEM PERMITIR COLORIZAÇÃO, OU SEJA	SRP: NÃO
	Identificação: 00000426
	Lote/Item: 1/2
	Ata: N/A
	Homologação: 10/02/2026 21:00
	Fonte: 187.120.185.245:8079/transparencia/
	Quantidade: 1
	Unidade: UN
	UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
06.143.957/0002-54 *VENCEDOR*	GADALI MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA	R\$ 81.500,00



Extrato de fontes utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Banco Nacional de Compras
<https://bnccompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1>

Data: 06/03/2026 13:43:46

Acessar a fonte [aqui](#)

2 - Portal Nacional de Contratações Públicas
<https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Data: 06/03/2026 13:40:53

Acessar a fonte [aqui](#)

3 - Prefeitura Municipal de Inúbia Paulista/SP
187.120.185.245:8079/transparencia/

Data: 06/03/2026 13:45:36

Acessar a fonte [aqui](#)



Proposta Comercial para Processo Licitatório - Prefeitura Municipal de Rebouças - PR

Razão Social: AARSAL REPRESENTAÇÕES LTDA.

CNPJ: 57.831.680/0001-02

Logradouro: Rua Souza Naves, nº 85, Bairro: Jardim Califórnia

Cidade: Irati, UF: PR, CEP: 84500-000, Telefone: (41) 9 9900-5768 / (42) 9 99726611

E-mail: aarsalrepresentacoes@gmail.com

Email 2: yas.sultanr@icloud.com

Dados bancários: Banco Inter, Agência: 0001, Conta: 0440622816

	Qtd	Un	Descrição	Marca/Modelo	V. Unitário	V. Total
	01	un	Câmara de Vacinação 120 L	Elber	R\$ 36.528,00	R\$ 36.528,00
	01	un	Aparelho de Ecografia	Figlabs	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.

Irati, 06 de março de 2026.



Representante Legal.

Descrição:

Câmara de Conservação de Imunobiológicos / Termolábeis Equipamento vertical.

Painel: Painel externo com display LCD luminoso e saída USB, possibilitando a fácil visualização das mudanças de temperatura. Possui módulo protetor de bateria e os ajustes dos parâmetros são realizados por meio de senha. Confira na aba opcionais as diferentes possibilidades de upgrade;

* **Homogeneização da Temperatura:** Sistema de circulação interna por ar forçado com ventiladores que mantém a temperatura homogênea em toda a câmara.

* **Resistente:** Puxador anatômico e opção de abertura com cartão magnético.

* **Memória:** Memória para registro das temperaturas de momento (máxima e mínima) e de todos os eventos da câmara com data e hora, conforme intervalo programado. Os relatórios (criptografados) podem ser baixados pela saída USB no painel. Em caso de queda de energia, não há perda de dados e novos dados continuam sendo registrados;

* **Iluminação:** Luz interna de LED resistente a umidade do ambiente com acionamento automático pela abertura da porta;

* **Silencioso:** Compressor hermético de alto rendimento e rápida recuperação da temperatura interna, isento de vibrações e ecologicamente correto (livre de CFC e com gás R134a);

* **Alarme:** Alarmes sonoros, visuais e escritos no painel. Acionamento dos alarmes quando a câmara trabalhar em temperaturas fora do programado (máxima ou mínima), porta aberta, falta de energia e bateria baixa (quando possuir bateria recarregável);

* **Durabilidade:** Gabinete interno em aço inoxidável que garante assepsia, evita a corrosão e facilita a manutenção da câmara;

* **Controle de Temperatura:** Indicação no painel da temperatura através de um sensor imerso em solução glicerol que simula a temperatura exata do produto armazenado e não do ar do gabinete. Temperatura pré-ajustada entre 2°C a 8°C, permitindo alteração se necessário. Em caso de desligamento ou queda de energia o sistema restabelece os parâmetros pré-selecionados.

* **Degelo:** Degelo ocorre automaticamente sem interrupção do trabalho ou perda da temperatura;

ESPECIFICAÇÕES:



Descrições:

Sistema de Ultrassonografia Diagnóstica com Doppler Digital e a cores + 5 Transdutores

O FT 308 é um sistema de ultrassom Doppler completamente digital a cores e de alta performance. Desenvolvido para satisfazer todas as aplicações clínicas básicas. O software é baseado no sistema Linux, com serviço de atualizações, o que aumenta a estabilidade e eficiência, enquanto mantém a portabilidade. Capacidade de aquisição de imagens com cores brilhantes com excelente desempenho. Fácil armazenamento, rápida análise e gerenciamento eficiente dos dados do paciente. Sistema integrado a rede e conectividade plug-and-play, incluindo DICOM, porta USB e mais. Possui uma ampla seleção de transdutores tornando o sistema adequado para diversas aplicações. Acopla até 4 transdutores simultaneamente. Monitor LCD Color 17" de alta resolução. Interface intuitiva e grande painel de controle retroiluminado de fácil operação. Imagens bidimensionais, com funções avançadas de otimização. Ampla linha de transdutores. Imagens 2D, 3D e 4D. Possui excelente sensibilidade Doppler e alta penetração.

ESPECIFICAÇÕES:



FT 308
Sistema de Ultrassom
Doppler Digital a Cores

Proposta Nº 5518

CNPJ: 27.615.369/0001-65
Inscrição Estadual: 797283170115

Avenida Presidente Vargas, 2001 - Conj 56
Jardim America
Ribeirão Preto - SP - CEP: 14020-260
Telefone: (16) 3235-9995

Informações do Cliente

MUNICIPIO DE REBOUCAS

CNPJ: 77.774.859/0001-82
Reboucas - PR - CEP: 84550-000
Telefone: (42) 9915-6837

RUA JOSE A VIEIRA LOPES, 96 - Centro
Email: comercial.gsi@gsimedical.com.br

Itens da Proposta

Código	Descrição	NCM	Quant.	Unit.	Valor Total
PRD01011	APARELHO DE DIAGNOSTICO ULTRASSOM COM SISTEMA DOPPLER P12 ELITE O Ultrassom P12 Elite da SonoScape representa o equilíbrio perfeito entre inovação, precisão e versatilidade. Projetado para oferecer imagens de altíssima qualidade, ele proporciona diagnósticos mais confiáveis em diversas especialidades médicas. Sua tecnologia de ponta garante uma experiência clínica mais completa, com recursos que elevam a eficiência e a confiança do profissional em cada exame. Com desempenho excepcional e design inteligente, o P12 Elite se destaca como uma solução moderna, intuitiva e pronta para atender às demandas da medicina atual com excelência. Combinando tecnologias como µ-Scan, Compound Imaging, SR Flow, THI/PHI e Widescan, o P12 Elite oferece imagens ricas em detalhes, com excelente contraste e profundidade. Seu modo Triplex em tempo real e o suporte a exames com contraste e elastografia avançada permitem diagnósticos ainda mais completos e confiáveis Com compatibilidade para 5 tipos de sondas (convexas, lineares, setoriais, volumétricas e pencil), o P12 Elite atende com excelência áreas como: Cardiologia, Ginecologia/Obstetrícia, Vascular, Musculoesquelético, Urologia, Pediatria, Mamas, TCD e Partes Pequenas. Auto OB, S-Fetus, Auto NT, Auto IMT, Auto Face, AVC Follicle, Auto B-Line e C-xlasto que otimizam cada etapa do exame com eficiência e padronização. Freehand 3D e 3D/4D com S-Live & S-Live Silhouette, proporcionando imagens realistas, interativas e de alto impacto em obstetrícia. Tela LED de 23,8" e touchscreen inclinável de 15,6", o P12 Elite proporciona operação fluida e interativa Imagens de altíssima definição - Sistema antiinterferência S-Video EMC Automatização inteligente por IA Auto NT, 3D/4D, Wi-Fi, Teclado Sonda Single Crystal*	9018.12.10	1,00 UN	152.842,1100	152.842,11
Subtotal:					152.842,11

Proposta Nº 5518

CNPJ: 27.615.369/0001-65

Inscrição Estadual: 797283170115

Avenida Presidente Vargas, 2001 - Conj 56

Jardim America

Ribeirão Preto - SP - CEP: 14020-260

Telefone: (16) 3235-9995

Itens da Proposta

Código	Descrição	NCM	Quant.	Unit.	Valor Total
	Recursos Clínicos Adicionais:				
	Eco Stresse/Strain--Rate/				
	Speckle Tracking*				
Subtotal:					152.842,11
IPI:					1.986,95
ICMS ST:					0,00
Total:					154.829,06

Vencimentos A Vista

Parcela	1
Vencimento	06/04/2026
Valor	154.829,06

Outras Informações

Proposta - incluído em: 06/03/2026 às 08:59:40

Previsão de Faturamento: 06/04/2026

Vendedor: Emanuelle da Silva Balduino

PROPOSTA CONTEMPLA:

- APARELHO DE ULTRASSOM MODELO P12 ELITE COM 2 TRANSDUTORES
- TREINAMENTO ONLINE SEM CUSTO ADICIONAL

FORMAS DE PAGAMENTO:

- À VISTA VIA PIX OU TED

GARANTIA: 02 ANOS NO EQUIPAMENTO, 01 ANO NOS TRANSDUTORES,

CONDIÇÕES GERAIS

1) ACEITE DA PROPOSTA A proposta passará a ter eficácia definitiva de compra e venda após a aceitação expressa da VENDEDORA, e assinaturas da COMPRADORA. E mediante aceites de termos de pagamento, aprovações financeiras e recebimento pela VENDEDORA.2) PAGAMENTO Quando do pagamento parcelado, A falta de pagamento de quaisquer das parcelas antecipará o vencimento das demais, autorizando a imediata execução do saldo devedor. Fica autorizado a emissão de duplicatas/boletos para cobrança das parcelas e o seu protesto na hipótese de não pagamento, ficando ainda autorizada a cessão do crédito. A compra e venda é realizada com reserva de domínio do equipamento que são garantia dos pagamentos, assumindo o COMPRADOR a qualidade de depositário fiel. Atraso no pagamento: Aplicação de multa de 10% (dez por cento), correção monetária (IGPM/FGV) e juros de mora de 10% (dez por cento) ao mês, pro rata e ainda a suspensão da entrega dos equipamentos. Inadimplemento: A critério da VENDEDORA (i) optar pela execução da obrigação de pagamento (artigo 585, II do CPC) ou (ii) retomada da posse dos objetos condicionalmente vendidos.

3) FRETE E ENTREGA: O frete será pago pelo cliente (modalidade FOB) e o valor de referência pode variar conforme mercadoria, estado ou município do destinatário. 3.1) Retirada do Produto e Responsabilidade do COMPRADOR

O COMPRADOR declara estar ciente e de acordo que a retirada do(s) produto(s) poderá ser realizada diretamente nas dependências da VENDEDORA, por meios próprios ou por transportadora por ele indicada, assumindo, a partir da retirada, toda e qualquer responsabilidade relacionada ao transporte, incluindo custos, tributos (DIFAL), riscos, avarias, perdas, danos ou extravios, eximindo-se a VENDEDORA de qualquer responsabilidade após a entrega do(s) produto(s).

Proposta Nº 5518

CNPJ: 27.615.369/0001-65

Inscrição Estadual: 797283170115

Avenida Presidente Vargas, 2001 - Conj 56

Jardim America

Ribeirão Preto - SP - CEP: 14020-260

Telefone: (16) 3235-9995

4) DEFINIÇÕES SOBRE PRAZOS DE ENTREGA: O prazo acordado é de até 90 dias úteis e passa a ser contabilizado a partir da confirmação do pedido confirmado e assinado e mediante forma de pagamento acertada no ato de fechamento da seguinte forma: a) Depósito em conta corrente: Passa a ser contado após a confirmação de comprovação do depósito na conta corrente indicada pela GSI Medical. Banco Bradesco AG: 2763-4 Conta Corrente: 0030938-9 b) Boleto Bancário: A partir da sua quitação/compensação no respectivo banco emissor. c) Cartão de Crédito: A partir da sua quitação/compensação no respectivo banco emissor. A entrega ao destino final após a expedição dependerá da localização geográfica do cliente e as variáveis logísticas necessárias para o deslocamento até o mesmo e será feita em horário comercial, podendo ser alterada na hipótese de casos fortuitos ou de força maior. Caso a entrega não possa ser realizada por culpa do COMPRADOR, este deverá arcar com as eventuais despesas de transporte e armazenagem do produto. 5) INSTALAÇÃO: O serviço de instalação e as despesas de deslocamento do técnico serão pagas pelo COMPRADOR, por ocasião do atendimento; será cobrado o deslocamento entre a Matriz da Promitente-Vendedora (situada na cidade de Ribeirão Preto/SP) até o local onde está/será instalado o equipamento. É de responsabilidade integral do COMPRADOR a preparação do local conforme Manual de Pré-Instalação do Produto. No caso de o local estar em desacordo com as normas para a montagem e o técnico tenha que retornar, serão cobrados o deslocamento e a hora técnica. 6) GARANTIA A garantia dos produtos são aquelas constantes art. 50, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor e podem existir prazos e condições diferentes com relação a produtos de fabricação de terceiros. Perda da garantia: a) Armazenagem do equipamento por mais de 03 meses a contar da data da emissão da nota fiscal de venda até a data da efetiva instalação, b) Reparo por técnicos não autorizados, c) Abertura da embalagem e instalação do equipamento por técnico não autorizado; d) Armazenamento inadequado ou violação e) uso incorreto do equipamento, f) uso de produtos de limpeza não indicados pelo fabricante, g) quedas ou batidas que o equipamento possa sofrer ou falta de observação e atendimento às orientações do Manual do Proprietário. Defeito de fabricação dos produtos de terceiros.

7) ASSISTÊNCIA TÉCNICA: A garantia não exige o cliente, do pagamento de deslocamento e visita técnica. De acordo com as Políticas de Fábrica de rastreabilidade, logística reversa e controle para certificação ISO 9001 e ISO 13485, caso haja algum serviço de corretiva e troca de peças, a peça trocada será retida pela vendedora.

8) DA ENTREGA DOS SERVIÇOS DE PÓS VENDA: Serviços que necessitem da análise em laboratório, o frete de devolução será pago pelo cliente (modalidade FOB) e o valor de referência pode variar conforme mercadoria, estado ou município do destinatário. As manutenções realizadas em laboratório possuem o prazo de um dia útil após registrada a recepção do equipamento no endereço do cliente, para que sejam validadas e sinalizadas eventuais intercorrências relacionadas ao serviço executado. Quaisquer irregularidades comunicadas após o prazo supracitado não serão cobertas pela garantia técnica. Para defeitos apresentados após esse prazo onde seja constatado que não foi ocasionado por imperícia ou mau uso dos equipamentos, permanece a cobertura de garantia técnica acordada na aprovação do serviço. Os valores apontados de SUPORTE REMOTO e VISITA TÉCNICA, competem à primeira hora do atendimento técnico. Para demais horas, será realizada a cobrança adicional proporcional à hora e fração. Caso durante a manutenção preventiva ou corretiva, seja constatada a necessidade de substituição de qualquer peça não relacionada no orçamento, será enviado um novo para aprovação. 9) DESISTÊNCIA Antes da entrega dos produtos: aplicação de multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o total das parcelas pagas. Após a entrega dos produtos: Ocorrendo a rescisão unilateral por iniciativa do COMPRADOR, haverá incidência de multa de 30% sobre o saldo remanescente do pedido, podendo o VENDEDOR reter total ou parcialmente os valores pagos a título de confirmação de pedido. Havendo saldo devedor o COMPRADOR SE RESPONSABILIZA pelos valores devidos saldando o débito em até 30 dias da rescisão. Reembolso dos custos com as despesas relativas à entrega e devolução dos produtos, além de demais despesas se houverem. 10) Fica autorizado o registro do presente orçamento/proposta/contrato (Lei nº 6.015/73) e eleito o foro de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo

VALIDADE DA PROPOSTA: 07 DIAS OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES DOS ITENS ELENCADOS NESTE ORÇAMENTO.

RIBEIRÃO PRETO, ____ de ____ de ____

PROMITENTE-COMPRADOR

PROMITENTE-VEDEDORA

Testemunhas:

a) Nome:

RG:

b) Nome:

RG: