

ANEXO I
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2025.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 40/2025.

DATA DA REALIZAÇÃO: 11/12/2025.

HORÁRIO DE INÍCIO DA DISPUTA: às 09:00 horas.

LOCAL: <https://www.gov.br/compras/pt-br/> “Acesso Identificado”.

MODO DE DISPUTA: Aberto e Fechado.

TIPO: *Menor preço por Item, com itens exclusivos para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e itens de Ampla Concorrência. Com prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte LOCAL, ou seja, sediadas no Município de Tupãssi, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido. (Artigo 49, parágrafo primeiro, da Lei Complementar Municipal nº 008/2016).*

UASG: 987993 - Prefeitura Municipal de Tupãssi - PR.

ANEXO – I

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

A empresa, estabelecida na (endereço completo, CEP, telefone, fax e endereço eletrônico, se houver), inscrita no CNPJ sob nº, neste ato representada por, cargo, RG....., CPF....., (endereço), vem por meio desta, apresentar **Proposta de Preços ao Edital de Pregão Eletrônico nº 23/2025**, em epígrafe, que tem por objeto o Contratação fornecedores por **PREGÃO ELETRÔNICO COMPRA IMEDIATA, MENOR PREÇO POR ITEM, EXCLUSIVOS ME E EPP**, para aquisições de **BENS MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS** e aquisição de **PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COM AMPLA CONCORRÊNCIA**, para uso nos diversos setores da Administração Municipal e atender as necessidades da administração pública como um todo, Sendo: Lote nº 01 – bens móveis – Exclusivo para ME e EPP, sendo do item 01 ao 22; Lote nº 02 – Eletrodomésticos – Exclusivo para ME e EPP, sendo do item 23 ao 37; Lote nº 03 – produtos e equipamentos hospitalares - Ampla Concorrência, sendo os itens 38 a 48; os produtos

deverão ser entregues até 60 dias após emissão e envio do empenho. Tudo conforme Termo de Referência, em atendimento as necessidades da Administração Municipal, conforme segue:

ITEM ME EMPRESA DE PEQUENO PORTE

LOTE Nº 01 – BENS MÓVEIS.

Lote	Item	Quant.	Un	Cod.	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS/ SERVIÇOS	Imagem Meramente Ilustrativa	Marca	Valor Máximo Unitário	Valor Máximo Total	Valor Unitário	Valor Total
1	1	50	UN	14602	ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO. CARACTERÍSTICAS: • ALTURA MÍNIMA 1,84CM; •BRANCA OU CINZA (A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO) •LARGURA MÍNIMA: 91CM; • PROFUNDIDADE MÍNIMA: 38CM; • NO MÍNIMO 5 PRATELEIRAS; •PESO SUPORTADO MÍNIMO POR PRATELEIRA: 30KG; •4 SAPATAS L; • ESPESSURA MÍNIMA DAS COLUNAS: 20 (0,90MM); •ESPESSURA MÍNIMA DA CHAPA DA PRATELEIRA: 26 (0,45MM); •COM REFORÇO EM BAIXO DA PRATELEIRA; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO; OBS: A ESTANTE DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA.			R\$ 400,00	R\$ 20.000,00		
1	2	10	KIT	80068	KIT 10 PEÇAS DE ESTRADO MODULAR EM PVC. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ALTURA: 40MM; COMPRIMENTO: 600MM; LARGURA: 400MM; PESO: 1,65KG; CAPACIDADE DE CARGA: 10 TON/M² DISTRIBUÍDO UNIFORMEMENTE; COR: BRANCO, PRETO E CINZA OUTRA CORES MEDIANTE CONSULTA; USO EM TEMPERATURAS ENTRE -10 À 60°C; ATENDE NORMAS DA ANVISA; MATÉRIA PRIMA: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) ADITIVADO PARA BAIXAS TEMPERATURAS;			R\$ 500,00	R\$ 5.000,00		
1	3	35	UN	79246	ECO PALLET EM PLÁSTICO. CARACTERÍSTICAS: •DIMENSÃO: 1000X120X150MM; •LISO •PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV; •MATERIAL ATÓXICO; •RESISTENTE A TEMPERATURAS NEGATIVAS; CAPACIDADE: •ESTÁTICA: 7000KG; •DINÂMICA: 2000KG; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO;			R\$ 450,00	R\$ 15.750,00		

					MODELO DE REFERÊNCIA: SMART PALLET ECO 1210-3 LISO							
1	4	6	UN	80101	BANCO DE JARDIM. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: • TIPO DE ACENTO: BANCO; •DIMENSÕES LARGURA X ALTURA: 110CM X 78CM; •MATERIAL DO ASSENTO: MADEIRA PLÁSTICO RESISTENTE; • MATERIAL DOS PÉS: MADEIRA; • MATERIAL DA ESTRUTURA: MADEIRA; •COR: IPE; QUANTIDADE MÍNIMA DE LUGARES: 2 LUGARES; •GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; MODELO DE REFERÊNCIA: LINHA URBAN 110 CM;				R\$ 1.000,00	R\$ 6.000,00		
1	5	8	UN	6258	CADEIRA EXECUTIVA PRESIDENTE. ESPECIFICAÇÕES: •CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA; •PISTÃO CLASSE 3 À GAS, 4 OU SIMILAR QUE SUPORTA ATÉ 150KG; •ERGONÔMICA; •MATERIAL: CORO SINTÉTICO (PU) OU DE QUALIDADE SUPERIOR NA COR PRETO; •COM RODAS; •MATERIAL DAS RODAS: NYLON OU DE QUALIDADE SUPERIOR; •ALTURA MÍNIMA DO ENCOSTO: 68CM; •LARGURA MÍNIMA DO ASSENTO: 50CM; •MATERIAL DA ESTRUTURA E DA BASE: METAL OU QUALIDADE SUPERIOR; •MATERIAL DA BASE CROMADO: OPCIONAL; •ALTURA MÍNIMA DO ACENTO AO SOLO: 44 CM; •ESPESURA MÍNIMA DO ASSENTO: 10CM; •PROFUNDIDADE MÍNIMA DO ASSENTO: 50CM; •REVESTIMENTO DO APOIO DO BRAÇO: ESTOFADO; GARANTIA MÍNIMA 1 ANO; OBS: ENTREGA DO PRODUTO MONTADA E DISPONÍVEL PARA USAR; MODELO DE REFERÊNCIA: BIG PRESIDENTE PILLOW TOP PRETA, COMFY GRANDEUR;				R\$ 950,00	R\$ 7.600,00		
1	6	45	UN	7506	CADEIRA ESCRITÓRIO ERGONÔMICA. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: • ALTURA MÍNIMA DA CADEIRA: 120CM; • ALTURA MÍNIMA DO ENCOSTO: 60CM; • LARGURA MÍNIMA DA CADEIRA: 58CM; • LARGURA MÍNIMA DO ASSENTO: 48CM; • PROFUNDIDADE MÍNIMA: 55CM; • GIRATÓRIAS COM ARANHA COM RODÍZIOS EM PU; • SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE PISTÃO A GÁS CLASSE 4 OU SUPERIOR; • ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA DE NO MÍNIMO D45; • ENCOSTO RECLINÁVEL COM TRAVAMENTO DE POSIÇÃO; • COR: PRETA; • APOIO DE BRACOS				R\$ 1.000,00	R\$ 45.000,00		

					REGULÁVEL, NO MÍNIMO 2D (PARA BAIXO PARA CIMA) PODENDO SER 3D OU 4D; • ERGONÔMICA; • MATERIAL DO ASSENTO E DO ENCOSTO; POLIÉSTER, PU OU COURO SINTÉTICO(A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO); • ALTURA AJUSTÁVEL; • ESTRUTURA EM AÇO; • PESO SUPOSTO: ATÉ 130 KG; • LAUDO ERGONÔMICO: NORMA NR 17; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO; OBS: ENTREGA DO PRODUTO MONTADA E DISPONÍVEL PARA USAR;						
1	7	230	UN	2028	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL. ESPECIFICAÇÕES: • COM ASSENTO E ENCOSTO EM ESTRUTURA PLÁSTICA INJETADA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA COM FURROS; • ESTRUTURA PLÁSTICA EM MATERIAL POLIPROPILENO; • PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV; • ACABAMENTO NA COR PRETA; • DIMENSÕES MÍNIMAS (A X L X P):80X57X56CM; • PESO MÍNIMO SUPOSTO: 180KG; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; OBS: ENTREGA DO PRODUTO MONTADA E DISPONÍVEL PARA USAR. MODELO DE REFERÊNCIA: TRAMONTINA 92210010			R\$ 90,00	R\$ 20.700,00		
1	8	55	UN	80069	MESA PLÁSTICA. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:•MATERIAL: POLIPROPILENO E COM PROTEÇÃO UV; •TIPO: EMPILHÁVEL; •DOMENSÕES MÍNIMAS: 680X680MM; • COR: PRETA OU BRANCO (A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO); MODELO: QUADRADA PLÁSTICA; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; MODELO DE REFERÊNCIA: 592463 TRAMONTINA OU MOR;			R\$ 132,00	R\$ 7.260,00		
1	9	4	UN	79508	ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO. CARACTERÍSTICAS: • DIMENSIONAMENTO APROX.: 250 ALTURA X 230 LARGURA MTS X 45 CM; • 5 PORTAS COM CHAVE; • 5 DIVISÓRIAS HORIZONTAIS; • 3 COLUNAS; • MATERIAL: MDF BP 15MM; • TAMPONAMENTO 30MM; • FUNDO DO ARMÁRIO: 6MM ESPESSURA; • PORTAS COM DOBRADIÇA COM AMORTECEDOR; • PUXADORES EM METAL E ALUMÍNIO; • COR: FREIJO OU MARFIN (A CRITÉRIO DA SECRETARIA REQUISITANTE); OBS. 01: DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA. OBS. 02: MÓVEIS PLANEJADOS, VERIFICAR COM A SECRETARIA SOLICITANTE SE AS DIMENSÕES ATENDEM.			R\$ 6.500,00	R\$ 26.000,00		

1	10	4	UN	79233	BALCÃO DE ESCRITÓRIO. CARACTERÍSTICAS: • DIMENSIONAMENTO APROX.: 200 X 90 CM; • COM 2 GAVETEIROS; • COM 2 PORTAS; • FUNDO DO BALCÃO 6MM DE ESPESSURA; • PORTAS COM DOBRADIÇA COM AMORTECEDOR; • 2 DIVISÓRIAS HORIZONTAIS; • TAMPO: MDF BP 15MM; • TAMPONAMENTO 20MM; • GAVETEIROS COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS; • PUXADORES EM METAL E ALUMÍNIO; • COR: FREJO OU MARFIM (A CRITÉRIO DA SECRETARIA REQUISITANTE); OBS. 01: DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA. OBS. 02: MÓVEIS PLANEJADOS, VERIFICAR COM A SECRETÁRIA SOLICITANTE SE AS DIMENSÕES ATENDEM.			R\$ 3.000,00	R\$ 12.000,00		
1	11	2	UN	80070	ARMÁRIO ARQUIVO ESCRITÓRIO. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: • COM 04 GAVETAS COM TRANCA; • MATERIAL: MDF; • ALTURA MÍNIMA 1,32; • LARGURA MÍNIMA: 47CM; PROFUNDIDADE MÍNIMA: 44CM; COR: CARVALHO OU FREIJÓ (A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO); • ESPESSURA MÍNIMA: 15MM; • GAVETA COM TELESCÓPIO E ACABAMENTO FOSCO; • COM SAPATAS REGULÁVEL; • MATERIAL DO PUXADOR: METAL; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; MODELO DE REFERÊNCIA: ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO THOMAS ARTANY.			R\$ 900,00	R\$ 1.800,00		
1	12	11	UN	12906	MESA PARA ESCRITÓRIO RETA DO TIPO INDUSTRIAL COM GAVETEIRO. ESPECIFICAÇÕES: • MESA DE ESCRITÓRIO NO FORMATO EM "RETA". • COM GAVETEIRO COM NO MÍNIMO 2 GAVETAS COM CHAVE; • ESPESSURA MÍNIMA DO TAMPO: 25MM • COM 2 GAVETAS; • LARGURA MÍNIMA 160CM; • PROFUNDIDADE MÍNIMA: 0,70CM; • MATERIAL DA MESA: MDF; • QUANTIDADE MÍNIMA DE GAVETAS: 2; • POSIÇÃO DA GAVETA: A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO; • ACABAMENTO: BP ACETINADO OU SUPERIOR; • ALTURA: 0,75MM; • PÉS COM REGULAGEM; • COR DO TAMPO DE GAVETAS: FREIJÓ PRETO, MARROM OU AMADEIRADO (A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO); • PÉS DE METAL NA COR PRETA; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO; OBS: DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA;			R\$ 1.400,00	R\$ 15.400,00		

1	13	19	UN	79460	FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE PERSIANAS. ESPECIFICAÇÕES: • TIPO VERTICAL; • PROTEÇÃO BLACKOUT; • GIRATÓRIA E RETRATEIS; • COM LÂMINAS DE 90MM DE LARGURA; • SOBREPOSIÇÃO MÍNIMA DAS LÂMINAS DE 12MM; • TECIDO COMPOSTO DE NO MÍNIMO 75% DE POLIÉSTER; • COR: A SER DEFINIDO NO ATO DA COMPRA; • COMANDADAS POR CORRENTE DE AÇO INOX E CORDÕES DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA; • ROTAÇÃO DE 180° COM RECOLHIMENTO PARA OS LADOS (UNILATERAL OU BILATERAL; • TRILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL E CORRENTE COM BASE METÁLICA. • TAMANHO LARGURA X ALTURA: 180CMX150CM COM SAFENA; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. OBS: ENTREGA DO PRODUTO MONTADA E DISPONÍVEL PARA USAR.			R\$ 870,00	R\$ 16.530,00		
1	14	3	UN	79461	FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE PERSIANAS. ESPECIFICAÇÕES: • TIPO VERTICAL; • PROTEÇÃO BLACKOUT; • GIRATÓRIA E RETRATEIS; • COM LÂMINAS DE 90MM DE LARGURA; • SOBREPOSIÇÃO MÍNIMA DAS LÂMINAS DE 12MM; • TECIDO COMPOSTO DE NO MÍNIMO 75% DE POLIÉSTER; • COR: A SER DEFINIDO NO ATO DA COMPRA; • COMANDADAS POR CORRENTE DE AÇO INOX E CORDÕES DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA; • ROTAÇÃO DE 180° COM RECOLHIMENTO PARA OS LADOS (UNILATERAL OU BILATERAL; • TRILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL E CORRENTE COM BASE METÁLICA. • TAMANHO LARGURA X ALTURA: 220CMX180CM COM SAFENA; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. OBS: ENTREGA DO PRODUTO MONTADA E DISPONÍVEL PARA USAR.			R\$ 800,00	R\$ 2.400,00		
1	15	3	UN	79462	FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE PERSIANAS. ESPECIFICAÇÕES: • TIPO VERTICAL; • PROTEÇÃO BLACKOUT; • GIRATÓRIA E RETRATEIS; • COM LÂMINAS DE 90MM DE LARGURA; • SOBREPOSIÇÃO MÍNIMA DAS LÂMINAS DE 12MM; • TECIDO COMPOSTO DE NO MÍNIMO 75% DE POLIÉSTER; • COR: A SER DEFINIDO NO ATO DA COMPRA; • COMANDADAS POR CORRENTE DE AÇO INOX E			R\$ 700,00	R\$ 2.100,00		

					CORDÕES DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA; • ROTAÇÃO DE 180° COM RECOLHIMENTO PARA OS LADOS (UNILATERAL OU BILATERAL; • TRILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL E CORRENTE COM BASE METÁLICA. • TAMANHO LARGURA X ALTURA:190CMX180CM COM SAFENA; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. OBS: ENTREGA DO PRODUTO MONTADA E DISPONÍVEL PARA USAR.						
1	16	2	UN	79463	FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE PERSIANAS. ESPECIFICAÇÕES: • TIPO VERTICAL; • PROTEÇÃO BLACKOUT; • GIRATÓRIA E RETRATEIS; • COM LÂMINAS DE 90MM DE LARGURA; • SOBREPOSIÇÃO MÍNIMA DAS LÂMINAS DE 12MM; • TECIDO COMPOSTO DE NO MÍNIMO 75% DE POLIÉSTER; • COR: A SER DEFINIDO NO ATO DA COMPRA; • COMANDADAS POR CORRENTE DE AÇO INOX E CORDÕES DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA; • ROTAÇÃO DE 180° COM RECOLHIMENTO PARA OS LADOS (UNILATERAL OU BILATERAL; • TRILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL E CORRENTE COM BASE METÁLICA. • TAMANHO LARGURA X ALTURA: 190CMX210CM COM SAFENA; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. OBS: ENTREGA DO PRODUTO MONTADA E DISPONÍVEL PARA USAR.			R\$ 800,00	R\$ 1.600,00		
1	17	8	UN	79464	FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE PERSIANAS. ESPECIFICAÇÕES: • TIPO VERTICAL; • PROTEÇÃO BLACKOUT; • GIRATÓRIA E RETRATEIS; • COM LÂMINAS DE 90MM DE LARGURA; • SOBREPOSIÇÃO MÍNIMA DAS LÂMINAS DE 12MM; • TECIDO COMPOSTO DE NO MÍNIMO 75% DE POLIÉSTER; • COR: A SER DEFINIDO NO ATO DA COMPRA; • COMANDADAS POR CORRENTE DE AÇO INOX E CORDÕES DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA; • ROTAÇÃO DE 180° COM RECOLHIMENTO PARA OS LADOS (UNILATERAL OU BILATERAL; • TRILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL E CORRENTE COM BASE METÁLICA. • TAMANHO LARGURA X ALTURA: 240CMX190CM COM SAFENA; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. OBS: ENTREGA DO PRODUTO MONTADA E DISPONÍVEL PARA USAR.			R\$ 920,00	R\$ 7.360,00		

1	18	1	UN	80071	FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE PERSIANAS. ESPECIFICAÇÕES: • TIPO VERTICAL; • PROTEÇÃO BLACKOUT; • GIRATÓRIA E RETRATEIS; • COM LÂMINAS DE 90MM DE LARGURA; • SOBREPOSIÇÃO MÍNIMA DAS LÂMINAS DE 12MM; • TECIDO COMPOSTO DE NO MÍNIMO 75% DE POLIÉSTER; • COR: A SER DEFINIDO NO ATO DA COMPRA; • COMANDADAS POR CORRENTE DE AÇO INOX E CORDÕES DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA; • ROTAÇÃO DE 180° COM RECOLHIMENTO PARA OS LADOS (UNILATERAL OU BILATERAL); • TRILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL E CORRENTE COM BASE METÁLICA. • TAMANHO LARGURA X ALTURA: 130CMX190CM COM SAFENA; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. OBS: ENTREGA DO PRODUTO MONTADA E DISPONÍVEL PARA USAR.			R\$ 520,00	R\$ 520,00		
1	19	8	UN	80072	FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE PERSIANAS. ESPECIFICAÇÕES: • TIPO VERTICAL; • PROTEÇÃO BLACKOUT; • GIRATÓRIA E RETRATEIS; • COM LÂMINAS DE 90MM DE LARGURA; • SOBREPOSIÇÃO MÍNIMA DAS LÂMINAS DE 12MM; • TECIDO COMPOSTO DE NO MÍNIMO 75% DE POLIÉSTER; • COR: A SER DEFINIDO NO ATO DA COMPRA; • COMANDADAS POR CORRENTE DE AÇO INOX E CORDÕES DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA; • ROTAÇÃO DE 180° COM RECOLHIMENTO PARA OS LADOS (UNILATERAL OU BILATERAL); • TRILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL E CORRENTE COM BASE METÁLICA. • TAMANHO LARGURA X ALTURA: 130CMX150CM COM SAFENA; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. OBS: ENTREGA DO PRODUTO MONTADA E DISPONÍVEL PARA USAR.			R\$ 450,00	R\$ 3.600,00		
1	20	5	UN	80073	FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE PERSIANAS. ESPECIFICAÇÕES: • TIPO VERTICAL; • PROTEÇÃO BLACKOUT; • GIRATÓRIA E RETRATEIS; • COM LÂMINAS DE 90MM DE LARGURA; • SOBREPOSIÇÃO MÍNIMA DAS LÂMINAS DE 12MM; • TECIDO COMPOSTO DE NO MÍNIMO 75% DE POLIÉSTER; • COR: A SER DEFINIDO NO ATO DA COMPRA; • COMANDADAS POR CORRENTE DE AÇO INOX E CORDÕES DE POLIPROPILENO DE ALTA			R\$ 700,00	R\$ 3.500,00		

					RESISTÊNCIA; • ROTAÇÃO DE 180° COM RECOLHIMENTO PARA OS LADOS (UNILATERAL OU BILATERAL; • TRILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL E CORRENTE COM BASE METÁLICA. • TAMANHO LARGURA X ALTURA: 220CMX150CM COM SAFENA; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. OBS: ENTREGA DO PRODUTO MONTADA E DISPONÍVEL PARA USAR.						
1	21	2	UN	80074	FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE PERSIANAS. ESPECIFICAÇÕES: • TIPO VERTICAL; • PROTEÇÃO BLACKOUT; • GIRATÓRIA E RETRATEIS; • COM LÂMINAS DE 90MM DE LARGURA; • SOBREPOSIÇÃO MÍNIMA DAS LÂMINAS DE 12MM; • TECIDO COMPOSTO DE NO MÍNIMO 75% DE POLIÉSTER; • COR: A SER DEFINIDO NO ATO DA COMPRA; • COMANDADAS POR CORRENTE DE AÇO INOX E CORDÕES DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA; • ROTAÇÃO DE 180° COM RECOLHIMENTO PARA OS LADOS (UNILATERAL OU BILATERAL; • TRILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL E CORRENTE COM BASE METÁLICA. • TAMANHO LARGURA X ALTURA: 420CMX150CM COM SAFENA; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. OBS: ENTREGA DO PRODUTO MONTADA E DISPONÍVEL PARA USAR.			R\$ 1.350,00	R\$ 2.700,00		
1	22	1	UN	80077	CONJUNTO DE SOFÁ 2 E 3 LUGARES, ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE EUCALIPTO 100% DE REFLORESTAMENTO, FIXAÇÃO DA ESTRUTURA GRAMPOS GALVANIZADOS ANTIFERRUGEM, ASSENTO FIXO EM ESPUMA D33 E PERCINTAS ELÁSTICAS, ENCHIMENTO DO ENCOSTO EM FIBRA POLIÉSTER SILICONADA, BRAÇO FIXOS COM ALMOFADA 100% FIBRA SILICONADA MÍNIMO DE 30 CM DE LARGURA, 3 LUGARES MEDINDO: ALTURA MÍNIMA 1,00 M LARGURA MÍNIMA 2,00 M, PROFUNDIDADE MÍNIMA 0,90 M, CAPACIDADE EM KG POR LUGAR 120 KG. 2 LUGARES MEDINDO: ALTURA MÍNIMA 1,00 M LARGURA MÍNIMA 1,50 M, PROFUNDIDADE MÍNIMA 0,90 M, CAPACIDADE EM KG POR LUGAR MÍNIMO 120 KG. MATERIAL: MADEIRA/ ESPUMA / TECIDO. FIXAÇÃO DO TECIDO COM GRAMPOS, MATERIAL INTERNO ESPUMA E FIBRA SILICONADA. REVESTIMENTO EM SUEDE			R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00		

					PLUMA NA COR MARROM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES;						
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

Valor total da Proposta lote 01: R\$ (.....).

LOTE Nº 02 – ELETRODOMÉSTICOS.

Lote	Item	Quant.	Un	Cod.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	Imagem Meramente Ilustrativa	Marca	Valor Máximo Unitário	Valor Máximo Total	Valor Unitário	Valor Total
2	23	11	UN	79475	AR CONDICIONADO COMPLETO TIPO SPLIT HI WALL INVERTER 12.000 BTUS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: • INVERTER; • QUENTE E FRIO; • 12.000 BTUS; • 220V; • GÁS R-32 ; • CONTROLE REMOTO; • SERPENTINA DE COBRE; • CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A; • CONTROLADOR DE CONSUMO DE ENERGIA, INCLUSIVE POR APP (APLICATIVO); • WI-FI INTEGRADO; • CONECTIVIDADE POR APP SMARTTHINGS OU SIMILAR; • COMANDO POR VOZ; • PROTEÇÃO CONTRA PICOS DE ENERGIA DE ATÉ 450V; • CONDENSADORA; • COMPRESSOR DUAL INVERTER; • AI (INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL) PARA AUTOMATIZAR AUTOMATICAMENTE A TEMPERATURA; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MODELO DE REFERÊNCIA: MARCA: LG MODELO EVAPORADORA: S3NQ12JA31K.EB2GAM1 MODELO CONDENSADORA: S3UQ12JA31K.EB2GAM1.			R\$ 3.500,00	R\$ 38.500,00		
2	24	11	UN	79476	AR CONDICIONADO COMPLETO TIPO SPLIT HI WALL DUAL INVERTER 18.000 BTUS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: • INVERTER; • QUENTE E FRIO; • 18.000 BTUS; • 220V; • 60HZ; • GÁS R-32 OU R-410A; • CONTROLE REMOTO; • SERPENTINA DE COBRE; • CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A; • SELO DE QUALIDADE DO INMETRO; • WI-FI INTEGRADO; • CONECTIVIDADE POR APP SMARTTHINGS OU SIMILAR; • COMANDO POR VOZ; • PROTEÇÃO CONTRA PICOS DE ENERGIA DE ATÉ 450V; • COMPRESSOR DUAL INVERTER; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. MODELO DE REFERÊNCIA: S4-W18KL31C			R\$ 5.050,00	R\$ 55.550,00		
2	25	6	UN	79477	AR CONDICIONADO COMPLETO TIPO SPLIT HI WALL INVERTER 24.000 BTUS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: • INVERTER; • QUENTE E FRIO; • 24.000 BTUS; • 220V; • 60HZ; • GÁS R-32 OU R-410A; • CONTROLE REMOTO; • SERPENTINA DE COBRE; •			R\$ 6.000,00	R\$ 36.000,00		

					CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A; • SELO DE QUALIDADE DO INMETRO; • WI-FI INTEGRADO; • CONECTIVIDADE POR APP SMARTTHINGS OU SIMILAR; • COMANDO POR VOZ; • PROTEÇÃO CONTRA PICOS DE ENERGIA DE ATÉ 450V; • COMPRESSOR DUAL INVERTER; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. MODELO DE REFERÊNCIA: S4UW24K231D						
2	26	5	UN	79478	AR CONDICIONADO COMPLETO TIPO SPLIT HI WALL INVERTER 30.000 BTUS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: • INVERTER; • QUENTE E FRIO; • 30.000 BTUS; • 220V; • 60HZ; • GÁS R-32 OU R-410A; • CONTROLE REMOTO; • SERPENTINA DE COBRE; • CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A; • SELO DE QUALIDADE DO INMETRO; • WI-FI INTEGRADO; • CONECTIVIDADE POR APP SMARTTHINGS OU SIMILAR; • COMANDO POR VOZ; • PROTEÇÃO CONTRA PICOS DE ENERGIA DE ATÉ 450V; • COMPRESSOR DUAL INVERTER; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. MODELO DE REFERÊNCIA: S4NW30L43FAEB2GAM1			R\$ 8.350,00	R\$ 41.750,00		
2	27	2	UN	8826	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONAL. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: • PRESSÃO NOMINAL MÍNIMA: 1600 IBF/ POL²/ 110BAR/ 11MPA; • PRESSÃO PERMISSÍVEL: 2.400 IBF/ POL²/ 166BAR/ 17MPA; • VOLTAGEM: 220V • POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR: 2,5CV; • CORRENTE APROX.: 10,5 A; • ROTAÇÃO MÍNIMA: 3.600 RPM; • NÚMERO DE PISTÕES: 3; • MATERIAL DOS PISTÕES: CERÂMICA OU SUPERIOR; • VAZÃO APROX.: 450 L/H; • COMPRIMENTO MÍNIMO DA MANGUEIRA: 6 METROS; • COMPRIMENTO MÍNIMO DO FIO ELÉTRICO: 5 METROS; • CERTIFICADO PELO INMETRO; • ENGATE RÁPIDO AO SISTEMA DE SUÇÃO DE ÁGUA; • VÁLVULAS DE AÇO INOX; • MOTOR COM PROTETOR TÉRMICO; • COM SISTEMA STOP TOTAL: DESLIGA AUTOMATICAMENTE AO ACIONAR O GATILHO; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. MODELO DE REFERÊNCIA: JACTO J7200.			R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00		
2	28	2	UN	80078	INFLADOR DE BALÃO 4 BICOS COMPRESSOR DE AR 110V. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: •POTÊNCIA MÍNIMA DE 1800WTS; •VOLTAGEM 110V OU BIVOLT; •COM 04 BICOS PARA ENCHIMENTO SIMULTÂNEOS; INCLUSO: •COMPRESSOR; •PROTETOR AURICULAR; •01 FUSÍVEL RESERVA ALÉM DO QUE JÁ VIER COM O			R\$ 800,00	R\$ 1.600,00		

					EQUIPAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; MODELO DE REFERÊNCIA: EFP06488.						
2	29	5	UN	80079	RECHAUD BALCÃO BUFFET SELF SERVICE TÉRMICO 04 CUBAS QUENTES A SECO. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: •VOLTAGEM 127V; •FORMATO RETANGULAR; • QUANTIDADE MÍNIMA DE AQUECEDORES: 02 RESISTÊNCIAS COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000W; • QUANTIDADE DE CUBAS: 04 UNIDADES DE NO MÍNIMO 6 LITROS; • MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL BRILHANTE AISI430 OU SUPERIOR; MEDIDAS MÍNIMAS: 125X40X25CM; •TIPO DE TAMPA: REMOVÍVEL; • LAMPADA PILOTO ALINHADA COM TERMOSTATO; • TERMOSTATO COM VARIAÇÃO DE TEMPERATURA DE 20 A 120 GRAUS; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; MODELO DE REFERÊNCIA: RECHAUD TOP LINE EKENOX;			R\$ 1.600,00	R\$ 8.000,00		
2	30	1	UN	6262	MAQUINA DE LAVAR 17KG. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: • COM CESTO EM INOX; • NO MÍNIMO 10 PROGRAMAS DE LAVAGEM; • SISTEMA DE LAVAGEM POR AGITAÇÃO;•SISTEMA DE REUTILIZAÇÃO DE ÁGUA;• PAINEL COM TECLA DE AVANÇAR ETAPA;•SISTEMA DE AUTOLIMPEZA;• CENTRIFUGAÇÃO DE NO MÍNIMO 630 RPM; COM TURBO SECAGEM;• COM ABERTURA SUPERIOR; COM PÉS NIVELADORES; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A; VOLTAGEM 110V OU 220V (A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO;• FREQUÊNCIA: 60HZ; DIMENSÕES APROXIMADAS: 66X105CM;• PROGRAMA SILENCIOSO;• SISTEMA ULTRA FILTER PEGA FIAPOS; • FUNÇÃO DE CICLO RÁPIDO; DUPLO ENÁGUE; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; MODELO DE REFERÊNCIA: LED17 ELETROLUX.			R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00		
2	31	1	UN	80080	LAVADORA TANQUINHO. •CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: •TIPO: SEMIAUTOMÁTICA; • COR: BRANCO OU PRETO (A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO); •DIMENSÕES MÍNIMAS AXLXP: 96X57X58CM; •CAPACIDADE MÍNIMA: 14KG; • SISTEMA DE DRENAGEM NO PAINEL; • COM 01DISPENSER PARA SABÃO E 01 DISPENSER PARA AMACIANTE, SEPARADAMENTE; • COM NO MÍNIMO 04 PROGRAMAS DE LAVAGEM; • PENEIRAS PARA PEQUENOS OBJETOS; • PÉS DESMONTÁVEIS; • POTÊNCIA MÍNIMA: 127V; •TAMPA TRANSPARENTE;			R\$ 900,00	R\$ 900,00		

					•CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A; •GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES;							
2	32	2	UN	80081	FORNO ELÉTRICO. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: • TIPO: BANCADA ELÉTRICO; • CAPACIDADE MÍNIMA: 60 LITROS; COR: BRANCO, INOX OU PRETO (A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO); • VOLTAGEM: 127V OU BIVOLTO; • PORTA FEITO DE CAMADA DE VIDRO RESISTENTE; • FUNÇÃO COZIMENTO DE DOURADOR, GRATINAR E GRELHAR INCLUSO; • TEMPERATURA MÁXIMA 300°C (5-/+ PARA MAIS QNTO PARA MENOS); • TERMOSTATO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA; • EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A; • NO MÍNIMO 03 OPÇÕES DE REGULAGEM COM AS PRATELEIRAS; • BANDEIRA DE DETRITOS;•DIMENSÕES MÍNIMAS LXAXP: 48X48X62CM; • COM TEMPORIZADOR DE NO MÍNIMO 120 MINUTOS; • POTÊNCIA MÍNIMA: 1750W; • COM GRIL;• COM RESISTÊNCIAS INFERIOR E SUPERIOR; • COM LUZ INTERIOR;•COM ALARME SONORO;• FUNÇÕES DO FORNO; • COM PÉS ANTIDERRAPANTE;• ISOLAMENTO TÉRMICO; • GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; • MODELO DE REFERÊNCAI: TOP60NARDELLI.				R\$ 800,00	R\$ 1.600,00		
2	33	5	UN	3486	FREEZER HORIZONTAL. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: •TIPO: HORIZONTAL; • 01 PORTA; •TEMPERATURA MÍNIMA: -20 A -16; •CAPACIDADE MÍNIMA: 309LITROS; • CONTROLE ELETRÔNICO PARA ESCOLHA DAS FUNÇÕES FREEZER OU REFRIGERAR; • COM 4 RODÍZIOS; • POTÊNCIA MÍNIMA: 113W; •EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A+; VOLTAGEM: 220V; TIPO DE TOMADA: 10A; •COR: BRANCO; DIMENSÕES APROX.:94CMX94CMX77CM; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; MODELO DE REFERÊNCIA: CHA31FBBNA CONSUL.				R\$ 3.100,00	R\$ 15.500,00		
2	34	6	UN	6677	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: •CAPACIDADE MÍNIMA: 4 LITROS; • LINHA: INDUSTRIAL; • MATERIAL DO COPO: AÇO INOX 304 OU SUPERIOR; • MATERIAL DO CORPO: INOX 430 OU SUPERIOR; • BOTÃO DE LIGAR E DESLIGAR; • ROTAÇÃO: 22.000 RPM OU SUPERIOR;• FREQUÊNCIA MÍNIMA: 60HZ; • ISOLAÇÃO: CLASSE F OU DE QUALIDADE SUPERIOR; • DIMENSÕES APROX. MONTADO AXLXP:640X250X200MM; • TENSÃO: 127V OU 220V (A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO);•				R\$ 700,00	R\$ 4.200,00		

					POTÊNCIA : 1200W OU SUPERIOR; CERTIFICAÇÃO DO INMETRO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; MODELO DE REFERÊNCIA: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS COLOMBO;						
2	35	1	UN	80083	BATEDEIRA PLANETÁRIA. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: •TIPO: PLANETÁRIA; • USO: DOMÉSTICO; • COR: PRETO OU INOX (A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO); •POTÊNCIA MÍNIMA: 700W; •VELOCIDADE MÍNIMA: 12; •MATERIAL: POLIPROPILENO; • QUANTIDADE MÍNIMA DE TIGELAS: 02 UN; MATERIAL DA TIGELA: POLIPROPILENO, SIMILAR OU SUPERIOR; •CAPACIDADE MÍNIMA: 4,5L; •VOLTAGEM: 110VOLTS; TIPO DE TOMADA: 10A; BASE COM VENTOSA; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; MODELO DE REFERÊNCIA: 2334-01 PREMIUM MONDIAL;			R\$ 650,00	R\$ 650,00		
2	36	1	UN	80084	CORTADOR DE GRAMA À GASOLINA COM RECOLHEDOR. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: • POTÊNCIA MÍNIMA: 6,5 HP; MOTOR 4 T EMPOS; CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBÚSTIVEL DE NO MÍNIMA 1,7 LITROS; FAIXA DE CORTE DE NO MÍNIMO 48 CM; COM RECOLHEDOR DE NO MÍNIMO 46 LITROS; ROTAÇÃO MÍNIMA: 3000 RPM; TIPO DE ÓLEO: 20W50 OU SIMILAR; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; MODELO DE REFERÊNCIA: 257825 TRAPP;			R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00		
2	37	2	UN	80085	CLIMATIZADOR PORTÁTIL. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: •VAZÃO: 6.000 M³/H; •01 MOTOR;•POTÊNCIA MÍNIMA: 250W; •GRADE SWING;•CAPACIDADE MÍNIMA: 80 LITROS •3 VELOCIDADES; •TENSÃO: 220V; •ALTURA MÍNIMA: 118CM; •LARGURA MÍNIMA:72CM; •PROFUNDIDADE MÍNIMA: 48CM; •GARANTIA MÍNIMA 3 MESES; MODELO DE REFERÊNCIA: ULTRAAR80LITROS.			R\$ 2.500,00	R\$ 5.000,00		

Valor total da Proposta lote 02: R\$ (.....).

ITENS AMPLA CONCORRENCIA

LOTE N° 03 – PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

Lote	Item	Quant.	Un	Cod.	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS/ SERVIÇOS	Imagem Meramente Ilustrativa	Marca	Valor Máximo Unitário	Valor Máximo Total	Valor Unitário	Valor Total
3	38	1	UN	80086	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: • MONITOR PARA USO EM PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS. • MONITOR MULTIPARAMÉTRICO COM OS PARÂMETROS DE ECG, RESPIRAÇÃO, TEMPERATURA, PNI, SPO2. • TELA DE CRISTAL LÍQUIDO COLORIDA (LCD), DE PELO MENOS 10", COM TELA SENSÍVEL AO TOQUE (TOUCHSCREEN) COM RESOLUÇÃO DE 1024 X 600; • PELO MENOS 6 (SEIS) CANAIS EM FORMA DE ONDA; • DEVE POSSUIR MEMÓRIA DE ARMAZENAMENTO DE TENDÊNCIAS GRÁFICAS E TABULARES PARA, PELO MENOS, 96 (NOVENTA E SEIS) HORAS E COM POSSIBILIDADE FUTURA DE ATÉ 160 HORAS, ALÉM DE POSSUIR MEMÓRIA DE EVENTOS DE ALARMES; • DEVE POSSUIR ALARMES AUDIOVISUAIS COM 3 NÍVEIS DE PRIORIDADE DE ALARME (ALTA, MÉDIA E BAIXA) AJUSTÁVEIS PELO OPERADOR. • ALARMES VISUAIS E SONOROS PARA OS PARÂMETROS MEDIDOS (LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS) PROGRAMÁVEIS PELO OPERADOR. • ALARMES FUNCIONAIS (SENSOR, BATERIA, FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENTRE OUTROS). • DEVE POSSUIR MENUS PARA CONFIGURAÇÃO E AJUSTE DE SEUS DIVERSOS PARÂMETROS, NAVEGÁVEIS ATRAVÉS DE UM SELETOR GIRATÓRIO E/OU TELA TOUCH SCREEN; • DEVE PERMITIR A CONEXÃO EM REDE ATRAVÉS DE PROTOCOLO TCP/IP COM CONECTOR DO TIPO RJ45. • FUNCIONAMENTO EM REDE ELÉTRICA 110/220V BIVOLT AUTOMÁTICO. • POSSIBILIDADE DE USO DE LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS; • ALIMENTAÇÃO À BATERIA INTERNA DE LÍTIO (NÃO MODULAR) POR NO MÍNIMO DE 240 MINUTOS. • INDICAÇÃO VISUAL NO DISPLAY DO EQUIPAMENTO QUE INDIQUE O ESTADO DA BATERIA, BEM COMO SE O EQUIPAMENTO ESTÁ FUNCIONANDO PELA REDE ELÉTRICA OU BATERIA. • SOFTWARE DE INTERFACE NA LÍNGUA PORTUGUESA. • MANUAL DO USUÁRIO EM LÍNGUA PORTUGUESA. • PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA E INTERFERÊNCIA DE DESFIBRILADOR E BISTURI ELETRÔNICOS. • DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE MARCA-PASSO SEM NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO STATUS (ON/OFF) POR PARTE DO USUÁRIO. • DEVE INTERCONECTAR-SE VIA REDE LOCAL			R\$ 9.650,00	R\$ 9.650,00		

				A OUTROS MONITORES PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO DE PELOS MENOS 12 OUTROS LEITOS NO PRÓPRIO MONITOR (LEITO-A-LEITO). • POSSIBILIDADE DE CONEXÃO BIDIRECIONAL COM A CENTRAL DE MONITORAÇÃO E INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DO HOSPITAL PELO PROTOCOLO HL7, DIRETAMENTE NO MONITOR OU ATRAVÉS DA CENTRAL DE MONITORAÇÃO. • A CENTRAL DEVERÁ POSSUIR REGISTRO PRÓPRIO NA ANVISA. • ESCORE DE ALERTA PRECOCE (EWS); • DEVE POSSUIR ÍNDICE DE PROTEÇÃO IPX1 OU SUPERIOR. • DEVE OPERAR COM UMIDADE RELATIVA NA FAIXA DE 20 A 90%. PARÂMETROS QUE DEVEM ACOMPANHAR O MONITOR: 1. ECG; • COMPATIBILIDADE COM CABOS DE 3 E 5 VIAS; • NÚMERO DE DERIVAÇÕES: 7 DERIVAÇÕES; • FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 15 A 300 BPM; • RESOLUÇÃO DA MEDIDA DE FC: 1 BPM; • DEVE PERMITIR A DETECÇÃO DE PULSOS DE MARCAPASSO; • DEVE POSSUIR MONITORIZAÇÃO DE SEGMENTO ST EM TODAS AS DERIVAÇÕES; • DEVE MONITORAR NO MÍNIMO 20 ARRITMIAS DISTINTAS; • DEVE MONITORAR O INTERVALO QT/QTc; • ANÁLISE DE ARRITMIA SIMULTÂNEA EM NO MÍNIMO EM DOIS CANAIS; • ACESSÓRIOS: 1 CABO DE ECG 5 VIAS ADULTO/PEDIÁTRICO. 2. RESPIRAÇÃO. • MÉTODO BIOIMPEDÂNCIA (OU IMPEDÂNCIA) TORÁCICA. • FAIXA DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA DE 5 A 150 RPM. • PRECISÃO MÁXIMA DE +/- 1 RPM NA FAIXA DE LEITURA DE 5 A 120 RPM; • COM VISUALIZAÇÃO DA ONDA DE RESPIRAÇÃO, INDICAÇÃO DA FR COM DETECÇÃO E ALARME DE APNEIA, EM PACIENTES ADULTOS/PEDIÁTRICOS/NEONATAIS. • ALARMES VISUAIS E SONOROS PARA OS PARÂMETROS DE FR (LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS) PROGRAMÁVEIS PELO USUÁRIO. 3. TEMPERATURA CUTÂNEA: • DEVE POSSUIR 01 (UM) CANAL DE TEMPERATURA; • COM FAIXA DE MEDIDA DE 10° A 50°C; • DEVE PERMITIR A MEDIDA DA TEMPERATURA POR SENSOR ADERIDO NA PELE DO PACIENTE, OU ATRAVÉS DE CAVIDADES; • ACESSÓRIOS: 1 UNIDADE DE SENSOR CUTÂNEO. • ALARMES VISUAIS E SONOROS PARA OS PARÂMETROS PROGRAMÁVEIS PELO OPERADOR (LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS); 4. PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI): • DEVE APRESENTAR OS VALORES DE PRESSÃO ARTERIAL SISTÓLICA (PAS), PRESSÃO ARTERIAL DIASTÓLICA (PAD) E PRESSÃO ARTERIAL						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					MÉDIA (PAM); • MODOS DE MEDIDA: MANUAL, AUTOMÁTICA E STAT; • FAIXA DE MEDIDA DE: PACIENTES ADULTOS DE PELO MENOS 10 A 270 MMHG / PEDIÁTRICOS DE PELO MENOS 10 A 180 MMHG / NEONATAL DE PELO MENOS 10 A 120 MMHG; • FAIXA DE MEDIDA DA FREQUÊNCIA DE PULSO ATRAVÉS DA PNI DE PELO MENOS 40 A 300BPM. • INTERVALO DE MEDIDAS: PELO MENOS DE 5 MINUTOS A 2 HORAS • DEVE POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA-PRESSÃO EXCESSIVA PARA TIPO DE PACIENTE (ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL); • ACESSÓRIOS: 1 UNIDADE DE MANGUEIRA USO ADULTO, 1 MANGUITO TAMANHO ADULTO.5. OXIMETRIA (SPO2): • VISUALIZAÇÃO DA CURVA PLETISMOGRÁFICA; • TECNOLOGIA DE OXIMETRIA: MASIMO SET OU NELLCOR OU FAST-SPO2 OU TRUSIGNAL OU MINDRAY; • PRECISÃO MÁXIMA DE +/- 3% NA FAIXA DE LEITURA DE 70 A 100%; • INDICAÇÃO NUMÉRICA DOS VALORES DE SATURAÇÃO E PULSO; • INDICAÇÃO NUMÉRICA E GRÁFICA DO ÍNDICE DE PERFUSÃO; • ALARMES VISUAIS E SONOROS PARA OS PARÂMETROS DE SPO2 E FC (LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS) PROGRAMÁVEIS PELO OPERADOR; • ACESSÓRIOS: 1 SENSOR PERMANENTE TIPO CLIP USO ADULTO. OS SENSORES DEVEM SER ORIGINAIS DO FABRICANTE DE CADA TECNOLOGIA OFERTADA, OU SEJA, NÃO SERÃO ACEITOS SENSORES “SIMILARES” OU “COMPATÍVEIS”. DEVE ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO; • MANUAL OPERACIONAL DO EQUIPAMENTO EM PORTUGUÊS. • GARANTIA DE 1 (UM) ANO PARA O EQUIPAMENTO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; EXIGÊNCIAS: • O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, E A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DEVERÁ SER APRESENTADA PELA EMPRESA VENCEDORA. • A AVALIAÇÃO TÉCNICA DO EQUIPAMENTO SERÁ REALIZADA COM BASE NO MANUAL REGISTRADO NA ANVISA. • DEVERÁ SER FORNECIDO SEM ÔNUS, TREINAMENTO A EQUIPE OPERACIONAL CONFORME A NECESSIDADE DA INSTITUIÇÃO QUE RECEBERÁ O EQUIPAMENTO.						
3	39	1	UN	80087	DESFIBRILADOR COM MARCAPASSO TRANSCUTÂNEO E MONITOR. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: • PARA TRATAMENTO DE PACIENTES ATRAVÉS DA ADMINISTRAÇÃO DE TERAPIAS ELÉTRICAS: DESFIBRILAÇÃO, DESFIBRILAÇÃO SINCRONIZADA (CARDIOVERSÃO), DESFIBRILAÇÃO EXTERNA			R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00		

				AUTOMÁTICA (DEA) E MARCAPASSO TRANSCUTÂNEO; • DEVE PERMITIR A MONITORAÇÃO DO PARÂMETRO DE ECG; • DEVE POSSUIR TELA DE LCD COLORIDA OU ELETROLUMINISCENTE (EL) DE, PELO MENOS, 6,5 POLEGADAS; • DEVE POSSUIR MENUS PARA CONFIGURAÇÃO E AJUSTES DE SEUS DIVERSOS PARÂMETROS, NAVEGÁVEIS ATRAVÉS DE SELETOR GIRATÓRIO OU TECLADO; • DEVE POSSUIR ALARMES VISUAIS E SONOROS PARA OS PARÂMETROS MEDIDOS (LIMITES ALTO E BAIXO) E ALARMES FUNCIONAIS / TÉCNICOS; • REGISTRADOR TÉRMICO INCORPORADO, PARA REGISTRO EM PAPEL TERMOSENSÍVEL COM LARGURA MÍNIMA DE 50 MM; • DEVE POSSUIR BATERIA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA PARA 2 HORAS DE MONITORAÇÃO OU 100 DESCARGAS; BATERIA DE FÁCIL TROCA, PODENDO SER EXECUTADA PELO PRÓPRIO USUÁRIO. • GRAU DE PROTEÇÃO DE PELO MENOS IP54 ; • COMPATIBILIDADE COM PÁS EXTERNAS, PÁS INTERNAS E ELETRODOS ADESIVOS; • DEVE POSSUIR ROTINA DE TESTES A SER APLICADA PELO USUÁRIO (TESTE DO USUÁRIO OU USER TEST); • POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO COM REDE ETHERNET COM FIO OU WIFI; • PESO MÁXIMO 7KG COM 1 BATERIA; • CERTIFICADO PARA USO EM AMBULÂNCIA (COMPROVADO ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO); TERAPIAS ELÉTRICAS • DEVE CONTAR COM SAÍDA ÚNICA DE CONEXÃO PARA PÁS RÍGIDAS DE DESFIBRILAÇÃO E ELETRODOS MULTIFUNÇÃO, PARA FORNECIMENTO DAS TERAPIAS ELÉTRICAS DE DESFIBRILAÇÃO, DESFIBRILAÇÃO SINCRONIZADA (CARDIOVERSÃO), DESFIBRILAÇÃO EXTERNA AUTOMÁTICA (DEA) E MARCAPASSO TRANSCUTÂNEO; • DESFIBRILAÇÃO: • TECNOLOGIA BIFÁSICA DE DESFIBRILAÇÃO; • DEVE POSSUIR, PELO MENOS, 10 ESCALAS DE ENERGIA DISPONÍVEIS PARA SELEÇÃO DO USUÁRIO; • CARGA DE ENERGIA DE 200 J EM, NO MÁXIMO, 7 SEGUNDOS; • DESCARGA DEVE SER FEITA PELAS PÁS RÍGIDAS OU ELETRODOS MULTIFUNÇÃO; • O CONJUNTO DE PÁS RÍGIDAS DEVE POSSUIR COMANDO PRÓPRIO E ESPECÍFICO PARA CARGA E COMANDO PRÓPRIO E ESPECÍFICO PARA ENTREGA DE ENERGIA, NÃO SERÁ ACEITO MAIS DE UM COMANDO NUM MESMO BOTÃO QUE POSSA CONFUNDIR O OPERADOR NUMA EMERGÊNCIA; OS COMANDOS DEVEM SER ESPECÍFICOS						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					E DE FACIL INTERAÇÃO COM OPERADOR; • DEVE POSSUIR RECURSO DE REMOÇÃO DE ENERGIA NÃO ENTREGUE PELO USUÁRIO, PARA SUA SEGURANÇA, E REMOÇÃO AUTOMÁTICA DEPOIS UM PERÍODO; • DESFIBRILAÇÃO SINCRONIZADA (CARDIOVERSÃO); • SINCRONIZAÇÃO PELA ONDA R ATRAVÉS DO CABO DE ECG DE NO MÁXIMO 60MS, E MARCAÇÃO DA MESMA EM TELA; • O SINCRONISMO DEVERÁ SER ACIONADO PELO USUÁRIO ATRAVÉS DE BOTÃO OU OPÇÃO DE MENU; • DESCARGA DEVE SER FEITA PELAS PÁS RÍGIDAS OU ELETRODOS MULTIFUNÇÃO; •APÓS DESCARGA DE CHOQUE SINCRONIZADO, O SINCRONISMO DEVERÁ SER DESATIVADO; • DESFIBRILAÇÃO EXTERNA AUTOMÁTICA (DEA); • MODO DEA, PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES VÍTIMAS DE PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA (PCR) E QUE REQUEREM UM PRONTO ATENDIMENTO PELO USUÁRIO; • O EQUIPAMENTO DEVERÁ ORIENTAR O USUÁRIO ATRAVÉS DE COMANDOS DE VOZ, SONOROS E VISUAIS; • DESCARGA DEVE SER FEITA SOMENTE PELOS ELETRODOS MULTIFUNÇÃO; • MARCAPASSO TRANSCUTÂNEO: • INCORPORADO NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO; • MODOS DE OPERAÇÃO: DEMANDA E ASSÍNCRONO; • ESTÍMULO DEVE SER FEITO SOMENTE PELOS ELETRODOS MULTIFUNÇÃO; • FAIXA DE FREQUÊNCIA DE ESTÍMULO: 40 E 180 PPM; •FAIXA DE CORRENTE DE ESTÍMULO: 10 A 140 MA; PARÂMETROS DE MONITORAÇÃO; • ECG; • APRESENTAÇÃO DA CURVA DE ECG E DA FREQUÊNCIA CARDÍACA (FC); • MONITORAÇÃO DE 3 A 7 DERIVAÇÕES; • FAIXA DE MEDIDA DA FC: 30 A 300 BPM; ACESSÓRIOS: •CONJUNTO DE PÁS RÍGIDAS PARA DESFIBRILAÇÃO, PARA PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS (NESTE CASO, OU EMBUTIDOS, OU ATRAVÉS DE ADAPTADORES) (1 UNIDADE); • CABO PARA ELETRODOS MULTIFUNÇÃO (1 UNIDADE); •CONJUNTO DE ELETRODOS MULTIFUNÇÃO, PARA PACIENTES ADULTOS (5 UNIDADES); •CABO DE ECG DE 5 VIAS (1 UNIDADE); •PAPEL; • TERMOSENSÍVEL COM LARGURA DE 50 MM OU MAIS (3 UNIDADES); •BATERIA(S); •CABO FORÇA (1 UNIDADE).					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3	40	1	UN	80092	MESA DE ATENDIMENTO VETERINÁRIO EM INOX. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: • MATERIAL: AÇO INOX 304 OU SUPERIOR; • TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA: IMM; • COM VINCOS E FURO PARA ESCOAMENTO; • COM TRAVAS PARA AMARRAÇÃO; • PÉS E ESTRUTURA EM TUBOS; • PÉS COM REGULAGEM NIVELADORA; • SUPORTE PARA SORO EM INOX; • INCLUSO BALDE DE ALUMÍNIO; • SUPORTE PARA O BALDE; • MEDIDAS MÍNIMAS (AXCXL): 90X 116X66CM; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. MODELO DE REFERÊNCIA: MED-SINAL M0087.			R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00		
3	41	1	UN	80093	BALANÇA INDUSTRIAL PLATAFORMA VETERINÁRIA DIGITAL. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: • COBERTURA EM CARBONO OU SUPERIOR; • ESTRUTURA EM AÇO INOX OU SUPERIOR; • COM COLUNA DOBRÁVEL; • MEDIÇÃO DE PESO ATÉ 300KG; • COM MASTRO PARA O PAINEL DIGITAL; • PAINEL DIGITAL COM LED; • MEDIDAS MÍNIMAS (CXLXD): 70X50X70; • ALTURA APROX.: 13CM; • ALIMENTAÇÃO 127V OU 220V AUTOMÁTICA; • PRODUTO ENTREGUE CALIBRADO; FUNÇÕES MÍNIMAS: • TECLADO; • TECLA TARA; • TECLA ZERO; • TARA MÁXIMA: 100KG; INCLUSO: • BATERIA INTERNA EXTRA; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.			R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00		
3	42	1	UN	80094	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA PARA EQUIPO UNIVERSAL. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA PARA EQUIPO UNIVERSAL, COM DIETA PARENTERAL E ENTERAL NO MESMO EQUIPAMENTO. COM TELA PARA VISUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE NO MÍNIMO TRÊS POLEGADAS, COM BRILHO DE TELA AJUSTÁVEL. PESO MÁXIMO DE 2,5KG. ACEITE A CALIBRAÇÃO DE PELO MENOS 4 MARCAS DE EQUIPOS. COM MENSAGENS DE ERROS E ATALHOS NA TELA PARA UM AJUSTE RÁPIDO E FÁCIL PELO USUÁRIO. PRECISÃO MENOR OU IGUAL A 5%. MODOS: POR TAXA, POR PESO CORPORAL, POR TEMPO E POR SEQUÊNCIA. GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMA IP22. COM PROGRAMAÇÃO DO VOLUME ADULTO DE 0,1 A 9.999 ML. TAXA DE FLUXO DE 0,1 A 2000 ML/H. KVO PROGRAMÁVEL DE 0,1 A 5,0 ML/H. REGISTRO HISTÓRICO DE 1.000 REGISTROS. COM BIBLIOTECA DE NO MÍNIMO 40 MEDICAMENTOS. DETECÇÃO DE BOLUS DE NO MÍNIMO 50 MMHG. HORÁRIO PREDEFINIDO: 00:00:01 A 99:59:59, AJUSTÁVEL. ALARMES AUDIOVISUAIS EM LED EXTERNO COM UM BOM TAMANHO PARA VISUALIZAÇÃO DE LONGE DO			R\$ 7.700,00	R\$ 7.700,00		

					EQUIPAMENTO E COM INFORMAÇÕES GRÁFICAS NA TELA (LEMBRETE DE STATUS ATUAL E ORIENTAÇÃO DE OPERAÇÃO), INCLUINDO: OCLUSÃO, AR NA LINHA, VTBI COMPLETO, KVO CONCLUÍDO, PORTA ABERTA, SEM KIT DE INFUSÃO INSERIDO, ERRO DO SISTEMA, SISTEMA ANORMAL, TEMPOS DE STAND-BY EXPIRADOS, LEMBRETES, BATERIA FRACA, NENHUMA BATERIA INSERIDA, TEMPO QUASE CONCLUÍDO, SEM ALIMENTAÇÃO CA, SEM ENERGIA. COM PELO MENOS 3 NÍVEIS DE ALARME E VOLUME SELECIONÁVEL. BATERIA DE LÍTIO DE NO MÍNIMO 4 HORAS À 25ML/H E COM CARREGAMENTO DE CARGA MÁXIMA DE ATÉ 6 HORAS. CLAMP PARA FIXAÇÃO EM SUPORTE DE SORO. INTERFACE RS232: CONECTOR PARA CHAMADA DE ENFERMEIROS. O EQUIPAMENTO DEVE SER ACOMPANHADO PELOS MANUAIS IMPRESSOS DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA (BRASIL) E SERVIÇO/SOFTWARE TOTALMENTE EM LÍNGUA PORTUGUESA (BRASIL). O LICITANTE DEVE FORNECER TREINAMENTO OPERACIONAL ADEQUADO AOS USUÁRIOS.						
3	43	8	UN	80095	CAMA HOSPITALAR. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: -3 PONTOS DE MOVIMENTO (SUPERIOR, INFERIOR E ALTURA) QUE PERMITEM O USO DE DIVERSAS MANEIRAS, DE ACORDO COM A NECESSIDADE INDIVIDUAL E MOMENTÂNEA DE CADA PACIENTE; - HASTE PARA SORO QUE PERMITE POSICIONAMENTO EM QUALQUER EXTREMIDADE; -POSSUI SUPORTE PARA PRONTUÁRIO; -FÁCIL DE MONTAR: MONTAGEM FACILITADA E EM POUCOS MINUTOS; -MANIVELAS REBATÍVEIS; -GRADES LATERAIS REBATÍVEIS EM ALUMÍNIO; -MELHOR ACABAMENTO: REVESTIMENTO PROTETIVO EM POLÍMERO NAS GUIAS DO SISTEMA HIDRÁULICO DE MOVIMENTAÇÃO; 5 POSIÇÕES PARA O USUÁRIO: SENTADO, SEMI-FOWLER, FLEXÃO, FOWLER E CARDÍACO. -DESMONTÁVEL; -FÁCIL TRANSPORTE; - MANUSEIO FACILITADO E MAIOR PRATICIDADE; -4 RODAS BLINDADAS COM FREIOS DE DUPLA AÇÃO; -GIRO DE 360° SOBRE O PRÓPRIO EIXO; -ESTRADOS COM ABERTURA QUE FACILITAM A TROCA DE UMIDADE; - PINTURA EPÓXI DE ALTA DURABILIDADE E RESISTENTE À CORROSÃO; -TRÊS MOVIMENTOS ARTICULADOS COM REGULAGEM DE ALTURA; -EIXOS COM CAPA PROTETORA QUE PRESERVAM A LUBRIFICAÇÃO; - 			R\$ 7.700,00	R\$ 61.600,00		

* Site Oficial: tupassi.atende.net * e-mail: licitacao@tupassi.pr.gov.br * Telefone: (44) 3544-8024

Município de Tupãssi, Estado do Paraná, Praça Santos Dumont, s/nº, centro, CEP nº 85.945-000. CNPJ nº 77.877.116/0001-38.

					DESIGN MAIS MODERNO DA CATEGORIA; -PROTEÇÃO ANTI-IMPACTO EM TODAS AS QUINAS; -CABECEIRA E PESEIRA COM SISTEMA DE REMOÇÃO RÁPIDO, PERMITINDO ACESSAR O PACIENTE COM MAIOR RAPIDEZ E SEGURANÇA. -MODELO: CAMA DX3; -ESTRUTURA: AÇO CARBONO; -SUPORTA ATÉ 150 KG; RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 5" COM TRAVA; -POSSUIR REGISTRO ANVISA;						
3	44	10	UN	80096	COLCHÃO INFLÁVEL. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: •ARTICULADO CAIXA DE OVO FECHADO;• ANTI-ESCARAS;• INDICAÇÃO: PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE UPP - ÚLCERA POR PRESSÃO; • USUÁRIOS DE CADEIRA DE RODAS; • DORES E LESÕES NO CÓCCIX; • CONVALESCENÇA DE PÓS OPERATÓRIO; • TRATAMENTO DE HEMORRÓIDAS E ENFERMIDADES COM CUIDADOS INTENSOS; •PESSOAS QUE FICAM DEITADAS DURANTE LONGOS PERÍODOS; •ALIVIA DORES NA COLUNA VERTEBRAL; •AJUDA NA CORREÇÃO DA POSTURA CORPORAL; ANTI-ESCARAS.			R\$ 260,00	R\$ 2.600,00		
3	45	10	UN	80097	CADEIRA DE RODAS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS A SEGUIR: CONSTRUÍDA EM LIGA ALUMÍNIO AERONÁUTICO TEMPERADO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO; EIXOS DE AÇO REFORÇADO; PINTURA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE, COM TENSIONAMENTO DE ASSENTO, FIXADO SEM PARAFUSOS; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM "X" COM BARRAS HEXAGONAIS, PARA MAIOR RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE, SISTEMA DE FECHAMENTO COM ARTICULADORES; ALMOFADA DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE INCORPORADA AO ASSENTO; RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEIS, RAIADAS; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS, COM GARFO DE ALUMÍNIO; ARO DE IMPULSO EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI; SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK RELEASE" NAS RODAS TRASEIRAS; FREIOS BILATERAIS; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS INCORPORADO AO APOIO DE BRAÇOS; APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL; APOIO DE PÉS FIXO COM AJUSTE DE ALTURA; CAPACIDADE DE PESO DE NO MÍNIMO 150 KG.			R\$ 1.700,00	R\$ 17.000,00		

3	46	10	UN	80098	CADEIRA BANHO HIGIENIZAÇÃO. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: • MATERIAL: ALUMÍNIO ; • D60; • COM ENCOSTO E APOIO DE BRAÇOS; • TEM TAMPA E BANDEJA DE CONTENÇÃO; • DIMENSÕES: 96.5 CM DE ALTURA X 61 CM DE LARGURA X 83 CM DE PROFUNDIDADE; • PESO MÁXIMO SUPTADO: 150KG.			R\$ 500,00	R\$ 5.000,00		
3	47	1	UN	80099	CÂMARA CONSERVADORA DE VACINAS 280L. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: •CAPACIDADE MÍNIMA 280 LITROS; •PAINEL DE CONTROLE COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA, COM DISPLAY LCD LUMINOSO E SAÍDA USB; •SISTEMA DE CIRCULAÇÃO INTERNA POR AR FORÇADO COM VENTILADORES QUE MANTÉM A TEMPERATURA HOMOGÊNEA EM TODA A CÂMARA; •EM CASO DE DESLIGAMENTO OU QUEDA DE ENERGIA O SISTEMA RESTABELECE OS PARÂMETROS PRÉ-SELECIONADOS; •POSSUI MÓDULO PROTETOR DE BATERIA E OS AJUSTES DOS PARÂMETROS SÃO REALIZADOS POR MEIO DE SENHA; •INDICAÇÃO NO PAINEL DA TEMPERATURA ATRAVÉS DE SENSOR IMERSO EM SOLUÇÃO GLICEROL QUE SIMULA A TEMPERATURA EXATA DO PRODUTO ARMAZENADO E NÃO DO AR DO GABINETE; • SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COM COMPRESSOR HERMÉTICO DE ALTO RENDIMENTO E RÁPIDA RECUPERAÇÃO DA TEMPERATURA INTERNA, ISENTO DE VIBRAÇÕES E ECOLOGICAMENTE CORRETO, LIVRE DE CFC E COM GÁS R134A; •SISTEMA DE DEGELO OCORRE AUTOMATICAMENTE SEM INTERRUPÇÃO DO TRABALHO OU PERDA DA TEMPERATURA; •LUZ INTERNA DE LED RESISTENTE A UMIDADE DO AMBIENTE COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO PELA ABERTURA DA PORTA; •MEMÓRIA PARA REGISTRO E ARMAZENAMENTO DAS TEMPERATURAS DE MOMENTO (MÁXIMA E MÍNIMA) E DE TODOS OS EVENTOS DA CÂMARA COM DATA E HORA, CONFORME INTERVALO PROGRAMADO; OS RELATÓRIOS (CRİPTOGRAFADOS) PODEM SER BAIXADOS PELA SAÍDA USB NO PAINEL; •EM CASO DE QUEDA DE ENERGIA, NÃO HÁ PERDA DE DADOS E NOVOS DADOS CONTINUAM SENDO REGISTRADOS;•POSSUI SISTEMAS DE SEGURANÇA COM ACIONAMENTO DOS ALARMES QUANDO A CÂMARA TRABALHAR EM TEMPERATURAS FORA DO PROGRAMADO (MÁXIMA OU MÍNIMA), PORTA ABERTA E FALTA DE ENERGIA; •POSSUI DISCADOR TELEFÔNICO ATRAVÉS DE LINHA FIXA; ISOLAÇÃO TÉRMICA COM ESPESSURA DE 75MM EM PU			R\$ 16.500,00	R\$ 16.500,00		

					INJETADO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDADE; • GABINETE INTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL QUE GARANTE ASEPSIA, EVITA A CORROSÃO E FACILITA A MANUTENÇÃO DA CÂMARA; • PORTA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, VEDAÇÃO POR PERFIL MAGNÉTICO, PUXADOR ANATÔMICO E SISTEMA ANTIEMBAÇANTE; GABINETE EXTERNO EM AÇO GALVANIZADO, TRATADO E ESMALTADO COM PINTURA NAS CORES BRANCA E CINZA; • PÉS REGULÁVEIS; • FAIXA DE TEMPERATURA: +2°C A +8°C; • DIMENSÕES MÍNIMAS: 188X64X71CM; • TENSÃO 110/220 VOLTS; • FREQUENCIA: 50/60HZ; • CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA: 4,3 A/H PARA 110 VOLTS E 2,15 A/H PARA 220 VOLTS; • REGISTRO NA ANVISA; • ACESSÓRIOS INCLUSOS: NO MÍNIMO 04 PRATELEIRAS; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; MODELO DE REFERÊNCIA: CÂMARA CONSERVADORA DE VACINAS 280L BASICA ELBER MEDICAL						
3	48	15	UN	80010	COLCHÃO SOLTEIRO HOSPITALAR. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: • ESPUMA D45; • IMPERMEÁVEL NAPA AZUL; • ALTURA (CM) 14; • COMPRIMENTO (CM) 188 CM; • LARGURA (CM) 88CM;			R\$ 900,00	R\$ 13.500,00		

Valor total da Proposta lote 03: R\$ (.....).

Valor Total deste Processo: R\$ (.....).

Informamos que os lances serão efetuados pelo valor unitário, sendo que após a identificação da empresa vencedora, será solicitada a proposta ajustada. Lembrando que todos os valores unitários deverão ter somente DUAS CASAS APÓS A VÍRGULA e que a soma dos valores unitários sejam exatamente o valor total proposto de cada item.

OBS: Enviar juntamente com a proposta ajustada Catálogo/Folders/ Imagens, dos produtos ofertados em cada item.

- ✓ **Havendo qualquer discordância entre a descrição e a unidade de medida do CATMAT/CATSER e a do Edital, prevalecerá a descrição e unidade de medida constante no Edital.**

A validade desta proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, contados da data da abertura da sessão pública de **PREGÃO ELETRÔNICO**.

Condições de pagamento: O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica, para a conta bancária da Contratada indicada pela mesma, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos e da nota fiscal eletrônica e somente após aprovação e conferência dos produtos pelo órgão competente.

O prazo de execução do contrato: O prazo de entrega deve ser de **até 60 (Sessenta) dias** a contar do recebimento da Ordem de Compra e Empenho. Deverão ser cumpridos integralmente os cronogramas de entrega enviados pelas unidades requisitantes, com local, dias e horários pré-agendados, após a emissão da Ordem de Compra e Empenho

O prazo de vigência do contrato: O prazo de vigência do contrato será até 31/12/2026.

O Local de Execução Serviços: Os produtos deverão ser entregues ponto a ponto, no Município de Tupãssi, nos endereços abaixo, conforme especificado nas Ordens de compra, sendo:

- Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Praça dos Expedicionários s/n;
- Secretária de Assistência Social, Praça dos Expedicionários, s/n;
- Pronto Atendimento Padre Palmiro Finato ou ao lado do Hospital Municipal, Rua Paraná s/n e
- Paço Municipal - Praça Santos Dumond, s/n°..

O prazo de entrega: Conforme descrito no Termo de Referência.

Os serviços serão conferidos por servidores do Departamento responsável. Apurada, em qualquer tempo, divergência entre as especificações pré-fixadas, serão aplicadas à CONTRATADA as sanções previstas neste edital e na legislação vigente.

Segue abaixo, informações atualizadas para fins de assinatura do contrato, caso nossa empresa seja vencedora:

PREENCHIMENTO COM DADOS DA PROPONENTE	
Razão Social	
CNPJ	
Inscrição Estadual	

Endereço completo	
Cidade e Estado	
Telefone Fixo e Celular	
e-mail	
Nome do Banco, Agência e Conta da empresa	
Nome Completo do Representante Legal autorizado para assinatura do contrato	
Endereço completo do Representante Legal	
Função do Representante Legal	
Identidade do Representante Legal	
Nacionalidade do Representante Legal	
CPF do Representante Legal	
Telefone Fixo e Celular	
Início das Atividades da Empresa	
Nomes dos Sócios e Respectivos CPFs	
Número do Último Registro do Contrato Social na Junta Comercial	
Data do Último Registro do Contrato Social na Junta Comercial	

Assinale em qual das opções a empresa se enquadra	Empresa pertencente a Lei Complementar 123/2006:
	☐ MEI – Micro Empreendedor Individual.
	☐ ME - Micro Empresa.
	☐ EPP – Empresa de Pequeno Porte.
	☐ Cooperativa.
	☐ EGP – Empresa de Grande Porte. Não pertencente aos benefícios da Lei Complementar 123/2006.

Nomeamos e constituímos o Representante acima informado, para ser o(a) responsável para assinar e acompanhar a execução do contrato, oriundo deste processo, e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, em seus Anexos e no contrato.

Caso seja alterado alguns dos dados acima fornecidos, durante a vigência deste processo, comprometemos em protocolizar o pedido de alteração e atualização cadastral, junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

Declaro que essa proposta compreende na integralidade os custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.

Declaro que, nos preços propostos encontra-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento/execução do objeto da presente licitação.

.....,, de 2025.

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo)