

DECRETO Nº 10, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2026

Adjudica e Homologa julgamento proferido pelo Agente de Contratação/Pregoeiro e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TUPÃSSI,
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica adjudicado e homologado o julgamento proferido pelo Agente de Contratação/Pregoeiro, no Edital da Modalidade: **Pregão Eletrônico nº 23/2025, Processo Licitatório nº 40/2025**, que tem por objeto: Contratação de fornecedores por PREGÃO ELETRÔNICO COMPRA IMEDIATA, MENOR PREÇO POR ITEM, EXCLUSIVOS ME E EPP, para aquisições de BENS MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS e aquisição de PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COM AMPLA CONCORRÊNCIA, para uso nos diversos setores da Administração Municipal e atender as necessidades da administração pública como um todo, Sendo: Lote nº 01 - bens móveis - Exclusivo para ME e EPP, sendo do item 01 ao 22; Lote nº 02 - Eletrodomésticos - Exclusivo para ME e EPP, sendo do item 23 ao 37; Lote nº 03 - produtos e equipamentos hospitalares - Ampla Concorrência, sendo os itens 38 a 48; os produtos deverão ser entregues até 60 dias após emissão e envio do empenho. Tudo conforme Termo de Referência, conforme segue:

1 - RAZÃO SOCIAL: 54.838.064 MARCOS HENRIQUE GUANDELINI DA SILVA.
CNPJ: 54.838.064/0001-95.

Item	Qtde	Código do Item	Un	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
6	45	7506	UN	CADEIRA ESCRITÓRIO ERGONÔMICA. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ALTURA MÍNIMA DA CADEIRA: 120CM; ALTURA MÍNIMA DO ENCOSTO: 60CM; LARGURA MÍNIMA DA CADEIRA: 58CM; LARGURA MÍNIMA DO ASSENTO: 48CM; PROFUNDIDADE MÍNIMA: 55CM; GIRATÓRIAS COM ARANHA COM RODÍZIOS EM PU; SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE PISTÃO A GÁS CLASSE 4 OU SUPERIOR; ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA DE NO MÍNIMO D45; ENCOSTO RECLINÁVEL COM TRAVAMENTO DE POSIÇÃO; COR: PRETA; APOIO DE BRAÇOS REGULÁVEL, NO MÍNIMO 2D (PARA BAIXO PARA CIMA) PODENDO SER 3D OU 4D; ERGONÔMICA; MATERIAL DO ASSENTO E DO ENCOSTO; POLIÉSTER, PU OU COURO SINTÉTICO(A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO); ALTURA AJUSTÁVEL; ESTRUTURA EM AÇO; PESO SUPORTADO: ATÉ 130 KG; LAUDO ERGONÔMICO: NORMA NR 17; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO; OBS: ENTREGA DO PRODUTO MONTADA E DISPONÍVEL PARA USAR.	GUANDELINI POLT./ BLACK SISTEM	540,00	24.300,00

Valor total: R\$ 24.300,00 (vinte e quatro mil e trezentos reais).



2 - RAZÃO SOCIAL: 57.808.056 ANISIA HILLMANN.

CNPJ: 57.808.056/0001-94.

Item	Qtde	Código do Item	Un	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
34	6	6677	UN	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, ALTA ROTAÇÃO, COM AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS A SEGUIR: (PARA SUCOS, BEBIDAS E VITAMINAS), FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO NR12 - SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E COM AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS A SEGUIR: COPO REMOVÍVEL COM CAPACIDADE PARA 4 LITROS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOX, EM PEÇA ÚNICA, SEM SOLDAS, ALÇA EM AÇO INOX, COM BORDAS REBATIDAS PARA O LADO INTERNO E SOLDADAS EM TODA EXTENSÃO DE MODO A NÃO HAVER RETENÇÃO DE RESÍDUOS. FIXAÇÃO DAS ALÇAS AO COPO COM SOLDAS LISAS, UNIFORMES E SEM FRESTAS DE MODO A EVITAR O ACÚMULO DE RESÍDUOS. TAMPA DO COPO EM AÇO INOX, GABINETE DO MOTOR EM AÇO INOX, DRENO DO FLANGE POSICIONADO DE MODO A NÃO HAVER ENTRADA DE LÍQUIDOS NO GABINETE DO MOTOR, SAPATAS ANTIVIBRATÓRIAS EM MATERIAL ADERENTE, FACAS, EIXO, BUCHAS, PORCA FIXADORA DO EIXO DA FACA E PINO DE TRACÇÃO DA FACA EM AÇO INOX. O CONJUNTO FORMADO PELAS FACAS, EIXO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DEVE SER REMOVÍVEL PARA LIMPEZA, SEM A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS. FLANGE DE ACOPLAMENTO DO MOTOR, PINOS DE TRACÇÃO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOX. INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA. INTERRUPTOR PARA PULSAR. POTÊNCIA MÍNIMA DE 1200 WATTS, BIVOLT.	KD ELETRO/ INDUSTRIAL	447,50	2.685,00

Valor total: R\$ 2.685,00 (dois mil e seiscentos e oitenta e cinco reais).

3 - RAZÃO SOCIAL: ABB IMPORTACAO, COMERCIO E INTERMEDIACAO LTDA.

CNPJ: 33.742.700/0001-00.

Item	Qtde	Código do Item	Un	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
40	1	80092	UN	MESA DE ATENDIMENTO VETERINÁRIO EM INOX. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL: AÇO INOX 304 OU SUPERIOR; TAMPO COM ESPESURA MÍNIMA: 1MM; COM VINCOS E FURO PARA ESCOAMENTO; COM TRAVAS PARA AMARRAÇÃO; PÉS E ESTRUTURA EM TUBOS; PÉS COM REGULAGEM NIVELADORA; SUPORTE PARA SORO EM INOX; INCLUSO BALDE DE ALUMÍNIO; SUPORTE PARA O BALDE; MEDIDAS MÍNIMAS (AXCXL): 90X 116X66CM; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. MODELO DE REFERÊNCIA: MED-SINAL M0087	ELERAVET	1.580,00	1.580,00

Valor total: R\$ 1.580,00 (um mil e quinhentos e oitenta reais).

4 - RAZÃO SOCIAL: ALCANCE VIBE LTDA.

CNPJ: 20.819.329/0001-96.

Item	Qtde	Código do Item	Un	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
23	11	79475	UN	AR CONDICIONADO COMPLETO TIPO SPLIT HI WALL INVERTER 12.000 BTUS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: INVERTER;	LG / DUAL INVERTER VOICE Q/F	3.280,00	36.080,00



				QUENTE E FRIO; 12.000 BTUS; 220V; GÁS R-32 ; CONTROLE REMOTO SERPENTINA DE COBRE; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A; CONTROLADOR DE CONSUMO DE ENERGIA, INCLUSIVE POR APP (APLICATIVO); WI-FI INTEGRADO; CONECTIVIDADE POR APP SMARTTHINGS OU SIMILAR; COMANDO POR VOZ; PROTEÇÃO CONTRA PICOS DE ENERGIA DE ATÉ 450V; CONDENSADORA; COMPRESSOR DUAL INVERTER; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. MODELO DE REFERÊNCIA: S3-W12JA31A OBS: DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA, INSTALADO E FUNCIONANDO.			
24	11	79476	UN	AR CONDICIONADO COMPLETO TIPO SPLIT HI WALL DUAL INVERTER 18.000 BTUS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: INVERTER; QUENTE E FRIO; 18.000 BTUS; 220V; 60HZ; GÁS R-32 OU R-410A; CONTROLE REMOTO; SERPENTINA DE COBRE; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A; SELO DE QUALIDADE DO INMETRO; WI-FI INTEGRADO; CONECTIVIDADE POR APP SMARTTHINGS OU SIMILAR; COMANDO POR VOZ; PROTEÇÃO CONTRA PICOS DE ENERGIA DE ATÉ 450V; COMPRESSOR DUAL INVERTER; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. MODELO DE REFERÊNCIA: S4-W18KL31C OBS: DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA, INSTALADO E FUNCIONANDO.	LG / DUAL INVERTER VOICE Q/F	4.499,00	49.489,00
25	6	79477	UN	AR CONDICIONADO COMPLETO TIPO SPLIT HI WALL INVERTER 24.000 BTUS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: INVERTER; QUENTE E FRIO; 24.000 BTUS; 220V; 60HZ; GÁS R-32 OU R-410A; CONTROLE REMOTO; SERPENTINA DE COBRE; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A; SELO DE QUALIDADE DO INMETRO; WI-FI INTEGRADO; CONECTIVIDADE POR APP SMARTTHINGS OU SIMILAR; COMANDO POR VOZ; PROTEÇÃO CONTRA PICOS DE ENERGIA DE ATÉ 450V; COMPRESSOR DUAL INVERTER; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. MODELO DE REFERÊNCIA: S4UW24K231D OBS: DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA, INSTALADO E FUNCIONANDO.	LG / DUAL INVERTER VOICE Q/F	5.330,00	31.980,00

Valor total: R\$ 117.549,00 (cento e dezessete mil e quinhentos e quarenta e nove reais).



5 - RAZÃO SOCIAL: ARTE SUTIL PERSIANAS E CORTINAS LTDA.
CNPJ: 60.102.937/0001-08.

Item	Qtde	Código do Item	Un	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
16	2	79463	UN	FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE PERSIANAS. ESPECIFICAÇÕES: TIPO VERTICAL; PROTEÇÃO BLACKOUT; GIRATÓRIA E RETRATEIS; COM LÂMINAS DE 90MM DE LARGURA; SOBREPOSIÇÃO MÍNIMA DAS LÂMINAS DE 12MM; TECIDO COMPOSTO DE NO MÍNIMO 75% DE POLIÉSTER; COR: A SER DEFINIDO NO ATO DA COMPRA; COMANDADAS POR CORRENTE DE AÇO INOX E CORDÕES DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA; ROTAÇÃO DE 180° COM RECOLHIMENTO PARA OS LADOS (UNILATERAL OU BILATERAL; TRILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL E CORRENTE COM BASE METÁLICA. TAMANHO LARGURA X ALTURA: 190CMX210CM COM SAFENA; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. OBS: ENTREGA DO PRODUTO MONTADA E DISPONÍVEL PARA USAR.	ARTE SUTIL/TIPO VERTICAL BLACKOUT	610,00	1.220,00
17	8	79464	UN	FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE PERSIANAS. ESPECIFICAÇÕES: TIPO VERTICAL; PROTEÇÃO BLACKOUT; GIRATÓRIA E RETRATEIS; COM LÂMINAS DE 90MM DE LARGURA; SOBREPOSIÇÃO MÍNIMA DAS LÂMINAS DE 12MM; TECIDO COMPOSTO DE NO MÍNIMO 75% DE POLIÉSTER; COR: A SER DEFINIDO NO ATO DA COMPRA; COMANDADAS POR CORRENTE DE AÇO INOX E CORDÕES DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA; ROTAÇÃO DE 180° COM RECOLHIMENTO PARA OS LADOS (UNILATERAL OU BILATERAL; TRILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL E CORRENTE COM BASE METÁLICA. TAMANHO LARGURA X ALTURA: 240CMX190CM COM SAFENA; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. OBS: ENTREGA DO PRODUTO MONTADA E DISPONÍVEL PARA USAR.	ARTE SUTIL/TIPO VERTICAL BLACKOUT	720,00	5.760,00
21	2	80074	UN	FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE PERSIANAS. ESPECIFICAÇÕES: TIPO VERTICAL; PROTEÇÃO BLACKOUT; GIRATÓRIA E RETRATEIS; COM LÂMINAS DE 90MM DE LARGURA; SOBREPOSIÇÃO MÍNIMA DAS LÂMINAS DE 12MM; TECIDO COMPOSTO DE NO MÍNIMO 75% DE POLIÉSTER; COR: A SER DEFINIDO NO ATO DA COMPRA; COMANDADAS POR CORRENTE DE AÇO INOX E CORDÕES DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA; ROTAÇÃO DE 180° COM RECOLHIMENTO PARA OS LADOS (UNILATERAL OU BILATERAL; TRILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL E CORRENTE COM BASE METÁLICA. TAMANHO LARGURA X ALTURA: 420CMX150CM COM SAFENA; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. OBS: ENTREGA DO PRODUTO MONTADA E DISPONÍVEL PARA USAR.	ARTE SUTIL/TIPO VERTICAL BLACKOUT	980,00	1.960,00

Valor total: R\$ 8.940,00 (oito mil e novecentos e quarenta reais).



6 - RAZÃO SOCIAL: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST. BORRASCA LTDA.
CNPJ: 76.780.014/0001-37.

Item	Qtde	Código do Item	Un	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
2	10	80068	UN	KIT 10 PEÇAS DE ESTRADO MODULAR EM PVC. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ALTURA: 40MM; COMPRIMENTO: 600MM; LARGURA: 400MM; PESO: 1,65KG; CAPACIDADE DE CARGA: 10 TON/M² DISTRIBUÍDO UNIFORMEMENTE; COR: BRANCO, PRETO E CINZA OUTRA CORES MEDIANTE CONSULTA; USO EM TEMPERATURAS ENTRE -10 À 60°C; ATENDE NORMAS DA ANVISA; MATÉRIA PRIMA: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) ADITIVADO PARA BAIXAS TEMPERATURAS.	IMPALLETS	405,00	4.050,00
3	35	79246	UN	ECO PALLET EM PLÁSTICO CARACTERÍSTICAS: DIMENSÃO: 1000X120X150MM; PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV; MATERIAL ATÓXICO; RESISTENTE A TEMPERATURAS NEGATIVAS; CAPACIDADE: ESTÁTICA: 3000KG; DINÂMICA: 1200KG; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO;	LAR PLÁSTICOS	285,00	9.975,00
4	6	80101	UN	BANCO DE JARDIM. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO DE ACENTO: BANCO; DIMENSÕES LARGURA X ALTURA: 110CM X 78CM; MATERIAL DO ASSENTO: MADEIRA PLÁSTICO RESISTENTE; MATERIAL DOS PÉS: MADEIRA; MATERIAL DA ESTRUTURA: MADEIRA; COR: IPE; QUANTIDADE MÍNIMA DE LUGARES: 2 LUGARES; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; MODELO DE REFERÊNCIA: LINHA URBAN 110 CM.	IN BRASIL	820,00	4.920,00
44	10	80096	UN	COLCHÃO INFLÁVEL. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ARTICULADO CAIXA DE OVO FECHADO; ANTI-ESCARAS; INDICAÇÃO: PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE UPP - ÚLCERA POR PRESSÃO; USUÁRIOS DE CADEIRA DE RODAS; DORES E LESÕES NO CÔCCIX; CONVALESCENÇA DE PÓS OPERATÓRIO; TRATAMENTO DE HEMORRÓIDAS E ENFERMIDADES COM CUIDADOS INTENSOS; PESSOAS QUE FICAM DEITADAS DURANTE LONGOS PERÍODOS; ALIVIA DORES NA COLUNA VERTEBRAL; AJUDA NA CORREÇÃO DA POSTURA CORPORAL; ANTI-ESCARAS.	AQUASONUS	250,00	2.500,00

Valor total: R\$ 21.445,00 (vinte e um mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais).

7 - RAZÃO SOCIAL: DAC MOVEIS LTDA.
CNPJ: 56.101.450/0001-25.

Item	Qtde	Código do Item	Un	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
9	4	79508	UN	ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO CARACTERÍSTICAS: DIMENSIONAMENTO APROX.: 250 ALTURA X 230 LARGURA MTS X 45 CM; 5 PORTAS; 2 PORTAS NECESSARIAMENTE COM CHAVE; 5 DIVISÓRIAS HORIZONTAIS;	DAC MOVEIS	3.000,00	12.000,00



				3 COLUNAS; MATERIAL: MDF BP; ESPESSURA MÍNIMA: 15MM; TAMPONAMENTO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 20MM; FUNDO DO ARMÁRIO: 6MM ESPESSURA; PORTAS COM DOBRADIÇA COM AMORTECEDOR; PUXADORES EM METAL E ALUMÍNIO; COR: FREIJO OU MARFIN (A CRITÉRIO DA SECRETARIA REQUISITANTE); OBS. 01: DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA. OBS. 02: MÓVEIS PLANEJADOS, VERIFICAR COM A SECRETÁRIA SOLICITANTE SE AS DIMENSÕES ATENDEM.			
10	4	79233	UN	BALCÃO DE ESCRITÓRIO. CARACTERÍSTICAS: DIMENSIONAMENTO: 200 X 90 CM; COM 2 GAVETEIROS; COM 2 PORTAS; FUNDO DO BALCÃO 6MM DE ESPESSURA; PORTAS COM DOBRADIÇA COM AMORTECEDOR; 2 DIVISÓRIAS HORIZONTAIS; TAMPO: MDF BP 15MM; TAMPONAMENTO COM ESPESSURA MÍNIMA: 20MM; GAVETEIROS COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS; PUXADORES EM METAL E ALUMÍNIO; COR: FREIJO OU MARFIM (A CRITÉRIO DA SECRETARIA REQUISITANTE); OBS. 01: DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA. OBS. 02: MÓVEIS PLANEJADOS, VERIFICAR COM A SECRETÁRIA SOLICITANTE SE AS DIMENSÕES ATENDEM.	DAC MOVEIS	1.200,00	4.800,00
12	11	12906	UN	MESA PARA ESCRITÓRIO RETA DO TIPO INDUSTRIAL. ESPECIFICAÇÕES: MESA DE ESCRITÓRIO NO FORMATO EM "RETA". ESPESSURA MÍNIMA DO TAMPO: 25MM LARGURA MÍNIMA 160CM; PROFUNDIDADE MÍNIMA: 0,70CM; MATERIAL DA MESA: MDF; QUANTIDADE MÍNIMA DE GAVETAS: 2; POSIÇÃO DA GAVETA: A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO; ACABAMENTO: BP ACETINADO OU SUPERIOR; ALTURA: 0,75MM; PÉS COM REGULAGEM; COR DO TAMPO DE GAVETAS: FREIJÓ PRETO, MARROM OU AMADEIRADO (A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO); PÉS DE METAL NA COR PRETA; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO; OBS: DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA;	DAC MOVEIS	700,00	7.700,00

Valor total: R\$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais).



8 - RAZÃO SOCIAL: ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA.

CNPJ: 81.618.753/0001-67.

Item	Qtde	Código do Item	Un	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
47	1	80099	UN	CÂMARA CONSERVADORA DE VACINAS 280L. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CAPACIDADE MÍNIMA 280 LITROS; PAINEL DE CONTROLE COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA, COM DISPLAY LCD LUMINOSO E SAÍDA USB; SISTEMA DE CIRCULAÇÃO INTERNA POR AR FORÇADO COM VENTILADORES QUE MANTÊM A TEMPERATURA HOMOGÊNEA EM TODA A CÂMARA; EM CASO DE DESLIGAMENTO OU QUEDA DE ENERGIA O SISTEMA RESTABELECE OS PARÂMETROS PRÉ-SELECIONADOS; POSSUI MÓDULO PROTETOR DE BATERIA E OS AJUSTES DOS PARÂMETROS SÃO REALIZADOS POR MEIO DE SENHA; INDICAÇÃO NO PAINEL DA TEMPERATURA ATRAVÉS DE SENSOR IMERSO EM SOLUÇÃO GLICEROL QUE SIMULA A TEMPERATURA EXATA DO PRODUTO ARMAZENADO E NÃO DO AR DO GABINETE; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COM COMPRESSOR HERMÉTICO DE ALTO RENDIMENTO E RÁPIDA RECUPERAÇÃO DA TEMPERATURA INTERNA, ISENTO DE VIBRAÇÕES E ECOLOGICAMENTE CORRETO, LIVRE DE CFC E COM GÁS R134A; SISTEMA DE DEGELO OCORRE AUTOMATICAMENTE SEM INTERRUPÇÃO DO TRABALHO OU PERDA DA TEMPERATURA; LUZ INTERNA DE LED RESISTENTE A UMIDADE DO AMBIENTE COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO PELA ABERTURA DA PORTA; MEMÓRIA PARA REGISTRO E ARMAZENAMENTO DAS TEMPERATURAS DE MOMENTO (MÁXIMA E MÍNIMA) E DE TODOS OS EVENTOS DA CÂMARA COM DATA E HORA, CONFORME INTERVALO PROGRAMADO; OS RELATÓRIOS (CRIPTOGRAFADOS) PODEM SER BAIXADOS PELA SAÍDA USB NO PAINEL; EM CASO DE QUEDA DE ENERGIA, NÃO HÁ PERDA DE DADOS E NOVOS DADOS CONTINUAM SENDO REGISTRADOS; POSSUI SISTEMAS DE SEGURANÇA COM ACIONAMENTO DOS ALARMES QUANDO A CÂMARA TRABALHA EM TEMPERATURAS FORA DO PROGRAMADO (MÁXIMA OU MÍNIMA), PORTA ABERTA E FALTA DE ENERGIA; POSSUI DISCADOR TELEFÔNICO ATRAVÉS DE LINHA FIXA; ISOLAÇÃO TÉRMICA COM ESPESSURA DE 75MM EM PU INJETADO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDADE; GABINETE INTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL QUE GARANTE ASSEPSIA, EVITA A CORROSÃO E FACILITA A MANUTENÇÃO DA CÂMARA; PORTA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, VEDAÇÃO POR PERFIL MAGNÉTICO, PUXADOR ANATÔMICO E SISTEMA ANTIEMBAÇANTE; GABINETE EXTERNO EM AÇO GALVANIZADO, TRATADO E ESMALTADO COM PINTURA NAS CORES BRANCA E CINZA; PÉS REGULÁVEIS; FAIXA DE TEMPERATURA: +2°C A +8°C; DIMENSÕES MÍNIMAS: 188X64X71CM; TENSÃO 110/220 VOLTS; FREQUENCIA: 50/60HZ; CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA: 4,3 A/H PARA 110 VOLTS E 2,15 A/H PARA 220 VOLTS; REGISTRO NA ANVISA; ACESSÓRIOS INCLUSOS: NO	ELBER/CSV280	10.436,00	10.436,00



				MÍNIMO 04 PRATELEIRAS; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; MODELO DE REFERÊNCIA: CÂMARA CONSERVADORA DE VACINAS 280L BASICA ELBER MEDICAL.			
--	--	--	--	---	--	--	--

Valor total: R\$ 10.436,00 (dez mil e quatrocentos e trinta e seis reais).

**9 - RAZÃO SOCIAL: EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP. LTDA.
CNPJ: 38.408.899/0001-59.**

Item	Qtde	Código do Item	Un	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
38	1	80086	UN	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MONITOR PARA USO EM PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS. MONITOR MULTIPARAMÉTRICO COM OS PARÂMETROS DE ECG, RESPIRAÇÃO, TEMPERATURA, PNI, SPO2. TELA DE CRISTAL LÍQUIDO COLORIDA (LCD), DE PELO MENOS 10", COM TELA SENSÍVEL AO TOQUE (TOUCHSCREEN) COM RESOLUÇÃO DE 1024 X 600; PELO MENOS 6 (SEIS) CANAIS EM FORMA DE ONDA; DEVE POSSUIR MEMÓRIA DE ARMAZENAMENTO DE TENDÊNCIAS GRÁFICAS E TABULARES PARA, PELO MENOS, 96 (NOVENTA E SEIS) HORAS E COM POSSIBILIDADE FUTURA DE ATÉ 160 HORAS, ALÉM DE POSSUIR MEMÓRIA DE EVENTOS DE ALARMES; DEVE POSSUIR ALARMES AUDIOVISUAIS COM 3 NÍVEIS DE PRIORIDADE DE ALARME (ALTA, MÉDIA E BAIXA) AJUSTÁVEIS PELO OPERADOR. ALARMES VISUAIS E SONOROS PARA OS PARÂMETROS MEDIDOS (LIMITE MÁXIMOS E MÍNIMOS) PROGRAMÁVEIS PELO OPERADOR. ALARMES FUNCIONAIS (SENSOR, BATERIA, FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENTRE OUTROS). DEVE POSSUIR MENUS PARA CONFIGURAÇÃO E AJUSTE DE SEUS DIVERSOS PARÂMETROS, NAVEGÁVEIS ATRAVÉS DE UM SELETOR GIRATÓRIO E/OU TELA TOUCH SCREEN; DEVE PERMITIR A CONEXÃO EM REDE ATRAVÉS DE PROTOCOLO TCP/IP COM CONECTOR DO TIPO RJ45. FUNCIONAMENTO EM REDE ELÉTRICA 110/220V BIVOLT AUTOMÁTICO. POSSIBILIDADE DE USO DE LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS; ALIMENTAÇÃO À BATERIA INTERNA DE LÍTIO (NÃO MODULAR) POR NO MÍNIMO DE 240 MINUTOS. INDICAÇÃO VISUAL NO DISPLAY DO EQUIPAMENTO QUE INDIQUE O ESTADO DA BATERIA, BEM COMO SE O EQUIPAMENTO ESTÁ FUNCIONANDO PELA REDE ELÉTRICA OU BATERIA. SOFTWARE DE INTERFACE NA LÍNGUA PORTUGUESA. MANUAL DO USUÁRIO EM LÍNGUA PORTUGUESA. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA E INTERFERÊNCIA DE DESFIBRILADOR E BISTURI ELETRÔNICOS. DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE MARCA-PASSO SEM NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO STATUS (ON/OFF) POR PARTE DO USUÁRIO. DEVE INTERCONECTAR-SE VIA REDE LOCAL A OUTROS MONITORES PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO DE PELOS MENOS 12 OUTROS LEITOS NO PRÓPRIO MONITOR (LEITO-A-LEITO). POSSIBILIDADE DE CONEXÃO BIDIRECIONAL COM A CENTRAL DE MONITORAÇÃO E INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DO HOSPITAL PELO PROTOCOLO	CREATIVE/SHENZHEN CREATIVE IND. CO.,LTD	8.137,00	8.137,00



			HL7, DIRETAMENTE NO MONITOR OU ATRAVÉS DA CENTRAL DE MONITORAÇÃO. A CENTRAL DEVERÁ POSSUIR REGISTRO PRÓPRIO NA ANVISA. ESCORE DE ALERTA PRECOCE (EWS); DEVE POSSUIR ÍNDICE DE PROTEÇÃO IPX1 OU SUPERIOR. DEVE OPERAR COM UMIDADE RELATIVA NA FAIXA DE 20 A 90%. PARÂMETROS QUE DEVEM ACOMPANHAR O MONITOR: 1. ECG; COMPATIBILIDADE COM CABOS DE 3 E 5 VIAS; NÚMERO DE DERIVAÇÕES: 7 DERIVAÇÕES; FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 15 A 300 BPM; RESOLUÇÃO DA MEDIDA DE FC: 1 BPM ; DEVE PERMITIR A DETECÇÃO DE PULSOS DE MARCAPASSO; DEVE POSSUIR MONITORIZAÇÃO DE SEGMENTO ST EM TODAS AS DERIVAÇÕES; DEVE MONITORAR NO MÍNIMO 20 ARRITMIAS DISTINTAS; DEVE MONITORAR O INTERVALO QT/QTc; ANÁLISE DE ARRITMIA SIMULTÂNEA EM NO MÍNIMO EM DOIS CANAIS; ACESSÓRIOS: 1 CABO DE ECG 5 VIAS ADULTO/PEDIÁTRICO. 2. RESPIRAÇÃO. MÉTODO BIOIMPEDÂNCIA (OU IMPEDÂNCIA) TORÁCICA. FAIXA DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA DE 5 A 150 RPM. PRECISÃO MÁXIMA DE +/- 1 RPM NA FAIXA DE LEITURA DE 5 A 120 RPM; COM VISUALIZAÇÃO DA ONDA DE RESPIRAÇÃO, INDICAÇÃO DA FR COM DETECÇÃO E ALARME DE APNEIA, EM PACIENTES ADULTOS/PEDIÁTRICOS/NEONATAIS. ALARMES VISUAIS E SONOROS PARA OS PARÂMETROS DE FR (LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS) PROGRAMÁVEIS PELO USUÁRIO. 3. TEMPERATURA CUTÂNEA: DEVE POSSUIR 01 (UM) CANAL DE TEMPERATURA; COM FAIXA DE MEDIDA DE 10° A 50°C; DEVE PERMITIR A MEDIDA DA TEMPERATURA POR SENSOR ADERIDO NA PELE DO PACIENTE, OU ATRAVÉS DE CAVIDADES; ACESSÓRIOS: 1 UNIDADE DE SENSOR CUTÂNEO. ALARMES VISUAIS E SONOROS PARA OS PARÂMETROS PROGRAMÁVEIS PELO OPERADOR (LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS); 4. PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI): DEVE APRESENTAR OS VALORES DE PRESSÃO ARTERIAL SISTÓLICA (PAS), PRESSÃO ARTERIAL DIASTÓLICA (PAD) E PRESSÃO ARTERIAL MÉDIA (PAM); MODOS DE MEDIDA: MANUAL, AUTOMÁTICA E STAT; FAIXA DE MEDIDA DE: PACIENTES ADULTOS DE PELO MENOS 10 A 270 MMHG / PEDIÁTRICOS DE PELO MENOS 10 A 180 MMHG / NEONATAL DE PELO MENOS 10 A 120 MMHG; FAIXA DE MEDIDA DA FREQUÊNCIA DE PULSO ATRAVÉS DA PNI DE PELO MENOS 40 A 300BPM. INTERVALO DE MEDIDAS: PELO MENOS DE 5 MINUTOS A 2 HORAS DEVE POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA-PRESSÃO EXCESSIVA PARA TIPO DE PACIENTE (ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL); ACESSÓRIOS: 1 UNIDADE DE MANGUEIRA USO ADULTO, 1 MANGUITO TAMANHO ADULTO. 5. OXIMETRIA (SPO2): VISUALIZAÇÃO DA CURVA PLETISMOGRÁFICA; TECNOLOGIA DE OXIMETRIA: MASIMO SET OU NELLCOR OU FAST-SPO2 OU TRUSIGNAL OU MINDRAY; PRECISÃO MÁXIMA DE +/- 3% NA FAIXA DE LEITURA DE 70 A 100%; INDICAÇÃO NUMÉRICA DOS VALORES DE SATURAÇÃO E		
--	--	--	--	--	--



				PULSO; INDICAÇÃO NUMÉRICA E GRÁFICA DO ÍNDICE DE PERFUSÃO; ALARMES VISUAIS E SONOROS PARA OS PARÂMETROS DE SPO2 E FC (LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS) PROGRAMÁVEIS PELO OPERADOR; ACESSÓRIOS: 1 SENSOR PERMANENTE TIPO CLIP USO ADULTO. OS SENSORES DEVEM SER ORIGINAIS DO FABRICANTE DE CADA TECNOLOGIA OFERTADA, OU SEJA, NÃO SERÃO ACEITOS SENSORES "SIMILARES" OU "COMPATÍVEIS". DEVE ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO; MANUAL OPERACIONAL DO EQUIPAMENTO EM PORTUGUÊS. GARANTIA DE 1 (UM) ANO PARA O EQUIPAMENTO CONTRA DEFETOS DE FABRICAÇÃO; EXIGÊNCIAS: O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, E A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DEVERÁ SER APRESENTADA PELA EMPRESA VENCEDORA. A AVALIAÇÃO TÉCNICA DO EQUIPAMENTO SERÁ REALIZADA COM BASE NO MANUAL REGISTRADO NA ANVISA. DEVERÁ SER FORNECIDO SEM ÔNUS, TREINAMENTO A EQUIPE OPERACIONAL CONFORME A NECESSIDADE DA INSTITUIÇÃO QUE RECEBERÁ O EQUIPAMENTO.			
39	1	80087	UN	DESFIBRILADOR COM MARCAPASSO TRANSCUTÂNEO E MONITOR. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PARA TRATAMENTO DE PACIENTES ATRAVÉS DA ADMINISTRAÇÃO DE TERAPIAS ELÉTRICAS: DESFIBRILAÇÃO, DESFIBRILAÇÃO SINCRONIZADA (CARDIOVERSÃO), DESFIBRILAÇÃO EXTERNA AUTOMÁTICA (DEA) E MARCAPASSO TRANSCUTÂNEO; DEVE PERMITIR A MONITORAÇÃO DO PARÂMETRO DE ECG; DEVE POSSUIR TELA DE LCD COLORIDA OU ELETROLUMINISCENTE (EL) DE, PELO MENOS, 6,5 POLEGADAS; DEVE POSSUIR MENUS PARA CONFIGURAÇÃO E AJUSTES DE SEUS DIVERSOS PARÂMETROS, NAVEGÁVEIS ATRAVÉS DE SELETOR GIRATÓRIO OU TECLADO; DEVE POSSUIR ALARMES VISUAIS E SONOROS PARA OS PARÂMETROS MEDIDOS (LIMITES ALTO E BAIXO) E ALARMES FUNCIONAIS / TÉCNICOS; REGISTRADOR TÉRMICO INCORPORADO, PARA REGISTRO EM PAPEL TERMOSSENSÍVEL COM LARGURA MÍNIMA DE 50 MM; DEVE POSSUIR BATERIA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA PARA 2 HORAS DE MONITORAÇÃO OU 100 DESCARGAS; BATERIA DE FÁCIL TROCA, PODENDO SER EXECUTADA PELO PRÓPRIO USUÁRIO. GRAU DE PROTEÇÃO DE PELO MENOS IP54 ; COMPATIBILIDADE COM PÁS EXTERNAS, PÁS INTERNAS E ELETRODOS ADESIVOS; DEVE POSSUIR ROTINA DE TESTES A SER APLICADA PELO USUÁRIO (TESTE DO USUÁRIO OU USER TEST); POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO COM REDE ETHERNET COM FIO OU WIFI; PESO MÁXIMO 7KG COM 1 BATERIA; CERTIFICADO PARA USO EM AMBULÂNCIA (COMPROVADO ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO); TERAPIAS ELÉTRICAS DEVE CONTA COM SAÍDA ÚNICA DE CONEXÃO PARA PÁS RÍGIDAS DE DESFIBRILAÇÃO E ELETRODOS MULTIFUNÇÃO, PARA	AMOU/AMBULANC(SHENZHEN) TECH. CO., LTD	21.693,00	21.693,00



			FORNECIMENTO DAS TERAPIAS ELÉTRICAS DE DESFIBRILAÇÃO, DESFIBRILAÇÃO SINCRONIZADA (CARDIOVERSÃO), DESFIBRILAÇÃO EXTERNA AUTOMÁTICA (DEA) E MARCAPASSO TRANSCUTÂNEO; DESFIBRILAÇÃO: TECNOLOGIA BIFÁSICA DE DESFIBRILAÇÃO; DEVE POSSUIR, PELO MENOS, 10 ESCALAS DE ENERGIA DISPONÍVEIS PARA SELEÇÃO DO USUÁRIO; CARGA DE ENERGIA DE 200 J EM, NO MÁXIMO, 7 SEGUNDOS; DESCARGA DEVE SER FEITA PELAS PÁS RÍGIDAS OU ELETRODOS MULTIFUNÇÃO; O CONJUNTO DE PÁS RÍGIDAS DEVE POSSUIR COMANDO PRÓPRIO E ESPECÍFICO PARA CARGA E COMANDO PRÓPRIO E ESPECÍFICO PARA ENTREGA DE ENERGIA, NÃO SERÁ ACEITO MAIS DE UM COMANDO NUM MESMO BOTÃO QUE POSSA CONFUNDIR O OPERADOR NUMA EMERGÊNCIA; OS COMANDOS DEVEM SER ESPECÍFICOS E DE FÁCIL INTERAÇÃO COM OPERADOR; DEVE POSSUIR RECURSO DE REMOÇÃO DE ENERGIA NÃO ENTREGUE PELO USUÁRIO, PARA SUA SEGURANÇA, E REMOÇÃO AUTOMÁTICA DEPOIS UM PERÍODO; DESFIBRILAÇÃO SINCRONIZADA (CARDIOVERSÃO): SINCRONIZAÇÃO PELA ONDA R ATRAVÉS DO CABO DE ECG DE NO MÁXIMO 60MS, E MARCAÇÃO DA MESMA EM TELA; O SINCRONISMO DEVERÁ SER ACIONADO PELO USUÁRIO ATRAVÉS DE BOTÃO OU OPÇÃO DE MENU; DESCARGA DEVE SER FEITA PELAS PÁS RÍGIDAS OU ELETRODOS MULTIFUNÇÃO; APÓS DESCARGA DE CHOQUE SINCRONIZADO, O SINCRONISMO DEVERÁ SER DESATIVADO; DESFIBRILAÇÃO EXTERNA AUTOMÁTICA (DEA): MODO DEA, PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES VÍTIMAS DE PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA (PCR) E QUE REQUEREM UM PRONTO ATENDIMENTO PELO USUÁRIO; O EQUIPAMENTO DEVERÁ ORIENTAR O USUÁRIO ATRAVÉS DE COMANDOS DE VOZ, SONOROS E VISUAIS; DESCARGA DEVE SER FEITA SOMENTE PELOS ELETRODOS MULTIFUNÇÃO; MARCAPASSO TRANSCUTÂNEO: INCORPORADO NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO; MODOS DE OPERAÇÃO: DEMANDA E ASSÍNCRONO; ESTÍMULO DEVE SER FEITO SOMENTE PELOS ELETRODOS MULTIFUNÇÃO; FAIXA DE FREQUÊNCIA DE ESTÍMULO: 40 E 180 PPM; FAIXA DE CORRENTE DE ESTÍMULO: 10 A 140 MA; PARÂMETROS DE MONITORAÇÃO; ECG; APRESENTAÇÃO DA CURVA DE ECG E DA FREQUÊNCIA CARDÍACA (FC); MONITORAÇÃO DE 3 A 7 DERIVAÇÕES; FAIXA DE MEDIDA DA FC: 30 A 300 BPM; ACESSÓRIOS: CONJUNTO DE PÁS RÍGIDAS PARA DESFIBRILAÇÃO, PARA PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS (NESTE CASO, OU EMBUTIDOS, OU ATRAVÉS DE ADAPTADORES) (1 UNIDADE); CABO PARA ELETRODOS MULTIFUNÇÃO (1 UNIDADE); CONJUNTO DE ELETRODOS MULTIFUNÇÃO, PARA PACIENTES ADULTOS (5 UNIDADES); CABO DE ECG DE 5 VIAS (1 UNIDADE); PAPEL; TERMOSENSÍVEL COM LARGURA DE 50 MM OU MAIS (3 UNIDADES); BATERIA(S); CABO FORÇA (1 UNIDADE).		
--	--	--	--	--	--



Valor total: R\$ 29.830,00 (vinte e nove mil e oitocentos e trinta reais).

10 - RAZÃO SOCIAL: G2W ATACADO, VAREJO E SERVICOS LTDA.

CNPJ: 55.579.028/0001-17.

Item	Qtde	Código do Item	Un	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
48	15	80010	M2	COLCHÃO SOLTEIRO HOSPITALAR. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ESPUMA D45; IMPERMEÁVEL NAPA AZUL; ALTURA (CM) 14; COMPRIMENTO (CM) 188 CM; LARGURA (CM) 88CM;	RG/MERCOSUL	428,00	6.420,00

Valor total: R\$ 6.420,00 (seis mil e quatrocentos e vinte reais).

11 - RAZÃO SOCIAL: IMPACTO ADMINISTRACAO E EFICIENCIA LTDA.

CNPJ: 60.173.263/0001-24.

Item	Qtde	Código do Item	Un	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
36	1	80084	UN	CORTADOR DE GRAMA À GASOLINA COM RECOLHEDOR. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POTÊNCIA MÍNIMA: 6,5 HP; MOTOR 4 T EMPOS; CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE NO MÍNIMO 1,7 LITROS; FAIXA DE CORTE DE NO MÍNIMO 48 CM; COM RECOLHEDOR DE NO MÍNIMO 46 LITROS; ROTAÇÃO MÍNIMA: 3000 RPM; TIPO DE ÓLEO: 20W50 OU SIMILAR; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; MODELO DE REFERÊNCIA: 257825 TRAPP.	TRAPP/TRAPP/LF-650RM	2.508,01	2.508,01

Valor total: R\$ 2.508,01 (dois mil, quinhentos e oito reais e um centavo).

12 - RAZÃO SOCIAL: IMPORIUM STORE LTDA.

CNPJ: 38.476.082/0001-18.

Item	Qtde	Código do Item	Un	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
26	5	79478	UN	AR CONDICIONADO COMPLETO TIPO SPLIT HI WALL INVERTER 30.000 BTUS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: INVERTER; QUENTE E FRIO; 30.000 BTUS; 220V; 60HZ; GÁS R-32 OU R-410A; CONTROLE REMOTO; SERPENTINA DE COBRE; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A; SELO DE QUALIDADE DO INMETRO; WI-FI INTEGRADO; CONECTIVIDADE POR APP SMARTTHINGS OU SIMILAR; COMANDO POR VOZ; PROTEÇÃO CONTRA PICOS DE ENERGIA DE ATÉ 450V; COMPRESSOR DUAL INVERTER; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. MODELO DE REFERÊNCIA: S4NW30L43FAEB2GAM1 OBS: DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA, INSTALADO E FUNCIONANDO.	ELGIN/HIGH WALL ECO INVERTER II	4.244,30	21.221,50

Valor total: R\$ 21.221,50 (vinte e um mil, duzentos e vinte e um reais e cinquenta centavos).



**13 - RAZÃO SOCIAL: KODILEO COM. DE CORTINAS E DECORACOES LTDA.
CNPJ: 80.278.310/0001-01.**

Item	Qtde	Código do Item	Un	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
13	19	79460	UN	FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE PERSIANAS. ESPECIFICAÇÕES: TIPO VERTICAL; PROTEÇÃO BLACKOUT; GIRATÓRIA E RETRATEIS; COM LÂMINAS DE 90MM DE LARGURA; SOBREPOSIÇÃO MÍNIMA DAS LÂMINAS DE 12MM; TECIDO COMPOSTO DE NO MÍNIMO 75% DE POLIÉSTER; COR: A SER DEFINIDO NO ATO DA COMPRA; COMANDADAS POR CORRENTE DE AÇO INOX E CORDÕES DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA; ROTAÇÃO DE 180° COM RECOLHIMENTO PARA OS LADOS (UNILATERAL OU BILATERAL; TRILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL E CORRENTE COM BASE METÁLICA. TAMANHO LARGURA X ALTURA: 180CMX150CM COM SAFENA; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. OBS: ENTREGA DO PRODUTO MONTADA E DISPONÍVEL PARA USAR.	KODILEO/NUANCE	445,50	8.464,50
14	3	79461	UN	FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE PERSIANAS. ESPECIFICAÇÕES: TIPO VERTICAL; PROTEÇÃO BLACKOUT; GIRATÓRIA E RETRATEIS; COM LÂMINAS DE 90MM DE LARGURA; SOBREPOSIÇÃO MÍNIMA DAS LÂMINAS DE 12MM; TECIDO COMPOSTO DE NO MÍNIMO 75% DE POLIÉSTER; COR: A SER DEFINIDO NO ATO DA COMPRA; COMANDADAS POR CORRENTE DE AÇO INOX E CORDÕES DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA; ROTAÇÃO DE 180° COM RECOLHIMENTO PARA OS LADOS (UNILATERAL OU BILATERAL; TRILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL E CORRENTE COM BASE METÁLICA. TAMANHO LARGURA X ALTURA: 220CMX180CM COM SAFENA; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. OBS: ENTREGA DO PRODUTO MONTADA E DISPONÍVEL PARA USAR.	KODILEO/NUANCE	610,00	1.830,00
15	3	79462	UN	FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE PERSIANAS. ESPECIFICAÇÕES: TIPO VERTICAL; PROTEÇÃO BLACKOUT; GIRATÓRIA E RETRATEIS; COM LÂMINAS DE 90MM DE LARGURA; SOBREPOSIÇÃO MÍNIMA DAS LÂMINAS DE 12MM; TECIDO COMPOSTO DE NO MÍNIMO 75% DE POLIÉSTER; COR: A SER DEFINIDO NO ATO DA COMPRA; COMANDADAS POR CORRENTE DE AÇO INOX E CORDÕES DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA; ROTAÇÃO DE 180° COM RECOLHIMENTO PARA OS LADOS (UNILATERAL OU BILATERAL; TRILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL E CORRENTE COM BASE METÁLICA. TAMANHO LARGURA X ALTURA: 190CMX180CM COM SAFENA; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. OBS: ENTREGA DO PRODUTO MONTADA E DISPONÍVEL PARA USAR.	KODILEO/NUANCE	515,00	1.545,00
18	1	80071	UN	FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE PERSIANAS. ESPECIFICAÇÕES: TIPO VERTICAL; PROTEÇÃO BLACKOUT; GIRATÓRIA E RETRATEIS; COM LÂMINAS DE 90MM DE LARGURA; SOBREPOSIÇÃO MÍNIMA DAS LÂMINAS DE 12MM; TECIDO COMPOSTO	KODILEO/NUANCE	370,00	370,00



				DE NO MÍNIMO 75% DE POLIÉSTER; COR: A SER DEFINIDO NO ATO DA COMPRA; COMANDADAS POR CORRENTE DE AÇO INOX E CORDÕES DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA; ROTAÇÃO DE 180° COM RECOLHIMENTO PARA OS LADOS (UNILATERAL OU BILATERAL; TRILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL E CORRENTE COM BASE METÁLICA. TAMANHO LARGURA X ALTURA: 130CMX190CM COM SAFENA; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. OBS: ENTREGA DO PRODUTO MONTADA E DISPONÍVEL PARA USAR.			
19	8	80072	UN	FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE PERSIANAS. ESPECIFICAÇÕES: TIPO VERTICAL; PROTEÇÃO BLACKOUT; GIRATÓRIA E RETRATEIS; COM LÂMINAS DE 90MM DE LARGURA; SOBREPOSIÇÃO MÍNIMA DAS LÂMINAS DE 12MM; TECIDO COMPOSTO DE NO MÍNIMO 75% DE POLIÉSTER; COR: A SER DEFINIDO NO ATO DA COMPRA; COMANDADAS POR CORRENTE DE AÇO INOX E CORDÕES DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA; ROTAÇÃO DE 180° COM RECOLHIMENTO PARA OS LADOS (UNILATERAL OU BILATERAL; TRILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL E CORRENTE COM BASE METÁLICA. TAMANHO LARGURA X ALTURA: 130CMX150CM COM SAFENA; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. OBS: ENTREGA DO PRODUTO MONTADA E DISPONÍVEL PARA USAR.	KODILEO/NUANCE	300,00	2.400,00
20	5	80073	UN	FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE PERSIANAS. ESPECIFICAÇÕES: TIPO VERTICAL; PROTEÇÃO BLACKOUT; GIRATÓRIA E RETRATEIS; COM LÂMINAS DE 90MM DE LARGURA; SOBREPOSIÇÃO MÍNIMA DAS LÂMINAS DE 12MM; TECIDO COMPOSTO DE NO MÍNIMO 75% DE POLIÉSTER; COR: A SER DEFINIDO NO ATO DA COMPRA; COMANDADAS POR CORRENTE DE AÇO INOX E CORDÕES DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA; ROTAÇÃO DE 180° COM RECOLHIMENTO PARA OS LADOS (UNILATERAL OU BILATERAL; TRILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL E CORRENTE COM BASE METÁLICA. TAMANHO LARGURA X ALTURA: 220CMX150CM COM SAFENA; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. OBS: ENTREGA DO PRODUTO MONTADA E DISPONÍVEL PARA USAR.	KODILEO/NUANCE	495,00	2.475,00

Valor total: R\$ 17.084,50 (dezessete mil, oitenta e quatro reais e cinquenta centavos).

14 - RAZÃO SOCIAL: L J MONDARDO E CIA LTDA.

CNPJ: 04.158.848/0001-02

Item	Qtde	Código do Item	Un	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	50	14602	UN	ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO. CARACTERÍSTICAS: ALTURA MÍNIMA 1,84CM; BRANCA OU CINZA (A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO) LARGURA MÍNIMA: 91CM; PROFUNDIDADE MÍNIMA: 38CM; 5 PRATELEIRAS; PESO SUPORTADO MÍNIMO POR PRATELEIRA: 30KG; 4 SAPATAS L;	BIG METAL/ 1101	205,99	10.299,50



				ESPESSURA MÍNIMA DAS COLUNAS: 20 (0,90MM); ESPESSURA MÍNIMA DA CHAPA DA PRATELEIRA: 26 (0,45MM); COM REFORÇO EM BAIXO DA PRATELEIRA; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO; OBS: A ESTANTE DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA.			
--	--	--	--	---	--	--	--

Valor total: R\$ 10.299,50 (dez mil, duzentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos).

15 - RAZÃO SOCIAL: MEDIC LIFE DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA.

CNPJ: 31.030.858/0001-22.

Item	Qtde	Código do Item	Un	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
35	1	80083	UN	BATEDEIRA PLANETÁRIA. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO: PLANETÁRIA; USO: DOMÉSTICO; COR: PRETO OU INOX (A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO); POTÊNCIA MÍNIMA: 700W; VELOCIDADE MÍNIMA: 12; MATERIAL: POLIPROPILENO; QUANTIDADE MÍNIMA DE TIGELAS: 02 UN; MATERIAL DA TIGELA: POLIPROPILENO, SIMILAR OU SUPERIOR; CAPACIDADE MÍNIMA: 4,5L; VOLTAGEM: 110VOLTS; TIPO DE TOMADA: 10A; BASE COM VENTOSA; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; MODELO DE REFERÊNCIA: 2334-01 PREMIUM MONDIAL.	MONDIAL/BP- 01-PB	370,76	370,76

Valor total: R\$ 370,76 (trezentos e setenta reais e setenta e seis centavos).

16 - RAZÃO SOCIAL: NOVORTHEC COMERCIO INTEGRADO LTDA.

CNPJ: 59.834.889/0001-55.

Item	Qtde	Código do Item	Un	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
43	8	80095	UN	CAMA HOSPITALAR. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: -3 PONTOS DE MOVIMENTO (SUPERIOR, INFERIOR E ALTURA) QUE PERMITEM O USO DE DIVERSAS MANEIRAS, DE ACORDO COM A NECESSIDADE INDIVIDUAL E MOMENTÂNEA DE CADA PACIENTE; -HASTE PARA SORO QUE PERMITE POSICIONAMENTO EM QUALQUER EXTREMIDADE; -POSSUI SUPORTE PARA PRONTUÁRIO; -FÁCIL DE MONTAR: MONTAGEM FACILITADA E EM POUCOS MINUTOS; -MANIVELAS REBATÍVEIS; -GRADES LATERAIS REBATÍVEIS EM ALUMÍNIO; - MELHOR ACABAMENTO: REVESTIMENTO PROTETIVO EM POLÍMERO NAS GUIAS DO SISTEMA HIDRÁULICO DE MOVIMENTAÇÃO; 5 POSIÇÕES PARA O USUÁRIO: SENTADO, SEMI-FOWLER, FLEXÃO, FOWLER E CARDÍACO. - DESMONTÁVEL; -FÁCIL TRANSPORTE; - MANUSEIO FACILITADO E MAIOR PRATICIDADE; -4 RODAS BLINDADAS COM FREIOS DE DUPLA AÇÃO; -GIRO DE 360° SOBRE O PRÓPRIO EIXO; -ESTRADOS COM ABERTURA QUE FACILITAM A TROCA DE UMIDADE; -PINTURA EPÓXI DE ALTA DURABILIDADE E RESISTENTE À CORROSÃO; - TRÊS MOVIMENTOS ARTICULADOS COM REGULAGEM DE ALTURA; -EIXOS COM CAPA PROTETORA QUE PRESERVAM A LUBRIFICAÇÃO; -DESIGN MAIS MODERNO DA CATEGORIA; -PROTEÇÃO ANTI-IMPACTO EM TODAS AS QUINAS; -CABECEIRA E PESEIRA	DELLAMED/DX3	2.240,00	17.920,00



				COM SISTEMA DE REMOÇÃO RÁPIDO, PERMITINDO ACESSAR O PACIENTE COM MAIOR RAPIDEZ E SEGURANÇA. -MODELO: CAMA DX3; -ESTRUTURA: AÇO CARBONO; - SUPORTA ATÉ 150 KG; RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 5" COM TRAVA; -POSSUIR REGISTRO ANVISA;			
46	10	80098	UN	CADEIRA BANHO HIGIENIZAÇÃO. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL: ALUMÍNIO ; D60; COM ENCOSTO E APOIO DE BRAÇOS; TEM TAMPA E BANDEJA DE CONTENÇÃO; DIMENSÕES: 96.5 CM DE ALTURA X 61 CM DE LARGURA X 83 CM DE PROFUNDIDADE; PESO MÁXIMO SUPORTADO: 150KG.	DELLAMED/D60	430,00	4.300,00

Valor total: R\$ 22.220,00 (vinte e dois mil e duzentos e vinte reais).

**17 - RAZÃO SOCIAL: REDEPEL DISTRIBUIDORA LTDA.
CNPJ: 07.481.107/0001-48.**

Item	Qtde	Código do Item	Un	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
7	230	2028	UN	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL, COM AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NO ANEXO VIII.	ARCOS	46,20	10.626,00

Valor total: R\$ 10.626,00 (dez mil e seiscentos e vinte e seis reais).

**18 - RAZÃO SOCIAL: REEDPEL MAGAZINE - EIRELI - ME.
CNPJ: 78.732.302/0001-41.**

Item	Qtde	Código do Item	Un	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
5	8	6258	UN	CADEIRA EXECUTIVA PRESIDENTE Especificações: Cadeira de escritório giratória; Pistão classe 3 à gas, 4 ou similar que suporta até 150kg; Ergonômica; Material: Coro sintético (PU) ou de qualidade superior na cor preto; Com rodas; Material das rodas: Nylon ou de qualidade superior; Altura mínima do encosto: 68cm; Largura mínima do assento: 50cm; Material da Estrutura e da Base: metal ou qualidade superior; Material da base cromado: OPICIONAL; Altura mínima do acento ao solo: 44 cm; Espessura mínima do assento: 10cm; Profundidade mínima do assento: 50cm; Revestimento do apoio do braço: estofado; Garantia mínima 1 ano; Obs: Entrega do produto montada e disponível para usar; Modelo de referência: Big Presidente Pillow Top Preta, Comfy Grandeur;	FOX/T12	525,00	4.200,00
28	2	80078	UN	INFLADOR DE BALÃO 4 BICOS COMPRESSOR DE AR 110V. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POTÊNCIA MÍNIMA DE 1800WTS; VOLTAGEM 110V OU BIVOLT; COM 04 BICOS PARA ENCHIMENTO SIMULTÂNEOS; INCLUSO: COMPRESSOR; PROTETOR AURICULAR; 01 FUSÍVEL RESERVA ALÉM DO QUE JÁ VIER COM O EQUIPAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; MODELO DE REFERÊNCIA: EFP06488	BAILL. BASIC/IB04	750,00	1.500,00



29	5	80079	UN	RECHAUD BALCÃO BUFFET SELF SERVICE TÉRMICO 04 CUBAS QUENTES A SECO. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: VOLTAGEM 127V; FORMATO RETANGULAR; QUANTIDADE MÍNIMA DE AQUECEDORES: 02 RESISTÊNCIAS COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000W; QUANTIDADE DE CUBAS: 04 UNIDADES DE NO MÍNIMO 6 LITROS; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL BRILHANTE AISI430 OU SUPERIOR; MEDIDAS MÍNIMAS: 125X40X25CM; TIPO DE TAMPA: REMOVÍVEL; LAMPADA PILOTO ALINHADA COM TERMOSTATO; TERMOSTATO COM VARIAÇÃO DE TEMPERATURA DE 20 A 120 GRAUS; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; MODELO DE REFERÊNCIA: RECHAUD TOP LINE EKENOX	FRIGO/RECHAUD 4 CUBAS TERMICO	1.590,00	7.950,00
30	1	6262	UN	MAQUINA DE LAVAR 17KG. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COM CESTO EM INOX; NO MÍNIMO 10 PROGRAMAS DE LAVAGEM; SISTEMA DE LAVAGEM POR AGITAÇÃO; SISTEMA DE REUTILIZAÇÃO DE ÁGUA; PAINEL COM TECLA DE AVANÇAR ETAPA; SISTEMA DE AUTOLIMPEZA; CENTRIFUGAÇÃO DE NO MÍNIMO 630 RPM; COM TURBO SECAGEM; COM ABERTURA SUPERIOR; COM PÉS NIVELADORES; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A; VOLTAGEM 110V OU 220V (A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO); FREQUÊNCIA: 60HZ; DIMENSÕES APROXIMADAS: 66X105CM; PROGRAMA SILENCIOSO; SISTEMA ULTRA FILTER PEGA FIAPOS; FUNÇÃO DE CICLO RÁPIDO; DUPLO ENÁGUE; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; MODELO DE REFERÊNCIA: LED17 ELETROLUX.	ELETROLUX/NAF 17OB7 LED17	2.325,00	2.325,00
31	1	80080	UN	LAVADORA TANQUINHO. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO: SEMIAUTOMÁTICA; COR: BRANCO OU PRETO (A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO); DIMENSÕES MÍNIMAS AXLXP: 96X57X58CM; CAPACIDADE MÍNIMA: 14KG; SISTEMA DE DRENAGEM NO PAINEL; COM 01 DISPENSER PARA SABÃO E 01 DISPENSER PARA AMACIANTE, SEPARADAMENTE; COM NO MÍNIMO 04 PROGRAMAS DE LAVAGEM; PENEIRAS PARA PEQUENOS OBJETOS; PÉS DESMONTÁVEIS; POTÊNCIA MÍNIMA: 127V; TAMPA TRANSPARENTE; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	LIBELL/14K	525,00	525,00
32	2	80081	UN	FORNO ELÉTRICO. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO: BANCADA ELÉTRICO; CAPACIDADE MÍNIMA: 60 LITROS; COR: BRANCO, INOX OU PRETO (A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO); VOLTAGEM: 127V OU BIVOLTO; PORTA FEITO DE CAMADA DE VIDRO RESISTENTE; FUNÇÃO COZIMENTO DE DOURADOR, GRATINAR E GRELHAR INCLUSO; TEMPERATURA MÁXIMA 300°C (5-/+ PARA MAIS QNTO PARA MENOS); TERMOSTATO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A; NO MÍNIMO 03 OPÇÕES DE REGULAGEM COM AS PRATELEIRAS; BANDEIRA DE DETRITOS; DIMENSÕES MÍNIMAS LXAXP: 48X48X62CM; COM TEMPORIZADOR DE NO MÍNIMO 120 MINUTOS; POTÊNCIA MÍNIMA: 1750W; COM GRIL; COM RESISTÊNCIAS INFERIOR E SUPERIOR; COM LUZ INTERIOR; COM ALARME SONORO; FUNÇÕES DO FORNO; COM PÉS ANTIDERRAPANTE;	NARDELLI/TOP60	625,00	1.250,00



				ISOLAMENTO TÉRMICO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; MODELO DE REFERÊNCIA: TOP60NARDELLI.			
33	5	3486	UN	FREEZER HORIZONTAL COM AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS A SEGUIR: NA COR BRANCA, COM DUAS PORTAS E COM CHAVE, CAPACIDADE MÍNIMA DE 370 LITROS, CONTROLE DE TEMPERATURA, FECHADURA DE SEGURANÇA, TERMOSTATO AJUSTÁVEL, DUPLA AÇÃO FREEZER/ REFRIGERADOR. VOLTAGEM 127 V OU 220 V (A SER DEFINIDO NA HORA DA COMPRA). DRENOS DE DESCONGELAMENTO, RODÍZIO DE PÉS, GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR 12 MESES.	CONSUL/CHA31F BBN	2.650,00	13.250,00

Valor total: R\$ 31.000,00 (trinta e um mil reais).

**19 - RAZÃO SOCIAL: RJN COM. DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. LTDA.
CNPJ: 54.469.120/0001-61.**

Item	Qtde	Código do Item	Un	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
42	1	80094	UN	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA PARA EQUIPO UNIVERSAL. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA PARA EQUIPO UNIVERSAL, COM DIETA PARENTERAL E ENTERAL NO MESMO EQUIPAMENTO. COM TELA PARA VISUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE NO MÍNIMO TRÊS POLEGADAS, COM BRILHO DE TELA AJUSTÁVEL. PESO MÁXIMO DE 2,5KG. ACEITE A CALIBRAÇÃO DE PELO MENOS 4 MARCAS DE EQUIPOS. COM MENSAGENS DE ERROS E ATALHOS NA TELA PARA UM AJUSTE RÁPIDO E FÁCIL PELO USUÁRIO. PRECISÃO MENOR OU IGUAL A 5%. MODOS: POR TAXA, POR PESO CORPORAL, POR TEMPO E POR SEQUÊNCIA. GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMA IP22. COM PROGRAMAÇÃO DO VOLUME ADULTO DE 0,1 A 9.999 ML. TAXA DE FLUXO DE 0,1 A 2000 ML/H. KVO PROGRAMÁVEL DE 0,1 A 5,0 ML/H. REGISTRO HISTÓRICO DE 1.000 REGISTROS. COM BIBLIOTECA DE NO MÍNIMO 40 MEDICAMENTOS. DETECÇÃO DE BOLUS DE NO MÍNIMO 50 MMHG. HORÁRIO PREDEFINIDO: 00:00:01 A 99:59:59, AJUSTÁVEL. ALARMES AUDIOVISUAIS EM LED EXTERNO COM UM BOM TAMANHO PARA VISUALIZAÇÃO DE LONGE DO EQUIPAMENTO E COM INFORMAÇÕES GRÁFICAS NA TELA (LEMBRETE DE STATUS ATUAL E ORIENTAÇÃO DE OPERAÇÃO), INCLUINDO: OCLUSÃO, AR NA LINHA, VTBI COMPLETO, KVO CONCLUÍDO, PORTA ABERTA, SEM KIT DE INFUSÃO INSERIDO, ERRO DO SISTEMA, SISTEMA ANORMAL, TEMPOS DE STAND-BY EXPIRADOS, LEMBRETES, BATERIA FRACA, NENHUMA BATERIA INSERIDA, TEMPO QUASE CONCLUÍDO, SEM ALIMENTAÇÃO CA, SEM ENERGIA. COM PELO MENOS 3 NÍVEIS DE ALARME E VOLUME SELECIONÁVEL. BATERIA DE LÍTIO DE NO MÍNIMO 4 HORAS À 25ML/H E COM CARREGAMENTO DE CARGA MÁXIMA DE ATÉ 6 HORAS. CLAMP PARA FIXAÇÃO EM SUPORTE DE SORO. INTERFACE RS232: CONECTOR PARA CHAMADA DE ENFERMEIROS. O EQUIPAMENTO DEVE SER ACOMPANHADO PELOS MANUAIS IMPRESSOS	ENDOBRAX/MDKMED MI23	7.700,00	7.700,00



				DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA (BRASIL) E SERVIÇO/SOFTWARE TOTALMENTE EM LÍNGUA PORTUGUESA (BRASIL). O LICITANTE DEVE FORNECER TREINAMENTO OPERACIONAL ADEQUADO AOS USUÁRIOS.			
--	--	--	--	---	--	--	--

Valor total: R\$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais).

20 - RAZÃO SOCIAL: SOUL DIST. DE PRODUTOS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA. CNPJ: 51.659.136/0001-49.

Item	Qtde	Código do Item	Un	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
27	2	8826	UN	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONAL. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PRESSÃO NOMINAL MÍNIMA: 1600 IBF/ POL ² / 110BAR/ 11MPA; PRESSÃO PERMISSÍVEL: 2.400 IBF/ POL ² / 166BAR/ 17MPA; VOLTAGEM: 220V; POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR: 2,5CV; CORRENTE APROX.: 10,5 A; ROTAÇÃO MÍNIMA: 3.600 RPM; NÚMERO DE PISTÕES: 3; MATERIAL DOS PISTÕES: CERÂMICA SUPERIOR; OU VAZÃO APROX.: 450 L/H; COMPRIMENTO MÍNIMO DA MANGUEIRA: 6 METROS; COMPRIMENTO MÍNIMO DO FIO ELÉTRICO: 5 METROS; CERTIFICADO PELO INMETRO; ENGATE RÁPIDO AO SISTEMA DE SUÇÃO DE ÁGUA; VÁLVULAS DE AÇO INOX; MOTOR COM PROTETOR TÉRMICO; COM SISTEMA STOP TOTAL: DESLIGA AUTOMATICAMENTE AO ACIONAR O GATILHO; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. MODELO DE REFERÊNCIA: JACTO J7200.	VULCAN/ VLP2500E-2	1.563,54	3.127,08
37	2	80085	UN	CLIMATIZADOR PORTÁTIL. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: VAZÃO: 6.000 M ³ /H; 01 MOTOR; POTÊNCIA MÍNIMA: 250W; GRADE SWING; CAPACIDADE MÍNIMA: 80 LITROS 3 VELOCIDADES; TENSÃO: 220V; ALTURA MÍNIMA: 118CM; LARGURA MÍNIMA: 72CM; PROFUNDIDADE MÍNIMA: 48CM; GARANTIA MÍNIMA 3 MESES; MODELO DE REFERÊNCIA: ULTRAAR80LITROS.	VENTISOL/CLI100 PRO2	1.330,14	2.660,28

Valor total: R\$ 5.787,36 (cinco mil, setecentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos).

21 - RAZÃO SOCIAL: TOFER COMERCIO DE PRODUTOS LTDA. CNPJ: 41.138.148/0001-74.

Item	Qtde	Código do Item	Un	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
8	55	80069	UN	MESA PLÁSTICA. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL: POLIPROPILENO E COM PROTEÇÃO UV; TIPO: EMPILHÁVEL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 680X680MM; COR: PRETA OU BRANCO (A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO); MODELO: QUADRADA PLÁSTICA; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; MODELO DE REFERÊNCIA: 592463 TRAMONTINA OU MOR.	MOR	76,97	4.233,35

Valor total: R\$ 4.233,35 (quatro mil, duzentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos).



22 - RAZÃO SOCIAL: TOLEQUIP VENDAS LTDA.
CNPJ: 59.764.011/0001-90.

Item	Qtde	Código do Item	Un	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
22	1	80077	UN	CONJUNTO DE SOFÁ 2 E 3 LUGARES, ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE EUCALIPTO 100% DE REFLORESTAMENTO, FIXAÇÃO DA ESTRUTURA GRAMPOS GALVANIZADOS ANTIFERRUGEM, ASSENTO FIXO EM ESPUMA D33 E PERCINTAS ELÁSTICAS, ENCHIMENTO DO ENCOSTO EM FIBRA POLIÉSTER SILICONADA, BRAÇO FIXOS COM ALMOFADA 100% FIBRA SILICONADA MÍNIMO DE 30 CM DE LARGURA, 3 LUGARES MEDINDO: ALTURA MÍNIMA 1,00 M LARGURA MÍNIMA 2,00 M, PROFUNDIDADE MÍNIMA 0,90 M, CAPACIDADE EM KG POR LUGAR 120 KG. 2 LUGARES MEDINDO: ALTURA MÍNIMA 1,00 M LARGURA MÍNIMA 1,50 M, PROFUNDIDADE MÍNIMA 0,90 M, CAPACIDADE EM KG POR LUGAR MÍNIMO 120 KG. MATERIAL: MADEIRA/ ESPUMA / TECIDO. FIXAÇÃO DO TECIDO COM GRAMPOS, MATERIAL INTERNO ESPUMA E FIBRA SILICONADA. REVESTIMENTO EM SUEDE PLUMA NA COR MARROM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES;	SOFA CASA/ FINLANDIA	3.150,00	3.150,00

Valor total: R\$ 3.150,00 (três mil e cento e cinquenta reais).

23 - RAZÃO SOCIAL: UNIQUE CUSTOM HOMES LTDA.
CNPJ: 50.462.520/0001-94.

Item	Qtde	Código do Item	Un	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
11	2	80070	UN	ARMÁRIO ARQUIVO ESCRITÓRIO. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COM 04 GAVETAS COM TRANCA; MATERIAL: MDF; ALTURA MÍNIMA 1,32; LARGURA MÍNIMA: 47CM; PROFUNDIDADE MÍNIMA: 44CM; COR: CARVALHO OU FREIJÓ (A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO); ESPESSURA MÍNIMA: 15MM; GAVETA COM TELESCÓPIO E ACABAMENTO FOSCO; COM SAPATAS REGULÁVEL; MATERIAL DO PUXADOR:METAL; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; MODELO DE REFERÊNCIA: ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO THOMAS ARTANY.	UNIQUE	688,50	1.377,00

Valor total: R\$ 1.377,00 (um mil e trezentos e setenta e sete reais).

24 - RAZÃO SOCIAL: VERLUMA COMERCIO LTDA.
CNPJ: 63.679.550/0001-07.

Item	Qtde	Código do Item	Un	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
41	1	80093	UN	BALANÇA INDUSTRIAL PLATAFORMA VETERINÁRIA DIGITAL. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COBERTURA EM CARBONO OU SUPERIOR; ESTRUTURA EM AÇO INOX OU SUPERIOR; COM COLUNA DOBRÁVEL; MEDIÇÃO DE PESO ATÉ 300KG; COM MASTRO PARA O PAINEL DIGITAL; PAINEL DIGITAL COM LED; MEDIDAS MÍNIMAS (CXLXD):70X50X70; ALTURA APROX.: 13CM; ALIMENTAÇÃO 127V OU 220V AUTOMÁTICA; PRODUTO ENTREGUE CALIBRADO; FUNÇÕES MÍNIMAS: TECLADO; TECLA TARA; TECLA ZERO; TARA MÁXIMA: 100KG; INCLUSO:	LIDER BALANÇAS/B530 CÂES	2.300,00	2.300,00



			BATERIA INTERNA EXTRA; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.			
--	--	--	--	--	--	--

Valor total: R\$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais).

25 - RAZÃO SOCIAL: ZAMPIERE VOLPATTO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
CNPJ: 51.954.194/0001-03.

Item	Qtde	Código do Item	Un	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
45	10	80097	UN	CADEIRA DE RODAS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS A SEGUIR: CONSTRUÍDA EM LIGA ALUMÍNIO AERONÁUTICO TEMPERADO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO; EIXOS DE AÇO REFORÇADO; PINTURA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE, COM TENSIONAMENTO DE ASSENTO, FIXADO SEM PARAFUSOS; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM "X" COM BARRAS HEXAGONAIS, PARA MAIOR RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE, SISTEMA DE FECHAMENTO COM ARTICULADORES; ALMOFADA DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE INCORPORADA AO ASSENTO; RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEIS, RAIADAS; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS, COM GARFO DE ALUMÍNIO; ARO DE IMPULSO EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI; SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK RELEASE" NAS RODAS TRASEIRAS; FREIOS BILATERAIS; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS INCORPORADO AO APOIO DE BRAÇOS; APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL; APOIO DE PÉS FIXO COM AJUSTE DE ALTURA; CAPACIDADE DE PESO DE NO MÍNIMO 150 KG.	ORTOMOBIL/MA3F COM ALMOFADA	1.250,00	12.500,00

Valor total: R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).

Valor Total do Processo: R\$ 400.062,98 (quatrocentos mil, sessenta e dois reais e noventa e oito centavos).

Art. 2º Ficam intimados os participantes da licitação supramencionada da decisão proferida no artigo 1º em relação à adjudicação e homologação.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

MUNICÍPIO DE TUPÃSSI, Estado do Paraná, 26 de fevereiro de 2026.

JOSÉ CARLOS MARIUSSI
Prefeito Municipal

