

COMISSÃO DE COMPRAS DE MISSAL/PR

Pregão Eletrônico. Restrição para participar da Licitação e Contratar. Ilegalidade. Exigência de luminária que apenas uma fabricante fornece. Direcionamento. Impugnação para adequação à Lei 14.133/2021. Restrição à competitividade.

SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 78.794.427/0001-04, sediada à Rua Newton de Souza e Silva, 19, Uberaba, Curitiba/PR., vem, , por intermédio de seu representante legal subscrito, respeitosamente perante V.Sa., apresentar **IMPUGNAÇÃO AO EDITAL**, em face de cláusula restritiva de competitividade no certame referenciado, nos termos a seguir:

DOS FATOS

O Município de Missal/PR, lançou Edital de Pregão eletrônico nº. 098/2024 o qual tinha como objeto o: “fornecimento e instalação de luminárias para iluminação pública em LED em vias públicas”

Da análise do Termo de Referência, constatou-se que no item 2.2, “ii” se exige **o fornecimento de luminárias com eficiência energética mínima de 170 lm/w.**

Para as luminárias que serão instaladas nas vias V2, se exige que a potência máxima seja entre 100 e 110w.

Ocorre que, conforme será demonstrado, a única luminária que atende as exigências do Edital para as luminárias de via V2, é da marca Zagonel, fazendo com que “indiretamente” o edital seja direcionado para a fabricante supra indicada.

Diante da existência de cláusula restritiva de competitividade, e em desconformidade com a legislação vigente, apresenta impugnação ao Edital para que tal exigência seja adequada.

É o que havia para relatar.

DO DIREITO

CONTATO

(41) 3376-3539
solarlicitacoes.eng@gmail.com

ENDEREÇO

Rua Newton de Souza e Silva, 19
CEP 81570-050 - Uberaba
Curitiba - Paraná

CNPJ

78.794.427/0001-04
INSCRIÇÃO ESTADUAL
904.28921-38



Inicialmente, cabe trazer o que preconiza o artigo 9 da Lei 14.133/2021:

Art. 9º É vedado ao agente público designado para atuar na área de licitações e contratos, ressalvados os casos previstos em lei:

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos que praticar, **situações que:**

- a) **comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do processo** licitatório, inclusive nos casos de participação de sociedades cooperativas;
- b) estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou do domicílio dos licitantes;
- c) sejam impertinentes ou irrelevantes para o objeto específico do contrato;

Portanto, a exigência editalícia, confronta o previsto na legislação vigente, **havendo clara violação da legalidade**, além dos princípios da contratação pública, **com a restrição indevida de participar**, considerando os preceitos atuais da Lei 14.133/2021.

Conforme exposto, nenhuma fabricante, além da Zagonel, oferece luminária que atenderia as exigências do Edital.

A potência mais comum no mercado varia entre 100W e 120W, **o que permitiria a participação de mais concorrentes.**

Foram realizadas diversas cotações, todas confirmando a suspeita de suposto direcionamento para a fabricante mencionada.

Com esta impugnação, solicita-se a adequação da exigência para permitir a apresentação de luminárias de 100 a 120W, favorecendo o princípio da ampla concorrência.

Conforme demonstrado pelas luminárias com selo Procel, anexo a esta impugnação, apenas a Zagonel atende à exigência atual, restringindo a competição às mesmas empresas.

Cabe destacar que caso não se adeque tal exigência, teremos uma redução substancial da concorrência de forma a não atender os princípios norteadores das licitações.

Importante destacar o que consta no artigo 11 da Lei 14.133/2021:

Art. 11. O processo licitatório tem por objetivos:

I- assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto;

CONTATO

(41) 3376-3539
solarlicitacoes.eng@gmail.com

ENDEREÇO

Rua Newton de Souza e Silva, 19
CEP 81570-050 - Uberaba
Curitiba - Paraná

CNPJ

78.794.427/0001-04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

904.28921-38



II- assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como **a justa competição**;

III- evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos;

IV- incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável.

Parágrafo único. A alta administração do órgão ou **entidade é responsável pela governança das contratações e deve implementar processos e estruturas**, inclusive de gestão de riscos e controles internos, **para avaliar, direcionar** e monitorar **os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no caput deste artigo**, promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e **promover eficiência**, efetividade e eficácia em suas contratações.

É importante destacar que a *mens legis* (vontade da lei) é o aumento do número de participantes nos certames licitatórios, a fim de estimular competitividade e como consequência, contratar proposta mais vantajosa.

O que vemos no caso em tela é a inclusão de uma cláusula restritiva de competitividade, o que acaba por indiretamente direcionar a licitação sempre as mesmas empresas.

Nesse sentido, o TJ/Pr já se manifestou:

Cuida-se de agravo de instrumento promovido em face de decisão proferida em mandado de segurança (autos nº 0026580-66.2012.8.16.0021) que indeferiu a liminar pleiteada para suspender o pregão eletrônico nº 20/2012, realizado para aquisição de veículos pela agravada. (fl. 16/170) Alga em suas razões: a) impetrou mandado de segurança objetivando a **suspensão do pregão eletrônico nº 20/12, realizado pelo agravado para aquisição de veículos, tendo em vista que o edital licitatório previa especificações excessivas, somente uma fabricante poderia atender**; b) o procedimento licitatório foi realizado 21/08/2012 em razão do indeferimento da liminar requerida; c) apenas duas empresas apresentaram propostas para os itens 1 e 2 do edital de licitação: I) a Renault do Brasil S/A, fabricante da marca Renault, e a II) Nova Comércio de Veículos Ltda, revendedora da marca Renault na cidade de Cascavel/PR, ambas com o mesmo veículo Renault Fluence. O fato



SOLAR
MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS

de apenas um modelo de veículo ter participado do certame prova, de forma incontestada, que o edital de licitação estava direcionado para a aquisição do veículo Renault Fluence, visto que os veículos de **outras marcas (da mesma categoria) não apresentam todas as especificações previstas no edital (...)** as **especificações do edital são excessivas**, pois limitam a concorrência, já que os veículos das outras marcas não puderam participar da licitação, contrapondo o entendimento da ilustre julgadora singular na decisão agravada (...) é evidente que as especificações constantes do edital não são indispensáveis para o atendimento do interesse público da Universidade, em adquirir um veículo de boa qualidade e segurança (...) **o edital de licitação está direcionado** para a aquisição do veículo Renault Fluence, **pois ele trás exatamente todas as especificações deste** veículo, dentre as quais algumas **não estão presentes nos** veículos **similares das demais marcas, ferindo, por conseguinte, o princípio da isonomia (...)** o edital especificou de forma minuciosa os veículos objeto da licitação, **limitando a competição. O direcionamento da licitação em benefício de uma empresa concorrente constitui ato de improbidade administrativa** (fls. 06/09); d) os requisitos necessários à concessão de efeito ativo recursal estão presentes. (TJ-PR - AI: 9583764 PR 958376-4 (Decisão Monocrática), Relator: Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 19/09/2012, 5ª Câmara Cível)

DO PEDIDO

De todo o exposto, requer o recebimento da presente impugnação ao edital de Pregão eletrônico nº. 098/2024, a fim de adequar a exigência de apresentação de luminárias para vias V2 entre 100 e 120w;

Requer também seja disponibilizado o Estudo técnico preliminar que embasou a concepção da proposta;

Requer seja disponibilizado os orçamentos usados como base para composição do preço;

CONTATO

(41) 3376-3539
solarlicitacoes.eng@gmail.com

ENDEREÇO

Rua Newton de Souza e Silva, 19
CEP 81570-050 - Uberaba
Curitiba - Paraná

CNPJ

78.794.427/0001-04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

904.28921-38



SOLAR
MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS

Curitiba/PR, datado e assinado digitalmente.

**NERI GUILHERME
VIEIRA:218593029
04**

Assinado de forma digital por NERI GUILHERME
VIEIRA:21859302904
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF
A1, ou=Videoconferencia, ou=48587170000140,
ou=AC SyngularID Multipla, cn=NERI GUILHERME
VIEIRA:21859302904
Dados: 2024.09.23 08:42:06 -03'00'

SOLAR MATERIAIS E CONST ELÉTRICAS LTDA

78.794.427/0001-04

MATHEUS HELENO

OAB/PR 107.728

CONTATO

(41) 3376-3539
solarlicitacoes.eng@gmail.com

ENDEREÇO

Rua Newton de Souza e Silva, 19
CEP 81570-050 - Uberaba
Curitiba - Paraná

CNPJ

78.794.427/0001-04
INSCRIÇÃO ESTADUAL
904.28921-38



Selo Procel

Luminárias LED para Iluminação Pública

Luminárias LED	
Fornecedores:	57
Produtos:	2451

Em caso de dúvidas entrar em contato com o e-mail procel.selo@enbpar.gov.br

Atualização

13/09/2024

LUMINÁRIA LED

Fornecedores: 57
Produtos: 2451

Atualização: 13/09/2024



FONECEDOR	MARCA	MODELO	FLUXO LUMINOSO (lm)	POTÊNCIA (W)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	IRC	GRAU DE PROTEÇÃO (IP)	TEMP. DE COR (K)	VIDA (h)	CLASSIFICAÇÃO	FATOR DE POTÊNCIA	ARQUIVO .IES	FOTOS LUMINÁRIAS	MODELO CONTROLADOR	MODELO DPS	CÓDIGO DE BARRAS
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPBR-150W-X-T2-218LM-740	21000	150	140	70	IP 66	4000(BN)	78000	TIPO II - NÉSSIA LIMITADA	0,92	Link	Link	XITANLUM XI LP150W 0.3-1.50A	Clamper Light	7898932246055
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPBR-150W-X-T2-218LM-750	21000	150	140	70	IP 66	5000(BF)	66000	TIPO II - NÉSSIA LIMITADA	0,92	Link	Link	XITANLUM XI LP150W 0.3-1.50A	Clamper Light	7898932246759
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPBR-150W-X-T2-218LM-750	21000	150	140	>70	IP 66	5000(BF)	78000	TIPO II - NÉSSIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Xitaneum 150W 0.7A-1.10V 230V	Clamper Light	7898932245955
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPBR-160W-X-T2-224LM-740	22400	160	140	70	IP 66	4000(BN)	78000	TIPO II - NÉSSIA LIMITADA	0,92	Link	Link	XITANLUM XI LP 150W 0.3-1.05A	Clamper Light	7898932245896
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPBR-160W-X-T2-224LM-750	22400	160	140	70	IP 66	5000(BF)	66000	TIPO II - NÉSSIA LIMITADA	0,92	Link	Link	XITANLUM XI LP 150W 0.3-1.05A	Clamper Light	7898932245841
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPBR-160W-X-T2-224LM-750	22400	160	140	>70	IP 66	5000(BF)	78000	TIPO II - NÉSSIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Xitaneum 150W 0.7A-1.10V 230V	Clamper Light	7898932245906
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPBR-180W-X-T2-252LM-740	25200	180	140	70	IP 66	4000(BN)	78000	TIPO II - NÉSSIA LIMITADA	0,92	Link	Link	XITANLUM XI 180W 0.1-1.25A	Clamper Light	7898932245962
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPBR-180W-X-T2-252LM-750	25200	180	140	70	IP 66	5000(BF)	66000	TIPO II - NÉSSIA LIMITADA	0,92	Link	Link	XITANLUM XI 180W 0.1-1.25A	Clamper Light	7898932245438
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPBR-180W-X-T2-252LM-750	25200	180	140	>70	IP 66	5000(BF)	78000	TIPO II - NÉSSIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Xitaneum 180W 0.1-1.25A-1.10V	Clamper Light	7898932245933
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPBR-200W-X-T2-260LM-750	26000	200	130	70	IP 66	5000(BF)	66000	TIPO II - NÉSSIA LIMITADA	0,92	Link	Link	XITANLUM XI 180W 0.1-1.25A	Clamper Light	7898932245445
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPBR-200W-X-T2-260LM-740	26000	200	140	>70	IP 66	5000(BF)	78000	TIPO II - NÉSSIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Xitaneum 180W 0.1-1.25A-1.10V	Clamper Light	7898932245964
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPBR-200W-X-T2-260LM-750	26000	200	140	>70	IP 66	5000(BF)	78000	TIPO II - NÉSSIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Xitaneum 180W 0.1-1.25A-1.10V	Clamper Light	7898932245940
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPBR-240W-X-T2-336LM-740	33600	240	140	>70	IP 66	4000(BN)	78000	TIPO II - NÉSSIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Xitaneum 220W 0.5-1.5A-1.10V	Clamper Light	7898932245971
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPBR-240W-X-T2-336LM-750	33600	240	140	>70	IP 66	5000(BF)	78000	TIPO II - NÉSSIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Xitaneum 220W 0.5-1.5A-1.10V	Clamper Light	7898932245957
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPBR5-150W-X-T2-240LM-740	24000	150	160	>70	IP 66	4000(BN)	102000	TIPO II - NÉSSIA	>0,98	Link	Link	Xitaneum Dim 150W 0.7A-1.10V	Clamper Light	7898932246282
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPBR5-150W-X-T2-240LM-750	24000	150	160	>70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - NÉSSIA	>0,98	Link	Link	Xitaneum Dim 150W 0.7A-1.10V	Clamper Light	7898932246336
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPBR5-180W-X-T2-288LM-740	28800	180	160	>70	IP 66	4000(BN)	102000	TIPO II - NÉSSIA	>0,98	Link	Link	Xitaneum XI 180W 0.1-1.25 0-10V	Clamper Light	7898932246299
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPBR5-180W-X-T2-288LM-750	28800	180	160	>70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - NÉSSIA	>0,98	Link	Link	Xitaneum XI 180W 0.1-1.25 0-10V	Clamper Light	7898932246343
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPBR5-200W-X-T2-320LM-740	32000	200	160	>70	IP 66	4000(BN)	102000	TIPO II - NÉSSIA	>0,98	Link	Link	Xitaneum XI 180W 0.1-0.9 0-10V	Clamper Light	7898932246305
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPBR5-200W-X-T2-320LM-750	32000	200	160	>70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - NÉSSIA	>0,98	Link	Link	Xitaneum XI 180W 0.1-0.9 0-10V	Clamper Light	7898932246350
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPBR5-30W-X-T2-048LM-750	4800	30	160	>70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - NÉSSIA	>0,98	Link	Link	Xitaneum XI EP 40W 0.7-1.05A 0-10V	Clamper Light	7898932246312
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPBR5-40W-X-T2-064LM-740	6400	40	160	>70	IP66	4000	102000	TIPO II - NÉSSIA	>0,98	Link	Link	Xitaneum XI 50W 0.1-1.8A 0-10V	Clamper Light	7898932246406
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPBR5-40W-X-T2-064LM-750	6400	50	160	>70	IP 66	4000(BN)	102000	TIPO II - NÉSSIA	>0,98	Link	Link	Xitaneum X EP 65W 0.7-1.05A 0-10V	Clamper Light	7898932246275
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPBR5-50W-X-T2-080LM-750	8000	50	160	>70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - NÉSSIA	>0,98	Link	Link	Xitaneum X EP 65W 0.7-1.05A 0-10V	Clamper Light	7898932246329
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPBR5-50W-X-T2-064LM-740	6400	40	160	>70	IP66	4000	102000	TIPO II - NÉSSIA	>0,98	Link	Link	DONE - DL-50W-V385-MAP	ZYS-F10A	7898932246473
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPBR5-50W-X-T2-080LM-740	8000	50	160	>70	IP66	4000	102000	TIPO II - NÉSSIA	0,98	Link	Link	DONE - DL-50W-V385-MAP	ZYS-F10A	7898932246480
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPBR5-50W-X-T2-080LM-750	8000	50	160	>70	IP66	5000	102000	DONE - DL-50W-V385-MAP	0,98	Link	Link	DONE - DL-50W-V385-MAP	ZYS-F10A	7898932246497
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPBR5-80W-X-T2-128LM-740	12800	80	160	>70	IP66	4000	102000	TIPO II - NÉSSIA	0,98	Link	Link	DONE - DL-75W-V385-MAP	ZYS-F10A	7898932246503
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPBR5-80W-X-T2-128LM-750	12800	80	160	>70	IP66	5000	102000	TIPO II - NÉSSIA	0,98	Link	Link	DONE - DL-75W-V385-MAP	ZYS-F10A	7898932246510
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPBR15-100W-X-T2-140LM-740-8	14000	100	140	70	IP 66	4000(BN)	78000	TIPO II - NÉSSIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XITANLUM 50W 0.1-1.8A	CL	7898932245872
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPBR15-100W-X-T2-140LM-750-8	14000	100	140	70	IP 66	5000(BF)	78000	TIPO II - NÉSSIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XITANLUM LP 150W 0.3-1.05A	Clamper Light	7898932245827
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPBR15-120W-X-T2-168LM-740	16800	120	140	70	IP 66	4000(BN)	78000	TIPO II - NÉSSIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XITANLUM LP 150W 0.3-1.05A	Clamper Light	7898932246035
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPBR15-130W-X-T2-182LM-740	18200	130	140	70	IP 66	4000(BN)	78000	TIPO II - NÉSSIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XITANLUM LP 150W 0.3-1.05A	Clamper Light	7898932245889
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPBR15-130W-X-T2-182LM-750	18200	130	140	70	IP 66	5000(BF)	78000	TIPO II - NÉSSIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XITANLUM LP 150W 0.3-1.05A	Clamper Light	7898932245834
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPBR15-150W-X-T2-070LM-740	7000	50	150	70	IP 66	4000(BN)	78000	TIPO II - NÉSSIA	0,98	Link	Link	XITANLUM 50W 0.1-1.8A	Clamper Light	7898932245858
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPBR15-150W-X-T2-070LM-750	7000	50	150	70	IP 66	5000(BF)	78000	TIPO II - NÉSSIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XITANLUM 50W 0.1-1.8A	Clamper Light	7898932245863
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPBR15-60W-X-T2-084LM-740	8400	60	140	70	IP 66	4000(BN)	78000	TIPO II - NÉSSIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XITANLUM 50W 0.1-1.8A	Clamper Light	7898932245865
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPBR15-60W-X-T2-084LM-750	8400	60	140	70	IP 66	5000(BF)	78000	TIPO II - NÉSSIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XITANLUM 50W 0.1-1.8A	Clamper Light	7898932245810
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPBR15-80W-X-T2-112LM-740	11200	80	140	>70	IP 66	4000(BN)	78000	TIPO II - NÉSSIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Xitaneum 100W 0.7A-1.10V 230V	Clamper Light	7898932246046
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPBR15-80W-X-T2-112LM-750	11200	80	140	>70	IP 66	5000(BF)	78000	TIPO II - NÉSSIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Xitaneum 100W 0.7A-1.10V 230V	Clamper Light	7898932246022
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPBR15-100W-T-T2-160LM-740	16000	100	160	>70	IP 66	4000(BN)	102000	TIPO II - NÉSSIA	0,98	Link	Link	Xitaneum Dim 100W 0.7A-1.10V	Clamper Light	7898932246381
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPBR15-100W-T-T2-160LM-750	16000	100	160	>70	IP66	5000(BF)	102000	TIPO II - NÉSSIA	0,98	Link	Link	Xitaneum Dim 100W 0.7A-1.10V	Clamper Light	7898932246405
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPBR15-120W-T-T2-192LM-740	19200	120	160	>70	IP 66	4000(BN)	102000	TIPO II - NÉSSIA	0,98	Link	Link	Xitaneum Dim 150W 0.7A-1.10V 230V	Clamper Light	7898932246308
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPBR15-120W-T-T2-192LM-750	19200	120	160	>70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - NÉSSIA	0,98	Link	Link	Xitaneum Dim 150W 0.7A-1.10V 230V	Clamper Light	7898932246402
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPBRP-60W-T-T2-096LM-740	9600	60	160	>70	IP 66	4000(BN)	102000	TIPO II - NÉSSIA	0,98	Link	Link	Xitaneum - XI EP 65W 0.7-1.05A 0-10V	Clamper Light	7898932246367
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPBRP-60W-T-T2-096LM-750	9600	60	160	>70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - NÉSSIA	0,98	Link	Link	Xitaneum - XI EP 65W 0.7-1.05A 0-10V	Clamper Light	7898932246411
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPBRP-70W-T-T2-112LM-740	11200	70	160	>70	IP 66	4000(BN)	102000	TIPO II - NÉSSIA	0,98	Link	Link	Xitaneum - XI EP 65W 0.7-1.05A 0-10V	Clamper Light	7898932246404
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPBRP-70W-T-T2-112LM-750	11200	70	160	>70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - NÉSSIA	0,98	Link	Link	Xitaneum - XI EP 65W 0.7-1.05A 0-10V	Clamper Light	7898932246409
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPBRP-80W-T-T2-128LM-740	12800	80	160	>70	IP 66	4000(BN)	102000	TIPO II - NÉSSIA	0,98	Link	Link	Xitaneum Dim 100W 1.05A-1.10V	Clamper Light	7898932246374
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPBRP-80W-T-T2-128LM-750	12800	80	160	>70	IP66	5000(BF)	102000	TIPO II - NÉSSIA	0,98	Link	Link	Xitaneum Dim 100W 1.05A-1.10V	Clamper Light	7898932246428
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPBRP6-45W-T-T2-084LM-750	8500	45	190	>70	IP66	5000	108000	TIPO II - CURTA	0,98	Link	Link	DONE - DL-50Z-S85-MAL	ZYS-F10SD	7898932246527
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPBRP6-45W-T-T2-084LM-740	8500	45	190	>70	IP66	4000	108000	TIPO II - CURTA	0,98	Link	Link	DONE - DL-50Z-S85-MAL	ZYS-F10SD	7898932246534
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPBRP6-80W-T-T2-152LM-740	15200	80	190	>70	IP66	4000	108000	TIPO II - NÉSSIA	0,98	Link	Link	DONE - DL-75H-S85-MAL	ZYS-F10SD	7898932246541
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPBRP6-100W-T-T2-190LM-740	19000	100	190	>70	IP66	4000	108000	TIPO II - NÉSSIA	0,98	Link	Link	DONE - DL-100H-S85-MAL	ZYS-F10SD	7898932246558
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPBRP6-120W-T-T2-228LM-740	22800	120	190	>70	IP66	4000	108000	TIPO II - NÉSSIA	0,98	Link	Link	DONE - DL-150H-S85-MAL	ZYS-F10SD	7898932246565
APITA	LUMER	LUMRP-18-1P66-4000K-60W	9000	60	150	70	IP 66	4000(BN)	102000	TIPO II - NÉSSIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4013-CPN4U1050/07SP	Clamper Light	N/A
APITA	LUMER	LUMRP-20-1P66-4000K-80W	12160	80	150	70	IP 66	4000(BN)	102000	TIPO II - NÉSSIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4014-CPN4U1050/07SP	Clamper Light	N/A
APITA	LUMER	LUMRP-21-1P66-4000K-100 W	15000	100	150	70</										

LUMINÁRIA LED

Fornecedores: 57
Produtos: 2451

Atualização: 13/09/2024



FORNECEDOR	MARCA	MODELO	FLUXO LUMINOSO (lm)	POTÊNCIA (W)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	IRC	ÍNDICE DE PROTEÇÃO LP	TEMP. DE COR (K)	VIDA (h)	CLASSIFICAÇÃO	FATOR DE POTÊNCIA	ARQUIVO .IES	FOTOS LUMINÁRIAS	MODELO CONTROLADOR	MODELO DPS	CÓDIGO DE BARRAS
BR LIGHT	IMELED	KAST-12 IP66-4000K-90W	14670	90	163	70	IP66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	INTRAL / L4013-CPH41050/10SP	CLAMPER LIGHT	N/A
BR LIGHT	IMELED	KAST-13 IP66-4000K-100W	16800	100	168	70	IP66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	INTRAL / L4013-CPH41050/10SP	CLAMPER LIGHT	N/A
BR LIGHT	IMELED	KAST-14 IP66-4000K-120W	20400	120	170	70	IP66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	INTRAL / L4014-CPH41050/15SP	INTRAL / 3991	N/A
BR LIGHT	IMELED	KAST-15 IP66-4000K-150W	24450	150	163	70	IP66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	INTRAL / L4014-CPH41050/15SP	INTRAL / 3991	N/A
BR LIGHT	IMELED	KAST-16 IP66-4000K-180W	26880	180	161	70	IP66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4016-CPH41050/20SP	CLAMPER	N/A
BR LIGHT	IMELED	KAST-17 IP66-5000K-180W	29160	180	162	70	IP66	5000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4016-CPH41050/20SP	CLAMPER	N/A
BR LIGHT	IMELED	KAST-18 IP66-4000K-200W	32600	200	163	70	IP66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4016-CPH41050/20SP	CLAMPER	N/A
BR LIGHT	IMELED	KAST-19 IP66-5000K-200W	33800	200	164	70	IP66	5000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4016-CPH41050/20SP	CLAMPER	N/A
BR LIGHT	IMELED	KAST-20 IP66-5000K-240W	39120	240	163	70	IP66	5000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4017-CPH41050/24SP	CLAMPER	N/A
BR LIGHT	IMELED	KAST-21 IP66-5000K-300W	12800	80	160	>70	IP66	5000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4013-CPH41050/10SP	ORBLIGHT	N/A
BR LIGHT	IMELED	KAST-22 IP66-5000K-300W	14670	90	163	>70	IP66	5000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4013-CPH41050/10SP	ORBLIGHT	N/A
BR LIGHT	IMELED	KAST-23 IP66-5000K-100W	16100	100	161	>70	IP66	5000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4013-CPH41050/10SP	ORBLIGHT	N/A
BR LIGHT	IMELED	KAST-24 IP66-5000K-120W	19440	120	162	>70	IP66	5000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4014-CPH41050/10SP	ORBLIGHT	N/A
BR LIGHT	IMELED	KAST-25 IP66-5000K-150W	24300	150	162	>70	IP66	5000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4014-CPH41050/10SP	ORBLIGHT	N/A
BR LIGHT	IMELED	KAST-26 IP66-4000K-30W	4890	30	163	70	IP66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	Xi EP 40W 0.7-1.05	ORBLIGHT	N/A
BR LIGHT	IMELED	KAST-27 IP66-5000K-40W	6480	40	162	70	IP66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	Xi EP 40W 0.7-1.05	ORBLIGHT	N/A
BR LIGHT	IMELED	KAST-28 IP66-5000K-50W	8050	50	161	70	IP66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XTANULUM 65W 1.05A-230V	ORBLIGHT	N/A
BR LIGHT	IMELED	KAST-29 IP66-5000K-60W	9720	60	162	70	IP66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4013-CPH41050/10SP	ORBLIGHT	N/A
BR LIGHT	IMELED	KAST-30 IP66-5000K-70W	11340	70	162	70	IP66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4013-CPH41050/10SP	ORBLIGHT	N/A
BR Luminária Iluminação	BR LUMENS	BALI - P01 LPL1 - 80W 4K	12400	80	155	>70	IP66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	Xtanium 100W 0.7A-1-10V 230V	Clamper Light	N/A
BR Luminária Iluminação	BR LUMENS	BALI - P02 LPL1 - 120W 4K	18600	120	155	>70	IP66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	Xtanium 150W 1.05A-1-10V 230V	Clamper Light	N/A
BR Luminária Iluminação	BR LUMENS	BALI - P03 LPL1 - 250W 4K	23250	150	155	>70	IP66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	Xtanium 150W 1.05A-1-10V 230V	Clamper Light	N/A
BR Luminária Iluminação	BR LUMENS	BALI - G- LPL1- 120W 5-K	18000	120	150	80	IP 66	5000(EP)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	XTANULUM LP 150W 0.3-1.05A	Clamper Light	N/A
BR Luminária Iluminação	BR LUMENS	BALI - G- LPL1- 160W 4-K	24000	160	150	80	IP 66	4000(RN)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	XTANULUM XI 160W 0.1-1.25A	Clamper Light	N/A
BR Luminária Iluminação	BR LUMENS	BALI - G- LPL1- 160W 5-K	24000	160	150	80	IP 66	5000(EP)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	XTANULUM XI 160W 0.1-1.25A	Clamper Light	N/A
BR Luminária Iluminação	BR LUMENS	BALI - G- LPL1- 200W 4-K	30000	200	150	80	IP 66	4000(RN)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	XTANULUM XI 200W 0.1-1.25A	Clamper Light	N/A
BR Luminária Iluminação	BR LUMENS	BALI - G- LPL1- 200W 5-K	30000	200	150	80	IP 66	5000(EP)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	XTANULUM XI 200W 0.1-1.25A	Clamper Light	N/A
BR Luminária Iluminação	BR LUMENS	BALI - G- LPL1- 240W 4-K	21000	140	150	80	IP 66	4000(RN)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	XTANULUM LP 150W 0.3-1.05A	Clamper Light	N/A
BR Luminária Iluminação	BR LUMENS	BALI - G- LPL1- 240W 5-K	21000	140	150	80	IP 66	5000(EP)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	XTANULUM LP 150W 0.3-1.05A	Clamper Light	N/A
BR Luminária Iluminação	BR LUMENS	BALI - G- LPL1- 330W 4-K	22500	150	150	80	IP 66	4000(RN)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	XTANULUM LP 150W 0.3-1.05A	Clamper Light	N/A
BR Luminária Iluminação	BR LUMENS	BALI - G- LPL1- 330W 5-K	22500	150	150	80	IP 66	5000(EP)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	XTANULUM LP 150W 0.3-1.05A	Clamper Light	N/A
BR Luminária Iluminação	BR LUMENS	BALI - G- LPL1- 380W 4-K	27000	180	150	80	IP 66	4000(RN)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	XTANULUM XI 180W 0.1-1.25A	Clamper Light	N/A
BR Luminária Iluminação	BR LUMENS	BALI - G- LPL1- 380W 5-K	27000	180	150	80	IP 66	5000(EP)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	XTANULUM XI 180W 0.1-1.25A	Clamper Light	N/A
BR Luminária Iluminação	BR LUMENS	BALI - G- LPL1- 240W 4-K	36000	240	150	80	IP 66	4000(RN)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	XTANULUM XI 220W 0.1-1.25A	Clamper Light	N/A
BR Luminária Iluminação	BR LUMENS	BALI - G- LPL1- 240W 5-K	36000	240	150	80	IP 66	5000(EP)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	XTANULUM XI 220W 0.1-1.25A	Clamper Light	N/A
BR Luminária Iluminação	BR LUMENS	BALI - P- 02 LPL1- 60W 4-K	9000	60	150	80	IP 66	4000(RN)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	XTANULUM 100W 0.1-1.10A	Clamper Light	N/A
BR Luminária Iluminação	BR LUMENS	BALI - P- 02 LPL1- 60W 5-K	9000	60	150	80	IP 66	5000(EP)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	XTANULUM 100W 0.1-1.10A	Clamper Light	N/A
BR Luminária Iluminação	BR LUMENS	BALI - P- 02 LPL1- 90W 4-K	13500	90	150	80	IP 66	4000(RN)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	XTANULUM 100W 0.1-1.10A	Clamper Light	N/A
BR Luminária Iluminação	BR LUMENS	BALI - P- 02 LPL1- 90W 5-K	13500	90	150	80	IP 66	5000(EP)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	XTANULUM 100W 0.1-1.10A	Clamper Light	N/A
BR Luminária Iluminação	BR LUMENS	BALI - P- 02 LPL1- 100W 4-K	15000	100	150	80	IP 66	4000(RN)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	XTANULUM 100W 0.1-1.10A	Clamper Light	N/A
BR Luminária Iluminação	BR LUMENS	BALI - P- 02 LPL1- 100W 5-K	15000	100	150	80	IP 66	5000(EP)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	XTANULUM 100W 0.1-1.10A	Clamper Light	N/A
BR Luminária Iluminação	BR LUMENS	BALI - P- 02 LPL1- 110W 5-K	15400	110	140	80	IP 66	5000(EP)	78000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	Xtanium 100W 0.1 - 1.1A	Clamper Light	N/A
BR Luminária Iluminação	BR LUMENS	BALI - P- 02 LPL1- 150W 5-K	21000	150	140	80	IP 66	5000(EP)	78000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	Xtanium 150W 0.1 - 1.05A	Clamper Light	N/A
BR Luminária Iluminação	BR LUMENS	BALI - P- 02 LPL1- 20W 4-K	10500	70	150	80	IP 66	4000(RN)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	XTANULUM 100W 0.1-1.10A	Clamper Light	N/A
BR Luminária Iluminação	BR LUMENS	BALI - P- 02 LPL1- 70W 5-K	10500	70	150	80	IP 66	5000(EP)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	XTANULUM 100W 0.1-1.10A	Clamper Light	N/A
BR Luminária Iluminação	BR LUMENS	BALI - P- 02 LPL1- 80W 4-K	12000	80	150	80	IP 66	4000(RN)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	XTANULUM 100W 0.1-1.10A	Clamper Light	N/A
BR Luminária Iluminação	BR LUMENS	BALI - P- 02 LPL1- 80W 5-K	12000	80	150	80	IP 66	5000(EP)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	XTANULUM 100W 0.1-1.10A	Clamper Light	N/A
BR Luminária Iluminação	BR LUMENS	BALI - P- 02 LPL1- 30W 4-K	4500	30	150	80	IP 66	4000(RN)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	XTANULUM 55W 0.1-1.8A	Clamper Light	N/A
BR Luminária Iluminação	BR LUMENS	BALI - P01 LPL1- 30W 5-K	4500	30	150	80	IP 66	5000(EP)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	XTANULUM 55W 0.1-1.8A	Clamper Light	N/A
BR Luminária Iluminação	BR LUMENS	BALI - P02 LPL1- 40W 4-K	6000	40	150	80	IP 66	5000(EP)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	XTANULUM 55W 0.1-1.8A	Clamper Light	N/A
BR Luminária Iluminação	BR LUMENS	BALI - P02 LPL1- 40W 5-K	6000	40	150	80	IP 66	5000(EP)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	XTANULUM 55W 0.1-1.8A	Clamper Light	N/A
BR Luminária Iluminação	BR LUMENS	BALI - P03 LPL1- 50W 4-K	7500	50	150	80	IP 66	5000(EP)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	XTANULUM 55W 0.1-1.8A	Clamper Light	N/A
BR Luminária Iluminação	BR LUMENS	BALI - G LPL1 / 180W 5K	29140	180	163	>70	IP 66	5000(EP)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Xtanium - Xi LP 220W 0,1A-1,05A	Clamper Light	N/A
BR Luminária Iluminação	BR LUMENS	BALI - G LPL1 - 120W 4-K	18000	120	150	80	IP 66	4000(RN)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	XTANULUM LP 150W 0.3-1.05A	Clamper Light	N/A
BR Luminária Iluminação	BR LUMENS	BALI-P01 LPL1 / 50W 5K	8000	50	160	>70	IP66	5000(EP)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	Xtanium 65W 0.7A-1-10V 230V	Clamper Light	N/A
BR Luminária Iluminação	BR LUMENS	BALI-P02 LPL1 / 100W 5K	14000	100	160	>70	IP66	5000(EP)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	Xtanium 100W 0.7A-1-10V 230V	Clamper Light	N/A
BR Luminária Iluminação	BR LUMENS	BALI-P02 LPL1 / 40W 5K	6520	40	163	>70	IP 66	5000(EP)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Xtanium - Xi 55W 0.1 - 1.8A 0-10V	Clamper Light	N/A
BR Luminária Iluminação	BR LUMENS	BALI-P02 LPL1 / 50W 5K	8150	50	163	>70	IP 66	5000(EP)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Xtanium - Xi 55W 0.1 - 1.8A 0-10V	Clamper Light	N/A
BR Luminária Iluminação	BR LUMENS	BALI-P02 LPL1 / 60W 5K	9780	60	163	>70	IP 66	5000(EP)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Xtanium - Xi 100W 0,1A-1,10A 1-10V	Clamper Light	N/A
BR Luminária Iluminação	BR LUMENS	BALI-P02 LPL1 / 70W 5K	11410	70	163	>70	IP 66	5000(EP)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Xtanium - Xi 100W 0,1A-1,10A 1-10V	Clamper Light	N/A
BR Luminária Iluminação	BR LUMENS	BALI-P02 LPL1 / 80W 5K	13040	80	163	>70	IP 66	5000(EP)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Xtanium - Xi 100W 0,1A-1,10A 1-10V	Clamper Light	N/A
BR Luminária Iluminação	BR LUMENS	BALI-P02 LPL1- 40W 4-K	6000	40	150	80	IP 66	4000(RN)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	XTANULUM 55W 0.1-1.8A	Clamper Light	N/A
BR Luminária Iluminação	BR LUMENS	BALI-P02 LPL1-50W 4-K	7500	50	150	80	IP 66	4000(RN)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	XTANULUM 55W 0.1-1.8A	Clamper Light	N/A
BR Luminária Iluminação	BR LUM															

LUMINÁRIA LED

Fornecedores: 57
Produtos: 2451

Atualização: 13/09/2024



FORNECEDOR	MARCA	MODELO	FLUXO LUMINOSO (lm)	POTÊNCIA (W)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	IRC	QUAL DE PROTEÇÃO LP	TEMP. DE COR (K)	VIDA (h)	CLASSIFICAÇÃO	FATOR DE POTÊNCIA	ARQUIVO .IES	FOTOS LUMINÁRIAS	MODELO CONTROLADOR	MODELO DPS	CÓDIGO DE BARRAS
BTM Indústria e Comércio	SUNNY LUMINIZAÇÃO	LED - BRASILEIA II 100W 4K	15500	100	155	>70	IP 66	4000(KN)	100000	TIPO II - MESSA - limitada	0,98	Link	Link	XI 100W 0,1-1,1A 0-10V	ORBLIGHT SL02/02	N/A
BTM Indústria e Comércio	SUNNY LUMINIZAÇÃO	LED - BRASILEIA II 100W 5K	15500	100	155	>70	IP 66	5000(FP)	100000	TIPO II - MESSA - limitada	0,98	Link	Link	XI 100W 0,1-1,1A 0-10V	ORBLIGHT SL02/02	N/A
BTM Indústria e Comércio	SUNNY LUMINIZAÇÃO	LED - BRASILEIA II 120W 4K	18600	120	155	>70	IP 66	4000(KN)	100000	TIPO II - MESSA - limitada	0,98	Link	Link	Matium 150W 1,05A	ORBLIGHT SL02/02	N/A
BTM Indústria e Comércio	SUNNY LUMINIZAÇÃO	LED - BRASILEIA II 120W 5K	18600	120	155	>70	IP 66	5000(FP)	100000	TIPO II - MESSA - limitada	0,98	Link	Link	Matium 150W 1,05A	ORBLIGHT SL02/02	N/A
BTM Indústria e Comércio	SUNNY LUMINIZAÇÃO	LED - BRASILEIA II 150W 4K	23250	150	155	>70	IP 66	4000(KN)	100000	TIPO II - MESSA - limitada	0,98	Link	Link	Matium 150W 1,05A	ORBLIGHT SL02/02	N/A
BTM Indústria e Comércio	SUNNY LUMINIZAÇÃO	LED - BRASILEIA II 150W 5K	23250	150	155	>70	IP 66	5000(FP)	100000	TIPO II - MESSA - limitada	0,98	Link	Link	Matium 150W 1,05A	ORBLIGHT SL02/02	N/A
BTM Indústria e Comércio	SUNNY LUMINIZAÇÃO	LED - BRASILEIA II 180W 4K	27900	180	155	>70	IP 66	4000(KN)	100000	TIPO II - MESSA - limitada	0,98	Link	Link	XI 180W 0,1-1,25A 0-10V	ORBLIGHT SL02/02	N/A
BTM Indústria e Comércio	SUNNY LUMINIZAÇÃO	LED - BRASILEIA II 180W 5K	27900	180	155	>70	IP 66	5000(FP)	100000	TIPO II - MESSA - limitada	0,98	Link	Link	XI 180W 0,1-1,25A 0-10V	ORBLIGHT SL02/02	N/A
BTM Indústria e Comércio	SUNNY LUMINIZAÇÃO	LED - BRASILEIA II 50W 4K	7750	50	155	>70	IP 66	4000(KN)	100000	TIPO II - MESSA - limitada	0,98	Link	Link	XI 50W 0,1-1,8A 0-10V	ORBLIGHT SL02/02	N/A
BTM Indústria e Comércio	SUNNY LUMINIZAÇÃO	LED - BRASILEIA II 50W 5K	7750	50	155	>70	IP 66	5000(FP)	100000	TIPO II - MESSA - limitada	0,98	Link	Link	XI 50W 0,1-1,8A 0-10V	ORBLIGHT SL02/02	N/A
BTM Indústria e Comércio	SUNNY LUMINIZAÇÃO	LED - BRASILEIA II 80W 4K	12000	80	155	>70	IP 66	4000(KN)	100000	TIPO II - MESSA - limitada	0,98	Link	Link	XI 100W 0,1-1,1A 0-10V	ORBLIGHT SL02/02	N/A
BTM Indústria e Comércio	SUNNY LUMINIZAÇÃO	LED - BRASILEIA II 80W 5K	12000	80	155	>70	IP 66	5000(FP)	100000	TIPO II - MESSA - limitada	0,98	Link	Link	XI 100W 0,1-1,1A 0-10V	ORBLIGHT SL02/02	N/A
CONEX	CONEXLED	CLP-A10P40IES2	4800	30	160	>72	IP66	4000	55000	TIPO II - MESSA LIMITADA	>95	Link	Link	DL-10H-V38P-MAS	Clamper SS 275V 15A	NA
CONEX	CONEXLED	CLP-A00P40IES2	6400	40	160	>72	IP66	4000	55000	TIPO II - MESSA LIMITADA	>95	Link	Link	DL-10H-V38P-MAS	Clamper SS 275V 15A	NA
CONEX	CONEXLED	CLP-A50P40IES2	8000	50	160	>72	IP66	4000	55000	TIPO II - MESSA LIMITADA	>95	Link	Link	DL-10H-V38P-MAS	Clamper SS 275V 15A	NA
CONEX	CONEXLED	CLP-A00P40IES2	8600	60	160	>72	IP66	4000	55000	TIPO II - MESSA LIMITADA	>95	Link	Link	DL-10H-V38P-MAS	Clamper SS 275V 15A	NA
CONEX	CONEXLED	CLP-A00P40IES2	12800	80	160	>72	IP66	4000	55000	TIPO II - MESSA LIMITADA	>95	Link	Link	DL-100W-V14P-MDK	Clamper SS 275V 15A	NA
CONEX	CONEXLED	CLP-A10P40IES2	16000	100	160	>72	IP66	4000	55000	TIPO II - MESSA LIMITADA	>95	Link	Link	DL-100W-V14P-MDK	Clamper SS 275V 15A	NA
CONEX	CONEXLED	CLP-A10P40IES2	16000	120	160	>72	IP66	4000	55000	TIPO II - MESSA LIMITADA	>95	Link	Link	DL-150W-V214P-MDK	Clamper SS 275V 15A	NA
CONEX	CONEXLED	CLP-A10P40IES2	24000	150	160	>72	IP66	4000	55000	TIPO II - MESSA LIMITADA	>95	Link	Link	DL-150W-V214P-MDK	Clamper SS 275V 15A	NA
CONEX	CONEXLED	CLP-A20P40IES2	32000	200	160	>72	IP66	4000	55000	TIPO II - MESSA LIMITADA	>95	Link	Link	DL-200W-V26P-MDK	Clamper SS 275V 15A	NA
CONEX	CONEXLED	CLP-A20P40IES2	40000	250	160	>72	IP66	4000	55000	TIPO II - MESSA LIMITADA	>95	Link	Link	DL-240W-V34P-MDK	Clamper SS 275V 15A	NA
DEMAPE	DEMAPE	EMBENÁRIA PUBLICA LED COURSE LP-C3 - 170W 4000K	25000	170	145	70	IP 66	4000(KN)	100000	TIPO II - MESSA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-200M62	Introl 4062	790244000564
DEMAPE	DEMAPE	EMBENÁRIA PUBLICA LED COURSE LP-C3 - 170W 5000K	25000	170	145	70	IP 66	5000(FP)	100000	TIPO II - MESSA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-200M62	Introl 4062	790244000087
DEMAPE	DEMAPE	EMBENÁRIA PUBLICA LED COURSE LP-C3 - 180W 4000K	27000	180	150	70	IP 66	4000(KN)	100000	TIPO II - MESSA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-200M62	Introl 4062	790244000039
DEMAPE	DEMAPE	EMBENÁRIA PUBLICA LED COURSE LP-C3 - 180W 5000K	27000	180	150	70	IP 66	5000(FP)	100000	TIPO II - MESSA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-200M62	Introl 4062	790244000032
DEMAPE	DEMAPE	EMBENÁRIA PUBLICA LED COURSE LP-C3 - 50W 4000K	7000	50	140	70	IP 66	4000(KN)	100000	TIPO II - MESSA LIMITADA	0,98	Link	Link	PHC30M048	Introl 4062	790244000157
DEMAPE	DEMAPE	EMBENÁRIA PUBLICA LED COURSE LP-C3 - 50W 5000K	7000	50	140	70	IP 66	5000(FP)	100000	TIPO II - MESSA LIMITADA	0,98	Link	Link	PHC30M048	Introl 4062	790244000061
DEMAPE	DEMAPE	EMBENÁRIA PUBLICA LED COURSE LP-C3 - 80W 4000K	12000	80	145	70	IP 66	4000(KN)	100000	TIPO II - MESSA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-073M62	Introl 4062	790244000553
DEMAPE	DEMAPE	EMBENÁRIA PUBLICA LED COURSE LP-C3 - 80W 5000K	12000	80	145	70	IP 66	5000(FP)	100000	TIPO II - MESSA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-073M62	Introl 4062	790244000032
DEMAPE	DEMAPE	LP C8 F2 114W 90 - 305V IP66 4000K - com/sem FC	19400	114	170	70	IP 66	4000(KN)	100000	TIPO II - MESSA LIMITADA	0,97	Link	Link	MOS0 X6E-100M143	CLAMPER S 722.E.010.230-S 12A	7902440001509
DEMAPE	DEMAPE	LP C8 F2 114W 90 - 305V IP66 5000K - com/sem FC	19400	114	170	70	IP 66	5000(KN)	100000	TIPO II - MESSA LIMITADA	0,97	Link	Link	MOS0 X6E-100M143	CLAMPER S 722.E.010.230-S 12A	7902440001536
DEMAPE	DEMAPE	LP C8 F2 125W 90 - 305V IP66 4000K - com/sem FC	21100	125	170	70	IP 66	4000(KN)	100000	TIPO II - MESSA LIMITADA	0,97	Link	Link	MOS0 X6E-100M214	CLAMPER S 722.E.010.230-S 12A	7902440001538
DEMAPE	DEMAPE	LP C8 F2 125W 90 - 305V IP66 5000K - com/sem FC	21100	125	170	70	IP 66	5000(KN)	100000	TIPO II - MESSA LIMITADA	0,97	Link	Link	MOS0 X6E-100M214	CLAMPER S 722.E.010.230-S 12A	7902440001547
DEMAPE	DEMAPE	LP C8 F2 136W 90 - 305V IP66 4000K - com/sem FC	22700	136	170	70	IP 66	4000(KN)	100000	TIPO II - MESSA LIMITADA	0,97	Link	Link	MOS0 X6E-100M214	CLAMPER S 722.E.010.230-S 12A	7902440001561
DEMAPE	DEMAPE	LP C8 F2 136W 90 - 305V IP66 5000K - com/sem FC	22700	136	170	70	IP 66	5000(KN)	100000	TIPO II - MESSA LIMITADA	0,97	Link	Link	MOS0 X6E-100M214	CLAMPER S 722.E.010.230-S 12A	7902440001578
DEMAPE	DEMAPE	LP C8 F2 149W 90 - 305V IP66 4000K - com/sem FC	25000	149	170	70	IP 66	4000(KN)	100000	TIPO II - MESSA LIMITADA	0,97	Link	Link	MOS0 X6E-100M214	CLAMPER S 722.E.010.230-S 12A	7902440001592
DEMAPE	DEMAPE	LP C8 F2 149W 90 - 305V IP66 5000K - com/sem FC	25000	149	170	70	IP 66	5000(KN)	100000	TIPO II - MESSA LIMITADA	0,97	Link	Link	MOS0 X6E-100M214	CLAMPER S 722.E.010.230-S 12A	7902440001608
DEMAPE	DEMAPE	LP C8 F2 168W 90 - 305V IP66 4000K - com/sem FC	28600	168	170	70	IP 66	4000(KN)	100000	TIPO II - MESSA LIMITADA	0,97	Link	Link	MOS0 X6E-200M266	CLAMPER S 722.E.010.230-S 12A	7902440001622
DEMAPE	DEMAPE	LP C8 F2 168W 90 - 305V IP66 5000K - com/sem FC	28600	168	170	70	IP 66	5000(KN)	100000	TIPO II - MESSA LIMITADA	0,97	Link	Link	MOS0 X6E-200M266	CLAMPER S 722.E.010.230-S 12A	7902440001639
DEMAPE	DEMAPE	LP C8 F2 183W 90 - 305V IP66 4000K - com/sem FC	30200	183	170	70	IP 66	4000(KN)	100000	TIPO II - MESSA LIMITADA	0,97	Link	Link	MOS0 X6E-200M266	CLAMPER S 722.E.010.230-S 12A	7902440001653
DEMAPE	DEMAPE	LP C8 F2 183W 90 - 305V IP66 5000K - com/sem FC	30200	183	170	70	IP 66	5000(KN)	100000	TIPO II - MESSA LIMITADA	0,97	Link	Link	MOS0 X6E-200M266	CLAMPER S 722.E.010.230-S 12A	7902440001660
DEMAPE	DEMAPE	LP C8 F2 210W 90 - 305V IP66 4000K - com/sem FC	35700	210	170	70	IP 66	4000(KN)	100000	TIPO II - MESSA LIMITADA	0,97	Link	Link	MOS0 X6E-200M266	CLAMPER S 722.E.010.230-S 12A	7902440001684
DEMAPE	DEMAPE	LP C8 F2 210W 90 - 305V IP66 5000K - com/sem FC	35700	210	170	70	IP 66	5000(KN)	100000	TIPO II - MESSA LIMITADA	0,97	Link	Link	MOS0 X6E-200M266	CLAMPER S 722.E.010.230-S 12A	7902440001691
DEMAPE	DEMAPE	LP C8 F2 248W 90 - 305V IP66 4000K - com/sem FC	4000	24	170	70	IP 66	4000(KN)	100000	TIPO II - MESSA LIMITADA	0,97	Link	Link	MOS0 X6E-042M052L	CLAMPER S 722.E.010.230-S 12A	7902440001205
DEMAPE	DEMAPE	LP C8 F2 248W 90 - 305V IP66 5000K - com/sem FC	4000	24	170	70	IP 66	5000(KN)	100000	TIPO II - MESSA LIMITADA	0,97	Link	Link	MOS0 X6E-042M052L	CLAMPER S 722.E.010.230-S 12A	7902440001301
DEMAPE	DEMAPE	LP C8 F2 28W 90 - 305V IP66 4000K - com/sem FC	4700	28	170	70	IP 66	4000(KN)	100000	TIPO II - MESSA LIMITADA	0,97	Link	Link	MOS0 X6E-042M052L	CLAMPER S 722.E.010.230-S 12A	7902440001325
DEMAPE	DEMAPE	LP C8 F2 28W 90 - 305V IP66 5000K - com/sem FC	4700	28	170	70	IP 66	5000(KN)	100000	TIPO II - MESSA LIMITADA	0,97	Link	Link	MOS0 X6E-042M052L	CLAMPER S 722.E.010.230-S 12A	7902440001332
DEMAPE	DEMAPE	LP C8 F2 35W 90 - 305V IP66 4000K - com/sem FC	5300	35	170	70	IP 66	4000(KN)	100000	TIPO II - MESSA LIMITADA	0,97	Link	Link	MOS0 X7-042M055L	CLAMPER S 722.E.010.230-S 12A	7902440001356
DEMAPE	DEMAPE	LP C8 F2 35W 90 - 305V IP66 5000K - com/sem FC	5300	35	170	70	IP 66	5000(KN)	100000	TIPO II - MESSA LIMITADA	0,97	Link	Link	MOS0 X7-042M055L	CLAMPER S 722.E.010.230-S 12A	7902440001363
DEMAPE	DEMAPE	LP C8 F2 448W 90 - 305V IP66 4000K - com/sem FC	7400	44	170	70	IP 66	4000(KN)	100000	TIPO II - MESSA LIMITADA	0,97	Link	Link	MOS0 X7-042M055L	CLAMPER S 722.E.010.230-S 12A	7902440001387
DEMAPE	DEMAPE	LP C8 F2 448W 90 - 305V IP66 5000K - com/sem FC	7400	44	170	70	IP 66	5000(KN)	100000	TIPO II - MESSA LIMITADA	0,97	Link	Link	MOS0 X7-042M055L	CLAMPER S 722.E.010.230-S 12A	7902440001394
DEMAPE	DEMAPE	LP C8 F2 55W 90 - 305V IP66 4000K - com/sem FC	9300	55	170	70	IP 66	4000(KN)	100000	TIPO II - MESSA LIMITADA	0,97	Link	Link	MOS0 X7-068M05L	CLAMPER S 722.E.010.230-S 12A	7902440001417
DEMAPE	DEMAPE	LP C8 F2 55W 90 - 305V IP66 5000K - com/sem FC	9300	55	170	70	IP 66	5000(KN)	100000	TIPO II - MESSA LIMITADA	0,97	Link	Link	MOS0 X7-068M05L	CLAMPER S 722.E.010.230-S 12A	7902440001424
DEMAPE	DEMAPE	LP C8 F2 75W 90 - 305V IP66 4000K - com/sem FC	12700	75	170	70	IP 66	4000(KN)	100000	TIPO II - MESSA LIMITADA	0,97	Link	Link	MOS0 X6E-075M108	CLAMPER S 722.E.010.230-S 12A	7902440001448
DEMAPE	DEMAPE	LP C8 F2 75W 90 - 305V IP66 5000K - com/sem FC	12700	75	170	70	IP 66	5000(KN)	100000	TIPO II - MESSA LIMITADA	0,97	Link	Link	MOS0 X6E-075M108	CLAMPER S 722.E.010.230-S 12A	7902440001455
DEMAPE	DEMAPE	LP C8 F2 95W 90 - 305V IP66 4000K - com/sem FC	16100	95	170	70	IP 66	4000(KN)	100000	TIPO II - MESSA LIMITADA	0,97	Link	Link	MOS0 X6E-100M143	CLAMPER S 722.E.010.230-S 12A	7902440001479
DEMAPE	DEMAPE	LP C8 F2 95W 90 - 305V IP66 5000K - com/sem FC	16100	95	170	70	IP									

LUMINÁRIA LED

Fornecedores: 57
Produtos: 2451

Atualização: 13/09/2024



FORNECEDOR	MARCA	MODELO	FLUXO LUMINOSO (lm)	POTÊNCIA (W)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	IRC	GRAU DE PROTEÇÃO (IP)	TEMP. DE COR (K)	VIDA ÚTIL (h)	CLASSIFICAÇÃO	FATOR DE POTÊNCIA	ARQUIVO .IES	FOTOS LUMINÁRIAS	MODELO CONTROLADOR	MODELO DPS	CÓDIGO DE BARRAS
DEMATE	DEMATE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE UP-C3 - 40W 4000K	6000	40	145	70	IP 66	4000(K)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	PHC609048	Interal 4062	789828224085
DEMATE	DEMATE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE UP-C3 - 40W 5000K	6000	40	145	70	IP 66	5000(K)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	PHC609048	Interal 4062	790244902595
DEMATE	DEMATE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE UP-C3 - 55W 4000K	8000	55	150	70	IP 66	4000(K)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	PHC609048	Interal 4062	790244902540
DEMATE	DEMATE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE UP-C3 - 55W 5000K	8000	55	150	70	IP 66	5000(K)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	PHC609048	Interal 4062	790244902549
DEMATE	DEMATE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE UP-C3 - 60W 4000K	9000	60	145	70	IP 66	4000(K)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	PHC609048	Interal 4062	790244902556
DEMATE	DEMATE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE UP-C3 - 60W 5000K	9000	60	145	70	IP 66	5000(K)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	PHC609048	Interal 4062	790244902568
DEMATE	DEMATE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE UP-C3 - 70W 4000K	10000	70	140	70	IP 66	4000(K)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-079M062	Interal 4062	7986182140305
DEMATE	DEMATE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE UP-C3 - 70W 5000K	10000	70	140	70	IP 66	5000(K)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-079M062	Interal 4062	790244902525
DEMATE	DEMATE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE UP-C3 - 150W 4000K	15000	150	145	70	IP 66	4000(K)	65000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-105M150	CLAMPER 5 722.E.010.230-S 12A	7986182145228
DEMATE	DEMATE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE UP-C3 - 150W 5000K	15000	150	145	70	IP 66	5000(K)	65000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-105M150	CLAMPER 5 722.E.010.230-S 12A	790244902566
DEMATE	DEMATE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE UP-C3 - 150W 4000K	18000	120	150	70	IP 66	4000(K)	65000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-150M214	CLAMPER 5 722.E.010.230-S 12A	7986182143781
DEMATE	DEMATE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE UP-C3 - 150W 5000K	18000	120	150	70	IP 66	5000(K)	65000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-150M214	CLAMPER 5 722.E.010.230-S 12A	790244902563
DEMATE	DEMATE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE UP-C3 - 180W 4000K	20000	140	145	70	IP 66	4000(K)	65000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-150M214	CLAMPER 5 722.E.010.230-S 12A	790244902579
DEMATE	DEMATE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE UP-C3 - 180W 5000K	20000	140	145	70	IP 66	5000(K)	65000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-150M214	CLAMPER 5 722.E.010.230-S 12A	790244902515
DEMATE	DEMATE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE UP-C3 - 150W 4000K	22000	150	145	70	IP 66	4000(K)	65000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-150M214	CLAMPER 5 722.E.010.230-S 12A	790244902557
DEMATE	DEMATE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE UP-C3 - 150W 5000K	22000	150	145	70	IP 66	5000(K)	65000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-150M214	CLAMPER 5 722.E.010.230-S 12A	790244902570
DEMATE	DEMATE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE UP-C3 - 150W 4000K	25000	170	145	70	IP 66	4000(K)	65000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-200M286	CLAMPER 5 722.E.010.230-S 12A	790244902554
DEMATE	DEMATE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE UP-C3 - 150W 5000K	25000	170	145	70	IP 66	5000(K)	65000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-200M286	CLAMPER 5 722.E.010.230-S 12A	790244902567
DEMATE	DEMATE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE UP-C3 - 180W 4000K	27000	180	150	70	IP 66	4000(K)	65000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-200M286	CLAMPER 5 722.E.010.230-S 12A	790244902589
DEMATE	DEMATE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE UP-C3 - 180W 5000K	27000	180	150	70	IP 66	5000(K)	65000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-200M286	CLAMPER 5 722.E.010.230-S 12A	790244902522
DEMATE	DEMATE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE UP-C3 - 200W 4000K	30000	200	145	70	IP 66	4000(K)	65000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-200M286	CLAMPER 5 722.E.010.230-S 12A	790244902571
DEMATE	DEMATE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE UP-C3 - 200W 5000K	30000	200	145	70	IP 66	5000(K)	65000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-200M286	CLAMPER 5 722.E.010.230-S 12A	790244902594
DEMATE	DEMATE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE UP-C3 - 20W 4000K	3000	20	145	70	IP 66	4000(K)	65000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-042M052L	CLAMPER 5 722.E.010.230-S 12A	790244902570
DEMATE	DEMATE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE UP-C3 - 20W 5000K	3000	20	145	70	IP 66	5000(K)	65000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-042M052L	CLAMPER 5 722.E.010.230-S 12A	790244902523
DEMATE	DEMATE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE UP-C3 - 30W 4000K	4000	30	135	70	IP 66	4000(K)	65000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-042M052L	CLAMPER 5 722.E.010.230-S 12A	790244902595
DEMATE	DEMATE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE UP-C3 - 30W 5000K	4000	30	135	70	IP 66	5000(K)	65000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-042M052L	CLAMPER 5 722.E.010.230-S 12A	790244902598
DEMATE	DEMATE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE UP-C3 - 30W 4000K	5000	35	150	70	IP 66	4000(K)	65000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-042M052L	CLAMPER 5 722.E.010.230-S 12A	790244902577
DEMATE	DEMATE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE UP-C3 - 30W 5000K	5000	35	150	70	IP 66	5000(K)	65000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-042M052L	CLAMPER 5 722.E.010.230-S 12A	790244902588
DEMATE	DEMATE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE UP-C3 - 40W 4000K	6000	40	145	70	IP 66	4000(K)	65000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-042M052L	CLAMPER 5 722.E.010.230-S 12A	7986182140605
DEMATE	DEMATE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE UP-C3 - 40W 5000K	6000	40	145	70	IP 66	5000(K)	65000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-042M052L	CLAMPER 5 722.E.010.230-S 12A	790244902595
DEMATE	DEMATE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE UP-C3 - 50W 4000K	7000	50	140	70	IP 66	4000(K)	65000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-060M052L	CLAMPER 5 722.E.010.230-S 12A	7986182140357
DEMATE	DEMATE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE UP-C3 - 50W 5000K	7000	50	140	70	IP 66	5000(K)	65000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-060M052L	CLAMPER 5 722.E.010.230-S 12A	790244902561
DEMATE	DEMATE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE UP-C3 - 50W 4000K	8000	55	150	70	IP 66	4000(K)	65000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-060M052L	CLAMPER 5 722.E.010.230-S 12A	79024422540
DEMATE	DEMATE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE UP-C3 - 50W 5000K	8000	55	150	70	IP 66	5000(K)	65000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-060M052L	CLAMPER 5 722.E.010.230-S 12A	790244902549
DEMATE	DEMATE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE UP-C3 - 60W 4000K	9000	60	145	70	IP 66	4000(K)	65000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-060M052L	CLAMPER 5 722.E.010.230-S 12A	790244902556
DEMATE	DEMATE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE UP-C3 - 60W 5000K	9000	60	145	70	IP 66	5000(K)	65000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-060M052L	CLAMPER 5 722.E.010.230-S 12A	790244902568
DEMATE	DEMATE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE UP-C3 - 70W 4000K	10000	70	140	70	IP 66	4000(K)	65000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-079M108	CLAMPER 5 722.E.010.230-S 12A	790244902526
DEMATE	DEMATE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE UP-C3 - 70W 5000K	10000	70	140	70	IP 66	5000(K)	65000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-079M108	CLAMPER 5 722.E.010.230-S 12A	790244902525
DEMATE	DEMATE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE UP-C3 - 80W 4000K	12000	80	145	70	IP 66	4000(K)	65000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-079M108	CLAMPER 5 722.E.010.230-S 12A	790244902533
DEMATE	DEMATE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE UP-C3 - 80W 5000K	12000	80	145	70	IP 66	5000(K)	65000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-079M108	CLAMPER 5 722.E.010.230-S 12A	790244902532
DEMATE	DEMATE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 50W 90 - 305V IP66 4000K - com/barr. FC	8000	50	160	70	IP 66	4000(K)	100000	TIPO II - MÉDIA TOTALMENTE LIMITADA	0,97	Link	Link	X6-060M050L	CLAMPER 5 722.E.010.230-S 12A	790244902702
DEMATE	DEMATE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 70W 90 - 305V IP66 4000K - com/barr. FC	10850	70	155	70	IP 66	4000(K)	100000	TIPO II - MÉDIA TOTALMENTE LIMITADA	0,95	Link	Link	X6E-079M108	CLAMPER 5 722.E.010.230-S 12A	790244902734
DEMATE	DEMATE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 90W 90 - 305V IP66 4000K - com/barr. FC	14000	90	156	70	IP 66	4000(K)	100000	TIPO II - MÉDIA TOTALMENTE LIMITADA	0,95	Link	Link	X6E-100M143	CLAMPER 5 722.E.010.230-S 12A	790244902721
DEMATE	DEMATE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 100W 90 - 305V IP66 4000K - com/barr. FC	16000	100	157	70	IP 66	4000(K)	100000	TIPO II - MÉDIA TOTALMENTE LIMITADA	0,97	Link	Link	X6-200M286	CLAMPER 5 722.E.010.230-S 12A	790244902728
DEMATE	DEMATE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 150W 90 - 305V IP66 4000K - com/barr. FC	23670	185	182	70	IP 66	4000(K)	100000	TIPO II - MÉDIA TOTALMENTE LIMITADA	0,97	Link	Link	X6-200M286	CLAMPER 5 722.E.010.230-S 12A	790244902745
DEMATE	DEMATE	CB-F1 42W 90 - 305V IP66 5000K - com/barr. FC	5880	42	140	70	IP 66	5000(K)	100000	TIPO II - MÉDIA	0,96	Link	Link	X6-042M050L	CLAMPER 5 722.E.010.230-S 12A	790244902721
DEMATE	DEMATE	CB-F1 54W 90 - 305V IP66 4000K - com/barr. FC	7830	54	145	70	IP 66	4000(K)	100000	TIPO II - MÉDIA	0,97	Link	Link	X7-060M050L	CLAMPER 5 722.E.010.230-S 12A	790244902745
DEMATE	DEMATE	CB-F1 67W 90 - 305V IP66 4000K - com/barr. FC	9715	67	145	70	IP 66	4000(K)	100000	TIPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	X7-060M050L	CLAMPER 5 722.E.010.230-S 12A	790244902769
DEMATE	DEMATE	CB-F1 83W 90 - 305V IP66 4000K - com/barr. FC	12035	83	145	70	IP 66	4000(K)	100000	TIPO II - MÉDIA	0,96	Link	Link	X6E-079M108	CLAMPER 5 722.E.010.230-S 12A	790244902783
DEMATE	DEMATE	CB-F1 100W 90 - 305V IP66 4000K - com/barr. FC	17500	100	135	70	IP 66	4000(K)	100000	TIPO II - MÉDIA	0,96	Link	Link	X6E-100M143	CLAMPER 5 722.E.010.230-S 12A	790244902806
DEMATE	DEMATE	CB-F1 121W 90 - 305V IP66 4000K - com/barr. FC	19650	121	150	70	IP 66	4000(K)	100000	TIPO II - MÉDIA	0,97	Link	Link	X6-150M214	CLAMPER 5 722.E.010.230-S 12A	790244902820
DEMATE	DEMATE	CB-F1 144W 90 - 305V IP66 4000K - com/barr. FC	20880	144	145	70	IP 66	5000(K)	100000	TIPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	X6-150M214	CLAMPER 5 722.E.010.230-S 12A	790244902844
DEMATE	DEMATE	CB-F1 161W 90 - 305V IP66 5000K - com/barr. FC	22345	161	145	70	IP 66	5000(K)	100000	TIPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	X6-150M214	CLAMPER 5 722.E.010.230-S 12A	790244902868
DEMATE	DEMATE	CB-F1 165W 90 - 305V IP66 5000K - com/barr. FC	23100	165	140	70	IP 66	5000(K)	100000	TIPO II - MÉDIA	0,97	Link	Link	X6-200M286	CLAMPER 5 722.E.010.230-S 12A	790244902829
DEMATE	DEMATE	CB-F1 177W 90 - 305V IP66 5000K - com/barr. FC	24780	177	140	70	IP 66	5000(K)	100000	TIPO II - MÉDIA	0,97	Link	Link	X6-200M286	CLAMPER 5 722.E.010.230-S 12A	790244902925
DEMATE	DEMATE	CB-F1 213W 90 - 305V IP66 4000K - com/barr. FC	28755	213	135	70	IP 66	4000(K)	100000	TIPO II - MÉDIA	0,96	Link	Link	X6-200M286	CLAMPER 5 722.E.010.230-S 12A	790244902929
DEMATE	DEMATE	CB-F1 250W 90 - 305V IP66 4000K - com/barr. FC	33750	250	135	70	IP 66	4000(K)	100000	TIPO II - MÉDIA	0,97	Link	Link	X6E-		

LUMINÁRIA LED

Fornecedores: 57
Produtos: 2451

Atualização: 13/09/2024



FONECEDOR	MARCA	MODELO	FLUXO LUMINOSO (lm)	POTÊNCIA (W)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	IRC	GRAU DE PROTEÇÃO (IP)	TEMP. DE COR (K)	VIDA (h)	CLASSIFICAÇÃO	FATOR DE POTÊNCIA	ARQUIVO .IES	FOTOS LUMINÁRIS	MODELO CONTROLADOR	MODELO DPS	CÓDIGO DE BARRAS
DEMAPE	DEMAPE	LP-A10 120W 170LM/W 90 - 305V IP67 4000K - com/tam FC	20640	120	172	70	IP 67	4000(K)	100000	TIPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	X6-150M214	DEMAPE 42100200 150A - CLAMPER 5 722 E.001.220 S 13AA	790244902247
DEMAPE	DEMAPE	LP-A10 150W 170LM/W 90 - 305V IP67 4000K - com/tam FC	25500	150	170	70	IP 67	4000(K)	100000	TIPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	X6-150M214	DEMAPE 42100200 150A - CLAMPER 5 722 E.001.220 S 13AA	790244902254
DEMAPE	DEMAPE	LP-A10 40W 175LM/W 90 - 305V IP67 5000K - com/tam FC	7000	40	175	70	IP 67	5000(K)	100000	TIPO II - MÉDIA	0,97	Link	Link	X7-060MNSOL	DEMAPE 42100200 150A - CLAMPER 5 722 E.001.220 S 13AA	790244902261
DEMAPE	DEMAPE	LP-A10 50W 175LM/W 90 - 305V IP67 5000K - com/tam FC	8750	50	175	70	IP 67	5000(K)	100000	TIPO II - MÉDIA	0,97	Link	Link	X7-060MNSOL	DEMAPE 42100200 150A - CLAMPER 5 722 E.001.220 S 13AA	790244902278
DEMAPE	DEMAPE	LP-A10 80W 175LM/W 90 - 305V IP67 5000K - com/tam FC	12250	70	175	70	IP 67	5000(K)	100000	TIPO II - MÉDIA	0,97	Link	Link	X6-075H108	DEMAPE 42100200 150A - CLAMPER 5 722 E.001.220 S 13AA	790244902285
DEMAPE	DEMAPE	LP-A10 90W 175LM/W 90 - 305V IP67 5000K - com/tam FC	15750	90	175	70	IP 67	5000(K)	100000	TIPO II - MÉDIA	0,97	Link	Link	X6-105H150	DEMAPE 42100200 150A - CLAMPER 5 722 E.001.220 S 13AA	790244902292
DEMAPE	DEMAPE	LP-A10 120W 175LM/W 90 - 305V IP67 5000K - com/tam FC	20640	120	172	70	IP 67	5000(K)	100000	TIPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	X6-150M214	DEMAPE 42100200 150A - CLAMPER 5 722 E.001.220 S 13AA	790244902298
DEMAPE	DEMAPE	LP-A10 150W 175LM/W 90 - 305V IP67 5000K - com/tam FC	25500	150	170	70	IP 67	5000(K)	100000	TIPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	X6-150M214	DEMAPE 42100200 150A - CLAMPER 5 722 E.001.220 S 13AA	790244902311
DEMAPE	DEMAPE	LP-C9 30W 170LM/W 90 - 305V IP66 4000K - com/tam FC	5100	30	170	70	IP 66	4000(K)	100000	TIPO II - MÉDIA	0,94	Link	Link	XI EP 40W 0.7-1.05A 1-10V	DEMAPE 42100200 150A - CLAMPER 5 722 E.001.220 S 13AA	790244902384
DEMAPE	DEMAPE	LP-C9 40W 170LM/W 90 - 305V IP66 4000K - com/tam FC	6800	40	170	70	IP 66	4000(K)	100000	TIPO II - MÉDIA	0,97	Link	Link	X7-042MNSOL	DEMAPE 42100200 150A - CLAMPER 5 722 E.001.220 S 13AA	790244902391
DEMAPE	DEMAPE	LP-C9 60W 170LM/W 90 - 305V IP66 4000K - com/tam FC	10200	60	170	70	IP 66	4000(K)	100000	TIPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	X7-060MNSOL	DEMAPE 42100200 150A - CLAMPER 5 722 E.001.220 S 13AA	790244902407
DEMAPE	DEMAPE	LP-C9 90W 170LM/W 90 - 305V IP66 5000K - com/tam FC	5100	30	170	70	IP 66	5000(K)	100000	TIPO II - MÉDIA	0,94	Link	Link	XI EP 40W 0.7-1.05A 1-10V	DEMAPE 42100200 150A - CLAMPER 5 722 E.001.220 S 13AA	790244902414
DEMAPE	DEMAPE	LP-C9 40W 170LM/W 90 - 305V IP66 5000K - com/tam FC	6800	40	170	70	IP 66	5000(K)	100000	TIPO II - MÉDIA	0,97	Link	Link	X7-042MNSOL	DEMAPE 42100200 150A - CLAMPER 5 722 E.001.220 S 13AA	790244902421
DEMAPE	DEMAPE	LP-C9 50W 195LM/W 90 - 305V IP66 5000K - com/tam FC	7950	50	159	70	IP 66	5000(K)	100000	TIPO II - MÉDIA	0,97	Link	Link	X7-060MNSOL	DEMAPE 42100200 150A - CLAMPER 5 722 E.001.220 S 13AA	790244902438
DEMAPE	DEMAPE	LP-C9 80W 170LM/W 90 - 305V IP66 5000K - com/tam FC	8300	80	170	70	IP 66	5000(K)	100000	TIPO II - MÉDIA	0,96	Link	Link	XI EP 80W 0.7-2.05A 1-10V WL 1112	DEMAPE 42100200 150A - CLAMPER 5 722 E.001.220 S 13AA	790244902445
DEMAPE	DEMAPE	LP-C9 90W 165LM/W 90 - 305V IP66 5000K - com/tam FC	9900	90	165	70	IP 66	5000(K)	100000	TIPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	X7-060MNSOL	DEMAPE 42100200 150A - CLAMPER 5 722 E.001.220 S 13AA	790244902452
DEMAPE	DEMAPE	LP-C9 90W 151LM/W 90 - 305V IP66 5000K - com/tam FC	10570	70	151	70	IP 66	5000(K)	100000	TIPO II - MÉDIA	0,95	Link	Link	X6-075H108	DEMAPE 42100200 150A - CLAMPER 5 722 E.001.220 S 13AA	790244902469
DEMAPE	DEMAPE	LP-C9 90W 162LM/W 90 - 305V IP66 5000K - com/tam FC	12312	76	162	70	IP 66	5000(K)	100000	TIPO II - MÉDIA	0,96	Link	Link	X6-075H108	DEMAPE 42100200 150A - CLAMPER 5 722 E.001.220 S 13AA	790244902476
DEMAPE	DEMAPE	LP-C9 90W 170LM/W 90 - 305V IP66 5000K - com/tam FC	15300	90	170	70	IP 66	5000(K)	100000	TIPO II - MÉDIA	0,97	Link	Link	X6-105H150	DEMAPE 42100200 150A - CLAMPER 5 722 E.001.220 S 13AA	790244902483
DEMAPE	DEMAPE	LP-C9 90W 195LM/W 90 - 305V IP66 5000K - com/tam FC	14040	90	156	70	IP 66	5000(K)	100000	TIPO II - MÉDIA	0,96	Link	Link	X6E-100M150	DEMAPE 42100200 150A - CLAMPER 5 722 E.001.220 S 13AA	790244902490
DEMAPE	DEMAPE	LP-C9 113W 162LM/W 90 - 305V IP66 5000K - com/tam FC	18306	113	162	70	IP 66	5000(K)	100000	TIPO II - MÉDIA	0,99	Link	Link	X6-105H150	DEMAPE 42100200 150A - CLAMPER 5 722 E.001.220 S 13AA	790244902506
DEMAPE	DEMAPE	LP-C9 120W 165LM/W 90 - 305V IP66 5000K - com/tam FC	24750	120	165	70	IP 66	5000(K)	100000	TIPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	X6-150M214	DEMAPE 42100200 150A - CLAMPER 5 722 E.001.220 S 13AA	790244902513
DEMAPE	DEMAPE	LP-C9 185W 182LM/W 90 - 305V IP66 5000K - com/tam FC	33670	185	182	70	IP 66	5000(K)	100000	TIPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	X6-200M286	DEMAPE 42100200 150A - CLAMPER 5 722 E.001.220 S 13AA	790244902520
DEMAPE	DEMAPE	LP-C9 200W 180LM/W 90 - 305V IP66 5000K - com/tam FC	36000	200	180	70	IP 66	5000(K)	100000	TIPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	X6-200M286	DEMAPE 42100200 150A - CLAMPER 5 722 E.001.220 S 13AA	790244902537
EFICILUX	EFICILUX	EFICILUX4K180B3UPC	6400	40	160	>70	IP 66	4000(K)	100000	TIPO II - MÉDIA LUMINÁRIA	>0,98	Link	Link	OTT5/UNV/1AQ/2ZDM/97	Clamper Light	N/A
EFICILUX	EFICILUX	EFICILUX4K180B3UPC	8150	50	163	>70	IP 66	4000(K)	100000	TIPO II - MÉDIA LUMINÁRIA	>0,98	Link	Link	OTT5/UNV/1AQ/2ZDM/97	Clamper Light	N/A
EFICILUX	EFICILUX	EFICILUX4K180B3UPC	16500	100	165	>70	IP 66	4000(K)	100000	TIPO II - MÉDIA LUMINÁRIA	>0,98	Link	Link	OTT5/UNV/1AQ/2ZDM/97	Clamper Light	N/A
EFICILUX	EFICILUX	EFICILUX4K180B3UPC	12750	75	170	>70	IP 66	4000(K)	100000	TIPO II - MÉDIA LUMINÁRIA	>0,98	Link	Link	OTT5/UNV/1AQ/2ZDM/97	Clamper Light	N/A
EFICILUX	EFICILUX	EFICILUX4K180B3UPC	23850	150	159	>70	IP 66	4000(K)	100000	TIPO II - MÉDIA LUMINÁRIA	>0,98	Link	Link	OTT5/UNV/1AQ/2ZDM/97	Clamper Light	N/A
ELÉPTICA	ELÉPTICA	EL050K72M	4300	30	150	>70	IP66	5000	84000	TIPO II - MÉDIA LUMINÁRIA	> 0,92	Link	Link	XI EP 40W 0.7-1.05A 1-10V WL 1112	EXATRON - L1FP3000	N/A
ELÉPTICA	ELÉPTICA	EL050K72M	4300	30	150	>70	IP66	5000	84000	TIPO II - MÉDIA LUMINÁRIA	> 0,92	Link	Link	XI EP 40W 0.7-1.05A 1-10V WL 1112	EXATRON - L1FP3000	N/A
ELÉPTICA	ELÉPTICA	EL040K72M	6000	40	150	>70	IP66	5000	84000	TIPO II - MÉDIA LUMINÁRIA	> 0,92	Link	Link	XI EP 40W 0.7-1.05A 1-10V WL 1112	EXATRON - L1FP3000	N/A
ELÉPTICA	ELÉPTICA	EL040K72M	6000	40	150	>70	IP66	5000	84000	TIPO II - MÉDIA LUMINÁRIA	> 0,92	Link	Link	XI EP 40W 0.7-1.05A 1-10V WL 1112	EXATRON - L1FP3000	N/A
ELÉPTICA	ELÉPTICA	EL050K72M	7500	50	150	>70	IP66	5000	84000	TIPO II - MÉDIA LUMINÁRIA	> 0,92	Link	Link	XI EP 50W 0.7-1.05A 1-10V WL 1112	EXATRON - L1FP3000	N/A
ELÉPTICA	ELÉPTICA	EL050K72M	7500	50	150	>70	IP66	5000	84000	TIPO II - MÉDIA LUMINÁRIA	> 0,92	Link	Link	XI EP 50W 0.7-1.05A 1-10V WL 1112	EXATRON - L1FP3000	N/A
ELÉPTICA	ELÉPTICA	EL050K72M	9000	60	150	>70	IP66	5000	84000	TIPO II - MÉDIA LUMINÁRIA	> 0,92	Link	Link	XI EP 60W 0.7-1.05A 1-10V WL 1112	EXATRON - L1FP3000	N/A
ELÉPTICA	ELÉPTICA	EL040K72M	9000	60	150	>70	IP66	4000	84000	TIPO II - MÉDIA LUMINÁRIA	> 0,92	Link	Link	XI EP 60W 0.7-1.05A 1-10V WL 1112	EXATRON - L1FP3000	N/A
ELÉPTICA	ELÉPTICA	EL075K72M	11250	75	150	>70	IP66	5000	84000	TIPO II - MÉDIA LUMINÁRIA	> 0,92	Link	Link	XI EP 60W 0.7-1.05A 1-10V WL 1112	EXATRON - L1FP3000	N/A
ELÉPTICA	ELÉPTICA	EL075K72M	11250	75	150	>70	IP66	5000	84000	TIPO II - MÉDIA LUMINÁRIA	> 0,92	Link	Link	XI EP 60W 0.7-1.05A 1-10V WL 1112	EXATRON - L1FP3000	N/A
ELÉPTICA	ELÉPTICA	OR060K72M	9000	60	150	>70	IP66	5000	84000	TIPO II - MÉDIA LUMINÁRIA	> 0,92	Link	Link	X6-075M602	EXATRON - L1FP3000	N/A
ELÉPTICA	ELÉPTICA	OR060K72M	12000	80	150	>70	IP66	5000	84000	TIPO II - MÉDIA LUMINÁRIA	> 0,92	Link	Link	X6-075M602	EXATRON - L1FP3000	N/A
ELÉPTICA	ELÉPTICA	OR120K72C	15000	100	150	>70	IP66	5000	84000	TIPO II - MÉDIA LUMINÁRIA	> 0,92	Link	Link	X6-105M602	EXATRON - L1FP3000	N/A
ELÉPTICA	ELÉPTICA	OR120K72C	18000	120	150	>70	IP66	5000	84000	TIPO II - MÉDIA LUMINÁRIA	> 0,92	Link	Link	X6-105M602	EXATRON - L1FP3000	N/A
ELÉPTICA	ELÉPTICA	OR120K72C	22500	150	150	>70	IP66	5000	84000	TIPO II - MÉDIA LUMINÁRIA	> 0,92	Link	Link	X6-150M602	EXATRON - L1FP3000	N/A
ELÉPTICA	ELÉPTICA	OR060K72M	9000	60	150	>70	IP66	4000	84000	TIPO II - MÉDIA LUMINÁRIA	> 0,92	Link	Link	X6-075M602	EXATRON - L1FP3000	N/A
ELÉPTICA	ELÉPTICA	OR060K72M	12000	80	150	>70	IP66	4000	84000	TIPO II - MÉDIA LUMINÁRIA	> 0,92	Link	Link	X6-075M602	EXATRON - L1FP3000	N/A
ELÉPTICA	ELÉPTICA	OR120K72C	15000	100	150	>70	IP66	4000	84000	TIPO II - MÉDIA LUMINÁRIA	> 0,92	Link	Link	X6-105M602	EXATRON - L1FP3000	N/A
ELÉPTICA	ELÉPTICA	OR120K72C	18000	120	150	>70	IP66	4000	84000	TIPO II - MÉDIA LUMINÁRIA	> 0,92	Link	Link	X6-105M602	EXATRON - L1FP3000	N/A
ELÉPTICA	ELÉPTICA	OR120K72C	22500	150	150	>70	IP66	4000	84000	TIPO II - MÉDIA LUMINÁRIA	> 0,92	Link	Link	X6-150M602	EXATRON - L1FP3000	N/A
ESB	ESB LIGHT	LP11200S-4	16800	120	140	70	IP 66	4000(K)	77000	TIPO II - MÉDIA LUMINÁRIA	0,95	Link	Link	OT 150/UNV/1AS/2ZDM/97	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB	ESB LIGHT	LP11200S-5	16800	120	140	70	IP 66	5000(K)	77000	TIPO II - MÉDIA LUMINÁRIA	0,95	Link	Link	OT 150/UNV/1AS/2ZDM/97	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB	ESB LIGHT	LP11500S-4	21000	150	140	70	IP 66	4000(K)	77000	TIPO II - MÉDIA LUMINÁRIA	0,95	Link	Link	OT 150/UNV/1AS/2ZDM/97	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB	ESB LIGHT	LP11500S-5	21000	150	140	70	IP 66	5000(K)	77000	TIPO II - MÉDIA LUMINÁRIA	0,95	Link	Link	OT 150/UNV/1AS/2ZDM/97	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB	ESB LIGHT	LP11800S-4	25200	180	140	70	IP 66	4000(K)	77000	TIPO II - MÉDIA LUMINÁRIA	0,95	Link	Link	OT 200/UNV/1AS/2ZDM/97	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB	ESB LIGHT	LP11800S-5	25200	180	140	70	IP 66	5000(K)	77000	TIPO II - MÉDIA LUMINÁRIA	0,95	Link	Link	OT 200/UNV/1AS/2ZDM/97	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB	ESB LIGHT	LP12000S-4	28000	200	140	70	IP 66	4000(K)	77000	TIPO II - MÉDIA LUMINÁRIA	0,95	Link	Link	OT 200/UNV/1AS/2ZDM/97	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB	ESB LIGHT	LP12000S-5	28000	200	140	70	IP 66	5000(K)								

LUMINÁRIA LED

Fornecedores: 57
Produtos: 2451

Atualização: 13/09/2024



FORNECEDOR	MARCA	MODELO	FLUXO LUMINOSO (lm)	POTÊNCIA (W)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	IRC	GRAU DE PROTEÇÃO (IP)	TEMP. DE COR (K)	VIDA (h)	CLASSIFICAÇÃO	FATOR DE POTÊNCIA	ARQUIVO .IES	FOTOS LUMINÁRIAS	MODELO CONTROLADOR	MODELO DPS	CÓDIGO DE BARRAS
ESB	ESB LIGHT	LP1200S-4-HE	33800	200	169	70	IP 66	4000(KN)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	OPTRONIC OT 200 / MOSO XS-200M286	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB	ESB LIGHT	LP1200S-5-HE	33400	200	167	>70	IP 66	5000(FP)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	OPTRONIC OT 200 / MOSO XS-200M286	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB	ESB LIGHT	LP1200SV-4-CR-STD	34600	200	173	80	IP 67	4000(KN)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	MOSO XS-200M286	Clamper Light 012282 / ORBLIGHT	N/A
ESB	ESB LIGHT	LP1200SV-5-CR-STD	34600	200	173	80	IP 67	5000(FP)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	MOSO XS-200M286	Clamper Light 012282 / ORBLIGHT	N/A
ESB	ESB LIGHT	LP1200SV-4-URBAN V01	35640	220	162	>70	IP66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	XS-240M171 / L4017-CPH4U1050/240P	CLAMPER / ORBLIGHT	N/A
ESB	ESB LIGHT	LP1200SV-4-CR-STD	38860	220	173	80	IP 67	4000(KN)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	PHILLIPS XI LP 200	Clamper Light 012282 / ORBLIGHT	N/A
ESB	ESB LIGHT	LP1200SV-5-URBAN V01	35640	220	162	>70	IP66	5000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	XS-240M171 / CN239WF 001 / L4017-CPH4U1050/240P	CLAMPER / ORBLIGHT	N/A
ESB	ESB LIGHT	LP1200SV-5-CR-STD	38860	220	173	80	IP 67	5000(FP)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	PHILLIPS XI LP 200	Clamper Light 012282 / ORBLIGHT	N/A
ESB	ESB LIGHT	LP1240SV-4-URBAN V01	37920	240	158	>70	IP66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	XS-240M171 / L4017-CPH4U1050/240P	CLAMPER / ORBLIGHT	N/A
ESB	ESB LIGHT	LP1240SV-4-CR-STD	41520	240	173	80	IP 67	4000(KN)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	PHILLIPS XI LP 200	Clamper Light 012282 / ORBLIGHT	N/A
ESB	ESB LIGHT	LP1240SV-5-URBAN V01	38640	240	161	>70	IP66	5000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	XS-240M171 / CN239WF 001 / L4017-CPH4U1050/240P	CLAMPER / ORBLIGHT	N/A
ESB	ESB LIGHT	LP1240SV-5-CR-STD	41520	240	173	80	IP 67	5000(FP)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	PHILLIPS XI LP 200	Clamper Light 012282 / ORBLIGHT	N/A
ESB	ESB LIGHT	LP130CD-4	4200	30	145	>70	IP 66	4000(KN)	77000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	L4122	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB	ESB LIGHT	LP130CD-5	4200	30	145	>70	IP 66	5000(FP)	77000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	L4122	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB	ESB LIGHT	LP130S-4-HE	4860	30	162	>70	IP 66	4000(KN)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	MOSO XS-030M075	Clamper Light 012282 / ORBLIGHT	N/A
ESB	ESB LIGHT	LP130S-5-HE	4860	30	160	>70	IP 66	5000(FP)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	MOSO XS-030M075	Clamper Light 012282 / ORBLIGHT	N/A
ESB	ESB LIGHT	LP130SV-4-HE	5190	30	173	>70	IP 67	4000(KN)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XS-030M075	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB	ESB LIGHT	LP130SV-4-LX	4900	30	150	>70	IP 66	4000(KN)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	L4122	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB	ESB LIGHT	LP130SV-4-PREMIUM	5760	30	192	70	IP 67	4000(KN)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XS-030M075	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB	ESB LIGHT	LP130SV-5-HE	5190	30	173	>70	IP 67	5000(FP)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XS-030M075	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB	ESB LIGHT	LP130SV-5-LX	4900	30	150	>70	IP 66	5000(FP)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4122	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB	ESB LIGHT	LP130SV-5-PREMIUM	5790	30	192	70	IP 67	5000(FP)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XS-030M075	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB	ESB LIGHT	LP140CD-4	5800	40	145	>70	IP 66	4000(KN)	77000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	L4071	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB	ESB LIGHT	LP140CD-5	5800	40	145	>70	IP 66	5000(FP)	77000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	L4071	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB	ESB LIGHT	LP140S-4-HE	6440	40	161	>70	IP 66	4000(KN)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	MOSO XS-042M084	Clamper Light 012282 / ORBLIGHT	N/A
ESB	ESB LIGHT	LP140S-5-HE	5600	40	140	70	IP 66	5000(FP)	77000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	UH-0505090G	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB	ESB LIGHT	LP140S-5-LX	6400	40	160	>70	IP 66	5000(FP)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	MOSO XS-042M084	Clamper Light 012282 / ORBLIGHT	N/A
ESB	ESB LIGHT	LP140SV-4-HE	6960	40	174	>70	IP 67	4000(KN)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XS-042M084	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB	ESB LIGHT	LP140SV-4-LX	6000	40	150	>70	IP 66	4000(KN)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	L4085	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB	ESB LIGHT	LP140SV-4-PREMIUM	7680	40	192	70	IP 67	4000(KN)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XS-042M084	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB	ESB LIGHT	LP140SV-5-CR-STD	6800	40	160	80	IP66	5000	100000	Tipo II - média Limitada	> 0,98	Link	Link	XS-042M084	Clamper Light	N/A
ESB	ESB LIGHT	LP140SV-5-HE	7000	40	175	>70	IP 67	5000(FP)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XS-042M084	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB	ESB LIGHT	LP140SV-5-LX	6000	40	150	>70	IP 66	5000(FP)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4071	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB	ESB LIGHT	LP140SV-5-PREMIUM	7680	40	192	70	IP 67	5000(FP)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XS-042M084	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB	ESB LIGHT	LP150CD-4	7250	50	145	>70	IP 66	4000(KN)	77000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	L4074	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB	ESB LIGHT	LP150CD-5	7250	50	145	>70	IP 66	5000(FP)	77000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	L4074	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB	ESB LIGHT	LP150S-4-HE	8100	50	162	70	IP 66	4000(KN)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XS-060M120	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB	ESB LIGHT	LP150S-5-HE	8000	50	160	>70	IP 66	5000(FP)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XS-060M120	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB	ESB LIGHT	LP150SV-4-HE	8650	50	173	>70	IP 67	4000(KN)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XS-060M120	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB	ESB LIGHT	LP150SV-4-LX	7500	50	150	>70	IP 66	4000(KN)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	XTANULUM DIM 60W 1.05A L4131	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB	ESB LIGHT	LP150SV-4-PREMIUM	9700	50	194	70	IP 67	4000(KN)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XS-060M120	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB	ESB LIGHT	LP150SV-5-HE	8700	50	174	>70	IP 67	5000(FP)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XS-060M120	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB	ESB LIGHT	LP150SV-5-LX	7500	50	150	>70	IP 66	5000(FP)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4131	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB	ESB LIGHT	LP150SV-5-PREMIUM	9750	50	195	70	IP 67	5000(FP)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XS-060M120	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB	ESB LIGHT	LP160CD-4	8700	60	145	>70	IP 66	4000(KN)	77000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	L4131	Clamper Light 012282	N/A
ESB	ESB LIGHT	LP160CD-5	8700	60	145	>70	IP 66	5000(FP)	77000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	L4131	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB	ESB LIGHT	LP160S-4-HE	9780	60	163	70	IP 66	4000(KN)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XS-060M120	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB	ESB LIGHT	LP160S-5-HE	9600	60	160	>70	IP 66	5000(FP)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XS-060M120	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB	ESB LIGHT	LP160SV-4-HE	10380	60	173	>70	IP 67	4000(KN)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XS-060M120	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB	ESB LIGHT	LP160SV-4-LX	9000	60	150	>70	IP 66	4000(KN)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	L4131	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB	ESB LIGHT	LP160SV-4-PREMIUM	11520	60	192	70	IP 67	4000(KN)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XS-100M150	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB	ESB LIGHT	LP160SV-5-HE	10440	60	174	>70	IP 67	5000(FP)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XS-060M120	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB	ESB LIGHT	LP160SV-5-LX	9000	60	150	>70	IP 66	5000(FP)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XL DIM 60W 1.05A 1-10V L4131	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB	ESB LIGHT	LP160SV-5-PREMIUM	11400	60	190	70	IP 67	5000(FP)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XS-100M150	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB	ESB LIGHT	LP170S-4-HE	11480	70	164	70	IP 66	4000(KN)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XS-100M150	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB	ESB LIGHT	LP170S-5-HE	11480	70	164	>70	IP 66	5000(FP)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XS-100M150	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB	ESB LIGHT	LP170SV-4-HE	12180	70	174	>70	IP 67	4000(KN)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XS-100M150	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB	ESB LIGHT	LP170SV-4-LX	10500	70	150	>70	IP 66	4000(KN)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	OT100 140	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB	ESB LIGHT	LP170SV-4-PREMIUM	13440	70	192	70	IP 67	4000(KN)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XS-100M150	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB	ESB LIGHT	LP170SV-5-CR-STD	12460	70	178	>70	IP 66	5000(FP)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	MOSO XS-100M150	Clamper Light 012282 / ORBLIGHT	N/A
ESB	ESB LIGHT	LP170SV-5-HE	12180	70	174	>70	IP 67	5000(FP)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XS-100M150	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB	ESB LIGHT	LP170SV-5-LX	10500	70	150	>70	IP 66	5000(FP)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	OT 100 140	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB	ESB LIGHT	LP170SV-5-PREMIUM	13170	70	191	70	IP 67	5000(FP)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XS-100M150	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB	ESB LIGHT	LP180S-4-HE	13120	80	164	70	IP 66	4000(KN)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XS-100M150	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB	ESB LIGHT	LP180S-5-HE	13120	80	164	>70	IP 66	5000(FP)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XS-100M150	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB	ESB LIGHT	LP180SV-4-HE	13940	80	173	>70	IP 67	4000(KN)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XS-100M150	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB	ESB LIGHT	LP180SV-4-LX	12000	80	150	>70	IP 66	4000(KN)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	XTANULUM 100 1.1	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB	ESB LIGHT	LP180SV-5-HE	13920	80	174	>70	IP 67	5000(FP)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XS-100M150	CLAM	

LUMINÁRIA LED

Fornecedores: 57
Produtos: 2451

Atualização: 13/09/2024



FORNECEDOR	MARCA	MODELO	FLUXO LUMINOSO (lm)	POTÊNCIA (W)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	IRC	ÍNDICE DE PROTEÇÃO LP	TEMP. DE COR (K)	VIDA (h)	CLASSIFICAÇÃO	FATOR DE POTÊNCIA	ARQUIVO .IES	FOTOS LUMINÁRIAS	MODELO CONTROLADOR	MODELO DPS	CÓDIGO DE BARRAS
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LUMINÁRIA POSTE INL. LPF350V-4 URBAN V04	8	50	160	>70	IP67	4000	102	TIEM-C	>0,98	Link	Link	L4131	OBRLIGHT / CLAMPER	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LUMINÁRIA POSTE INL. LPF350V-4 URBAN V04	9,36	60	156	>70	IP67	4000	102	TIEM-C	>0,98	Link	Link	L4131	OBRLIGHT / CLAMPER	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LUMINÁRIA POSTE INL. LPF700V-4 URBAN V04	11,05	70	158	>70	IP67	4000	102	TIEM-C	>0,98	Link	Link	L4013	OBRLIGHT / CLAMPER	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LUMINÁRIA POSTE INL. LPF800V-4 URBAN V04	12,16	80	152	>70	IP67	4000	102	TIEM-C	>0,98	Link	Link	L4013	OBRLIGHT / CLAMPER	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LUMINÁRIA POSTE INL. LPF1050V-4 URBAN V04	15,4	100	154	>70	IP67	4000	102	TIEM-C	>0,98	Link	Link	L4013	OBRLIGHT / CLAMPER	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LUMINÁRIA POSTE INL. LPF1200V-4 URBAN V04	18,12	120	151	>70	IP67	4000	102	TIEM-C	>0,98	Link	Link	L4015	OBRLIGHT / CLAMPER	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LUMINÁRIA POSTE INL. LPF1350V-4 URBAN V04	22,5	150	150	>70	IP67	4000	102	TIEM-C	>0,98	Link	Link	L4015	OBRLIGHT / CLAMPER	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LUMINÁRIA POSTE INL. LPF350V-5 URBAN V04	4,71	30	157	>70	IP67	5000	102	TIEM-C	>0,98	Link	Link	L4122	OBRLIGHT / CLAMPER	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LUMINÁRIA POSTE INL. LPF450V-5 URBAN V04	6000	40	150	>70	IP67	5000	102	TIEM-C	>0,98	Link	Link	L4071	OBRLIGHT / CLAMPER	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LUMINÁRIA POSTE INL. LPF550V-5 URBAN V04	8	50	160	>70	IP67	5000	102	TIEM-C	>0,98	Link	Link	L4131	OBRLIGHT / CLAMPER	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LUMINÁRIA POSTE INL. LPF650V-5 URBAN V04	9,12	60	152	>70	IP67	5000	102	TIEM-C	>0,98	Link	Link	L4131	OBRLIGHT / CLAMPER	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LUMINÁRIA POSTE INL. LPF700V-5 URBAN V04	10,5	70	150	>70	IP67	5000	102	TIEM-C	>0,98	Link	Link	L4013	OBRLIGHT / CLAMPER	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LUMINÁRIA POSTE INL. LPF800V-5 URBAN V04	12,16	80	152	>70	IP67	5000	102	TIEM-C	>0,98	Link	Link	L4013	OBRLIGHT / CLAMPER	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LUMINÁRIA POSTE INL. LPF1050V-5 URBAN V04	15,3	100	153	>70	IP67	5000	102	TIEM-C	>0,98	Link	Link	L4013	OBRLIGHT / CLAMPER	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LUMINÁRIA POSTE INL. LPF1200V-5 URBAN V04	18,5	120	154	>70	IP67	5000	102	TIEM-C	>0,98	Link	Link	L4015	OBRLIGHT / CLAMPER	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LUMINÁRIA POSTE INL. LPF1350V-5 URBAN V04	22,5	150	150	>70	IP67	5000	102	TIEM-C	>0,98	Link	Link	L4015	OBRLIGHT / CLAMPER	-
EXPOLUMEN	EXPOLUMEN	EXPOLVA LPL1-120W 5-K	15000	100	150	>70	IP 66	5000(KF)	100000	TIPO II - HIGIENA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Xtanium 150W 1,05A 1-10V	Clamper Light	N/A
EXPOLUMEN	EXPOLUMEN	EXPOLVA LPL1-120W 5-K	18000	120	150	>70	IP 66	5000(KF)	100000	TIPO II - HIGIENA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Xtanium 150W 0,7A 1-10V	Clamper Light	N/A
EXPOLUMEN	EXPOLUMEN	EXPOLVA LPL1-150W 5-K	22500	150	150	>70	IP 66	5000(KF)	100000	TIPO II - HIGIENA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Xtanium 150W 1,05A 1-10V	Clamper Light	N/A
EXPOLUMEN	EXPOLUMEN	EXPOLVA LPL1-180W 5-K	27000	180	150	>70	IP 66	5000(KF)	100000	TIPO II - HIGIENA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Xtanium XI 180W 0,1-1,25A 0-10V	Clamper Light	N/A
EXPOLUMEN	EXPOLUMEN	EXPOLVA LPL1-200W 5-K	30000	200	140	>70	IP 66	5000(KF)	100000	TIPO II - HIGIENA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Xtanium XI LP 220W 0,3-1,05A	Clamper Light	N/A
EXPOLUMEN	EXPOLUMEN	EXPOLVA LPL1-40W 5-K	6000	40	150	>70	IP 66	5000(KF)	100000	TIPO II - HIGIENA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Xtanium - XI 55W 0,1 - 1,8A 0-10V	Clamper Light	N/A
EXPOLUMEN	EXPOLUMEN	EXPOLVA LPL1-50W 5-K	7500	50	150	>70	IP 66	5000(KF)	100000	TIPO II - HIGIENA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Xtanium - XI 55W 0,1 - 1,8A 0-10V	Clamper Light	N/A
EXPOLUMEN	EXPOLUMEN	EXPOLVA LPL1-60W 5-K	9000	60	150	>70	IP 66	5000(KF)	100000	TIPO II - HIGIENA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Xtanium - XI 65W 1,05A 1-10V	Clamper Light	N/A
EXPOLUMEN	EXPOLUMEN	EXPOLVA LPL1-80W 5-K	12000	80	150	>70	IP 66	5000(KF)	100000	TIPO II - HIGIENA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Xtanium 150W 1,05A 1-10V	Clamper Light	N/A
EXPOLUMEN	EXPOLUMEN	EXPOLVA LPL1-90W 5-K	13500	90	150	>70	IP 66	5000(KF)	100000	TIPO II - HIGIENA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Xtanium 150W 0,7A 1-10V	Clamper Light	N/A
FULL COXEM	UNILUMEN	UNI-NC15H40B02V2	3900	26	150	70	IP 66	4000(RN)	77000	TIPO II - CURTA LUMETADA	0,95	Link	Link	LDP-0409M48	RPF220-15/T	N/A
FULL COXEM	UNILUMEN	UNI-NC15H40B04V2	6000	40	150	70	IP 66	4000(RN)	77000	TIPO II - CURTA LUMETADA	0,98	Link	Link	LDP-0409M48	RPF220-15/T	N/A
FULL COXEM	UNILUMEN	UNI-NC15H40B05V2	7800	52	150	70	IP 66	4000(RN)	77000	TIPO II - CURTA LUMETADA	0,95	Link	Link	LDP-0409M48	RPF220-15/T	N/A
FULL COXEM	UNILUMEN	UNI-NC15H40B06V2	9000	60	150	70	IP 66	4000(RN)	77000	TIPO II - CURTA LUMETADA	0,95	Link	Link	LDP-0409M48	RPF220-15/T	N/A
FULL COXEM	UNILUMEN	UNI-NC15H40B07V2	13500	90	150	70	IP 66	4000(RN)	77000	TIPO II - CURTA LUMETADA	0,97	Link	Link	X6-105H062	RPF220-15/T	N/A
FULL COXEM	UNILUMEN	UNI-NC15H40B12V2	18000	120	150	70	IP 66	4000(RN)	77000	TIPO II - CURTA LUMETADA	0,96	Link	Link	X6-150H108	RPF220-15/T	N/A
FULL COXEM	UNILUMEN	UNI-NC15H40B15V2	22500	150	150	70	IP 66	4000(RN)	77000	TIPO II - CURTA LUMETADA	0,97	Link	Link	X6-150H108	RPF220-15/T	N/A
FULL COXEM	UNILUMEN	UNI-NC15H40B16V2	48000	320	150	70	IP 66	5000(KF)	77000	TIPO II - HIGIENA LIMITADA	0,98	Link	Link	EUK-320S220V	RPF220-15/T	N/A
FULL COXEM	UNILUMEN	UNI-NC15H40B17V2	2635	17	155	70	IP 66	4000(RN)	77000	TIPO II - CURTA LUMETADA	0,98	Link	Link	LDP-0409M48	RPF220-15/T	N/A
FULL COXEM	UNILUMEN	UNI-NC15H40B20V2	3360	21	160	70	IP 66	4000(RN)	77000	TIPO II - CURTA LUMETADA	0,95	Link	Link	LDP-0409M48	RPF220-15/T	N/A
FULL COXEM	UNILUMEN	UNI-NC15H40B25V2	4000	25	160	70	IP 66	4000(RN)	77000	TIPO II - CURTA LUMETADA	0,95	Link	Link	LDP-0409M48	RPF220-15/T	N/A
FULL COXEM	UNILUMEN	UNI-NC15H40B37V2	5280	33	160	70	IP 66	4000(RN)	77000	TIPO II - CURTA LUMETADA	0,95	Link	Link	LDP-0409M48	RPF220-15/T	N/A
FULL COXEM	UNILUMEN	UNI-NC15H40B37V2	5920	37	160	70	IP 66	4000(RN)	77000	TIPO II - CURTA LUMETADA	0,95	Link	Link	LDP-0409M48	RPF220-15/T	N/A
FULL COXEM	UNILUMEN	UNI-NC15H40B39V2	8960	56	160	70	IP 66	4000(RN)	77000	TIPO II - HIGIENA LIMITADA	0,95	Link	Link	LDP-0409M48	RPF220-15/T	N/A
FULL COXEM	UNILUMEN	UNI-NC15H40B39V2	11200	70	160	70	IP 66	4000(RN)	77000	TIPO II - HIGIENA LIMITADA	0,95	Link	Link	X6-079M62	RPF220-15/T	N/A
FULL COXEM	UNILUMEN	UNI-NC15H40B39V2	11840	74	160	70	IP 66	4000(RN)	77000	TIPO II - HIGIENA LIMITADA	0,95	Link	Link	X6-079M62	RPF220-15/T	N/A
FULL COXEM	UNILUMEN	UNI-NC15H40B39V2	14800	90	160	70	IP 66	4000(RN)	77000	TIPO II - HIGIENA LIMITADA	0,98	Link	Link	EUK-320S670V2	RPF220-15/T	N/A
FULL COXEM	UNILUMEN	UNI-NC15H40B39V2	48000	320	160	70	IP 66	5000(KF)	77000	TIPO II - HIGIENA LIMITADA	0,98	Link	Link	EUK-320S670V2	RPF220-15/T	N/A
FULL COXEM	UNILUMEN	UNI-NC15H40B39V2	30000	180	170	70	IP 66	4000(RN)	77000	TIPO II - HIGIENA LIMITADA	0,98	Link	Link	EUK-320S5500G	RPF220-15/T	N/A
FULL COXEM	UNILUMEN	UNI-NC15H40B39V2	34000	200	170	70	IP 66	4000(RN)	77000	TIPO II - HIGIENA LIMITADA	0,98	Link	Link	EUK-320S5500G	RPF220-15/T	N/A
FULL COXEM	UNILUMEN	UNI-NC15H40B39V2	37400	220	170	70	IP 66	4000(RN)	77000	TIPO II - HIGIENA LIMITADA	0,98	Link	Link	EUK-240S670G	RPF220-15/T	N/A
FULL COXEM	UNILUMEN	UNI-NC15H40B39V2	40800	240	170	70	IP 66	4000(RN)	77000	TIPO II - HIGIENA LIMITADA	0,98	Link	Link	EUK-240S670G	RPF220-15/T	N/A
FULL COXEM	UNILUMEN	UNI-NC15H40B39V2	30000	180	170	70	IP 66	5000(KF)	77000	TIPO II - HIGIENA LIMITADA	0,98	Link	Link	EUK-200S1500G	RPF220-15/T	N/A
FULL COXEM	UNILUMEN	UNI-NC15H40B39V2	34000	200	170	70	IP 66	5000(KF)	77000	TIPO II - HIGIENA LIMITADA	0,98	Link	Link	EUK-200S1500G	RPF220-15/T	N/A
FULL COXEM	UNILUMEN	UNI-NC15H40B39V2	37400	220	170	70	IP 66	5000(KF)	77000	TIPO II - HIGIENA LIMITADA	0,98	Link	Link	EUK-240S1500G	RPF220-15/T	N/A
FULL COXEM	UNILUMEN	UNI-NC15H40B39V2	40800	240	170	70	IP 66	5000(KF)	77000	TIPO II - HIGIENA LIMITADA	0,98	Link	Link	EUK-240S1500G	RPF220-15/T	N/A
GLOBEEX	GLOBEEX DO BRASIL	GLP-07-IP66-5000K-80W	12000	80	150	>70	IP66	5000	100000	Máxia - TIPO II	>0,98	Link	Link	XI 150W 0,1 - 1,05 A	CLAMPER LIGHT	N/A
GLOBEEX	GLOBEEX DO BRASIL	GLP-08-IP66-5000K-120W	15000	100	150	>70	IP66	5000	100000	Máxia - TIPO II	>0,98	Link	Link	XI 150W 0,1 - 1,05 A	CLAMPER LIGHT	N/A
GLOBEEX	GLOBEEX DO BRASIL	GLP-09-IP66-5000K-120W	18000	120	150	>70	IP66	5000	100000	Máxia - TIPO II	>0,98	Link	Link	XI 150W 0,1 - 1,05 A	CLAMPER LIGHT	N/A
GLOBEEX	GLOBEEX DO BRASIL	GLP-10-IP66-5000K-150W	22500	150	150	>70	IP66	5000	100000	Máxia - TIPO II	>0,98	Link	Link	XI 150W 0,1 - 1,05 A	CLAMPER LIGHT	N/A
GLOBEEX	GLOBEEX DO BRASIL	GLP-12-IP66-4000K-40W	9000	60	150	>70	IP66	4000	100000	Máxia - TIPO II	>0,98	Link	Link	XI 80W 0,1 - 1,05 A	CLAMPER LIGHT	N/A
GLOBEEX	GLOBEEX DO BRASIL	GLP-13-IP66-4000K-100W	15000	100	150	>70	IP66	4000	100000	Máxia - TIPO II	>0,98	Link	Link	XI 150W 0,1 - 1,05 A	CLAMPER LIGHT	N/A
GLOBEEX	GLOBEEX DO BRASIL	GLP-14-IP66-4000K-120W	18000	120	150	>70	IP66	4000	100000	Máxia - TIPO II	>0,98	Link	Link	XI 150W 0,1 - 1,05 A	CLAMPER LIGHT	N/A
GLOBEEX	GLOBEEX DO BRASIL	GLP-15-IP66-4000K-150W	22500	150	150	>70	IP66	4000	100000	Máxia - TIPO II	>0,98	Link	Link	XI 150W 0,1 - 1,05 A	CLAMPER LIGHT	N/A
GMC	CBS	CBS-AQ01-100W-H	16000	100	160	>70	IP 66	4000(RN)	>100000	TIPO II - CURTA LUMETADA	>0,95	Link	Link	DL-105W S/A-MAP	Z15-F15A	7898684762184
GMC	CBS	CBS-AQ01-115W-H	18400	115	160	>70	IP 66	4000(RN)	>100000	TIPO II - CURTA LUMETADA	>0,95	Link	Link	DL-105W S/A-MAP	Z15-F15A	7898684762180
GMC	CBS	CBS-AQ01-140W-L	22400	140	160	>70	IP 66	4000(RN)	>100000	TIPO II - CURTA LUMETADA	>0,95	Link	Link	DL-150W S/A-MAP	Z15-F15A	7898684762146
GMC	CBS	CBS-AQ01-150W-L	24000	150	160	>70	IP 66	4000(RN)	>100000	TIPO II - CURTA LUMETADA	>0,95	Link	Link	DL-150W S/A-MAP	Z15-F15A	7898684762191
GMC	CBS	CBS-AQ01-165W-L	26400	165	160	>70	IP 66	4000(RN)	>100000	TIPO II - CURTA LUMETADA	>0,95	Link	Link	DL		

LUMINÁRIA LED

Fornecedores: 57
Produtos: 2451

Atualização: 13/09/2024



FORNECEDOR	MARCA	MODELO	FLUXO LUMINOSO (lm)	POTÊNCIA (W)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	IRC	GRAU DE PROTEÇÃO (IP)	TEMP. DE COR (K)	VIDA ÚTIL (h)	CLASSIFICAÇÃO	FATOR DE POTÊNCIA	ARQUIVO .IES	FOTOS LUMINÁRIAS	MODELO CONTROLADOR	MODELO DPS	CÓDIGO DE BARRAS
IBLUX SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO - LTDA	IBLUX	EVL-G2-35.4	5082,5	35	138,28	>70	66	4000	78000	Classe I	>0,92	Link	Link	SS-60V8 Series LED Driver	DPS 19K4-275JAC 19K7 ENT PP 3X1,509W GND GUAL# HS	Não aplicável
IBLUX SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO - LTDA	IBLUX	EVL-G2-41.4	5977,8	41	146,02	>70	66	5000	78000	Classe I	>0,92	Link	Link	SS-60V8 Series LED Driver	DPS 19K4-275JAC 19K7 ENT PP 3X1,509W GND GUAL# HS	Não aplicável
IBLUX SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO - LTDA	IBLUX	EVL-G2-41.4	5977,8	41	146,02	>70	66	4000	78000	Classe I	>0,92	Link	Link	SS-60V8 Series LED Driver	DPS 19K4-275JAC 19K7 ENT PP 3X1,509W GND GUAL# HS	Não aplicável
IBLUX SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO - LTDA	IBLUX	EVL-G2-52	8965	52	152,07	>70	66	5000	78000	Classe I	>0,92	Link	Link	SS-75V8 Series LED Driver	DPS 19K4-275JAC 19K7 ENT PP 3X1,509W GND GUAL# HS	Não aplicável
IBLUX SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO - LTDA	IBLUX	EVL-G2-52.4	8965	52	152,07	>70	66	4000	78000	Classe I	>0,92	Link	Link	SS-75V8 Series LED Driver	DPS 19K4-275JAC 19K7 ENT PP 3X1,509W GND GUAL# HS	Não aplicável
IBLUX SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO - LTDA	IBLUX	EVL-G2-76	11269	76	145,13	>70	66	5000	78000	Classe I	>0,95	Link	Link	SS-100V8 Series LED Driver	DPS 19K4-275JAC 19K7 ENT PP 3X1,509W GND GUAL# HS	Não aplicável
IBLUX SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO - LTDA	IBLUX	EVL-G2-76.4	11269	76	145,13	>70	66	4000	78000	Classe I	>0,95	Link	Link	SS-100V8 Series LED Driver	DPS 19K4-275JAC 19K7 ENT PP 3X1,509W GND GUAL# HS	Não aplicável
IBLUX SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO - LTDA	IBLUX	EVL-G2-91	12863,4	91	145,83	>70	66	5000	78000	Classe I	>0,96	Link	Link	SS-100V8 Series LED Driver	DPS 19K4-275JAC 19K7 ENT PP 3X1,509W GND GUAL# HS	Não aplicável
IBLUX SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO - LTDA	IBLUX	EVL-G2-91.4	12863,4	91	145,83	>70	66	4000	78000	Classe I	>0,96	Link	Link	SS-100V8 Series LED Driver	DPS 19K4-275JAC 19K7 ENT PP 3X1,509W GND GUAL# HS	Não aplicável
ILLUMATEC	ILLUMATEC	ARES MIDI PR 120W 4000K	15300	100	155	70	IP 66	4000(RN)	102000	TIPO II - MÉSIA LIMITADA	0,95	Link	Link	INTRAL 150W DIN IP67 - L4013-CP4U1050/150P	INTRAL 03990	N/A
ILLUMATEC	ILLUMATEC	ARES MIDI PR 100W 5000K	15300	100	140	70	IP 66	5000(RF)	102000	TIPO II - MÉSIA LIMITADA	0,95	Link	Link	INTRAL 150W DIN IP67 - L4013-CP4U1050/150P	INTRAL 03990	N/A
ILLUMATEC	ILLUMATEC	ARES MIDI PR 120W 4000K	18000	120	150	70	IP 66	4000(RN)	102000	TIPO II - MÉSIA LIMITADA	0,95	Link	Link	INTRAL 150W DIN IP67 - L4014-CP4U1050/150P	INTRAL 03990	N/A
ILLUMATEC	ILLUMATEC	ARES MIDI PR 120W 5000K	18000	120	150	70	IP 66	5000(RF)	102000	TIPO II - MÉSIA LIMITADA	0,95	Link	Link	INTRAL 150W DIN IP67 - L4014-CP4U1050/150P	INTRAL 03990	N/A
ILLUMATEC	ILLUMATEC	ARES MIDI PR 150W 4000K	21300	150	142	70	IP 66	4000(RN)	102000	TIPO II - MÉSIA LIMITADA	0,95	Link	Link	INTRAL 150W DIN IP67 - L4014-CP4U1050/150P	INTRAL 03990	N/A
ILLUMATEC	ILLUMATEC	ARES MIDI PR 150W 5000K	21000	150	140	70	IP 66	5000(RF)	102000	TIPO II - MÉSIA LIMITADA	0,95	Link	Link	INTRAL 150W DIN IP67 - L4014-CP4U1050/150P	INTRAL 03990	N/A
ILLUMATEC	ILLUMATEC	ARES MIDI PR 80W 4000K	12400	80	155	70	IP 66	4000(RN)	102000	TIPO II - MÉSIA LIMITADA	0,95	Link	Link	INTRAL 75 W DIN IP67 - L4012-CP4U1050/75P	INTRAL 03990	N/A
ILLUMATEC	ILLUMATEC	ARES MIDI PR 80W 5000K	12160	80	152	70	IP 66	5000(RF)	102000	TIPO II - MÉSIA LIMITADA	0,95	Link	Link	INTRAL 75 W DIN IP67 - L4012-CP4U1050/75P	INTRAL 03990	N/A
ILLUMATEC	ILLUMATEC	ARGUS III 100W 4000 K	15600	100	156	>70	IP 66	4000(RN)	102000	TIPO II - MÉSIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	INTRAL 105 W DIN IP67 - L4013-CP4U1050/105P	INTRAL 03990	N/A
ILLUMATEC	ILLUMATEC	ARGUS III 100W 5000 K	15700	100	157	>70	IP 66	5000(RF)	102000	TIPO II - MÉSIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	INTRAL 105 W DIN IP67 - L4013-CP4U1050/105P	INTRAL 03990	N/A
ILLUMATEC	ILLUMATEC	ARGUS III 120W 4000 K	18600	120	155	>70	IP 66	4000(RN)	102000	TIPO II - MÉSIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	INTRAL 150 W DIN IP67 - L4014-CP4U1050/150P	INTRAL 03990	N/A
ILLUMATEC	ILLUMATEC	ARGUS III 120W 5000 K	18600	120	155	>70	IP 66	5000(RF)	102000	TIPO II - MÉSIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	INTRAL 150 W DIN IP67 - L4014-CP4U1050/150P	INTRAL 03990	N/A
ILLUMATEC	ILLUMATEC	ARGUS III 150W 4000 K	21400	150	156	>70	IP 66	4000(RN)	102000	TIPO II - MÉSIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	INTRAL 150 W DIN IP67 - L4014-CP4U1050/150P	INTRAL 03990	N/A
ILLUMATEC	ILLUMATEC	ARGUS III 150W 5000 K	21250	150	155	>70	IP 66	5000(RF)	102000	TIPO II - MÉSIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	INTRAL 150 W DIN IP67 - L4014-CP4U1050/150P	INTRAL 03990	N/A
ILLUMATEC	ILLUMATEC	ARGUS III 80W 4000 K	12480	80	156	>70	IP 66	4000(RN)	102000	TIPO II - MÉSIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	INTRAL 75 W DIN IP67 - L4012-CP4U1050/75P	INTRAL 03990	N/A
ILLUMATEC	ILLUMATEC	ARGUS III 80W 5000 K	12400	80	155	>70	IP 66	5000(RF)	102000	TIPO II - MÉSIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	INTRAL 75 W DIN IP67 - L4012-CP4U1050/75P	INTRAL 03990	N/A
ILLUMATEC	ILLUMATEC	ARGUS III 30W 4000K	4650	30	155	>70	IP66	4000	102000	TIPO II - CURTA LIMITADA	>0,98	Link	Link	L4223-CD30X60/032MC4	INTRAL 03990	N/A
ILLUMATEC	ILLUMATEC	ARGUS III 30W 5000K	4650	30	155	>70	IP66	5000	102000	TIPO II - CURTA LIMITADA	>0,98	Link	Link	L4223-CD30X60/032MC4	INTRAL 03990	N/A
ILLUMATEC	ILLUMATEC	ARGUS III 40W 4000K	6200	40	155	>70	IP66	4000	102000	TIPO II - MÉSIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	L4224-CD30X90/048MC4	INTRAL 03990	N/A
ILLUMATEC	ILLUMATEC	ARGUS III 40W 5000K	6200	40	155	>70	IP66	5000	102000	TIPO II - CURTA LIMITADA	>0,98	Link	Link	L4224-CD30X90/048MC4	INTRAL 03990	N/A
ILLUMATEC	ILLUMATEC	ARGUS III 50W 4000K	7750	50	155	>70	IP66	4000	102000	TIPO II - CURTA LIMITADA	>0,98	Link	Link	L4225-CD30X90/068MC4	INTRAL 03990	N/A
ILLUMATEC	ILLUMATEC	ARGUS III 50W 5000K	7750	50	155	>70	IP66	5000	102000	TIPO II - CURTA LIMITADA	>0,98	Link	Link	L4225-CD30X90/068MC4	INTRAL 03990	N/A
ILLUMATEC	ILLUMATEC	ARGUS III 60W 4000K	9300	60	155	>70	IP66	4000	102000	TIPO II - CURTA LIMITADA	>0,98	Link	Link	L4225-CD30X90/068MC4	INTRAL 03990	N/A
ILLUMATEC	ILLUMATEC	ARGUS III 60W 5000K	9300	60	155	>70	IP66	5000	102000	TIPO II - CURTA LIMITADA	>0,98	Link	Link	L4225-CD30X90/068MC4	INTRAL 03990	N/A
ILLUMATEC	ILLUMATEC	ARGUS III 70W 4000K	11550	70	165	>70	IP66	4000	102000	TIPO II - CURTA LIMITADA	>0,98	Link	Link	INTRAL 75 W - L4012-CP4U1050/75P	INTRAL 03990	N/A
ILLUMATEC	ILLUMATEC	ARGUS III 70W 5000K	10850	70	155	>70	IP66	5000	102000	TIPO II - CURTA LIMITADA	>0,98	Link	Link	INTRAL 75 W - L4012-CP4U1050/75P	INTRAL 03990	N/A
ILLUMATEC	ILLUMATEC	ARGUS III PRO 120W 4000K	19500	120	163	>70	IP66	4000	102000	TIPO II - MÉSIA	>0,98	Link	Link	INTRAL 150 W DIN IP67 - L4014-CP4U1050/150P	INTRAL 03990	N/A
ILLUMATEC	ILLUMATEC	ARGUS IV 180W 4000K	27800	180	155	>70	IP66	4000	102000	TIPO II - CURTA LIMITADA	>0,98	Link	Link	INTRAL 200W DIN IP67 - L4016-CP4U1050/200P	INTRAL 03990	N/A
ILLUMATEC	ILLUMATEC	ARGUS IV 180W 5000K	31000	180	155	>70	IP66	5000	102000	TIPO II - CURTA LIMITADA	>0,98	Link	Link	INTRAL 200W DIN IP67 - L4016-CP4U1050/200P	INTRAL 03990	N/A
ILLUMATEC	ILLUMATEC	ARGUS IV 200W 4000K	34100	200	155	>70	IP66	4000	102000	TIPO II - CURTA LIMITADA	>0,98	Link	Link	INTRAL 200W DIN IP67 - L4016-CP4U1050/200P	INTRAL 03990	N/A
ILLUMATEC	ILLUMATEC	ARGUS IV 200W 5000K	37200	200	155	>70	IP66	5000	102000	TIPO II - CURTA LIMITADA	>0,98	Link	Link	INTRAL 200W DIN IP67 - L4016-CP4U1050/200P	INTRAL 03990	N/A
ILLUMATEC	ILLUMATEC	ARGUS IV 220W 4000K	27900	220	155	>70	IP66	4000	102000	TIPO II - CURTA LIMITADA	>0,98	Link	Link	INTRAL 240W DIN IP67 - L4017-CP4U1050/240P	INTRAL 03990	N/A
ILLUMATEC	ILLUMATEC	ARGUS IV 220W 5000K	31000	220	155	>70	IP66	5000	102000	TIPO II - CURTA LIMITADA	>0,98	Link	Link	INTRAL 240W DIN IP67 - L4017-CP4U1050/240P	INTRAL 03990	N/A
ILLUMATEC	ILLUMATEC	ARGUS IV 240W 4000K	34100	240	155	>70	IP66	4000	102000	TIPO II - CURTA LIMITADA	>0,98	Link	Link	INTRAL 240W DIN IP67 - L4017-CP4U1050/240P	INTRAL 03990	N/A
ILLUMATEC	ILLUMATEC	ARGUS IV PRO 240W 4000K	40800	240	170	>70	IP66	4000	102000	TIPO II - CURTA	>0,98	Link	Link	INTRAL 240W - L4017-CP4U1050/240P	INTRAL 03990	N/A
ILLUMATEC	ILLUMATEC	ARGUS IV 240W 5000K	37200	240	155	>70	IP66	5000	102000	TIPO II - CURTA LIMITADA	>0,98	Link	Link	INTRAL 240W DIN IP67 - L4017-CP4U1050/240P	INTRAL 03990	N/A
ILLUMATEC	ILLUMATEC	ATON PR 30W 4000K	4650	30	155	>70	IP 66	4000(RN)	102000	TIPO II - MÉSIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	INTRAL 32W - L4122-CD30X60/032MC5	INTRAL 03990	N/A
ILLUMATEC	ILLUMATEC	ATON PR 30W 5000K	4650	30	155	>70	IP 66	5000(RF)	102000	TIPO II - MÉSIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	INTRAL 32W - L4122-CD30X60/032MC5	INTRAL 03990	N/A
ILLUMATEC	ILLUMATEC	ATON PR 40W 4000K	6200	40	155	>70	IP 66	4000(RN)	102000	TIPO II - MÉSIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	INTRAL 40W - L4071-CD30X50/048MC5	INTRAL 03990	N/A
ILLUMATEC	ILLUMATEC	ATON PR 40W 5000K	6200	40	155	>70	IP 66	5000(RF)	102000	TIPO II - MÉSIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	INTRAL 40W - L4071-CD30X50/048MC5	INTRAL 03990	N/A
ILLUMATEC	ILLUMATEC	ATON PR 50W 4000K	7500	50	150	>70	IP 66	4000(RN)	102000	TIPO II - MÉSIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	INTRAL 60W - L4112-CD30X50/068MC5	INTRAL 03990	N/A
ILLUMATEC	ILLUMATEC	ATON PR 50W 5000K	7500	50	150	>70	IP 66	5000(RF)	102000	TIPO II - MÉSIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	INTRAL 60W - L4112-CD30X50/068MC5	INTRAL 03990	N/A
ILLUMATEC	ILLUMATEC	ATON PR 60W 4000K	9300	60	155	>70	IP 66	4000(RN)	102000	TIPO II - MÉSIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	INTRAL 60W - L4131-CD30X50/068MC5	INTRAL 03990	N/A
ILLUMATEC	ILLUMATEC	ATON PR 60W 5000K	9300	60	155	>70	IP 66	5000(RF)	102000	TIPO II - MÉSIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	INTRAL 60W - L4131-CD30X50/068MC5	INTRAL 03990	N/A
ILLUMATEC	ILLUMATEC	ATON PR 70W 4000K	10500	70	150	>70	IP 66	4000(RN)	102000	TIPO II - MÉSIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	INTRAL 75 W - L4012-CP4U1050/75P	INTRAL 03990	N/A
ILLUMATEC	ILLUMATEC	ATON PR 70W 5000K	10500	70	150	>70	IP 66	5000(RF)	102000	TIPO II - MÉSIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	INTRAL 75 W - L4012-CP4U1050/75P	INTRAL 03990	N/A
ILLUMATEC	ILLUMATEC	MAX PR 180W 4000K	28080	180	156	>70	IP 66	4000(RN)	102000	TIPO II - MÉSIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	INTRAL 200W DIN IP67 - L4016-CP4U1050/200P	INTRAL 03990	N/A
ILLUMATEC	ILLUMATEC	MAX PR 180W 5000K	28080	180	156	>70	IP 66	5000(RF)	102000	TIPO II - MÉSIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	INTRAL 200W DIN IP67 - L4016-CP4U1050/200P	INTRAL 03990	N/A
ILLUMATEC	ILLUMATEC	MAX PR 200W 4000K	31200	200	156	>70	IP 66	4000(RN)	102000	TIPO II - MÉSIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	INTRAL 200W DIN IP67 - L4016-CP4U1050/200P	INTRAL 03990	N/A
ILLUMATEC	ILLUMATEC	MAX PR 200W 5000K	31200	200	156	>70	IP 66	5000(RF)	102000	TIPO II - MÉSIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	INTRAL 200W DIN IP67 - L4016-CP4U1050/200P	INTRAL 03990	N/A
ILLUMATEC	ILLUMATEC	MAX PR 220W 4000K	34320	220	156	>70	IP 66	4000(RN)	102000	TIPO II - MÉSIA LIMITADA	>0,98					

LUMINÁRIA LED

Fornecedores: 57
Produtos: 2451

Atualização: 13/09/2024



FORNECEDOR	MARCA	MODELO	FLUXO LUMINOSO (lm)	POTÊNCIA (W)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	IRC	ÂNGULO DE PROJEÇÃO (°)	TEMP. DE COR (K)	VIDA ÚTIL (h)	CLASSIFICAÇÃO	FATOR DE POTÊNCIA	ARQUIVO .IES	FOTOS LUMINÁRIAS	MODELO CONTROLADOR	MODELO DPS	CÓDIGO DE BARRAS
ILUMITECH	ILUMITECH	SW-120W-4000K	20400	120	170	70	3P-66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-150VA-568	2P-LED-5100	7898743480653
ILUMITECH	ILUMITECH	SW-135W-4000K	22950	135	170	70	3P-66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-150VA-568	2P-LED-5100	7898743480660
ILUMITECH	ILUMITECH	SW-150W-4000K	25500	150	170	70	3P-66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-150VA-568	2P-LED-5100	7898743480667
ILUMITECH	ILUMITECH	SW-160W-4000K	27200	160	170	70	3P-66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-150VA-568	2P-LED-5100	7898743480664
ILUMITECH	ILUMITECH	SW-180W-4000K	30600	180	170	70	3P-66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-200VA-568	2P-LED-5100	7898743480661
ILUMITECH	ILUMITECH	SW-200W-4000K	34000	200	170	70	3P-66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-200VA-568	2P-LED-5100	7898743480767
ILUMITECH	ILUMITECH	SW-225W-4000K	38250	225	170	70	3P-66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-240VA-568	2P-LED-5100	7898743480714
ILUMITECH	ILUMITECH	SW-240W-4000K	40800	240	170	70	3P-66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-240VA-568	2P-LED-5100	7898743480721
ILUMITECH	ILUMITECH	PW-20W-4000K	4000	20	200	70	3P-66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-25VA-LS08	2P-LED-5100	7898743480738
ILUMITECH	ILUMITECH	PW-30W-4000K	6000	30	200	70	3P-66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-35VA-LS08	2P-LED-5100	7898743480745
ILUMITECH	ILUMITECH	PW-40W-4000K	8000	40	200	70	3P-66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-50VA-LS08	2P-LED-5100	7898743480752
ILUMITECH	ILUMITECH	PW-50W-4000K	10000	50	200	70	3P-66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-50VA-LS08	2P-LED-5100	7898743480769
ILUMITECH	ILUMITECH	PW-60W-4000K	12000	60	200	70	3P-66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-60VA-LS08	2P-LED-5100	7898743480776
ILUMITECH	ILUMITECH	PW-70W-4000K	14000	70	200	70	3P-66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-75VA-LS08	2P-LED-5100	7898743480783
ILUMITECH	ILUMITECH	PW-80W-4000K	16000	80	200	70	3P-66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-100W-LS08	2P-LED-5100	7898743480790
ILUMITECH	ILUMITECH	PW-90W-4000K	18000	90	200	70	3P-66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-100W-LS08	2P-LED-5100	7898743480806
ILUMITECH	ILUMITECH	PW-100W-4000K	20000	100	200	70	3P-66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-100W-LS08	2P-LED-5100	7898743480813
ILUMITECH	ILUMITECH	PW-120W-4000K	24000	120	200	70	3P-66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-150VA-LS08	2P-LED-5100	7898743480820
ILUMITECH	ILUMITECH	PW-135W-4000K	27000	135	200	70	3P-66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-150VA-LS08	2P-LED-5100	7898743480827
ILUMITECH	ILUMITECH	PW-150W-4000K	30000	150	200	70	3P-66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-150VA-LS08	2P-LED-5100	7898743480834
ILUMITECH	ILUMITECH	PW-160W-4000K	32000	160	200	70	3P-66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-150VA-LS08	2P-LED-5100	7898743480841
ILUMITECH	ILUMITECH	PW-180W-4000K	36000	180	200	70	3P-66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-200VA-LS08	2P-LED-5100	7898743480868
ILUMITECH	ILUMITECH	PW-200W-4000K	40000	200	200	70	3P-66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-200VA-LS08	2P-LED-5100	7898743480875
ILUMITECH	ILUMITECH	PW-225W-4000K	45000	225	200	70	3P-66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-240VA-LS08	2P-LED-5100	7898743480882
ILUMITECH	ILUMITECH	PW-240W-4000K	48000	240	200	70	3P-66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-240VA-LS08	2P-LED-5100	7898743480899
IMPEX	ELEKTRA LED	EL150W-IP66-4000K	16000	100	160	≥ 70	3P-66	4000	100000	Luminária Pública tecnologia LED	≥ 0,98	Link	Link	L4013-CPN41050/105P	CLAMPER LIGHT	N/A
IMPEX	ELEKTRA LED	EL150W-IP66-4000K	16000	100	160	≥ 70	3P-66	5000	100000	Luminária Pública tecnologia LED	≥ 0,98	Link	Link	L4012-CPN41050/105P	CLAMPER LIGHT	N/A
IMPEX	ELEKTRA LED	EL120W-IP66-4000K	15000	120	160	≥ 70	3P-66	4000	100000	Luminária Pública tecnologia LED	≥ 0,98	Link	Link	L4014-CPN41050/150P	CLAMPER LIGHT	N/A
IMPEX	ELEKTRA LED	EL120W-IP66-5000K	15000	120	160	≥ 70	3P-66	5000	100000	Luminária Pública tecnologia LED	≥ 0,98	Link	Link	L4014-CPN41050/150P	CLAMPER LIGHT	N/A
IMPEX	ELEKTRA LED	EL150W-IP66-4000K	24000	150	160	≥ 70	3P-66	4000	100000	Luminária Pública tecnologia LED	≥ 0,98	Link	Link	L4014-CPN41050/150P	CLAMPER LIGHT	N/A
IMPEX	ELEKTRA LED	EL150W-IP66-5000K	24000	150	160	≥ 70	3P-66	5000	100000	Luminária Pública tecnologia LED	≥ 0,98	Link	Link	L4014-CPN41050/150P	CLAMPER LIGHT	N/A
IMPEX	ELEKTRA LED	EL180W-IP66-4000K	28800	180 W	160	≥ 70	3P-66	4000	100000	Luminária Pública tecnologia LED	≥ 0,98	Link	Link	L4016-CPN41050/200P	CLAMPER LIGHT	N/A
IMPEX	ELEKTRA LED	EL180W-IP66-5000K	28800	180 W	160	≥ 70	3P-66	5000	100000	Luminária Pública tecnologia LED	≥ 0,98	Link	Link	L4016-CPN41050/200P	CLAMPER LIGHT	N/A
IMPEX	ELEKTRA LED	EL200W-IP66-4000K	32000	200 W	160	≥ 70	3P-66	4000	100000	Luminária Pública tecnologia LED	≥ 0,98	Link	Link	L4016-CPN41050/200P	CLAMPER LIGHT	N/A
IMPEX	ELEKTRA LED	EL200W-IP66-5000K	32000	200 W	160	≥ 70	3P-66	5000	100000	Luminária Pública tecnologia LED	≥ 0,98	Link	Link	L4016-CPN41050/200P	CLAMPER LIGHT	N/A
IMPEX	ELEKTRA LED	EL30W-IP66-4000K	5100	30 W	170	≥ 70	3P-66	4000	100000	Luminária Pública tecnologia LED	≥ 0,98	Link	Link	L4012-CPN41050/075P	CLAMPER LIGHT	N/A
IMPEX	ELEKTRA LED	EL30W-IP66-5000K	5100	30 W	170	≥ 70	3P-66	5000	100000	Luminária Pública tecnologia LED	≥ 0,98	Link	Link	L4012-CPN41050/075P	CLAMPER LIGHT	N/A
IMPEX	ELEKTRA LED	EL40W-IP66-4000K	6600	40	165	≥ 70	3P-66	4000	100000	Luminária Pública tecnologia LED	≥ 0,98	Link	Link	L4012-CPN41050/075P	CLAMPER LIGHT	N/A
IMPEX	ELEKTRA LED	EL40W-IP66-5000K	6600	40	165	≥ 70	3P-66	5000	100000	Luminária Pública tecnologia LED	≥ 0,98	Link	Link	L4012-CPN41050/075P	CLAMPER LIGHT	N/A
IMPEX	ELEKTRA LED	EL50W-IP66-4000K	8000	50 W	160	≥ 70	3P-66	4000	100000	Luminária Pública tecnologia LED	≥ 0,98	Link	Link	L4012-CPN41050/075P	CLAMPER LIGHT	N/A
IMPEX	ELEKTRA LED	EL50W-IP66-5000K	8000	50 W	160	≥ 70	3P-66	5000	100000	Luminária Pública tecnologia LED	≥ 0,98	Link	Link	L4012-CPN41050/075P	CLAMPER LIGHT	N/A
IMPEX	ELEKTRA LED	EL60W-IP66-4000K	9600	60 W	160	≥ 70	3P-66	4000	100000	Luminária Pública tecnologia LED	≥ 0,98	Link	Link	L4012-CPN41050/075P	CLAMPER LIGHT	N/A
IMPEX	ELEKTRA LED	EL60W-IP66-5000K	9600	60 W	160	≥ 70	3P-66	5000	100000	Luminária Pública tecnologia LED	≥ 0,98	Link	Link	L4012-CPN41050/075P	CLAMPER LIGHT	N/A
IMPEX	ELEKTRA LED	EL80W-IP66-4000K	11200	80	165	≥ 70	3P-66	4000	100000	Luminária Pública tecnologia LED	≥ 0,98	Link	Link	L4012-CPN41050/095P	CLAMPER LIGHT	N/A
IMPEX	ELEKTRA LED	EL80W-IP66-5000K	11200	80	165	≥ 70	3P-66	5000	100000	Luminária Pública tecnologia LED	≥ 0,98	Link	Link	L4012-CPN41050/095P	CLAMPER LIGHT	N/A
IMPEX	ELEKTRA	ELL200W-IP66-4000K	18000	120	155	≥ 70	3P-66	4000(R)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥ 0,98	Link	Link	L4014-CPN41050/150P	CLAMPER LIGHT	N/A
IMPEX	ELEKTRA	ELL200W-IP66-5000K	18000	120	155	≥ 70	3P-66	5000(R)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥ 0,98	Link	Link	L4014-CPN41050/150P	CLAMPER LIGHT	N/A
IMPEX	ELEKTRA	ELL150W-IP66-4000K	21250	150	155	≥ 70	3P-66	4000(R)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥ 0,98	Link	Link	L4014-CPN41050/150P	CLAMPER LIGHT	N/A
IMPEX	ELEKTRA	ELL150W-IP66-5000K	21250	150	155	≥ 70	3P-66	5000(R)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥ 0,98	Link	Link	L4014-CPN41050/150P	CLAMPER LIGHT	N/A
IMPEX	ELEKTRA	ELL180W-IP66-4000K	27900	180	155	≥ 70	3P-66	4000(R)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥ 0,98	Link	Link	L4016-CPN41050/200P	CLAMPER LIGHT	N/A
IMPEX	ELEKTRA	ELL180W-IP66-5000K	27900	180	155	≥ 70	3P-66	5000(R)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥ 0,98	Link	Link	L4016-CPN41050/200P	CLAMPER LIGHT	N/A
IMPEX	ELEKTRA	ELL200W-IP66-4000K	31000	200	155	≥ 70	3P-66	4000(R)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥ 0,98	Link	Link	L4016-CPN41050/200P	CLAMPER LIGHT	N/A
IMPEX	ELEKTRA	ELL200W-IP66-5000K	31000	200	155	≥ 70	3P-66	5000(R)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥ 0,98	Link	Link	L4016-CPN41050/200P	CLAMPER LIGHT	N/A
IMPEX	ELEKTRA	EL150W-IP66-4000K	9300	60	155	≥ 70	3P-66	4000(R)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥ 0,98	Link	Link	L4012-CPN41050/075P	CLAMPER LIGHT	N/A
IMPEX	ELEKTRA	EL150W-IP66-5000K	9300	60	155	≥ 70	3P-66	5000(R)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥ 0,98	Link	Link	L4012-CPN41050/075P	CLAMPER LIGHT	N/A
INBRAX	INBRAX	IN LUM EFC 100W 4000K	16000	100	160	≥ 70	3P-66	4000(R)	100000	TIPO II - MÉDIA - LIMITADA	≥ 0,98	Link	Link	XI LP 100W IMG 0,3-1,05A S1 230V L175	CLAMPER LIGHT	N/A
INBRAX	INBRAX	IN LUM EFC 100W 5000K	16000	100	160	≥ 70	3P-66	5000(R)	100000	TIPO II - MÉDIA - LIMITADA	≥ 0,98	Link	Link	XI LP 100W IMG 0,3-1,05A S1 230V L176	CLAMPER LIGHT	N/A
INBRAX	INBRAX	IN LUM EFC 150W 4000K	24000	150	160	≥ 70	3P-66	4000(R)	100000	TIPO II - MÉDIA - LIMITADA	≥ 0,98	Link	Link	XI LP 150W 0,3-1,05A S1 230V L175	CLAMPER LIGHT	N/A
INBRAX	INBRAX	IN LUM EFC 150W 5000K	24000	150	160	≥ 70	3P-66	5000(R)	100000	TIPO II - MÉDIA - LIMITADA	≥ 0,98	Link	Link	XI LP 150W 0,3-1,05A S1 230V L176	CLAMPER LIGHT	N/A
INBRAX	INBRAX	IN LUM EFC 180W 4000K	28800	180	160	≥ 70	3P-66	4000(R)	100000	TIPO II - MÉDIA - LIMITADA	> 0,98	Link	Link	XI 180W 0,3-1,25A 0-10V	CLAMPER LIGHT	N/A
INBRAX	INBRAX	IN LUM EFC 180W 5000K	28800	180	160	≥ 70	3P-66	5000(R)	100000	TIPO II - MÉDIA - LIMITADA	> 0,98	Link	Link	XI 180W 0,3-1,25A 0-10V SS VRG C15P	CLAMPER LIGHT	N/A
INBRAX	INBRAX	IN LUM EFC 50W 4000K	8000	50	160	≥ 70	3P-66	4000(R)	100000	TIPO II - MÉDIA - LIMITADA	> 0,98	Link	Link	XI 50W 0,1-1,8A 0-10V SS VRG C15P	CLAMPER LIGHT	N/A
INBRAX	INBRAX	IN LUM EFC 50W 5000K	8000	50	160	≥ 70	3P-66	5000(R)	100000	TIPO II - MÉDIA - LIMITADA	> 0,98	Link	Link	XI 50W 0,1-1,8A 0-10V SS VRG C15P	CLAMPER LIGHT	N/A
INBRAX	INBRAX	IN LUM EFC 70W 4000K	11200	70</												

LUMINÁRIA LED

Fornecedores: 57
Produtos: 2451

Atualização: 13/09/2024



FORNECEDOR	MARCA	MODELO	FLUXO LUMINOSO (lm)	POTÊNCIA (W)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	IRC	GRAU DE PROTEÇÃO (IP)	TEMP. DE COR (K)	VIDA (h)	CLASSIFICAÇÃO	FATOR DE POTÊNCIA	ARQUIVO .IES	FOTOS LUMINÁRIAS	MODELO CONTROLADOR	MODELO DPS	LOCAL DO DEBARRAS
KOL ILLUMINAÇÃO	KOL ILLUMINAÇÃO	KLEDL 150W-IP66-4000K	24000	150	160	>70	IP 66	4000(KN)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥ 0,98	Link	Link	XI LP 150W 0.3-1.05A SI 230V/175	CLAMPER Light	N/A
KOL ILLUMINAÇÃO	KOL ILLUMINAÇÃO	KLEDL 150W-IP66-5000K	24000	150	160	>70	IP 66	5000(KF)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥ 0,98	Link	Link	XI 150W 0.3-1.05A SI 230V 175	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
KOL ILLUMINAÇÃO	KOL ILLUMINAÇÃO	KLEDL 30W-IP66-4000K	4800	30	160	>70	IP 66	4000(KN)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥ 0,98	Link	Link	XI 150W 0.3-1.05A SI 230V 175	CLAMPER Light	N/A
KOL ILLUMINAÇÃO	KOL ILLUMINAÇÃO	KLEDL 30W-IP66-5000K	4800	30	160	>70	IP 66	5000(KF)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥ 0,98	Link	Link	XI 150W 0.3-1.05A SI 230V 175	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
KOL ILLUMINAÇÃO	KOL ILLUMINAÇÃO	KLEDL 50W-IP66-4000K	8000	50	160	>70	IP 66	4000(KN)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥ 0,98	Link	Link	XI 150W 0.3-1.05A SI 230V 175	CLAMPER Light	N/A
KOL ILLUMINAÇÃO	KOL ILLUMINAÇÃO	KLEDL 50W-IP66-5000K	8000	50	160	>70	IP 66	5000(KF)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥ 0,98	Link	Link	XI 150W 0.3-1.05A SI 230V 175	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
KING LED	KING LED	KLP-06 IP66-4000K-40 W	7500	50	150	70	IP 66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4013-CPN01050V/05P	CLAMPER LIGHT	N/A
KING LED	KING LED	KLP-07 IP66-4000K-100 W	15000	100	150	70	IP 66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4013-CPN01050V/105P	CLAMPER LIGHT	N/A
KING LED	KING LED	KLP-08 IP66-5000K-100 W	15000	100	150	70	IP 66	5000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4013-CPN01050V/105P	CLAMPER LIGHT	N/A
KING LED	KING LED	KLP-09 IP66-4000K-150 W	22500	150	150	70	IP 66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4015-CPN01050V/150P	CLAMPER LIGHT	N/A
KING LED	KING LED	KLP-10 IP66-4000K-200 W	30000	200	150	70	IP 66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4016-CPN01050V/200P	CLAMPER LIGHT	N/A
LASLED	LASLED	LPNC - 130	16000	100	160	70	IP 66	5000(KF)	78000	CURTA - TIPO II LIMITADA	0,95	Link	Link	XTANULUM 150W 0,135A 0-10A 120-277V -Y	CLAMPER Light	N/A
LASLED	LASLED	LPNC - 130	15000	120	160	70	IP 66	5000(KF)	78000	CURTA - TIPO II LIMITADA	0,95	Link	Link	XTANULUM 150W 0,135A 0-10A 120-277V -Y	CLAMPER Light	N/A
LASLED	LASLED	LPNC - 150	24000	150	160	70	IP 66	5000(KF)	78000	CURTA - TIPO II LIMITADA	0,95	Link	Link	XTANULUM 150W 0,135A 0-10A 120-277V -Y	CLAMPER Light	N/A
LASLED	LASLED	LPNC - 225	36000	225	160	70	IP 66	5000(KF)	78000	CURTA - TIPO II LIMITADA	0,95	Link	Link	XTANULUM 150W 0,135A 0-10A 120-277V -Y (PNC)	CLAMPER Light	N/A
LASLED	LASLED	LPNC - 225	35000	225	160	70	IP 66	5000(KF)	78000	CURTA - TIPO II LIMITADA	0,95	Link	Link	XTANULUM 150W 0,135A 0-10A 120-277V -Y (PNC)	CLAMPER Light	N/A
LASLED	LASLED	LPNC - 75	12000	75	160	70	IP 66	5000(KF)	78000	CURTA - TIPO II LIMITADA	0,95	Link	Link	XTANULUM 150W 0,135A 0-10A 120-277V -Y	CLAMPER Light	N/A
LASLED	LASLED	PM-100	14000	100	140	70	IP 66	4000(KN)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XTANULUM 100W 0,135A 0-10A 120-277V -Y	DPS ORBLIGHT	N/A
LASLED	LASLED	PM-100	14000	100	140	70	IP 66	5000(KF)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XTANULUM 100W 0,135A 0-10A 120-277V -Y	DPS ORBLIGHT	N/A
LASLED	LASLED	PM-120	16800	120	140	70	IP 66	4000(KN)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XTANULUM 100W 0,135A 0-10A 120-277V -Y	DPS ORBLIGHT	N/A
LASLED	LASLED	PM-120	16800	120	140	70	IP 66	5000(KF)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XTANULUM 100W 0,135A 0-10A 120-277V -Y	DPS ORBLIGHT	N/A
LASLED	LASLED	PM-150	21000	150	140	70	IP 66	4000(KN)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XTANULUM 180W 0,135A 0-10A 120-277V -Y	DPS ORBLIGHT	N/A
LASLED	LASLED	PM-150	21000	150	140	70	IP 66	5000(KF)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XTANULUM 180W 0,135A 0-10A 120-277V -Y	DPS ORBLIGHT	N/A
LASLED	LASLED	PM-180	25200	180	140	70	IP 66	4000(KN)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XTANULUM 180W 0,135A 0-10A 120-277V -Y	DPS ORBLIGHT	N/A
LASLED	LASLED	PM-200	28000	200	140	70	IP 66	4000(KN)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,96	Link	Link	XTANULUM 180W 0,135A 0-10A 120-277V -Y	DPS ORBLIGHT	N/A
LASLED	LASLED	PM-40	5600	40	140	70	IP 66	4000(KN)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	XTANULUM 65W 0,135A 0-10A 120-277V -Y	DPS ORBLIGHT	N/A
LASLED	LASLED	PM-50	7000	50	140	70	IP 66	4000(KN)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,96	Link	Link	XTANULUM 100W 0,135A 0-10A 120-277V -Y	DPS ORBLIGHT	N/A
LASLED	LASLED	PM-60	8400	60	140	70	IP 66	4000(KN)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,96	Link	Link	XTANULUM 100W 0,135A 0-10A 120-277V -Y	DPS ORBLIGHT	N/A
LASLED	LASLED	PM-60	8400	60	140	70	IP 66	5000(KF)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,96	Link	Link	XTANULUM 100W 0,135A 0-10A 120-277V -Y	DPS ORBLIGHT	N/A
LASLED	LASLED	PM-80	11200	80	140	70	IP 66	4000(KN)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,96	Link	Link	XTANULUM 100W 0,135A 0-10A 120-277V -Y	DPS ORBLIGHT	N/A
LASLED	LASLED	PM-80	11200	80	140	70	IP 66	5000(KF)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,92	Link	Link	XTANULUM 100W 0,135A 0-10A 120-277V -Y	DPS ORBLIGHT	N/A
LASLED	LASLED	PM5-100	18100	100	181	> 70	IP 67	4000(KN)	100000	Tipo II Média	> 0,98	Link	Link	PHILIPS - XI 100W 0.1-1.1A 0-10V 55 VRG C53PR	CLAMPER Light 012281	N/A
LASLED	LASLED	PM5-100	18100	100	181	> 70	IP 67	5000(KF)	100000	Tipo II Média	> 0,98	Link	Link	BRILIA CCR-100-750-150D	CLAMPER Light 012281	N/A
LASLED	LASLED	PM5-120	21720	120	181	> 70	IP 67	4000(KN)	100000	Tipo II Média	> 0,98	Link	Link	PHILIPS - Xitanium Dim 150W 0.7A 1-10V 230V Y	CLAMPER Light 012281	N/A
LASLED	LASLED	PM5-120	21720	120	181	> 70	IP 67	5000(KF)	100000	Tipo II Média	> 0,98	Link	Link	BRILIA CCR-150-1100-144D	CLAMPER Light 012281	N/A
LASLED	LASLED	PM5-150	27000	150	180	> 70	IP 67	4000(KN)	100000	Tipo II Média	> 0,98	Link	Link	PHILIPS - Xitanium Dim 150W 0.7A 1-10V 230V Y	CLAMPER Light 012281	N/A
LASLED	LASLED	PM5-150	27000	150	180	> 70	IP 67	5000(KF)	100000	Tipo II Média	> 0,98	Link	Link	BRILIA CCR-150-1100-144D	CLAMPER Light 012281	N/A
LASLED	LASLED	PM5-180	32580	180	181	> 70	IP 67	4000(KN)	100000	Tipo II Média	> 0,98	Link	Link	PHILIPS - XI 180W 0.1-0.9A 0-10V 55 VRG C53PR	CLAMPER Light 012281	N/A
LASLED	LASLED	PM5-180	32400	180	180	> 70	IP 67	5000(KF)	100000	Tipo II Média	> 0,98	Link	Link	BRILIA CCR-200-1050-288D	CLAMPER Light 012281	N/A
LASLED	LASLED	PM5-200	36200	200	181	> 70	IP 67	4000(KN)	100000	Tipo II Média	> 0,98	Link	Link	PHILIPS - XI LP 220W 0.3-1.05A SI TWE 1230	CLAMPER Light 012281	N/A
LASLED	LASLED	PM5-200	36000	200	180	> 70	IP 67	5000(KF)	100000	Tipo II Média	> 0,98	Link	Link	BRILIA CCR-200-1050-288D	CLAMPER Light 012281	N/A
LASLED	LASLED	PM5-80	14640	80	183	> 70	IP 67	4000(KN)	100000	Tipo II Média	> 0,98	Link	Link	PHILIPS - XI 100W 0.1-1.1A 0-10V 55 VRG C53PR	CLAMPER Light 012281	N/A
LASLED	LASLED	PM5-80	14560	80	182	> 70	IP 67	5000(KF)	100000	Tipo II Média	> 0,98	Link	Link	PHILIPS - XI 100W 0.1-1.1A 0-10V 55 VRG C53PR	CLAMPER Light 012281	N/A
LASLED	LASLED	PM50-4000K	4800	30	160	>70	IP66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥ 0,92	Link	Link	RCR-042-800-062D	CLAMPER Light	N/A
LASLED	LASLED	PM40-4000K	6400	40	160	>70	IP66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥ 0,92	Link	Link	RCR-042-800-062D	CLAMPER Light	N/A
LASLED	LASLED	PM50-4000K	8050	50	161	>70	IP66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥ 0,92	Link	Link	RCR-060-750-096D	CLAMPER Light	N/A
LASLED	LASLED	PM60-4000K	9600	60	160	>70	IP66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥ 0,92	Link	Link	RCR-060-750-096D	CLAMPER Light	N/A
LASLED	LASLED	PM80-4000K	12800	80	160	>70	IP66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥ 0,92	Link	Link	XI 100W 0.1-1.1A 0-10V 55 VRG C53PR	CLAMPER Light	N/A
LASLED	LASLED	PM100-4000K	16000	100	160	>70	IP66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥ 0,92	Link	Link	XI 100W 0.1-1.1A 0-10V 55 VRG C53PR	CLAMPER Light	N/A
LASLED	LASLED	PM120-4000K	19320	120	161	>70	IP66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥ 0,92	Link	Link	Xitanium Dim 150 0.7A 1-10V 230V Y	CLAMPER Light	N/A
LASLED	LASLED	PM150-4000K	24150	150	161	>70	IP66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥ 0,92	Link	Link	Xitanium Dim 150 0.7A 1-10V 230V Y	CLAMPER Light	N/A
LASLED	LASLED	PM180-4000K	28800	180	160	>70	IP66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥ 0,92	Link	Link	XI 180W 0.1-0.9A 0-10V 55 VRG C53PR	CLAMPER Light	N/A
LASLED	LASLED	PM200-4000K	32200	200	161	>70	IP66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥ 0,92	Link	Link	XI LP 220W 0.3-1.05A SI TWE 1230	CLAMPER Light	N/A
LASLED	LASLED	PM30-5000K	4800	30	160	>70	IP66	5000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥ 0,92	Link	Link	RCR-042-800-062D	CLAMPER Light	N/A
LASLED	LASLED	PM40-5000K	6400	40	160	>70	IP66	5000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥ 0,92	Link	Link	RCR-042-800-062D	CLAMPER Light	N/A
LASLED	LASLED	PM50-5000K	8150	50	163	>70	IP66	5000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥ 0,92	Link	Link	RCR-060-750-096D	CLAMPER Light	N/A
LASLED	LASLED	PM60-5000K	9600	60	160	>70	IP66	5000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥ 0,92	Link	Link	RCR-060-750-096D	CLAMPER Light	N/A
LASLED	LASLED	PM80-5000K	12800	80	160	>70	IP66	5000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥ 0,92	Link	Link	XI 100W 0.1-1.1A 0-10V 55 VRG C53PR	CLAMPER Light	N/A
LASLED	LASLED	PM100-5000K	16000	100	160	>70	IP66	5000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥ 0,92	Link	Link	XI 100W 0.1-1.1A 0-10V 55 VRG C53PR	CLAMPER Light	N/A
LASLED	LASLED	PM120-5000K	19320	120	161	>70	IP66	5000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥ 0,92	Link	Link	Xitanium Dim 150 0.7A 1-10V 230V Y	CLAMPER Light	N/A
LASLED	LASLED	PM150-5000K	24150	150	161	>70	IP66	5000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥ 0,92	Link	Link	Xitanium Dim 150 0.7A 1-10V 230V Y	CLAMPER Light	N/A
LASLED	LASLED	PM180-5000K	28800	180	160	>70	IP66	5000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥ 0,92	Link	Link	XI 180W 0.1-0.9A 0-10V 55 VRG C53PR	CLAMPER Light	N/A
LASLED	LASLED	PM200-5000K	32200	200	161	>70	IP66	5000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥ 0,92	Link	Link	XI LP 220W 0.3-1.05A SI TWE 1230	CLAMPER Light	N/A
LASLED	LASLED	PM5B-30-4K	5460	30	182	>70	IP67	4000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥ 0,98	Link</				

Fornecedores:	57
Produtos:	2451



- Branca Fria (BF) : $TC \geq 5000 K$ (Tonalidade Azul)
- Branca Neutra (BN) : $3300 K \leq TC < 5000 K$ (Tonalidade Branca)
- Branca Morna (BM) : $TC < 3300 K$ (Tonalidade Amarelo)

LUMINÁRIA LED

Fornecedores: 57
Produtos: 2451

Atualização: 13/09/2024



FORNECEDOR	MARCA	MODELO	FLUXO LUMINOSO (lm)	POTÊNCIA (W)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	IRC	GRAU DE PROTEÇÃO (IP)	TEMP. DE COR (K)	VIDA ÚTIL (h)	CLASSIFICAÇÃO	FATOR DE POTÊNCIA	ARQUITO. BS	FOTOS LUMINOSAS	MODELO CONTROLADOR	MODELO LIGHT	CÓDIGO DE BARRAS
LUX LED	LUX LED	LUX-10 280W-5000K-PM9	28.800 lm	180 W	160	>70	IP 65	5000(KF)	100000	Tipo II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	ENTRAL L4016-CPM41050/200P	Clamper Light	N/A
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	LUM. PUBLICA GL421 200W 5000K AUTOVOLT	10000	100	100	>70	65	5000	54000	Tipo II - Média - Limitada	>0,97	Link	Link	SS-100VA-XV V06 SPEC	AUDAX 80329400100	789965548405 789965550369
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	LUM. PUBLICA GL421 150W 5000K AUTOVOLT	24000	150	160	>70	65	5000	54000	Tipo II - Média - Limitada	>0,97	Link	Link	SS-150VA-XV V06 SPEC	AUDAX 80329400100	789965548403 789965550368
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	LUM. PUBLICA GL421 35W 5000K AUTOVOLT	5950	35	170	>70	65	5000	54000	Tipo II - Média - Limitada	>0,97	Link	Link	SS-35VA-LXK V03 SPEC	AUDAX 80329400100	789965550750 789965550368
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	LUM. PUBLICA GL421 50W 5000K AUTOVOLT	8000	50	160	>70	65	5000	54000	Tipo II - Média - Limitada	>0,97	Link	Link	SS-50VA-LXK V04 SPEC	AUDAX 80329400100	789965548392 789965550368
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	LUM. PUBLICA GL421 75W 5000K AUTOVOLT	12750	75	170	>70	65	5000	54000	Tipo II - Média - Limitada	>0,97	Link	Link	SS-75VA-XV V06 SPEC	AUDAX 80329400100	789965548399 789965550368
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	LUM. PUBLICA GL421 LED 200W 5000K AUTOVOLT	32000	200	160	>70	65	5000	54000	Tipo II - Média - Limitada	>0,97	Link	Link	SS-200VA-XV V06 SPEC	AUDAX 80329400100	789965548405 789965550368
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	GL600-35-40-3C	6300	35	170	>70	66	4000	102000	TIPO II	>0,97	Link	Link	SS-35VA-568	803280300100 - AUDAX	789965558383
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	GL600-50-40-3C	8300	50	165	>70	66	4000	102000	TIPO II	>0,97	Link	Link	SS-50VA-568	803280300100 - AUDAX	789965558213
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	GL600-75-40-3C	12700	75	165	>70	66	4000	102000	TIPO II	>0,97	Link	Link	SS-75VA-568	803280300100 - AUDAX	789965558244
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	GL600-100-40-3C	16500	100	165	>70	66	4000	102000	TIPO II	>0,98	Link	Link	SS-100VA-568	803280300100 - AUDAX	789965558275
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	GL600-120-40-3C	20000	120	165	>70	66	4000	102000	TIPO II	>0,98	Link	Link	SS-120VA-568	803280300100 - AUDAX	789965558305
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	GL600-140-40-3C	21000	140	165	>70	66	4000	102000	TIPO II	>0,98	Link	Link	SS-140VA-568	803280300100 - AUDAX	789965558336
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	GL600-200-40-3C	33000	200	165	>70	66	4000	102000	TIPO II	>0,98	Link	Link	SS-200VA-568	803280300100 - AUDAX	789965558367
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	GL600-35-50-3C	6300	35	170	>70	66	5000	102000	TIPO II	>0,97	Link	Link	SS-35VA-568	803280300100 - AUDAX	789965558390
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	GL600-50-50-3C	8300	50	165	>70	66	5000	102000	TIPO II	>0,97	Link	Link	SS-50VA-568	803280300100 - AUDAX	789965558220
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	GL600-75-50-3C	12700	75	165	>70	66	5000	102000	TIPO II	>0,97	Link	Link	SS-75VA-568	803280300100 - AUDAX	789965558251
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	GL600-100-50-3C	16500	100	165	>70	66	5000	102000	TIPO II	>0,98	Link	Link	SS-100VA-568	803280300100 - AUDAX	789965558282
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	GL600-120-50-3C	20000	120	165	>70	66	5000	102000	TIPO II	>0,98	Link	Link	SS-120VA-568	803280300100 - AUDAX	789965558312
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	GL600-150-50-3C	25000	150	165	>70	66	5000	102000	TIPO II	>0,98	Link	Link	SS-150VA-568	803280300100 - AUDAX	789965558343
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	GL600-200-50-3C	33000	200	165	>70	66	5000	102000	TIPO II	>0,98	Link	Link	SS-200VA-568	803280300100 - AUDAX	789965558374
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	GL421-LED-35-50-D-83P-3C	5950	35	170	>70	66	5000	102000	TIPO II	>0,97	Link	Link	SS-35VA-568	803280300100 - AUDAX	789965559700
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	GL421-LED-50-50-D-83P-3C	8000	50	160	>70	66	5000	102000	TIPO II	>0,97	Link	Link	SS-50VA-568	803280300100 - AUDAX	789965540382
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	GL421-LED-75-50-D-83P-3C	12750	75	170	>70	66	5000	102000	TIPO II	>0,97	Link	Link	SS-75VA-568	803280300100 - AUDAX	789965540399
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	GL421-LED-100-50-D-83P-3C	15800	100	159	>70	66	5000	102000	TIPO II	>0,97	Link	Link	SS-100VA-568	803280300100 - AUDAX	789965540405
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	GL421-LED-150-50-D-83P-3C	24000	150	160	>70	66	5000	102000	TIPO II	>0,97	Link	Link	SS-150VA-568	803280300100 - AUDAX	789965540421
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	GL421-LED-200-50-D-83P-3C	32000	200	160	>70	66	5000	102000	TIPO II	>0,97	Link	Link	SS-200VA-568	803280300100 - AUDAX	789965540437
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	GL421-LED-35-50-D-87P-3C	5950	35	170	>70	66	5000	102000	TIPO II	>0,97	Link	Link	SS-35VA-568	803280300100 - AUDAX	789965550308
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	GL421-LED-50-50-D-87P-3C	8000	50	160	>70	66	5000	102000	TIPO II	>0,97	Link	Link	SS-50VA-568	803280300100 - AUDAX	789965550345
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	GL421-LED-75-50-D-87P-3C	12750	75	170	>70	66	5000	102000	TIPO II	>0,97	Link	Link	SS-75VA-568	803280300100 - AUDAX	789965550352
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	GL421-LED-100-50-D-87P-3C	15800	100	159	>70	66	5000	102000	TIPO II	>0,97	Link	Link	SS-100VA-568	803280300100 - AUDAX	789965550369
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	GL421-LED-150-50-D-87P-3C	24000	150	160	>70	66	5000	102000	TIPO II	>0,97	Link	Link	SS-150VA-568	803280300100 - AUDAX	789965550376
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	GL421-LED-200-50-D-87P-3C	32000	200	160	>70	66	5000	102000	TIPO II	>0,97	Link	Link	SS-200VA-568	803280300100 - AUDAX	789965550383
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	GL421-LED-35-40-D-87P-3C	5950	35	170	>70	66	4000	102000	TIPO II	>0,97	Link	Link	SS-35VA-568	803280300100 - AUDAX	789965556142
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	GL421-LED-50-40-D-87P-3C	8000	50	160	>70	66	4000	102000	TIPO II	>0,97	Link	Link	SS-50VA-568	803280300100 - AUDAX	789965556149
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	GL421-LED-75-40-D-87P-3C	12750	75	170	>70	66	4000	102000	TIPO II	>0,97	Link	Link	SS-75VA-568	803280300100 - AUDAX	789965556166
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	GL421-LED-100-40-D-87P-3C	16000	100	160	>70	66	4000	102000	TIPO II	>0,97	Link	Link	SS-100VA-568	803280300100 - AUDAX	789965561473
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	GL421-LED-150-40-D-87P-3C	24000	150	160	>70	66	4000	102000	TIPO II	>0,97	Link	Link	SS-150VA-568	803280300100 - AUDAX	789965561480
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	GL421-LED-200-40-D-87P-3C	32000	200	160	>70	66	4000	102000	TIPO II	>0,97	Link	Link	SS-200VA-568	803280300100 - AUDAX	789965561497
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	GL421-LED-35-40-D-87P-3C	5950	35	170	>70	66	4000	102000	TIPO II	>0,97	Link	Link	SS-35VA-568	803280300100 - AUDAX	789965564404
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	GL421-LED-50-40-D-87P-3C	8000	50	160	>70	66	4000	102000	TIPO II	>0,97	Link	Link	SS-50VA-568	803280300100 - AUDAX	789965564454
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	GL421-LED-75-40-D-87P-3C	12750	75	170	>70	66	4000	102000	TIPO II	>0,97	Link	Link	SS-75VA-568	803280300100 - AUDAX	789965564511
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	GL421-LED-100-40-D-87P-3C	16000	100	160	>70	66	4000	102000	TIPO II	>0,97	Link	Link	SS-100VA-568	803280300100 - AUDAX	789965564528
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	GL421-LED-150-40-D-87P-3C	24000	150	160	>70	66	4000	102000	TIPO II	>0,97	Link	Link	SS-150VA-568	803280300100 - AUDAX	789965564535
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	GL421-LED-200-40-D-87P-3C	32000	200	160	>70	66	4000	102000	TIPO II	>0,97	Link	Link	SS-200VA-568	803280300100 - AUDAX	789965564542
MS Indústria	BSILLYOU	MG80W4K	6000	40	165	>70	IP66	4000	108000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4012-CPM41050/075P	CLAMPER	N/A
MS Indústria	BSILLYOU	MG150W4K	8250	50	165	>70	IP66	4000	108000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4012-CPM41050/075P	CLAMPER	N/A
MS Indústria	BSILLYOU	MG80W4K	9900	60	165	>70	IP66	4000	108000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4012-CPM41050/075P	CLAMPER	N/A
MS Indústria	BSILLYOU	MG80W4K	11300	80	165	>70	IP66	4000	108000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4013-CPM41050/105P	CLAMPER	N/A
MS Indústria	BSILLYOU	MG150W4K	16500	100	165	>70	IP66	4000	108000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4013-CPM41050/105P	CLAMPER	N/A
MS Indústria	BSILLYOU	MG120W4K	10800	120	165	>70	IP66	4000	108000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4015-CPM41050/150P	CLAMPER	N/A
MS Indústria	BSILLYOU	MG150W4K	24750	150	165	>70	IP66	4000	108000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4015-CPM41050/150P	CLAMPER	N/A
MS Indústria	BSILLYOU	MG180W4K	29700	180	165	>70	IP66	4000	108000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4016-CPM41050/200P	CLAMPER	N/A
MS Indústria	BSILLYOU	MG120W4K	33000	200	165	>70	IP66	4000	108000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4016-CPM41050/200P	CLAMPER	N/A
MS Indústria	BSILLYOU	MG140W4K	39600	240	165	>70	IP66	4000	108000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4017-CPM41050/240P	CLAMPER	N/A
MS Indústria	BSILLYOU	MG140W4K	6600	40	165	>70	IP66	5000	108000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4012-CPM41050/075P	CLAMPER	N/A
MS Indústria	BSILLYOU	MG150W4K	8250	50	165	>70	IP66	5000	108000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4012-CPM41050/075P	CLAMPER	N/A
MS Indústria	BSILLYOU	MG600W4K	9900	60	165	>70	IP66	5000	108000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4012-CPM41050/075P	CLAMPER	N/A
MS Indústria	BSILLYOU	MG200W4K	11300	80	165	>70	IP66	5000	108000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4013-CPM41050/105P	CLAMPER	N/A
MS Indústria	BSILLYOU	MG150W4K	16500	100	165	>70	IP66	5000	108000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA						

LUMINÁRIA LED

Fornecedores: 57
Produtos: 2451

Atualização: 13/09/2024



FORNECEDOR	MARCA	MODELO	FLUXO LUMINOSO (lm)	POTÊNCIA (W)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	IRC	GRAU DE PROTEÇÃO (IP)	TEMP. DE COR (K)	VIDA (h)	CLASSIFICAÇÃO	FATOR DE POTÊNCIA	ARQUIVO .IES	FOTOS LUMINÁRIAS	MODELO CONTROLADOR	MODELO DPS	CÓDIGO DE BARRAS
ORICON DO BRASIL	ORICON DO BRASIL	LP-NEVAL3.087W4XDM27P	14790	87	170	>70	IP 66	4000(BN)	100000	TIPO II - MÉDIA TOTALMENTE LIMITADA	≥ 0,98	Link	Link	IP 67 INTRAL L4012-CPN41050/075P	CLAMPER LIGHT SS	230087400073
ORICON DO BRASIL	ORICON DO BRASIL	LP-NEVAL3.087W5XDM27P	14790	87	170	>70	IP 66	5000(BF)	100000	TIPO II - MÉDIA TOTALMENTE LIMITADA	≥ 0,98	Link	Link	IP 67 INTRAL L4012-CPN41050/075P	CLAMPER LIGHT SS	230087500073
ORICON DO BRASIL	ORICON DO BRASIL	LP-NEVAL3.078W4XDM27P	13260	78	170	>70	IP 66	4000(BN)	100000	TIPO II - MÉDIA TOTALMENTE LIMITADA	≥ 0,98	Link	Link	IP 67 INTRAL L4012-CPN41050/075P	CLAMPER LIGHT SS	230078400073
ORICON DO BRASIL	ORICON DO BRASIL	LP-NEVAL3.078W5XDM27P	13260	78	170	>70	IP 66	5000(BF)	100000	TIPO II - MÉDIA TOTALMENTE LIMITADA	≥ 0,98	Link	Link	IP 67 INTRAL L4012-CPN41050/075P	CLAMPER LIGHT SS	230078500073
ORICON DO BRASIL	ORICON DO BRASIL	LP-NEVAL3.0116W4XDM27P	19720	116	170	>70	IP 66	4000(BN)	100000	TIPO II - MÉDIA TOTALMENTE LIMITADA	≥ 0,98	Link	Link	IP 67 INTRAL L4012-CPN41050/105P	CLAMPER LIGHT SS	330116400073
ORICON DO BRASIL	ORICON DO BRASIL	LP-NEVAL3.0116W5XDM27P	19720	116	170	>70	IP 66	5000(BF)	100000	TIPO II - MÉDIA TOTALMENTE LIMITADA	≥ 0,98	Link	Link	IP 67 INTRAL L4012-CPN41050/105P	CLAMPER LIGHT SS	330116500073
ORICON DO BRASIL	ORICON DO BRASIL	LP-NEVAL3.0576W4XDM27P	15520	97	160	>70	66	3000(BN)	100000	TIPO II - MÉDIA TOTALMENTE LIMITADA	≥ 0,98	Link	Link	IP 67 INTRAL L4013-CPN41050/105P	CLAMPER LIGHT SS	330097000073
ORICON DO BRASIL	ORICON DO BRASIL	LP-NEVAL3.0576W5XDM27P	15520	97	160	>70	IP 66	5000(BF)	100000	TIPO II - MÉDIA TOTALMENTE LIMITADA	≥ 0,98	Link	Link	IP 67 INTRAL L4013-CPN41050/105P	CLAMPER LIGHT SS	330097100073
ORICON DO BRASIL	ORICON DO BRASIL	LP-NEVAL3.0576W4XDM27P	16490	97	170	>70	IP 66	4000(BN)	100000	TIPO II - MÉDIA TOTALMENTE LIMITADA	≥ 0,98	Link	Link	IP 67 INTRAL L4013-CPN41050/150P	CLAMPER LIGHT SS	330097400073
ORICON DO BRASIL	ORICON DO BRASIL	LP-NEVAL3.0576W5XDM27P	16490	97	170	>70	IP 66	5000(BF)	100000	TIPO II - MÉDIA TOTALMENTE LIMITADA	≥ 0,98	Link	Link	IP 67 INTRAL L4013-CPN41050/150P	CLAMPER LIGHT SS	330097500073
ORICON DO BRASIL	ORICON DO BRASIL	LP-NEVAL3.0148W4XDM27P	23680	148	160	>70	66	3000(BN)	100000	TIPO II - MÉDIA TOTALMENTE LIMITADA	≥ 0,98	Link	Link	IP 67 INTRAL L4014-CPN41050/150P	CLAMPER LIGHT SS	430148400073
ORICON DO BRASIL	ORICON DO BRASIL	LP-NEVAL3.0148W5XDM27P	23680	148	170	>70	IP 66	4000(BN)	100000	TIPO II - MÉDIA TOTALMENTE LIMITADA	≥ 0,98	Link	Link	IP 67 INTRAL L4014-CPN41050/150P	CLAMPER LIGHT SS	430148500073
ORICON DO BRASIL	ORICON DO BRASIL	LP-NEVAL3.0148W4XDM27P	25160	148	170	>70	IP 66	5000(BF)	100000	TIPO II - MÉDIA TOTALMENTE LIMITADA	≥ 0,98	Link	Link	IP 67 INTRAL L4014-CPN41050/150P	CLAMPER LIGHT SS	430148600073
ORICON DO BRASIL	ORICON DO BRASIL	LP-NEVAL3.0178W4XDM27P	30260	178	170	>70	IP 66	4000(BN)	100000	TIPO II - MÉDIA TOTALMENTE LIMITADA	≥ 0,98	Link	Link	IP 67 INTRAL L4014-CPN41050/150P	CLAMPER LIGHT SS	430178400073
ORICON DO BRASIL	ORICON DO BRASIL	LP-NEVAL3.0178W5XDM27P	30260	178	170	>70	IP 66	5000(BF)	100000	TIPO II - MÉDIA TOTALMENTE LIMITADA	≥ 0,98	Link	Link	IP 67 INTRAL L4014-CPN41050/150P	CLAMPER LIGHT SS	430178500073
ORICON DO BRASIL	ORICON DO BRASIL	LP-NEVAL3.0597W4XDM27P	33490	197	170	>70	IP 66	4000(BN)	100000	TIPO II - MÉDIA TOTALMENTE LIMITADA	≥ 0,98	Link	Link	IP 67 INTRAL L4016-CPN41050/200P	CLAMPER LIGHT SS	430197400073
ORICON DO BRASIL	ORICON DO BRASIL	LP-NEVAL3.0597W5XDM27P	33490	197	170	>70	IP 66	5000(BF)	100000	TIPO II - MÉDIA TOTALMENTE LIMITADA	≥ 0,98	Link	Link	IP 67 INTRAL L4016-CPN41050/200P	CLAMPER LIGHT SS	430197500073
ORICON DO BRASIL	ORICON DO BRASIL	LP-NEVAL3.0239W4XDM27P	40630	239	170	>70	IP 66	4000(BN)	100000	TIPO II - MÉDIA TOTALMENTE LIMITADA	≥ 0,98	Link	Link	IP 67 INTRAL L4017-CPN41050/240P	CLAMPER LIGHT SS	530239400073
ORICON DO BRASIL	ORICON DO BRASIL	LP-NEVAL3.0239W5XDM27P	40630	239	170	>70	IP 66	5000(BF)	100000	TIPO II - MÉDIA TOTALMENTE LIMITADA	≥ 0,98	Link	Link	IP 67 INTRAL L4017-CPN41050/240P	CLAMPER LIGHT SS	530239500073
ORICON DO BRASIL	ORICON DO BRASIL	LP-NEVAL3.0239W4XDM27P	44030	259	170	>70	IP 66	4000(BN)	100000	TIPO II - MÉDIA TOTALMENTE LIMITADA	≥ 0,98	Link	Link	IP 67 INTRAL L4017-CPN41050/240P	CLAMPER LIGHT SS	530259400073
ORICON DO BRASIL	ORICON DO BRASIL	LP-NEVAL3.0239W5XDM27P	44030	259	170	>70	IP 66	5000(BF)	100000	TIPO II - MÉDIA TOTALMENTE LIMITADA	≥ 0,98	Link	Link	IP 67 INTRAL L4017-CPN41050/240P	CLAMPER LIGHT SS	530259500073
PERFECT LED	PERFECT LED	KRONOS-PREMIUM 40W 4K	6600	40	165	70	67	4000	100000	TIPO II - MÉDIA - Limitada	≥ 0,98	Link	Link	L4095-CID3U1050/04M0C6	INTRAL 03990	N/A
PERFECT LED	PERFECT LED	KRONOS-PREMIUM 50W 4K	8250	50	165	70	67	4000	100000	TIPO II - MÉDIA - Limitada	≥ 0,98	Link	Link	L4012-CPN41050/075P	INTRAL 03990	N/A
PERFECT LED	PERFECT LED	KRONOS-PREMIUM 60W 4K	9900	60	165	70	67	4000	100000	TIPO II - MÉDIA - Limitada	≥ 0,98	Link	Link	L4180-CLA41050/150	INTRAL 03990	N/A
PERFECT LED	PERFECT LED	KRONOS-PREMIUM 80W 4K	13200	80	165	70	67	4000	100000	TIPO II - MÉDIA - Limitada	≥ 0,98	Link	Link	L4180-CLA41050/150	INTRAL 03990	N/A
PERFECT LED	PERFECT LED	KRONOS-PREMIUM 100W 4K	16400	100	164	70	67	4000	100000	TIPO II - MÉDIA - Limitada	≥ 0,98	Link	Link	L4087-CIS3U1050/06M0C6	INTRAL 03990	N/A
PERFECT LED	PERFECT LED	KRONOS-PREMIUM 120W 4K	19800	120	165	70	67	4000	100000	TIPO II - MÉDIA - Limitada	≥ 0,98	Link	Link	L4014-CPN41050/150P	INTRAL 03990	N/A
PERFECT LED	PERFECT LED	KRONOS-PREMIUM 150W 4K	24750	150	165	70	67	4000	100000	TIPO II - MÉDIA - Limitada	≥ 0,98	Link	Link	L4014-CPN41050/150P	INTRAL 03990	N/A
PERFECT LED	PERFECT LED	KRONOS-PREMIUM 180W 4K	29700	180	165	70	67	4000	100000	TIPO II - MÉDIA - Limitada	≥ 0,98	Link	Link	L4016-CPN41050/200P	INTRAL 03990	N/A
PERFECT LED	PERFECT LED	KRONOS-PREMIUM 200W 4K	33200	200	166	70	67	4000	100000	TIPO II - MÉDIA - Limitada	≥ 0,98	Link	Link	L4016-CPN41050/200P	INTRAL 03990	N/A
PERFECT LED	PERFECT LED	KRONOS-PREMIUM 240W 4K	39600	240	165	70	67	4000	100000	TIPO II - MÉDIA - Limitada	≥ 0,98	Link	Link	L4017-CPN41050/240P	INTRAL 03990	N/A
PERFECT LED	PERFECT LED	KRONOS-PREMIUM 40W 5K	6600	40	165	70	67	5000	100000	TIPO II - MÉDIA - Limitada	≥ 0,98	Link	Link	L4095-CID3U1050/04M0C6	INTRAL 03990	N/A
PERFECT LED	PERFECT LED	KRONOS-PREMIUM 50W 5K	8250	50	165	70	67	5000	100000	TIPO II - MÉDIA - Limitada	≥ 0,98	Link	Link	L4012-CPN41050/075P	INTRAL 03990	N/A
PERFECT LED	PERFECT LED	KRONOS-PREMIUM 60W 5K	9900	60	165	70	67	5000	100000	TIPO II - MÉDIA - Limitada	≥ 0,98	Link	Link	L4180-CLA41050/150	INTRAL 03990	N/A
PERFECT LED	PERFECT LED	KRONOS-PREMIUM 80W 5K	13200	80	165	70	67	5000	100000	TIPO II - MÉDIA - Limitada	≥ 0,98	Link	Link	L4180-CLA41050/150	INTRAL 03990	N/A
PERFECT LED	PERFECT LED	KRONOS-PREMIUM 100W 5K	16400	100	164	70	67	5000	100000	TIPO II - MÉDIA - Limitada	≥ 0,98	Link	Link	L4087-CIS3U1050/06M0C6	INTRAL 03990	N/A
PERFECT LED	PERFECT LED	KRONOS-PREMIUM 120W 5K	19800	120	165	70	67	5000	100000	TIPO II - MÉDIA - Limitada	≥ 0,98	Link	Link	L4014-CPN41050/150P	INTRAL 03990	N/A
PERFECT LED	PERFECT LED	KRONOS-PREMIUM 150W 5K	24750	150	165	70	67	5000	100000	TIPO II - MÉDIA - Limitada	≥ 0,98	Link	Link	L4014-CPN41050/150P	INTRAL 03990	N/A
PERFECT LED	PERFECT LED	KRONOS-PREMIUM 200W 5K	33200	200	166	70	67	5000	100000	TIPO II - MÉDIA - Limitada	≥ 0,98	Link	Link	L4016-CPN41050/200P	INTRAL 03990	N/A
PERFECT LED	PERFECT LED	KRONOS-PREMIUM 240W 5K	39600	240	165	70	67	5000	100000	TIPO II - MÉDIA - Limitada	≥ 0,98	Link	Link	L4017-CPN41050/240P	INTRAL 03990	N/A
POWERLINE ILUMINAÇÃO LTDA	POWERLINE	PLL-100	14000	100	140	70	IP 66	4000(BN)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XTANULUM 100W 0,135A 0-10A 120-277V -Y	Clamper Light	N/A
POWERLINE ILUMINAÇÃO LTDA	POWERLINE	PLL-100	14000	100	140	70	IP 66	5000(BF)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XTANULUM 100W 0,135A 0-10A 120-277V -Y	Clamper Light	N/A
POWERLINE ILUMINAÇÃO LTDA	POWERLINE	PLL-120	16800	120	140	70	IP 66	4000(BN)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XTANULUM 100W 0,135A 0-10A 120-277V -Y	Clamper Light	N/A
POWERLINE ILUMINAÇÃO LTDA	POWERLINE	PLL-120	16800	120	140	70	IP 66	5000(BF)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XTANULUM 100W 0,135A 0-10A 120-277V -Y	Clamper Light	N/A
POWERLINE ILUMINAÇÃO LTDA	POWERLINE	PLL-150	21000	150	140	70	IP 66	4000(BN)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XTANULUM 180W 0,135A 0-10A 120-277V -Y	Clamper Light	N/A
POWERLINE ILUMINAÇÃO LTDA	POWERLINE	PLL-150	21000	150	140	70	IP 66	5000(BF)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XTANULUM 180W 0,135A 0-10A 120-277V -Y	Clamper Light	N/A
POWERLINE ILUMINAÇÃO LTDA	POWERLINE	PLL-180	25200	180	140	70	IP 66	4000(BN)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XTANULUM 180W 0,135A 0-10A 120-277V -Y	Clamper Light	N/A
POWERLINE ILUMINAÇÃO LTDA	POWERLINE	PLL-200	28000	200	140	70	IP 66	4000(BN)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XTANULUM 3520W 0,4K 0-10V 120-277V -Y	Clamper Light	N/A
POWERLINE ILUMINAÇÃO LTDA	POWERLINE	PLL-40	5400	40	140	70	IP 66	4000(BN)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XTANULUM 65W 0,135A 0-10A 120-277V -Y	Clamper Light	N/A
POWERLINE ILUMINAÇÃO LTDA	POWERLINE	PLL-50	7000	50	140	70	IP 66	4000(BN)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XTANULUM 100W 0,135A 0-10A 120-277V -Y	Clamper Light	N/A
POWERLINE ILUMINAÇÃO LTDA	POWERLINE	PLL-60	8400	60	140	70	IP 66	4000(BN)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XTANULUM 100W 0,135A 0-10A 120-277V -Y	Clamper Light	N/A
POWERLINE ILUMINAÇÃO LTDA	POWERLINE	PLL-60	8400	60	140	70	IP 66	5000(BF)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XTANULUM 100W 0,135A 0-10A 120-277V -Y	Clamper Light	N/A
POWERLINE ILUMINAÇÃO LTDA	POWERLINE	PLL-80	11200	80	140	70	IP 66	4000(BN)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XTANULUM 100W 0,135A 0-10A 120-277V -Y	Clamper Light	N/A
POWERLINE ILUMINAÇÃO LTDA	POWERLINE	PLL-80	11200	80	140	70	IP 66	5000(BF)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XTANULUM 100W 0,135A 0-10A 120-277V -Y	Clamper Light	N/A
POWERLINE ILUMINAÇÃO LTDA	POWERLINE	PLLG0100105K	12800	80	160	70	66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4012-CPN41050/075P	CLAMPER Light SS 275V 12NA	-
POWERLINE ILUMINAÇÃO LTDA	POWERLINE	PLLG0100105K	12800	80	160	70	66	5000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4012-CPN41050/075P	CLAMPER Light SS 275V 12NA	-
POWERLINE ILUMINAÇÃO LTDA	POWERLINE	PLLG1010104K	16000	100	160	70	66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4013-CPN41050/105P	CLAMPER Light SS 275V 12NA	-
POWERLINE ILUMINAÇÃO LTDA	POWERLINE	PLLG1010105K	16000	100	160	70	66	5000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4013-CPN41050/105P	CLAMPER Light SS 275V 12NA	-
POWERLINE ILUMINAÇÃO LTDA	POWERLINE	PLLG1010104K	19200	120	160	70	66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4014-CPN41050/150P	CLAMPER Light SS 275V 12NA	-
POWERLINE ILUMINAÇÃO LTDA	POWERLINE	PLLG1010105K	19200	120	160	70	66	5000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4014-CPN41050/150P	CLAMPER Light SS 275V 12NA	-
POWERLINE ILUMINAÇÃO LTDA	POWERLINE	PLLG														

LUMINÁRIA LED

Fornecedores: 57
Produtos: 2451

Atualização: 13/09/2024



FORNECEDOR	MARCA	MODELO	FLUXO LUMINOSO (lm)	POTÊNCIA (W)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	IRC	QUAL DE PROTEÇÃO IP	TEMP. DE COR (K)	VIDA (h)	CLASSIFICAÇÃO	FATOR DE POTÊNCIA	ARQUIVO .IES	FOTOS LUMINÁRIS	MODELO CONTROLADOR	MODELO DPS	LOCAL DO DEBARRAS
REATEC	REATEC LED	REL40WKL150-01	6000	40	150	>70	IP66	5000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	PHILIPS X EP 40W 0.7-1.0SA 1-10V	Clamper Light	-
REATEC	REATEC LED	REL50WKL150-01	7500	50	150	>70	IP66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	INTRAL 14038 / PHILIPS X EP 65W 0.7-1.0SA 1-10V / BRILIA BCR-960-1055-9620	Clamper Light	-
REATEC	REATEC LED	REL50WKL150-01	7.5	50	150	>70	IP66	5000	102	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	PHILIPS X EP 65W 0.7-1.0SA 1-10V	Clamper Light	-
REATEC	REATEC LED	REL60WKL150-01	9000	60	150	>70	IP66	4000	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	INTRAL 14078 / PHILIPS X EP 65W 0.7-1.0SA 1-10V / BRILIA BCR-960-1055-9620	Clamper Light	-
REATEC	REATEC LED	REL60WKL150-01	9	60	150	>70	IP66	5000	102	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	PHILIPS X EP 65W 0.7-1.0SA 1-10V	Clamper Light	-
REATEC	REATEC LED	REL80WKL150-02	12000	80	150	>70	IP66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	INTRAL 14012 / PHILIPS X 100W 0.1-1.1A 0-10V / BRILIA BCR-960-1055-1401	Clamper Light	-
REATEC	REATEC LED	REL80WKL150-02	12000	80	150	>70	IP66	5000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	PHILIPS X 100W 0.1-1.1A 0-10V	Clamper Light	-
REEHE	REEHE	LD-79-120-4000-150	14100	100	141	>70	IP 66	4000(KM)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥0,98	Link	Link	L4013-CPN410550/105P	Clamper Light	N/A
REEHE	REEHE	LD-79-100-4000-1700V	17800	100	178	>70	IP66	4000	>90.000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥0,98	Link	Link	Moss X6-103H150	Clamper Light	N/A
REEHE	REEHE	LD-79-120-5000-150	14100	100	141	>70	IP 66	5000(KF)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥0,98	Link	Link	L4013-CPN410550/105P	Clamper Light	N/A
REEHE	REEHE	LD-79-120-4000-150	18120	120	151	>70	IP 66	4000(KM)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥0,98	Link	Link	L4014-CPN410550/150P	Clamper Light	N/A
REEHE	REEHE	LD-79-120-4000-150	18120	120	151	>70	IP 66	4000(KM)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥0,98	Link	Link	L4014-CPN410550/150P	Clamper Light	N/A
REEHE	REEHE	LD-79-120-4000-1700V	22800	120	190	>70	IP66	4000	>90.000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥0,98	Link	Link	Moss X6-150H214	Clamper Light	N/A
REEHE	REEHE	LD-79-120-5000-150	18120	120	151	>70	IP 66	5000(KF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥0,98	Link	Link	L4014-CPN410550/150P	Clamper Light	N/A
REEHE	REEHE	LD-79-120-5000-150	18120	120	151	>70	IP 66	5000(KF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥0,98	Link	Link	L4014-CPN410550/150P	Clamper Light	N/A
REEHE	REEHE	LD-79-130-5000-140	21100	130	160	>70	IP 66	3000	>102.000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	> 0,98	Link	Link	L4014-CPN410550/150P	Clamper Light	N/A
REEHE	REEHE	LD-79-150-4000-150	22800	150	152	>70	IP 66	4000(KM)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥0,98	Link	Link	L4014-CPN410550/150P	Clamper Light	N/A
REEHE	REEHE	LD-79-150-4000-150	22800	150	152	>70	IP 66	4000(KM)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥0,98	Link	Link	L4014-CPN410550/150P	Clamper Light	N/A
REEHE	REEHE	LD-79-150-4000-150	22800	150	152	>70	IP 66	5000(KF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥0,98	Link	Link	L4014-CPN410550/150P	Clamper Light	N/A
REEHE	REEHE	LD-79-150-5000-150	22800	150	152	>70	IP 66	5000(KF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥0,98	Link	Link	L4014-CPN410550/150P	Clamper Light	N/A
REEHE	REEHE	LD-79-180-4000-150	27000	180	150	>70	IP 66	4000(KM)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥0,98	Link	Link	L4016-CPN410550/200P	Clamper Light	N/A
REEHE	REEHE	LD-79-180-4000-150	27000	180	150	>70	IP 66	4000(KM)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥0,98	Link	Link	L4016-CPN410550/200P	Clamper Light	N/A
REEHE	REEHE	LD-79-180-5000-150	27000	180	150	>70	IP 66	5000(KF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥0,98	Link	Link	L4016-CPN410550/200P	Clamper Light	N/A
REEHE	REEHE	LD-79-180-5000-150	29000	200	145	>70	IP 66	4000(KM)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥0,98	Link	Link	L4016-CPN410550/200P	Clamper Light	N/A
REEHE	REEHE	LD-79-200-5000-150	29000	200	145	>70	IP 66	5000(KF)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥0,98	Link	Link	L4016-CPN410550/200P	Clamper Light	N/A
REEHE	REEHE	LD-79-220-4000-150	34100	220	155	>70	IP 66	4000(KM)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥0,98	Link	Link	L4017-CPN410550/240P	Clamper Light / Integral 03990	N/A
REEHE	REEHE	LD-79-220-4000-150	34100	220	155	>70	IP 66	5000(KF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥0,98	Link	Link	L4017-CPN410550/240P	Clamper Light / Integral 03990	N/A
REEHE	REEHE	LD-79-240-4000-150	36480	240	152	>70	IP 66	4000(KM)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥0,98	Link	Link	L4017-CPN410550/240P	Clamper Light	N/A
REEHE	REEHE	LD-79-240-4000-150	36480	240	152	>70	IP 66	4000(KM)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥0,98	Link	Link	L4017-CPN410550/240P	Clamper Light	N/A
REEHE	REEHE	LD-79-240-5000-150	39120	240	162	>70	IP 66	5000(KF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥0,98	Link	Link	L4017-CPN410550/240P	Clamper Light / Integral 03990	N/A
REEHE	REEHE	LD-79-240-5000-150	39120	240	162	>70	IP 66	4000(KM)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥0,98	Link	Link	L4016-CPN410550/200P * L4013-CPN410550/105P	Clamper Light	N/A
REEHE	REEHE	LD-79-300-3000-150	4000	30	130	>70	IP 66	3000	>102.000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	> 0,98	Link	Link	XI EP 40W 0.7-1.0SA 1-10V WL 1112	Clamper Light / Integral 03990	N/A
REEHE	REEHE	LD-79-30-4000-150	4710	30	157	>70	IP 66	4000(KM)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥0,95	Link	Link	EUM-0755105	Clamper Light	N/A
REEHE	REEHE	LD-79-30-4000-150	4710	30	157	>70	IP 66	4000(KM)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥0,95	Link	Link	EUM-0755105	Clamper Light	N/A
REEHE	REEHE	LD-79-30-5000-150	4710	30	157	>70	IP 66	5000(KF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥0,95	Link	Link	EUM-0755105	Clamper Light	N/A
REEHE	REEHE	LD-79-30-5000-150	4710	30	157	>70	IP 66	5000(KF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥0,95	Link	Link	EUM-0755105	Clamper Light	N/A
REEHE	REEHE	LD-79-40-3000-140	5800	40	140	>70	IP 66	3000	>102.000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	> 0,98	Link	Link	XI EP 40W 0.7-1.0SA 1-10V WL 1112	Clamper Light	N/A
REEHE	REEHE	LD-79-40-3000-1500V	6000	40	150	>70	IP 66	3000	>102.000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	> 0,98	Link	Link	XI EP 40W 0.7-1.0SA 1-10V WL 1112	Clamper Light	N/A
REEHE	REEHE	LD-79-40-4000-150	6400	40	160	70	IP 66	4000(KM)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	EUM-755105	Clamper Light	N/A
REEHE	REEHE	LD-79-40-4000-150	6400	40	160	70	IP 66	4000(KM)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	EUM-755105	Clamper Light	N/A
REEHE	REEHE	LD-79-40-4000-1600V	8000	40	200	>70	IP66	4000	>102.000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥0,98	Link	Link	Moss X7-042M07L	Clamper Light	N/A
REEHE	REEHE	LD-79-40-5000-150	6400	40	160	70	IP 66	5000(KF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	EUM-755105	Clamper Light	N/A
REEHE	REEHE	LD-79-40-5000-150	6400	40	160	70	IP 66	5000(KF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	EUM-755105	Clamper Light	N/A
REEHE	REEHE	LD-79-40-5000-1600V	8000	40	200	>70	IP66	5000	>102.000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥0,98	Link	Link	Moss X7-042M07L	Clamper Light	N/A
REEHE	REEHE	LD-79-50-3000-140	7000	50	140	>70	IP 66	3000	>102.000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	> 0,98	Link	Link	L4012-CPN410550/075P	Clamper Light	N/A
REEHE	REEHE	LD-79-50-3000-1500V	7500	50	150	>70	IP 66	3000	>102.000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	> 0,98	Link	Link	L4012-CPN410550/075P	Clamper Light	N/A
REEHE	REEHE	LD-79-50-4000-150	8000	50	160	70	IP 66	4000(KM)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4012-CPN410550/075P	Clamper Light	N/A
REEHE	REEHE	LD-79-50-4000-150	8000	50	160	70	IP 66	4000(KM)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4012-CPN410550/075P	Clamper Light	N/A
REEHE	REEHE	LD-79-50-4000-1600V	9800	50	196	>70	IP66	4000	>102.000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥0,98	Link	Link	Moss X7-060M06L	Clamper Light	N/A
REEHE	REEHE	LD-79-50-5000-150	8000	50	160	70	IP 66	5000(KF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4012-CPN410550/075P	Clamper Light	N/A
REEHE	REEHE	LD-79-50-5000-150	8000	50	160	70	IP 66	5000(KF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4012-CPN410550/075P	Clamper Light	N/A
REEHE	REEHE	LD-79-50-5000-1600V	9800	50	196	>70	IP66	5000	>102.000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥0,98	Link	Link	Moss X7-060M06L	Clamper Light	N/A
REEHE	REEHE	LD-79-60-3000-140	8400	60	140	>70	IP 66	3000	>102.000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	> 0,98	Link	Link	L4012-CPN410550/075P	Clamper Light	N/A
REEHE	REEHE	LD-79-60-3000-1500V	9000	60	150	>70	IP 66	3000	>102.000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	> 0,98	Link	Link	L4012-CPN410550/075P	Clamper Light	N/A
REEHE	REEHE	LD-79-60-4000-150	9250	60	154	70	IP 66	4000(KM)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4012-CPN410550/075P	Clamper Light	N/A
REEHE	REEHE	LD-79-60-4000-150	9250	60	154	70	IP 66	4000(KM)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4012-CPN410550/075P	Clamper Light	N/A
REEHE	REEHE	LD-79-60-4000-1600V	11400	60	190	>70	IP66	4000	>102.000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥0,98	Link	Link	Moss X7-060M06L	Clamper Light	N/A
REEHE	REEHE	LD-79-60-5000-150	9300	60	155	70	IP 66	5000(KF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4012-CPN410550/075P	Clamper Light	N/A
REEHE	REEHE	LD-79-60-5000-150	9300	60	155	70	IP 66	5000(KF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4012-CPN410550/075P	Clamper Light	N/A
REEHE	REEHE	LD-79-60-5000-1600V	11400	60	190	>70	IP66	5000	>102.000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥0,98	Link	Link	Moss X7-060M06L	Clamper Light	N/A
REEHE	REEHE	LD-79-70-3000-140	9450	70	135	>70	IP 66	3000	>102.000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	> 0,98	Link	Link	L4012-CPN410550/075P	Clamper Light	N/A
REEHE	REEHE	LD-79-70-3000-1500V	10500	70	150	>70	IP 66	3000	>102.000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	> 0,98	Link	Link	L4012-CPN410550/075P	Clamper Light	N/A
REEHE	REEHE	LD-79-70-4000-150	9660	70	138	>70	IP 66	4000(KM)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥0,98	Link	Link	L4012-CPN410550/075P	Clamper Light / Integral 03990	N/A
REEHE	REEHE	LD-79-70-4000-150	10500	70	150	>70	IP 66	4000(KM)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥0,98	Link	Link	L4012-CPN410550/075P	Clamper	

LUMINÁRIA LED

Fornecedores: 57
Produtos: 2451

Atualização: 13/09/2024



FORNECEDOR	MARCA	MODELO	FLUXO LUMINOSO (lm)	POTÊNCIA (W)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	IRC	GRAU DE PROTEÇÃO (IP)	TEMP. DE COR (K)	VIDA (h)	CLASSIFICAÇÃO	FATOR DE POTÊNCIA	ARQUIVO .IES	FOTOS LUMINÁRIAS	MODELO CONTROLADOR	MODELO DPS	CÓDIGO DE BARRAS
REUNE	REUNE	LD-79-120-2700-130	16300	120	135	>70	IP66	2700	>90.000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Sosen SS-150-WH-E2158	Clamper Light / ADXSP012K275	N/A
REUNE	REUNE	LD-79-150-2700-130	21300	150	142	>70	IP66	2700	>90.000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Sosen SS-150-WH-E2158	Clamper Light / ADXSP012K275	N/A
REUNE	REUNE	DI-4000/020K3	2632	18,3	144	70	IP 66	3000(KM)	102000	TIPO II - MÉDIA - LIMITADA	0,92	Link	Link	EUC-0305030VM	Clamper Light 012282	N/A
REUNE	REUNE	DI-4000/020M4	2632	18,5	142	70	IP 66	4000(KM)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,92	Link	Link	EUC-0305030VM	Clamper Light 012282	N/A
REUNE	REUNE	DI-4000/020M5	2628	18,2	144	70	IP 66	5000(KF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,92	Link	Link	EUC-0305030VM	Clamper Light 012282	N/A
REUNE	REUNE	DI-4000/030M4	4364	29,4	148	70	IP 66	4000(KM)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,96	Link	Link	EUM-0505090DG	Clamper Light 012282	N/A
REUNE	REUNE	DI-4000/030M5	4308	29,7	145	70	IP 66	5000(KF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,96	Link	Link	EUM-0505090DG	Clamper Light 012282	N/A
REUNE	REUNE	DI-4000/040M3	6391	39,4	160	70	IP 66	3000(KM)	102000	TIPO II - MÉDIA - LIMITADA	0,97	Link	Link	EUM-0505090DG	Clamper Light 012282	N/A
REUNE	REUNE	DI-4000/040M4	5824	37,5	155	70	IP 66	4000(KM)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,97	Link	Link	EUM-0505090DG	Clamper Light 012282	N/A
REUNE	REUNE	DI-4000/040M5	5759	38,1	151	70	IP 66	5000(KF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,97	Link	Link	EUM-0505090DG	Clamper Light 012282	N/A
REUNE	REUNE	DI-4000/050K3	7379	49,5	149	70	IP 66	3000(KM)	102000	TIPO II - MÉDIA - LIMITADA	0,98	Link	Link	EUM-0505090DG	Clamper Light 012282	N/A
REUNE	REUNE	DI-4000/050M4	7111	49,4	144	70	IP 66	4000(KM)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	EUM-0505090DG	Clamper Light 012282	N/A
REUNE	REUNE	DI-4000/050M5	6976	48	146	70	IP 66	5000(KF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	EUM-0505090DG	Clamper Light 012282	N/A
REUNE	REUNE	DI-4100/025M4	3386	25	139	70	IP 66	4000(KM)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	EUC-0305030VM	Clamper Light 012282	N/A
REUNE	REUNE	DI-4100/025P5	3386	25,8	139	70	IP 66	5000(KF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,96	Link	Link	EUC-0305030VM	Clamper Light 012282	N/A
REUNE	REUNE	DI-4100/030M4	4691	29,3	160	70	IP 66	4000(KM)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,97	Link	Link	EUC-0305070VM	Clamper Light 012282	N/A
REUNE	REUNE	DI-4100/030M5	4634	28,6	161	70	IP 66	5000(KF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,97	Link	Link	EUC-0305070VM	Clamper Light 012282	N/A
REUNE	REUNE	DI-4100/030M4	3726	27,2	137	70	IP 66	4000(KM)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,96	Link	Link	EUC-0305030VM	Clamper Light 012282	N/A
REUNE	REUNE	DI-4100/030P5	3780	27,2	139	70	IP 66	5000(KF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,96	Link	Link	EUC-0305030VM	Clamper Light 012282	N/A
REUNE	REUNE	DI-4100/040M4	6254	39,5	158	70	IP 66	4000(KM)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,94	Link	Link	EUM-0505090DG	Clamper Light 012282	N/A
REUNE	REUNE	DI-4100/040M5	6248	39,8	157	70	IP 66	5000(KF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,94	Link	Link	EUM-0505090DG	Clamper Light 012282	N/A
REUNE	REUNE	DI-4100/050P5	7822	48,8	156	70	IP 66	5000(KF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,93	Link	Link	EUM-0755150DG	Clamper Light 012282	N/A
REUNE	REUNE	DI-4100/050M5	7547	48,7	155	70	IP 66	4000(KM)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,93	Link	Link	EUM-0755150DG	Clamper Light 012282	N/A
REUNE	REUNE	DI-4100/050M4	6923	49,1	141	70	IP 66	4000(KM)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,94	Link	Link	EUM - 0755150DG	Clamper Light 012282	N/A
REUNE	REUNE	DI-4100/050P5	6986	49,2	142	70	IP 66	5000(KF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,94	Link	Link	EUM - 0755150DG	Clamper Light 012282	N/A
REUNE	REUNE	DI-4100/060M3	9465	61,6	153	70	IP 66	3000(KM)	102000	TIPO II - MÉDIA - LIMITADA	0,97	Link	Link	EUM-0755150DG	Clamper Light 012282	N/A
REUNE	REUNE	DI-4100/060M4	9150	60,2	152	70	IP 66	4000(KM)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	EUM-0755150DG	Clamper Light 012282	N/A
REUNE	REUNE	DI-4100/060M5	9282	59,5	156	70	IP 66	5000(KF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	EUM-0755150DG	Clamper Light 012282	N/A
REUNE	REUNE	DI-4100/060M4	7870	58,3	135	70	IP 66	4000(KM)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	EUM - 0755150DG	Clamper Light 012282	N/A
REUNE	REUNE	DI-4100/060P5	7938	58,8	135	70	IP 66	5000(KF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	EUM - 0755150DG	Clamper Light 012282	N/A
REUNE	REUNE	DI-4100/070M4	9259	67,1	138	70	IP 66	4000(KM)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,96	Link	Link	EUM - 0755150DG	Clamper Light 012282	N/A
REUNE	REUNE	DI-4100/070P5	9229	66,4	139	70	IP 66	5000(KF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,96	Link	Link	EUM - 0755150DG	Clamper Light 012282	N/A
REUNE	REUNE	DI-4100/080M3	11823	77,6	153	70	IP 66	3000(KM)	102000	TIPO II - MÉDIA - LIMITADA	0,96	Link	Link	EUM-1005105DG	Clamper Light 012282	N/A
REUNE	REUNE	DI-4100/080M4	11535	76,9	150	70	IP 66	4000(KM)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,96	Link	Link	EUM-1005105DG	Clamper Light 012282	N/A
REUNE	REUNE	DI-4100/080M5	11844	77,2	153	70	IP 66	5000(KF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,96	Link	Link	EUM-1005105DG	Clamper Light 012282	N/A
REUNE	REUNE	DI-4100/080M4	10417	76,6	136	70	IP 66	4000(KM)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,97	Link	Link	EUM - 0755150DG	Clamper Light 012282	N/A
REUNE	REUNE	DI-4100/080P5	10543	76,4	138	70	IP 66	5000(KF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,97	Link	Link	EUM - 0755150DG	Clamper Light 012282	N/A
REUNE	REUNE	DI-4100/100K3	14620	100,8	147	70	IP 66	3000(KM)	102000	TIPO II - MÉDIA - LIMITADA	0,98	Link	Link	EUM-1005105DG	Clamper Light 012282	N/A
REUNE	REUNE	DI-4100/100M4	14572	101,2	144	70	IP 66	4000(KM)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	EUM-1005105DG	Clamper Light 012282	N/A
REUNE	REUNE	DI-4100/100M5	14543	100,4	145	70	IP 66	5000(KF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	EUM-1005105DG	Clamper Light 012282	N/A
REUNE	REUNE	DI-4100/100M4	12724	96,4	132	70	IP 66	4000(KM)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	EUM-1005105DG	Clamper Light 012282	N/A
REUNE	REUNE	DI-4100/100P5	12384	95,8	129	70	IP 66	5000(KF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	EUM-1005105DG	Clamper Light 012282	N/A
REUNE	REUNE	DI-4200/120K3	18478	121,7	152	70	IP 66	3000(KM)	102000	TIPO II - MÉDIA - LIMITADA	0,98	Link	Link	EUM-1505105DG	Clamper Light 012282	N/A
REUNE	REUNE	DI-4200/120M4	17472	121,1	149	70	IP 66	4000(KM)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,96	Link	Link	EUM-1505105DG	Clamper Light 012282	N/A
REUNE	REUNE	DI-4200/120M5	16713	116,5	143	70	IP 66	5000(KF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	EUM-1505105DG	Clamper Light 012282	N/A
REUNE	REUNE	DI-4200/150K3	23511	153,3	153	70	IP 66	3000(KM)	102000	TIPO II - MÉDIA - LIMITADA	0,98	Link	Link	EUM-1505105DG	Clamper Light 012282	N/A
REUNE	REUNE	DI-4200/150M4	22460	146,8	153	70	IP 66	4000(KM)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	EUM-1505105DG	Clamper Light 012282	N/A
REUNE	REUNE	DI-4200/150M5	22684	147,3	154	70	IP 66	5000(KF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	EUM-1505105DG	Clamper Light 012282	N/A
REUNE	REUNE	DI-4200/150M4	19992	142,8	140	70	IP 66	4000(KM)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	EUM-1505105DG	Clamper Light 012282	N/A
REUNE	REUNE	DI-4200/150P5	20406	143,7	143	70	IP 66	5000(KF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	EUM-1505105DG	Clamper Light 012282	N/A
REUNE	REUNE	DI-4200/170K3	24320	166,8	146	70	IP 66	3000(KM)	102000	TIPO II - MÉDIA - LIMITADA	0,98	Link	Link	EUM-2005105DG	Clamper Light 012282	N/A
REUNE	REUNE	DI-4200/170M4	23057	175,5	142	70	IP 66	4000(KM)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,96	Link	Link	EUM-2005105DG	Clamper Light 012282	N/A
REUNE	REUNE	DI-4200/170M5	24383	173,4	141	70	IP 66	5000(KF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	EUM-2005105DG	Clamper Light 012282	N/A
REUNE	REUNE	DI-4200/200K3	29015	186,8	155	70	IP 66	3000(KM)	102000	TIPO II - MÉDIA - LIMITADA	0,98	Link	Link	EUM-2005105DG	Clamper Light 012282	N/A
REUNE	REUNE	DI-4200/200M4	28809	188,3	153	70	IP 66	4000(KM)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	EUM-2005105DG	Clamper Light 012282	N/A
REUNE	REUNE	DI-4200/200M5	29427	187	157	70	IP 66	5000(KF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	EUM-2005105DG	Clamper Light 012282	N/A
REUNE	REUNE	DI-4200/200M4	27300	188,3	144	70	IP 66	4000(KM)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	EUM-2005105DG	Clamper Light 012282	N/A
REUNE	REUNE	DI-4200/240P5	27399	186,3	146	70	IP 66	5000(KF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	EUM-2005105DG	Clamper Light 012282	N/A
REUNE	REUNE	DI-4200/240M4	33599	228,5	147	70	IP 66	4000(KM)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	EUM-2405105DG	Clamper Light 012282	N/A
REUNE	REUNE	DI-4200/240P5	34154	224,7	152	70	IP 66	5000(KF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	EUM-2405105DG	Clamper Light 012282	N/A
REUNE	REUNE	DI-4300/240K3	37459	237,8	157	70	IP 66	3000(KM)	102000	TIPO II - MÉDIA - LIMITADA	0,98	Link	Link	EUM-2405105DG	Clamper Light 012282	N/A
REUNE	REUNE	DI-4300/240M4	35957	231,7	155	70	IP 66	5000(KF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,97	Link	Link	EUM-2405105DG	Clamper Light 012282	N/A
REUNE	REUNE	DI-4300/240M5	35371	229,8	154	70	IP 66	5000(KF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,97	Link	Link	EUM-2405105DG	Clamper Light 012282	N/A
REUNE	REUNE	DI-4300/280K3	43517	276,2	157	70	IP 66	3000(KM)	102000	TIPO II - MÉDIA - LIMITADA	0,98	Link	Link	2 x EUM-1505105DG	Clamper Light 012282	N/A
REUNE	REUNE	DI-4300/280M4	42752	273,5	155	70	IP 66	4000(KM)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,97	Link	Link	2 x EUM-1505105DG	Clamper Light 012282	N/A
REUNE	REUNE	DI-4300/280M5	41910	273,4	153	70	IP 66	5000(KF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,97	Link	Link	2 x EUM-1505105DG	Clamper Light 012282	N/A
REUNE																

LUMINÁRIA LED

Fornecedores: 57
Produtos: 2451

Atualização: 13/09/2024



FORNECEDOR	MARCA	MODELO	FLUXO LUMINOSO (lm)	POTÊNCIA (W)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	IRC	QUAL DE PROTEÇÃO (IP)	TEMP. DE COR (K)	VIDA (h)	CLASSIFICAÇÃO	FATOR DE POTÊNCIA	ARQUIVO .IES	FOTOS LUMINÁRIAS	MODELO CONTROLADOR	MODELO DPS	CÓDIGO DE BARRAS
SONOFF	PHILIPS	BRP230 LED05 CW 42W DMXN P7 0-10 SRGB20A	6500	42	155	71	IP 66	5000(KF)	50000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	+0,92	Link	Link	BRP-PH05W-0615-50-SGS	Clamper Light	91930603201
SONOFF	PHILIPS	BRP230 LED05 NW 42W DMXN P7 0-10 SRGB20A	6500	42	155	70	IP 66	4000(RN)	50000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	PH05W-0615-50-SGS	DPS Clamper Light 012285	91930601251
SONOFF	PHILIPS	BRP230 LED05-25 NW 42W DMXN P7 0-10	6500	42	155	>70	66	4000	100000	Tipo II	+0,92	Link	Link	Camelwater L 40W BRP-PH05W-0615-50-SGS	DPS Clamper Light	91930606001
SONOFF	PHILIPS	BRP230 LED72 CW 52W DMXN P7 0-10	7200	52	138	72	IP 66	5000(RF)	50000	TIPO III - MÉDIA LIMITADA	+0,92	Link	Link	Camelwater L 50 BRP-PH05W-0905-50-SGS	Clamper Light	91930603011
SONOFF	PHILIPS	BRP230 LED78 NW 52W DMXN P7 0-10 SRGB20A	7800	52	150	70	IP 66	4000(RN)	50000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	PH05W-0905-50-SGS	DPS Clamper Light 012285	91930602961
SONOFF	PHILIPS	BRP230 LED78-25 NW 52W DMXN P7 0-10	7800	52	150	>70	66	4000	100000	Tipo III	+0,92	Link	Link	BRP-PH05W-0905-50-SGS	DPS Clamper Light	91930606011
SONOFF	PHILIPS	BRP230 LED84-25 NW 65W DMXN P7 0-10	8600	65	132	>70	66	3000	100000	Tipo III	+0,92	Link	Link	BRP-PH05W-1200-50-SGS	DPS Clamper Light	91930606051
SONOFF	PHILIPS	BRP230 LED90 CW 65W DMXN P7 0-10 SRGB20A	9000	65	138	72	IP 66	5000(RF)	50000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	+0,92	Link	Link	BRP-PH05W-1200-50-SGS	Clamper Light	91930603021
SONOFF	PHILIPS	BRP230 LED90 NW 65W DMXN P7 0-10 SRGB20A	9000	65	138	71	IP 66	4000(RN)	50000	TIPO II - CURTA LIMITADA	+0,92	Link	Link	BRP-PH05W-1200-50-SGS	Clamper Light	91930602971
SONOFF	PHILIPS	BRP230 LED90-25 NW 65W DMXN P7 0-10	9000	65	138	>70	66	4000	100000	Tipo II	+0,92	Link	Link	BRP-PH05W-1200-50-SGS	DPS Clamper Light	91930606061
SONOFF	PHILIPS	BRP371 A LED113-552/CW 120W DME NEMA792	11300	120	111	73	IP 66	5000(RF)	78000	Tipo II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	Xi LP 220W 0.5:1 SA SL TWE 1230	DPS PHILIPS 100A-100V	91930601309
SONOFF	PHILIPS	BRP371 A LED158-552/CW 140W DME NEMA79	16800	140	120	73	IP 66	5000(RF)	78000	Tipo II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	Xi LP 220W 0.5:1 SA SL TWE 1230	DPS PHILIPS 100A-100V	91930601311
SONOFF	PHILIPS	BRP371 A LED168-552/CW 150W DME NEMA79	16800	150	112	73	IP 66	5000(RF)	78000	Tipo II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	Xi 180W 0.1:1 25A 0-10V SS	DPS PHILIPS 100A-100V	91930601312
SONOFF	PHILIPS	BRF461 LED104-25 NW 61W DMX-S P7 0-10	10400	61	170	70	66	4000	100000	Tipo III	+0,92	Link	Link	XTANULUM 65W 0,135A 0-10V 120-277V -Y	DPS Clamper Light	919306034081
SONOFF	PHILIPS	BRF461 LED113 NW 67W DMX-S P7 0-10	11300	67	169	70	IP 66	4000(RN)	78000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,92	Link	Link	XTANULUM 65W 0,135A 0-10A 120-277V -Y	DPS Clamper Light 012282	91930602941
SONOFF	PHILIPS	BRF461 LED113-25 NW 67W DMX-S P7 0-10	11300	67	169	70	66	4000	100000	Tipo II	+0,92	Link	Link	XTANULUM 65W 0,135A 0-10V 120-277V -Y	DPS Clamper Light	919306034091
SONOFF	PHILIPS	BRF461 LED143 CW 24W DMX P7 0-10	4300	24	179	70	IP 66	5000(RF)	78000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,92	Link	Link	XTANULUM 65W 0,135A 0-10A 120-277V -Y	DPS Clamper Light 012282	91930601211
SONOFF	PHILIPS	BRF461 LED43-25 NW 24W DMX P7 0-10	4300	24	179	70	66	4000	100000	TIPO II	+0,92	Link	Link	XTANULUM 65W 0,135A 0-10V 120-277V -Y	DPS 100A-120V	919306034151
SONOFF	PHILIPS	BRF461 LED51 CW 27W DMX P7 0-10	5100	27	189	70	IP 66	5000(RF)	78000	Tipo II - MÉDIA LIMITADA	0,92	Link	Link	XTANULUM 65W 0,135A 0-10A 120-277V -Y	DPS Clamper Light 012283	919306012161
SONOFF	PHILIPS	BRF461 LED51 NW 27W DMX P7 0-10	5100	27	189	70	IP 66	4000(RN)	78000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	+0,92	Link	Link	XTANULUM 65W 0,135A 0-10A 120-277V -Y	Clamper Light	91930603261
SONOFF	PHILIPS	BRF461 LED51-25 NW 27W DMX P7 0-10	5100	27	189	70	66	4000	100000	TIPO II	+0,92	Link	Link	XTANULUM 65W 0,135A 0-10V 120-277V -Y	DPS 100A-120V	919306034171
SONOFF	PHILIPS	BRF461 LED60 NW 32W DMX P7 0-10	6000	32	182	70	IP 66	4000(RN)	78000	TIPO III - MÉDIA LIMITADA	+0,92	Link	Link	XTANULUM 65W 0,135A 0-10A 120-277V -Y	Clamper Light	919306032121
SONOFF	PHILIPS	BRF461 LED60-25 NW 32W DMX P7 0-10	6000	32	182	70	66	4000	100000	Tipo II	+0,92	Link	Link	XTANULUM 65W 0,135A 0-10V 120-277V -Y	DPS 100A-120V	919306034211
SONOFF	PHILIPS	BRF461 LED73 CW 41W DMX P7 0-10	7300	41	178	70	IP 66	5000(RF)	78000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,92	Link	Link	XTANULUM 65W 0,135A 0-10A 120-277V -Y	DPS Clamper Light 012285	91930601281
SONOFF	PHILIPS	BRF461 LED73 NW 41W DMX P7 0-10	7300	41	178	70	IP 66	4000(RN)	78000	TIPO III - MÉDIA LIMITADA	0,92	Link	Link	XTANULUM 65W 0,135A 0-10A 120-277V -Y	Clamper Light	919306012121
SONOFF	PHILIPS	BRF461 LED73-25 NW 41W DMX P7 0-10	7300	41	178	70	66	4000	100000	TIPO II	+0,92	Link	Link	XTANULUM 65W 0,135A 0-10V 120-277V -Y	DPS 100A-120V	919306034261
SONOFF	PHILIPS	BRF461 LED85 CW 48W DMX P7 0-10	8500	48	177	70	IP 66	5000(RF)	78000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,92	Link	Link	XTANULUM 65W 0,135A 0-10A 120-277V -Y	DPS Clamper Light 012284	91930601291
SONOFF	PHILIPS	BRF461 LED85 NW 48W DMX P7 0-10	8500	48	177	70	IP 66	4000(RN)	78000	TIPO III - MÉDIA LIMITADA	0,92	Link	Link	XTANULUM 65W 0,135A 0-10A 120-277V -Y	Clamper Light	919306012131
SONOFF	PHILIPS	BRF461 LED85-25 NW 48W DMX P7 0-10	8500	48	177	70	66	4000	100000	TIPO II	+0,92	Link	Link	XTANULUM 65W 0,135A 0-10V 120-277V -Y	DPS 100A-120V	919306034311
SONOFF	PHILIPS	BRF461 LED96 CW 55W DMX P7 0-10	9600	55	175	70	IP 66	5000(RF)	78000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,92	Link	Link	XTANULUM 65W 0,135A 0-10A 120-277V -Y	DPS Clamper Light 012285	91930601221
SONOFF	PHILIPS	BRF461 LED96 NW 55W DMX P7 0-10	9600	55	175	71	IP 66	4000(RN)	78000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,92	Link	Link	XTANULUM 65W 0,135A 0-10A 120-277V -Y	DPS Clamper Light 012282	91930601241
SONOFF	PHILIPS	BRF461 LED96-25 NW 55W DMX P7 0-10	9600	55	175	70	66	4000	100000	TIPO II	+0,92	Link	Link	XTANULUM 65W 0,135A 0-10V 120-277V -Y	DPS 100A-120V	919306034411
SONOFF	PHILIPS	BRF461 LED96-25 NW 55W DMX P7 0-10	9600	55	175	70	66	4000	100000	Tipo III	+0,92	Link	Link	XTANULUM 65W 0,135A 0-10V 120-277V -Y	DPS Clamper Light	919306034431
SONOFF	PHILIPS	BRF461 LED104 CW 58W DMX P7 0-10	10400	56	186	70	IP 66	5000(RF)	78000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,92	Link	Link	XTANULUM 65W 0,135A 0-10A 120-277V -Y	DPS Clamper Light 012285	919306012481
SONOFF	PHILIPS	BRF461 LED104-25 NW 58W DMX P7 0-10	10400	56	186	70	66	4000	100000	TIPO II	+0,92	Link	Link	XTANULUM 65W 0,135A 0-10V 120-277V -Y	DPS 100A-120V	919306034471
SONOFF	PHILIPS	BRF461 LED113 CW 63W DMX P7 0-10	11300	61	185	70	IP 66	5000(RF)	78000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,92	Link	Link	XTANULUM 65W 0,135A 0-10A 120-277V -Y	DPS Clamper Light 012282	919306012491
SONOFF	PHILIPS	BRF461 LED113 NW 63W DMX P7 0-10	11300	61	185	71	IP 66	4000(RN)	78000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,92	Link	Link	XTANULUM 65W 0,135A 0-10A 120-277V -Y	DPS Clamper Light 012283	919306012491
SONOFF	PHILIPS	BRF461 LED113-25 NW 63W DMX P7 0-10	11300	61	185	70	66	4000	100000	TIPO II	+0,92	Link	Link	XTANULUM 65W 0,135A 0-10V 120-277V -Y	DPS 100A-120V	919306034511
SONOFF	PHILIPS	BRF461 LED126 CW 70W DMX P7 0-10	12600	70	186	70	IP 66	5000(RF)	78000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0,4A 0-10V 120-277V -Y	DPS Clamper Light 012283	91930601251
SONOFF	PHILIPS	BRF461 LED126-25 NW 70W DMX P7 0-10	12600	70	180	70	66	4000	100000	TIPO II	+0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0,4A 0-10V 120-277V -Y	DPS 100A-120V	919306034591
SONOFF	PHILIPS	BRF461 LED136 CW 78W DMX P7 0-10	13600	76	179	70	IP 66	5000(RF)	78000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0,4A 0-10V 120-277V -Y	DPS Clamper Light 012284	919306012511
SONOFF	PHILIPS	BRF461 LED136-25 NW 78W DMX P7 0-10	13600	76	179	70	66	4000	100000	TIPO II	+0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0,4A 0-10V 120-277V -Y	DPS 100A-120V	919306034651
SONOFF	PHILIPS	BRF461 LED147 CW 83W DMX P7 0-10	14700	83	177	70	IP 66	5000(RF)	78000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0,4A 0-10V 120-277V -Y	DPS Clamper Light 012285	919306012521
SONOFF	PHILIPS	BRF461 LED147 NW 83W DMX P7 0-10	14700	83	177	70	IP 66	4000(RN)	78000	TIPO III - MÉDIA LIMITADA	0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0,4A 0-10V 120-277V -Y	Clamper Light	919306012421
SONOFF	PHILIPS	BRF461 LED147-25 NW 83W DMX P7 0-10	14700	83	177	70	66	4000	100000	TIPO II	+0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0,4A 0-10V 120-277V -Y	DPS 100A-120V	919306034711
SONOFF	PHILIPS	BRF461 LED150-25 NW 90W DMX P7 0-10	15000	90	167	70	66	4000	100000	Tipo II	+0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0,4A 0-10V 120-277V -Y	DPS Clamper Light	91930606081
SONOFF	PHILIPS	BRF461 LED160 CW 92W DMX P7 0-10	16000	92	174	70	IP 66	5000(RF)	78000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0,4A 0-10V 120-277V -Y	DPS Clamper Light 012284	919306012531
SONOFF	PHILIPS	BRF461 LED160-25 NW 92W DMX P7 0-10	16000	92	174	70	66	4000	100000	TIPO II	+0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0,4A 0-10V 120-277V -Y	DPS 100A-120V	919306034771
SONOFF	PHILIPS	BRF461 LED172 CW 100W DMX P7 0-10	17200	100	172	70	IP 66	5000(RF)	78000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0,4A 0-10V 120-277V -Y	DPS Clamper Light 012285	919306012541
SONOFF	PHILIPS	BRF461 LED172-25 NW 100W DMX P7 0-10	17200	100	172	70	66	4000	100000	TIPO II	+0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0,4A 0-10V 120-277V -Y	DPS 100A-120V	919306034831
SONOFF	PHILIPS	BRF461 LED179 CW 105W DMX P7 0-10	17900	105	170	70	IP 66	5000(RF)	78000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0,4A 0-10V 120-277V -Y	DPS Clamper Light 012285	919306012551
SONOFF	PHILIPS	BRF461 LED179-25 NW 105W DMX P7 0-10	17900	105	170	70	66	4000	100000	Tipo II	+0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0,4A 0-10V 120-277V -Y	DPS 100A-120V	919306034891
SONOFF	PHILIPS	BRF461 LED186 CW 110W DMX P7 0-10	18600	110	169	70	IP 66	5000(RF)	78000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0,4A 0-10V 120-277V -Y	DPS Clamper Light 012282	919306012561
SONOFF	PHILIPS	BRF461 LED186 NW 110W DMX P7 0-10	18600	110	169	72	IP 66	4000(RN)	78000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0,4A 0-10V 120-277V -Y	DPS Clamper Light 012284	919306012471
SONOFF	PHILIPS	BRF461 LED186-25 NW 110W DMX P7 0-10	18600	110	169	70	66	4000	100000	TIPO II	+0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0,4A 0-10V 120-277V -Y	DPS 100A-120V	919306034951
SONOFF	PHILIPS	BRF461 LED190-25 NW 120W DMX P7 0-10	19000	120	158	70	66	4000	100000	Tipo II	+0,92	Link	Link			

LUMINÁRIA LED

Fornecedores: 57
Produtos: 2451

Atualização: 13/09/2024



FORNECEDOR	MARCA	MODELO	FLUXO LUMINOSO (lm)	POTÊNCIA (W)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	IRC	ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES (Ra)	TEMP. DE COR (K)	VIDA (h)	CLASSIFICAÇÃO	FATOR DE POTÊNCIA	ARQUIVO .IES	FOTOS LUMINÁRIAS	MODELO CONTROLADOR	MODELO DPS	CÓDIGO DE BARRAS
SIGNIFY	PHILIPS	BRP231 LED10W 8W 87W DML P7 0-10	14000	87	161	>70	86	4000	100000	Tipo II	>0,92	Link	Link	SS-75W-E2608 75W 0.22-0.36A 0-10V	DPS 100A-120V	91930638111
SIGNIFY	PHILIPS	BRP231 LED140 14W 87W DML P7 0-10	14000	87	161	>70	86	4000	100000	Tipo II	>0,92	Link	Link	SS-100W-E2608 100W 0.3-0.5A 0-10V	DPS 100A-120V	91930638111
SIGNIFY	PHILIPS	BRP231 LED160 16W 87W DML P7 0-10	16000	97	165	>70	86	4000	100000	Tipo II	>0,92	Link	Link	SS-100W-E2608 100W 0.3-0.5A 0-10V	DPS 100A-120V	91930638131
SIGNIFY	PHILIPS	BRP231 LED180 18W 114W DML P7 0-10	18500	114	162	>70	86	4000	100000	Tipo II	>0,92	Link	Link	SS-150W-E2608 150W 0.52-0.75A 0-10V	DPS 100A-120V	91930638141
SIGNIFY	PHILIPS	BRP231 LED204 14W 136W DML P7 0-10	20400	136	150	>70	86	4000	100000	Tipo II	>0,92	Link	Link	SS-150W-E2608 150W 0.52-0.75A 0-10V	DPS 100A-120V	91930638151
SIGNIFY	PHILIPS	BRP481 LED43-25 14W 24W DML P7 0-10	4300	24	179	>70	86	4000	100000	Tipo II	>0,92	Link	Link	XTANULUM 65W 0.135A 0-10V 120-277V -Y	DPS 100A-120V	919306394121
SIGNIFY	PHILIPS	BRP481 LED51-25 14W 27W DML P7 0-10	5100	27	189	>70	86	4000	100000	Tipo II	>0,92	Link	Link	XTANULUM 65W 0.135A 0-10V 120-277V -Y	DPS 100A-120V	919306394171
SIGNIFY	PHILIPS	BRP481 LED60-25 14W 33W DML P7 0-10	6000	33	182	>70	86	4000	100000	Tipo II	>0,92	Link	Link	XTANULUM 65W 0.135A 0-10V 120-277V -Y	DPS 100A-120V	919306394211
SIGNIFY	PHILIPS	BRP481 LED73-25 14W 41W DML P7 0-10	7300	41	178	>70	86	4000	100000	Tipo II	>0,92	Link	Link	XTANULUM 65W 0.135A 0-10V 120-277V -Y	DPS 100A-120V	919306394251
SIGNIFY	PHILIPS	BRP481 LED85-25 14W 48W DML P7 0-10	8500	48	177	>70	86	4000	100000	Tipo II	>0,92	Link	Link	XTANULUM 65W 0.135A 0-10V 120-277V -Y	DPS 100A-120V	919306394351
SIGNIFY	PHILIPS	BRP481 LED96-25 14W 55W DML P7 0-10	9600	55	175	>70	86	4000	100000	Tipo II	>0,92	Link	Link	XTANULUM 65W 0.135A 0-10V 120-277V -Y	DPS 100A-120V	919306394411
SIGNIFY	PHILIPS	BRP481 LED104-25 14W 56W DML P7 0-10	10400	56	186	>70	86	4000	100000	Tipo II	>0,92	Link	Link	XTANULUM 65W 0.135A 0-10V 120-277V -Y	DPS 100A-120V	919306394471
SIGNIFY	PHILIPS	BRP481 LED113-25 14W 61W DML P7 0-10	11300	61	185	>70	86	4000	100000	Tipo II	>0,92	Link	Link	XTANULUM 65W 0.135A 0-10V 120-277V -Y	DPS 100A-120V	919306394511
SIGNIFY	PHILIPS	BRP481 LED126-25 14W 70W DML P7 0-10	12600	70	180	>70	86	4000	100000	Tipo II	>0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0.4A 0-10V 120-277V -Y	DPS 100A-120V	919306394591
SIGNIFY	PHILIPS	BRP481 LED136-25 14W 76W DML P7 0-10	13600	76	179	>70	86	4000	100000	Tipo II	>0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0.4A 0-10V 120-277V -Y	DPS 100A-120V	919306394611
SIGNIFY	PHILIPS	BRP481 LED147-25 14W 83W DML P7 0-10	14700	83	177	>70	86	4000	100000	Tipo II	>0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0.4A 0-10V 120-277V -Y	DPS 100A-120V	919306394711
SIGNIFY	PHILIPS	BRP481 LED160-25 14W 92W DML P7 0-10	16000	92	174	>70	86	4000	100000	Tipo II	>0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0.4A 0-10V 120-277V -Y	DPS 100A-120V	919306394771
SIGNIFY	PHILIPS	BRP481 LED172-25 14W 100W DML P7 0-10	17200	100	172	>70	86	4000	100000	Tipo II	>0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0.4A 0-10V 120-277V -Y	DPS 100A-120V	919306394811
SIGNIFY	PHILIPS	BRP481 LED179-25 14W 105W DML P7 0-10	17900	105	170	>70	86	4000	100000	Tipo II	>0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0.4A 0-10V 120-277V -Y	DPS 100A-120V	919306394891
SIGNIFY	PHILIPS	BRP481 LED186-25 14W 110W DML P7 0-10	18600	110	169	>70	86	4000	100000	Tipo II	>0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0.4A 0-10V 120-277V -Y	DPS 100A-120V	919306394951
SIGNIFY	PHILIPS	BRP481 LED202-25 14W 133W DML P7 0-10	20200	133	179	>70	86	4000	100000	Tipo II	>0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0.4A 0-10V 120-277V -Y	DPS 100A-120V	919306395031
SIGNIFY	PHILIPS	BRP481 LED216-25 14W 122W DML P7 0-10	21600	122	177	>70	86	4000	100000	Tipo II	>0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0.4A 0-10V 120-277V -Y	DPS 100A-120V	919306395091
SIGNIFY	PHILIPS	BRP481 LED226-25 14W 136W DML P7 0-10	23600	136	174	>70	86	4000	100000	Tipo II	>0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0.4A 0-10V 120-277V -Y	DPS 100A-120V	919306395151
SIGNIFY	PHILIPS	BRP481 LED225-25 14W 150W DML P7 0-10	25500	150	170	>70	86	4000	100000	Tipo II	>0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0.4A 0-10V 120-277V -Y	DPS 100A-120V	919306395211
SIGNIFY	PHILIPS	BRP481 LED274-25 14W 163W DML P7 0-10	27400	163	166	>70	86	4000	100000	Tipo II	>0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0.4A 0-10V 120-277V -Y	DPS 100A-120V	919306395271
SIGNIFY	PHILIPS	BRP481 LED284-25 14W 169W DML P7 0-10	28200	169	173	>70	86	4000	100000	Tipo II	>0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0.4A 0-10V 120-277V -Y	DPS 100A-120V	919306395351
SIGNIFY	PHILIPS	BRP481 LED307-25 14W 179W DML P7 0-10	30700	179	172	>70	86	4000	100000	Tipo II	>0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0.4A 0-10V 120-277V -Y	DPS 100A-120V	919306395411
SIGNIFY	PHILIPS	BRP481 LED338-25 14W 185W DML P7 0-10	33800	185	177	>70	86	4000	100000	Tipo II	>0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0.4A 0-10V 120-277V -Y	DPS 100A-120V	919306395491
SIGNIFY	PHILIPS	BRP231 LED10W 8W 87W DML P7 0-10	14000	87	161	>70	86	4000	100000	Tipo II	>0,92	Link	Link	SS-75W-E2608 75W 0.22-0.36A 0-10V	DPS 100A-120V	91930639550000
SIGNIFY	PHILIPS	BRP231 LED160 16W 87W DML P7 0-10	16000	97	165	>70	86	4000	100000	Tipo II	>0,92	Link	Link	SS-100W-E2608 100W 0.3-0.5A 0-10V	DPS 100A-120V	91930639550000
SIGNIFY	PHILIPS	BRP231 LED180 18W 114W DML P7 0-10	18500	114	162	>70	86	4000	100000	Tipo II	>0,92	Link	Link	SS-150W-E2608 150W 0.52-0.75A 0-10V	DPS 100A-120V	91930639550000
SIGNIFY	PHILIPS	BRP231 LED204 14W 136W DML P7 0-10	20400	136	150	>70	86	4000	100000	Tipo II	>0,92	Link	Link	SS-150W-E2608 150W 0.52-0.75A 0-10V	DPS 100A-120V	91930639550000
SIGNIFY	PHILIPS	BRP231 LED160 CW 97W DML P7 0-10	16000	97	165	>70	86	5000	100000	Tipo II	>0,95	Link	Link	SS-100W-E2608	DPS 100A-120V	820619286061
SIGNIFY	PHILIPS	BRP231 LED204 CW 136W DML P7 0-10	20400	136	150	>70	86	5000	100000	Tipo II	>0,95	Link	Link	SS-150W-E2608	DPS 100A-120V	820619286071
SIGNIFY	PHILIPS	BRP231 LED204 CW 150W DML P7 0-10	20400	150	>70	86	5000	100000	Tipo II	>0,95	Link	Link	Candelaar v.1.50	DPS 100A-120V	919306395641	
SON LUMINÁÇÃO	SONERIES	VIVA I PERFORMANCE 40W 4000K	6400	40	160	70	IP 66	4000(RN)	84000	TIPO II - MEDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	SS-50W-728	Champer Light	N/A
SON LUMINÁÇÃO	SONERIES	VIVA I PERFORMANCE 60W 4000K	9120	60	152	>70	IP 66	4000	84000	Tipo II Média Limitada	> 0,98	Link	Link	DT75/LUM/140/120/07 (75150) 7013842 - família 200W(Y7)	Champer Light Lead Free	N/A
SON LUMINÁÇÃO	SONERIES	VIVA I PERFORMANCE 70W 4000K	10100	70	145	>70	IP 66	4000(RN)	84000	Tipo II - MEDIA LIMITADA	2,0,98	Link	Link	EUR-100S1050G	Champer Light	N/A
SON LUMINÁÇÃO	SONERIES	VIVA I PERFORMANCE 70W 5000K	10080	70	144	70	IP 66	5000(RF)	84000	TIPO II - MEDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	SS-75W-E1088	Champer Light	N/A
SON LUMINÁÇÃO	SONERIES	VIVA II 110W 4000K	14300	20	130	70	IP 66	4000(RN)	84000	TIPO II - MEDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUR-100S1050G	Champer Light	N/A
SON LUMINÁÇÃO	SONERIES	VIVA II 150W 4000K	21000	150	140	70	IP 66	4000(RN)	84000	TIPO II - MEDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUR-150S1050G	Champer Light	N/A
SON LUMINÁÇÃO	SONERIES	VIVA II PERFORMANCE 100W 4000K	16100	100	161	>70	IP 66	4000(RN)	84000	TIPO II - MEDIA LIMITADA	2,0,98	Link	Link	EUR-100S1050G	Champer Light	N/A
SON LUMINÁÇÃO	SONERIES	VIVA II PERFORMANCE 100W 5000K	16100	100	161	>70	IP 66	5000(RF)	84000	TIPO II - MEDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	EUR-100S1050G	Champer Light	N/A
SON LUMINÁÇÃO	SONERIES	VIVA II PERFORMANCE 120W 4000K	18600	120	155	>70	IP 66	4000(RN)	84000	TIPO II - MEDIA LIMITADA	2,0,98	Link	Link	EUR-100S1050G	Champer Light	N/A
SON LUMINÁÇÃO	SONERIES	VIVA II PERFORMANCE 120W 5000K	18600	120	155	70	IP 66	5000(RF)	84000	TIPO II - MEDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	EUR-150S1050G	Champer Light	N/A
SON LUMINÁÇÃO	SONERIES	VIVA II PERFORMANCE 135W 4000K	22410	135	166	>70	IP 66	4000(RN)	84000	TIPO II - MEDIA LIMITADA	2,0,98	Link	Link	EUR-150S1050G	Champer Light	N/A
SON LUMINÁÇÃO	SONERIES	VIVA II PERFORMANCE 140W 4000K	21840	140	156	>70	IP 66	4000(RN)	84000	TIPO II - MEDIA LIMITADA	2,0,98	Link	Link	EUR-150S1050G	Champer Light	N/A
SON LUMINÁÇÃO	SONERIES	VIVA II PERFORMANCE 150W 4000K	23025	150	154	>70	IP 66	4000(RN)	84000	TIPO II - MEDIA LIMITADA	2,0,98	Link	Link	EUR-150S1050G	Champer Light	N/A
SON LUMINÁÇÃO	SONERIES	VIVA II PERFORMANCE 150W 5000K	23025	150	154	70	IP 66	5000(RF)	84000	TIPO II - MEDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	EUR-150S1050G	Champer Light	N/A
SON LUMINÁÇÃO	SONERIES	VIVA II PERFORMANCE 160W 4000K	25600	160	160	>70	IP 66	4000(RN)	84000	TIPO II - MEDIA LIMITADA	2,0,98	Link	Link	EUR-150S1050G	Champer Light	N/A
SON LUMINÁÇÃO	SONERIES	VIVA II PERFORMANCE 160W 5000K	25600	160	160	70	IP 66	5000(RF)	84000	TIPO II - MEDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	EUR-150S1050G	Champer Light	N/A
SON LUMINÁÇÃO	SONERIES	VIVA II PERFORMANCE 80W 4000K	13440	80	168	>70	IP 66	4000(RN)	84000	TIPO II - MEDIA LIMITADA	2,0,98	Link	Link	EUR-100S1050G	Champer Light	N/A
SON LUMINÁÇÃO	SONERIES	VIVA II PERFORMANCE 90W 4000K	14760	90	164	>70	IP 66	4000(RN)	84000	TIPO II - MEDIA LIMITADA	2,0,98	Link	Link	EUR-100S1050G	Champer Light	N/A
SON LUMINÁÇÃO	SONERIES	VIVA II PERFORMANCE 90W 5000K	14760	90	164	70	IP 66	5000(RF)	84000	TIPO II - MEDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	EUR-100S1050G	Champer Light	N/A
SON LUMINÁÇÃO	SONERIES	VIVA III 200W 4000K	28000	200	140	70	IP 66	4000(RN)	84000	TIPO II - MEDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUR-200S1050G	Champer Light	N/A
SON LUMINÁÇÃO	SONERIES	VIVA III PERFORMANCE 180W 4000K	29070	180	162	>70	IP 66	4000(RN)	84000	TIPO II - MEDIA LIMITADA	2,0,98	Link	Link	EUR-200S1050G	Champer Light	N/A
SON LUMINÁÇÃO	SONERIES	VIVA III PERFORMANCE 180W 5000K	29070	180	162	70	IP 66	5000(RF)	84000	TIPO II - MEDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	EUR-200S1050G	Champer Light	N/A
SON LUMINÁÇÃO	SONERIES	VIVA III PERFORMANCE 200W 4000K	32000	200	160	>70	IP 66	4000(RN)	84000	TIPO II - MEDIA LIMITADA	2,0,98	Link	Link	EUR-200S1050G	Champer Light	N/A
SON LUMINÁÇÃO	SONERIES	VIVA III PERFORMANCE 200W 5000K	32000	200	160	70	IP 66	5000(RF)	84000	TIPO II - MEDIA LIMITADA						

Fornecedores:	57
Produtos:	2451



- Branca Fria (BF) : TC $\geq$ 5000 K (Tonalidade Azul)
- Branca Neutra (BN) : 3300 K $\leq$ TC $<$ 5000 K (Tonalidade Branca)
- Branca Morna (BM) : TC $<$ 3300K (Tonalidade Amarelo)

LUMINÁRIA LED

Fornecedores: 57
Produtos: 2451

Atualização: 13/09/2024



FORNECEDOR	MARCA	MODELO	FLUXO LUMINOSO (lm)	POTÊNCIA (W)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	IRC	ÂNGULO DE PROJEÇÃO (º)	TEMP. DE COR (K)	VIDA (h)	CLASSIFICAÇÃO	FATOR DE POTÊNCIA	ARQUIVO .IES	FOTOS LUMINÁRIAS	MODELO CONTROLADOR	MODELO DPS	CÓDIGO DE BARRAS
SON ILUMINAÇÃO	SONERES	ZEKA SMALL SOW 4000K	8900	50	178	70	SP 66	4000(KM)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	SS-SOW-728	Champer Light	N/A
SON ILUMINAÇÃO	SONERES	ZEKA SMALL SOW 5000K	8900	50	178	70	SP 66	5000(KM)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	SS-SOW-728	Champer Light	N/A
STYA	STYA	RW012-3B	38250	225 W	170	≥70	SP 66	4000(KM)	96000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,99	Link	Link	MSO LDP-240M02	LVSFD100	7897375191562
STYA	STYA	RW118-1	11050	65 W	170	≥70	SP 66	4000(KM)	96000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,99	Link	Link	MSO LDP-075M054H	LVSFD100	7897375191517
STYA	STYA	RW118-3	24750	150 W	165	≥70	SP 66	4000(KM)	96000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,99	Link	Link	MSO LDP-150M054	LVSFD100	7897375191548
STYA	STYA	RW118-3A	29700	180 W	165	≥70	SP 66	4000(KM)	96000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,99	Link	Link	MSO LDP-200M054	LVSFD100	7897375191555
STYA	STYA	RW119-2	19800	120 W	165	≥70	SP 66	4000(KM)	96000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,99	Link	Link	MSO LDP-150M054	LVSFD100	7897375191511
STYA	STYA	RW119-2A	15300	90 W	170	≥70	SP 66	4000(KM)	96000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,99	Link	Link	MSO LDP-105M062	LVSFD100	7897375191524
STYA	STYA	RW123-1	6400	40 W	160	≥70	SP 66	4000(KM)	96000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,99	Link	Link	MSO LDC-0425049	LVSFD100	7897375191579
STYA	STYA	RW130-1	4800	30 W	160	≥70	SP 66	4000(KM)	96000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,99	Link	Link	MSO LDP-042M080	LVSFD100	7897375191500
STYLUX BRASIL	STYLUX BRASIL	S409-102W-4000K	18000	100	180	70	IP66	4000K	100000	TIPO II - Curta - Totalmente Limitada	+0,97	Link	Link	SS-100VA-568	QR-SP008A-10	7898650049968
STYLUX BRASIL	STYLUX BRASIL	S409-120W-4000K	21600	120	180	70	IP66	4000K	100000	TIPO II - Curta - Totalmente Limitada	+0,97	Link	Link	SS-150VA-568	QR-SP008A-10	7898650049905
STYLUX BRASIL	STYLUX BRASIL	S409-150W-4000K	27000	150	180	70	IP66	4000K	100000	TIPO II - Curta - Totalmente Limitada	+0,97	Link	Link	SS-150VA-568	QR-SP008A-10	7898650049943
STYLUX BRASIL	STYLUX BRASIL	S409-200W-4000K	36000	200	180	70	IP66	4000K	100000	TIPO II - Curta - Totalmente Limitada	+0,97	Link	Link	SS-200VA-568	QR-SP008A-10	7898650049981
STYLUX BRASIL	STYLUX BRASIL	S409-20W-4000K	3600	20	190	70	IP66	4000K	100000	TIPO II - Curta - Totalmente Limitada	+0,97	Link	Link	SS-30VA-568	QR-SP008A-10	7898650049924
STYLUX BRASIL	STYLUX BRASIL	S409-20W-5000K	3600	20	190	70	IP66	5000K	100000	TIPO II - Curta - Totalmente Limitada	+0,97	Link	Link	SS-30VA-568	QR-SP008A-10	7898650049922
STYLUX BRASIL	STYLUX BRASIL	S409-30W-4000K	5700	30	190	70	IP66	4000K	100000	TIPO II - Curta - Totalmente Limitada	+0,97	Link	Link	SS-30VA-568	QR-SP008A-10	7898650049942
STYLUX BRASIL	STYLUX BRASIL	S409-30W-5000K	5700	30	190	70	IP66	5000K	100000	TIPO II - Curta - Totalmente Limitada	+0,97	Link	Link	SS-30VA-568	QR-SP008A-10	7898650049960
STYLUX BRASIL	STYLUX BRASIL	S409-40W-4000K	7600	40	190	70	IP66	4000K	100000	TIPO II - Curta - Totalmente Limitada	+0,97	Link	Link	SS-50VA-568	QR-SP008A-10	7898650049959
STYLUX BRASIL	STYLUX BRASIL	S409-40W-5000K	7600	40	190	70	IP66	5000K	100000	TIPO II - Curta - Totalmente Limitada	+0,97	Link	Link	SS-50VA-568	QR-SP008A-10	7898650049707
STYLUX BRASIL	STYLUX BRASIL	S409-50W-4000K	9500	50	190	70	IP66	4000K	100000	TIPO II - Curta - Totalmente Limitada	+0,97	Link	Link	SS-50VA-568	QR-SP008A-10	7898650049547
STYLUX BRASIL	STYLUX BRASIL	S409-50W-5000K	9500	50	190	70	IP66	5000K	100000	TIPO II - Curta - Totalmente Limitada	+0,97	Link	Link	SS-50VA-568	QR-SP008A-10	7898650049165
STYLUX BRASIL	STYLUX BRASIL	S409-60W-4000K	11400	60	190	70	IP66	4000K	100000	TIPO II - Curta - Totalmente Limitada	+0,97	Link	Link	SS-75VA-568	QR-SP008A-10	7898650049585
STYLUX BRASIL	STYLUX BRASIL	S409-60W-5000K	11400	60	190	70	IP66	5000K	100000	TIPO II - Curta - Totalmente Limitada	+0,97	Link	Link	SS-75VA-568	QR-SP008A-10	7898650049785
STYLUX BRASIL	STYLUX BRASIL	S409-70W-4000K	12800	70	180	70	IP66	4000K	100000	TIPO II - Curta - Totalmente Limitada	+0,97	Link	Link	SS-75VA-568	QR-SP008A-10	7898650049830
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXINPV050K40L12F3PHF	8650	50	173	≥70	IP66	4000	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	+0,93	Link	Link	X6-060M06	Champer Light	7908512417903
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXINPV100K40L12F3PHF	8650	50	173	≥70	IP66	4000	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	+0,93	Link	Link	X6-060M06	Champer Light	7908512417905
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXINPV150K40L12F3PHF	12800	70	180	≥70	IP66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA TOTALMENTE LIMITADA	+0,96	Link	Link	X6-105H150	Champer Light	7908512420052
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXINPV200K40L12F3PHF	12800	70	180	≥70	IP66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA TOTALMENTE LIMITADA	+0,96	Link	Link	X6-105H150	Champer Light	7908512420015
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXINPV300K40L12F3PHF	16290	90	181	≥70	IP66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA TOTALMENTE LIMITADA	+0,97	Link	Link	X6-105H150	Champer Light	7908512423801
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXINPV400K40L12F3PHF	16290	90	181	≥70	IP66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA TOTALMENTE LIMITADA	+0,97	Link	Link	X6-105H150	Champer Light	7908512421579
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXINPV150K40L12F7PHF	25071	137	183	≥70	IP66	4000	100000	TIPO II - CURTA TOTALMENTE LIMITADA	+0,97	Link	Link	X6-150H143	Champer Light	7908512421973
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXINPV150K40L12F3PHF	25071	137	183	≥70	IP66	4000	100000	TIPO II - CURTA TOTALMENTE LIMITADA	+0,97	Link	Link	X6-150H143	Champer Light	7908512421976
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXINPV150K40L12F7PHF	28324	146	194	≥70	IP66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA TOTALMENTE LIMITADA	+0,97	Link	Link	X6-150H143	Champer Light	7908512419880
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXINPV150K40L12F3PHF	28324	146	194	≥70	IP66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA TOTALMENTE LIMITADA	+0,97	Link	Link	X6-150H143	Champer Light	7908512419873
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXINPV150K40L12F7PHF	5270	31	170	≥70	IP66	4000	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	+0,97	Link	Link	X6-030M043	Champer Light	7908512417664
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXINPV150K40L12F3PHF	5270	31	170	≥70	IP66	4000	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	+0,97	Link	Link	X6-030M043	Champer Light	7908512417657
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXINPV050K40L12F7PHF	9600	60	160	≥70	IP66	4000	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	+0,94	Link	Link	X6-060M057	Champer Light	7908512417428
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXINPV050K40L12F3PHF	9600	60	160	≥70	IP66	4000	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	+0,94	Link	Link	X6-060M057	Champer Light	7908512417411
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXINPV100K40L12F7PHF	18500	100	185	≥70	IP66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA TOTALMENTE LIMITADA	+0,98	Link	Link	X6-105H150	Champer Light	7908512420149
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXINPV100K40L12F3PHF	18500	100	185	≥70	IP66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA TOTALMENTE LIMITADA	+0,98	Link	Link	X6-105H150	Champer Light	7908512420152
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXINPV150K40L12F7PHF	21840	120	182	≥70	IP66	4000	100000	TIPO II - CURTA TOTALMENTE LIMITADA	+0,95	Link	Link	X6-150H143	Champer Light	7908512420305
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXINPV150K40L12F3PHF	21840	120	182	≥70	IP66	4000	100000	TIPO II - CURTA TOTALMENTE LIMITADA	+0,95	Link	Link	X6-150H143	Champer Light	7908512420209
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXINPV050K40L12F7PHF	9600	60	160	≥70	IP66	5000	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	+0,94	Link	Link	X6-060M057	Champer Light	7908512428029
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXINPV050K40L12F3PHF	9600	60	160	≥70	IP66	5000	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	+0,94	Link	Link	X6-060M057	Champer Light	7908512428012
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXINPV070K50L12F7PHF	12800	70	180	≥70	IP66	5000	100000	TIPO II - MÉDIA TOTALMENTE LIMITADA	+0,96	Link	Link	X6-105H150	Champer Light	7908512420725
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXINPV070K50L12F3PHF	12800	70	180	≥70	IP66	5000	100000	TIPO II - MÉDIA TOTALMENTE LIMITADA	+0,96	Link	Link	X6-105H150	Champer Light	7908512420718
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXINPV100K50L12F7PHF	18500	100	185	≥70	IP66	5000	100000	TIPO II - CURTA TOTALMENTE LIMITADA	+0,97	Link	Link	X6-105H150	Champer Light	7908512420862
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXINPV150K50L12F7PHF	18500	100	185	≥70	IP66	5000	100000	TIPO II - CURTA TOTALMENTE LIMITADA	+0,97	Link	Link	X6-105H150	Champer Light	7908512420855
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXINPV150K50L12F3PHF	25071	137	183	≥70	IP66	5000	100000	TIPO II - CURTA TOTALMENTE LIMITADA	+0,97	Link	Link	X6-105H150	Champer Light	7908512420442
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXINPV150K50L12F3PHF	25071	137	183	≥70	IP66	5000	100000	TIPO II - CURTA TOTALMENTE LIMITADA	+0,97	Link	Link	X6-105H150	Champer Light	7908512420435
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXINPV050K40L12F7PHF	6352	39	168	≥70	IP66	5000	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	+0,93	Link	Link	EUC-06050700VM	Champer Light	7908512418388
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXINPV050K40L12F3PHF	6352	39	168	≥70	IP66	5000	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	+0,93	Link	Link	EUC-06050700VM	Champer Light	7908512418371
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXINPV040K40L12F7PHF	6352	39	168	≥70	IP66	4000	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	+0,93	Link	Link	EUC-06050700VM	Champer Light	7908512417787
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXINPV040K40L12F3PHF	6352	39	168	≥70	IP66	4000	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	+0,93	Link	Link	EUC-06050700VM	Champer Light	7908512417790
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXINPV050K40L12F7PHF	8650	50	173	≥70	IP66	5000	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	+0,93	Link	Link	X6-060M06	Champer Light	7908512418500
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXINPV050K40L12F3PHF	8650	50	173	≥70	IP66	5000	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	+0,93	Link	Link	EUC-06050700VM	Champer Light	7908512418494
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXINPV050K40L12F7PHF	8650	50	173	≥70	IP66	5000	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	+0,93	Link	Link	X6-060M06	Champer Light	7908512418524
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXINPV050K40L12F3PHF	8650	50	173	≥70	IP66	5000	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	+0,93	Link	Link	EUC-06050700VM	Champer Light	7908512418517
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXINPV050K40L12F7PHF	8650	50	173	≥70	IP66	5000	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	+0,93	Link	Link	X6-060M06	Champer Light	7908512418548
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXINPV120K50L12F7PHF	8650	50	173	≥70	IP66	5000	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	+0,93	Link	Link	EUC-06050700VM	Champer Light	7908512418531
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXINPV120K50L12F3PHF	21840	120	182	≥70	IP66	5000	100000	TIPO II - CURTA TOTALMENTE LIMITADA	+0,95	Link	Link	X6-150H143	Champer Light	7908512421005
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXINPV120K50L12F3PHF	21840	120	182	≥70	IP66	5000	100000	TIPO II - CURTA TOTALMENTE LIMITADA	+0,95	Link	Link	X6-150H143	Champer Light	7908512420992
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXINPV120K50L12C2F7PHF	21840													

LUMINÁRIA LED

Fornecedores: 57
Produtos: 2451

Atualização: 13/09/2024



FORNECEDOR	MARCA	MODELO	FLUXO LUMINOSO (lm)	POTÊNCIA (W)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	IRC	GRAU DE PROTEÇÃO (IP)	TEMP. DE COR (K)	VIDA (h)	CLASSIFICAÇÃO	FATOR DE POTÊNCIA	ARQUIVO .IES	FOTOS LUMINÁRIAS	MODELO CONTROLADOR	MODELO DPS	CÓDIGO DE BARRAS
TECNOBATT	TECNOBATT	ESAT PLUS 140W 4000K	18644	140	133	70	IP 66	4000(KN)	60000	TIPO II - MEGAL LUMINADA	0,95	Link	Link	EUP-15052100G	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	ESAT PLUS 150W 4000K	19866	150	132	70	IP 66	4000(KN)	60000	TIPO II - MEGAL LUMINADA	0,95	Link	Link	EUP-15052100G	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	ESAT PLUS 150W 5000K	19977	150	133	70	IP 66	5000(BF)	60000	TIPO II - MEGAL LUMINADA	0,95	Link	Link	EUP-15052100G	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	ESAT PLUS 165W 4000K	21186	165	135	70	IP 66	4000(KN)	60000	TIPO II - MEGAL LUMINADA	0,95	Link	Link	EUK-20033500T	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	ESAT PLUS 175W 4000K	22270	175	127	70	IP 66	4000(KN)	60000	TIPO II - MEGAL LUMINADA	0,95	Link	Link	EUK-20033500T	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	ESAT PLUS 200W 5000K	23358	200	117	70	IP 66	5000(BF)	60000	TIPO II - MEGAL LUMINADA	0,95	Link	Link	EUK-20033500T	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	ESAT PLUS 60W 4000K	7920	60	132	70	IP 66	4000(KN)	60000	TIPO II - MEGAL LUMINADA	0,95	Link	Link	EUC-0606070VM	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	ESAT PLUS 80W 4000K	10984	80	137	70	IP 66	4000(KN)	60000	TIPO II - MEGAL LUMINADA	0,95	Link	Link	EUP-15052100G	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	ESAT PLUS 90W 4000K	12357	90	137	70	IP 66	4000(KN)	60000	TIPO II - MEGAL LUMINADA	0,95	Link	Link	EUP-15052100G	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	ESAT PRO 100W 4000K	14769	100	148	70	IP 66	4000(KN)	60000	TIPO II - MEGAL LUMINADA	0,95	Link	Link	X6-105H150	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	ESAT PRO 100W 5000K	14596	100	146	70	IP 66	5000(BF)	60000	TIPO II - MEGAL LUMINADA	0,95	Link	Link	X6-105H150	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	ESAT PRO 117W 4000K	18175	117	155	70	IP 66	4000(KN)	102000	TIPO II - MEGAL LUMINADA	0,95	Link	Link	X6-150H143	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	ESAT PRO 117W 5000K	17752	117	152	70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MEGAL LUMINADA	0,95	Link	Link	X6-150H143	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	ESAT PRO 140W 4000K	21086	140	145	70	IP 66	4000(KN)	60000	TIPO II - MEGAL LUMINADA	0,95	Link	Link	X6-150H143	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	ESAT PRO 140W 5000K	21214	140	146	70	IP 66	5000(BF)	60000	TIPO II - MEGAL LUMINADA	0,95	Link	Link	X6-150H143	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	ESAT PRO 152W 4000K	22358	152	147	70	IP 66	4000(KN)	60000	TIPO II - MEGAL LUMINADA	0,95	Link	Link	X6-150H143	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	ESAT PRO 152W 5000K	21898	152	144	70	IP 66	5000(BF)	60000	TIPO II - MEGAL LUMINADA	0,95	Link	Link	X6-150H143	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	ESAT PRO 167W 4000K	23841	167	143	70	IP 66	4000(KN)	60000	TIPO II - MEGAL LUMINADA	0,95	Link	Link	X6-200H191	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	ESAT PRO 167W 5000K	23526	167	141	70	IP 66	5000(BF)	60000	TIPO II - MEGAL LUMINADA	0,95	Link	Link	X6-200H191	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	ESAT PRO 192W 5000K	25541	192	133	70	IP 66	5000(BF)	60000	TIPO II - MEGAL LUMINADA	0,95	Link	Link	X6-200H191	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	ESAT PRO 80W 4000K	12350	80	154	70	IP 66	4000(KN)	102000	TIPO II - CURTA LUMINADA	0,95	Link	Link	X6-105H150	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	ESAT PRO 80W 5000K	12122	80	152	70	IP 66	5000(BF)	60000	TIPO II - CURTA LUMINADA	0,95	Link	Link	X6-105H150	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	ESAT PRO 89W 4000K	13697	89	154	70	IP 66	4000(KN)	60000	TIPO II - CURTA LUMINADA	0,95	Link	Link	X6-105H150	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	ESAT PRO 89W 5000K	13403	89	151	70	IP 66	5000(BF)	60000	TIPO II - CURTA LUMINADA	0,95	Link	Link	X6-105H150	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	NATH S PRO 150W 4000K	29029	150	156	70	IP 66	4000(KN)	60000	TIPO II - MEGAL LUMINADA	0,95	Link	Link	X6-240H171	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	NATH S PRO 150W 5000K	29420	150	154	70	IP 66	5000(BF)	60000	TIPO II - MEGAL LUMINADA	0,95	Link	Link	X6-240H171	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	NATH S PRO 205W 4000K	31046	205	151	70	IP 66	4000(KN)	60000	TIPO II - MEGAL LUMINADA	0,95	Link	Link	X6-240H171	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	NATH S PRO 205W 5000K	31046	205	151	70	IP 66	5000(BF)	60000	TIPO II - MEGAL LUMINADA	0,95	Link	Link	X6-240H171	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	NATH S PRO 225W 4000K	33000	225	147	70	IP 66	4000(KN)	60000	TIPO II - MEGAL LUMINADA	0,95	Link	Link	X6-240H171	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	NATH S PRO 225W 5000K	33280	225	148	70	IP 66	5000(BF)	60000	TIPO II - MEGAL LUMINADA	0,95	Link	Link	X6-240H171	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU 28W 5000K	4347	28	155	70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - CURTA LUMINADA	0,95	Link	Link	S5-30VA-568	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU 30W 4000K	3810	30	127	70	IP 66	4000(KN)	102000	TIPO II - CURTA LUMINADA	0,95	Link	Link	ENC-0428060	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU 30W 5000K	4885	35	140	70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - CURTA LUMINADA	0,95	Link	Link	S5-30VA-568	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU 40W 4000K	5055	40	126	70	IP 66	4000(KN)	102000	TIPO II - CURTA LUMINADA	0,95	Link	Link	ENC-0428060	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU 50W 4000K	6375	50	128	70	IP 66	4000(KN)	102000	TIPO II - CURTA LUMINADA	0,95	Link	Link	EUC-0605070D	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU 60W 3000K	7090	60	118	70	IP 66	3000(BM)	102000	TIPO II - CURTA LUMINADA	0,95	Link	Link	EUC-0605070D	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU 60W 4000K	7399	60	123	70	IP 66	4000(KN)	90000	TIPO II - CURTA LUMINADA	0,95	Link	Link	EUC-0605070D	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU 60W 5000K	7505	60	125	70	IP 66	5000(BF)	90000	TIPO II - CURTA LUMINADA	0,95	Link	Link	EUC-0605070D	Clamper Light 012282	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU 64W 5000K	8179	64	128	70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - CURTA LUMINADA	0,95	Link	Link	EUP-0755100G	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU 72W 5000K	8868	72	123	70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - CURTA LUMINADA	0,95	Link	Link	EUP-0755100G	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU 80W 4000K	9730	80	122	70	IP 66	4000(KN)	102000	TIPO II - CURTA LUMINADA	0,95	Link	Link	EUP-0755100G	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU 80W 5000K	9630	80	120	70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - CURTA LUMINADA	0,95	Link	Link	EUP-0755100G	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU H CV 106W 3000K	15717	106	148	70	IP 66	3000(BM)	102000	TIPO II - CURTA LUMINADA	0,92	Link	Link	X6-105H150	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU H CV 106W 4000K	16422	106	155	70	IP 66	4000(KN)	102000	TIPO II - CURTA LUMINADA	0,92	Link	Link	X6-105H150	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU H CV 106W 5000K	16447	106	155	70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - CURTA LUMINADA	0,92	Link	Link	X6-105H150	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU H CV 121W 3000K	18430	121	152	70	IP 66	3000(BM)	102000	TIPO II - CURTA LUMINADA	0,92	Link	Link	X6-150H214	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU H CV 121W 4000K	19297	121	159	70	IP 66	4000(KN)	102000	TIPO II - CURTA LUMINADA	0,92	Link	Link	X6-150H214	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU H CV 121W 5000K	19299	121	159	70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - CURTA LUMINADA	0,92	Link	Link	X6-150H214	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU H CV 135W 3000K	19974	135	148	70	IP 66	3000(BM)	102000	TIPO II - CURTA LUMINADA	0,92	Link	Link	X6-150H214	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU H CV 135W 4000K	21236	135	157	70	IP 66	4000(KN)	102000	TIPO II - CURTA LUMINADA	0,92	Link	Link	X6-150H214	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU H CV 135W 5000K	21126	135	156	70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - CURTA LUMINADA	0,92	Link	Link	X6-150H214	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU H CV 153W 3000K	22140	153	145	70	IP 66	3000(BM)	102000	TIPO II - CURTA LUMINADA	0,92	Link	Link	X6-150H214	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU H CV 153W 4000K	23039	153	155	70	IP 66	4000(KN)	102000	TIPO II - CURTA LUMINADA	0,92	Link	Link	X6-150H214	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU H CV 153W 5000K	23370	153	153	70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - CURTA LUMINADA	0,92	Link	Link	X6-150H214	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU H CV 187W 3000K	27122	187	145	70	IP 66	3000(BM)	102000	TIPO II - CURTA LUMINADA	0,92	Link	Link	X6-200H191	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU H CV 187W 4000K	28762	187	154	70	IP 66	4000(KN)	102000	TIPO II - CURTA LUMINADA	0,92	Link	Link	X6-200H191	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU H CV 187W 5000K	28786	187	154	70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - CURTA LUMINADA	0,92	Link	Link	X6-200H191	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU H CV 205W 3000K	28375	205	143	70	IP 66	3000(BM)	102000	TIPO II - CURTA LUMINADA	0,92	Link	Link	X6-200H191	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU H CV 205W 4000K	30407	205	148	70	IP 66	4000(KN)	102000	TIPO II - CURTA LUMINADA	0,92	Link	Link	X6-200H191	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU H CV 205W 5000K	30419	205	148	70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - CURTA LUMINADA	0,92	Link	Link	X6-200H191	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU H CV 84W 3000K	12861	84	153	70	IP 66	3000(BM)	102000	TIPO II - CURTA LUMINADA	0,92	Link	Link	X6-105H150	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU H CV 84W 4000K	13745	84	164	70	IP 66	4000(KN)	102000	TIPO II - CURTA LUMINADA	0,92	Link	Link	X6-105H150	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU H CV 84W 5000K	13664	84	163	70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - CURTA LUMINADA	0,92	Link	Link	X6-105H150	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU H CV 94W 3000K	14438	94	154	70	IP 66	3000(BM)	102000	TIPO II - CURTA LUMINADA	0,92	Link	Link	X6-105H150	Clamper Light 012281	N/A

LUMINÁRIA LED

Fornecedores: 57
Produtos: 2451

Atualização: 13/09/2024



FORNECEDOR	MARCA	MODELO	FLUXO LUMINOSO (lm)	POTÊNCIA (W)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	IRC	GRAU DE PROTEÇÃO (IP)	TEMP. DE COR (K)	VIDA (h)	CLASSIFICAÇÃO	FATOR DE POTÊNCIA	ARQUIVO .IES	FOTOS LUMINÁRIAS	MODELO CONTROLADOR	MODELO DPS	LOCALIZADO DE BARRAS
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU T CV 24W 5000K	3462	24	145	70	IP 66	3000(KF)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	L4122-CD30A90/032MC5	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU T CV 36W 3000K	4820	36	134	70	IP 66	3000(BM)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	L4071-CD30A50/040MC5	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU T CV 36W 4000K	5067	36	142	70	IP 66	4000(BM)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	L4071-CD30A50/040MC5	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU T CV 36W 5000K	5042	36	140	70	IP 66	5000(BF)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	L4071-CD30A50/040MC5	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU T CV 51W 3000K	6653	51	130	70	IP 66	3000(BM)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	EUC-0605070VM	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU T CV 51W 4000K	6871	51	135	70	IP 66	4000(BM)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	EUC-0605070VM	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU T CV 51W 5000K	6774	51	133	70	IP 66	5000(BF)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	EUC-0605070VM	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU T CV 60W 3000K	7691	60	128	70	IP 66	3000(BM)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	EUC-0605070VM	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU T CV 60W 4000K	8214	60	137	70	IP 66	4000(BM)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	EUC-0605070VM	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU T CV 60W 5000K	8086	60	135	70	IP 66	5000(BF)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	EUC-0605070VM	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU T CV 68W 3000K	8956	68	132	70	IP 66	3000(BM)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	EUM-075S105G	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU T CV 68W 4000K	9296	68	137	70	IP 66	4000(BM)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	EUM-075S105G	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU T CV 68W 5000K	9203	68	135	70	IP 66	5000(BF)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	EUM-075S105G	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU T CV 82W 3000K	10035	82	122	70	IP 66	3000(BM)	66000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	EUM-075S105G	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU T CV 82W 4000K	10451	82	127	70	IP 66	4000(BM)	66000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	EUM-075S105G	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU T CV 82W 5000K	10462	82	127	70	IP 66	5000(BF)	66000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	EUM-075S105G	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU T SV - 22W 3000K	3362	22	163	70	IP 66	3000(BM)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	X6-020M075	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU T SV - 22W 4000K	3733	22	170	70	IP 66	4000(BM)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	X6-020M075	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU T SV - 22W 5000K	3653	22	166	70	IP 66	5000(BF)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	X6-020M075	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU T SV - 24W 3000K	3865	24	161	70	IP 66	3000(BM)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	L4122-CD30A90/032MC5	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU T SV - 24W 4000K	4099	24	171	70	IP 66	4000(BM)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	L4122-CD30A90/032MC5	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU T SV - 24W 5000K	4017	24	167	70	IP 66	5000(BF)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	L4122-CD30A90/032MC5	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU T SV - 30W 3000K	4886	30	163	70	IP 66	3000(BM)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	L4071-CD30A50/032MC5	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU T SV - 30W 4000K	5073	30	169	70	IP 66	4000(BM)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	L4071-CD30A50/032MC5	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU T SV - 30W 5000K	5026	30	168	70	IP 66	5000(BF)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	L4071-CD30A50/032MC5	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU T SV - 36W 3000K	5757	36	160	70	IP 66	3000(BM)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	L4071-CD30A50/040MC5	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU T SV - 36W 4000K	5978	36	166	70	IP 66	4000(BM)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	L4071-CD30A50/040MC5	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU T SV - 36W 5000K	5892	36	164	70	IP 66	5000(BF)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	L4071-CD30A50/040MC5	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU T SV - 51W 3000K	7713	51	151	70	IP 66	3000(BM)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	EUC-0605070VM	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU T SV - 51W 4000K	8005	51	157	70	IP 66	4000(BM)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	EUC-0605070VM	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU T SV - 51W 5000K	7952	51	156	70	IP 66	5000(BF)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	EUC-0605070VM	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU T SV 60W 3000K	8836	60	147	70	IP 66	3000(BM)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	EUC-0605070VM	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU T SV 60W 4000K	9307	60	155	70	IP 66	4000(BM)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	EUC-0605070VM	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU T SV 60W 5000K	9180	60	153	70	IP 66	5000(BF)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	EUC-0605070VM	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU T SV 68W 3000K	10145	68	149	70	IP 66	3000(BM)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	EUM-075S105G	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU T SV 68W 4000K	10467	68	154	70	IP 66	4000(BM)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	EUM-075S105G	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU T SV 68W 5000K	10335	68	152	70	IP 66	5000(BF)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	EUM-075S105G	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU T SV 82W 3000K	11024	82	142	70	IP 66	3000(BM)	66000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	EUM-075S105G	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU T SV 82W 4000K	12271	82	150	70	IP 66	4000(BM)	66000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	EUM-075S105G	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU T SV 82W 5000K	11930	82	145	70	IP 66	5000(BF)	66000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	EUM-075S105G	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU T SV 27W 4000K	4398	27	163	70	66	4000(BM)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	X6-020M075	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU T SV 27W 5000K	4318	27	160	70	66	5000(BF)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	X6-020M075	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU T SV 33W 4000K	5423	33	164	70	66	4000(BM)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	DL-50W-V72P-MDK	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU T SV 33W 5000K	5322	33	161	70	66	5000(BF)	100000	TIPO II - MESSIA LIMITADA	0,92	Link	Link	DL-50W-V72P-MDK	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU T SV 43W 4000K	7034	43	164	70	66	4000(BM)	100000	TIPO II - MESSIA LIMITADA	0,92	Link	Link	DL-50W-V72P-MDK	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU T SV 43W 5000K	6892	43	160	70	66	5000(BF)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	DL-50W-V72P-MDK	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU T SV 54W 4000K	8414	54	156	70	66	4000(BM)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	DL-50W-V72P-MDK	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU T SV 54W 5000K	8377	54	155	70	66	5000(BF)	100000	TIPO II - MESSIA LIMITADA	0,92	Link	Link	DL-50W-V72P-MDK	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU T SV 64W 4000K	9612	64	150	70	66	4000(BM)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	DL-75W-V108P-MDK	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU T SV 64W 5000K	9483	64	148	70	66	5000(BF)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	DL-75W-V108P-MDK	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU T SV 74W 4000K	10821	74	146	70	66	4000(BM)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	DL-75W-V108P-MDK	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU T SV 74W 5000K	10880	74	146	70	66	5000(BF)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	DL-75W-V108P-MDK	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU T SV 83W 4000K	12113	83	146	70	66	4000(BM)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	DL-75W-V108P-MDK	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU T SV 83W 5000K	12218	83	147	70	66	5000(BF)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	DL-75W-V108P-MDK	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU H SV 84W 4000K	14625	84	174	70	66	4000(BM)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	DL-100W-V143P-MDK	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU H SV 84W 5000K	14607	84	174	70	66	5000(BF)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	DL-100W-V143P-MDK	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU M SV 107W 4000K	17984	107	168	70	66	4000(BM)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	DL-100W-V143P-MDK	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU M SV 107W 5000K	17668	107	165	70	66	5000(BF)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	DL-100W-V143P-MDK	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU M SV 125W 4000K	22065	125	177	70	66	4000(BM)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	DL-150W-V214P-MDK	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU M SV 125W 5000K	22541	125	172	70	66	5000(BF)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	DL-150W-V214P-MDK	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU M SV 135W 4000K	23096	135	176	70	66	4000(BM)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	DL-150W-V214P-MDK	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU M SV 135W 5000K	23182	135	172	70	66	5000(BF)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	DL-150W-V214P-MDK	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU M SV 155W 4000K	26625	155	172	70	66	4000(BM)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	DL-150W-V214P-MDK	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU M SV 155W 5000K	25950	155	167	70	66	5000(BF)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	DL-150W-V214P-MDK	Clamper Light 012281	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	TAU M														

LUMINÁRIA LED

Fornecedores: 57
Produtos: 2451

Atualização: 13/09/2024



FORNECEDOR	MARCA	MODELO	FLUXO LUMINOSO (lm)	POTÊNCIA (W)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	IRC	GRAU DE PROTEÇÃO (IP)	TEMP. DE COR (K)	VIDA ÚTIL (h)	CLASSIFICAÇÃO	FATOR DE POTÊNCIA	ARQUIVO .IES	FOTOS LUMINÁRIAS	MODELO CONTROLADOR	MODELO DPS	LOÇODO DE BARRAS
TECNOBATT	TECNOBATT	SIGMA H 120W 48X 5000K	19382	120W	161	70	66	5000(KF)	100000	TIPO II - MÊDIA LIMITADA	0,96	Link	Link	DL-150W-V214P-MDK	Clamper Light SS 275V 12A	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	SIGMA H 120W 60X 4000K	20418	120W	170	70	66	4000(BN)	100000	TIPO II - MÊDIA LIMITADA	0,96	Link	Link	DL-150W-V214P-MDK	Clamper Light SS 275V 12A	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	SIGMA H 120W 60X 5000K	20134	120W	168	70	66	5000(BF)	100000	TIPO II - MÊDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	DL-150W-V214P-MDK	Clamper Light SS 275V 12A	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	SIGMA H 140W 48X 4000K	22034	140W	157	70	66	4000(BN)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,96	Link	Link	DL-150W-V214P-MDK	Clamper Light SS 275V 12A	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	SIGMA H 140W 48X 5000K	21757	140W	155	70	66	5000(BF)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,96	Link	Link	DL-150W-V214P-MDK	Clamper Light SS 275V 12A	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	SIGMA H 140W 60X 4000K	22868	140W	163	70	66	4000(BN)	100000	TIPO II - MÊDIA LIMITADA	0,97	Link	Link	DL-150W-V214P-MDK	Clamper Light SS 275V 12A	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	SIGMA H 140W 60X 5000K	22829	140W	162	70	66	5000(BF)	100000	TIPO II - MÊDIA LIMITADA	0,96	Link	Link	DL-150W-V214P-MDK	Clamper Light SS 275V 12A	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	SIGMA H 150W 48X 4000K	23880	150W	153	70	66	4000(BN)	100000	TIPO II - MÊDIA LIMITADA	0,96	Link	Link	DL-150W-V214P-MDK	Clamper Light SS 275V 12A	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	SIGMA H 150W 48X 5000K	22824	150W	152	70	66	5000(BF)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,96	Link	Link	DL-150W-V214P-MDK	Clamper Light SS 275V 12A	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	SIGMA H 150W 60X 4000K	24125	150W	161	70	66	4000(BN)	100000	TIPO II - MÊDIA LIMITADA	0,97	Link	Link	DL-150W-V214P-MDK	Clamper Light SS 275V 12A	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	SIGMA H 150W 60X 5000K	23810	150W	159	70	66	5000(BF)	100000	TIPO II - MÊDIA LIMITADA	0,97	Link	Link	DL-150W-V214P-MDK	Clamper Light SS 275V 12A	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	SIGMA S1 40W 4000K	6641	40W	166	70	66	4000(BN)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	DL-50W-V72P-MDK	Clamper Light SS 275V 12A	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	SIGMA S1 40W 5000K	6723	40W	168	70	66	5000(BF)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	DL-50W-V72P-MDK	Clamper Light SS 275V 12A	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	SIGMA S1 50W 4000K	8163	50W	163	70	66	4000(BN)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,94	Link	Link	DL-50W-V72P-MDK	Clamper Light SS 275V 12A	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	SIGMA S1 50W 5000K	7992	50W	159	70	66	5000(BF)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,94	Link	Link	DL-50W-V72P-MDK	Clamper Light SS 275V 12A	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	SIGMA S1 60W 4000K	9453	60W	158	70	66	4000(BN)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,93	Link	Link	DL-75W-V108P-MDK	Clamper Light SS 275V 12A	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	SIGMA S1 60W 5000K	9765	60W	163	70	66	5000(BF)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,94	Link	Link	DL-75W-V108P-MDK	Clamper Light SS 275V 12A	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	SIGMA S1 68W 4000K	10884	68W	60	70	66	4000(BN)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	DL-75W-V108P-MDK	Clamper Light SS 275V 12A	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	SIGMA S1 68W 5000K	10879	68W	160	70	66	5000(BF)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	DL-75W-V108P-MDK	Clamper Light SS 275V 12A	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	SIGMA S1 77W 4000K	12321	77W	160	70	66	4000(BN)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	DL-75W-V108P-MDK	Clamper Light SS 275V 12A	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	SIGMA S1 77W 5000K	11999	77W	155	70	66	5000(BF)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	DL-75W-V108P-MDK	Clamper Light SS 275V 12A	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	SIGMA S1 90W 4000K	13859	90W	154	70	66	4000(BN)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,97	Link	Link	X6-105H100	Clamper Light SS 275V 12A	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	SIGMA S1 90W 5000K	13762	90W	152	70	66	5000(BF)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,97	Link	Link	X6-105H100	Clamper Light SS 275V 12A	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	SIGMA S1 100W 4000K	15162	100W	152	70	66	4000(BN)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-105H100	Clamper Light SS 275V 12A	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	SIGMA S1 100W 5000K	14883	100W	149	70	66	5000(BF)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,97	Link	Link	X6-105H100	Clamper Light SS 275V 12A	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	SIGMA S1 30W 4000K	5366	30W	176	70	66	4000(BN)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,93	Link	Link	DL-50W-V72P-MDK	Clamper Light SS 275V 12A	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	SIGMA S1 30W 5000K	5226	30W	174	70	66	5000(BF)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,93	Link	Link	DL-50W-V72P-MDK	Clamper Light SS 275V 12A	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	SIGMA S1 30W 2700K	5984	30W	169	70	66	2700	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,93	Link	Link	DL-50W-V72P-MDK	Clamper Light SS 275V 12A	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	SIGMA S1 40W 2700K	6557	40W	164	70	66	2700	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	DL-50W-V72P-MDK	Clamper Light SS 275V 12A	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	SIGMA S1 50W 2700K	7638	50W	157	70	66	2700	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,94	Link	Link	DL-50W-V72P-MDK	Clamper Light SS 275V 12A	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	SIGMA S1 60W 2700K	9171	60W	153	70	66	2700	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,93	Link	Link	DL-75W-V108P-MDK	Clamper Light SS 275V 12A	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	SIGMA S1 68W 2700K	10226	68W	150	70	66	2700	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	DL-75W-V108P-MDK	Clamper Light SS 275V 12A	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	SIGMA S1 77W 2700K	11555	77W	150	70	66	2700	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	DL-75W-V108P-MDK	Clamper Light SS 275V 12A	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	SIGMA S1 90W 2700K	13295	90W	148	70	66	2700	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,97	Link	Link	X6-105H100	Clamper Light SS 275V 12A	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	SIGMA S1 100W 2700K	14221	100W	142	70	66	2700	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,97	Link	Link	X6-105H100	Clamper Light SS 275V 12A	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	SIGMA H 80W 2700K	13391	80W	165	70	66	2700	100000	TIPO II - MÊDIA LIMITADA	0,93	Link	Link	DL-100W-V143P-MDK	Clamper Light SS 275V 12A	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	SIGMA H 90W 2700K	14584	90W	162	70	66	2700	100000	TIPO II - MÊDIA LIMITADA	0,94	Link	Link	DL-100W-V143P-MDK	Clamper Light SS 275V 12A	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	SIGMA H 100W 2700K	15997	100W	159	70	66	2700	100000	TIPO II - MÊDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	DL-100W-V143P-MDK	Clamper Light SS 275V 12A	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	SIGMA H 120W 48X 2700K	18428	120W 48X	154	70	66	2700	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,96	Link	Link	DL-150-V214P-MDK	Clamper Light SS 275V 12A	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	SIGMA H 140W 48X 2700K	20812	140W 48X	149	70	66	2700	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,96	Link	Link	DL-150-V214P-MDK	Clamper Light SS 275V 12A	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	SIGMA H 150W 48X 2700K	22025	150W 48X	147	70	66	2700	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,96	Link	Link	DL-150-V214P-MDK	Clamper Light SS 275V 12A	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	SIGMA H 120W 60X 2700K	19426	120W 60X	162	70	66	2700	100000	TIPO II - MÊDIA LIMITADA	0,96	Link	Link	DL-150-V214P-MDK	Clamper Light SS 275V 12A	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	SIGMA H 140W 60X 2700K	22227	140W 60X	159	70	66	2700	100000	TIPO II - MÊDIA LIMITADA	0,97	Link	Link	DL-150-V214P-MDK	Clamper Light SS 275V 12A	N/A
TECNOBATT	TECNOBATT	SIGMA H 150W 60X 2700K	23349	150W 60X	156	70	66	2700	100000	TIPO II - MÊDIA LIMITADA	0,97	Link	Link	DL-150-V214P-MDK	Clamper Light SS 275V 12A	N/A
TGS	TGS	AGA-100W-5000K	15500	150	150	>70	IP 66	5000(BF)	78000	TIPO II - MÊDIA LIMITADA	<0,95	Link	Link	Xtanium 100W 0.7A 1-10V 230V	Clamper Light	N/A
TGS	TGS	AGA-120W-5000K	18000	120	150	>70	IP 66	5000(BF)	78000	Xtanium 150W 0.7A 1-10V 230V	<0,95	Link	Link	Xtanium 150W 0.7A 1-10V 230V	Clamper Light	N/A
TGS	TGS	AGA-180W-5000K	27000	180	150	>70	IP 66	5000(BF)	78000	TIPO II - MÊDIA LIMITADA	<0,95	Link	Link	Xtanium 180W 0.1-0A-1-10V	Clamper Light	N/A
TGS	TGS	AGA-50W-5000K	7500	50	150	>70	IP 66	5000(BF)	78000	TIPO II - MÊDIA LIMITADA	<0,95	Link	Link	Xtanium 65W 0.7A 230V	Clamper Light	N/A
TGS	TGS	AGA-70W-5000K	10500	70	150	>70	IP 66	5000(BF)	78000	TIPO II - MÊDIA LIMITADA	<0,95	Link	Link	Xtanium 65W 0.7A 230V	Clamper Light	N/A
TITTANLUM	TITTANLUM	TITTANLUM-60W-IP66-4000K	9600	60	160	70	IP66	4000	100000	TIPO II - MÊDIA LIMITADA	> 0,98	Link	Link	INTRAL - L4612-CPH41050/07SP	Clamper LIGHT	Não Aplicável
TITTANLUM	TITTANLUM	TITTANLUM-100W-IP66-4000K	16000	100	160	70	IP66	4000	100000	TIPO II - MÊDIA LIMITADA	> 0,98	Link	Link	INTRAL - L4612-CPH41050/07SP	Clamper LIGHT	Não Aplicável
TITTANLUM	TITTANLUM	TITTANLUM-120W-IP66-4000K	19200	120	160	70	IP66	4000	100000	TIPO II - MÊDIA LIMITADA	> 0,98	Link	Link	INTRAL - L4612-CPH41050/07SP	Clamper LIGHT	Não Aplicável
TITTANLUM	TITTANLUM	TITTANLUM-150W-IP66-4000K	24000	150	160	70	IP66	4000	100000	TIPO II - MÊDIA LIMITADA	> 0,98	Link	Link	INTRAL - L4612-CPH41050/07SP	Clamper LIGHT	Não Aplicável
TITTANLUM	TITTANLUM	TITTANLUM-180W-IP66-4000K	28800	180	160	70	IP66	4000	100000	TIPO II - MÊDIA LIMITADA	> 0,98	Link	Link	INTRAL - L4612-CPH41050/07SP	Clamper LIGHT	Não Aplicável
TITTANLUM	TITTANLUM	TITTANLUM-60W-IP-66-5000K	9600	60	160	70	IP66	5000	100000	TIPO II - MÊDIA LIMITADA	> 0,98	Link	Link	INTRAL - L4612-CPH41050/07SP	Clamper LIGHT	Não Aplicável
TITTANLUM	TITTANLUM	TITTANLUM-80W-IP-66-5000K	12800	80	160	70	IP66	5000	100000	TIPO II - MÊDIA LIMITADA	> 0,98	Link	Link	INTRAL - L4612-CPH41050/07SP	Clamper LIGHT	Não Aplicável
TITTANLUM	TITTANLUM	TITTANLUM-180W-IP-66-5000K	28800	180	160	70	IP66	5000	100000	TIPO II - MÊDIA LIMITADA	> 0,98	Link	Link	INTRAL - L4612-CPH41050/07SP	Clamper LIGHT	Não Aplicável
TITTANLUM	TITTANLUM	TITTANLUM-300W-IP-66-5000K	30000	200	150	70	IP66	5000	100000	TIPO II - MÊDIA LIMITADA	> 0,98	Link	Link	INTRAL - L4612-CPH41050/07SP	Clamper LIGHT	Não Aplicável
TITTANLUM	TITTANLUM	TITTANLUM-240W-IP-66-5000K	36000	240	150	70	IP66	5000	100000	TIPO II - MÊDIA LIMITADA	> 0,98	Link	Link	INTRAL - L4612-CPH41050/07SP	Clamper LIGHT	Não Aplicável
TRACITEK	AGNES	AGN7040-D4	7412	40	185	>70	IP 66	4000K	100.000 h	TIPO II MÊDIA / TOTALMENTE LIMITADA	<+0,99	Link	Link	LVN-60BL-S48	Z15-P1050	630941897645
TRACITEK	AGNES	AGN7070-D4	12985	70	186	>70	IP66	4000K	100.000 h	TIPO II MÊDIA / TOTALMENTE LIMITADA	<+0,99	Link	Link	LVN-80BL-S48	Z15-P1050	630941897683
TRACITEK	AGNES	AGN7120-D4	22332	120	186	>70	IP66	4000K	100.000 h	TIPO II MÊDIA / TOTALMENTE LIMITADA	<+0,99	Link	Link	LVN-120BL-S48	Z15-P1050	630941897737
TRACITEK	AGNES	AGN7150-D4	26													

LUMINÁRIA LED

Fornecedores: 57
Produtos: 2451

Atualização: 13/09/2024



FORNECEDOR	MARCA	MODELO	FLUXO LUMINOSO (lm)	POTÊNCIA (W)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	IRC	GRAU DE PROTEÇÃO (IP)	TEMP. DE COR (K)	VIDA (h)	CLASSIFICAÇÃO	FATOR DE POTÊNCIA	ARQUIVO .IES	FOTOS LUMINÁRIAS	MODELO CONTROLADOR	MODELO DPS	CÓDIGO DE BARRAS
TRADITEK	ARGOS	ARN7100-04	18521	100	185	>70	IP 66	4000(KN)	100.000 h	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	SS-100VA-408	Clamper Light SS 275V 120A	061005347065
TRADITEK	ARGOS	ARN7100-05	18005	100	180	>70	IP 66	5000(BF)	100.000 h	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	SS-100VA-408	Clamper Light SS 275V 120A	061005347072
TRADITEK	ARGOS	ARN7100-03	19189	110	174	>70	IP 66	3.000K	100000	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	SS-150VA-568	Clamper Light SS 275V 120A	618341502218
TRADITEK	ARGOS	ARN7100-04	20618	110	187	>70	IP 66	4000(RN)	100.000 h	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	SS-150VA-568	Clamper Light SS 275V 120A	061005347096
TRADITEK	ARGOS	ARN7100-05	20156	110	185	>70	IP 66	5000(BF)	100.000 h	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	SS-150VA-568	Clamper Light SS 275V 120A	061005347102
TRADITEK	ARGOS	ARN7120-03	20914	120	174	>70	IP 66	3.000K	100000	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	SS-150VA-568	Clamper Light SS 275V 120A	618341102225
TRADITEK	ARGOS	ARN7120-04	22005	120	183	>70	IP 66	4000(RN)	100.000 h	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	SS-150VA-568	Clamper Light SS 275V 120A	061005347126
TRADITEK	ARGOS	ARN7120-05	20880	120	173	>70	IP 66	5000(BF)	100.000 h	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	SS-150VA-568	Clamper Light SS 275V 120A	061005347133
TRADITEK	ARGOS	ARN7130-03	22863	130	176	>70	IP 66	3.000K	100000	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	SS-150VA-568	Clamper Light SS 275V 120A	618341502232
TRADITEK	ARGOS	ARN7130-04	24291	130	187	>70	IP 66	4000(RN)	100.000 h	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	SS-150VA-568	Clamper Light SS 275V 120A	061005347157
TRADITEK	ARGOS	ARN7130-05	21300	130	179	>70	IP 66	5000(BF)	100.000 h	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	SS-150VA-568	Clamper Light SS 275V 120A	061005347164
TRADITEK	ARGOS	ARN7150-03	25046	150	167	>70	IP 66	3.000K	100000	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	SS-150VA-568	Clamper Light SS 275V 120A	618341102449
TRADITEK	ARGOS	ARN7150-04	26442	150	176	>70	IP 66	4000(RN)	100.000 h	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	SS-150VA-568	Clamper Light SS 275V 120A	061005347188
TRADITEK	ARGOS	ARN7150-05	25366	150	169	>70	IP 66	5000(BF)	100.000 h	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	SS-150VA-568	Clamper Light SS 275V 120A	061005347195
TRADITEK	ARGOS	ARN7160-03	26884	160	179	>70	IP 66	3.000K	100000	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	SS-200VA-568	Clamper Light SS 275V 120A	618341102296
TRADITEK	ARGOS	ARN7160-04	30414	160	190	>70	IP 66	4000(RN)	100.000 h	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	SS-200VA-568	Clamper Light SS 275V 120A	061005347128
TRADITEK	ARGOS	ARN7160-05	29536	160	185	>70	IP 66	5000(BF)	100.000 h	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	SS-200VA-568	Clamper Light SS 275V 120A	061005347225
TRADITEK	ARGOS	ARN7170-03	29884	170	176	>70	IP 66	3.000K	100000	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	SS-200VA-568	Clamper Light SS 275V 120A	618341102631
TRADITEK	ARGOS	ARN7170-04	32067	170	189	>70	IP 66	4000(RN)	100.000 h	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	SS-200VA-568	Clamper Light SS 275V 120A	061005347496
TRADITEK	ARGOS	ARN7170-05	30552	170	180	>70	IP 66	5000(BF)	100.000 h	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	SS-200VA-568	Clamper Light SS 275V 120A	061005347256
TRADITEK	ARGOS	ARN7180-03	31148	180	173	>70	IP 66	3.000K	100000	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	SS-200VA-568	Clamper Light SS 275V 120A	618341102270
TRADITEK	ARGOS	ARN7180-04	31228	180	185	>70	IP 66	4000(RN)	100.000 h	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	SS-200VA-568	Clamper Light SS 275V 120A	061005347270
TRADITEK	ARGOS	ARN7180-05	32345	180	180	>70	IP 66	5000(BF)	100.000 h	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	SS-200VA-568	Clamper Light SS 275V 120A	061005347287
TRADITEK	ARGOS	ARN7200-03	31508	200	158	>70	IP 66	3.000K	100000	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	SS-200VA-568	Clamper Light SS 275V 120A	618341102287
TRADITEK	ARGOS	ARN7200-04	36454	200	182	>70	IP 66	4000(RN)	100.000 h	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	SS-200VA-568	Clamper Light SS 275V 120A	061005347300
TRADITEK	ARGOS	ARN7200-05	34800	200	174	>70	IP 66	5000(BF)	100.000 h	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	SS-200VA-568	Clamper Light SS 275V 120A	061005347317
TRADITEK	ARGOS	ARN7220-03	36115	220	164	>70	IP 66	3.000K	100000	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	SS-240VA-568	Clamper Light SS 275V 120A	618341102294
TRADITEK	ARGOS	ARN7220-04	36663	220	167	>70	IP 66	4000(RN)	100.000 h	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	SS-240VA-568	Clamper Light SS 275V 120A	061005347331
TRADITEK	ARGOS	ARN7220-05	36875	220	168	>70	IP 66	5000(BF)	100.000 h	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	SS-240VA-568	Clamper Light SS 275V 120A	061005347348
TRADITEK	ARGOS	ARN7240-03	38756	240	162	>70	IP 66	3.000K	100000	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	SS-240VA-568	Clamper Light SS 275V 120A	618341102300
TRADITEK	ARGOS	ARN7240-04	40966	240	171	>70	IP 66	4000(RN)	100.000 h	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	SS-240VA-568	Clamper Light SS 275V 120A	061005347362
TRADITEK	ARGOS	ARN7240-05	40300	240	168	>70	IP 66	5000(BF)	100.000 h	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	SS-240VA-568	Clamper Light SS 275V 120A	061005347379
TRADITEK	ARGOS	ARN7277-04	50094	277	181	>70	IP 66	4.000K	100000	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	SS-320V-H508H	Clamper Light SS 275V 120A	630941257096
TRADITEK	ARGOS	AR-P-702404	3715	24	151	70	IP 66	4000(RN)	100000	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	0,98	Link	Link	SOSEN SS-30VA-568	CLAMPER LIGHT	618341102198
TRADITEK	ARGOS	AR-P-702405	3755	24	152	70	IP 66	5000(BF)	100000	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	0,99	Link	Link	SOSEN SS-30VA-568	CLAMPER LIGHT	618341101945
TRADITEK	ARGOS	AR-P-703004	4559	30	155	70	IP 66	4000(RN)	100000	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	0,99	Link	Link	SOSEN SS-30VA-568	CLAMPER LIGHT	618341101952
TRADITEK	ARGOS	AR-P-703005	4325	30	154	70	IP 66	5000(BF)	100000	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	0,99	Link	Link	SOSEN SS-30VA-568	CLAMPER LIGHT	618341101969
TRADITEK	ARGOS	AR-P-704004	6225	40	161	70	IP 66	4000(RN)	100000	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	0,99	Link	Link	SOSEN SS-50VA-568	CLAMPER LIGHT	602883905529
TRADITEK	ARGOS	AR-P-704005	5969	40	148	70	IP 66	5000(BF)	100000	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	0,99	Link	Link	SOSEN SS-50VA-568	CLAMPER LIGHT	618341101976
TRADITEK	ARGOS	AR-P-705004	7764	50	162	70	IP 66	4000(RN)	100000	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	0,99	Link	Link	SOSEN SS-50VA-568	CLAMPER LIGHT	602883905536
TRADITEK	ARGOS	AR-P-705005	7798	50	162	70	IP 66	5000(BF)	100000	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	0,99	Link	Link	SOSEN SS-50VA-568	CLAMPER LIGHT	602883905581
TRADITEK	ARGOS	AR-P-706004	9267	60	155	70	IP 66	4000(RN)	100000	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	0,99	Link	Link	SOSEN SS-75E-58	CLAMPER LIGHT	602883905543
TRADITEK	ARGOS	AR-P-706005	9122	60	154	70	IP 66	5000(BF)	100000	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	0,99	Link	Link	SOSEN SS-75E-58	CLAMPER LIGHT	618341101983
TRADITEK	ARGOS	AR-P-707004	10782	70	153	70	IP 66	4000(RN)	100000	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	0,99	Link	Link	SOSEN SS-75E-58	CLAMPER LIGHT	618341101990
TRADITEK	ARGOS	AR-P-707005	11501	70	165	70	IP 66	5000(BF)	100000	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	0,99	Link	Link	SOSEN SS-75E-58	CLAMPER LIGHT	602883905598
TRADITEK	ARGOS	AR-P-708004	13173	80	169	70	IP 66	4000(RN)	100000	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	0,99	Link	Link	SOSEN SS-100VA-40	CLAMPER LIGHT	618341102003
TRADITEK	ARGOS	AR-P-708005	13871	80	174	70	IP 66	5000(BF)	100000	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	0,99	Link	Link	SOSEN SS-100VA-40	CLAMPER LIGHT	618341102010
TRADITEK	ARGOS	AR-P-709004	14467	90	166	70	IP 66	4000(RN)	100000	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	0,99	Link	Link	SOSEN SS-100VA-40	CLAMPER LIGHT	602883905550
TRADITEK	ARGOS	AR-P-709005	14467	90	164	70	IP 66	5000(BF)	100000	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	0,99	Link	Link	SOSEN SS-100VA-40	CLAMPER LIGHT	602883905564
TRADITEK	ARGOS	AR-P-710004	15673	100	159	70	IP 66	4000(RN)	100000	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	0,99	Link	Link	SOSEN SS-100VA-40	CLAMPER LIGHT	618341102027
TRADITEK	ARGOS	AR-P-710005	15749	100	160	70	IP 66	5000(BF)	100000	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	0,99	Link	Link	SOSEN SS-100VA-40	CLAMPER LIGHT	618341102034
TRADITEK	ARGOS	AR-P-712004	18190	120	157	70	IP 66	4000(RN)	100000	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	0,99	Link	Link	SOSEN SS-150VA-568	CLAMPER LIGHT	618341102041
TRADITEK	ARGOS	AR-P-712005	18807	120	157	70	IP 66	5000(BF)	100000	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	0,99	Link	Link	SOSEN SS-150VA-568	CLAMPER LIGHT	618341102058
TRADITEK	ARGOS	AR-P-713004	20112	130	154	70	IP 66	4000(RN)	100000	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	0,99	Link	Link	SOSEN SS-150VA-568	CLAMPER LIGHT	618341102065
TRADITEK	ARGOS	AR-P-713005	20325	130	157	70	IP 66	5000(BF)	100000	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	0,99	Link	Link	SOSEN SS-150VA-568	CLAMPER LIGHT	602883905611
TRADITEK	ARGOS	AR-P-715004	22507	150	150	70	IP 66	4000(RN)	100000	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	0,99	Link	Link	SOSEN SS-150VA-568	CLAMPER LIGHT	602883905628
TRADITEK	ARGOS	AR-P-715005	22330	150	152	70	IP 66	5000(BF)	100000	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	0,99	Link	Link	SOSEN SS-150VA-568	CLAMPER LIGHT	618341102072
TRADITEK	ARGOS	AR-P-718004	30018	180	169	70	IP 66	4000(RN)	100000	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	0,99	Link	Link	SOSEN SS-200VA-56	CLAMPER LIGHT	602883905567
TRADITEK	ARGOS	AR-P-718005	30237	180	169	70	IP 66	5000(BF)	100000	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	0,99	Link	Link	SOSEN SS-200VA-56	CLAMPER LIGHT	602883905574
TRADITEK	ARGOS	AR-P-720004	31158	200	158	70	IP 66	4000(RN)	100000	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	0,99	Link	Link	SOSEN SS-200VA-56	CLAMPER LIGHT	618341102089
TRADITEK	ARGOS	AR-P-720005	31227	200	163	70	IP 66	5000(BF)	100000	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	0,99	Link	Link	SOSEN SS-200VA-56	CLAMPER LIGHT	618341102124
TRADITEK	ARGOS	AR-P-724														

LUMINÁRIA LED

Fornecedores: 57
Produtos: 2451

Atualização: 13/09/2024



FORNECEDOR	MARCA	MODELO	FLUXO LUMINOSO (lm)	POTÊNCIA (W)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	IRC	GRAU DE PROTEÇÃO (IP)	TEMP. DE COR (K)	VIDA ÚTIL (h)	CLASSIFICAÇÃO	FATOR DE POTÊNCIA	ARQUIVO .IES	FOTOS LUMINÁRIAS	MODELO CONTROLADOR	MODELO DPS	CÓDIGO DE BARRAS
TRACETEX	AGNES	AGN7170-03	30991	170	182	>70	IP66	3000K	108.000 h	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	LVN-200RL-S48	Z15-P1050	630941897560
TRACETEX	AGNES	AGN7185-03	32706	180	182	>70	IP66	3000K	108.000 h	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	LVN-200RL-S48	Z15-P1050	630941897577
TRACETEX	AGNES	AGN7200-03	35580	200	175	>70	IP66	3000K	108.000 h	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	LVN-200RL-S48	Z15-P1050	630941897584
TRACETEX	AGNES	AGN7220-03	40788	220	172	>70	IP66	3000K	108.000 h	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	LVN-240RL-S48	Z15-P1050	630941897591
TRACETEX	AGNES	AGN7240-03	42240	240	190	>70	IP66	3000K	108.000 h	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	LVN-240RL-S48	Z15-P1050	630941897607
TRACETEX	AGNES	AGN7036-05	4560	26	175	>70	IP66	5000K	108.000 h	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,98	Link	Link	LVN-300L-S48	Z15-P1050	630941897636
TRACETEX	AGNES	AGN7030-05	5778	30	193	>70	IP66	5000K	108.000 h	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	LVN-300L-S48	Z15-P1050	630941897643
TRACETEX	AGNES	AGN7040-05	7508	40	188	>70	IP66	5000K	108.000 h	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	LVN-600L-S48	Z15-P1050	630941897650
TRACETEX	AGNES	AGN7050-05	8780	50	176	>70	IP66	5000K	108.000 h	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	LVN-600L-S48	Z15-P1050	630941897667
TRACETEX	AGNES	AGN7055-05	10378,5	55	189	>70	IP66	5000K	108.000 h	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	LVN-600L-S48	Z15-P1050	630941897674
TRACETEX	AGNES	AGN7060-05	11832	60	197	>70	IP66	5000K	108.000 h	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	LVN-600L-S48	Z15-P1050	630941897681
TRACETEX	AGNES	AGN7070-05	13862	70	196	>70	IP66	5000K	108.000 h	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	LVN-800L-S48	Z15-P1050	630941897698
TRACETEX	AGNES	AGN7080-05	15752	80	197	>70	IP66	5000K	108.000 h	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	LVN-800L-S48	Z15-P1050	630941897694
TRACETEX	AGNES	AGN7090-05	17874	90	199	>70	IP66	5000K	108.000 h	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	LVN-1200L-S48	Z15-P1050	630941897611
TRACETEX	AGNES	AGN7100-05	19260	100	193	>70	IP66	5000K	108.000 h	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	LVN-1200L-S48	Z15-P1050	630941897628
TRACETEX	AGNES	AGN7110-05	20999	110	191	>70	IP66	5000K	108.000 h	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	LVN-1200L-S48	Z15-P1050	630941897635
TRACETEX	AGNES	AGN7120-05	22702	120	191	>70	IP66	5000K	108.000 h	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	LVN-1200L-S48	Z15-P1050	630941897642
TRACETEX	AGNES	AGN7130-05	24635	130	190	>70	IP66	5000K	108.000 h	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	LVN-1600L-S48	Z15-P1050	630941897659
TRACETEX	AGNES	AGN7150-05	28515	150	190	>70	IP66	5000K	108.000 h	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	LVN-1600L-S48	Z15-P1050	630941897666
TRACETEX	AGNES	AGN7160-05	29904	160	187	>70	IP66	5000K	108.000 h	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	LG-1600L-S48	Z15-P1050	630941897673
TRACETEX	AGNES	AGN7170-05	32388	170	190	>70	IP66	5000K	108.000 h	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	LVN-2000L-S48	Z15-P1050	630941897680
TRACETEX	AGNES	AGN7280-05	33328	180	185	>70	IP66	5000K	108.000 h	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	LVN-2000L-S48	Z15-P1050	630941897697
TRACETEX	AGNES	AGN7200-05	35580	200	178	>70	IP66	5000K	108.000 h	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	LVN-2000L-S48	Z15-P1050	630941898000
TRACETEX	AGNES	AGN7220-05	40788	220	185	>70	IP66	5000K	108.000 h	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	LVN-2400L-S48	Z15-P1050	630941898017
TRACETEX	AGNES	AGN7240-05	42240	240	176	>70	IP66	5000K	108.000 h	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	LVN-2400L-S48	Z15-P1050	630941898024
TRANSVOLTEC	GOLED	LILA 115-136**46-7D	15640	115	136	>70	IP 66	4000(RN)	60000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	> 0,95	Link	Link	LDP-150M14	DPS 100A-100V PHILIPS	N/A
TRANSVOLTEC	GOLED	LILA 115-136**46-7D (Com tomada para rede 7 pinos)	15640	115	136	>70	Btl. Qst. IP 66 - Aus. IP64	4000(RN)	60000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,95	Link	Link	OSRAM OT150UNV/LAQ/2DM/P7	CLAMPER Light	N/A
TRANSVOLTEC	GOLED	LILA 115-144**56-7D	16560	115	144	>70	IP 66	5000(RF)	60000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	> 0,95	Link	Link	LDP-150M14	DPS 100A-100V PHILIPS	N/A
TRANSVOLTEC	GOLED	LILA 115-144**56-7D (Com tomada para rede 7 pinos)	16560	115	144	>70	Btl. Qst. IP 66 - Aus. IP64	5000(RF)	60000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,95	Link	Link	OSRAM OT150UNV/LAQ/2DM/P7	CLAMPER Light	N/A
TRANSVOLTEC	GOLED	LILA 120-162-46	19440	120	162	>70	IP 66	4000(RN)	60000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,95	Link	Link	OT150UNV/LAQ/2DM/P7	CLAMPER Light	N/A
TRANSVOLTEC	GOLED	LILA 145-142**56-7D	20590	145	142	>70	IP 66	5000(RF)	60000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	> 0,95	Link	Link	LDP-150M15	DPS 100A-100V PHILIPS	N/A
TRANSVOLTEC	GOLED	LILA 145-142**56-7D (Com tomada para rede 7 pinos)	20590	145	142	>70	Btl. Qst. IP 66 - Aus. IP64	5000(RF)	60000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,95	Link	Link	OSRAM OT200UNV/LAQ/2DM/P7	CLAMPER Light	N/A
TRANSVOLTEC	GOLED	LILA 150-124-46	18600	150	124	>70	IP 66	4000(RN)	60000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,95	Link	Link	OT220UNV/LAQ/2DM/P7	CLAMPER Light	N/A
TRANSVOLTEC	GOLED	LILA 150-135**46-7D (Com tomada para rede 7 pinos)	20250	150	135	>70	Btl. Qst. IP 66 - Aus. IP64	4000(RN)	60000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,95	Link	Link	OSRAM OT150UNV/LAQ/2DM/P7	CLAMPER Light	N/A
TRANSVOLTEC	GO-LED	LILA 150-135C246-7D	20250	150	135	>70	IP 66	4000(RN)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	LDP-150 M214	DPS PHILIPS 100A-100V	N/A
TRANSVOLTEC	GOLED	LILA 280-136-46	36400	280	130	>70	IP 66	4000(RN)	60000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,95	Link	Link	OT150UNV/LAQ/2DM/P7 (2x)	CLAMPER Light	N/A
TRANSVOLTEC	GOLED	LILA 280-125**46-7D (Com tomada para rede 7 pinos)	37800	280	135	>70	Btl. Qst. IP 66 - Aus. IP64	4000(RN)	60000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,95	Link	Link	OSRAM OT150UNV/LAQ/2DM/P7	CLAMPER Light	N/A
TRANSVOLTEC	GO-LED	LILA 280-135C246-7D	37800	280	135	>70	IP 66	4000(RN)	60000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	LDP-150 M214	DPS PHILIPS 100A-100V	N/A
TRANSVOLTEC	GOLED	LILA 35-140**56-7D (Com tomada para rede 7 pinos)	4900	35	140	>70	Btl. Qst. IP 66 - Aus. IP64	5000(RF)	60000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,95	Link	Link	INTRAL I411C10C3000G/040MC	CLAMPER Light	N/A
TRANSVOLTEC	GOLED	LILA 40-156-46	6240	40	156	>70	IP 66	4000(RN)	60000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,95	Link	Link	XTANULUM X1 LP 40W 0.3-1.0SA	CLAMPER Light	N/A
TRANSVOLTEC	GOLED	LILA 50-120**46-7D (Com tomada para rede 7 pinos)	6000	50	120	>70	Btl. Qst. IP 66 - Aus. IP64	4000(RN)	60000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,95	Link	Link	OSRAM OT75UNV/LAQ/2DM/P7	CLAMPER Light	N/A
TRANSVOLTEC	GOLED	LILA 60-139**56-7D	8340	60	139	>70	IP 66	5000(RF)	60000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	> 0,95	Link	Link	LDP-60M180	DPS 100A-100V PHILIPS	N/A
TRANSVOLTEC	GOLED	LILA 60-139**56-7D (Com tomada para rede 7 pinos)	8340	60	139	>70	Btl. Qst. IP 66 - Aus. IP64	5000(RF)	60000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,95	Link	Link	OSRAM OT75UNV/LAQ/2DM/P7	CLAMPER Light	N/A
TRANSVOLTEC	GOLED	LILA 70-165-46	11270	70	165	>70	IP 66	4000(RN)	60000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,95	Link	Link	OT75UNV/LAQ/2DM/P7	CLAMPER Light	N/A
TRANSVOLTEC	GOLED	LILA 85-131**46-7D	11135	85	131	>70	IP 66	4000(RN)	60000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	> 0,95	Link	Link	LDP-100M150	DPS 100A-100V PHILIPS	N/A
TRANSVOLTEC	GOLED	LILA 85-131**46-7D (Com tomada para rede 7 pinos)	11135	85	131	>70	Btl. Qst. IP 66 - Aus. IP64	4000(RN)	60000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,95	Link	Link	OSRAM OT200UNV/LAQ/2DM/P7	CLAMPER Light	N/A
TRANSVOLTEC	GOLED	LILA 90-137**56-7D	12330	90	137	>70	IP 66	5000(RF)	60000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	> 0,95	Link	Link	LDP-150M105	DPS 100A-100V PHILIPS	N/A
TRANSVOLTEC	GOLED	LILA 90-137**56-7D (Com tomada para rede 7 pinos)	12330	90	137	>70	Btl. Qst. IP 66 - Aus. IP64	5000(RF)	60000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,95	Link	Link	OSRAM OT100UNV/LAQ/2DM/P7	CLAMPER Light	N/A
TRANSVOLTEC	GO-LED	IRIS I 30 CV 4K - 1	4907	30	167	>70	IP 66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,95	Link	Link	INTRAL I0722-CID300500/020MC	CLAMPER Light SS	N/A
TRANSVOLTEC	GO-LED	IRIS I 50 CV 4K - 1	8166	50	163	>70	IP 66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,95	Link	Link	INTRAL I4131-CID300500/060MC	CLAMPER Light SS	N/A
TRANSVOLTEC	GO-LED	IRIS II 70 CV 4K - 1	11523	70	165	>70	IP 66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,95	Link	Link	OSRAM OT75UNV/LAQ/2DM/P7	CLAMPER Light SS	N/A
TRANSVOLTEC	GO-LED	IRIS II 90 CV 4K - 1	15366	90	170	>70	IP 66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,95	Link	Link	OSRAM OT100UNV/LAQ/2DM/P7	CLAMPER Light SS	N/A
TRANSVOLTEC	GO-LED	IRIS II 110 CV 4K - 1	17861	110	162	>70	IP 66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,95	Link	Link	OSRAM OT150UNV/LAQ/2DM/P7	CLAMPER Light SS	N/A
TRANSVOLTEC	GO-LED	IRIS III 130 CV 4K - 1	21814	130	168	>70	IP 66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,95	Link	Link	OSRAM OT150UNV/LAQ/2DM/P7	CLAMPER Light SS	N/A
TRANSVOLTEC	GO-LED	IRIS III 150 CV 4K - 1	25489	150	170	>70	IP 66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,95	Link	Link	OSRAM OT150UNV/LAQ/2DM/P7	CLAMPER Light SS	N/A
TRANSVOLTEC	GO-LED	IRIS III 170 CV 4K - 1	28682	170	169	>70	IP 66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,95	Link	Link	OSRAM OT200UNV/LAQ/2DM/P7	CLAMPER Light SS	N/A
TRANSVOLTEC	GO-LED	IRIS III 190 CV 4K - 1	31526	190	166	>70	IP 66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,95	Link	Link	OSRAM OT200UNV/LAQ/2DM/P7	CLAMPER Light SS	N/A
TRANSVOLTEC	GO-LED	IRIS III 220 CV 4K - 1	35488	220	161	>70	IP 66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,95	Link	Link	OSRAM OT240UNV/LAQ/2DM/P7	CLAMPER Light SS	N/A
TRANSVOLTEC	GO-LED	IRIS I 30 CV 5K - 2	5963	30	169	>70	IP 66	5000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,95	Link	Link	INTRAL I0722-CID300500/020MC	CLAMPER Light SS	N/A
TRANSVOLTEC	GO-LED	IRIS I 40 CV 5K - 2	6815	40	170	>70	IP 66	5000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,95	Link	Link	INTRAL I4095-CID300400/040MC	CLAMPER Light SS	N/A
TRANSVOLTEC	GO-LED	IRIS I 60 CV 5K - 2	9985	60	166	>70	IP 66	5000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,95	Link	Link	INTRAL I4074-CID300600/060MC	CLAMPER Light SS	N/A
TRANSVOLTEC	GO-LED	IRIS II 80 CV 5K - 2	13563	80	170	>70	IP 66	5000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,95	Link	Link	OSRAM OT100UNV/LAQ/2DM/P7	CLAMPER Light SS	N/A
TRANSVOLTEC	GO-LED	IRIS II 1														

LUMINÁRIA LED

Fornecedores: 57
Produtos: 2451

Atualização: 13/09/2024



FORNECEDOR	MARCA	MODELO	FLUXO LUMINOSO (lm)	POTÊNCIA (W)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	IRC	GRAU DE PROTEÇÃO (IP)	TEMP. DE COR (K)	VIDA (h)	CLASSIFICAÇÃO	FATOR DE POTÊNCIA	ARQUIVO .IES	FOTOS LUMINÁRIS	MODELO CONTROLADOR	MODELO DPS	CÓDIGO DE BARRAS
TRÓFICO	TRÓFICO	PWL-PG16040805V2	8056	49	164	70	66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	PHILIPS XI 65W - 120-220V 1-20W IP-66	CLAMPER - LIGHT SS 275V 12A	Não Existente
TRÓFICO	TRÓFICO	PWL-PG16040805V2	9072	56	162	70	66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	DRIVER INTRAL 60W 0.6A 127-220V - Cód. 4131	CLAMPER - LIGHT SS 275V 12A	Não Existente
TRÓFICO	TRÓFICO	PWL-PG16040805V2	10044	62	162	70	66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	DRIVER INTRAL 60W 0.58A 127-220V - Cód. 4131	CLAMPER - LIGHT SS 275V 12A	Não Existente
TRÓFICO	TRÓFICO	PWL-PG160408074V2	12062	74	163	70	66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	DRIVER INTRAL 100W 0.7A 127-220V - Cód. 416P	CLAMPER - LIGHT SS 275V 12A	Não Existente
TRÓFICO	TRÓFICO	PWL-PG160408087V2	14094	87	162	70	66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	DRIVER INTRAL 100W 0.7A 127-220V - Cód. 416P	CLAMPER - LIGHT SS 275V 12A	Não Existente
TRÓFICO	TRÓFICO	PWL-PG160408099V2	16038	99	162	70	66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	DRIVER INTRAL 100W 0.7A 127-220V - Cód. 416P	CLAMPER - LIGHT SS 275V 12A	Não Existente
TRÓFICO	TRÓFICO	PWL-PG160408112V2	18184	112	162	70	66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	DRIVER INTRAL 150W 0.7A 127-220V - Cód. 416P	CLAMPER - LIGHT SS 275V 12A	Não Existente
TRÓFICO	TRÓFICO	PWL-PG160408129V2	20898	129	162	70	66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	DRIVER INTRAL 150W 0.7A 127-220V - Cód. 416P	CLAMPER - LIGHT SS 275V 12A	Não Existente
TRÓFICO	TRÓFICO	PWL-PG160408149V2	24138	149	162	70	66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	DRIVER INTRAL 150W 0.7A 127-220V - Cód. 416P	CLAMPER - LIGHT SS 275V 12A	Não Existente
TRÓFICO	TRÓFICO	PWL-PG160408174V2	28188	174	162	70	66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	DRIVER INTRAL 200W 0.71.00A 127-220V - Cód. 4016P	CLAMPER - LIGHT SS 275V 12A	Não Existente
UNICORBA	LEDSTAR	SL VITTA V9.3 30W 5K0	5099,7	30	170	70	IP66	4000(RN)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-050505DGD-UC11 EUC-060505DTRMUC01	CLAMPER LIGHT 050629 LEDSTAR SPO V1	N/A
UNICORBA	LEDSTAR	SL VITTA V9.3 40W 5K0	4861,9	30	163	70	IP66	5000(RF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-050505DGD-UC11 EUC-060505DTRMUC01	CLAMPER LIGHT 050629 LEDSTAR SPO V1	N/A
UNICORBA	LEDSTAR	SL VITTA V9.3 40W 5K0	7368,9	40	184	70	IP66	4000(RN)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-050505DGD-UC11 EUC-060505DTRMUC01	CLAMPER LIGHT 050629 LEDSTAR SPO V1	N/A
UNICORBA	LEDSTAR	SL VITTA V9.3 40W 5K0	6965,3	40	174	70	IP66	5000(RF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-050505DGD-UC11 EUC-060505DTRMUC01	CLAMPER LIGHT 050629 LEDSTAR SPO V1	N/A
UNICORBA	LEDSTAR	SL VITTA V9.3 50W 5K0	8111,9	50	162	70	IP66	4000(RN)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-050505DGD-UC11 EUC-060505DTRMUC01	CLAMPER LIGHT 050629 LEDSTAR SPO V1	N/A
UNICORBA	LEDSTAR	SL VITTA V9.3 50W 5K0	8373,1	50	167	70	IP66	5000(RF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-050505DGD-UC11 EUC-060505DTRMUC01	CLAMPER LIGHT 050629 LEDSTAR SPO V1	N/A
UNICORBA	LEDSTAR	SL VITTA V9.3 50W 5K0	9784	58	169	70	IP66	4000(RN)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-050505DGD-UC11 EUC-060505DTRMUC01	CLAMPER LIGHT 050629 LEDSTAR SPO V1	N/A
UNICORBA	LEDSTAR	SL VITTA V9.3 50W 5K0	9479,9	58	163	70	IP66	5000(RF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-050505DGD-UC11 EUC-060505DTRMUC01	CLAMPER LIGHT 050629 LEDSTAR SPO V1	N/A
UNICORBA	LEDSTAR	SL VITTA V9.3 70W 5K0	12239,1	70	175	70	IP66	4000(RN)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-075515DGD-UC11 EUM-100515DGD-UC11	CLAMPER LIGHT 050629 LEDSTAR SPO V1	N/A
UNICORBA	LEDSTAR	SL VITTA V9.3 70W 5K0	11712,5	70	167	70	IP66	5000(RF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-075515DGD-UC11 EUM-100515DGD-UC11	CLAMPER LIGHT 050629 LEDSTAR SPO V1	N/A
UNICORBA	LEDSTAR	SL VITTA V9.3 80W 5K0	13470,5	80	168	70	IP66	4000(RN)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-075515DGD-UC11 EUM-100515DGD-UC11	CLAMPER LIGHT 050629 LEDSTAR SPO V1	N/A
UNICORBA	LEDSTAR	SL VITTA V9.3 80W 5K0	12866,4	80	166	70	IP66	5000(RF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-075515DGD-UC11 EUM-100515DGD-UC11	CLAMPER LIGHT 050629 LEDSTAR SPO V1	N/A
UNICORBA	LEDSTAR	SL VITTA V9.3 90W 5K0	16501,7	90	183	70	IP66	4000(RN)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-100515DGD-UC11 EUM-130515DGD-UC11	CLAMPER LIGHT 050629 LEDSTAR SPO V1	N/A
UNICORBA	LEDSTAR	SL VITTA V9.3 90W 5K0	15813,4	90	176	70	IP66	5000(RF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-100515DGD-UC11 EUM-130515DGD-UC11	CLAMPER LIGHT 050629 LEDSTAR SPO V1	N/A
UNICORBA	LEDSTAR	SL VITTA V9.3 105W 5K0	18152,7	105	173	70	IP66	4000(RN)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-100515DGD-UC11 EUM-130515DGD-UC11	CLAMPER LIGHT 050629 LEDSTAR SPO V1	N/A
UNICORBA	LEDSTAR	SL VITTA V9.3 105W 5K0	17338,4	105	165	70	IP66	5000(RF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-100515DGD-UC11 EUM-130515DGD-UC11	CLAMPER LIGHT 050629 LEDSTAR SPO V1	N/A
UNICORBA	LEDSTAR	SL VITTA V9.3 120W 5K0	21542,5	120	180	70	IP66	4000(RN)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-130515DGD-UC11 EUM-160515DGD-UC11	CLAMPER LIGHT 050629 LEDSTAR SPO V1	N/A
UNICORBA	LEDSTAR	SL VITTA V9.3 120W 5K0	20527,8	120	171	70	IP66	5000(RF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-130515DGD-UC11 EUM-160515DGD-UC11	CLAMPER LIGHT 050629 LEDSTAR SPO V1	N/A
UNICORBA	LEDSTAR	SL VITTA V9.3 140W 5K0	24277,4	145	167	70	IP66	4000(RN)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-130515DGD-UC11 EUM-160515DGD-UC11	CLAMPER LIGHT 050629 LEDSTAR SPO V1	N/A
UNICORBA	LEDSTAR	SL VITTA V9.3 140W 5K0	23598,3	145	163	70	IP66	5000(RF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-130515DGD-UC11 EUM-160515DGD-UC11	CLAMPER LIGHT 050629 LEDSTAR SPO V1	N/A
UNICORBA	LEDSTAR	SL VITTA V9.3 160W 5K0	25680,2	160	161	70	IP66	4000(RN)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-130515DGD-UC11 EUM-160515DGD-UC11	CLAMPER LIGHT 050629 LEDSTAR SPO V1	N/A
UNICORBA	LEDSTAR	SL VITTA V9.3 160W 5K0	26327,1	160	165	70	IP66	5000(RF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-130515DGD-UC11 EUM-160515DGD-UC11	CLAMPER LIGHT 050629 LEDSTAR SPO V1	N/A
UNICORBA	LEDSTAR	SL VITTA V9.3 185W 5K0	31036	185	168	70	IP66	4000(RN)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-200515DGD-UC11 EUM-200515DGD-UC11	CLAMPER LIGHT 050629 LEDSTAR SPO V1	N/A
UNICORBA	LEDSTAR	SL VITTA V9.3 185W 5K0	29771,7	185	161	70	IP66	5000(RF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-200515DGD-UC11 EUM-200515DGD-UC11	CLAMPER LIGHT 050629 LEDSTAR SPO V1	N/A
UNICORBA	LEDSTAR	SL VITTA V9.3 200W 5K0	32383	200	162	70	IP66	4000(RN)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-200515DGD-UC11 EUM-200515DGD-UC11	CLAMPER LIGHT 050629 LEDSTAR SPO V1	N/A
UNICORBA	LEDSTAR	SL VITTA V9.3 200W 5K0	31382	200	167	70	IP66	5000(RF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-200515DGD-UC11 EUM-200515DGD-UC11	CLAMPER LIGHT 050629 LEDSTAR SPO V1	N/A
UNICORBA	LEDSTAR	SL VITTA V9.6 105W 4K0 C	15013	105	143	70	IP 66	4000(RN)	77000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-130515DGD-UC11 EUM-160515DGD-UC11	CLAMPER LIGHT 050629 LEDSTAR SPO V1	7899964149411
UNICORBA	LEDSTAR	SL VITTA V9.6 120W 4K0 C	20955,8	120	172	70	IP66	4000(RN)	77000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-130515DGD-UC11 EUM-160515DGD-UC11	CLAMPER LIGHT 050629 LEDSTAR SPO V1	7899964149428
UNICORBA	LEDSTAR	SL VITTA V9.6 130W 4K0 C	26636	130	178	70	IP66	4000(RN)	77000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-130515DGD-UC11 EUM-160515DGD-UC11	CLAMPER LIGHT 050629 LEDSTAR SPO V1	7899964149435
UNICORBA	LEDSTAR	SL VITTA V9.6 135W 4K0 C	36169,2	215	168	70	IP 66	4000(RN)	77000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-200515DGD-UC11 EUM-200515DGD-UC11	CLAMPER LIGHT 050629 LEDSTAR SPO V1	7899964149441
UNICORBA	LEDSTAR	SL VITTA V9.6 240W 4K0 C	42507,3	240	177	70	IP66	4000(RN)	77000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	SS-240W-E228	CLAMPER LIGHT 050629 LEDSTAR SPO V1	7899964171011
UNICORBA	LEDSTAR	SL VITTA V9.6 40W 4K0 C	7154,5	40	179	70	IP66	4000(RN)	77000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-050505DGD-UC11 EUM-050505DTRMUC01	CLAMPER LIGHT 050629 LEDSTAR SPO V1	7899964153875
UNICORBA	LEDSTAR	SL VITTA V9.6 70W 4K0 C	12465,1	70	178	70	IP66	4000(RN)	77000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-075515DGD-UC11 EUM-075515DGD-UC11	CLAMPER LIGHT 050629 LEDSTAR SPO V1	7899964153882
UNICORBA	LEDSTAR	SL-0267472M175C232	4380	28	145	70	IP 66	4000(RN)	60000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	EUC-0405070DTRMUC01	CLAMPER Light 012382	7899964130549
UNICORBA	LEDSTAR	SL-0267472M175C232	4380	28	145	70	IP 66	5000(RF)	60000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	EUC-0405070DTRMUC01	CLAMPER Light 012382	7899964130556
UNICORBA	LEDSTAR	SL-0267472M175C232	5220	36	145	70	IP 66	4000(RN)	60000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	EUC-0405105DTRMUC01	CLAMPER Light 012382	7899964130570
UNICORBA	LEDSTAR	SL-0267472M175C232	5220	36	145	70	IP 66	5000(RF)	60000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	EUC-0405105DTRMUC01	CLAMPER Light 012382	7899964130611
UNICORBA	LEDSTAR	SL-0457472M175C232	6525	45	145	70	IP 66	4000(RN)	60000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	EUC-0605105DTRMUC01	CLAMPER Light 012382	7899964130621
UNICORBA	LEDSTAR	SL-0457472M175C232	6525	45	145	70	IP 66	5000(RF)	60000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	EUC-0605105DTRMUC01	CLAMPER Light 012382	7899964130631
UNICORBA	LEDSTAR	SL-0527472M185C232	8594	52	165	70	IP 66	4000(RN)	61000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	EUC-0605070DTRMUC01	CLAMPER Light 012382	7899964135711
UNICORBA	LEDSTAR	SL-0527472M185C232	8594	52	164	70	IP 66	5000(RF)	61000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	EUC-0605070DTRMUC01	CLAMPER Light 012382	7899964135728
UNICORBA	LEDSTAR	SL-0567472M185C232	9096	58	156	70	IP 66	4000(RN)	91000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUC-0605105DTRMUC01	CLAMPER Light 012382	7899964135834
UNICORBA	LEDSTAR	SL-0567472M185C232	9092	58	157	70	IP 66	5000(RF)	91000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUC-0605105DTRMUC01	CLAMPER Light 012382	7899964135841
UNICORBA	LEDSTAR	SL-0707472M185C232	11890	70	167	70	IP 66	4000(RN)	61000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	EUG-075515DTRT-UC11	CLAMPER Light 012382	7899964135735
UNICORBA	LEDSTAR	SL-0707472M185C232	10900	70	156	70	IP 66	4000(RN)	61000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-075515DGD-UC11 EUM-075515DGD-UC11	CLAMPER Light 012382	7899964135658
UNICORBA	LEDSTAR	SL-0707472M185C232	10930	70	156	70	IP 66	4000(RN)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-075515DGD-UC11 EUM-075515DGD-UC11	CLAMPER Light 012382	7899964135739
UNICORBA	LEDSTAR	SL-0707472M185C232	11451	70	164	70	IP 66	5000(RF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	EUG-075515DTRT-UC11 EUM-075515DGD-UC11	CLAMPER Light 012382	78999641357

LUMINÁRIA LED

Fornecedores: 57
Produtos: 2451

Atualização: 13/09/2024



FORNECEDOR	MARCA	MODELO	FLUXO LUMINOSO (lm)	POTÊNCIA (W)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	IRC	ÍNDICE DE PREOCUPAÇÃO (IP)	TEMP. DE COR (K)	VIDA ÚTIL (h)	CLASSIFICAÇÃO	FATOR DE POTÊNCIA	ARQUIVO .IES	FOTOS LUMINÁRIAS	MODELO CONTROLADOR	MODELO DPS	CÓDIGO DE BARRAS
UNICOR	LEDSTAR	SL DURA V8.9 120W 480	18000	120	150	70	IP66	4000(K)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-130S105DG-UC11	CLAMPER LIGHT 018029 LEDSTAR SPO V1	N/A
UNICOR	LEDSTAR	SL DURA V8.9 120W 560	18000	120	150	70	IP66	5000 (KF)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-130S105DG-UC11	CLAMPER LIGHT 018029 LEDSTAR SPO V1	N/A
UNICOR	LEDSTAR	SL DURA V8.9 150W 480	22500	150	150	70	IP66	4000(K)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-130S105DG-UC11	CLAMPER LIGHT 018029 LEDSTAR SPO V1	N/A
UNICOR	LEDSTAR	SL DURA V8.9 150W 560	22500	150	150	70	IP66	5000 (KF)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-130S105DG-UC11	CLAMPER LIGHT 018029 LEDSTAR SPO V1	N/A
UNICOR	LEDSTAR	SL DURA V8.9 180W 480	27071,9	180	155	70	IP66	4000(K)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-200S105DG-UC11	CLAMPER LIGHT 018029 LEDSTAR SPO V1	N/A
UNICOR	LEDSTAR	SL DURA V8.9 180W 560	27000	180	150	70	IP66	5000 (KF)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-200S105DG-UC11	CLAMPER LIGHT 018029 LEDSTAR SPO V1	N/A
UNICOR	LEDSTAR	SL VITTA V9.3 50W 480 F1	7931,9	50	159	70	IP64	4000(K)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUC-860S105D7MUC01	CLAMPER LIGHT 018029 LEDSTAR SPO V1	N/A
UNICOR	LEDSTAR	SL VITTA V9.3 70W 480 F1	11784,4	70	168	70	IP66	4000(K)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUC-860S105D7MUC01	CLAMPER LIGHT 018029 LEDSTAR SPO V1	N/A
UNICOR	LEDSTAR	SL VITTA V9.3 70W 560 F1	11475,1	70	164	70	IP66	5000 (KF)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-075S105DG-UC01	CLAMPER LIGHT 018029 LEDSTAR SPO V1	N/A
ZAGNEL	ZAGNEL	Higlux ZL 0961	13600	80	170	70	IP 67 e IP44	4000(K)	90000	TIPO II - MÉDIA - Limitada	0,99	Link	Link	HLB0008C07880950	Clamper - 019830	7897273287527
ZAGNEL	ZAGNEL	Higlux ZL 0962	14000	80	175	70	IP 67 e IP44	5000(KF)	90000	TIPO II - Média - Limitada	0,99	Link	Link	HLB0008C07880950	Clamper - 019830	7897273287510
ZAGNEL	ZAGNEL	Higlux ZL 7000	4350	30	145	70	IP 67 e IP44	5000(KF)	90000	TIPO II - Média - Limitada	0,99	Link	Link	HLA00030C020620480	Clamper - 019830	789727322986
ZAGNEL	ZAGNEL	Higlux ZL 7001	7250	50	145	70	IP 67 e IP44	5000(KF)	90000	TIPO II - Média - Limitada	0,99	Link	Link	HLA00030C020620720	Clamper - 019830	7897273223006
ZAGNEL	ZAGNEL	Higlux ZL 7002	8700	60	145	70	IP 67 e IP44	5000(KF)	100000	TIPO II - Média - Limitada	0,99	Link	Link	SOSEN SS-40W-LS08 80W	Clamper - 019830	790646611311
ZAGNEL	ZAGNEL	Higlux ZL 7003	10440	72	145	70	IP 67 e IP44	5000(KF)	90000	TIPO II - Média - Limitada	0,99	Link	Link	HLB00072C07700900	Clamper - 019830	7897273232304
ZAGNEL	ZAGNEL	Higlux ZL 7004	14500	100	145	70	IP 67 e IP44	5000(KF)	100000	TIPO II - Média - Limitada	0,99	Link	Link	SOSEN SS-100W-E21.8E 100W	Clamper - 019830	7906466113124
ZAGNEL	ZAGNEL	Higlux ZL 7005	16530	114	145	70	IP 67 e IP44	5000(KF)	100000	TIPO II - Média - Limitada	0,99	Link	Link	SOSEN SS-150W-E21.8E 114W	Clamper - 019830	7906466113137
ZAGNEL	ZAGNEL	Higlux ZL 7006	18850	130	145	70	IP 67 e IP44	5000(KF)	100000	TIPO II - Média - Limitada	0,99	Link	Link	SOSEN SS-150W-E21.8E 130W	Clamper - 019830	7906466113200
ZAGNEL	ZAGNEL	Higlux ZL 7007	24650	170	145	70	IP 67 e IP44	5000(KF)	90000	TIPO II - Média - Limitada	0,99	Link	Link	HLCO0170C01590060	Clamper - 019830	7897273225765
ZAGNEL	ZAGNEL	Higlux ZL 7008	26100	180	145	70	IP 67 e IP44	5000(KF)	100000	TIPO II - Média - Limitada	0,99	Link	Link	SOSEN SS-200W-E26.6E 180W	Clamper - 019830	790646611294
ZAGNEL	ZAGNEL	Higlux ZL 7009	35000	250	140	70	IP 67 e IP44	5000(KF)	90000	TIPO II - Média - Limitada	0,99	Link	Link	HLCO0170C01590060 HLCO008C067880950	Clamper - 019830	789727327602
ZAGNEL	ZAGNEL	Higlux ZL 6900	55900	300W	173	70	IP 67 e IP44	3000(KM)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	HLCO0150C014201000	19830	7897273287367
ZAGNEL	ZAGNEL	Higlux ZL 6908	50400	300W	168	70	IP 67 e IP44	4000(KM)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	HLCO0150C014201000	19830	7897273287374
ZAGNEL	ZAGNEL	Higlux ZL 6902	53400	300W	178	70	IP 67 e IP44	4000(KM)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	HLCO0150C014201000	19830	7897273287381
ZAGNEL	ZAGNEL	Higlux ZL 6904	50680	280W	181	70	IP 67 e IP44	4000(KM)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	HLCO0180C019108060 HLCO0150C016500870	19830	7897273287385
ZAGNEL	ZAGNEL	Higlux ZL 6905	47040	280W	168	70	IP 67 e IP44	5000(KF)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	HLCO0180C019108060	19830	7897273287392
ZAGNEL	ZAGNEL	Higlux ZL 6907	42750	250W	171	70	IP 67 e IP44	4000(KM)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	HLCO0125C01300870	19830	7897273288012
ZAGNEL	ZAGNEL	Higlux ZL 6908	43000	250W	172	70	IP 67 e IP44	5000(KF)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	HLCO0125C01300870	19830	7897273288023
ZAGNEL	ZAGNEL	Higlux ZL 6910	38500	220W	175	70	IP 67 e IP44	4000(KM)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	HLCO0110C011300870	19830	7897273288043
ZAGNEL	ZAGNEL	Higlux ZL 6911	38060	220W	173	70	IP 67 e IP44	5000(KF)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	HLCO0110C011300870	19830	7897273288050
ZAGNEL	ZAGNEL	Higlux ZL 6912	34600	200W	173	70	IP 67 e IP44	3000(KM)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	HLCO0100C010500870	19830	7897273288067
ZAGNEL	ZAGNEL	Higlux ZL 6913	35200	200W	176	70	IP 67 e IP44	4000(KM)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	HLCO0100C010500870	19830	7897273288074
ZAGNEL	ZAGNEL	Higlux ZL 6914	35400	200W	177	70	IP 67 e IP44	5000(KF)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	HLCO0100C010500870	19830	7897273288081
ZAGNEL	ZAGNEL	Higlux ZL 6916	35280	180	196	70	IP 67 e IP44	4000(KM)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	HLCO0180C019700850	19830	7897273288104
ZAGNEL	ZAGNEL	Higlux ZL 6917	34740	180	193	70	IP 67 e IP44	5000(KF)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	HLCO0180C019700850	19830	7897273287961
ZAGNEL	ZAGNEL	Higlux ZL 6919	28650	150	191	70	IP 67 e IP44	4000(KM)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	HLCO0150C017200840	19830	7897273287947
ZAGNEL	ZAGNEL	Higlux ZL 6920	28650	150	191	70	IP 67 e IP44	5000(KF)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	HLCO0150C017200840	19830	7897273287930
ZAGNEL	ZAGNEL	Higlux ZL 6921	19800	120	165	70	IP 67 e IP44	3000(KM)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	HLCO0120C013009000	19830	7897273287923
ZAGNEL	ZAGNEL	Higlux ZL 6922	20760	120	173	70	IP 67 e IP44	4000(KM)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	HLCO0120C013009000	19830	7897273287916
ZAGNEL	ZAGNEL	Higlux ZL 6923	20880	120	174	70	IP 67 e IP44	5000(KF)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	HLCO0120C013009000	19830	7897273287909
ZAGNEL	ZAGNEL	Higlux ZL 6924	17200	100	172	70	IP 67 e IP44	3000(KM)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	HLCO0100C011009000	19830	7897273287903
ZAGNEL	ZAGNEL	Higlux ZL 6925	17900	100	179	70	IP 67 e IP44	4000(KM)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	HLCO0100C011009000	19830	7897273287886
ZAGNEL	ZAGNEL	Higlux ZL 6926	17900	100	179	70	IP 67 e IP44	5000(KF)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	HLCO0100C011009000	19830	7897273287979
ZAGNEL	ZAGNEL	Higlux ZL 6927	13020	80	124	70	IP 67 e IP44	3000(KM)	90000	TIPO II - Média - Limitada	0,99	Link	Link	HLB0008C07880950	Clamper - 019830	7897273287862
ZAGNEL	ZAGNEL	Higlux ZL 6928	12800	80	160	70	IP 67 e IP44	4000(KM)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	HIGHLUX 80W	Clamper - 019830	7897273287855
ZAGNEL	ZAGNEL	Higlux ZL 6929	12400	80	155	70	IP 67 e IP44	5000(KF)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	HIGHLUX 80W	Clamper - 019830	7897273287848
ZAGNEL	ZAGNEL	Higlux ZL 6930	9000	60	160	70	IP 67 e IP44	3000(KM)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	HLB0006C012100451	19830	7897273287811
ZAGNEL	ZAGNEL	Higlux ZL 6931	9900	60	165	70	IP 67 e IP44	4000(KM)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	HLB0006C012100451	19830	7897273287804
ZAGNEL	ZAGNEL	Higlux ZL 6932	9900	60	165	70	IP 67 e IP44	5000(KF)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	HLB0006C012100451	19830	7897273287817
ZAGNEL	ZAGNEL	Higlux ZL 6933	8600	50	172	70	IP 67 e IP44	3000(KM)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,97	Link	Link	HLB0005C010600433	19830	7897273287800
ZAGNEL	ZAGNEL	Higlux ZL 6934	9100	50	182	70	IP 67 e IP44	4000(KM)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,97	Link	Link	HLB0005C010600433	19830	7897273287794
ZAGNEL	ZAGNEL	Higlux ZL 6935	8050	50	161	70	IP 67 e IP44	5000(KF)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	HLB0005C010600433	19830	7897273287787
ZAGNEL	ZAGNEL	Higlux ZL 6936	6280	40	157	70	IP 67 e IP44	3000(KM)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	HLA0004C07000490	19830	7897273287770
ZAGNEL	ZAGNEL	Higlux ZL 6937	6600	40	165	70	IP 67 e IP44	4000(KM)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	HLA0004C07000490	19830	7897273287763
ZAGNEL	ZAGNEL	Higlux ZL 6938	6720	40	168	70	IP 67 e IP44	5000(KF)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	HLA0004C07000490	19830	7897273287756
ZAGNEL	ZAGNEL	Higlux ZL 6939	4390	30	153	70	IP 67 e IP44	3000(KM)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	HLA00030C07300340	19830	7897273287749
ZAGNEL	ZAGNEL	Higlux ZL 6940	4390	30	153	70	IP 67 e IP44	4000(KM)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	HLA00030C07300340	19830	7897273287732
ZAGNEL	ZAGNEL	Higlux ZL 6941	4650	30	155	70	IP 67 e IP44	5000(KF)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	HLA00030C07300340	19830	7897273287725
ZAGNEL	ZAGNEL	Higlux ZL 6942	3940	20	152	70	IP 67 e IP44	3000(KM)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	HLA00020C03310480	19830	7897273287718
ZAGNEL	ZAGNEL	Higlux ZL 6943	3360	20	158	70	IP 67 e IP44	4000(KM)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	HLA00020C03310480	19830	7897273287701
ZAGNEL	ZAGNEL	Higlux ZL 6944	3060	20	153	70	IP 67 e IP44	5000(KF)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	HLA00020C03310480	19830	7897273287695
ZAGNEL	ZAGNEL	Higlux ZL 6945	3140	20W	157	70	IP 67 e IP44	3000(KM)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA						

LUMINÁRIA LED

Fornecedores: 57
Produtos: 2451

Atualização: 13/09/2024



FORNECEDOR	MARCA	MODELO	RUÍDO LUMINOSA (db)	POTÊNCIA (W)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	IRC	ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP	TEMP. DE COR (K)	VIDA (h)	CLASSIFICAÇÃO	FACTOR DE POTÊNCIA	ARQUIVO .IES	FOTOS LUMINÁRIA	MODELO CONTROLADOR	COD	MODELO DPS	LÓTUS DE BARRAS
ZAGONEI	ZAGONEI	Lumex Evo ZL-4981	11760	80	147	70	IP 67	5000(KF)	66000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0.99	Link	Link	DRIVER LUMOS EVO 80WLE05910CCD1400510	19830		7897271216749
ZAGONEI	ZAGONEI	Lumex Evo ZL-4983	16920	120	141	70	IP 67	5000(BF)	66000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0.99	Link	Link	DRIVER LUMOS EVO 120WLE059120CCD1000524	19830		7897271216169
ZAGONEI	ZAGONEI	Lumex Evo ZL-4985	12240	80	153	70	IP 67	4000(BN)	66000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0.99	Link	Link	DRIVER LUMOS EVO 80WLE05910CCD1400510	19830		7897271218815
ZAGONEI	ZAGONEI	Lumex Evo ZL-4987	14800	100	148	70	IP 67	4000(BN)	66000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0.99	Link	Link	DRIVER LUMOS EVO 100WLE05910CCD17640510	19830		7897271218859
ZAGONEI	ZAGONEI	Lumex Evo ZL-4989	17520	120	146	70	IP 67	4000(BN)	66000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0.99	Link	Link	DRIVER LUMOS EVO 120WLE059120CCD1000524	19830		7897271218873
ZAGONEI	ZAGONEI	Lumex Evo ZL-4991	11800	80	145	70	IP 67	3000(BH)	66000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0.99	Link	Link	DRIVER LUMOS EVO 80WLE05910CCD1400510	19830		7897271218956
ZAGONEI	ZAGONEI	Lumex Evo ZL-4993	14300	100	143	70	IP 67	3000(BH)	66000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0.99	Link	Link	DRIVER LUMOS EVO 100WLE05910CCD17640510	19830		7897271218962
ZAGONEI	ZAGONEI	Lumex Evo ZL-4995	16800	120	140	70	IP 67	3000(BH)	66000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0.99	Link	Link	DRIVER LUMOS EVO 120WLE059120CCD1000524	19830		7897271218137
ZAGONEI	ZAGONEI	Lumex Evo ZL-5921	21300	180	140	70	IP 67	4000(BN)	50000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0.99	Link	Link	DRIVER LUMOS EVO 180WLE059180CCD16601010	19830		7897271212570
ZAGONEI	ZAGONEI	Lumex Evo ZL-5922	21750	150	145	70	IP 67	4000(BN)	50000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0.99	Link	Link	DRIVER LUMOS EVO 150WLE059150CCD13801010	19830		7897271215726
ZAGONEI	ZAGONEI	Lumex Evo ZL-5955	15000	100	150	70	IP 67	4000(BN)	50000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0.99	Link	Link	DRIVER LUMOS EVO 100WLE05910CCD15500670	19830		7897271219819
ZAGONEI	ZAGONEI	Lumex Evo ZL-5957	12880	80	161	70	IP 67	5000(BF)	66000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0.99	Link	Link	DRIVER LUMOS EVO 80WLE05910CCD10500670	19830		78972712163064
ZAGONEI	ZAGONEI	Lumex Evo ZL-5958	15000	100	150	70	IP 67	5000(BF)	50000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0.99	Link	Link	DRIVER LUMOS EVO 100WLE05910CCD15500670	19830		7897271216315
ZAGONEI	ZAGONEI	Lumex Evo ZL-5962	21750	150	145	70	IP 67	5000(BF)	50000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0.99	Link	Link	DRIVER LUMOS EVO 150WLE059150CCD13801010	19830		78972712164801
ZAGONEI	ZAGONEI	Lumex Evo ZL-5962	21300	180	140	70	IP 67	5000(BF)	50000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0.99	Link	Link	DRIVER LUMOS EVO 180WLE059180CCD16601010	19830		78972712164812
ZAGONEI	ZAGONEI	Lumex Evo ZL-5973	25740	180	143	70	IP 67	3000(BH)	66000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0.99	Link	Link	DRIVER LUMOS EVO 180WLE059180CCD16601010	19830		7897271217432
ZAGONEI	ZAGONEI	Lumex Evo ZL-5974	21750	150	145	70	IP 67	3000(BH)	66000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0.99	Link	Link	DRIVER LUMOS EVO 150WLE059150CCD13801010	19830		7897271217470
ZAGONEI	ZAGONEI	Lumex Evo ZL-5977	18720	120	156	70	IP 67	4000(BN)	66000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0.99	Link	Link	DRIVER LUMOS EVO 120WLE059120CCD15500690	19830		7897271217470
ZAGONEI	ZAGONEI	Lumex Evo ZL-5981	15200	100	152	70	IP 67	3000(BH)	66000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0.99	Link	Link	DRIVER LUMOS EVO 100WLE05910CCD15500670	19830		78972712174817
ZAGONEI	ZAGONEI	Lumex Evo ZL-5985	12640	80	158	70	IP 67	3000(BH)	66000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0.99	Link	Link	DRIVER LUMOS EVO 80WLE05910CCD10500670	19830		7897271217498
ZAGONEI	ZAGONEI	Lumex Evo ZL-5987	21300	150	142	70	IP 67	5000(BF)	66000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0.99	Link	Link	DRIVER LUMOS EVO 150WLE059150CCD13801010	19830		7897271217326
ZAGONEI	ZAGONEI	Lumex Evo ZL-5989	26100	180	145	70	IP 67	5000(BF)	66000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0.99	Link	Link	DRIVER LUMOS EVO 180WLE059180CCD16601010	19830		7897271217352
ZAGONEI	ZAGONEI	Lumex Evo ZL-5991	21100	150	154	70	IP 67	4000(BN)	66000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0.99	Link	Link	DRIVER LUMOS EVO 150WLE059150CCD13801010	19830		7897271218897
ZAGONEI	ZAGONEI	Lumex Evo ZL-5993	26100	180	145	70	IP 67	4000(BN)	66000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0.99	Link	Link	DRIVER LUMOS EVO 180WLE059180CCD16601010	19830		78972712125512
ZAGONEI	ZAGONEI	Lumex Evo ZL-5995	21900	150	146	70	IP 67	3000(BH)	66000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0.99	Link	Link	DRIVER LUMOS EVO 150WLE059150CCD13801010	19830		7897271218139
ZAGONEI	ZAGONEI	Lumex Evo ZL-5997	25380	180	141	70	IP 67	3000(BH)	66000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0.99	Link	Link	DRIVER LUMOS EVO 180WLE059180CCD16601010	19830		78972712181402
ZAGONEI	ZAGONEI	High lux ZL7816	6800	40	170	70	IP67 + IP44	5000	102.000h	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0.99	Link	Link	SS-50VA-L506	Clamper - 019830		7909000000000
ZAGONEI	ZAGONEI	High lux ZL7817	13600	80	170	70	IP67 + IP44	5000	102.000h	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0.99	Link	Link	SS-100VH-E1438	Clamper - 019830		7909000000000
ZAGONEI	ZAGONEI	High lux ZL7818	18700	110	170	70	IP67 + IP44	5000	102.000h	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0.99	Link	Link	SS-100VH-E1438	Clamper - 019830		7909000000000
ZAGONEI	ZAGONEI	High lux ZL7819	25300	150	170	70	IP67 + IP44	5000	102.000h	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0.99	Link	Link	SS-150VH-E2158	Clamper - 019830		7909000000000
ZAGONEI	ZAGONEI	High lux ZL7820	31050	180	173	70	IP67 + IP44	5000	102.000h	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0.99	Link	Link	SS-300VH-E2868	Clamper - 019830		7909000000000
ZAGONEI	ZAGONEI	High lux ZL7821	6800	40	170	70	IP67 + IP44	4000	102.000h	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0.99	Link	Link	SS-50VA-L506	Clamper - 019830		7909000000000
ZAGONEI	ZAGONEI	High lux ZL7822	13600	80	170	70	IP67 + IP44	4000	102.000h	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0.99	Link	Link	SS-100VH-E1438	Clamper - 019830		7909000000000
ZAGONEI	ZAGONEI	High lux ZL7823	18700	110	170	70	IP67 + IP44	4000	102.000h	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0.99	Link	Link	SS-100VH-E1438	Clamper - 019830		7909000000000
ZAGONEI	ZAGONEI	High lux ZL7824	25300	150	170	70	IP67 + IP44	4000	102.000h	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0.99	Link	Link	SS-150VH-E2158	Clamper - 019830		7909000000000
ZAGONEI	ZAGONEI	High lux ZL7825	31050	180	173	70	IP67 + IP44	4000	102.000h	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0.99	Link	Link	SS-300VH-E2868	Clamper - 019830		7909000000000