

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90053/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Instalação de Forro / Peça Decorativa de Gesso - Teto / Parede

Descrição Detalhada: EXECUÇÃO DE FORRO EM DRYWALL COM TARUGAMENTO Execução de forro em drywall com tarugamento contemplando material e instalação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 16.555,50

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (150)

Grupo: G1

2 - Instalação de Forro / Peça Decorativa de Gesso - Teto / Parede

Descrição Detalhada: EXECUÇÃO DE MOLDURAS EM FORRO DE GESSO OU DRYWALL Execução de molduras em forro de gesso ou drywall, com fornecimento de material pela empresa contratada.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 16.734,00

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (200)

Grupo: G1

3 - Instalação de Forro / Peça Decorativa de Gesso - Teto / Parede

Descrição Detalhada: EXECUÇÃO DE SANCAS OU JUNTAS DE DILATAÇÃO EM FORRO Execução de sancas ou juntas de dilatação em forro de gesso ou drywall, com fornecimento de material pela empresa contratada.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 9.427,00

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (100)

Grupo: G1

4 - Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA, 2,10 X 0,80 M Fornecimento e instalação de porta de madeira, semi-oca (leve ou média), padrão médio, para áreas internas, incluindo o fornecimento e instalação de batente, alizares, fechadura, dobradiças e demais acessórios. A porta terá altura entre 2,05 e 2,20 metros, e largura entre 0,70 e 0,90 metros, espessura de 3,50 cm a 4 cm, núcleo semi-sólido (sarrafeado), acabamento em primer para pintura ou verniz. Para a instalação de batentes deve-se garantir uma folga de 15 a 25 mm de cada lado do batente da porta em relação ao vão, aplicar espuma expansiva de alto desempenho para este fim, sendo no mínimo 4 pontos e máximo de 400 mm de distância entre pontos de cada lado, equidistantes, garantindo as extremidades. Cada ponto de aplicação deve ter uma altura de pelo menos 25 a 30 cm, sempre com excesso nas laterais na expansão, para corte posterior. O material do batente será madeira do tipo Cedro (Cedrela fissilis) ou similar, desde que exista o aceite por parte da fiscalização da prefeitura. Fornecimento e instalação de fechadura de embutir com cilindro, incluso execução de furo, em aço inox, maçaneta, lingueta e trincos, com acabamento cromado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 35.250,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (30)

Grupo: G1

5 - Instalação de Forro - Lã de Vidro / Lã de Rocha

Descrição Detalhada: INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE VIDRO/LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWAL Instalação de lã de vidro/lã de rocha na cavidade interna do sistema construtivo em drywall, preenchendo o espaço vazio e aumentando consideravelmente o isolamento termo acústico entre os ambientes.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 350

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 18.469,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (350)

Grupo: G1

6 - Instalação / Remoção / Manutenção - Forro em geral

Descrição Detalhada: MANUTENÇÃO DE FORROS DE GESSO Manutenção de forros de gesso, com fornecimento de material pela empresa contratada.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 33.750,00

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (150)

Grupo: G1

7 - Instalação de Forro / Peça Decorativa de Gesso - Teto / Parede

Descrição Detalhada: PAREDE EM GESSO ACARTONADO (DRYWALL) PARA PAREDES DE ATÉ 3M DE ALTURA Parede com placas de gesso acartonado (drywall), standard (st) cor branca, e = 12,5 mm, 1200 x 2400 mm (l x c) para uso interno, com duas faces simples, com vãos. Perfil guia formato "u" em aço zincado, para estrutura parede drywall, e = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (l x c). Perfil montante, formato "c", em aço zincado, para estrutura parede drywall, e = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (l x c) com espaçamento de 600 mm para parede de até 3m de altura. Fita de papel microperefurado, 50 x 150 mm, para tratamento de juntas de chapa de gesso para drywall. Fita de papel reforçada com lamina de metal para reforço de cantos de chapa de gesso para drywall. Massa de rejunte em pó para drywall, a base de gesso, secagem rápida, para tratamento de juntas de chapa de gesso (com adição de água). A estruturação de bandeira de portas e janelas deve ser feita com uma guia encaixada nas costas dos montantes duplos encaixados, com parafusos e deve ser instalado um montante intermediário seguindo a paginação dos demais montantes da parede. Seguindo sempre as normas que regem o drywall. Em caso de portas mais pesadas, a serem afixadas nos mde (montante duplo encaixado)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 13.770,40

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (80)

Grupo: G1

8 - Instalação de Forro / Peça Decorativa de Gesso - Teto / Parede

Descrição Detalhada: PAREDES COM PLACAS DE DRYWALL S/ VÃO ATÉ 3M Parede com placas de gesso acartonado (drywall), standard (st) cor branca, e = 12,5 mm, 1200 x 2400 mm (l x c) para uso interno, com duas faces simples, sem vãos. Perfil guia formato "u" em aço zincado, para estrutura parede drywall, e = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (l x c). Perfil montante, formato "c", em aço zincado, para estrutura parede drywall, e = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (l x c) com espaçamento de 600 mm para parede de até 3m de altura. Fita de papel microperfurado, 50 x 150 mm, para tratamento de juntas de chapa de gesso para drywall. Fita de papel reforçada com lamina de metal para reforço de cantos de chapa de gesso para drywall. Massa de rejunte em pó para drywall, a base de gesso, secagem rápida, para tratamento de juntas de chapa de gesso (com adição de água). Seguindo sempre as normas que regem o drywall.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 42.615,00

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (250)

Grupo: G1

9 - Instalação de Forro / Peça Decorativa de Gesso - Teto / Parede

Descrição Detalhada: PAREDES COM PLACAS DE DRYWALL S/ VÃO MAIOR 3M Fornecimento e instalação de drywall com placas de gesso acartonado (drywall), standard (st) cor branca, e = 12,5 mm, 1200 x 2400 mm (l x c) para uso interno, com duas faces simples, sem vãos. Perfil guia formato "u" em aço zincado, para estrutura parede drywall, e = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (l x c). Perfil montante, formato "c", em aço zincado, para estrutura parede drywall, e = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (l x c) com espaçamento de 400 mm para parede maior que 3m de altura. Fita de papel microperfurado, 50 x 150 mm, para tratamento de juntas de chapa de gesso para drywall. Fita de papel reforçada com lamina de metal para reforço de cantos de chapa de gesso para drywall. Massa de rejunte em pó para drywall, a base de gesso, secagem rápida, para tratamento de juntas de chapa de gesso (com adição de água). Seguindo sempre as normas que regem o drywall.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 50.925,00

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (300)

Grupo: G1

10 - Instalação de Forro / Peça Decorativa de Gesso - Teto / Parede

Descrição Detalhada: PAREDES COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PAREDE MAIOR QUE 3M Parede com placas de gesso acartonado (drywall), standard (st) cor branca, e = 12,5 mm, 1200 x 2400 mm (l x c) para uso interno, com duas faces simples, com vãos. Perfil guia formato "u" em aço zincado, para estrutura parede drywall, e = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (l x c). Perfil montante, formato "c", em aço zincado, para estrutura parede drywall, e = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (l x c) com espaçamento de 400 mm para parede maior que 3m de altura. Fita de papel microperfurado, 50 x 150 mm, para tratamento de juntas de chapa de gesso para drywall. Fita de papel reforçada com lamina de metal para reforço de cantos de chapa de gesso para drywall. Massa de rejunte em pó para drywall, a base de gesso, secagem rápida, para tratamento de juntas de chapa de gesso (com adição de água). A estruturação de bandeira de portas e janelas deve ser feita com uma guia encaixada nas costas dos montantes duplos encaixados, com parafusos e deve ser instalado um montante intermediário seguindo a paginação dos demais montantes da parede. Seguindo sempre as normas que regem o drywall. Em caso de portas mais pesadas, a serem afixadas nos mde (montante duplo encaixado)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 54.138,00

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (300)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Instalação de Forro / Peça Decorativa de Gesso - Teto / Parede	150	METRO QUADRADO
2	Instalação de Forro / Peça Decorativa de Gesso - Teto / Parede	200	METRO QUADRADO
3	Instalação de Forro / Peça Decorativa de Gesso - Teto / Parede	100	METRO QUADRADO
4	Instalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela	30	UNIDADE
5	Instalação de Forro - Lã de Vidro / Lã de Rocha	350	UNIDADE
6	Instalação / Remoção / Manutenção - Forro em geral	150	METRO QUADRADO
7	Instalação de Forro / Peça Decorativa de Gesso - Teto / Parede	80	METRO QUADRADO
8	Instalação de Forro / Peça Decorativa de Gesso - Teto / Parede	250	METRO QUADRADO
9	Instalação de Forro / Peça Decorativa de Gesso - Teto / Parede	300	METRO QUADRADO
10	Instalação de Forro / Peça Decorativa de Gesso - Teto / Parede	300	METRO QUADRADO