

Pregão Eletrônico**Dados do Processo****Nº Processo**
71**Responsável**
Prefeitura Municipal de Cantagalo - PR**Objeto**

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO, DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA COM RECURSOS ORIGINÁRIOS DA RESOLUÇÃO SESA Nº 773/2019 e 860/2022 ATENÇÃO PRIMÁRIA, RESOLUÇÕES SESA Nº 808/2022 E 605/2024 PROVIGIA PR E PROPOSTA Nº 09556006000124009 INVESTSUS.

Dados Gerais**Situação**

Aguardando Abertura

Início Envio Propostas

24/09/2024 - 13:00

Fim Envio Propostas

08/11/2024 - 08:59

Pregoeiro

Graziele Venson Okonoski

Modo de Disputa

Valor Unitário

Exibir Valor de Referência

Sim

Amparo legal

Lei 14.133/2021, Art. 28, I

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER, CAPACIDADE 12.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 220V.	UN	17	2.314,33	39.343,61
2	1	APARELHO DE TELEVISÃO SMART TV. 50 POLEGADAS, FHD, COM ENTRADA USB E HDMI, COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO.	UN	2	2.037,68	4.075,36
3	1	APARELHO PARA INALAÇÃO DE USO INDIVIDUAL QUE PERMITA A INALAÇÃO EM QUALQUER POSIÇÃO, SEM RISCO DE DERRAMAR O MEDICAMENTO. SILENCIOSO, PARA UTILIZAÇÃO INDIVIDUAL NA ADMINISTRAÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO OU MEDICAMENTOS POR INALAÇÃO. DEVE DISPOR DE CONTROLE DE INTENSIDADE DE NÉVOA TIPO DESLIZANTE E VIR ACOMPANHADO DE: 01 CORPO INALADOR - GERADOR DE ULTRASSOM C/ TRANSDUTOR INCORPORADO, 01 JG C/ 15 COPOS; 01 TUBO CORRUGADO FLEXÍVEL E CONECTORES 105 CM COMP. APROX.; 02 MÁSCARAS, TAMBA DO RESERVATÓRIO, BOQUILHA P/ INALAÇÃO ORAL, MANUAL DE INSTRUÇÕES, CONTROLE DE INTENSIDADE DE NÉVOA, POTÊNCIONAMENTO DESLIZANTE. DIMENSÕES APROXIMADAS 10X14X21CM. PESO MÁX. 1350 G. CONSUMO MAX 17 W. DADOS TÉCNICOS: 110/220 V C/ CHAVE SELETORA. APRESENTAR REGISTRO NO MS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL COMPROVADA, MANUAL E CATÁLOGO EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UN	10	188,00	1.880,00
4	1	ARMÁRIO ESCRITÓRIO, CONFECCIONADO EM AÇO, COM 2 PORTAS E CHAVE MÍNIMO DE 4 PRATELEIRAS EM CHAPA 26 (0,45 MM) SUPORTANTDO ATÉ 30 KG, MEDINDO: 198X90X40, EM PINTURA ELETROSTÁTICA OU EPOXI NA COR CINZA, COM 4 PÉS. (DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO).	UN	2	1.136,28	2.272,56
5	1	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS, NÃO REQUER INSTALAÇÃO HIDRÁULICA. COM FUNCIONAMENTO TOTALMENTE AUTOMÁTICO. PERMITE SELECIONAR A TEMPERATURA DE TRABALHO (DE 120 A 134°C), O TEMPO DE ESTERILIZAÇÃO (ATÉ 60 MINUTOS) E O TEMPO DE SECAGEM (ATÉ 45 MINUTOS). EXCELENTE PRECISÃO E MONITORAMENTO NO CONTROLE DA TEMPERATURA, OBTIDOS ATRAVÉS DE UMA TERMORESISTÊNCIA PT-100. CÂMARA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, REVESTIDA EXTERNAMENTE COM MATERIAL ISOLANTE AO CALOR. POSSUI BANDEJAS CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, TOTALMENTE PERFURADAS PARA PERMITIR UM BOA CIRCULAÇÃO DO VAPOR, FATO QUE GARANTE EXCELENTE QUALIDADE NA ESTERILIZAÇÃO. PORTA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 FUNDIDO, COM ANEL DE VEDAÇÃO EM BORRACHA DE SILICONE RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. POSSUI DISPOSITIVO QUE IMPEDE O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO COM A TAMPA ABERTA. OS CABOS SÃO EM BAQUELITE (ISOLANTE AO CALOR). RESISTÊNCIAS BLINDADAS EM TUBOS DE INOX. RESERVATÓRIO EXTERNO COM CAPACIDADE PARA 4,0 LITROS, COM REAPROVEITAMENTO DA ÁGUA E POSSIBILIDADE DE VÁRIOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE REABASTECIMENTO. GABINETE EM CHAPA DE AÇO CARBONO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EM EPÓXI. APRESENTA ABERTURAS PARA VENTILAÇÃO TIPO VENEZIANAS. PAINEL	UN	4	7.140,00	28.560,00

		DE CONTROLE COM CHAVE ON/OFF, MANÔMETRO, DISPLAY E TECLAS DE CONTROLE. SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA QUE DESLIGA AUTOMATICAMENTE CASO A TEMPERATURA EXCEDA EM 3 °C A TEMPERATURA PROGRAMADA. VÁLVULA DE ALÍVIO DE PRESSÃO REGULADA PARA ATUAR COM PRESSÃO IGUAL OU SUPERIOR À MPTA (MÁXIMA PRESSÃO DE TRABALHO ADMISSÍVEL). SISTEMA ELÉTRICO DE SEGURANÇA COM FUSÍVEL DE PROTEÇÃO E TERMOSTATO DE SEGURANÇA PARA EVITAR A QUEIMA DAS RESISTÊNCIAS E DOS MATERIAIS EM CASO DE FALTA DE ÁGUA. CONSTRUÍDA COM BASE NAS NORMAS ASME E ABNT E ATENDE À NORMA REGULAMENTADORA NR 13. DIMENSÕES EXTERNAS: 44X56X78 CM, INTERNAS MÍNIMAS: 30X60 CM, MÍNIMO DE DUAS BANDEJAS, POTENCIA 2400W, BIVOLT. GARANTIA MÍNIMA DE 18 MESES PARA PEÇAS E SERVIÇOS.				
6	1	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO ELETRÔNICA DIGITAL COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ACOPLADA, VISOR EM LCD DIGITAL, COM CAPACIDADE PARA 200 KG, COM DIVISÕES DE PELO MENOS 100G, PESAGEM IMEDIATA DISPENSANDO PRAQUECIMENTO. ACABAMENTO: EM TINTA ELETROSTÁTICA. TAPETE/PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE. PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA E COM SELETOR DE VOLTAGEM DE 110 E 220 V. AFERIDO PELO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO DE USO EM PORTUGUÊS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NO ESTADO DO PARANÁ. DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT E IPEM.	UN	2	1.233,68	2.467,36
7	1	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PEDIÁTRICA PARA MEDIÇÃO EXCLUSIVA PARA CRIANÇAS ATÉ 2 ANOS DE IDADE. CAPACIDADE DE PESAGEM DE NO MÍNIMO, 15 KG. GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE PESAGEM DE NO MÁXIMO 10 G. MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM 1 INDICADORES DE PESO COM NO MÍNIMO 5 DÍGITOS. FUNÇÃO DE TECLA TARA (ZERO) NO PAINEL FRONTAL. CONSTRUÍDA EM MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA. BANDEJA NO FORMATO DE CONCHA ANATÔMICA E FABRICADA EM MATERIAL RESISTENTE, DE METAL, ACRÍLICO, PLÁSTICO ABS, POLIPROPILENO. ETC. PÉS REGULÁVEIS, REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE (BORRACHA SINTÉTICA, SILICONE, ETC.) CHAVE SELETORA DE TENSÃO DE 100/220 V. AFERIDA E CERTIFICADA PELO IPEM/INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO DE USO EM IDIOMA PORTUGUÊS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NO ESTADO DO PARANÁ.	UN	6	1.061,17	6.367,02
8	1	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS ESTOFADO: COURINO PRETO/ ESPONJA INJETADA/ MADEIRA 15MM; COLUMNA A GÁS COM CAPA TElescópica; PÉS COM 5 RODÍZIOS, CAPACIDADE DE ATÉ 110 KG. (DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO)	UN	10	304,60	3.046,00
9	1	CAMA DE EXAME GINECOLÓGICO ESTRUTURA EM MADEIRA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 15MM, MDF DE FABRICANTE CERTIFICADO, REVESTIDO EM LAMINADO DECORATIVO, NA COR BEGE. DEVERÁ POSSUIR DUAS (2) GAVETAS E UMA (1) PORTA EM CADA LADO, UMA (1) PORTA CENTRAL COM UMA PRATELEIRA INTERNA. OS PUXADORES DEVERÃO SER EM METAL E CROMADOS. O REVESTIMENTO INTERNO DO MÓVEL DEVERÁ SER DO MESMO MATERIAL DA PARTE EXTERNA. AS GAVETAS DEVERÃO SER DESLIZANTES. ATRAVÉS DE CORREDIÇAS TELESCÓPICAS. AS DOBRADIÇAS DEVERÃO SER 35 MM. O LEITO DEVERÁ SER ESTOFADO. REVESTIDO EM CORVIN, SENDO AS PARTES ANTERIOR E POSTERIOR DO LEITO AJUSTÁVEL ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS DUPLAS, UNIDAS ENTRE SI. FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, COM NO MÍNIMO QUATRO (4) POSIÇÕES. O MÓVEL DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE UM PAR DE PERNEIRAS ANATÔMICAS. EM POLIURETANO INJETADO, QUE PERMITAM AJUSTE DE ALTURA E COM MOBILIDADE ÂNTERO-POSTERIOR. A FIXAÇÃO DESTA HASTE DEVERÁ SER FEITA ATRAVÉS DE UMA ESTRUTURA COM NO MÍNIMO 14 1 X 5,5 CM. DEVERÁ POSSUIR GAVETA PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS, EM AÇO INOX E PUXADOR EM INOX. A GAVETA DEVERÁ POSSUIR O MESMO TAMANHO DA ABERTURA FEITO NO MÓVEL PARA A MESMA, NÃO PODENDO FICAR ESPAÇO PARA ACÚMULO DE SUJEIRAS. A GAVETA FECHADA NÃO PODERÁ FICAR. MAIS DO QUE 2 CM INTERNAMENTE O MÓVEL. DIMENSÕES DO MÓVEL (VARIAÇÃO PERMITIDA 5%): COMPRIMENTO 1.85 M, LARGURA 0,64 M ALTURA 0.76 M. DIMENSÕES DO ESTOFAMENTO: (VARIAÇÃO PERMITIDA 5%: COMPRIMENTO 1,85 M LARGURA 0,64 M ALTURA NA CABECEIRA 0,15 M E NOS PÉS E PARTE CENTRAL 0,10 M. O REVESTIMENTO ESTOFADO DEVERÁ APRESENTAR ESPUMA COM DENSIDADE 28. A MARCA DO FABRICANTE DEVERÁ VIR GRAVADA NA MACA OU EM PLAQUETA METÁLICA FIXADA DE FORMA RESISTENTE NA CAMA. GARANTIA DE UM ANO. FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT.	UN	3	1.722,67	5.168,01
		COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO COM PINTURA INTERNA DO RESERVATÓRIO ANTIOXIDANTE, PROTETOR				

10	1	TÉRMICO, PROTEÇÃO PARA MOTOR ELÉTRICO E FILTROS NA ENTRADA E SAÍDA DE AR, ATENDE 1 OU MAIS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: TENSÃO 220 V; POTENCIA MÍNIMA: 1700W (2,28 HP). DESLOCAMENTO TEÓRICO APROXIMADO 424 L/MIN; PRESSÃO MÁXIMA: 8 BAR; BAIXO RUÍDO; GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 1 ANO. COM REGISTRO NA ANVISA.	UN	2	3.836,30	7.672,60
11	1	COMPUTADOR COM PROCESSADOR DE NO MÍNIMO 6 NÚCLEOS COMPUTADOR COM PROCESSADOR DE NO MÍNIMO 6 NÚCLEOS E COM NO MÍNIMO 6 THREADS, COM NO MÍNIMO 9 MB DE CACHE, COM CLOCK MÍNIMO DE 3.00GHZ, COM TURBO CACHE DE NO MÍNIMO 4.0 GHZ, COM BARRAMENTO DE MEMÓRIA DDR 4 DE NO MÍNIMO 2400MHZ, COM MEMÓRIA DE NO MÍNIMO 16 GB, COM PLACA MÃE CONTENDO SOM, VIDEO E REDE INTEGRADOS, COM SUPORTE A HDMI, ARMAZENAMENTO A PARTIR DE UM SSD DE NO MÍNIMO 480 GB, ACOMPANHADO DE: MONITOR LCD OU LED, DE NO MÍNIMO 21 POLEGADAS; MOUSE OPTICO E TECLADO USB, KIT MULTIMÍDIA E NOBREAK MÍNIMO 1200 VA, COM 4 TOMADAS, COM INDICADOR LUMINOSO DE REDE, COM CONEXÃO CABO E TOMADAS, BIVOLT, GARANTIA DE 12 MESES.	UN	8	3.864,97	30.919,76
12	1	DESFIBRILADOR SEMI AUTOMÁTICO APARELHO COM MEDIDAS MÁXIMAS DE 250X140X300MM, POSSUINDO ONDA BIFÁSICA PARA CHOQUE, AJUSTE AUTOMÁTICO DE IMPEDÂNCIA PARA O USO EM ADULTOS OU EM CRIANÇAS. O CHOQUE PARA ADULTOS DEVERÁ SER, NO MÍNIMO, DE 100 J (CEM JOULES). O CHOQUE PARA CRIANÇAS DEVERÁ SER, NO MÍNIMO, DE 50 J (CINQUENTA JOULES). DEVERÁ ACOMPANHAR BATERIA NÃO RECARREGÁVEL DE LÍTIO DE ALTA PERFORMANCE L PARA NO MÍNIMO 50 CHOQUES OU 6 HORAS DE MONITORIZAÇÃO. O PESO MÁXIMO DO CONJUNTO COMPLETO (DEA, BATERIA, BOLSA E ELETRODOS) NÃO PODERÁ EXCEDER A 2,0 (DOIS) QUILOGRAMAS. DEVERÁ ACOMPANHAR TRÊS PARES DE ELETRODOS ADESIVOS PARA ADULTO E UM PAR DE ELETRODOS ADESIVOS PARA CRIANÇAS, MULTIFUNCIONAIS, DESCARTÁVEIS. DEVERÁ POSSUIR INSTRUÇÕES DE ÁUDIO BEM CLARAS E ÍCONES VISUAIS AUTOEXPLICATIVOS DOS PROCEDIMENTOS DE RCP. DE ACORDO COM AS NORMAS ANVISA.	UN	1	11.109,47	11.109,47
13	1	DETECTOR DE BATIMENTOS CARDÍACO FETAL PORTÁTIL, TECNOLOGIA DIGITAL. DISPLAY: LCD COLORIDO MÍNIMO DE 2.4; FAIXA DE MEDIÇÃO: 30 A 240BPM. ALIMENTADO POR BATERIA MÍNIMA DE 9 V, QUE PERMITA GUARDA DO CRISTAL. GRAU DE PROTEÇÃO: SONDA IPX7. DEVERÁ ESTAR ACONDICIONADO EM ESTOJO DE COURO. MEDIDAS APROXIMADAS: 4 X 8 X 18 CM. DEVERÁ TRAZER A MARCADO FABRICANTE E LOTE GRAVADA NO APARELHO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. APRESENTAR CATÁLOGO E MANUAL EM PORTUGUÊS, REGISTRO NO MS/ANVISA. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO. COMPROVAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO PARANÁ.	UN	6	1.440,67	8.644,02
14	1	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO MONTADO EM ARMAÇÃO DE MATERIAL PLÁSTICO, ENVOLTA POR AMORTECEDOR EMBORRACHADO PARA MAIOR RESISTÊNCIA A QUEDAS. DEVERÁ SER PARA RESISTENTE A DESREGULAGEM ADULTO - FREQUENTE. COM GRADUAÇÃO DE 00 A 300 MM HG. POSSIBILITAR GIRO DE 360 GRAUS SOBRE SEU EIXO PARA FACILITAR VISUALIZAÇÃO. BRAÇADEIRA, CONFECCIONADA EM NYLON SILICONADO, DE 1ª QUALIDADE. ANTIALÉRGICO, RESISTENTE, EXTREMIDADE FLEXÍVEL, IMPERMEÁVEL. FECHO COM VELCRO RESISTENTE. DEVERÁ CONTER A MARCA DO FABRICANTE, INDICAÇÃO DO TAMANHO DA CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO, COM O COMPRIMENTO TOTAL DE 54 CENTÍMETROS. LARGURA DE 14,5 CENTÍMETROS, INDICADO PARA VERIFICAÇÃO ADEQUADA DA PRESSÃO ARTERIAL EM ADULTOS E CONTER INDICAÇÃO DO PONTO CORRETO DE POSICIONAMENTO SOBRE A ARTÉRIA. VÁLVULA - PEÇA EM METAL LEVE, DE MECANISMOS NAS OPERAÇÕES DE RETENÇÃO E ESVAZIAMENTO DO AR COMPRIMIDO. MANGUITO: ADULTO, AMBIDESTRO, ANTIALÉRGICO. LIVRE DE LÁTEX, BOLSA E PÉRA CONFECCIONADAS EM BORRACHA ESPECIAL DE COMPROVADA VEDAÇÃO E RESISTÊNCIA, LIVRE DE LÁTEX, DEVERÁ POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DA MARCA EL FABRICANTE DO PRODUTO NA BRAÇADEIRA E NO MANÔMETRO. DEVERÁ SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM BOLSA PLÁSTICA, COURVIN OU OUTRO MATERIAL RESISTENTE. GARANTIA MÍNIMA DE CALIBRAÇÃO DE 05 ANOS, COMPROVADA ATRAVÉS DE CARTA DO FORNECEDOR. OS APARELHOS QUANDO ENTREGUES DEVERÃO VIR ACOMPANHADOS DO LAUDO TÉCNICO DO IPEM CERTIFICANDO SUA AFERIÇÃO INDIVIDUALMENTE E REGISTRO NO MS/ANVISA, APRESENTAR CATÁLOGO E MANUAL EM PORTUGUÊS.	UN	15	322,63	4.839,45
		ESFIGMOMANÔMETRO PEDIÁTRICO MONTADO EM ARMAÇÃO DE MATERIAL PLÁSTICO, ENVOLTA POR AMORTECEDOR EMBORRACHADO PARA MAIOR RESISTÊNCIA A DESREGULAGEM FREQUENTE, COM GRADUAÇÃO DE 00 A 300 MM HG. POSSIBILITAR GIRO DE 360				

15	1	<p>GRAUS SOBRE SEU EIXO PARA FACILITAR VISUALIZAÇÃO. BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM NYLON ESTAMPADO, DE 1ª QUALIDADE, ANTIALÉRGICO, RESISTENTE, EXTREMIDADE FLEXÍVEL IMPERMEÁVEL. FECHO COM VELCRO RESISTENTE. DEVERÁ CONTER A MARCA DO FABRICANTE. INDICAÇÃO DO TAMANHO DA CIRCUNFERÊNCIA BRAÇO, COM O COMPRIMENTO TOTAL DE 28,5 CENTÍMETROS. LARGURA DE 9 CENTÍMETROS, INDICADO PARA VERIFICAÇÃO ADEQUADA DA PRESSÃO ARTERIAL EM CRIANÇAS E CONTER INDICAÇÃO DO PONTO CARRETO DE POSICIONAMENTO SOBRE A ARTÉRIA. VÁLVULA - PEÇA EM METAL LEVE, DE MECANISMOS NAS OPERAÇÕES DE RETENÇÃO E L ESVAZIAMENTO DO AR COMPRIMIDO. MANGUITO: ADULTO, AMBÍDESTRO. ANTIALÉRGICO, LIVRE DE LÁTEX. BOLSA E PERA CONFECCIONADAS EM BORRACHA ESPECIAL DE COMPROVADA VEDAÇÃO E RESISTÊNCIA, LIVRE DE LÁTEX. DEVERÁ POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DA MARCA E FABRICANTE DO PRODUTO NA BRAÇADEIRA E NO MANÔMETRO. EMBALAGEM DEVERÁ SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE E M BOLSA PLÁSTICA, COURVIN OU OUTRO MATERIAL RESISTENTE. GARANTIA MÍNIMA DE CALIBRAÇÃO DE 05 ANOS, COMPROVADA ATRAVÉS DE CARTA DO FORNECEDOR. OS APARELHOS QUANDO ENTREGUES DEVERÃO VIR ACOMPANHADOS DO LAUDO TÉCNICO DO IPEM CERTIFICANDO SUA AFERIÇÃO INDIVIDUALMENTE, E REGISTRO NO MS/ANVISA. COMPROVAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO L ESTADO DO PARANÁ. APRESENTAR CATÁLOGO E MANUAL EM PORTUGUÊS.</p>	UN	6	181,00	1.086,00
16	1	<p>ESTETOSCÓPIO ADULTO COM DUAS OLIVAS MALEÁVEIS DE BORRACHA MACIA OU SIMILAR, COM SISTEMA DE FIXAÇÃO SEM ROSCA. FORMATO DUO-SONIC QUE PERMITA AUSCULTA DE SONS DE BAIXA E ALTA FREQUÊNCIA, COM AUDIBILIDADE DE 20 A 500 HZ. PODENDO OCORRER VARIAÇÃO DE ATÉ 10 HZ PARA O MENOR VALOR E DE ATÉ 20 HZ PARA O MAIOR VALOR. O DIAFRAGMA DEVERÁ POSSUIR UMA ESPESSURA ENTRE 200 E 350 MIGRA E DEVERÁ CONTER ANEL NÃO FRIO FLEXÍVEL E CONSISTENTE. FACILITANDO SUA LIMPEZA. BORDA DO SINO COM PROTEÇÃO DE BORRACHA MACIA E CONSISTENTE. NA EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ POSSUIR MOLA NA JUNÇÃO DOS TUBOS AURICULARES, PERMITINDO FLEXIBILIDADE E DISTENSIBILIDADE, PROPORCIONANDO ADAPTAÇÃO SUAVE DAS OLIVAS NOS CONDUTOS AUDITIVOS EXTERNOS. DEVERÁ SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. GARANTIA DE NO MÍNIMO UM (1) ANO. APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA, MANUAL E CATÁLOGO EM PORTUGUÊS.</p>	UN	15	347,42	5.211,30
17	1	<p>ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO COLOR COM DUAS OLIVAS MALEÁVEIS DE BORRACHA MACIA OU SIMILAR, COM SISTEMA DE FIXAÇÃO SEM ROSCA FORMATO DUO- SONIC QUE PERMITA AUSCULTA DE SONS DE BAIXA E ALTA FREQUÊNCIA, COM AUDIBILIDADE DE 20 A 500 HZ. PODENDO OCORRER VARIAÇÃO DE ATÉ 10 HZ PARA O MENOR VALOR E DE ATÉ 20 HZ PARA O MAIOR VALOR. O DIAFRAGMA DEVERÁ POSSUIR UMA ESPESSURA ENTRE 200 E 350 MICRA E DEVERÁ CONTER ANEL NÃO FRIO FLEXÍVEL E CONSISTENTE, FACILITANDO SUA LIMPEZA. BORDA DO SINO COM PROTEÇÃO DE BORRACHA MACIA E CONSISTENTE. L NA EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ POSSUIR MOLA NA JUNÇÃO DOS TUBOS AURICULARES, PERMITINDO FLEXIBILIDADE E DISTENSIBILIDADE, PROPORCIONANDO ADAPTAÇÃO SUAVE DAS OLIVAS NOS CONDUTAS AUDITIVOS EXTERNOS. COM SETE CARINHAS DE ANIMAIS QUE PODEM SER ACOPLADAS NO AUSCULTADOR, DISTRAI A ATENÇÃO DAS CRIANÇAS, PROPORCIONANDO MENOR "STRESS" E MAIOR CONFORTO DURANTE A AVALIAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE. DEVERÁ SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. GARANTIA DE NO MÍNIMO UM (1) ANO. APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA, MANUAL E CATÁLOGO EM PORTUGUÊS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL COMPROVADA NO ESTADO DO PARANÁ.</p>	UN	3	328,00	984,00
18	1	<p>FOCO AUXILIAR LUMINÁRIA FLEXÍVEL COM LÂMPADA, ESTRUTURA EM TUBO REDONDO DE 1" X 1, 20 MM, COM ANEL DE FIXAÇÃO, HASTE FLEXÍVEL E CROMADA, PÉS EM FERRO FUNDIDO, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, ALTURA APROXIMADA DE 1,10 CM E MÁXIMO DE 1,60 CM. O FIO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DEVE TER NO MÍNIMO 1,30 M. ACOMPANHA LÂMPADA DE 110 V. GARANTIA DE UM ANO. FABRICADO DE ACORDO COM NORMAS DA ABNT E REGISTRO ANVISA.</p>	UN	6	643,33	3.859,98
19	1	<p>IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL: 50 FOLHASTECHNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER ELETROFOTOGRAFICOVELOCIDADE MAXIMA EM PRETO (PPM): 21 PPMRESOLUÇÃO (MÁXIMA) EM DPI: ATÉ 2400 X 600 DPIDUPLEX: MANUALCAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPEL: 150 FOLHASEMULAÇÃO: GDITEMPO DE IMPRESSÃO DA PRIMEIRA PÁGINA: MENOS DE 10 SEGUNDOSMEMÓRIA PADRÃO: 1 MBOUTROS CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSÃO: MODO ECONOMIA DE TONER, IMPRESSÃO N EM 1, IMPRESSÃO DE PÔSTERES, CABEÇALHO E RODAPÉ DE PÁGINAS, IMPRESSÃO DE MARCA D 'ÁGUA, IMPRESSÃO DUPLEX MANUAL E IMPRESSÃO DE FOLHETOS.PROCESSADOR: 200</p>	UN	8	3.070,00	24.560,00

		MHZMODO TONER SAVE: SIMTIPOS DE PAPEL: PAPEL NORMAL, FINO E RECICLADOTAMANHOS DO PAPEL: A4, A5, CARTA E OFÍCIOGRAMATURA DE PAPEL: 65 A 105 G /M2CERTIFICAÇÃO ENERGY STAR.				
20	1	LIXEIRA/BALDE A PEDAL CAPACIDADE DE 20 LITROS, CONFECCIONADA EM AÇO OU FERRO PINTADO	UN	10	109,57	1.095,70
21	1	MESA ESCRITÓRIO NA COR CINZA; COM 3 GAVETAS SENDO UMA COM CHAVE; MEDINDO: 75CM ALTURA X 150 CM LARGURA X 60 CM PROFUNDIDADE, TAMPO EM MDF OU MDP, PÉS EM AÇO. (DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO)	UN	3	673,99	2.021,97
22	1	MOCHO - BANQUETA GIRATÓRIA COM ENCOSTO, A GÁS, TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL, ALTURA REGULÁVEL COM APOIO PARA OS PÉS. ALTURA MÍNIMA DE 0,46 M X MÁXIMA TIPO DE 0,61 M. ESTOFAMENTO EM CORVIN, RESISTENTE E IMPERMEÁVEL E COM BASE RÍGIDA. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UN	6	601,00	3.606,00
23	1	NEGATOSCÓPIO UM CORPO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL OU CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE. PAINEL EM ACRÍLICO FOSCO, COM PRESILHAS PARA FIXAÇÃO DO FILME. A CARÇA DEVERÁ TER ATERRAMENTO. UTILIZAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES COM TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT, MANUAL E FREQUÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO DE 60 HZ. DEVERÁ POSSUIR CHAVE LIGA-DESLIGA PARA ACIONAMENTO DAS LÂMPADAS. DIMENSÕES DO PRODUTO - DIMENSÕES: 45 CM (A) X 50 CM (L). - ESPESSURA: 4,5 CM. - DIMENSÕES ÁREA DE VISUALIZAÇÃO: 35 CM (A) X 46 CM (L). - COMPRIMENTO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO: 80 CM. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ANVISA.	UN	4	1.666,51	6.666,04
24	1	NOTEBOOK - COMPUTADOR PORTÁTIL ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. COM PROCESSADOR QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 2.4 GHZ; UNIDADE DE ARMAZENAMENTO SSD 240 GB INTERFACE PCIE NVME M.2 , MEMÓRIA RAM DE 8 GB, EM 2 MÓDULOS IDÊNTICOS DE 4 GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 3000 MHZ OU SUPERIOR, TELA LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS WIDESCREEN, ANTI REFLEXO, SUPORTAR RESOLUÇÃO FULL HD (1920 X 1080 PIXELS), RETRO ILUMINADA POR LED, O TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE Ç E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO PADRÃO ABNT2, MOUSE TOUCHPAD COM 2 BOTÕES INTEGRADOS, MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB E BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL), INTERFACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FÊMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N/AC, BLUETOOTH MÍNIMO 4.0. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS), BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO ION DE LÍTIO COM NO MÍNIMO 4 CÉLULAS, FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM O ITEM, POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0, 1 HDMI OU DISPLAY PORT E 1 VGA, LEITOR DE CARTÃO, WEBCAM FULL HD (1080 P). DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MALETA DO TIPO ACOLCHOADA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO.	UN	4	3.916,33	15.665,32
25	1	OTOSCÓPIO EQUIPAMENTO PARA EXAME VISUAL DO OUVIDO. OTOSCÓPIO EM FIBRA ÓPTICA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA. LÂMPADA HALÓGENA, LENTE DE AUMENTO DE 2.5X E 05 ESPÉCULOS PERMANENTES DE PLÁSTICO COM DIÂMETROS APROXIMADOS: 2.5MM- 3.0MM- 3.5MM-4.0MM- 8.0MM. POSSUIR REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE E ENCAIXE PARA VISOR SOBRESSALENTE. POSSUIR CABO EM AÇO INOXIDÁVEL. POSSUIR VISOR ARTICULADO AO CABEÇOTE E MÓVEL. ACOMPANHARÁ LÂMPADA E VISOR SOBRESSALENTE. A PRESENTAR CABO EM AÇO INOXIDÁVEL DE TAMANHO MÉDIO PARA PILHAS. POSSUIR LUPA REDONDA. POSSUIR CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ DESEJÁVEL. ALIMENTAÇÃO POR PILHAS MÉDIAS COMUNS. ACOMPANHA ESTOJO REFORÇADO PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE. CONTEUDO: LÂMPADA DE NO MÍNIMO 20 MIL HORAS E VISOR SOBRESSALENTE E 05 (CINCO) ESPÉCULOS PERMANENTES DE PLÁSTICO. GARANTIA DE 1 ANO. APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA. MANUAL E CATÁLOGO EM PORTUGUÊS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NO ESTADO DO PARANÁ.	UN	3	1.508,00	4.524,00
		OXÍMETRO DE PULSO E DE MESA COM TELA DE CRISTAL LÍQUIDO DE NO MÍNIMO 7" E CAPAZ DE SER UTILIZADO EM QUALQUER AMBIENTE, TELA COM CURVA PLETISMOGRÁFICA, UTILIZAÇÃO EM PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS. DEVE POSSUIR GRÁFICO DE BARRAS DAS ÚLTIMAS 24 H, DEVE FUNCIONAR EM 110/220 AUTOMATICAMENTE. BATERIA INTERNA, RECARREGÁVEL, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 H, PESO INFERIOR A 3 KG ALÉM DOS ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS FORNECER PARA CADA EQUIPAMENTO: 02 SENSORES ADULTO DE DEDO, 01 SENSOR PEDIÁTRICO DE DEDO. LIMITES DE LEITURA E				

26	1	ALARMES MÍNIMOS: ALARMES: LIMITES AJUSTÁVEIS E AUTOMÁTICOS PARA SPO2 E PULSO, MÁXIMOS E MÍNIMOS. ÁUDIO: VOLUME AJUSTÁVEL, 2 MINUTOS DE SILENCIOSO OU DESLIGADO. VISUAL: VALORES DE SPO2 E PULSO, E BARRA DE ALERTA PISCARÃO INDICANDO QUE ALGUM ALARME FOI ULTRAPASSADO. PULSO: FAIXA 30-250 BPM PRECISÃO: 2BPM RESOLUÇÃO: 1BPM TEMPO DE MÉDIA: 8 SEGUNDOS SATURAÇÃO: FAIXA: 0- 100% PRECISÃO: 2% RESOLUÇÃO: 1% TEMPO DE MÉDIA: 8 SEGUNDOS. ÁUDIO: OS ALARMES E PULSO DEVERÃO POSSUIR TONALIDADE VARIÁVEL COM A MUDANÇA NO VALOR DA SATURAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.	UN	2	4.940,30	9.880,60
27	1	POLTRONA RECLINÁVEL COM BANQUETA PARA REPOUSO DESCRIÇÃO - COM ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO DE 25X 25 X 1,20 MM ESMALTADOS. COM ASSENTO E ENCOSTO, APOIO DOS BRAÇOS E BANQUETA ESTOFADOS COM ESPUMA DE LÁTEX DE ALTA DENSIDADE DE QUALIDADE COMPROVADA, SENDO TODA A ESTRUTURA EXTERNA DA POLTRONA REVESTIDA EM COURVIN LAVÁVEL NA COR AZUL. ENCOSTO RECLINÁVEL (MÍNIMO DE 03 POSIÇÕES) ATÉ 1750, COM FIXAÇÃO NAS COSTAS POR MEIO DE BORBOLETA. PÉS COM PONTEIRA DE BORRACHA. PINTURA EPÓXI OU ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA: 0,45 M DE ALTURA (CHÃO X ASSENTO) X 65 CM ALTURA DO ENCOSTO X 0,50 M LARGURA. DIMENSÕES APROXIMADAS DA BANQUETA DE 0,35 M DE ALTURA X 0,55 CM DE COMPRIMENTO. DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT.	UN	6	1.168,66	7.011,96
28	1	REANIMADOR MANUAL (AMBU) ADULTO BALÕES AUTO-INFLÁVEIS TRANSPARENTES QUE PERMITEM PRATICAR VENTILAÇÃO ARTIFICIAL MANUAL SOBRE MÁSCARA, SOBRE SONDA DE ENTUBAÇÃO OU CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, REUTILIZÁVEIS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: EM SILICONE TRANSLÚCIDO DE ALTA QUALIDADE, AUTOCLAVÁVEL, COM VÁLVULA POP-OFF DE ALÍVIO DE PRESSÃO, VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE COM MEMBRANA DE SEGURANÇA NA PORÇÃO ANTERIOR, QUE SE CONECTA A UMA MÁSCARA TRANSPARENTE REMOVÍVEL PARA VISUALIZAÇÃO DA FACE DO PACIENTE. RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO TIPO BOLSA, REMOVÍVEL, CONECTADO A UMA VÁLVULA POSTERIOR, COM ENTRADA SUPLEMENTAR DE OXIGÊNIO E DE AR AMBIENTE. CAPACIDADES: ADULTO, BALÃO AUTO-INFLÁVEL COM VOLUME MÍNIMO DE 1.800 ML E RESERVATÓRIO MÍNIMO DE 2000 ML. DEVE SER FORNECIDA: UMA MÁSCARA, COM A SEGUINTE CARACTERÍSTICA: TAMANHO ADULTO. MÁSCARA RÍGIDA TRANSPARENTE COM BORDA MALEÁVEL DE SILICONE OU BORDA INFLÁVEL; DEVE CUMPRIR NORMAS ISO 10651-1 4: 2002 E ISO 83821 1988. DEVE SER TOTALMENTE DESMONTÁVEL PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO E DOBRÁVEL PARA ARMAZENAMENTO, DEVE SER COMPATÍVEL COM TODAS AS CÂNULAS E TUBOS ENDOTRAQUEAIS. POSSUIR TESTES DE FUNCIONAMENTO DESCRITOS O MANUAL PARA GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO SEMPRE QUE O MESMO FOR MONTADO. TODAS AS PARTES E ACESSÓRIOS DEVEM SER LIVRES DE LÁTEX.	UN	3	293,32	879,96
29	1	REANIMADOR MANUAL (AMBU) PEDIÁTRICO BALÕES AUTO-INFLÁVEIS TRANSPARENTES QUE PERMITEM PRATICAR VENTILAÇÃO ARTIFICIAL MANUAL SOBRE MÁSCARA, SOBRE SONDA DE ENTUBAÇÃO OU CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, REUTILIZÁVEIS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: EM SILICONE TRANSLÚCIDO DE ALTA QUALIDADE, AUTOCLAVÁVEL, COM VÁLVULA POP-OFF DE ALÍVIO DE PRESSÃO, VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE COM MEMBRANA DE SEGURANÇA NA PORÇÃO ANTERIOR, QUE SE CONECTA A UMA MÁSCARA TRANSPARENTE REMOVÍVEL PARA VISUALIZAÇÃO DA FACE DO PACIENTE. RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO TIPO BOLSA, REMOVÍVEL, CONECTADO A UMA VÁLVULA POSTERIOR, COM ENTRADA SUPLEMENTAR DE OXIGÊNIO E DE AR AMBIENTE. CAPACIDADES: PEDIÁTRICO, BALÃO AUTO-INFLÁVEL COM VOLUME MÍNIMO DE 500 ML E RESERVATÓRIO MÍNIMO DE 2000 ML. DEVE SER FORNECIDA: UMA MÁSCARA, COM A SEGUINTE CARACTERÍSTICA: TAMANHO PEDIÁTRICO. MÁSCARA RÍGIDA TRANSPARENTE COM BORDA MALEÁVEL DE SILICONE OU BORDA INFLÁVEL; DEVE CUMPRIR NORMAS ISO 10651-1 4: 2002 E ISO 83821 1988. DEVE SER TOTALMENTE DESMONTÁVEL PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO E DOBRÁVEL PARA ARMAZENAMENTO, DEVE SER COMPATÍVEL COM TODAS AS CÂNULAS E TUBOS ENDOTRAQUEAIS. POSSUIR TESTES DE FUNCIONAMENTO DESCRITOS O MANUAL PARA GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO SEMPRE QUE O MESMO FOR MONTADO. TODAS AS PARTES E ACESSÓRIOS DEVEM SER LIVRES DE LÁTEX.	UN	3	324,60	973,80
30	1	SUPORTE PARA SORO TIPO COLUNA TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1" DE DIÂMETRO COM ANEL DE REGULAGEM, HASTE EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE ¾ DE DIÂMETRO COM 4 GANCHOS NA EXTREMIDADE SUPERIOR, BASE COM 4 PÉS DE FERRO FUNDIDO, PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA, COM RODÍZIOS, DIMENSÕES APROXIMADAS DE NO MÁXIMO 2,40 E MÍNIMO DE 1,70 M. GARANTIA DE UM ANO.	UN	10	552,97	5.529,70

31	1	TABLET COM CARREGADOR, CAPA, CABO USB, TECLADO COM AS SEGUINTE CARACTERISITICAS MÍNIMAS: • MEMÓRIA RAM: 8 GB • TAMANHO DA TELA: 10.4 " 2K 4G • CAPACIDADE: 128 GB • SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID 13.0. 7000 MAH • COM PROCESSADOR DUAL-CORE CORTEX-A75, HEXA-CORE CORTEX-A55 DE 2GHZ. • RESOLUÇÃO DA TELA DE 1200PX X 2000PX. • COM LEITOR MICRO-SD. • POSSUI GPS INTEGRADO. • MEMÓRIA INTERNA EXPANSÍVEL ATÉ 1 TB COM FONTE EXTERNA. • WIFI CÂMERA 8MP + SELFIE 5MP • COM ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO. • COR PRETO	UN	13	3.093,00	40.209,00
32	1	VEÍCULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, COR BRANCA, 0KM COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MOTOR • MOTORIZAÇÃO: 1.0 • POTENCIA: 71 CV GASOLINA E 75 CV ALCOOL • ALIMENTAÇÃO: INJEÇÃO ELETRÔNICA TRANSMISSÃO/DIREÇÃO • CÂMBIO: MANUAL DE 5 MARCHAS • SISTEMA DE DIREÇÃO: ELÉTRICA PNEUS E RODAS • PNEU: 195/65 R15 • RODAS: EM AÇO 15" COM CALOTAS COMBUSTÍVEL: • COMBUSTÍVEIS: GASOLINA E ETANOL • CAPACIDADE DO TANQUE: 47 LITROS PORTA MALAS: • CAPACIDADE: 300 LITROS SEGURANÇA/CONFORTO: • ABERTURA ELÉTRICA DA TAMPA DE COMBUSTÍVEL • AIRBAGS DUPLO • CHAVE TIPO CANIVETE • INDICADORES DE DIREÇÃO LATERAIS NOS RETROVISORES EXTERNOS • INDICADORES DE DIREÇÃO LATERAIS NOS RETROVISORES EXTERNOS • AR CONDICIONADO • COMPUTADOR DE BORDO • LIMPADOR E DESEMBACADOR DO VIDRO TRASEIRO • VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS • RÁDIO COM BLUETOOTH COM AUTOFALANTES • TOAMDA 12 V • BANCOS REVESTIDOS EM TECIDO E COM APOIO PARA CABEÇA ARA TODOS OS PASSAGEIROS	UN	1	82.932,00	82.932,00