

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2024-000

1 - Itens da Licitação

1 - Classificação de Produto ( Material )			
<b>Descrição Detalhada:</b> Ar Condicionado: Modelo Split, capacidade mínima de 12.000 BTU’S, sistema Inverter, ciclo quente e frio, classe A de consumo de energia, controle remoto sem fio digital, filtro anti-bactéria removível e lavável. Garantia mínima de um ano. Produto certificado pelo INMETRO.			
<b>Tratamento Diferenciado:</b> Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
<b>Aplicabilidade Decreto 7174/2010:</b>	Não		
<b>Quantidade Total:</b>	7		
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Valor Total (R\$):</b>	12.901,00		
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	UNIDADE		
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b>	0,01		
<b>Local de Entrega (Quantidade):</b>	Sertanópolis/PR (7)		

2 - Classificação de Produto ( Material )			
<b>Descrição Detalhada:</b> Armário Vitrine Hospitalar: Armário Vitrine com 2 portas, estrutura em chapa de aço, acabamento em pintura epóxi com tratamento ferruginoso. Portas e vidros laterais com no mínimo 3mm. Com no mínimo 4 prateleiras de vidro de no mínimo 4mm. Chave para trancar. Dimensões aproximadas: 650mm X 400mm X 1600mm (CxPxX). Garantia mínima de 12 meses.			
<b>Tratamento Diferenciado:</b> Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
<b>Aplicabilidade Decreto 7174/2010:</b>	Não		
<b>Quantidade Total:</b>	2		
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Valor Total (R\$):</b>	3.314,00		
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	UNIDADE		
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b>	0,01		
<b>Local de Entrega (Quantidade):</b>	Sertanópolis/PR (2)		

3 - Classificação de Produto ( Material )			
<b>Descrição Detalhada:</b> Bomba de Infusão: Bomba de Infusão para Equipo Universal: Tela LCD: Uma tela LCD TFT de 2,8 polegadas oferece alto contraste e visibilidade, com nitidez e clareza, mesmo a uma distância de 5 metros. Remoção inteligente de oclusão: quando a linha de infusão estiver ocluída, o motor de passo gira de forma inversa para liberar a pressão acumulada na linha de infusão. Alta precisão: a precisão do fluxo e volume da infusão. Fonte de energia externa bivolt. Faixa de ajuste da taxa de fluxo: 0,01 – 1,800ml/h (Com a resolução de 0,01ml/h). Precisão da taxa de fluxo (desempenho essencial): ± 3%. Faixa de Volume a ser Administrado (VTBI): 0,01~9999ml, Com a resolução de 0,01ml. Precisão do volume de infusão (desempenho essencial): ± 3%. Taxa de purga: 1ml/h~800ml/h ajustável ±20%. Pressão máxima de infusão: >160kPa. Alarme de oclusão (pressão) (desempenho essencial). Máximo: 100kPa ±30kPa; Mínimo: 40kPa ±20kPa. Tempo para ativação do alarme de oclusão; bolus máximo (desempenho essencial): Taxa de fluxo mínima: o alarme de oclusão é ativado quando a pressão está dentro de 40kPa ± 20kPa por 13 minutos ou quando a pressão está dentro de 100kPa ± 30kPa por 14 segundos, conforme Termo de ref.			
<b>Tratamento Diferenciado:</b> Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
<b>Aplicabilidade Decreto 7174/2010:</b>	Não		
<b>Quantidade Total:</b>	1		
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Valor Total (R\$):</b>	8.705,00		
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	UNIDADE		
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b>	0,01		
<b>Local de Entrega (Quantidade):</b>	Sertanópolis/PR (1)		

**4 - Classificação de Produto ( Material )**

**Descrição Detalhada:** Cadeira de Rodas para Obeso: Cadeira de Rodas com estrutura tubular de aço carbono; Dobrável em duplo X; Encosto almofadado com bolso para prontuário; Assento almofadado com almofada sobressalente de 5 cm; Apoio de braço escamoteável; Apoio de pés com regulagem de altura. Faixa de panturrilha; Freios bilaterais; Rolamento blindado nas quatro rodas; Pneus traseiros 24" infláveis; Pneus dianteiros 06" maciços; Protetor lateral de roupa; Trava de segurança na parte traseira do encosto. MEDIDAS APROXIMADAS: Largura do assento e encosto: 66 cm. Profundidade do assento: 47 cm. Altura do encosto: 45 cm. Altura do assento ao chão: 50 cm. Comprimento: 100 cm. Largura total aberta: 84 cm. Largura total fechada: 32 cm. Altura total aberta: 95 cm. Altura do chão ao braço: 70 cm. Altura do assento ao braço: 20 cm. Capacidade: 200 Kg

**Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

**Valor Total (R\$):** 2.393,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01**

**Local de Entrega (Quantidade):** Sertanópolis/PR (1)

5 - Classificação de Produto ( Material )
---

**Descrição Detalhada:** CARDIOVERSOR COMPLETO BIFÁSICO COM MARCA PASSO, IMPRESSORA, MODO DEA: O Cardioversor está situações de emergência tanto em ambientes cotidianos quanto clínicos e hospitalares, resgate aéreos e terrestres. Versátil e dinâmico, o aparelho pode ser configurado combinando diferentes parâmetros, adaptando-se a realidades e necessidades pronto para atender diversas. Possui tela laptop, que facilita o acompanhamento dos sinais vitais do paciente com conforto e praticidade. Conta com sistema de segurança inteligente, que limita o nível da carga elétrica para uso interno e pediátrico/neonatal, tornando o equipamento adaptável a qualquer paciente, além de conexão USB para transferir dados da memória e leitura de ECG da memória de eventos por meio de hardware/software próprios. Características Mínimas: Equipamento Leve e Portátil (alça para transporte é parte integrante do gabinete). Display colorido de cristal líquido mínimo de 7" de alta definição e ajuste de contraste. Tecnologia bifásica exponencial truncada. Sistema de segurança inteligente que permite a adaptação a qualquer paciente. Conforme Termo de ref.

**Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

**Valor Total (R\$):** 23.496,00

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Sertanópolis/PR (1)

**6 - Classificação de Produto ( Material )**

**Descrição Detalhada:** CARRO CURATIVO INOX, COM BALDE E BACIA INOX; Estrutura em tubos de aço inox redondo de 7/8 x 1.20mm AISI304; Tampo e prateleira em chapa de aço inox de 0.80mm de espessura – AISI430; Com gradil proteção lateral no tampo e prateleira; Suporte para balde e bacia acoplado; Acompanha 01 balde inox (10Lts sem alça) e 01 bacia inox; Pés com rodízios giratórios de 2" diâmetro. Dimensão aproximada: 800mm x 400mm x 800mm

**Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

**Valor Total (R\$):** 1.128,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Sertanópolis/PR (1)

7 - Classificação de Produto ( Material )
---

**Descrição Detalhada:** Computador (estação de trabalho): Processador – Intel i5, no mínimo da 13ª. Geração; HD SSD M.2 de 256 GB; memória mínima de 16 GB, mínima DDR4; Placa mãe, compatível com o processador, HD SSD e memória DDR4 (no mínimo); Windows 11 Pro, original, com registro na Microsoft, monitor de no mínimo 21,5” com entrada VGA e HDMI e suporte ajustável de altura. Garantia mínima de 1 (um) ano.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

**Valor Total (R\$):** 18.496,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01**

**Local de Entrega (Quantidade):** Sertanópolis/PR (4)

**8 - Classificação de Produto ( Material )**

**Descrição Detalhada:** DEA - Desfibrilador Externo Automático: DEA - Desfibrilador Externo Automático: Equipamento portátil, compacto, leve, microprocessado, com alça para transporte incorporada ao gabinete, adaptável a pacientes adultos e pediátricos, de tamanho reduzido, tecnologia de onda bifásica exponencial truncada em conformidade com a Guideline 2015, possibilidades de atualização futura de protocolo no próprio local onde o equipamento estiver instalado. Projetado para atendimento em emergências cardíacas e aplicação com uso de pás adesivas, com indicação ilustrativa para o correto posicionamento. Suporte básico de vida com identificação visual através de etiquetas com leitura simbólica e numérica indicando passo a passo a sequência da RCP. Alarmes de bateria fraca. Indicação sonora para o ritmo da massagem cardíaca. O equipamento emitirá um BIP orientando o socorrista a velocidade adequada da massagem cardíaca a ser aplicada no tórax do paciente. Realiza auto teste ao ser ligado periodicamente. Informa o percentual da carga da bateria, quando detectada que a bateria está com percentual baixo os alarmes serão iniciados emitindo um sinal sonoro e visual. Alimentação: 110/220 v

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 11.105,00

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Sertãoópolis/PR (1)

**9 - Classificação de Produto ( Material )**

**Descrição Detalhada:** Detector de batimentos cardíaco fetal: Detector Fetal Portátil; Usado como auxiliar de diagnóstico, como parte da avaliação física do paciente; Transdutor de alta sensibilidade Compacto, leve e fácil operação. Alto-falante de alta performance. Design ergonômico e compartimento para transdutor. Entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador. Botão liga/desliga, controle de volume e desligamento automático. Tela de LCD para visualização numérica do batimento cardíaco fetal. Alimentação através de pilhas alcalinas. Garantia mínima 1 ano.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 3.152,00

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Sertãoópolis/PR (2)

**10 - Classificação de Produto ( Material )**

**Descrição Detalhada:** Geladeira/ Refrigerador: Frost Free, com capacidade mínima de armazenamento de 300 litros, 1 porta, voltagem 110V/127V, classe A de consumo de energia, pés niveladores. Garantia mínima de um ano. Produto certificado pelo INMETRO.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 4.346,00

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Sertãoópolis/PR (2)

**11 - Classificação de Produto ( Material )**

**Descrição Detalhada:** Impressora Laser Multifuncional: impressora, copiadora e digitalizadora: Impressão frente e verso automático (duplex); Conexões: usb 2.0, ethernet e wi-fi; Dimensões máximas do produto (axlpx): 44x54x57 cm; Velocidade de impressão: 30 ppm; Resolução máxima da impressão: 2400 x 600 dpi; Ciclo mensal de trabalho: mensal: 10.000 páginas; Sistema de impressão: laser; Resolução ótica do scanner: mesa: 1200 dpi adf: 600 dpi 19200 x 19200 ppp; Cor: preto; Capacidade da bandeja: bandeja de entrada: 250 folhas slot de alimentação; Bandeja de saída: 100 folhas; Tamanhos do Papel: A5 até Ofício; Voltagem: 110V. Copiadora: Velocidade da Cópia em Preto: 30 com; Ampliação / Redução: 25% - 400%; Tamanho do Vidro de Exposição 21,6 x 27,9 cm (carta); Agrupamento de Cópias (2 em 1); Cópia de Identidade (ID Card); Resolução de Cópia: 600 x 600 dpi; Opções de Cópia Ordenadas, N em 1, cópias múltiplas (até 99), cópia de documentos de identidade. Digitalização: Capacidade Máxima do ADF: 35 folhas; ADF; Resolução Óptica do Scanner: Até 600 x 2400 dpi; Resolução Interpolada: Até 19200 x 19200 dpi; Digitaliza para Email, Imagem, OCR, Arquivo, Microsoft® SharePoint®; Formatos de Arquivo TIFF /

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 9.579,00

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Sertanópolis/PR (3)

12 - Classificação de Produto ( Material )

**Descrição Detalhada:** Laringoscópio Adulto: Kit Laringoscópio Fibra Ótica LED. Cabo construído em metal à prova de ferrugem, leve e resistente. Superfície estriado, melhor aderência e segurança. Abertura na base do cabo, permite utilizar bateria recarregável. Alimentação: 2 Pilhas Alcalinas Tipo C e bateria recarregável. Tampa da bateria fechada impede líquidos penetrarem no interior do compartimento. Esterilizável e autoclavável. Compatível com todas as marcas de lâminas de Laringoscópio Fibra Ótica que sigam padrão universal. Lâminas fabricada em aço inoxidável de altíssima qualidade à prova de ferrugem. Acabamento fosco para redução do brilho e reflexão. Arestas arredondadas reduzem o risco de lesão e a tornam de fácil limpeza e desinfecção. Toda a lâmina e a guia de fibra óptica podem ser inteiramente autoclaváveis. A guia de fibra óptica é facilmente removível e recolocada na lâmina para limpeza. Como a iluminação vem do cabo de fibra óptica, não há problemas com cintilação ou baixa luminosidade. Iluminação Hyper LED, luz branca similar com a luz do dia com temperatura de cor de 6.500 Kelvin, vida útil estimada de 50.000 horas, iluminação fria sem riscos de queimadura paciente.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.666,00

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Sertanópolis/PR (1)

13 - Classificação de Produto ( Material )

**Descrição Detalhada:** Laringoscópio Infantil: Kit Laringoscópio Fibra Ótica LED. Cabo construído em metal à prova de ferrugem, leve e resistente. Superfície estriado, melhor aderência e segurança. Abertura na base do cabo, permite utilizar bateria recarregável. Alimentação: 2 Pilhas Alcalinas Tipo C e bateria recarregável. Tampa da bateria fechada impede líquidos penetrarem no interior do compartimento. Esterilizável e autoclavável. Compatível com todas as marcas de lâminas de Laringoscópio Fibra Ótica que sigam padrão universal. Lâminas fabricada em aço inoxidável de altíssima qualidade à prova de ferrugem. Acabamento fosco para redução do brilho e reflexão. Arestas arredondadas reduzem o risco de lesão e a tornam de fácil limpeza e desinfecção. Toda a lâmina e a guia de fibra óptica podem ser inteiramente autoclaváveis. A guia de fibra óptica é facilmente removível e recolocada na lâmina para limpeza. Como a iluminação vem do cabo de fibra óptica, não há problemas com cintilação ou baixa luminosidade. Iluminação Hyper LED, luz branca similar com a luz do dia com temperatura de cor de 6.500 Kelvin, vida útil estimada de 50.000 horas, iluminação fria sem riscos de queimadura ao pac

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.657,00

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Sertanópolis/PR (1)

14 - Classificação de Produto ( Material )

**Descrição Detalhada:** Mesa para Computador: Mesa para computador escritório de 1,50m, com tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, acabamento em BP Melamínico. Pannel frontal confeccionado em madeira de no mínimo 15 mm de espessura, revestimento BP melamínico de alta resistência, dupla face. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, pintura epóxi com tratamento antiferrugem. Acabamentos arredondados. Dimensões aproximadas: 75cmX150cmX60cm (AxLxP). Com 02 gavetas com chave. Garantia mínima de 1 (um) ano.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.208,00

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Sertanópolis/PR (4)

15 - Classificação de Produto ( Material )

**Descrição Detalhada:** Monitor Multiparâmetros: Monitor multiparamétrico capaz de monitorar diferentes parâmetros como ECG, RESP, PNI, SPO2, TEMP, Adulto, pediátrico e neonatal 9 traços em formas de onda na tela, Tela aproximada de 12,1" em LCD colorido; e máximo até 13 Ciclos de medição NIBP personalizados pelo utilizador até 5-fases. Armazenamento de até 2000 horas de dados de tendência; Conclusão de todas as operações através de teclas, botão rotativo e tela touch screen. Bateria interna recarregável com opções de uso de 2 baterias simultaneamente com até 180 minutos cada. Exportação de dados e atualização de software. Cálculos clínicos versáteis para conveniência de aplicação. Protocolo HL7, Vista cama a cama e ECG de 5 derivações disponível. Tempo de recarga total da bateria 3 horas. Modo alarme: Alarme áudio visual de 3 níveis.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

**Valor Total (R\$):** 55.998,00

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Sertanópolis/PR (3)

16 - Classificação de Produto ( Material )

**Descrição Detalhada:** Oftalmoscópio: Oftalmoscópio LED, Recarregável + Carregador de Mesa. Iluminação LED de alta intensidade, com durabilidade de aproximadamente 50.000 horas. Através de lâmpada 2.5V LED, de alta intensidade luminosa, alto CRI e temperaturas de cor apropriadas para exames precisos e confiáveis sem distorções da cor do tecido; lentes com dioptrias com variação aproximadas de -20D a +20D, com marcador iluminado. Óptica selada livre de poeira. Seleção de no mínimo 5 aberturas diferentes. Alimentação através de pilhas alcalinas AA e bateria recarregável com base carregadora de mesa com circuito inteligente para uma carga constante, automática e otimização da vida útil da bateria. Cabo recarregável em aço inox com revestimento termoplástico reforçado, resistente a impactos e corrosões. Clip de bolso com acionamento on/off e desligamento automático ao ser fixado no bolso. Acompanha estojo para armazenamento. Garantia de 1 ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

**Valor Total (R\$):** 1.616,00

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Sertanópolis/PR (1)

17 - Classificação de Produto ( Material )

**Descrição Detalhada:** Otoscópio com iluminação de fibra óptica para diagnóstico, onde emite luz fria, sem reflexos e obstruções, possui tecnologia de luz indireta de fibra ótica proporciona uma iluminação clara e brilhante, permitindo uma visualização precisa e detalhada, compacto e leve que oferece alto rendimento, ideal para uso em clínicas e hospitais. A alimentação por pilha AA garante que você sempre tenha luz suficiente para realizar seus exames, mesmo em situações de emergência. Lâmpadas LED com vida útil de aproximadamente 20.000 horas de uso. Lente de visão ampla para visualização com magnificação. Capacidade de ampliação de aproximadamente 3,6 vezes. Lente removível para instrumentação. Acompanha 10 espelhos reutilizáveis. Sendo 5 unidades de 4.0mm e 5 unidades de 2.5mm. Acompanha estojo para armazenamento. Design moderno e ergonômico, com acabamento impecável. Garantia de 1 ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

**Valor Total (R\$):** 4.836,00

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Sertanópolis/PR (3)

18 - Classificação de Produto ( Material )

**Descrição Detalhada:** Poltrona Hospitalar: Reciclável, revestida em Courvin destinados para linha hospitalar, com elevada resistência a fungos e bactérias. Assento, encosto, braços e descanso para os pés anatômicos e estofados em espuma com densidade mínima D26R com 70mm de espessura. Estrutura em tubo de aço redondo de 1" x 1.20mm e 1" ¼ x 1.20mm. Movimentos: braço fixo, encosto e peseira articulado, simultâneo para o modo relax e descanso. Encosto reclinável com no mínimo quatro posições diferentes, chegando a 175°, acionamento por meio de alavanca ou pistão a gás. Indicada para hemodiálise, quimioterapia e coleta de sangue. Acabamento em pintura epóxi com tratamento ferruginoso. Capacidade mínima de 120kg. Garantia mínima de um ano. Dimensão aprox.: 1600(C) x 750(L) x 550(A) mm; Largura Assento (Interno) aproximado: 530 mm.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

**Valor Total (R\$):** 12.096,00

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Sertãoópolis/PR (8)

19 - Classificação de Produto ( Material )

**Descrição Detalhada:** Sofá-cama Hospitalar: Produzidos com estrutura em aço carbono de alta qualidade, recobertos com pintura eletrostática. Sistema reforçado 100% em aço carbono para abertura do sofá-cama. Estrutura interna em tubos e chapas de aço carbono, garantindo a resistência mecânica necessária para o severo uso diário de um hospital. Assento em espuma D28 e D28 soft não deformável. Almofadas em espuma D-23 com revestimento em couro sintético. Encosto totalmente revestido e com almofadas removíveis. Pés em aço inoxidável polido. Braços deslizantes, estruturados em tubos e chapas de aço, transformando a área do assento em uma cama. Pintura eletrostática a pó com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização. Os sofás-cama são projetados e fabricados para garantir que o giro no dia a dia no hospital não traga desgaste prematuro. Dimensões aproximadas sofá-cama comprimento em posição sofá: 1,75m, largura: 0,80m, altura: 0,45m, comprimento em posição reclinada: 2,60m. Garantia mínima de um ano.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

**Valor Total (R\$):** 19.350,00

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Sertãoópolis/PR (6)

20 - Classificação de Produto ( Material )

**Descrição Detalhada:** Cama Hospitalar Elétrica: Constituída por 2 movimentos fowler e semi-fowler, sentado, flexão de pernas, vascular, cardíaco e elevação do leito, medidas mínimas do leito: a: 55 cm x l 0,90 x c: 1,90 cm; estrado articulado em chapa de aço mínimo de 1,2 mm de espessura; base construída em tubo de medidas mínimas de 50 x 30 x 1,5 mm com pés recuados com acabamento em chapas; cabeceira e peseira: injetado removível em material termoplástico de alta resistência; grades de proteção lateral: grades injetadas em material termoplástico de alta resistência, sistema articuláveis e retráteis, de medidas mínimas 64 x 28 cm. Pintura eletrostática em epóxi na cor branca, com tratamento químico antiferruginoso; rodízios: de 3" de diâmetro, sendo dois com freios e dois sem freios em diagonal. Capacidade mínima suportável: 130 kg. Sistema elétrico, comando por controle remoto sem fios; cama bivolt; manual de fabricante. Garantia mínima 12 meses.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

**Valor Total (R\$):** 12.198,00

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Sertãoópolis/PR (2)

## 21 - Classificação de Produto ( Material )

**Descrição Detalhada:** Colchão hospitalar: Colchão hospitalar para cama fawler e semi-fawler, capa em corvim; confeccionado em espuma, densidade mínima d 28; dimensões aproximadas: c-1,88 x l-0,88 x a-0,15 cm, garantia mínima 12 meses e manual do fabricante

**Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

**Valor Total (R\$):** 1.543,35

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Sertanópolis/PR (5)

## 22 - Classificação de Produto ( Material )

**Descrição Detalhada:** Escada clínica tubular de 2 degraus antiderrapante com revestimento de ravena; estrutura em aço carbono; revestida com pintura epóxi

**Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

**Valor Total (R\$):** 1.959,96

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Sertanópolis/PR (12)

23 - Classificação de Produto ( Material )
--

**Descrição Detalhada:** Suporte de soro em inox, altura regulável com rodízio, com no mínimo 3 ganchos.

**Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

**Valor Total (R\$):** 2.613,48

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Sertanópolis/PR (12)