



ORDEM DE COMPRA E / OU CONTRATAÇÃO

Nº: 05693 / 2026

DADOS DO FORNECEDOR

CONV-BB PAG

CNPJ/CPF: .. / -	SIAF: 1291518	CÓD. RAZÃO SOCIAL 42303 DW SENSORS CORPORATION
---------------------	------------------	---

ENDEREÇO: 4700 N.W BOCA RATON BLVD #202/BOCA RATON, FL33431	CEP:
---	------

CIDADE: BOCA RATON	UF: FL
--------------------	--------

BANCO:	AGÊNCIA: -	Nº C/C: -
--------	------------	-----------

CÓD.	U.P.	QTDE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Cod.Hu	Vlr.Unit	Vlr.Total
58080	UN	4,00	ABRIGO PARA SENSOR DE TEMPERATURA E UMIDADE RELATIVA DO AR, PARA USO EM ESTAÇÃO METEOROLÓGICA. ESCUDO EM ASA ESTIRENO (UV-ESTÁVEL). SUPORTE EM NYLON COM ENCHIMENTO DE VIDRO (ESTÁVEL AOS RAIOS ULTRAVIOLETA). MONTAGEM EM AÇO INOXIDÁVEL E LATÃO. Marca: - Modelo: - - Temperatura de operação: -40° a 75°C; - Deve suportar ventos de até 129km/h; - Compatível com os seguintes sensores de temperatura e umidade: Números de peças de início S-THB-M00X, S-TMA-M0XX, S-TMB-M0XX, TMCx-HB, TMCx-HD, W-TMB e sensores externos de U23-00X; - Código de Referência: RS3-B UN - UNIDADE		769,60	3.078,40
58081	UN	6,00	SENSOR DE TEMPERATURA DE 12 BITS, TIPO INTELIGENTE "PLUG-AND-PLAY", COM ALTA PRECISÃO E RESOLUÇÃO. USO EM ESTAÇÃO METEOROLÓGICA, AMBIENTE EXTERNO. Marca: - Modelo: - UN - UNIDADE		1.026,00	6.156,00
58082	UN	6,00	SENSOR DE RADIAÇÃO SOLAR PAR / FOTOSSINTÉTICO, TIPO INTELIGENTE "PLUG-AND-PLAY", PARA USO EM ESTAÇÃO METEOROLÓGICA, COM CABO DE 3 METROS. Marca: - Modelo: - - Faixa de medição: 0 a 2500 umol / m ² / segundo em comprimentos de onda de 400 a 700 nm - Precisão: ±5 umol/m2/sec - Resolução: 2,5 umol/m2/sec - Desvio: 2% (por ano) - Faixa espectral: 300 a 700 nm - Compatível com logótipos familiares H21, H22 e U30, RX3000 - Código de Referência: S-LIA-M003 UN - UNIDADE		2.027,78	12.166,68

COND.PAGTO: ANTECIPADO	TOTAL 42.480,28
LOCAL DE ENTREGA: ALMOX.CENTRAL/CAMPUS INFORMARÁ LOCAL FINAL DA ENTREGA (08:00H-11:00H / 14:00H-16:30H)	REFERÊNCIA L.E.-15608/07 Art.34-XVIII Contr GMS:
PRAZO DE ENTREGA: 90 DIAS. *** SUJEITO A MULTA ***	DL nº 0134/2025(DM-IMP)
DETALHES ENTREGA: PROF. JOSE MARCELO DOMINGUES TOREZAN/CCB	eProtocolo:24.180.238-8
Esta Ordem de Contratação equivale à nota de empenho para todos os efeitos legais.	SIAFIC
OBS: CCB-PROPPG/PESQ-Conv. FA nº 006/2022 - Pesq. Ecológica Longa Duração c/c 39049-6 41.202 - 23255 / CCB-BAV/CCB/	ESPÉCIE Compra Mat. Direto 41.84.2219 - 3.3.90.30.25

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 4530 - F.12.364.34.8116 - 339030.25 - 1 ou 2 - 703.000284				
Id. Exerc: Preferencialmente 1 - Recurso do Exercício Corrente, senão 2 - Recursos de Exercícios Anteriores	TIPO DE EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VLR EMPENHADO	SALDO ATUAL
	GLOBAL	62.000,00	42.480,28	19.519,72

EM 03/03/2026

EMITENTE Rosana Teixeira Pinto Reis	RESPONSÁVEL PELA ÁREA EMITENTE Soraia Martinez da Silva Carmo	ORDENADOR DE DESPESA Azenil Staviski
--	--	---

A aceitação desta Ordem de Contratação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.uel.br/validadocumento>

Código de validação do documento: 6A5H6.5883F.ROK9K.F7O6O.K9KFL.UMF11



ORDEM DE COMPRA E / OU CONTRATAÇÃO

Nº: 05693 / 2026

DADOS DO FORNECEDOR

CONV-BB PAG

CNPJ/CPF: .. / -	SIAF: 1291518	CÓD. RAZÃO SOCIAL 42303 DW SENSORS CORPORATION
---------------------	------------------	---

ENDEREÇO: 4700 N.W BOCA RATON BLVD #202/BOCA RATON, FL33431	CEP:
---	------

CIDADE: BOCA RATON	UF: FL
--------------------	--------

BANCO:	AGÊNCIA: -	Nº C/C: -
--------	------------	-----------

CÓD.	U.P.	QTDE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Cod.Hu	Vlr.Unit	Vlr.Total
58083	UN	6,00	SENSOR DE TEMPERATURA E UMIDADE RELATIVA DO AR (RH), DE 12 BITS, TIPO INTELIGENTE "PLUG-AND-PLAY", COM CABO DE 2 METROS, PARA USO EM ESTAÇÃO METEOROLÓGICA. INVÓLUCRO DO CABO EM PVC, TAMPA DO SENSOR RH EM POLÍMERO DE ESTIRENO ASA E MEMBRANA DE POLIETERSULFONA HIDROFÓBICA MODIFICADA Marca: - Modelo: - UN - UNIDADE		1.423,50	8.541,00
58084	UN	6,00	SENSOR DE UMIDADE DO SOLO, TIPO INTELIGENTE "PLUG-AND-PLAY", PARA USO EM ESTAÇÃO METEOROLÓGICA. PROJETADO PARA AMBIENTES EXTERNOS E PARA MANTER BAIXA SENSIBILIDADE À SALINIDADE E EFEITOS TEXTURAIS. Marca: - Modelo: - - Faixa de medição: 0 a 0,550 m³/m³ - Faixa estendida: -0,401 a 2,574 m³ / m³ - Precisão: ± 0,031 m³/m³ (± 3,1%) de 0° a 50 °C; ± 0,020 m³/m³ (± 2%) com calibração específica do solo - Resolução: 0,0007 m³/m³ (0,07%) - Temperatura operacional: 0° a 50 °C - Capacidade para medir um volume de 0,3 litros de solo; - Frequência de 70 MHz, apto para fornecer boa precisão mesmo em solos de alta salinidade e areia - Código de Referência: S-SMC-M005 UN - UNIDADE		2.089,70	12.538,20

AGUARDANDO REGISTRO NO SIAFIC

COND.PAGTO: ANTECIPADO	TOTAL 42.480,28
LOCAL DE ENTREGA: ALMOX.CENTRAL/CAMPUS INFORMARÁ LOCAL FINAL DA ENTREGA (08:00H-11:00H / 14:00H-16:30H)	REFERÊNCIA L.E.-15608/07 Art.34-XVIII Contr GMS:
PRAZO DE ENTREGA: 90 DIAS. *** SUJEITO A MULTA ***	DL nº 0134/2025(DM-IMP)
DETALHES ENTREGA: PROF. JOSE MARCELO DOMINGUES TOREZAN/CCB	eProtocolo:24.180.238-8
Esta Ordem de Contratação equivale à nota de empenho para todos os efeitos legais.	SIAFIC
OBS: CCB-PROPPG/PESQ-Conv. FA nº 006/2022 - Pesq. Ecológica Longa Duração c/c 39049-6 41.202 - 23255 / CCB-BAV/CCB/	ESPÉCIE Compra Mat. Direto 41.84.2219 - 3.3.90.30.25

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 4530 - F.12.364.34.8116 - 339030.25 - 1 ou 2 - 703.000284				
Id. Exerc: Preferencialmente 1 - Recurso do Exercício Corrente, senão 2 - Recursos de Exercícios Anteriores	TIPO DE EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VLR EMPENHADO	SALDO ATUAL
	GLOBAL	62.000,00	42.480,28	19.519,72

EM 03/03/2026

EMITENTE
Rosana Teixeira Pinto ReisRESPONSÁVEL PELA ÁREA EMITENTE
Soraia Martinez da Silva CarmoORDENADOR DE DESPESA
Azenil StaviskiA aceitação desta Ordem de Contratação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.uel.br/validadocumento>

Código de validação do documento:

6A5H6.5883F.ROK9K.F7O6O.K9KFL.UMF11



ORDEM DE COMPRA E / OU CONTRATAÇÃO

Nº: 05694 / 2026

DADOS DO FORNECEDOR

CONV-BB PAG

CNPJ/CPF: .. / -		SIAF: 1291518	CÓD. RAZÃO SOCIAL 42303 DW SENSORS CORPORATION		
ENDEREÇO: 4700 N.W BOCA RATON BLVD #202/BOCA RATON, FL33431					CEP:
CIDADE: BOCA RATON			UF: FL		
BANCO:			AGÊNCIA: -		Nº C/C: -
CÓD.	U.P.	QTDE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Cod.Hu	Vlr.Unit
58092	UN	6,00	REGISTRADOR DE DADOS (DATA LOGGER) PARA MICROESTÇÃO METEOROLÓGICA, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Marca: - Modelo: - UN - UNIDADE		2.133,50
58093	UN	1,00	REGISTRADOR DE DADOS (DATA LOGGER) DE MONITORAMENTO REMOTO PARA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Marca: - Modelo: - UN - UNIDADE		8.130,32
					Vlr.Total
					12.801,00
					8.130,32

AGUARDANDO REGISTRO NO SIAFIC

COND.PAGTO: ANTECIPADO				TOTAL 20.931,32			
LOCAL DE ENTREGA: ALMOX.CENTRAL/CAMPUS INFORMARÁ LOCAL FINAL DA ENTREGA (08:00H-11:00H / 14:00H-16:30H)				REFERÊNCIA L.E.-15608/07 Art.34-XVIII Contr GMS: DL nº 0134/2025(DM-IMP) eProtocolo:24.180.238-8			
PRAZO DE ENTREGA: 90 DIAS. *** SUJEITO A MULTA ***							
DETALHES ENTREGA: PROF. JOSE MARCELO DOMINGUES TOREZAN/CCB							
Esta Ordem de Contratação equivale à nota de empenho para todos os efeitos legais.							
OBS: CCB-PROPPG/PESQ-Conv. FA nº 006/2022 - Pesq. Ecológica Longa Duração c/c 39049-6 41.202 - 21745 / CCB-UEL-CCB/							
						SIAFIC	
						ESPÉCIE Compra Mat. Direto 41.84.2219 - 4.4.90.52.04	
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 4530 - F.12.364.34.8116 - 449052.04 - 1 ou 2 - 703.000284							
Id. Exerc: Preferencialmente 1 - Recurso do Exercício Corrente, senão 2 - Recursos de Exercícios Anteriores		TIPO DE EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VLR EMPENHADO	SALDO ATUAL		
		GLOBAL	21.000.00	20.931.32	68,68		

EMITENTE
Rosana Teixeira Pinto ReisRESPONSÁVEL PELA ÁREA EMITENTE
Soraia Martinez da Silva CarmoORDENADOR DE DESPESA
Azenil StaviskiA aceitação desta Ordem de Contratação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.uel.br/validadocumento>

Código de validação do documento: 6B5I5.6893D.PSJ5J.E7O9N.L7KEH.VNFGF



ANEXO I - ORDEM DE COMPRA E / OU CONTRATAÇÃO

Nº: 05693 / 2026

Fornecedor: 0042303 DW SENSORS CORPORATION

058080 ABRIGO PARA SENSOR DE TEMPERATURA E UMIDADE RELATIVA DO AR, PARA USO EM ESTAÇÃO METEOROLÓGICA. ESCUDO EM ASA ESTIRENO (UV-ESTÁVEL). SUPORTE EM NYLON COM ENCHIMENTO DE VIDRO (ESTÁVEL AOS RAIOS ULTRAVIOLETA). MONTAGEM EM AÇO INOXIDÁVEL E LATÃO.

- Temperatura de operação: -40° a 75°C;
- Deve suportar ventos de até 129km/h;
- Compatível com os seguintes sensores de temperatura e umidade: Números de peças de início S-THB-M00X, S-TMA-M0XX, S-TMB-M0XX, TMCx-HB, TMCx-HD, W-TMB e sensores externos de U23-00X;
- Código de Referência: RS3-B

Sequência Esp.: 1 Legenda da Unid. Padrão: UN - UNIDADE



ANEXO I - ORDEM DE COMPRA E / OU CONTRATAÇÃO

Nº: 05693 / 2026

Fornecedor: 0042303 DW SENSORS CORPORATION

058081 SENSOR DE TEMPERATURA DE 12 BITS, TIPO INTELIGENTE "PLUG-AND-PLAY", COM ALTA PRECISÃO E RESOLUÇÃO. USO EM ESTAÇÃO METEOROLÓGICA, AMBIENTE EXTERNO.

- Faixa Completa de Medição: -40° a 100° C (-40° A 212° F)
- Precisão: $\leq \pm 0,2$ °C (0° a 50 °C)
- Resolução: $\leq \pm 0,03$ °C (0° a 50 °C)
- Desvio: $\leq \pm 0,1$ °C por ano
- Tempo de Resposta: <2 minutos típicos em fluxo de ar em movimento de 2 m/s (4,5 mph); <1 minuto típico em banho-maria com agitação
- Ponta do sensor em aço inoxidável à prova d'água; invólucro de poliamida à prova de intempéries para o adaptador do sensor; Cabo com 6 metros
- Compatível com H21-USB, U30-NRC, RX3001 ETH, RX3002 WIFI, RX3003 GSM
- Código de Referência: S-TMB-M006

Sequência Esp.: 1 Legenda da Unid. Padrão: UN - UNIDADE



ANEXO I - ORDEM DE COMPRA E / OU CONTRATAÇÃO

Nº: 05693 / 2026

Fornecedor: 0042303 DW SENSORS CORPORATION

058082 SENSOR DE RADIAÇÃO SOLAR PAR / FOTOSSINTÉTICO, TIPO INTELIGENTE "PLUG-AND-PLAY", PARA USO EM ESTAÇÃO METEOROLÓGICA, COM CABO DE 3 METROS.

- Faixa de medição: 0 a 2500 $\mu\text{mol} / \text{m}^2 / \text{segundo}$ em comprimentos de onda de 400 a 700 nm
- Precisão: $\pm 5 \mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{sec}$
- Resolução: 2,5 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{sec}$
- Desvio: 2% (por ano)
- Faixa espectral: 300 a 700 nm
- Compatível com logótipos familiares H21, H22 e U30, RX3000
- Código de Referência: S-LIA-M003

Sequência Esp.: 1 Legenda da Unid. Padrão: UN - UNIDADE



ANEXO I - ORDEM DE COMPRA E / OU CONTRATAÇÃO

Nº: 05693 / 2026

Fornecedor: 0042303 DW SENSORS CORPORATION

058083 SENSOR DE TEMPERATURA E UMIDADE RELATIVA DO AR (RH), DE 12 BITS, TIPO INTELIGENTE "PLUG-AND-PLAY", COM CABO DE 2 METROS, PARA USO EM ESTAÇÃO METEOROLÓGICA. INVÓLUCRO DO CABO EM PVC, TAMPA DO SENSOR RH EM POLÍMERO DE ESTIRENO ASA E MEMBRANA DE POLIETERSULFONA HIDROFÓBICA MODIFICADA

* Com relação à medição da Temperatura:

- Faixa de medição: -40 ° C a 75 ° C (-40 ° F a 167 ° F)
- Precisão: $\pm 0,25^{\circ}\text{C}$ de -40° a 0°C ($\pm 0,45^{\circ}\text{F}$ de -40° a 32°F); $\pm 0,20^{\circ}\text{C}$ de 0° a 70°C ($\pm 0,36^{\circ}\text{F}$ de 32° a 158°F); $\pm 0,25^{\circ}\text{C}$ de 70° a 75°C ($\pm 0,45^{\circ}\text{F}$ de 158° a 167°F);
- Resolução: 0,02°C
- Desvio: <0,1°C (0,18°F) por ano
- Tempo de resposta: Sem escudo de radiação solar: 3 minutos, 45 segundos no ar movendo-se 1 m/s; com escudo de radiação solar RS3-B: 6 minutos, 30 segundos no ar movendo-se 1 m/s

* Com relação à medição da Umidade Relativa do ar:

- Faixa de Medição: 0-100% * UR de -40° a 75°C (-40° a 167°F); a exposição a condições abaixo de -20°C (-4°F) ou acima de 95% UR pode aumentar temporariamente o erro máximo do sensor de UR em mais 1%
- Precisão: $\pm 2,5\%$ de 10% a 90% UR (típico), até um máximo de $\pm 3,5\%$ incluindo histerese a 25 ° C (77 ° F); abaixo de 10% e acima de 90% $\pm 5\%$ típico
- Resolução: 0,01% UR
- Desvio: <1% ao ano típico
- Tempo de resposta: Sem escudo de radiação solar: 15 segundos no ar movendo-se 1 m/s; com escudo de radiação solar RS3-B: 30 segundos no ar movendo-se 1 m/s
- Código de Referência: S-THC-M002

Sequência Esp.: 1 Legenda da Unid. Padrão: UN - UNIDADE



ANEXO I - ORDEM DE COMPRA E / OU CONTRATAÇÃO

Nº: 05693 / 2026

Fornecedor: 0042303 DW SENSORS CORPORATION

058084 SENSOR DE UMIDADE DO SOLO, TIPO INTELIGENTE "PLUG-AND-PLAY", PARA USO EM ESTAÇÃO METEOROLÓGICA. PROJETADO PARA AMBIENTES EXTERNOS E PARA MANTER BAIXA SENSIBILIDADE À SALINIDADE E EFEITOS TEXTURAIS.

- Faixa de medição: 0 a 0,550 m³/m³
- Faixa estendida: -0,401 a 2,574 m³ / m³
- Precisão: $\pm 0,031 \text{ m}^3/\text{m}^3$ ($\pm 3,1\%$) de 0° a 50 °C; $\pm 0,020 \text{ m}^3/\text{m}^3$ ($\pm 2\%$) com calibração específica do solo
- Resolução: 0,0007 m³/m³ (0,07%)
- Temperatura operacional: 0° a 50 °C
- Capacidade para medir um volume de 0,3 litros de solo;
- Frequência de 70 MHz, apto para fornecer boa precisão mesmo em solos de alta salinidade e areia
- Código de Referência: S-SMC-M005

Sequência Esp.: 1 Legenda da Unid. Padrão: UN - UNIDADE



ANEXO I - ORDEM DE COMPRA E / OU CONTRATAÇÃO

Nº: 05694 / 2026

Fornecedor: 0042303 DW SENSORS CORPORATION

058092 REGISTRADOR DE DADOS (DATA LOGGER) PARA MICROESTAÇÃO METEOROLÓGICA, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:

- Registrador de dados para monitoramento de ambientes internos e externos, com invólucro NEMA 4X e IP66 à prova de intempéries;
- Compatível com sensores inteligentes, conectados por meio de portas RJ12;
- Capaz de suportar, no mínimo, os seguintes sensores: umidade foliar, intensidade da luz, umidade relativa, umidade do solo, temperatura, fluxo de água e vento;
- Compatível com o software HOBOWare e HOBOWare Pro para configuração do registrador e gráficos e análises;
- Limites operacionais: 20° a 50 °C com baterias alcalinas; -40° a 70 °C com baterias de lítio;
- Inclui cinco entradas para conectores de sensor inteligente;
- Máximo de 15 canais de dados de sensores inteligentes;
- Intervalo de registro: 1 segundo a 18 horas;
- Memória: armazenamento de dados flash não volátil de 512 KB;
- Precisão de tempo: 0 a 2 segundos para o primeiro ponto de dados e ± 5 segundos por semana a 25 °C;
- Tipo de bateria: Quatro pilhas alcalinas AA de 1,5 V para condições operacionais de -20° a 50 °C; ou Quatro baterias de lítio AA de 1,5 V para condições operacionais de -40° a 70 °C.
- Duração da bateria: 1 ano, uso típico (até cinco sensores com intervalo de registro de 1 minuto ou mais);
- Com porta USB integrada para leitura de dados;
- Porta de dobradiça presa por uma trava com ilhó para uso com cadeado fornecido pelo usuário;
- Código de referência: H21-USB

Sequência Esp.: 1 Legenda da Unid. Padrão: UN - UNIDADE



ANEXO I - ORDEM DE COMPRA E / OU CONTRATAÇÃO

Nº: 05694 / 2026

Fornecedor: 0042303 DW SENSORS CORPORATION

058093 REGISTRADOR DE DADOS (DATA LOGGER) DE MONITORAMENTO REMOTO PARA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:

- Registrador de dados para monitoramento remoto de ambientes internos e externos, com Display LCD, comunicação GSM 4G, operação do tipo "plug-and-play" para seus sensores, acesso a dados baseados em nuvem e notificações de alarme através de texto e e-mail;
- Compatível com sensores inteligentes conectados por meio de porta RJ12;
- Compartimento impermeável em NEMA 4X;
- Faixa de operação: -40 ° a 60 ° C (-40 ° a 140 ° F);
- Contendo 10 conectores, 15 canais de dados e 2 slots;
- Tempo de Precisão: ± 8 segundos por mês em 0 ° a 40 ° C (32 ° F a 104 ° F); ± 30 segundos por mês em -40 ° a 60 ° C (-40 ° a 140 ° F);
- Tipo de bateria: 4 Volt, 10 AHr, recarregável selada de chumbo-ácido; necessidade de alimentação externa usando uma dessas opções: adaptador de energia AC (AC-U30), o painel solar (SOLAR-xW), ou fonte de alimentação externa 5 V DC a 17 V DC com cabo de alimentação externa DC(CABLE-RX-PWR);
- Bateria recarregável com duração típica de 3-5 anos quando operada na gama de temperaturas -20 ° C a 40 ° C (4 ° F a 104 ° F);
- Memória: 32 MB, 2 milhões de medições, registro contínuo;
- Display LCD visível a partir de 0 ° C a 50 ° C (32 ° a 122 ° F);
- Material: Recinto exterior em policarbonato / PBT mistura com pinos das dobradiças de aço inoxidável e inserções de latão; Inner gabinete em Policarbonato; Juntas em borracha de silicone; Canal a cabo em borracha EPDM; Tampa de abertura do cabo em alumínio com parafusos de orelhas de plástico ABS; U-Bolts: Aço com acabamento dicromato de zinco;
- Com antena para 4G LTE e comunicação GSM.
- Código de Referência: RX3004-001-01 (EUA) ou RX3004 GSM 4G (BR).

Sequência Esp.: 1 Legenda da Unid. Padrão: UN - UNIDADE



ORDEM DE COMPRA E / OU CONTRATAÇÃO

Nº: 05693 /2026

COMUNICADO SOBRE RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) vem informar a todos os seus fornecedores que está em vigor a retenção do Imposto de Renda na Fonte com base na Instrução Normativa RFB no 2145/2023 que altera a Instrução Normativa RFB no 1234/2012, que estabelece que os estados e suas autarquias devem reter o Imposto de Renda sobre os valores das contratações de bens e prestação de serviços.

De acordo com a Tabela de Retenção estabelecida no Anexo I coluna IR(02) da Instrução Normativa RFB no 1234/2012 e alterações posteriores, será aplicada a alíquota correspondente à natureza do bem fornecido ou do serviço prestado.

Com a implementação desse novo procedimento, é necessário que as empresas destaquem obrigatoriamente a retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) nos documentos fiscais emitidos para UEL e observem o enquadramento legal de incidência, sob pena da nota fiscal ser devolvida para anulação e correção.

Ressaltamos que não haverá impacto financeiro para as empresas, já que o valor do imposto retido será considerado antecipação do total devido pela pessoa jurídica prestadora de serviços ou fornecedora dos bens.

No entanto, é importante lembrar que as empresas optantes pelo Simples Nacional e as pessoas jurídicas amparadas por isenção, imunidade, não incidência ou alíquota zero estão dispensadas da retenção do IRRF. Nesses casos a condição deverá ser informada no documento fiscal, com o devido enquadramento legal.

Os demais tributos tratados pela referida normativa federal – PIS, COFINS e CSLL – não serão objeto de retenção na fonte pelos órgãos do estado, suas autarquias e fundações, não devendo ser objeto de destaque nas notas fiscais ou faturas.



ORDEM DE COMPRA E / OU CONTRATAÇÃO

Nº: 05694 /2026

COMUNICADO SOBRE RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) vem informar a todos os seus fornecedores que está em vigor a retenção do Imposto de Renda na Fonte com base na Instrução Normativa RFB no 2145/2023 que altera a Instrução Normativa RFB no 1234/2012, que estabelece que os estados e suas autarquias devem reter o Imposto de Renda sobre os valores das contratações de bens e prestação de serviços.

De acordo com a Tabela de Retenção estabelecida no Anexo I coluna IR(02) da Instrução Normativa RFB no 1234/2012 e alterações posteriores, será aplicada a alíquota correspondente à natureza do bem fornecido ou do serviço prestado.

Com a implementação desse novo procedimento, é necessário que as empresas destaquem obrigatoriamente a retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) nos documentos fiscais emitidos para UEL e observem o enquadramento legal de incidência, sob pena da nota fiscal ser devolvida para anulação e correção.

Ressaltamos que não haverá impacto financeiro para as empresas, já que o valor do imposto retido será considerado antecipação do total devido pela pessoa jurídica prestadora de serviços ou fornecedora dos bens.

No entanto, é importante lembrar que as empresas optantes pelo Simples Nacional e as pessoas jurídicas amparadas por isenção, imunidade, não incidência ou alíquota zero estão dispensadas da retenção do IRRF. Nesses casos a condição deverá ser informada no documento fiscal, com o devido enquadramento legal.

Os demais tributos tratados pela referida normativa federal – PIS, COFINS e CSLL – não serão objeto de retenção na fonte pelos órgãos do estado, suas autarquias e fundações, não devendo ser objeto de destaque nas notas fiscais ou faturas.