

Relatório Intenção de Registro de Preço Aprovadas

FILTROS UTILIZADOS PARA A PESQUISA:

Órgão Responsável: Todos	Nº/Ano Intenção de Registro de Preço: 566/2026	Órgão Solicitante: Todos
Grupo do Item: Todas	Classe do Item: Todos	Item: Todos
Atualização da Intenção de Registro de Preço a partir de: Todos		

Órgão GMS: UEL - Universidade Estadual de Londrina

Intenção de Registro de Preço: 566/2026
(Vinculado a: 567/2026, 569/2026, 570/2026, 571/2026, 572/2026)

Item GMS: 5901.63089 - Régua de tomadas, Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
4	1.774,83	7.099,32

Item GMS: 6103.62980 - Cabo de energia, Tripolar, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
20	26,44	528,80

Item GMS: 7003.47126 - Switch Gerenciável, Dispositivo fisicamente independente, com gabinete padrão 19, altura de no máximo 1 (um) RU e fonte de alimentação própria, que implemente função de switching de camada 2, e filtros em camadas 3 e 4 (referência ao modelo OSI), Deverão ser fornecidos todos os cabos e acessórios, para a ligação e montagem do switch em rack padrão 19 polegadas, O equipamento deverá possuir fonte de alimentação interna que opere na faixa de tensão de 100V-240V e frequência 60Hz, Deve possuir 24 (vinte e quatro) interfaces gigabit-ethernet (10/100/1000 Mbps) conforme padrão IEEE 802.3ab 1000Base-T com conector RJ-45, e 02 (dois) conectores do tipo SFP (Small Form-Factor Pluggable) em combo, Deve possuir e garantir recursos de Power-over-Ethernet conforme padrão IEEE 802.3af, provendo no mínimo 6,5 watts para cada uma das 24 interfaces 1000Base-T, simultaneamente, através dos pares 1-2 e 3-6, conforme modo de funcionamento A, Deverá permitir a configuração manual e automática do modo de operação, half-duplex e full-duplex, para todas as interfaces 1000BASE-T, Deverá permitir a configuração automática e manual de velocidade de operação, 100/1000Mbps, para todas as interfaces 1000BASE-T, Deverá possuir o recurso de auto-deteção do tipo de cabo (direto/cross-over) com ajuste automático (auto MDI/MDIX) para todas as interfaces 1000BASE-T, Deve possuir performance wire-speed, non-blocking com taxa de encaminhamento de pacotes de no mínimo 34 Mpps (trinta e quatro milhões de pacotes por segundo) e matriz de comutação de no mínimo 48 Gbps (quarenta e oito gigabits por segundo), Deve possuir capacidade para no mínimo 8000 (oito mil) endereços MAC, Deve possuir memória Flash/similar não volátil para o armazenamento do sistema operacional e da configuração, Deve permitir a criação de no mínimo 64 (sessenta e quatro) VLANs no padrão IEEE 802.1Q com VLAN ID entre 1 (um) e 4000 (quatro mil), Deve implementar os protocolos IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP) e IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), Deve implementar gerenciamento via SNMP, Deve implementar 04 (quatro) filas de QoS (Qualidade de Serviço) por interface com base nos padrões IEEE 802.1p e DSCP em todas as

Nota Explicativa:

(1) Valor unitário do item, sendo ele registrado em ata de registro de preços ou com pesquisa de preço ainda vigente.

interfaces, Deve implementar o gerenciamento e configuração do equipamento via SSH e HTTPS com controle de acesso através de usuário e senha, Deve implementar a execução de todos os comandos de configuração por SSH, Fornecer manuais e documentação completa para instalação e configuração, mídias e acessórios de todos os componentes adquiridos, UNID. DE MEDIDA: Unitário		
Quantidade Total	Valor Unitário Estimado¹	Valor Total Estimado
40	12.112,74	484.509,60
Item GMS: 7005.76611 - Módulo, TIPO: SFP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário		
Quantidade Total	Valor Unitário Estimado¹	Valor Total Estimado
20	498,76	9.975,20
Elaborado por PRISCILA CONDE BOGO em 18/09/2026 08:52		

Justificativa:
Eu, ordenador de despesa, aprovo cumprida as formalidades legais, os atos relativos a presente intenção de registro de preço. SORAIA MARTINEZ DA SILVA Em 02/10/2026 14:26

Nota Explicativa:
(1) Valor unitário do item, sendo ele registrado em ata de registro de preços ou com pesquisa de preço ainda vigente.

Intenção de Registro de Preço: 566/2026
(Vinculado a: 567/2026, 569/2026, 570/2026, 571/2026, 572/2026)

Item GMS: 6104.115657 - Nobreak, POTÊNCIA MÍNIMA: 100kVA, TENSÃO: 220V, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
20	609.731,83	12.194.636,60

Item GMS: 7005.86992 - Etiqueta RFID, USO: Para identificação e segurança de livros e/ou periódicos, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
165000	4,25	701.250,00

Elaborado por SANDRA ELIZA DETROS em 24/09/2026 15:56

Justificativa:

Eu, ordenador de despesa, aprovo cumprida as formalidades legais, os atos relativos a presente intenção de registro de preço.

ADEMIR MASSAHIRO MORIBE

Em 24/09/2026 16:00

Nota Explicativa:
(1) Valor unitário do item, sendo ele registrado em ata de registro de preços ou com pesquisa de preço ainda vigente.

Intenção de Registro de Preço: 566/2026
(Vinculado a: 567/2026, 569/2026, 570/2026, 571/2026, 572/2026)

Item GMS: 6001.77725 - Cabo óptico, APRESENTAÇÃO: Pré conectorizado, MPO 12 fibras monomodo, COMPRIMENTO: 50m, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
20	701,73	14.034,60

Item GMS: 6008.87015 - Mini dio, USO: Para fibra óptica multimodo, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
20	6.100,63	122.012,60

Item GMS: 6008.87016 - Mini dio, USO: Para fibra óptica monomodo, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
20	6.100,63	122.012,60

Item GMS: 7003.47126 - Switch Gerenciável, Dispositivo fisicamente independente, com gabinete padrão 19, altura de no máximo 1 (um) RU e fonte de alimentação própria, que implemente função de switching de camada 2, e filtros em camadas 3 e 4 (referência ao modelo OSI), Deverão ser fornecidos todos os cabos e acessórios, para a ligação e montagem do switch em rack padrão 19 polegadas, O equipamento deverá possuir fonte de alimentação interna que opere na faixa de tensão de 100V-240V e frequência 60Hz, Deve possuir 24 (vinte e quatro) interfaces gigabit-ethernet (10/100/1000 Mbps) conforme padrão IEEE 802.3ab 1000Base-T com conector RJ-45, e 02 (dois) conectores do tipo SFP (Small Form-Factor Pluggable) em combo, Deve possuir e garantir recursos de Power-over-Ethernet conforme padrão IEEE 802.3af, provendo no mínimo 6,5 watts para cada uma das 24 interfaces 1000Base-T, simultaneamente, através dos pares 1-2 e 3-6, conforme modo de funcionamento A, Deverá permitir a configuração manual e automática do modo de operação, half-duplex e full-duplex, para todas as interfaces 1000BASE-T, Deverá permitir a configuração automática e manual de velocidade de operação, 100/1000Mbps, para todas as interfaces 1000BASE-T, Deverá possuir o recurso de auto-deteção do tipo de cabo (direto/cross-over) com ajuste automático (auto MDI/MDIX) para todas as interfaces 1000BASE-T, Deve possuir performance wire-speed, non-blocking com taxa de encaminhamento de pacotes de no mínimo 34 Mpps (trinta e quatro milhões de pacotes por segundo) e matriz de comutação de no mínimo 48 Gbps (quarenta e oito gigabits por segundo), Deve possuir capacidade para no mínimo 8000 (oito mil) endereços MAC, Deve possuir memória Flash/similar não volátil para o armazenamento do sistema operacional e da configuração, Deve permitir a criação de no mínimo 64 (sessenta e quatro) VLANs no padrão IEEE 802.1Q com VLAN ID entre 1 (um) e 4000 (quatro mil), Deve implementar os protocolos IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP) e IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), Deve implementar gerenciamento via SNMP, Deve implementar 04 (quatro) filas de QoS (Qualidade de Serviço) por interface com base nos padrões IEEE 802.1p e DSCP em todas as interfaces, Deve implementar o gerenciamento e configuração do equipamento via SSH e HTTPS com controle de acesso através de usuário e senha, Deve implementar a execução de todos os comandos de configuração por SSH, Fornecer manuais e documentação completa para instalação e configuração, mídias e acessórios de todos os componentes adquiridos, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
30	12.112,74	363.382,20

Item GMS: 7005.76611 - Módulo, TIPO: SFP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
10	498,76	4.987,60

Nota Explicativa:

(1) Valor unitário do item, sendo ele registrado em ata de registro de preços ou com pesquisa de preço ainda vigente.

Item GMS: 7005.94327 - Módulo, TIPO: SFP 28 10/25 base-LR, UNID. DE MEDIDA: Unitário		
Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
60	476,30	28.578,00

Elaborado por MARIA ELAINE KEMPA BOLZANI em 29/09/2026 11:47

Justificativa:

Eu, ordenador de despesa, aprovo cumprida as formalidades legais, os atos relativos a presente intenção de registro de preço.

SINVALDO BAGLIE

Em 30/09/2026 12:22

Nota Explicativa:
(1) Valor unitário do item, sendo ele registrado em ata de registro de preços ou com pesquisa de preço ainda vigente.

Intenção de Registro de Preço: 566/2026
(Vinculado a: 567/2026, 569/2026, 570/2026, 571/2026, 572/2026)

Item GMS: 6001.77725 - Cabo óptico, APRESENTAÇÃO: Pré conectorizado, MPO 12 fibras monomodo, COMPRIMENTO: 50m, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
20	701,73	14.034,60

Item GMS: 7003.47126 - Switch Gerenciável, Dispositivo fisicamente independente, com gabinete padrão 19, altura de no máximo 1 (um) RU e fonte de alimentação própria, que implemente função de switching de camada 2, e filtros em camadas 3 e 4 (referência ao modelo OSI), Deverão ser fornecidos todos os cabos e acessórios, para a ligação e montagem do switch em rack padrão 19 polegadas, O equipamento deverá possuir fonte de alimentação interna que opere na faixa de tensão de 100V-240V e frequência 60Hz, Deve possuir 24 (vinte e quatro) interfaces gigabit-ethernet (10/100/1000 Mbps) conforme padrão IEEE 802.3ab 1000Base-T com conector RJ-45, e 02 (dois) conectores do tipo SFP (Small Form-Factor Pluggable) em combo, Deve possuir e garantir recursos de Power-over-Ethernet conforme padrão IEEE 802.3af, provendo no mínimo 6,5 watts para cada uma das 24 interfaces 1000Base-T, simultaneamente, através dos pares 1-2 e 3-6, conforme modo de funcionamento A, Deverá permitir a configuração manual e automática do modo de operação, half-duplex e full-duplex, para todas as interfaces 1000BASE-T, Deverá permitir a configuração automática e manual de velocidade de operação, 100/1000Mbps, para todas as interfaces 1000BASE-T, Deverá possuir o recurso de auto-deteção do tipo de cabo (direto/cross-over) com ajuste automático (auto MDI/MDIX) para todas as interfaces 1000BASE-T, Deve possuir performance wire-speed, non-blocking com taxa de encaminhamento de pacotes de no mínimo 34 Mpps (trinta e quatro milhões de pacotes por segundo) e matriz de comutação de no mínimo 48 Gbps (quarenta e oito gigabits por segundo), Deve possuir capacidade para no mínimo 8000 (oito mil) endereços MAC, Deve possuir memória Flash/similar não volátil para o armazenamento do sistema operacional e da configuração, Deve permitir a criação de no mínimo 64 (sessenta e quatro) VLANs no padrão IEEE 802.1Q com VLAN ID entre 1 (um) e 4000 (quatro mil), Deve implementar os protocolos IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP) e IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), Deve implementar gerenciamento via SNMP, Deve implementar 04 (quatro) filas de QoS (Qualidade de Serviço) por interface com base nos padrões IEEE 802.1p e DSCP em todas as interfaces, Deve implementar o gerenciamento e configuração do equipamento via SSH e HTTPs com controle de acesso através de usuário e senha, Deve implementar a execução de todos os comandos de configuração por SSH, Fornecer manuais e documentação completa para instalação e configuração, mídias e acessórios de todos os componentes adquiridos, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
30	12.112,74	363.382,20

Item GMS: 7005.60100 - Organizador de Cabo, MATERIAL: Polietileno, MEDIDA: 12mm x 1m, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
50	45,34	2.267,00

Item GMS: 7005.76611 - Módulo, TIPO: SFP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
20	498,76	9.975,20

Item GMS: 7005.94326 - Módulo, TIPO: SFP 28 40 base-ER4, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
10	4.413,08	44.130,80

Nota Explicativa:

(1) Valor unitário do item, sendo ele registrado em ata de registro de preços ou com pesquisa de preço ainda vigente.

Item GMS: 7005.94327 - Módulo, TIPO: SFP 28 10/25 base-LR, UNID. DE MEDIDA: Unitário		
Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
6	476,30	2.857,80

Elaborado por CRISTIANE HIERT em 28/09/2026 13:27

Justificativa:

Eu, ordenador de despesa, aprovo cumprida as formalidades legais, os atos relativos a presente intenção de registro de preço.

FABIO HERNANDES

Em 28/09/2026 14:27

Nota Explicativa:
(1) Valor unitário do item, sendo ele registrado em ata de registro de preços ou com pesquisa de preço ainda vigente.

Intenção de Registro de Preço: 566/2026
(Vinculado a: 567/2026, 569/2026, 570/2026, 571/2026, 572/2026)

Item GMS: 6005.74997 - Kit, TIPO: Materiais de fibra óptica, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
2	565,35	1.130,70

Item GMS: 7003.47126 - Switch Gerenciável, Dispositivo fisicamente independente, com gabinete padrão 19, altura de no máximo 1 (um) RU e fonte de alimentação própria, que implemente função de switching de camada 2, e filtros em camadas 3 e 4 (referência ao modelo OSI), Deverão ser fornecidos todos os cabos e acessórios, para a ligação e montagem do switch em rack padrão 19 polegadas, O equipamento deverá possuir fonte de alimentação interna que opere na faixa de tensão de 100V-240V e frequência 60Hz, Deve possuir 24 (vinte e quatro) interfaces gigabit-ethernet (10/100/1000 Mbps) conforme padrão IEEE 802.3ab 1000Base-T com conector RJ-45, e 02 (dois) conectores do tipo SFP (Small Form-Factor Pluggable) em combo, Deve possuir e garantir recursos de Power-over-Ethernet conforme padrão IEEE 802.3af, provendo no mínimo 6,5 watts para cada uma das 24 interfaces 1000Base-T, simultaneamente, através dos pares 1-2 e 3-6, conforme modo de funcionamento A, Deverá permitir a configuração manual e automática do modo de operação, half-duplex e full-duplex, para todas as interfaces 1000BASE-T, Deverá permitir a configuração automática e manual de velocidade de operação, 100/1000Mbps, para todas as interfaces 1000BASE-T, Deverá possuir o recurso de auto-deteccão do tipo de cabo (direto/cross-over) com ajuste automático (auto MDI/MDIX) para todas as interfaces 1000BASE-T, Deve possuir performance wire-speed, non-blocking com taxa de encaminhamento de pacotes de no mínimo 34 Mpps (trinta e quatro milhões de pacotes por segundo) e matriz de comutação de no mínimo 48 Gbps (quarenta e oito gigabits por segundo), Deve possuir capacidade para no mínimo 8000 (oito mil) endereços MAC, Deve possuir memória Flash/similar não volátil para o armazenamento do sistema operacional e da configuração, Deve permitir a criação de no mínimo 64 (sessenta e quatro) VLANs no padrão IEEE 802.1Q com VLAN ID entre 1 (um) e 4000 (quatro mil), Deve implementar os protocolos IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP) e IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), Deve implementar gerenciamento via SNMP, Deve implementar 04 (quatro) filas de QoS (Qualidade de Serviço) por interface com base nos padrões IEEE 802.1p e DSCP em todas as interfaces, Deve implementar o gerenciamento e configuração do equipamento via SSH e HTTPS com controle de acesso através de usuário e senha, Deve implementar a execução de todos os comandos de configuração por SSH, Fornecer manuais e documentação completa para instalação e configuração, mídias e acessórios de todos os componentes adquiridos, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
2	12.112,74	24.225,48

Item GMS: 7003.56866 - Roteador Wireless, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
5	4.286,90	21.434,50

Elaborado por MARLI BENDER PACOLA em 29/09/2026 15:21

Justificativa:

Eu, ordenador de despesa, aprovo cumprida as formalidades legais, os atos relativos a presente intenção de registro de preço.

ADILSON CARLOS DA ROCHA

Em 30/09/2026 14:23

Nota Explicativa:
(1) Valor unitário do item, sendo ele registrado em ata de registro de preços ou com pesquisa de preço ainda vigente.

Intenção de Registro de Preço: 566/2026

(Vinculado a: 567/2026, 569/2026, 570/2026, 571/2026, 572/2026)

Item GMS: 5101.72145 - Alicates, TIPO: Easy Crimp, USO: Para cortar fios e para crimpagem de conectores de passagem com a frente vazada, Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
10	778,35	7.783,50

Item GMS: 5101.108943 - Alicates, USO: Cortar e/ou desencapar fios, MATERIAL: Aço e nylon, DIMENSÃO: Comprimento: 20cm, Largura: 13cm, Espessura máxima do cabo: 6mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com ajuste de comprimento, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
10	139,77	1.397,70

Item GMS: 5901.63089 - Régua de tomadas, Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
12	1.774,83	21.297,96

Item GMS: 5903.85484 - Placa espelho, TIPO: Cega, FORMATO: Redonda, MEDIDA: 4mm, MATERIAL: Termoplástico, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
10	11,25	112,50

Item GMS: 6001.77725 - Cabo óptico, APRESENTAÇÃO: Pré conectorizado, MPO 12 fibras monomodo, COMPRIMENTO: 50m, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
10	701,73	7.017,30

Item GMS: 6005.74997 - Kit, TIPO: Materiais de fibra óptica, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
10	565,35	5.653,50

Item GMS: 6008.87015 - Mini dio, USO: Para fibra óptica multimodo, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
10	6.100,63	61.006,30

Item GMS: 6008.87016 - Mini dio, USO: Para fibra óptica monomodo, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
10	6.100,63	61.006,30

Nota Explicativa:

(1) Valor unitário do item, sendo ele registrado em ata de registro de preços ou com pesquisa de preço ainda vigente.

Item GMS: 6103.62980 - Cabo de energia, Tripolar, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário		
Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
20	26,44	528,80
Item GMS: 6104.115657 - Nobreak, POTÊNCIA MÍNIMA: 100kVA, TENSÃO: 220V, UNID. DE MEDIDA: Unitário		
Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
1	609.731,83	609.731,83
Item GMS: 7003.47126 - Switch Gerenciável, Dispositivo fisicamente independente, com gabinete padrão 19, altura de no máximo 1 (um) RU e fonte de alimentação própria, que implemente função de switching de camada 2, e filtros em camadas 3 e 4 (referência ao modelo OSI), Deverão ser fornecidos todos os cabos e acessórios, para a ligação e montagem do switch em rack padrão 19 polegadas, O equipamento deverá possuir fonte de alimentação interna que opere na faixa de tensão de 100V-240V e frequência 60Hz, Deve possuir 24 (vinte e quatro) interfaces gigabit-ethernet (10/100/1000 Mbps) conforme padrão IEEE 802.3ab 1000Base-T com conector RJ-45, e 02 (dois) conectores do tipo SFP (Small Form-Factor Pluggable) em combo, Deve possuir e garantir recursos de Power-over-Ethernet conforme padrão IEEE 802.3af, provendo no mínimo 6,5 watts para cada uma das 24 interfaces 1000Base-T, simultaneamente, através dos pares 1-2 e 3-6, conforme modo de funcionamento A, Deverá permitir a configuração manual e automática do modo de operação, half-duplex e full-duplex, para todas as interfaces 1000BASE-T, Deverá permitir a configuração automática e manual de velocidade de operação, 100/1000Mbps, para todas as interfaces 1000BASE-T, Deverá possuir o recurso de auto-deteção do tipo de cabo (direto/cross-over) com ajuste automático (auto MDI/MDIX) para todas as interfaces 1000BASE-T, Deve possuir performance wire-speed, non-blocking com taxa de encaminhamento de pacotes de no mínimo 34 Mpps (trinta e quatro milhões de pacotes por segundo) e matriz de comutação de no mínimo 48 Gbps (quarenta e oito gigabits por segundo), Deve possuir capacidade para no mínimo 8000 (oito mil) endereços MAC, Deve possuir memória Flash/similar não volátil para o armazenamento do sistema operacional e da configuração, Deve permitir a criação de no mínimo 64 (sessenta e quatro) VLANs no padrão IEEE 802.1Q com VLAN ID entre 1 (um) e 4000 (quatro mil), Deve implementar os protocolos IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP) e IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), Deve implementar gerenciamento via SNMP, Deve implementar 04 (quatro) filas de QoS (Qualidade de Serviço) por interface com base nos padrões IEEE 802.1p e DSCP em todas as interfaces, Deve implementar o gerenciamento e configuração do equipamento via SSH e HTTPs com controle de acesso através de usuário e senha, Deve implementar a execução de todos os comandos de configuração por SSH, Fornecer manuais e documentação completa para instalação e configuração, mídias e acessórios de todos os componentes adquiridos, UNID. DE MEDIDA: Unitário		
Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
1	12.112,74	12.112,74
Item GMS: 7003.56866 - Roteador Wireless, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário		
Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
20	4.286,90	85.738,00
Item GMS: 7003.99365 - Coletor de dados, ESPECIFICAÇÃO: Com tela Touch Screen de 5,5", resolução de 1440x720, processador de 2,0GHz, bateria de 4500mAh, temperatura de operação sendo -20°C a +50°C, UNID. DE MEDIDA: Unitário		
Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
1	8.901,60	8.901,60
Item GMS: 7003.107279 - Leitor RFID, TIPO: Portátil, FREQUÊNCIA: 13,56MHz, CARGA BATERIA: Até 8 (oito) horas de uso contínuo, UNID. DE MEDIDA: Unitário		
Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
2	891,27	1.782,54

Nota Explicativa:

(1) Valor unitário do item, sendo ele registrado em ata de registro de preços ou com pesquisa de preço ainda vigente.

Item GMS: 7005.60100 - Organizador de Cabo, MATERIAL: Polietileno, MEDIDA: 12mm x 1m, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário		
Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
50	45,34	2.267,00
Item GMS: 7005.76611 - Módulo, TIPO: SFP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário		
Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
1	498,76	498,76
Item GMS: 7005.86992 - Etiqueta RFID, USO: Para identificação e segurança de livros e/ou periódicos, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário		
Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
100	4,25	425,00
Item GMS: 7005.94326 - Módulo, TIPO: SFP 28 40 base-ER4, UNID. DE MEDIDA: Unitário		
Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
1	4.413,08	4.413,08
Item GMS: 7005.94327 - Módulo, TIPO: SFP 28 10/25 base-LR, UNID. DE MEDIDA: Unitário		
Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
5	476,30	2.381,50
Item GMS: 7005.117964 - Painel de fechamento, TIPO: Tampa Cega, USO: Para rack 19", MATERIAL: Aço carbono, DIMENSÃO: Largura: 482,6mm, Altura: 6U, EMBALAGEM: Com rigidez absoluta e tratamento anticorrosivo por fosfatização e abas de reforço estrutural, UNID. DE MEDIDA: Unitário		
Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
100	17,83	1.783,00
Item GMS: 7005.117965 - Painel de fechamento, TIPO: Tampa Cega, USO: Para rack 19", MATERIAL: Aço carbono, DIMENSÃO: Largura: 482,6mm, Altura: 3U, EMBALAGEM: Com rigidez absoluta e tratamento anticorrosivo por fosfatização e abas de reforço estrutural, UNID. DE MEDIDA: Unitário		
Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
20	28,52	570,40
Item GMS: 7005.117966 - Painel de fechamento, TIPO: Tampa Cega, USO: Para rack 19", MATERIAL: Aço carbono, DIMENSÃO: Largura: 482,6mm, Altura: 1U, EMBALAGEM: Com rigidez absoluta e tratamento anticorrosivo por fosfatização e abas de reforço estrutural, UNID. DE MEDIDA: Unitário		
Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
10	117,13	1.171,30
Elaborado por Marcia Correia de Souza em 28/09/2026 15:33		
Justificativa:		

Nota Explicativa:

(1) Valor unitário do item, sendo ele registrado em ata de registro de preços ou com pesquisa de preço ainda vigente.

Eu, ordenador de despesa, aprovo cumprida as formalidades legais, os atos relativos a presente intenção de registro de preço.

SERGIO MOACIR FABRIZ

Em 29/09/2026 08:10

Nota Explicativa:

(1) Valor unitário do item, sendo ele registrado em ata de registro de preços ou com pesquisa de preço ainda vigente.

Intenção de Registro de Preço: 566/2026
(Vinculado a: 567/2026, 569/2026, 570/2026, 571/2026, 572/2026)

Item GMS: 5101.72145 - Alicates, TIPO: Easy Crimp, USO: Para cortar fios e para crimpagem de conectores de passagem com a frente vazada, Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
3	778,35	2.335,05

Item GMS: 5101.108943 - Alicates, USO: Cortar e/ou desencapar fios, MATERIAL: Aço e nylon, DIMENSÃO: Comprimento: 20cm, Largura: 13cm, Espessura máxima do cabo: 6mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com ajuste de comprimento, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
3	139,77	419,31

Item GMS: 6005.74997 - Kit, TIPO: Materiais de fibra óptica, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
8	565,35	4.522,80

Item GMS: 6008.87015 - Mini dio, USO: Para fibra óptica multimodo, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
5	6.100,63	30.503,15

Item GMS: 6008.87016 - Mini dio, USO: Para fibra óptica monomodo, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
5	6.100,63	30.503,15

Item GMS: 6104.115657 - Nobreak, POTÊNCIA MÍNIMA: 100kVA, TENSÃO: 220V, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
2	609.731,83	1.219.463,66

Item GMS: 7003.47126 - Switch Gerenciável, Dispositivo fisicamente independente, com gabinete padrão 19, altura de no máximo 1 (um) RU e fonte de alimentação própria, que implemente função de switching de camada 2, e filtros em camadas 3 e 4 (referência ao modelo OSI), Deverão ser fornecidos todos os cabos e acessórios, para a ligação e montagem do switch em rack padrão 19 polegadas, O equipamento deverá possuir fonte de alimentação interna que opere na faixa de tensão de 100V-240V e frequência 60Hz, Deve possuir 24 (vinte e quatro) interfaces gigabit-ethernet (10/100/1000 Mbps) conforme padrão IEEE 802.3ab 1000Base-T com conector RJ-45, e 02 (dois) conectores do tipo SFP (Small Form-Factor Pluggable) em combo, Deve possuir e garantir recursos de Power-over-Ethernet conforme padrão IEEE 802.3af, provendo no mínimo 6,5 watts para cada uma das 24 interfaces 1000Base-T, simultaneamente, através dos pares 1-2 e 3-6, conforme modo de funcionamento A, Deverá permitir a configuração manual e automática do modo de operação, half-duplex e full-duplex, para todas as interfaces 1000BASE-T, Deverá permitir a configuração automática e manual de velocidade de operação, 100/1000Mbps, para todas as interfaces 1000BASE-T, Deverá possuir o recurso de auto-deteção do tipo de cabo (direto/cross-over) com ajuste automático (auto MDI/MDIX) para todas as interfaces 1000BASE-T, Deve possuir performance wire-speed, non-blocking com taxa de encaminhamento de pacotes de no mínimo 34 Mpps (trinta e quatro milhões de pacotes por segundo) e matriz de comutação de no mínimo 48 Gbps (quarenta e oito gigabits por segundo), Deve possuir capacidade para no mínimo 8000 (oito mil) endereços MAC, Deve possuir memória Flash/similar não volátil para o armazenamento do sistema operacional e da configuração, Deve permitir a criação de no mínimo 64 (sessenta e quatro) VLANs no padrão IEEE 802.1Q com VLAN ID entre 1 (um) e 4000 (quatro mil), Deve implementar os protocolos IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP) e IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), Deve implementar

Nota Explicativa:

(1) Valor unitário do item, sendo ele registrado em ata de registro de preços ou com pesquisa de preço ainda vigente.

gerenciamento via SNMP, Deve implementar 04 (quatro) filas de QoS (Qualidade de Serviço) por interface com base nos padrões IEEE 802.1p e DSCP em todas as interfaces, Deve implementar o gerenciamento e configuração do equipamento via SSH e HTTPs com controle de acesso através de usuário e senha, Deve implementar a execução de todos os comandos de configuração por SSH, Fornecer manuais e documentação completa para instalação e configuração, mídias e acessórios de todos os componentes adquiridos, UNID. DE MEDIDA: Unitário		
Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
5	12.112,74	60.563,70
Item GMS: 7003.56866 - Roteador Wireless, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário		
Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
150	4.286,90	643.035,00
Item GMS: 7003.99365 - Coletor de dados, ESPECIFICAÇÃO: Com tela Touch Screen de 5,5", resolução de 1440x720, processador de 2,0GHz, bateria de 4500mAh, temperatura de operação sendo -20°C a +50°C, UNID. DE MEDIDA: Unitário		
Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
30	8.901,60	267.048,00
Item GMS: 7005.76611 - Módulo, TIPO: SFP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário		
Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
4	498,76	1.995,04
Item GMS: 7005.94326 - Módulo, TIPO: SFP 28 40 base-ER4, UNID. DE MEDIDA: Unitário		
Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
8	4.413,08	35.304,64
Item GMS: 7005.94327 - Módulo, TIPO: SFP 28 10/25 base-LR, UNID. DE MEDIDA: Unitário		
Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
8	476,30	3.810,40
Elaborado por CLAUDIO BARRADAS SEBASTIAO em 30/09/2026 11:19		
Justificativa:		
Eu, ordenador de despesa, aprovo cumprida as formalidades legais, os atos relativos a presente intenção de registro de preço.		
RAFAEL MUNIZ DE OLIVEIRA		
Em 30/09/2026 16:42		

Nota Explicativa:
(1) Valor unitário do item, sendo ele registrado em ata de registro de preços ou com pesquisa de preço ainda vigente.

Intenção de Registro de Preço: 566/2026

(Vinculado a: 567/2026, 569/2026, 570/2026, 571/2026, 572/2026)

Item GMS: 5101.72145 - Alicates, TIPO: Easy Crimp, USO: Para cortar fios e para crimpagem de conectores de passagem com a frente vazada, Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
1	778,35	778,35

Item GMS: 5101.108943 - Alicates, USO: Cortar e/ou desencapar fios, MATERIAL: Aço e nylon, DIMENSÃO: Comprimento: 20cm, Largura: 13cm, Espessura máxima do cabo: 6mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com ajuste de comprimento, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
1	139,77	139,77

Item GMS: 7003.47126 - Switch Gerenciável, Dispositivo fisicamente independente, com gabinete padrão 19, altura de no máximo 1 (um) RU e fonte de alimentação própria, que implemente função de switching de camada 2, e filtros em camadas 3 e 4 (referência ao modelo OSI), Deverão ser fornecidos todos os cabos e acessórios, para a ligação e montagem do switch em rack padrão 19 polegadas, O equipamento deverá possuir fonte de alimentação interna que opere na faixa de tensão de 100V-240V e frequência 60Hz, Deve possuir 24 (vinte e quatro) interfaces gigabit-ethernet (10/100/1000 Mbps) conforme padrão IEEE 802.3ab 1000Base-T com conector RJ-45, e 02 (dois) conectores do tipo SFP (Small Form-Factor Pluggable) em combo, Deve possuir e garantir recursos de Power-over-Ethernet conforme padrão IEEE 802.3af, provendo no mínimo 6,5 watts para cada uma das 24 interfaces 1000Base-T, simultaneamente, através dos pares 1-2 e 3-6, conforme modo de funcionamento A, Deverá permitir a configuração manual e automática do modo de operação, half-duplex e full-duplex, para todas as interfaces 1000BASE-T, Deverá permitir a configuração automática e manual de velocidade de operação, 100/1000Mbps, para todas as interfaces 1000BASE-T, Deverá possuir o recurso de auto-deteção do tipo de cabo (direto/cross-over) com ajuste automático (auto MDI/MDIX) para todas as interfaces 1000BASE-T, Deve possuir performance wire-speed, non-blocking com taxa de encaminhamento de pacotes de no mínimo 34 Mpps (trinta e quatro milhões de pacotes por segundo) e matriz de comutação de no mínimo 48 Gbps (quarenta e oito gigabits por segundo), Deve possuir capacidade para no mínimo 8000 (oito mil) endereços MAC, Deve possuir memória Flash/similar não volátil para o armazenamento do sistema operacional e da configuração, Deve permitir a criação de no mínimo 64 (sessenta e quatro) VLANs no padrão IEEE 802.1Q com VLAN ID entre 1 (um) e 4000 (quatro mil), Deve implementar os protocolos IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP) e IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), Deve implementar gerenciamento via SNMP, Deve implementar 04 (quatro) filas de QoS (Qualidade de Serviço) por interface com base nos padrões IEEE 802.1p e DSCP em todas as interfaces, Deve implementar o gerenciamento e configuração do equipamento via SSH e HTTPS com controle de acesso através de usuário e senha, Deve implementar a execução de todos os comandos de configuração por SSH, Fornecer manuais e documentação completa para instalação e configuração, mídias e acessórios de todos os componentes adquiridos, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
10	12.112,74	121.127,40

Item GMS: 7003.56866 - Roteador Wireless, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
30	4.286,90	128.607,00

Item GMS: 7005.60100 - Organizador de Cabo, MATERIAL: Polietileno, MEDIDA: 12mm x 1m, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
20	45,34	906,80

Nota Explicativa:

(1) Valor unitário do item, sendo ele registrado em ata de registro de preços ou com pesquisa de preço ainda vigente.

Item GMS: 7005.117964 - Painel de fechamento, TIPO: Tampa Cega, USO: Para rack 19", MATERIAL: Aço carbono, DIMENSÃO: Largura: 482,6mm, Altura: 6U, EMBALAGEM: Com rigidez absoluta e tratamento anticorrosivo por fosfatização e abas de reforço estrutural, UNID. DE MEDIDA: Unitário		
Quantidade Total	Valor Unitário Estimado¹	Valor Total Estimado
50	17,83	891,50
Elaborado por Daniele Bet em 30/09/2026 11:35		
Justificativa:		
Eu, ordenador de despesa, aprovo cumprida as formalidades legais, os atos relativos a presente intenção de registro de preço. EMERSON FEY Em 01/10/2026 14:17		

Nota Explicativa:
(1) Valor unitário do item, sendo ele registrado em ata de registro de preços ou com pesquisa de preço ainda vigente.

Intenção de Registro de Preço: 566/2026

(Vinculado a: 567/2026, 569/2026, 570/2026, 571/2026, 572/2026)

Item GMS: 5101.72145 - Alicates, TIPO: Easy Crimp, USO: Para cortar fios e para crimpagem de conectores de passagem com a frente vazada, Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
10	778,35	7.783,50

Item GMS: 5101.108943 - Alicates, USO: Cortar e/ou desencapar fios, MATERIAL: Aço e nylon, DIMENSÃO: Comprimento: 20cm, Largura: 13cm, Espessura máxima do cabo: 6mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com ajuste de comprimento, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
10	139,77	1.397,70

Item GMS: 5901.63089 - Régua de tomadas, Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
12	1.774,83	21.297,96

Item GMS: 5903.85484 - Placa espelho, TIPO: Cega, FORMATO: Redonda, MEDIDA: 4mm, MATERIAL: Termoplástico, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
30	11,25	337,50

Item GMS: 6001.77725 - Cabo óptico, APRESENTAÇÃO: Pré conectorizado, MPO 12 fibras monomodo, COMPRIMENTO: 50m, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
40	701,73	28.069,20

Item GMS: 6005.74997 - Kit, TIPO: Materiais de fibra óptica, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
40	565,35	22.614,00

Item GMS: 6008.87015 - Mini dio, USO: Para fibra óptica multimodo, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
20	6.100,63	122.012,60

Item GMS: 6008.87016 - Mini dio, USO: Para fibra óptica monomodo, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
10	6.100,63	61.006,30

Nota Explicativa:

(1) Valor unitário do item, sendo ele registrado em ata de registro de preços ou com pesquisa de preço ainda vigente.

Item GMS: 6103.62980 - Cabo de energia, Tripolar, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário		
Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
50	26,44	1.322,00
Item GMS: 6104.115657 - Nobreak, POTÊNCIA MÍNIMA: 100kVA, TENSÃO: 220V, UNID. DE MEDIDA: Unitário		
Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
2	609.731,83	1.219.463,66
Item GMS: 7003.47126 - Switch Gerenciável, Dispositivo fisicamente independente, com gabinete padrão 19, altura de no máximo 1 (um) RU e fonte de alimentação própria, que implemente função de switching de camada 2, e filtros em camadas 3 e 4 (referência ao modelo OSI), Deverão ser fornecidos todos os cabos e acessórios, para a ligação e montagem do switch em rack padrão 19 polegadas, O equipamento deverá possuir fonte de alimentação interna que opere na faixa de tensão de 100V-240V e frequência 60Hz, Deve possuir 24 (vinte e quatro) interfaces gigabit-ethernet (10/100/1000 Mbps) conforme padrão IEEE 802.3ab 1000Base-T com conector RJ-45, e 02 (dois) conectores do tipo SFP (Small Form-Factor Pluggable) em combo, Deve possuir e garantir recursos de Power-over-Ethernet conforme padrão IEEE 802.3af, provendo no mínimo 6,5 watts para cada uma das 24 interfaces 1000Base-T, simultaneamente, através dos pares 1-2 e 3-6, conforme modo de funcionamento A, Deverá permitir a configuração manual e automática do modo de operação, half-duplex e full-duplex, para todas as interfaces 1000BASE-T, Deverá permitir a configuração automática e manual de velocidade de operação, 100/1000Mbps, para todas as interfaces 1000BASE-T, Deverá possuir o recurso de auto-deteção do tipo de cabo (direto/cross-over) com ajuste automático (auto MDI/MDIX) para todas as interfaces 1000BASE-T, Deve possuir performance wire-speed, non-blocking com taxa de encaminhamento de pacotes de no mínimo 34 Mpps (trinta e quatro milhões de pacotes por segundo) e matriz de comutação de no mínimo 48 Gbps (quarenta e oito gigabits por segundo), Deve possuir capacidade para no mínimo 8000 (oito mil) endereços MAC, Deve possuir memória Flash/similar não volátil para o armazenamento do sistema operacional e da configuração, Deve permitir a criação de no mínimo 64 (sessenta e quatro) VLANs no padrão IEEE 802.1Q com VLAN ID entre 1 (um) e 4000 (quatro mil), Deve implementar os protocolos IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP) e IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), Deve implementar gerenciamento via SNMP, Deve implementar 04 (quatro) filas de QoS (Qualidade de Serviço) por interface com base nos padrões IEEE 802.1p e DSCP em todas as interfaces, Deve implementar o gerenciamento e configuração do equipamento via SSH e HTTPs com controle de acesso através de usuário e senha, Deve implementar a execução de todos os comandos de configuração por SSH, Fornecer manuais e documentação completa para instalação e configuração, mídias e acessórios de todos os componentes adquiridos, UNID. DE MEDIDA: Unitário		
Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
30	12.112,74	363.382,20
Item GMS: 7003.56866 - Roteador Wireless, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário		
Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
50	4.286,90	214.345,00
Item GMS: 7003.99365 - Coletor de dados, ESPECIFICAÇÃO: Com tela Touch Screen de 5,5", resolução de 1440x720, processador de 2,0GHz, bateria de 4500mAh, temperatura de operação sendo -20°C a +50°C, UNID. DE MEDIDA: Unitário		
Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
2	8.901,60	17.803,20
Item GMS: 7003.107279 - Leitor RFID, TIPO: Portátil, FREQUÊNCIA: 13,56MHz, CARGA BATERIA: Até 8 (oito) horas de uso contínuo, UNID. DE MEDIDA: Unitário		
Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
2	891,27	1.782,54

Nota Explicativa:

(1) Valor unitário do item, sendo ele registrado em ata de registro de preços ou com pesquisa de preço ainda vigente.

Item GMS: 7005.60100 - Organizador de Cabo, MATERIAL: Polietileno, MEDIDA: 12mm x 1m, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário		
Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
50	45,34	2.267,00
Item GMS: 7005.76611 - Módulo, TIPO: SFP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário		
Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
20	498,76	9.975,20
Item GMS: 7005.86992 - Etiqueta RFID, USO: Para identificação e segurança de livros e/ou periódicos, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário		
Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
100	4,25	425,00
Item GMS: 7005.94326 - Módulo, TIPO: SFP 28 40 base-ER4, UNID. DE MEDIDA: Unitário		
Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
10	4.413,08	44.130,80
Item GMS: 7005.94327 - Módulo, TIPO: SFP 28 10/25 base-LR, UNID. DE MEDIDA: Unitário		
Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
20	476,30	9.526,00
Item GMS: 7005.117964 - Painel de fechamento, TIPO: Tampa Cega, USO: Para rack 19", MATERIAL: Aço carbono, DIMENSÃO: Largura: 482,6mm, Altura: 6U, EMBALAGEM: Com rigidez absoluta e tratamento anticorrosivo por fosfatização e abas de reforço estrutural, UNID. DE MEDIDA: Unitário		
Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
100	17,83	1.783,00
Item GMS: 7005.117965 - Painel de fechamento, TIPO: Tampa Cega, USO: Para rack 19", MATERIAL: Aço carbono, DIMENSÃO: Largura: 482,6mm, Altura: 3U, EMBALAGEM: Com rigidez absoluta e tratamento anticorrosivo por fosfatização e abas de reforço estrutural, UNID. DE MEDIDA: Unitário		
Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
20	28,52	570,40
Item GMS: 7005.117966 - Painel de fechamento, TIPO: Tampa Cega, USO: Para rack 19", MATERIAL: Aço carbono, DIMENSÃO: Largura: 482,6mm, Altura: 1U, EMBALAGEM: Com rigidez absoluta e tratamento anticorrosivo por fosfatização e abas de reforço estrutural, UNID. DE MEDIDA: Unitário		
Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
10	117,13	1.171,30
Elaborado por Maria Evani Reis em 16/09/2026 16:01		
Justificativa:		

Nota Explicativa:

(1) Valor unitário do item, sendo ele registrado em ata de registro de preços ou com pesquisa de preço ainda vigente.

Eu, ordenador de despesa, aprovo cumprida as formalidades legais, os atos relativos a presente intenção de registro de preço.

GERSON HENRIQUE DA SILVA

Em 02/10/2026 16:50

Nota Explicativa:

(1) Valor unitário do item, sendo ele registrado em ata de registro de preços ou com pesquisa de preço ainda vigente.

Intenção de Registro de Preço: 566/2026
(Vinculado a: 567/2026, 569/2026, 570/2026, 571/2026, 572/2026)

Item GMS: 5101.72145 - Alicate, TIPO: Easy Crimp, USO: Para cortar fios e para crimpagem de conectores de passagem com a frente vazada, Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
1	778,35	778,35

Item GMS: 5101.108943 - Alicate, USO: Cortar e/ou desencapar fios, MATERIAL: Aço e nylon, DIMENSÃO: Comprimento: 20cm, Largura: 13cm, Espessura máxima do cabo: 6mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com ajuste de comprimento, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
1	139,77	139,77

Item GMS: 7003.47126 - Switch Gerenciável, Dispositivo fisicamente independente, com gabinete padrão 19, altura de no máximo 1 (um) RU e fonte de alimentação própria, que implemente função de switching de camada 2, e filtros em camadas 3 e 4 (referência ao modelo OSI), Deverão ser fornecidos todos os cabos e acessórios, para a ligação e montagem do switch em rack padrão 19 polegadas, O equipamento deverá possuir fonte de alimentação interna que opere na faixa de tensão de 100V-240V e frequência 60Hz, Deve possuir 24 (vinte e quatro) interfaces gigabit-ethernet (10/100/1000 Mbps) conforme padrão IEEE 802.3ab 1000Base-T com conector RJ-45, e 02 (dois) conectores do tipo SFP (Small Form-Factor Pluggable) em combo, Deve possuir e garantir recursos de Power-over-Ethernet conforme padrão IEEE 802.3af, provendo no mínimo 6,5 watts para cada uma das 24 interfaces 1000Base-T, simultaneamente, através dos pares 1-2 e 3-6, conforme modo de funcionamento A, Deverá permitir a configuração manual e automática do modo de operação, half-duplex e full-duplex, para todas as interfaces 1000BASE-T, Deverá permitir a configuração automática e manual de velocidade de operação, 100/1000Mbps, para todas as interfaces 1000BASE-T, Deverá possuir o recurso de auto-deteccção do tipo de cabo (direto/cross-over) com ajuste automático (auto MDI/MDIX) para todas as interfaces 1000BASE-T, Deve possuir performance wire-speed, non-blocking com taxa de encaminhamento de pacotes de no mínimo 34 Mpps (trinta e quatro milhões de pacotes por segundo) e matriz de comutação de no mínimo 48 Gbps (quarenta e oito gigabits por segundo), Deve possuir capacidade para no mínimo 8000 (oito mil) endereços MAC, Deve possuir memória Flash/similar não volátil para o armazenamento do sistema operacional e da configuração, Deve permitir a criação de no mínimo 64 (sessenta e quatro) VLANs no padrão IEEE 802.1Q com VLAN ID entre 1 (um) e 4000 (quatro mil), Deve implementar os protocolos IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP) e IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), Deve implementar gerenciamento via SNMP, Deve implementar 04 (quatro) filas de QoS (Qualidade de Serviço) por interface com base nos padrões IEEE 802.1p e DSCP em todas as interfaces, Deve implementar o gerenciamento e configuração do equipamento via SSH e HTTPs com controle de acesso através de usuário e senha, Deve implementar a execução de todos os comandos de configuração por SSH, Fornecer manuais e documentação completa para instalação e configuração, mídias e acessórios de todos os componentes adquiridos, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Quantidade Total	Valor Unitário Estimado ¹	Valor Total Estimado
3	12.112,74	36.338,22

Elaborado por DALNEI JANDIR SCHAEFER em 22/09/2026 16:33

Justificativa:

Eu, ordenador de despesa, aprovo cumprida as formalidades legais, os atos relativos a presente intenção de registro de preço.

PATRICIA STAFUSA SALA BATTISTI

Em 22/09/2026 16:54

SUMÁRIO POR ITEM

Nota Explicativa:
(1) Valor unitário do item, sendo ele registrado em ata de registro de preços ou com pesquisa de preço ainda vigente.

Item GMS: 5901.63089 - Régua de tomadas, Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
Quantidade Total	Valor Total Estimado
28	49.695,24
Item GMS: 6103.62980 - Cabo de energia, Tripolar, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
Quantidade Total	Valor Total Estimado
90	2.379,60
Item GMS: 7003.47126 - Switch Gerenciável, Dispositivo fisicamente independente, com gabinete padrão 19, altura de no máximo 1 (um) RU e fonte de alimentação própria, que implemente função de switching de camada 2, e filtros em camadas 3 e 4 (referência ao modelo OSI), Deverão ser fornecidos todos os cabos e acessórios, para a ligação e montagem do switch em rack padrão 19 polegadas, O equipamento deverá possuir fonte de alimentação interna que opere na faixa de tensão de 100V-240V e frequência 60Hz, Deve possuir 24 (vinte e quatro) interfaces gigabit-ethernet (10/100/1000 Mbps) conforme padrão IEEE 802.3ab 1000Base-T com conector RJ-45, e 02 (dois) conectores do tipo SFP (Small Form-Factor Pluggable) em combo, Deve possuir e garantir recursos de Power-over-Ethernet conforme padrão IEEE 802.3af, provendo no mínimo 6,5 watts para cada uma das 24 interfaces 1000Base-T, simultaneamente, através dos pares 1-2 e 3-6, conforme modo de funcionamento A, Deverá permitir a configuração manual e automática do modo de operação, half-duplex e full-duplex, para todas as interfaces 1000BASE-T, Deverá permitir a configuração automática e manual de velocidade de operação, 100/1000Mbps, para todas as interfaces 1000BASE-T, Deverá possuir o recurso de auto-deteção do tipo de cabo (direto/cross-over) com ajuste automático (auto MDI/MDIX) para todas as interfaces 1000BASE-T, Deve possuir performance wire-speed, non-blocking com taxa de encaminhamento de pacotes de no mínimo 34 Mpps (trinta e quatro milhões de pacotes por segundo) e matriz de comutação de no mínimo 48 Gbps (quarenta e oito gigabits por segundo), Deve possuir capacidade para no mínimo 8000 (oito mil) endereços MAC, Deve possuir memória Flash/similar não volátil para o armazenamento do sistema operacional e da configuração, Deve permitir a criação de no mínimo 64 (sessenta e quatro) VLANs no padrão IEEE 802.1Q com VLAN ID entre 1 (um) e 4000 (quatro mil), Deve implementar os protocolos IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP) e IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), Deve implementar gerenciamento via SNMP, Deve implementar 04 (quatro) filas de QoS (Qualidade de Serviço) por interface com base nos padrões IEEE 802.1p e DSCP em todas as interfaces, Deve implementar o gerenciamento e configuração do equipamento via SSH e HTTPs com controle de acesso através de usuário e senha, Deve implementar a execução de todos os comandos de configuração por SSH, Fornecer manuais e documentação completa para instalação e configuração, mídias e acessórios de todos os componentes adquiridos, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
Quantidade Total	Valor Total Estimado
151	1.829.023,74
Item GMS: 7005.76611 - Módulo, TIPO: SFP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
Quantidade Total	Valor Total Estimado
75	37.407,00
Item GMS: 6104.115657 - Nobreak, POTÊNCIA MÍNIMA: 100KVA, TENSÃO: 220V, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
Quantidade Total	Valor Total Estimado
25	15.243.295,75
Item GMS: 7005.86992 - Etiqueta RFID, USO: Para identificação e segurança de livros e/ou periódicos, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
Quantidade Total	Valor Total Estimado
165200	702.100,00

Nota Explicativa:

(1) Valor unitário do item, sendo ele registrado em ata de registro de preços ou com pesquisa de preço ainda vigente.

Item GMS: 6001.77725 - Cabo óptico, APRESENTAÇÃO: Pré conectorizado, MPO 12 fibras monomodo, COMPRIMENTO: 50m, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
Quantidade Total	Valor Total Estimado
90	63.155,70
Item GMS: 6008.87015 - Mini dio, USO: Para fibra óptica multimodo, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
Quantidade Total	Valor Total Estimado
55	335.534,65
Item GMS: 6008.87016 - Mini dio, USO: Para fibra óptica monomodo, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
Quantidade Total	Valor Total Estimado
45	274.528,35
Item GMS: 7005.94327 - Módulo, TIPO: SFP 28 10/25 base-LR, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
Quantidade Total	Valor Total Estimado
99	47.153,70
Item GMS: 7005.60100 - Organizador de Cabo, MATERIAL: Polietileno, MEDIDA: 12mm x 1m, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
Quantidade Total	Valor Total Estimado
170	7.707,80
Item GMS: 7005.94326 - Módulo, TIPO: SFP 28 40 base-ER4, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
Quantidade Total	Valor Total Estimado
29	127.979,32
Item GMS: 6005.74997 - Kit, TIPO: Materiais de fibra óptica, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
Quantidade Total	Valor Total Estimado
60	33.921,00
Item GMS: 7003.56866 - Roteador Wireless, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
Quantidade Total	Valor Total Estimado
255	1.093.159,50
Item GMS: 5101.72145 - Alicates, TIPO: Easy Crimp, USO: Para cortar fios e para crimpagem de conectores de passagem com a frente vazada, Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
Quantidade Total	Valor Total Estimado
25	19.458,75

Nota Explicativa:

(1) Valor unitário do item, sendo ele registrado em ata de registro de preços ou com pesquisa de preço ainda vigente.

Item GMS: 5101.108943 - Alicate, USO: Cortar e/ou desencapar fios, MATERIAL: Aço e nylon, DIMENSÃO: Comprimento: 20cm, Largura: 13cm, Espessura máxima do cabo: 6mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com ajuste de comprimento, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
Quantidade Total	Valor Total Estimado
25	3.494,25
Item GMS: 5903.85484 - Placa espelho, TIPO: Cega, FORMATO: Redonda, MEDIDA: 4mm, MATERIAL: Termoplástico, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
Quantidade Total	Valor Total Estimado
40	450,00
Item GMS: 7003.99365 - Coletor de dados, ESPECIFICAÇÃO: Com tela Touch Screen de 5,5", resolução de 1440x720, processador de 2,0GHz, bateria de 4500mAh, temperatura de operação sendo -20°C a +50°C, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
Quantidade Total	Valor Total Estimado
33	293.752,80
Item GMS: 7003.107279 - Leitor RFID, TIPO: Portátil, FREQUÊNCIA: 13,56MHz, CARGA BATERIA: Até 8 (oito) horas de uso contínuo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
Quantidade Total	Valor Total Estimado
4	3.565,08
Item GMS: 7005.117964 - Pannel de fechamento, TIPO: Tampa Cega, USO: Para rack 19", MATERIAL: Aço carbono, DIMENSÃO: Largura: 482,6mm, Altura: 6U, EMBALAGEM: Com rigidez absoluta e tratamento anticorrosivo por fosfatização e abas de reforço estrutural, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
Quantidade Total	Valor Total Estimado
250	4.457,50
Item GMS: 7005.117965 - Pannel de fechamento, TIPO: Tampa Cega, USO: Para rack 19", MATERIAL: Aço carbono, DIMENSÃO: Largura: 482,6mm, Altura: 3U, EMBALAGEM: Com rigidez absoluta e tratamento anticorrosivo por fosfatização e abas de reforço estrutural, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
Quantidade Total	Valor Total Estimado
40	1.140,80
Item GMS: 7005.117966 - Pannel de fechamento, TIPO: Tampa Cega, USO: Para rack 19", MATERIAL: Aço carbono, DIMENSÃO: Largura: 482,6mm, Altura: 1U, EMBALAGEM: Com rigidez absoluta e tratamento anticorrosivo por fosfatização e abas de reforço estrutural, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
Quantidade Total	Valor Total Estimado
20	2.342,60

SUMÁRIO POR ÓRGÃO E CLASSE		
Órgãos GMS	Classe do Item	Valor Total Estimado
UEL	5901	7.099,32
UEL	6103	528,80
UEL	7003	484.509,60
UEL	7005	9.975,20

Nota Explicativa:
(1) Valor unitário do item, sendo ele registrado em ata de registro de preços ou com pesquisa de preço ainda vigente.

Órgãos GMS	Classe do Item	Valor Total Estimado
UEM	6104	12.194.636,60
UEM	7005	701.250,00
UEPG	6001	14.034,60
UEPG	6008	244.025,20
UEPG	7003	363.382,20
UEPG	7005	33.565,60
UNICENTRO	6001	14.034,60
UNICENTRO	7003	363.382,20
UNICENTRO	7005	59.230,80
UNIOESTE FBELT	6005	1.130,70
UNIOESTE FBELT	7003	45.659,98
UNIOESTE FOZ	5101	9.181,20
UNIOESTE FOZ	5901	21.297,96
UNIOESTE FOZ	5903	112,50
UNIOESTE FOZ	6001	7.017,30
UNIOESTE FOZ	6005	5.653,50
UNIOESTE FOZ	6008	122.012,60
UNIOESTE FOZ	6103	528,80
UNIOESTE FOZ	6104	609.731,83
UNIOESTE FOZ	7003	108.534,88
UNIOESTE FOZ	7005	13.510,04
UNIOESTE HUOP	5101	2.754,36
UNIOESTE HUOP	6005	4.522,80
UNIOESTE HUOP	6008	61.006,30
UNIOESTE HUOP	6104	1.219.463,66
UNIOESTE HUOP	7003	970.646,70
UNIOESTE HUOP	7005	41.110,08
UNIOESTE MCROND	5101	918,12
UNIOESTE MCROND	7003	249.734,40

Nota Explicativa:

(1) Valor unitário do item, sendo ele registrado em ata de registro de preços ou com pesquisa de preço ainda vigente.

Órgãos GMS	Classe do Item	Valor Total Estimado
UNIOESTE MCROND	7005	1.798,30
UNIOESTE REITOR	5101	9.181,20
UNIOESTE REITOR	5901	21.297,96
UNIOESTE REITOR	5903	337,50
UNIOESTE REITOR	6001	28.069,20
UNIOESTE REITOR	6005	22.614,00
UNIOESTE REITOR	6008	183.018,90
UNIOESTE REITOR	6103	1.322,00
UNIOESTE REITOR	6104	1.219.463,66
UNIOESTE REITOR	7003	597.312,94
UNIOESTE REITOR	7005	69.848,70
UNIOESTE TOLEDO	5101	918,12
UNIOESTE TOLEDO	7003	36.338,22

Nota Explicativa:

(1) Valor unitário do item, sendo ele registrado em ata de registro de preços ou com pesquisa de preço ainda vigente.