

Solicitante : Edson Marcos Goncalves

Liberação : Edson Marcos Goncalves

Local Estoque : Direto

Forma Compra : Pesquisa de Preços

Observação : AQUISIÇÕES POR DISPENSA DE LICITAÇÃO-INC. II - COMPRA DIRETA de 30 beliches para atender necessidades do HUOP.

Seq.	Qtde. Unid.	Código	Descrição material	VI. Unit.	VI. Total	A/C/B
			Fornecedor última compra			
			Descrição completa			
001	30,00 Pç	076.769	Beliche de Aço Reforçado	0,000	0,000	N/N/N
			-			
			Beliche de Aço Reforçado			
			Dimensões do beliche: Altura máxima total: 180 cm;			
			Largura máxima: 88 cm;			
			Comprimento máximo total: 190 cm;			
			Totalmente de encaixe, sem o uso de ferramentas;			
			Estrado: estrado de aço; com grade lateral e escada de aço;			
			• 100 % aço carbono.			
			Soldas utilizadas: • 100% mig			
			• processo de fosfatização: desengraxe alcalino, refinador de camada, conversor de zinco (aumento da aderência e maior resistência química) e			
			passivação orgânica;			
			• pintura: eletrostática pó, atendendo certificado de conformidade de névoa salina - método - astm b117, câmara úmida - método -astm d 2247 e uvb - método			
			- astm g53.			
			distância entre as camas: 115 cm, tendo o espaçamento vertical permitindo no uso a movimentação com segurança, de acordo com abnt nr 18, nr 24 e nr 31.			
			• peso suportado: por cama 150 kg e até 300 kg por beliche, tendo sua resistência compatível com o uso, de acordo com abnt nr 18, nr 24 e nr 31			
			• cabeceiras e pés: metalon de 50/30 mm com paredes de 1,50 mm;			
			• estrados: udc (perfil u dobrado de chapa) elaborado em aço carbono, de acordo com a abnt nbr 6.355 - paredes de 2 mm -conformado a frio com 8			
			travessas em metalon 20/20 mm, paredes de 1,50 mm, soldadas em "mig" no udc, total respiração para os colchões e dispensando o uso de compensado;			
			• 1 escada: metalon 20/20 mm, paredes de 1,50 mm, com 2 posições de utilização, fixada com encaixes côncavos e convexos, verticalmente nas			
			extremidades superior e inferior, impedindo ruídos em sua utilização, de acordo com a abnt - nr 18 - nr 24 e nr 31;			
			• 2 grades de proteção lateral da cama superior: metalon 20/20 mm, paredes de 1,50 mm, fixadas com encaixes côncavos e convexos horizontalmente e 2			
			kits de reforço em metalon 20/20 mm paredes de 1,50 mm e encaixes, impedindo ruídos em sua utilização, de acordo com a abnt - nr 18 - nr 24 e nr 31.			
			- Pintura: Pintura branca, obrigatória aplicação de antiferrugem precedendo a pintura final, eletrostáticaem pó.			
			- Tubos de no mínimo 50x30;			
			- Deverá conter todos os acessórios que permitam o perfeito funcionamento do item;			
			- DOCUMENTAÇÃO			
			- Apresentar doc. técnica/catálogo que comprove as especificações.			
			- Garantia mínima de 12 meses a partir da instalação.			
			Código GMS nº: 7102 - 57693			
			- Código Br aproximado: 610587			

Total Itens 1

Valor Total

Informações Contábeis

Conta contábil	Rubrica	Valor Prev.
Mobiliário em Geral	1.4.1.0.4.4.90.52.42	

Edson Marcos Goncalves
Patrimônio