

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90022/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Freezer			
Descrição Detalhada: Freezer Tipo: Vertical, Material: Aço Inoxidável Asi 304, Capacidade: 234L, Tipo Portas: Frontais, Temperatura Operação: -18°C A 90°C, Tensão Alimentação: 380V, Características Adicionais: 27 Gns			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		1	Quantidade Mínima Cotada: 1
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		11.354,34	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Nova Tebas/PR (1)	

2 - Freezer vertical			
Descrição Detalhada: Freezer Vertical Capacidade: 85L, Voltagem: 220V, Cor: Branca, Características Adicionais: Sistema De Alarmes: Máxima E Mínima Temperatura, Funções: Controle De Temperatura, Escala De No Mínimo 1°C, Temperatura Operação: -86°C°C			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		3	Quantidade Mínima Cotada: 3
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		1.965,00	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Nova Tebas/PR (3)	

3 - Classificação de produto (material)			
Descrição Detalhada: MICROFONE- Microfone sem fio (opção: de mão ou lapela/headset). Frequência: UHF digital ou analógico (preferencial, menos suscetível a interferências que VHF) Faixa de frequência: mínimo 500–800 MHz. Receptor duplo canal (dual channel) para permitir uso simultâneo de 2 microfones. Saída de áudio balanceada (XLR) e não balanceada (P10). Display digital para identificação do canal/frequência. Função scan automático de canais para evitar interferência. Microfone dinâmico cardioide (de mão) ou condensador (lapela/headset). Alcance mínimo: 50 m em área livre. Alimentação: 2 pilhas AA ou bateria recarregável (preferencial). Chave liga/desliga com indicador LED. Resposta de frequência: 60 Hz a 15 kHz ou superior. Relação sinal/ruído (SNR): 90 dB. Distorção harmônica total (THD): 1%. Portátil, leve, resistente a uso contínuo. Fonte de alimentação do receptor bivolt (100–240 V). Cabos de áudio (XLR/P10). Manual em português, Garantia mínima: 12 meses, Certificação ANATEL para operação em território nacional.			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		1	Quantidade Mínima Cotada: 1
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		1.536,01	
Unidade de Fornecimento:		UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Nova Tebas/PR (1)	

4 - Turbidímetro

Descrição Detalhada: Turbidímetro Tipo: Digital, Alimentação: 110/220VCA, Material: Aço Inoxidável, Formato: Retangular, Faixa Trabalho: De 0 A 100NTU, Resolução: Escala De 0 A 10 - 0,01ntu; De 10 A 100 - 0,1ntu., Precisão: 2%NTU, Aplicação: Medir A Turbidez De Líquidos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11.423,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Tebas/PR (1)

5 - Manutenção de Molde para Injeção de Peça

Descrição Detalhada: GELADEIRA AMOSTRA DE EXAMES- Capacidade: 90L. Dimensões aproximadas: altura 90–95cm, largura 60cm, profundidade 60cm. Porta transparente ou opaca com fechamento hermético. Faixa de operação: 2°C a 8°C, adequada para amostras biológicas. Controle eletrônico com display digital da temperatura. Alarmes visuais e sonoros para variação fora da faixa configurada. Termostato de precisão $\pm 1^\circ\text{C}$. Interior em aço inox ou plástico antibacteriano, fácil de higienizar. Prateleiras ajustáveis (mínimo 2). Porta com fechadura para segurança das amostras. Ventilação forçada para distribuição uniforme da temperatura. Baixo consumo de energia (eficiência mínima classe A). Termômetro interno ou sensor digital. Manual em português. Garantia mínima: 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.994,05

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Tebas/PR (1)

6 - Impressora laser

Descrição Detalhada: Impressora Laser Tensão Alimentação: 110V, Resolução Impressão: 1200 X 600DPI, Velocidade Impressão Colorida: 34PPM, Velocidade Impressão Preto E Branco: 36PPM, Capacidade Memórias: 256MB, Capacidade Folha: 630UN, Tipo Bandejas: Dupla

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.915,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Tebas/PR (1)

7 - Rádio transceptor

Descrição Detalhada: Rádio Transceptor Tipo: Portátil, Potência Transmissão: 1 A 5W, Frequência Operação: 146 A 174MHZ, Operação: 16 Canais Programáveis, Acessórios: Carregador De Bateria E Clip Removível Para Cinto, Características Adicionais: Espaçamento Programável Canais 12,5/20/25khz, Gabi, Alcance: 8KM, Fonte Alimentação: Bateria Recarregável, Velocidade Mínima: 54MB, Faixa Frequência: 438 A 470MHZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 349,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Tebas/PR (4)

8 - Manutenção de Molde para Injeção de Peça

Descrição Detalhada: ENDA DESMONTAVEL para uso externo, com as seguintes características mínimas: Dimensões Área aproximada de 10,00 metros de comprimento por 8,00 metros de largura; Altura mínima central aproximada de 3,50 metros, permitindo circulação de pessoas e instalação de equipamentos; Altura lateral mínima aproximada de 2,50 metros. Estrutura Estrutura metálica fabricada em aço carbono galvanizado, aço com tratamento anticorrosivo ou alumínio estrutural, de alta resistência; Sistema de montagem modular ou desmontável, permitindo fácil transporte e armazenamento; Conexões e encaixes reforçados que garantam estabilidade estrutural; Componentes resistentes ao uso externo e à corrosão. Cobertura Cobertura confeccionada em lona sintética de alta resistência, podendo ser em PVC ou poliéster com revestimento em PVC; Material impermeável, com proteção contra raios UV e tratamento antifúngico ou antimoho; Gramatura ou espessura compatível com uso externo e durabilidade adequada; Cor preferencialmente clara (branca ou similar), visando melhor conforto térmico. Fixação e estabilidade A tenda deverão possuir sistema de fixação composto por: Estacas, cordas, bases metálicas, pesos ou sistema e

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11.544,39

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Tebas/PR (1)

9 - Manutenção de Molde para Injeção de Peça

Descrição Detalhada: TENDA DESMONTAVEL tipo sanfonada, destinada ao uso externo, com as seguintes características mínimas: Dimensões Área aproximada de 3,00 metros de comprimento por 3,00 metros de largura; Altura mínima central aproximada de 2,80 metros ou superior; Altura lateral mínima aproximada de 2,00 metros, permitindo circulação adequada de pessoas. Estrutura Estrutura metálica articulado tipo sanfonada, permitindo montagem e desmontagem rápida; fabricada em aço carbono com pintura eletrostática, aço galvanizado ou alumínio estrutural, com resistência adequada para uso externo; Sistema de travamento ou regulagem de altura, permitindo ajuste conforme necessidade; Conexões reforçadas que garantam estabilidade estrutural. Cobertura Cobertura confeccionada em lona sintética de alta resistência, podendo ser em PVC ou poliéster com revestimento em PVC; Material impermeável, resistente à exposição solar; com proteção contra raios UV e tratamento antifúngico ou antimoho; Gramatura compatível com uso externo; Cor preferencialmente clara (branca ou similar), visando melhor conforto térmico. Fixação e estabilidade A tenda deverão possuir sistema de fixa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.390,58

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Tebas/PR (2)

10 - Termômetro

Descrição Detalhada: Termômetro Tipo: Digital, Faixa Medição Temperatura: 0 A 50°C, Aplicação: Freezer, Material: Plástico, Precisão: 0,1°C, Alimentação: Bateria, Características Adicionais: Formato Cúbico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 211,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Tebas/PR (4)

11 - Classificação de produto (material)

Descrição Detalhada: MULTIMIDIA (PROJETOR DIGITAL) destinado a apresentações corporativas, audiovisuais e institucionais, devendo atender no mínimo às seguintes características técnicas: Imagem: Resolução 4K UHD (\$3840 \times 2160\$), brilho de 4.500 ANSI lúmens e contraste de 1.200:1. Projeção de 60" a 1.000" com relação de 1,27:1. Fonte de Luz: Tecnologia Laser com vida útil de 20.000 horas (modo normal). Inteligência: Foco e keystone (trapezoidal) automáticos; ajuste de brilho inteligente conforme a luz do ambiente. Conectividade: 2x HDMI 4K, USB, Ethernet (RJ45), Wi-Fi e Bluetooth integrados. Áudio: Sistema de som embutido potente para salas médias (dispensa caixas externas). Sistema: Sistema operacional integrado (Smart) para rodar apps e arquivos sem PC. Físico: Bivolt, consumo baixo (até 200W) e extremamente leve (máximo 4 kg).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.598,60

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Tebas/PR (1)

12 - Filtro respirador

Descrição Detalhada: Filtro Respirador Uso: Semifacial, Compatibilidade: Máscara 3m, Série 6.200

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Tebas/PR (30)