



MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA/SC
TERMO DE REFERÊNCIA – TR

Termo de Referência fundamentado no DFD nº. 234/2025 e seu Estudo Técnico.

1. OBJETO GERAL

REGISTRO DE PREÇO para futura aquisição de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) que são itens indispensáveis para a Segurança do Trabalho dos servidores públicos do Município de Forquilha/SC.

2. FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

x	Registro de Preço		Termo Contratual		Outro
---	-------------------	--	------------------	--	-------

3. ANEXOS DO TERMO DE REFERÊNCIA

x	DFD		Matriz de risco		Projeto Básico
x	ETP		Memorial Descritivo		Projeto Executivo
x	Planilha orçamentária		Anteprojeto		Outros

4. NATUREZA DO OBJETO

X	Material de consumo		Equipamento/Material Permanente
	Serviço continuado		Serviço não continuado
	Obra		Serviço de engenharia

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

Considerando a necessidade de fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) aos servidores da Prefeitura Municipal de Forquilha, a solução adotada será a realização de processo licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico, para aquisição de EPIs padronizados e certificados.

6. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO

EPI (Equipamento de Proteção Individual) é fundamental para garantir a saúde e a proteção do trabalhador, evitando consequências negativas em casos de acidentes de trabalho. Além disso, o EPI também é usado para garantir que o profissional não será exposto a doenças ocupacionais, que podem comprometer a capacidade de trabalho e de vida dos profissionais durante e depois da fase ativa de trabalho.

A descrição detalhada está a baixo na especificação de cada item, inclusive quanto a padronização de máscara e acessórios da mesma, exigência de CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO) conforme relatório em anexo.

Apresentar CA em conjunto com a habilitação, especificando de qual item se trata.

6.1. ITENS DE CONTRATAÇÃO

Item	Especificação	Descrição	Unid/ Medida	Quantidade
------	---------------	-----------	-----------------	------------

1	Avental de raspa de couro bovino sem manga, sem emenda, confeccionado em raspa de couro bovino, comprimento de 120x 60 cm .com tira em raspa no pescoço para fixação, tiras laterais em raspa para fixação e ajuste do avental, sem manga e sem emenda, tiras em raspa afixadas por costuras para ajustes, com a espessura média de 1,50 mm e gramatura 0,0815 gramas/cm ² ou 0,815 kg/m ² . Proteção do tronco do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem. Com C.A. (Certificado de Aprovação) emitido pelo MTE.		UND	100
2	Avental de segurança confeccionado em laminado de PVC transparente impermeável, 1,20x70 cm, ilhoses de PVC soldados eletronicamente e três tiras para ajuste. Proteção contra umidade. Com C.A. (Certificado de Aprovação) emitido pelo MTE.		UND	250
3	Bota cano médio, confeccionado em PVC injetado na cor branca, impermeável, solado antiderrapante, acabamento interno com meia de poliéster. Com C.A. (Certificado de Aprovação) emitido pelo MTE.		PAR	100
4	Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota até o joelho, confeccionado em PVC, impermeável, sem bico de aço, cano longo com polaina. Com C.A. (Certificado de Aprovação) emitido pelo MTE.		PAR	175
5	Calçado ocupacional de uso profissional, tipo BOTINA de elástico, confeccionada em couro estampa relax curtido ao cromo, sem biqueira de proteção, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobrel, solado poliuretano injetado diretamente no cabedal, para uso eletricitista. Com C.A. (Certificado de Aprovação) emitido pelo MTE.		PAR	300
6	Calçado ocupacional, tipo botina, confeccionado em couro vaqueta hidro fugada, fechamento em elástico, sem biqueira de aço, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobrel, palmilha interna removível, solado bicomponente em poliuretano e borracha nitrílica resistente a óleos combustíveis e à alta temperatura , injetado direto no cabedal. Com C.A. (Certificado de Aprovação) emitido pelo MTE.		PAR	100
7	Calçado feminino ocupacional baixo, confeccionado em couro curtido ao cromo. Forro e palmilha de montagem confeccionados em material de não tecido, com fechamento através de elástico. Construção no sistema strobrel, com solado injetado de PU (Poliuretano), com resistência à passagem de corrente elétrica. Diversos tamanhos. Com C.A. (Certificado de Aprovação) emitido pelo MTE.		PAR	550
8	Capa de chuva confeccionada em tecido sintético laminado de PVC CRISTAL, mangas, capuz conjugado, fechamento frontal através de botões de pressão e costuras através de solda eletrônica. Com C.A. (Certificado de Aprovação) emitido pelo MTE.		UND	200
9	Capa de segurança com capuz, com mangas tipo morcego, cor amarela, confeccionada em tecido de PVC forrado, com fechamento em botão de pressão, nos tamanhos G e XG. Para proteção do tronco e membros superiores do usuário contra umidade proveniente de operações com o uso de água (intempéries).		UND	200

10	Chapéu modelo safari legionário parcial, em tecido brim profissional com proteção UV, jugular em cordão de algodão, proteção parcial para o pescoço destacável em comprimento de 25 cm		UND	100
11	Chapéu de palha tradicional (comum) com copa (aba) de 40cm, com jugular.		UND	100
12	Conjunto: -Cinturão de segurança, tipo paraquedista, confeccionado em poliéster, com dois pontos de ancoragem, com ajuste total nas pernas, troncos e peito, através de fivelas duplas de aço com passantes plásticos para melhor ajuste. Com C.A. (Certificado de Aprovação) emitido pelo MTE. E -Talabarte em Y em fita com absorvedor de impacto, confeccionado em cadarço de material sintético (poliéster), 2 ganchos dupla trava em aço com abertura de 55 mm e 1 absorvedor de energia com gancho olhal dupla trava com abertura de 18 mm. Com C.A. (Certificado de Aprovação) emitido pelo MTE. OBS: Os mesmos deveram ser da mesma marca		Conjun to	20
13	Colete refletivo amarelo de alta visibilidade, confeccionado em tecido 100% poliéster, combinado retro refletivo em conjunto com material fluorescente, fechamento frontal em zíper, com faixas refletivas em X nas costas e duplo H na parte frontal, e bolso na frente.		UND	100
14	Capa plástica impermeável descartável - Calça e jaqueta de segurança confeccionada em resina de polietileno sem componente metálico, para proteção contra umidade. 0,10mm . Com C.A. (Certificado de Aprovação) emitido pelo MTE.		UND	400
15	Creme de proteção de uso profissional, classificado no grupo 3 (especial), resistente a água, óleo e pintura. Com 200 g. Com C.A. (Certificado de Aprovação) emitido pelo MTE.		UND	100
16	Creme Protetor Solar FPS N°30, com proteção contra a ação dos raios UVA e UVB com repelente, hidratante e vitamina E, Formulação oil free, frascos de 120 gramas.		UND	500
17	Creme Protetor Solar FPS N°60, com proteção contra a ação dos raios UVA e UVB, com repelente, Formulação oil free, frascos de 120 gramas.		UND	300
18	Luva de segurança tricotada em fios de algodão e poliéster, palma e face palmar dos dedos com pigmentos antiderrapantes de PVC, punho com elástico. Com C.A. (Certificado de Aprovação) emitido pelo MTE.		PAR	250
19	Luva de segurança tricotada em fios de algodão, poliéster e poliamida; revestida em látex natural na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Com C.A. (Certificado de Aprovação) emitido pelo MTE.		PAR	400
20	Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil de algodão e poliéster, banho em látex natural na palma e face palmar dos dedos, punho elástico. Com		PAR	600

	C.A. (Certificado de Aprovação) emitido pelo MTE.			
21	Luva de segurança tipo procedimento confeccionada em resina vinílica, sem amido, sem costuras, ambidestra, com proteção contra agentes químicos. Caixa com 100 unidades. Com C.A. (Certificado de Aprovação) emitido pelo MTE.		CX	750
22	Luva de segurança para procedimentos não-cirúrgico, látex, lisa, ambidestra, não esteril, entalcada, cor natural. Caixa com 100 unidades. Com proteção contra agente biológico. Com C.A. (Certificado de Aprovação) emitido pelo MTE.		CX	2000
23	Luva de segurança confeccionada em vaqueta natural, com reforço palmar interno, com elástico embutido no dorso e acabamento em viés. Com C.A. (Certificado de Aprovação) emitido pelo MTE.		PAR	300
24	Luva de segurança confeccionada em borracha natural (revestimento duplo), revestimento interno em verniz silver, antialérgica, proteção contra produtos químicos. Com C.A. (Certificado de Aprovação) emitido pelo MTE.		PAR	1000
25	Luva de segurança, confeccionada em borracha nitrílica, relevos antiderrapantes na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos. Com C.A. (Certificado de Aprovação) emitido pelo MTE.		PAR	700
26	Luva de segurança, tricotados com fio de polietileno resistente a corte e outras fibras sintéticas, revestida em poliuretano na palma, dedos e ponta dos dedos, punho tricotado com os mesmos componentes e elásticos (fio elastano), palma antiderrapante, acabamento liso, para proteção contra riscos mecânicos; flexibilidade, lavável, excelente tato. Com C.A. (Certificado de Aprovação) emitido pelo MTE.		PAR	450
27	Óculos de segurança, constituídos de um arco de material plástico preto com um pino central e duas fendas nas extremidades utilizadas para o encaixe de um visor de policarbonato incolor, com um furo central, apoio nasal e protetor lateral injetado do mesmo material e uma fenda em cada extremidade para o encaixe no arco. As hastes, do tipo espátula, são confeccionadas do mesmo material do arco e constituídas de duas peças; uma semi-haste vazada com uma das extremidades presas ao arco por meio de parafuso metálico e outra semi-haste vazada que se encaixa na outra extremidade da semi-haste anterior que permite regulagem de tamanho. O arco possui meia-proteção nas bordas. Com C.A. (Certificado de Aprovação) emitido pelo MTE.		UND	120
28	Óculos de segurança com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato cinza, com ponte e apoio nasal injetado na mesma peça e hastes tipo espátula. As hastes são confeccionadas do mesmo material da lente e articuladas nas extremidades do visor por meio de parafuso metálicos. Com C.A. (Certificado de Aprovação) emitido pelo MTE.		UND	120
29	Protetor auditivo, do tipo concha, constituído por duas conchas em plásticos, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior, possui uma haste em plástico rígido almofadado e metal que mantém as conchas firmemente seladas contra a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas. Com atenuação mínima de 23 db (A). Com		UND	30

	C.A. (Certificado de Aprovação) emitido pelo MTE.			
30	Protetor auditivo, do tipo inserção pré-moldado, de silicone, com cordão Protetor auditivo, tipo plug de inserção, constituído por três flanges em silicone e cordão, para introdução no canal auditivo, totalmente antialérgico, fornecido em caixa plástica individual. Com atenuação de 18 db (A). Com C.A. (Certificado de Aprovação) emitido pelo MTE.		UND	200
31	Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante PFF2 para partículas sólidas, modelo dobrável, com válvula de exalação, camada interna impregnada com carvão ativo e solda ultrassônica em todo o seu perímetro. Com válvula de exalação. Com C.A. (Certificado de Aprovação) emitido pelo MTE.		UND	100
32	Touca descartável branca, sanfonada, com elástico revestido para melhor vedação durante sua utilização e solda por ultrassom. Pacote com 100 unidades.		UND	1000
33	Fita de isolamento plástica, zebreada, não adesiva nas cores amarelo e preta, com 0,1 mm de espessura, largura de 7cm, em rolos de 200 mts.		UND	100
34	Máscara de solda de escurecimento automático, com escudo fabricado em poliamida, placas de proteção interna e externa fabricadas em policarbonato, carneira fabricada em polipropileno; parafuso de fixação, porca de fixação limitador de movimento e sistema de catraca em material plástico; absorvedor de suor em tecido algodão forrado com espuma; filtro de escurecimento automático, tonalidade fixa 3 ou 11, composto por uma conjunto de lentes de vidro, montadas em um cassete de material plástico, alimentado por bateria de lítio solar, temperatura operação -5°C a 55°C. PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES, LUMINOSIDADE INTENSA E RADIAÇÕES PROVENIENTES DE SERVIÇOS DE SOLDAGEM. Com C.A. (Certificado de Aprovação) emitido pelo MTE.		UND	3
35	Respirador purificador de ar tipo peça semifacial, com corpo que conjuga suporte em material plástico rígido, em sua parte central e o restante da peça facial em elastômero sintético. Nas laterais do corpo das peças encontram-se localizados dois dispositivos plásticos, um de cada lado, dotados, em sua parte dianteira, de 01 encaixe tipo baioneta e de 01 anel de borracha, onde são fixados os filtros químicos, combinados e para partículas com encaixe tipo baioneta ou a base de fixação para utilização dos filtros para partículas planos. Na parte traseira de cada um dos dispositivos encontra-se fixada uma válvula de inalação. O respirador possui, na parte central, uma válvula de exalação, cuja membrana apresenta formato circular. Possui um sistema de hastes com pontas flutuantes, dotado, na parte central, de um encaixe que atua como tampa da válvula de exalação, fixado ao corpo da mesma através de dois botões e do envoltório da válvula de exalação, por encaixe tipo pressão. Nas extremidades das pontas flutuantes estão presas 04 presilhas plásticas, através das quais passam as pontas de 02 tirantes elásticos ajustáveis. O tirante		UND	25

	localizado na parte inferior possui uma fivela plástica ajustável de fechamento e o tirante localizado na parte superior, um suporte para a cabeça. Alguns filtros para partículas possuem uma camada de carvão ativado em sua constituição. Utilizado com os filtros: 1 - Filtros químicos classe 1: - Filtros para partículas: 3 - Filtros combinados (químico classe 1 e para partículas classe P2): 4 - Filtros combinados (químico classe 1 e para partículas classe P3) Com C.A. (Certificado de Aprovação) emitido pelo MTE.			
36	Cartucho para máscara semifacial para Vapores Orgânicos e Gases Ácidos. -Este item deve ser compatível com o respirador semifacial 3M, pois ainda temos o mesmo em estoque. (CA 4115)		PAR	100
37	Cartucho para máscara semifacial para proteção contra Pesticida. -Este item deve ser compatível com o respirador semifacial 3M, pois ainda temos o mesmo em estoque. (CA 4115)		PAR	100
38	Pré-filtro composto por não tecido de micro fibras tratado para retenção de partículas sólidas para poeiras, névoas e fumos (P2). -Este item deve ser compatível com o respirador semifacial 3M, pois ainda temos o mesmo em estoque. (CA 4115) caixa com 10 unidades.		CX	50
39	Retentor p/ fixação do pré-filtro ao respirador semifacial. -Este item deve ser compatível com o respirador semifacial 3M, pois ainda temos o mesmo em estoque. (CA 4115)		UNID	100
40	Capacetes Isolantes de Segurança classe B, tipo II, injetado em polietileno de alta densidade, com carneira em polietileno de baixa densidade, tira absorvente de suor, ajuste da suspensão através de pinos, com tira jugular, e regulagem de tamanho através de ajuste simples. Com C.A. (Certificado de Aprovação) emitido pelo MTE.		UNID	50
41	Cone de sinalização de PVC refletivo são confeccionados em material flexível laranja e branco de acordo com a NBR 15071, com proteção contra raios UV, resistente a intempéries, com 75 cm.de altura, em peça única, com base de borracha, empilhável.		UNID	200
42	Luva de segurança confeccionada em silicone, modelo mão de gato, com ranhuras, punho reto, proteção contra agente térmico (calor), para uso em cozinha. Com C.A. (Certificado de Aprovação) emitido pelo MTE.		UNID	6
43	Luva isolante de borracha proteção contra choques elétricos altas tensões 500V, Tipo II, classe 0; Com C.A. (Certificado de Aprovação) emitido pelo MTE.		PAR	2
44	Luva Vaqueta – Cobertura para Luva de Alta Tensão - Luva de segurança confeccionada em vaqueta, tira de reforço externo em vaqueta entre o polegar e indicador, reforço meia lua em vaqueta no punho, tira em vaqueta e fivela plástica para ajuste no dorso, punho em raspa. Punho em 15 cm. Com C.A. (Certificado de Aprovação) emitido pelo MTE.		PAR	2

45	Luvas Plástica Descartável Transparente Tamanho Único, com 100 Unidades, para ser utilizado em operações de manipulação de alimentos em geral.		PACOTE	120
46	Protetor facial, constituído de coroa e carneira de plástico, com regulagem de tamanho através de ajuste simples e visor de material termoplástico incolor com cerca de 215 mm de largura, 215mm na parte inferior e 250mm de altura. O visor é preso à coroa por meio de sete parafusos, sendo cinco metálicos e dois plástico e, a carneira presa a coroa através de dois parafusos plásticos. Com C.A. (Certificado de Aprovação) emitido pelo MTE.		UNID	50
47	Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, totalmente revestida com nitrila, lisa, punho em fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas. Com C.A. (Certificado de Aprovação) emitido pelo MTE. Tamanhos; 8,9,10		PAR	250
48	Perneira de segurança confeccionada em material sintético, fechamento por costura de solda eletrônica e fechos plásticos. Possui três talas de polipropileno frontais para proteção. Com C.A. (Certificado de Aprovação) emitido pelo MTE.		UNID	50
49	Corda estática ou cabo de fibra sintética, utilizada para trabalhos em altura e resgate de acidentados, confeccionada em poliamida de alta tenacidade, bitola de 12mm de diâmetro, com capacidade para suportar tração mínima de 2.000kgf (carga de ruptura mínima de 22 KN) com capa trançada para proteção contra abrasão, trança com alma central torcida em multifilamento de poliamida (98%), composta de vários feixes contínuos, trançado intermediário e o alerta visual de cor amarela em multifilamento de polipropileno ou poliamida na cor amarela com mínimo de 50% de identificação, não podendo ultrapassar 10% (dez por cento) da densidade linear, fita de identificação, de preferência com olhal em uma das extremidade Atender uma das normas EN 1891 (norma europeia) ou NBR 15986:2011 (norma brasileira).		METROS	300
50	Trava-quedas deslizante para linhas flexíveis de material sintético em aço inox com duas travas de segurança sendo: uma trava com rosca e uma tramela. Possui extensor em corda de material sintético com gancho conector tipo T com dupla trava. Pode ser utilizado com o cinturão de segurança, tipo paraquedista, com cinturão abdominal incorporado, confeccionado em cadarço de material sintético. Possui dos elementos de conexão para proteção contra queda sendo um peitoral de quatro alças (A/4) para uso simultâneo e um dorsal em argola metálica. Possui dos elementos de conexão para posicionamento em argolas metálicas localizadas uma em cada lateral da cintura. Possui 8 fivelas de ajuste sem pino, sendo: uma em cada suspensório na região peitoral: uma em cada fita dorsal na região da cintura; uma em cada perneira; duas na cintura e 3 fivelas de engate rápido localizadas uma em cada perna e uma na cintura. Possui acolchoado na cintura e pernas. Proteção do usuário contra riscos de quedas em trabalhos em altura com movimentação vertical. Com		UNID	5

	C.A. (Certificado de Aprovação) emitido pelo MTE.			
51	Mosquetão formato oval, confeccionado em aço inox ou aço com proteção anticorrosão, possuir um segmento móvel chamado gatilho, com trava em rosca, carga de ruptura mínima no eixo longitudinal com gatilho fechado de 25kN, mínima lateral de 08kN e mínima com gatilho aberto de 09kN. Atender uma das normas CE e EN ou ABNT. (Não se aplica o Certificado de Aprovação)		UNID	5
52	A Máscara Tripla Descartável; máscara para proteção individual. Possui camada em papel filtro branco fundido com eficiência de filtragem (BFE: 95%). Tem uma barreira física contra fluídos, partículas, bactérias, vírus, pólen, poluição atmosférica e sujeira, protege com qualidade, conforto e promove maior segurança para o dia a dia. Clipe nasal, cor branca, com elástico. Caixa com 50 unidades		CX	100
53	Talabarte posicionamento para eletricista. Confeccionado em fita de poliéster 1 fivela para ajuste de tamanho 2 conectores em aço e cromado com abertura de 17mm comprimento máximo 2,00 M Com C.A. (Certificado de Aprovação) emitido pelo MTE. Utilizado para retenção de quedas em movimentação vertical e horizontal.		UNID	5
54	Cinturão de segurança tipo abdominal confeccionado em fita de poliéster 45mm, possui 2 argolas em aço nas laterais para posicionamento, possui 1 fivela em aço para regulagem da cintura, com almofada na cintura, altura de 100mm, e 760mm de comprimento. Com porta ferramentas para eletricista. Para PROTEÇÃO DO USUÁRIO DURANTE O POSICIONAMENTO OU RESTRIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO EM TRABALHOS EM ALTURA. Com C.A. (Certificado de Aprovação) emitido pelo MTE.		UNID	3
55	Talabarte De Posicionamento Simples, Sem Regulagem, confeccionado com corda de polietileno de alta qualidade com mosquetão francês trava dupla. Utilizado para realizar trabalho em altura. Com C.A. (Certificado de Aprovação) emitido pelo MTE.		UNID	3
56	Dispositivo trava-queda de segurança confeccionado em aço inox, composto por um mosquetão de aço dupla trava abertura de 18 mm, que é ligado a um prolongador de cadarço de material sintético (fita de poliéster) de 240 mm de comprimento, sendo sua extremidade fixa a carcaça do trava-quedas; o sistema de trava-quedas deve conter trava interna com estrias arredondadas e dupla trava de fechamento do corpo (01 de encaixe e outra de parafuso rosqueado) e deve ser utilizado com corda de poliamida de 12mm de diâmetro; suportar carga de ruptura mínima de 22kN. NBR 14626:2010. Com C.A. (Certificado de Aprovação) emitido pelo MTE.		UNID	3
57	Luvas descartáveis ESPECIALFLEX para Inseminação e Palpação caixa com 100 unidades - uso veterinário. 83 CM		CX	15
58	Tendas pirâmide, sanfonada, Articulada Dobrável Alumínio medindo 3x3m, na cor azul e em material PVC.		INID	5

59	Luva de segurança confeccionada em PVC (plastissol) com forro de algodão; palma áspera; punho 60cm; Com C.A. (Certificado de Aprovação) emitido pelo MTE.		PAR	20
60	Protetor Facial com Tela para Operador de Roçadeiras, com ajuste para encaixar na cabeça e a tela de Nylon móvel, podendo ser colocada para cima sem precisar retirar o Protetor Facial da cabeça, com protetor acolchoado na testa para não machucar o usuário.		UNID	30
61	Touca Protetora Capilar tipo rede, tamanho único ajustável, confeccionada com fios de poliamida e elástico costurado (em overloque) na extremidade, lavável, na cor preta. Unissex.		UNID	500
62	Luva de segurança confeccionada em borracha natural; sem revestimento interno, antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos, cano longo. Com C.A. (Certificado de Aprovação) emitido pelo MTE.		PAR	300
63	Loção protetora contra insetos: repelente- loção hidratante formulado para repelir os mosquitos, pernilongos, borrachudos e muriçocas no mínimo durante 3 horas; fórmula não oleosa; indicado para todos os tipos de pele; dermatologicamente testado; frasco com 200ml.		UNID	100
64	Colete de sinalização Refletivo Tipo X é confeccionado em PVC fluorescente na cor Laranja, com faixas refletivas, ajuste lateral através de velcro e acabamento total em viés. Utilizado para garantir maior visibilidade ao usuário em serviços onde haja grande fluxo de veículos ou outros maquinários.		UNID	100
65	Perneira de segurança confeccionada em raspa fechamento com velcro com CA		PAR	100
66	Lente de policarbonato para máscara de solda; tamanho- 108X50X3mm		UNID	100
67	Lente escura tonalidade 10 para máscara de solda		UNID	20
68	Calçado ocupacional de uso profissional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em EVA, soleta de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto e ao óleo combustível, com palmilha interna removível. Com C.A. (Certificado de Aprovação) emitido pelo MTE. Nas cores; branco e preto. Numeração; 34 a 46		UNID	200

7. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor total da contratação:	Conforme planilha orçamentaria;
Fonte de Recurso:	Não se aplica;

Dotação Orçamentária	Não se aplica;
Complemento do Elemento:	Não se aplica;

8. HABILITAÇÃO TÉCNICA

Apresentar o CA (Certificado de Aprovação) conforme solicitado nas especificações dos itens disponíveis nos tópicos 6.1 deste documento, indicando preferencialmente o número do item que se refere.

9. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Prazo de execução/entrega:	15 dias a partir da Solicitação de Fornecimento;
Local de execução/entrega:	Almoxarifado de EPIs- Pátio de Obras da Infraestrutura;
Frequência e periodicidade da execução/entrega:	Conforme demanda;
Prazo para reposição do objeto em caso de irregularidade:	O objeto irregular deverá ser repost/refeito em 5 dias;
Prazo de vigência do contrato ou da ata de registro de preços:	1 (Um) ano, prorrogável por igual período;
Garantia e/ou condições de manutenção e assistência técnica:	- A empresa contratada deverá garantir que todos os EPIs fornecidos são novos, de primeiro uso, originais de fábrica e devidamente certificados, apresentando o Certificado de Aprovação (CA) expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, válido e vigente no momento da entrega. - A contratada assegurará a substituição imediata e sem ônus adicional de qualquer produto que apresente defeito de fabricação, irregularidade ou não conformidade técnica identificada durante o prazo de garantia. - O prazo mínimo de garantia será de 12 (doze) meses a contar da entrega definitiva, exceto nos casos em que a legislação ou norma técnica específica exigir período superior. - A contratada responderá pela qualidade, durabilidade, segurança e desempenho dos produtos fornecidos, em conformidade com as normas técnicas da ABNT e com as Normas Regulamentadoras de Saúde e Segurança do Trabalho, especialmente a NR-6 (EPI). - Caso seja constatada a entrega de EPI falsificado, adulterado ou sem certificação válida, a Administração poderá aplicar as penalidades cabíveis previstas em lei, inclusive a rescisão contratual e o descredenciamento da empresa. - A contratada deverá manter durante todo o período da garantia assistência técnica e reposição de peças e componentes, sempre que aplicável ao tipo de EPI fornecido.
Condições de pagamento e/ou medição:	30 dias após a data de entrega da nota fiscal
Obrigações da contratada:	-Fornecer EPIS de qualidade com o CA (Certificado de Aprovação) VALIDO. -Entregar na quantidade conforme o pedido. -Atender as informações deste documento e as obrigações dispostas na minuta padronizada de ata de registro de preços no município.
Previsão de reajuste e revisão de	Não se aplica.

preços:	
---------	--

10. MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

A gestão e fiscalização seguirá o modelo pré-definido no Decreto Municipal nº. 534/2023. Será de competência do fiscal, receber e fiscalizar o objeto garantindo sua devida execução, bem como, será de responsabilidade do gestor, acionar os meios pertinentes, quando necessário, para garantir o recebimento de seus créditos, devendo comunicar a Autoridade Competente quando convir.

11. FORMA JULGAMENTO E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

Modalidade de Licitação:	Pregão Eletrônico.
Tipo de objeto:	Comum.
Empreitada:	Não se aplica.
Critério de julgamento:	Menor Preço.
Forma de julgamento:	Por item.
Modo de disputa:	Aberto e Fechado.
Intervalo de lances:	Sem intervalo

Forquilha/SC, 13/11/2025.

Lesiomar da Rosa Amaro
Coordenador de Segurança e Medicina do
Trabalho

Celso Hobold –
Téc. em Segurança do Trabalho