

**AO CONSÓRCIO PÚBLICO DO EXTREMO SUL – RS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025
PROPOSTA COMERCIAL**

A/c Sr.(a) Prefeito(a)

Através desta queremos apresentar-lhes o descritivo técnico do equipamento. Desde já colocamo-nos à sua inteira disposição para discutirmos quaisquer outros esclarecimentos que se façam necessários, porque entendemos que é nosso dever ajudá-los na escolha do produto e na melhor forma de adquiri-lo.

Razão Social: SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

Endereço: Av. Getúlio Vargas, 9145 / São José

Município: Canoas

Estado: Rio Grande do Sul

CNPJ: 06.224.121/0002-84

Inscrição Estadual: 024/0491980

CEP: 92420-558

Telefone/Fax: 51 2121 0500

Contato: Cleiton Rossato

Função: Gerente de Filial

Email: cleiton.rossato@sharkmaquinas.com.br

Celular: 51 997900314

Dados bancários:

Banco: Banco do Brasil

Agência: 1914-3

Conta Corrente: 107500-4

ITEM: 07**QUANTIDADE: 11****MARCA: NEW HOLLAND****FABRICANTE: CNH****UNIDADE: UNIDADE****ESPECIFICAÇÃO:**

RETROESCAVADEIRA marca NEW HOLLAND, modelo B80C, tração 4X4, nova, ano 2024. Motor FPT by CNH S8000 (*motor do mesmo grupo fabricante*), TIER 3, turboalimentado com intercooler, 97 HP de potência bruta no volante, 4 cilindros, diesel. Reservatório de combustível com capacidade de 129 litros. Conversor de torque integrado à transmissão. Transmissão "Power Shuttle" de construção integral com 4 velocidades totalmente sincronizadas Avante/Ré. Freios multidiscos, arrefecidos e lubrificados em banho de óleo. Freio de estacionamento/emergência manual com alavanca. Sistema hidráulico com bomba de engrenagens e vazão de 145l/mim. Direção hidráulica. Pneus dianteiros 12,5 x 18 – 12 PR, Traseiro 16.9 x 28 – 12 PR. Carregadeira alavanca única para o comando de braço e caçamba. Caçamba frontal de 1,00 m³ com dentes aparafusados, dois cilindros alinhados para elevação do "H" e dois cilindros alinhados no "H" para basculamento da caçamba, nivelador automático, largura da caçamba de 2.277mm, capacidade de elevação da caçamba na altura máxima de 3.425kg, altura de despejo da caçamba de 2.720mm, profundidade de escavação máxima de 98mm. Escavadeira com todos os movimentos comandados por duas alavancas de dupla função, caçamba traseira com 0,26 m³ com dentes, profundidade máxima de escavação de 4.399mm. Chassis monobloco de concepção industrial integral de alta resistência, capô de metal em peça única basculante. Estabilizadores com acionamento hidráulico. Comprimento total para transporte de 7.224mm, distância entre eixos de 2.180mm, largura de transporte de 2.300mm Cabine Fechada original de fábrica com proteção R.O.P.S / F.O.P.S., com ar condicionado (quente e frio) de fábrica, alavanca de reversão na coluna de direção, porta de acesso por ambos os lados, banco ajustável com apoio de braço e suspensão e cinto de segurança, janela traseira com vidro inteiro basculante de 180°, espelho retrovisor interno e externo, limpador e lavador de para brisas, paralamas traseiros. Luzes de trabalho frontal com 2 faróis e traseira com 2 faróis posicionadas no alto da cabine, luzes traseiras de setas e freio, alarme de ré, buzina com acionamento frente e traseira, sinalização lateral, faixas refletivas. Sinalização externa e interna e equipamentos de segurança conforme normas do DETRAN/CONTRAN, pronta para emplacar. Rádio AM/FM com entrada USB e auto falantes, tapete emborrachado. Peso operacional: 7.480 kg.

PREÇO UNITÁRIO.....R\$379.000,00
(Trezentos e Setenta e Nove Mil Reais)

PREÇO TOTAL DO ITEM.....R\$4.169.000,00
(Quatro Milhões Cento e Sessenta e Nove Mil Reais)

ITEM: 09**QUANTIDADE: 11****MARCA: NEW HOLLAND****FABRICANTE: CNH****UNIDADE: UNIDADE****ESPECIFICAÇÃO:**

RETROESCAVADEIRA marca NEW HOLLAND, modelo B80C, tração 4X4, nova, ano 2024. Motor FPT by CNH S8000 (*motor do mesmo grupo fabricante*), TIER 3,

turboalimentado com interculer, 97 HP de potência bruta no volante, 4 cilindros, diesel. Reservatório de combustível com capacidade de 129 litros. Conversor de torque integrado à transmissão. Transmissão "Power Shuttle" de construção integral com 4 velocidades totalmente sincronizadas Avante/Ré. Freios multidiscos, arrefecidos e lubrificados em banho de óleo. Freio de estacionamento/emergência manual com alavanca. Sistema hidráulico com bomba de engrenagens e vazão de 145l/mim. Direção hidráulica. Pneus dianteiros 12,5 x 18 – 12 PR, Traseiro 16.9 x 28 – 12 PR. Carregadeira alavanca única para o comando de braço e caçamba. Caçamba frontal de 1,00 m³ com dentes aparafusados, dois cilindros alinhados para elevação do "H" e dois cilindros alinhados no "H" para basculamento da caçamba, nivelador automático, largura da caçamba de 2.277mm, capacidade de elevação da caçamba na altura máxima de 3.425kg, altura de despejo da caçamba de 2.720mm, profundidade de escavação máxima de 98mm. Escavadeira com todos os movimentos comandados por duas alavancas de dupla função, caçamba traseira com 0,26 m³ com dentes, profundidade máxima de escavação de 4.399mm. Chassis monobloco de concepção industrial integral de alta resistência, capô de metal em peça única basculante. Estabilizadores com acionamento hidráulico. Comprimento total para transporte de 7.224mm, distância entre eixos de 2.180mm, largura de transporte de 2.300mm Cabine Fechada original de fábrica com proteção R.O.P.S / F.O.P.S., com ar condicionado (quente e frio) de fábrica, alavanca de reversão na coluna de direção, porta de acesso por ambos os lados, banco ajustável com apoio de braço e suspensão e cinto de segurança, janela traseira com vidro inteiriço basculante de 180°, espelho retrovisor interno e externo, limpador e lavador de para brisas, paralamas traseiros. Luzes de trabalho frontal com 2 faróis e traseira com 2 faróis posicionadas no alto da cabine, luzes traseiras de setas e freio, alarme de ré, buzina com acionamento frente e traseira, sinalização lateral, faixas refletivas. Sinalização externa e interna e equipamentos de segurança conforme normas do DETRAN/CONTRAN, pronta para emplacar. Rádio AM/FM com entrada USB e auto falantes, tapete emborrachado. Peso operacional: 7.480 kg.

PREÇO UNITÁRIO.....R\$380.000,00
(Trezentos e Oitenta Mil Reais)

PREÇO TOTAL DO ITEM.....R\$4.180.000,00
(Quatro Milhões Cento e Oitenta Mil Reais)

ITEM: 13

QUANTIDADE: 11

MARCA: NEW HOLLAND

FABRICANTE: CNH

UNIDADE: UNIDADE

ESPECIFICAÇÃO:

MINICARREGADEIRA marca NEW HOLLAND, modelo L320, nova, ano 2024 ou superior. Motor marca Perkins, modelo N844LT, Turbo, com filtro de ar de duplo estágio de elemento seco, filtro de combustível em linha com separador de água, potência bruta de 60 HP (44 Kw), 04 cilindros, diesel, rotação do motor 3.080rpm sem carga em marcha lenta alta e 1.200rpm sem carga em marcha lenta, torque máximo 171 N.m. Reservatório de combustível com capacidade para 75,7 litros. Eixos excelente estabilidade pela elevada distância entre eixos (1.128mm) e o centro de gravidade rebaixado. Maiores velocidades de deslocamento (0 – 18 km/h). Transmissão final acionado por correntes (livre de manutenção) com redução simples, tamanho ASA #80. Freios acionado por molas e liberado hidráulicamente. Sistema hidráulico dotado de bomba hidráulica de

engrenagens e vazão máxima de 72 l/min e bomba de auto fluxo (High Flow) com vazão máxima de 109 l/min, tomadas tipo engate rápido para acoplamento de acessórios. Sistema "H" com dois braços com conceito "Super Boom" que permite o levantamento de carga em linha reta (cinematismo vertical), possui dois cilindros de levante do braço e dois cilindros de basculamento da concha. Dimensões: Ângulo de descarga 51,9°, Altura de despejo de 2.330mm, altura até o topo da cabine de 1,998mm, altura no pino da articulação da caçamba 3.073, capacidade de caçamba de 0,48m³ com lâmina cortante aparafusada, largura da caçamba 1.829mm. Alcance de descarga na altura máxima de 758mm. Capacidade de carga operacional de tombamento de 1.814kg e 50% de tombamento de 905kg. Comprimento total sem acessório de 2.685mm e com caçamba perfil longo de 3.546mm, largura externa aos pneus de 1.755mm, altura até o topo da cabine de 2.004mm. Cabine Fechada com proteção ROPS/FOPS, com muito conforto e segurança, ar condicionado HVAC, partida sem chave, grande espaço, ampla visibilidade, fácil acesso, assento anatômico, ajustável, com apoio de braços e cinto de segurança, painel de instrumentos na linha de visão do operador, sinais sonoros de marcha ré, luzes traseira de direção, freio e posição, luzes de trabalho dianteiras e traseiras. Equipada com Joystick de comando eletro-hidráulico. Pneus: 12" x 16,5" para serviço pesado. Peso Operacional: 2.930 kg. Sinalização externa e interna e equipamentos de segurança conforme normas do DETRAN/CONTRAN, pronta para emplacar. Vassoura Fleetpro, modelo 60", ano 2024 ou superior, largura total de 1.896mm, largura de varrição de 1.524mm, cerdas mistas de polipropileno e aço com diâmetro de 660mm, volume de caçamba de 0.33m³, varrição bidirecional, lâmina da caçamba reversível e substituível, sistema hidráulico compatível com o equipamento com mangueiras para alta pressão e sistema de conexão engate rápido, fluxo hidráulico de 60 a 75 l/min, pressão hidráulica de 180 a 250 bar, vassoura lateral para limpeza de sarjeta e tanque espargidor com capacidade para 100 litros, peso operacional de 410kg.

PREÇO UNITÁRIO.....R\$379.000,00
(Trezentos e Setenta e Nove Mil Reais)

PREÇO TOTAL DO ITEM.....R\$4.169.000,00
(Quatro Milhões Cento e Sessenta e Nove Mil Reais)

ITEM: 22

QUANTIDADE: 11

MARCA: NEW HOLLAND

FABRICANTE: CNH

UNIDADE: UNIDADE

ESPECIFICAÇÃO:

Pá Carregadeira, modelo W12D, nova, ano 2024 ou superior, marca NEW HOLLAND, Motor New Holland by FPT Tier III, turbo alimentado, com 130HP de potência bruta no volante, diesel, 6 cilindros, 4 tempos, injeção direta. Reservatório de combustível com capacidade para 220 litros. Sistema elétrico de 24 Volts com duas baterias de 12v e 65 Ah. Transmissão "PowerShift" com 4 velocidades a frente e 4 a ré, totalmente reversíveis comandadas hidraulicamente, desengate automático da transmissão através do pedal de freio e diferenciais de torque tipo monofásico. Bloqueio do Diferencial automático STD nos dois Eixos, sistema anti derrapagem *LIMITED SLIP* Standart nos dois eixos. Freios de serviço servo-assistidos em banho de óleo, multi discos nas 4 rodas com circuito independente para cada eixo. Freio de estacionamento a disco, montado no eixo de saída da transmissão, com acionamento mecânico. Direção com sistema hidráulico independente e comando do tipo orbital. Sistema hidráulico com bomba dupla de

engrenagens com vazão de 140 l/min. Caçamba de 1,91 m³ com nivelamento para caçamba automáticos tipo eletromagnético. Controles da carregadeira por Joystick. Pneus 17,5 x 25 - 16 PR, L3. Eixos do tipo Heavy Duty. Cabine fechada ROPS/FOPS com ar condicionado, assento do operador anatômico com apoio de braços, suspensão e cinto de segurança, alarme de ré, sinalização externa e interna e equipamentos de segurança conforme normas do DETRAN/CONTRAN, pronta para emplacar. Comprimento total da máquina de 7.086mm, largura total sem caçamba de 2.344mm, altura até o topo da cabine de 3.176mm. Peso operacional de 10.515kg.

PREÇO UNITÁRIO.....R\$599.000,00
(Quinhentos e Noventa e Nove Mil Reais)

PREÇO TOTAL DO ITEM.....R\$6.589.000,00
(Seis Milhões e Quinhentos e Oitenta e Nove Mil Reais)

ITEM: 27

QUANTIDADE: 11

MARCA: NEW HOLLAND

FABRICANTE: CNH

UNIDADE: UNIDADE

ESPECIFICAÇÃO:

MOTONIVELADORA, nova, zero hora, fabricação nacional, ano 2024 ou superior, modelo RG200B EVO, marca NEW HOLLAND, Motor New Holland by FPT 6,7L TIER III, eletrônico, "VHP" com dupla variação de potência bruta de 220/234 HP, 6 cilindros em linha, diesel, 4 tempos, injeção direta, turbo alimentado e intercooler. Sistema de arrefecimento por acionamento hidráulico com hélice reversível. Reservatório de combustível de 360 litros. Transmissão automática tipo "powershift" equipado com sistema de conversor de torque dotado de lock-up (bloqueio do conversor de torque tornando a transmissão tipo Direct Drive) controle eletrônico com 06 velocidades a frente e 03 à ré. Bloqueio do diferencial "Diff Lock", acionado através de um interruptor no console do operador. Eixo dianteiro com vão livre em relação ao solo de 580mm. Freios de serviço multidisco em banho de óleo localizados nos cubos das rodas, auto ajustáveis, com dois circuitos um para cada lado do eixo e acumuladores de nitrogênio em caso de emergência, atuação hidráulica do freio de serviço. Freio de estacionamento independente, tipo disco acoplado ao eixo de saída da transmissão. Sistema hidráulico com bomba de pistões axiais e de fluxo variável com circuitos de centro fechado, controles totalmente hidráulicos tipo "load and flow sensing", vazão da bomba hidráulica de 186 L/M, pressão máxima do sistema de 214 bar. Sistema direcional com chassi articulado, direção hidrostática com ângulo de articulação de 25° para cada lado. Lâmina de exclusivo perfil curva envolvente de multiraios "Roll Away" com dimensões de 4.267 mm comprimento x 671 mm altura x 22mm espessura, profundidade de corte de 711 mm. Círculo da lâmina com deslocamento lateral e angular acionados hidráulicamente, sela móvel com 5 posições com travamento hidráulico e com ângulo máximo de talude de 90° para ambos os lados. Controles totalmente hidráulicos. Ripper/Escarificador traseiro tipo paralelogramo com 3 e 5 dentes respectivamente. Placa de empuxo dianteira pesando 800kg. Chassi fabricado em caixa fechada, soldada, com articulação localizada em frente a cabine, ângulo de articulação do chassi de 20 graus, ângulo de inclinação das rodas dianteiras esquerda/direita de 15,3 graus, oscilação do tandem para cima/baixo de 20 graus, comprimento total do equipamento 8.957mm, largura externa ao pneu de 4.495mm, altura até o topo da cabine de 3.400mm. Pneus medidas 20.5X25 16 lonas, montados em rodas tripeças. Cabine fechada R.O.P.S / F.O.P.S., com ar condicionado

quente e frio original de fábrica, perfil alto, limpador de para brisas, faróis de trabalho dianteiros e traseiros, luzes indicadoras de direção dianteiras e traseiras, alertas sonoros para controles prioritários, alarme de ré, novo sistema de abertura de capo elétrico, banco do operador com suspensão, regulagem de peso, encosto para braços e cinto de segurança retrátil, painel de instrumentos, espelhos internos e externos, coluna de direção ajustável, rádio com AM/FM entradas USB mais Alto-falantes. Sinalização externa e interna e equipamentos de segurança conforme normas do DETRAN/CONTRAN, pronta para emplacamento. Peso operacional de 19.040Kg.

PREÇO UNITÁRIO.....R\$1.299.000,00
(Um Milhão e Duzentos e Noventa e Nove Mil Reais)

PREÇO TOTAL DO ITEM.....R\$14.289.000,00
(Quatorze Milhões Duzentos e Oitenta e Nove Mil Reais)

ITEM: 28

QUANTIDADE: 11

MARCA: NEW HOLLAND

FABRICANTE: CNH

UNIDADE: UNIDADE

ESPECIFICAÇÃO:

Trator de esteiras, Modelo D140B, marca New Holland, fabricação nacional, ano 2024. Motor New Holland 667TA/EDJ com potência bruta de 130 HP, turbo, 6 cilindros, diesel, injeção direta com Common Rail eletrônica, com certificação Tier 3 das normas de poluentes. Reservatório de combustível com capacidade para 300 litros. Sistema elétrico de 24 V com 2 baterias em série de 700 CCA livres de manutenção. Transmissão hidrostática com bomba dupla de pistão axial variável, com acionamento hidrostático de duplo curso infinitamente variável, controlado por alavanca única, com deslocamento reto & contra rotação eletrônica, tração máxima da barra de tração de 213,5kN. Freios de estacionamento/emergência *heavy-duty*, automático, aplicado por mola, liberado por pressão hidráulica e freios de serviços hidrostático. Sistema hidráulico bomba de engrenagens com vazão de 132L/min. Lâmina PAT com largura de 3.050mm, altura de 1.119mm, capacidade SAE de 2.9m³, controle eletro-hidráulico, angulação e inclinação da lâmina, com borda de corte reversível e substituível. Esteiras vedadas e lubrificadas, com 2 roletes superiores e 7 roletes inferiores para cada lado, 43 sapatas de 508mm para cada lado. Ripper tipo paralelogramo com 3 dentes. Cabine Fechada basculável ROPS/FOPS fechada com ar condicionado, assento de vinil com suspensão e ajuste das costas, cinto de segurança retrátil, apoios de braço ajustáveis, descansos de pé, espelho retrovisor, instrumentação com luzes de advertência, medidores e alarmes sonoros de advertência, alarme de ré, buzina, faróis de trabalho, sinalização externa e interna e equipamentos de segurança conforme normas do CONTRAN. Comprimento total de 5.970mm, largura acima das esteiras de 2.390mm, altura até o topo da cabine de 2.830mm. Peso operacional de 14.628kg

PREÇO UNITÁRIO.....R\$1.150.000,00
(Um Milhão Cento e Cinquenta Mil Reais)

PREÇO TOTAL DO ITEM.....R\$12.650.000,00
(Doze Milhões Seiscentos e Cinquenta Mil Reais)

ITEM: 29

QUANTIDADE: 11

MARCA: NEW HOLLAND

FABRICANTE: CNH

UNIDADE: UNIDADE

ESPECIFICAÇÃO:

Rolo compactador, autopropelido, vibratório de solo, Modelo V110PD, marca New Holland, ano 2024 ou superior. Motor CNH modelo S8000 com potência bruta de 110 HP, turbo, 4 cilindros, diesel, injeção direta, com certificação Tier 3 das normas de poluentes. Reservatório de combustível com capacidade para 235 litros. Transmissão hidrostática com duas velocidades, tração nas rodas traseiras e no tambor dianteiro. Freios de serviços com discos banhados a óleo e freio de estacionamento independente. Tambor liso com kit cinta com patas (pé de carneiro) com raspadores, tambor liso com diâmetro de 1500mm, com 32 mm de espessura e largura do tambor de 2.150mm, frequência de vibração do rolo liso de 31hz em baixa e 34hz em alta, frequência com pé de carneiro de 34hz, amplitude no rolo liso de 0.8mm em baixa e 1.8mm em alta, força centrífuga do rolo liso de 14826kg em baixa e 26815kg em alta. Pneus 23.1x26 8PR. Cabine fechada com ar-condicionado e proteção ROPS/FOPS, banco do operador com suspensão, regulagem de altura e cinto de segurança, faróis dianteiros e traseiros, limpador de para-brisa, alarmes sonoros de advertência, alarme de ré, buzina, rádio Am/FM/USB com auto falantes, espelhos retrovisores, sinalização externa e interna e equipamentos de segurança conforme normas do CONTRAN. Comprimento total da máquina de 5.557mm, largura total da máquina de 2.324mm, altura até o topo da cabine de 3.389mm. Peso operacional de 11.380kg sem kit pata e de 12.560kg com kit pata.

PREÇO UNITÁRIO.....R\$549.000,00
(Um Milhão Cento e Cinquenta Mil Reais)

PREÇO TOTAL DO ITEM.....R\$6.039.000,00
(Seis Milhões e Trinta e Nove Mil Reais)

PREÇO TOTAL GLOBAL.....R\$52.085.000,00
(Cinquenta e Dois Milhões e Oitenta e Cinco Mil Reais)

NOS PREÇOS ACIMA MENCIONADOS ESTÃO INCLUSOS TODAS E QUAISQUER VANTAGENS, ABATIMENTOS, IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS, FISCAIS E COMERCIAIS QUE EVENTUALMENTE INCIDAM SOBRE A OPERAÇÃO, E AINDA, DESPESAS COM TRANSPORTE OU TERCEIROS.

GARANTIA: Será de 12 (doze) meses, sem limites de horas, contados da entrega e aceitação do equipamento, contra defeitos de fabricação.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: A SHARK Máquinas para Construção LTDA localizada na Av. Getúlio Vargas, 9145 – Canoas/RS (Fone: (51) 2121-0500 – E-mail: canoas@sharkmaquinas.com.br), qualificada como revendedor autorizado New Holland Construction para o estado do RS, efetuará tudo que engloba a assistência técnica necessária para esta municipalidade, sendo que efetuará a entrega técnica e treinamento técnico operacional para os funcionários que irão operar o mesmo, fornecimento de peças e serviços.

PRAZO DE ENTREGA E RECEBIMENTO: Em até 90 (noventa) dias após autorização de compra.

LOCAL DE ENTREGA: Conforme autorização de compra de cada órgão solicitante.

VALIDADE DA PROPOSTA: conforme ata de registro de preços.

Canoas, 05 de agosto de 2025.

Atenciosamente,

**CLEITON
ROSSATO:01
102596027**

Assinado digitalmente por CLEITON
ROSSATO:01102596027
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU
=33683111000107, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=ARSPERPRO, OU=RFB
e-CPF A3, CN=CLEITON ROSSATO:01102596027
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.08.05 16:32:19-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Cleiton Rossato
Gerente de Filial
CPF: 011.025.960-27