

LAUDO R de O Santil EPI

LOTE	ITEM	MATERIAL	DESCRIPTIVO	UNIDADE DE MEDIDA	AMOSTRA / FICHA TÉCNICA	PARECER TÉCNICO
7	7	BOTINA NOBUCK	Características da Botina Cadarço Sem Biqueira Bidensidade Nobuck Marluvas Marrom. Botina ocupacional com fechamento em cadarço e cano acolchoado de 3 gomos; Confeccionado em vaqueta relax ou nobuck com espessura de 18 a 20 linhas Biqueira Peça plástica injetada em polipropileno, espessura de 1,5 mm. Este tipo de biqueira não tem as mesmas características de segurança do que a biqueira de aço; Palmilha em EVA antifungo anti-bactéria acabamento em tecido não tecido três mm de espessura; Testado e aprovado pela Norma: NBR ISO 20347:2012.	PAR	FICHA TÉCNICA	APROVADO - CA 45448
8	8	Botina c/ Elástico	Botina com elástico para uso ocupacional, cor preta, tamanho 34 - 45. Calçado tipo botina. Cabedal confeccionado em couro vaqueta Forração interna confeccionada em não tecido com tratamento antimicrobiano. Solado em duas camadas de poliuretano (PU) expandido bidensidade, injetado diretamente no cabedal, sendo a primeira camada mais macia e leve, e a segunda camada mais resistente e antiderrapante Deverá possuir sistema de absorção de energia na área do calcanhar e solado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica e piso de aço contaminado com glicerol (SRC), e solado resistente ao óleo combustível (FO). Fechamento com sistema de calce rápido, com elásticas laterais recobertos. Com certificado válido de confortável emitido pelo IBTec, sendo da mesma referência informada no CA. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Apresentar documento do Certificado de Aprovação - C.A. - Emitido pelo M.T.E., deverá possuir validade mínima de um ano, a contar da data da apresentação.	PAR	AMOSTRA	REPROVADO - Amostra não apresenta resistência ao corte (CR) e solado resistente ao óleo combustível (FO).
9	9	Botina com Cadarço	Botina com cadarço para uso ocupacional, cor preta, tamanho 35 - 45. Calçado tipo botina. Cabedal confeccionado em couro vaqueta. Forração interna confeccionada em não tecido com tratamento antimicrobiano. Sem biqueira. Dorso acolchoado. Palmilha removível com tratamento antimicrobiano. Solado em duas camadas de poliuretano (PU) expandido bidensidade, injetado diretamente no cabedal, sendo a primeira camada (entressola) mais macia e leve, e a segunda camada mais resistente e antiderrapante. Deverá possuir sistema de absorção de energia na área do calcanhar e solado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica e piso de aço contaminado com glicerol (SRC), cabedal resistente ao corte (CR) e solado resistente ao óleo combustível (FO). Fechamento e cadarço com mínimo de cinco pares de ilhoses por pé. Com certificado válido de confortável emitido pelo IBTec, sendo da mesma referência informada no CA. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos. Apresentar documento do Certificado de Aprovação - C.A. - Emitido pelo M.T.E., deverá possuir validade mínima de um ano, a contar da data da apresentação.	PAR	AMOSTRA	REPROVADO - Amostra não apresenta resistência ao corte (CR) e solado resistente ao óleo combustível (FO).

52	54	Cartucho para Respirador VO/GA	Filtros químicos, mecânicos ou combinados. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção das vias respiratórias do usuário contra a inalação de partículas sólidas, quando utilizado com filtros mecânicos ou combinados, e contra gases e vapores, quando utilizado com filtros químicos ou combinados. COMPATÍVEIS COM OS RESPIRADORES FACIAIS PEDIDOS NESTE DESCRITIVO. Apresentar documento do Certificado de Aprovação - C.A. - Emitido pelo M.T.E., deverá possuir validade mínima de um ano, a contar da data da apresentação.	UN	FICHA TÉCNICA	APROVADO - CA 36729
	55	Respirador peça Facial Inteira c/ duas válvulas de inalação	Respirador purificador de ar de segurança. Tipo peça facial inteira, linha full face, contendo filtro de ar, confeccionado em silicone azul ou em neoprene preto, com visor constituído de plástico rígido transparente fixado ao corpo da mesma através de um arco metálico ou de plástico branco, dotado de dois parafusos. No centro inferior da peça, existe uma abertura onde se encaixa um dispositivo confeccionado em plástico rígido, preso à peça através de abraçadeira metálica ou plástica. O dispositivo possui: em sua parte externa inferior, uma tampa plástica dotada de aberturas e de uma tela metálica; em sua parte inferior, um suporte dotado de válvula de exalação; na parte traseira, o diafragma de voz e se encaixa a mascarilha, confeccionada do mesmo material do corpo da peça, dotada, em sua parte superior, de duas válvulas de inalação; na parte dianteira superior, um bocal com rosca interna, onde são rosqueados os filtros químicos para partículas e combinados, ou um adaptador para utilização de filtros para partículas especiais. O adaptador é confeccionado em plástico na cor azul, com encaixe tipo rosca em sua parte traseira e uma tampa de mesmo material com encaixe tipo pressão em sua parte dianteira. Na parte interna do bocal, encontra-se fixada uma válvula de inalação. A peça possui um tirante de cabeça com cinco pontos de fixação preso a borda da mesma por meio de fivelas plásticas, dotadas de presilhas metálicas com ajuste rápido. Junto às duas fivelas localizadas na parte inferior da peça encontram-se outras duas fivelas plásticas, onde são fixadas as pontas de uma tira (cordão) de borracha, utilizada para descanso da peça no pescoço do usuário. Com certificado de aprovação (CA) válido emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para proteção das vias respiratórias do usuário contra a inalação de partículas sólidas, quando utilizado com filtros mecânicos ou combinados,	UN	FICHA TÉCNICA	