

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo
 85/2025

Responsável
 Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Gaspar - SC

Objeto
 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO COMPOSTO DE CARROCERIA PRANCHA COM RAMPA HIDRÁULICA INSTALADA EM CAMINHÃO FORNECIDO PELO SAMAE.

Dados Gerais

Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 01/07/2025 - 08:00	Fim Envio Propostas 10/07/2025 - 08:59	Pregoeiro Priscila Gonçalves
Modo de Disputa Valor Unitário	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	Equipamento/Carroceria Prancha Rampa Hidráulica com as características mínimas Carroceria prancha com fabricação totalmente metálica, com estrutura do chassi em viga I com 2 almas, de espessura de 1/4", e 4" de altura ou viga U? de 200mm de altura com espessura de 1/4" enrijecido. Travessas em viga U? de 4" transversal sobre o chassi em chapa 3/16", ou Travessas encaixadas a cada 350mm em viga I laminada 2" alma com 3/16" de espessura e 3" de altura. Perfil U de acabamento lateral de no mínimo 8" polegadas em chapas de aço ASTM A36 de 6,00mm de espessura, tipo prancha, rebaixada na parte traseira com rampas para subir máquinas. Chapa xadrez na parte inclinada de 4,75 mm de espessura e cantoneiras de 6,35 mm de espessura X 2". Assoalho na parte plana com revestimento em madeira de eucalipto de 50 mm de espessura com 800 mm de largura em cada lado e chapa xadrez no centro da carroceria exceto na parte dianteira onde devesse haver um rebaixo para encaixe da concha dianteira da máquina. Malha frontal com altura mínima de 1600 mm do assoalho. Viga Lateral tipo I de 4" para evitar escorregamento das máquinas e materiais a serem transportados. Comprimento total: 7.500 mm Comprimento parte plana: 6.000 mm Comprimento do rebaixo: 1.500 mm Largura total 2.600 mm. Equipada com Rampa hidráulica traseira com comprimento de 2.400 mm X 800 mm de largura, fabricadas em viga I de 4" X 3/16 de espessura e cantoneiras de 2" X 6,35 mm de espessura para subir a máquina com acionamentos através de cilindro hidráulico sendo 01 para cada rampa, Bomba hidráulica acoplada a tomada de força com comando hidráulico independente para cada dispositivo (2 rampas e 2 Sapatas). Base traseira inclinada de 1.500mm com perfil 1/4" e duas sapatas reforçadas de apoio ao chão, hidráulicas com um pistão para cada e sistema de articulação embutido na estrutura de chassi da plataforma para utilizar durante o carregamento de máquinas. Alças laterais e pontos de pega para amarrar as máquinas que serão transportadas. Deverá acompanhar 4(quatro) cintas com catraca de perfil para dez toneladas. Para fixação das máquinas a serem transportadas. Equipamento deverá ter Pintura com fundo anti corrosivo e acabamento na cor branca, (mesma cor do Caminhão), dois corotes de água, caixa de ferramentas. Para-choque e protetor lateral, para lamas em aço com extensão de borracha. Faixas refletivas laterais e traseiras. Placa traseira fixada nas rampas em cor laranja zebra com preto informando o comprimento do veículo. Com toda a documentação que se fizer necessária para o cadastramento no INMETRO e DENATRAN. Garantia de 1 ano para sistema hidráulico e dois anos para Solda. O equipamento será instalado em caminhão IVECO TECTOR 17-280, ano 2025, sendo necessário o alongamento do chassi, Inclusão do terceiro eixo com suspensor Pneumático novo e homologado, juntamente com a adequação do entre eixo caso necessário, com cardam cruzeta, rolamento de cardam, escape, tubo de descarga, chassi, fornecendo os aros (rodas 7.50x22,5) e outros equipamentos necessários para o correto funcionamento que ficarão por conta do fornecedor sem custos adicionais. Obs.: O veículo deverá ser transportado do SAMAE até o fabricante em plataforma ou caminhão Prancha.	Unidade	1	149.261,00	149.261,00