

22	40377	Cabo Flexível 10mm 750v Vermelho. Apresentação: por metro. Características: Cabo de cobre, com isolamento termoplástica antichamas em PVC, tensão nominal de até 750v. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT NBR NM 247-3 no que couber.	M	400	RS	6,19	RS	8,20	RS	6,84									RS	7,08	RS	2.832,00	1,2,3-ADM
23	33207	Cabo Flexível 16mm - Preto tpo HEPR. Apresentação: Valor por metro. Características: 14V de cobre/PVC antichamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	M	400	RS	15,99	RS	10,42	RS	11,39									RS	12,60	RS	5.040,00	1,2,3-ADM
24	55390	Cabo Flexível 16mm 750v Amarelo. Apresentação: por Metro. Características: Cabo de cobre, com isolamento termoplástica antichamas em PVC, tensão nominal de até 750v. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT NBR NM 247-3 no que couber.	M	270	RS	13,90	RS	12,48	RS	12,98									RS	13,12	RS	3.542,40	1,2,3-ADM
25	40302	Cabo Flexível 16mm 750v Azul. Apresentação: por metro. Características: Cabo de cobre, com isolamento termoplástica antichamas em PVC, tensão nominal de até 750v. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT NBR NM 247-3 no que couber.	M	370	RS	13,90	RS	12,48	RS	12,98									RS	13,12	RS	4.854,40	1,2,3-ADM
26	40306	Cabo Flexível 16mm 750v Branco. Apresentação: por metro. Características: Cabo de cobre, com isolamento termoplástica antichamas em PVC, tensão nominal de até 750v. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT NBR NM 247-3 no que couber.	M	370	RS	13,90	RS	12,48	RS	12,98									RS	13,12	RS	4.854,40	1,2,3-ADM
27	40308	Cabo Flexível 16mm 750v Preto. Apresentação: por metro. Características: Cabo de cobre, com isolamento termoplástica antichamas em PVC, tensão nominal de até 750v. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT NBR NM 247-3 no que couber.	M	270	RS	13,90	RS	12,48	RS	12,98									RS	13,12	RS	3.542,40	1,2,3-ADM
28	55389	Cabo Flexível 16mm 750v Verde/Amarelo. Apresentação: por metro. Características: Cabo de cobre, com isolamento termoplástica antichamas em PVC, tensão nominal de até 750v. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT NBR NM 247-3 no que couber.	M	370	RS	13,90	RS	12,48	RS	12,98									RS	13,12	RS	4.854,40	1,2,3-ADM
29	40310	Cabo Flexível 16mm 750v Vermelho. Apresentação: por metro. Características: Cabo de cobre, com isolamento termoplástica antichamas em PVC, tensão nominal de até 750v. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT NBR NM 247-3 no que couber.	M	370	RS	13,90	RS	12,48	RS	12,98									RS	13,12	RS	4.854,40	1,2,3-ADM
30	11096	Cabo flexível 185mm EPR 1kV - Azul. Apresentação: por metro. Características: Cabo Flexível; Material: Cobre; Tensão Isolação: 0,6/1kV; Temperatura: Encordoamento: Classe 5; Temperatura: 90 Graus Celsius; Isolação: HEPR; Cobertura: PVC; Padrão: IEC 60332-1; Número Condutores/Seção: 1x185mm; Identificação: Por cores.	M	120	RS	190,62	RS	149,90	RS	183,90									RS	174,82	RS	20.978,40	1,2,3-ADM
31	54371	Cabo flexível 185mm EPR 1kV - Preto. Apresentação: por metro. Características: Cabo Flexível; Material: Cobre; Tensão Isolação: 0,6/1kV; Temperatura: Encordoamento: Classe 5; Temperatura: 90 Graus Celsius; Isolação: HEPR; Cobertura: PVC; Padrão: IEC 60332-1; Número Condutores/Seção: 1x185mm; Identificação: Por cores; Cor: Preto.	M	120	RS	190,62	RS	149,90	RS	183,90									RS	174,82	RS	20.978,40	1,2,3-ADM
32	19408	Cabo Flexível 1mm 750v Azul. Apresentação: Rolo com 100 Metros. Características: Cabo de cobre, com isolamento termoplástica antichamas em PVC, tensão nominal de até 750v. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	Rolo	13	RS	108,90	RS	147,00	RS	79,00									RS	111,63	RS	1.451,19	1,2,3-ADM
33	19409	Cabo Flexível 1mm 750v Preto. Apresentação: Rolo com 100 Metros. Características: Cabo de cobre, com isolamento termoplástica antichamas em PVC, tensão nominal de até 750v. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	Rolo	13	RS	108,90	RS	147,00	RS	79,00									RS	111,63	RS	1.451,19	1,2,3-ADM
34	68622	Cabo Flexível 2,50mm 750v Azul. Apresentação: em Rolo com 100m. Características: Cabo de cobre, com isolamento termoplástica antichamas em PVC, tensão nominal de até 750v. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT NBR NM 247-3 no que couber.	Rolo	53	RS	68,85	RS	87,43	RS	108,58	RS	188,88	RS	198,99	RS	186,00			RS	139,79	RS	7.408,87	1,2,3-SMEL 4,5,6-SMAS
35	432	Cabo Flexível 2,50mm 750v Preto. Apresentação: em Rolo com 100m. Características: Cabo de cobre, com isolamento termoplástica antichamas em PVC, tensão nominal de até 750v. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT NBR NM 247-3 no que couber.	ROLO	53	RS	68,85	RS	87,43	RS	108,58	RS	188,88	RS	198,99	RS	186,00			RS	139,79	RS	7.408,87	1,2,3-SMEL 4,5,6-SMAS
36	43989	Cabo Flexível 2,50mm 750v Verde. Apresentação: em Rolo com 100m. Características: Cabo de cobre, com isolamento termoplástica antichamas em PVC, tensão nominal de até 750v. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT NBR NM 247-3 no que couber.	Rolo	32	RS	68,85	RS	87,43	RS	108,58	RS	188,88	RS	198,99	RS	186,00			RS	139,79	RS	4.473,28	1,2,3-SMEL 4,5,6-SMAS
37	55381	Cabo Flexível 2,5mm 750v Amarelo. Apresentação: por Metro. Características: Cabo de cobre, com isolamento termoplástica antichamas em PVC, tensão nominal de até 750v. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT NBR NM 247-3 no que couber.	M	1800	RS	2,55	RS	1,89	RS	1,15									RS	1,86	RS	3.348,00	1,2,3-ADM
38	16668	Cabo Flexível 2,5mm 750v Azul. Apresentação: por Metro. Características: Cabo de cobre, com isolamento termoplástica antichamas em PVC, tensão nominal de até 750v. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT NBR NM 247-3 no que couber.	M	1050	RS	2,55	RS	1,89	RS	1,15									RS	1,86	RS	1.953,00	1,2,3-ADM
39	55380	Cabo Flexível 2,5mm 750v Branco. Apresentação: por Metro. Características: Cabo de cobre, com isolamento termoplástica antichamas em PVC, tensão nominal de até 750v. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT NBR NM 247-3 no que couber.	M	650	RS	2,55	RS	1,89	RS	1,15									RS	1,86	RS	1.209,00	1,2,3-ADM
40	16670	Cabo Flexível 2,5mm 750v Preto. Apresentação: por Metro. Características: Cabo de cobre, com isolamento termoplástica antichamas em PVC, tensão nominal de até 750v. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT NBR NM 247-3 no que couber.	M	1050	RS	2,55	RS	1,89	RS	1,15									RS	1,86	RS	1.953,00	1,2,3-ADM
41	6406	Cabo Flexível 2,5mm 750v Verde. Apresentação: por Metro. Características: Cabo de cobre, com isolamento termoplástica antichamas em PVC, tensão nominal de até 750v. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT NBR NM 247-3 no que couber.	M	400	RS	2,55	RS	1,89	RS	1,15									RS	1,86	RS	744,00	1,2,3-ADM
42	55378	Cabo Flexível 2,5mm 750v Verde/Amarelo. Apresentação: por Metro. Características: Cabo de cobre, com isolamento termoplástica antichamas em PVC, tensão nominal de até 750v. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT NBR NM 247-3 no que couber.	M	600	RS	2,55	RS	1,89	RS	1,15									RS	1,86	RS	1.116,00	1,2,3-ADM
43	423	Cabo Flexível 2,5mm 750v Vermelho. Apresentação: por Metro. Características: Cabo de cobre, com isolamento termoplástica antichamas em PVC, tensão nominal de até 750v. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT NBR NM 247-3 no que couber.	M	600	RS	2,55	RS	1,89	RS	1,15									RS	1,86	RS	1.116,00	1,2,3-ADM
44	19410	Cabo Flexível 25mm 1kV Preto. Apresentação: por Metro. Características: Cabo de cobre, com isolamento termoplástica antichamas em PVC, tensão nominal de até 1kV. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	M	250	RS	22,59	RS	15,87	RS	16,53									RS	18,33	RS	4.582,50	1,2,3-ADM

67	5585	Cabo Flexível 6mm 750v Branco. Apresentação: por Metro. Características: Cabo de cobre, com isolamento termoplástica antichamas em PVC, tensão nominal de até 750v. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT NBR NM 247-3 no que couber.	M	550	RS	5,90	RS	4,50	RS	3,63	RS	4,68	RS	2.574,00	1,2,3-ADM						
68	429	Cabo Flexível 6mm 750v Preto. Apresentação: por Metro. Características: Cabo de cobre, com isolamento termoplástica antichamas em PVC, tensão nominal de até 750v. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT NBR NM 247-3 no que couber.	M	1050	RS	5,90	RS	4,50	RS	3,63	RS	4,68	RS	4.914,00	1,2,3-ADM						
69	12266	Cabo Flexível 6mm 750v Preto. Apresentação: Rolo com 100 Metros. Características: Cabo de cobre, com isolamento termoplástica antichamas em PVC, tensão nominal de até 750v. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT NBR NM 247-3 no que couber.	ROLO	22	RS	336,00	RS	235,00	RS	502,94	RS	357,98	RS	7.875,56	1,2,3-ADM						
70	55384	Cabo Flexível 6mm 750v Verde/Amaréio. Apresentação: por Metro. Características: Cabo de cobre, com isolamento termoplástica antichamas em PVC, tensão nominal de até 750v. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT NBR NM 247-3 no que couber.	M	500	RS	5,90	RS	4,50	RS	3,63	RS	4,68	RS	2.340,00	1,2,3-ADM						
71	430	Cabo Flexível 6mm 750v Vermelho. Apresentação: por Metro. Características: Cabo de cobre, com isolamento termoplástica antichamas em PVC, tensão nominal de até 750v. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT NBR NM 247-3 no que couber.	M	500	RS	5,90	RS	4,50	RS	3,63	RS	4,68	RS	2.340,00	1,2,3-ADM						
72	25379	Cabo Multiplexado Monofásico 2x10mm. Apresentação: Valor por metro. Características: Cabo de alumínio, duplex, com duas vias encapsadas, nas cores preto e azul.	M	1900	RS	1,85	RS	1,86	RS	6,93	RS	3,55	RS	6.745,00	1,2,3-SMEL						
73	34853	Cabo Multiplexado Trifásico 3x1x10mm. Apresentação: Valor por metro. Características: Com três vias encapsadas e um neutro desencapado.	M	1450	RS	4,30	RS	6,50	RS	8,99	RS	6,60	RS	9.570,00	1,2,3-ADM						
74	19683	Cabo Multiplexado Trifásico 4x10mm. Apresentação: Valor por metro. Características: Cabo de alumínio, quadriples, com quatro vias encapsadas, nas cores azul, preto, vermelho, e cinza.	M	1350	RS	26,90	RS	10,95	RS	27,30	RS	6,50	RS	6,37	RS	5,50	RS	13,92	RS	18.792,00	1,2,3-SMEL 4,5,6-ADM
75	40650	Cabo para Alarmes e Interfones 2 Pares e 4 Vias 0,40mm. Apresentação: Valor por metro. Características: Condutor interno fio de cobre nu eletrolítico. Isolação interna em polietileno de baixa densidade multicamada. Isolação externa em PVC 709 Antichama, cor branco. Em conformidade com o INMETRO e as normas da ABNT no que couber.	M	450	RS	0,17	RS	1,00	RS	1,17	RS	0,78	RS	351,00	1,2,3-SMEL						
76	57852	Cabo PP 2x1,5mm 1kV. Apresentação: Valor por metro. Características: Cabo de cobre flexível tipo "PP", com 2 (dois) condutores de cobre eletrolítico nu, tempera mole, encordoamento classe 5. Isolação individual em composto termofixo de Etileno Propileno (PEPR) para tensão de isolamento de 1 kV e temperatura de operação de 90°C. Cobertura externa em PVC/ST2 com propriedades de não propagação e auto-extinção da chama. Em conformidade com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	M	1300	RS	2,10	RS	5,50	RS	4,16	RS	3,92	RS	5.096,00	1,2,3-ADM						
77	54373	Cabo PP 2x1,5mm² 750V Preto. Apresentação: Rolo com 100 Metros. Características: Cabo em termoplástico polivinílico na cor preta. 02 vias numeradas ou diferenciadas por cores. Com isolamento mínima de 750v. Em conformidade com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	Rolo	13	RS	265,00	RS	272,00	RS	180,00	RS	239,00	RS	3.107,00	1,2,3-ADM						
78	55811	Cabo PP 2x2,50mm² 750V Preto. Apresentação: Rolo com 100 Metros. Características: Cabo em termoplástico polivinílico na cor preta. 02 vias numeradas ou diferenciadas por cores. Com isolamento mínima de 750v. Em conformidade com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	Rolo	14	RS	633,89	RS	599,90	RS	575,61	RS	603,13	RS	8.443,82	1,2,3-SMEL						
79	40880	Cabo PP 2x2,5mm 1kV. Apresentação: Valor por metro. Características: Cabo de cobre flexível tipo "PP", com 2 (dois) condutores de cobre eletrolítico nu, tempera mole, encordoamento classe 5. Isolação individual em composto termofixo de Etileno Propileno (PEPR) para tensão de isolamento de 1 kV e temperatura de operação de 90°C. Cobertura externa em PVC/ST2 com propriedades de não propagação e auto-extinção da chama. Em conformidade com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	M	1500	RS	5,30	RS	4,40	RS	7,40	RS	5,70	RS	8.550,00	1,2,3-ADM						
80	54374	Cabo PP 3x1,5mm² 750V Preto. Apresentação: Rolo com 100 Metros. Características: Cabo em termoplástico polivinílico na cor preta. 03 vias numeradas ou diferenciadas por cores. Com isolamento mínima de 750v. Em conformidade com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	Rolo	61	RS	345,00	RS	501,94	RS	313,82	RS	386,92	RS	23.602,12	1,2,3-ADM						
81	70426	Cabo PP 4x1,5mm 750v. Apresentação: Rolo com 100m. Características: Cabo em termoplástico polivinílico na cor preta. 04 vias numeradas ou diferenciadas por cores. Com isolamento mínima de 750v. Em conformidade com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	Rolo	308	RS	543,56	RS	674,00	RS	386,00	RS	526,89	RS	162.282,12	1,2,3-ADM						
82	54377	Cabo PP 4x2,5mm² 750V Preto. Apresentação: Rolo com 100 Metros. Características: Cabo em termoplástico polivinílico na cor preta. 04 vias numeradas ou diferenciadas por cores. Com isolamento mínima de 750v. Em conformidade com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	Rolo	57	RS	789,00	RS	960,00	RS	865,94	RS	871,65	RS	49.684,05	1,2,3-ADM						
83	54375	Cabo PP 4x4mm² 750V Preto. Apresentação: Rolo com 100 Metros. Características: Cabo em termoplástico polivinílico na cor preta. 04 vias numeradas ou diferenciadas por cores. Com isolamento mínima de 750v. Em conformidade com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	Rolo	7	RS	1.499,00	RS	1.208,55	RS	1.614,00	RS	1.427,77	RS	9.954,39	1,2,3-ADM						
84	54376	Cabo PP 4x6mm² 750V Preto. Apresentação: Rolo com 100 Metros. Características: Cabo em termoplástico polivinílico na cor preta. 04 vias numeradas ou diferenciadas por cores. Com isolamento mínima de 750v. Em conformidade com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	Rolo	10	RS	2.588,63	RS	2.400,00	RS	2.105,00	RS	2.364,54	RS	23.645,40	1,2,3-ADM						
85	45708	Extensão de 20m. Apresentação: Plugues padrão 2p+1 brasileiro. Características: Extensão elétrica 20m de cabo pp 2x2,5mm 10A. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	UN	80	RS	99,00	RS	150,75	RS	98,00	RS	115,92	RS	9.273,60	1,2,3-ADM						
86	35920	Fio Paralelo 2x1mm² Branco. Apresentação: Valor por metro. Características: Cabo de cobre paralelo duplo, formado por fios de cobre eletrolítico nu, tempera mole, encordoamento classe 5. Encapado em composto termofixo Etileno Propileno (EPR/B), alto módulo classe 50°C (isolamento 350v). Cobertura de composto	M	1450	RS	2,52	RS	1,96	RS	1,95	RS	2,13	RS	3.088,50	1,2,3-ADM						
87	18318	Fio Paralelo 2x2,50mm² Branco. Apresentação: Valor por metro. Características: Cabo de cobre paralelo duplo, formado por fios de cobre eletrolítico nu, tempera mole, encordoamento classe 5. Encapado em composto termofixo Etileno Propileno (EPR/B), alto módulo classe 50°C (isolamento 350v). Cobertura de composto termoplástico à base de Cloreto de Polivinila (PVC/ST2) com características especiais de não propagação e auto-extinção da chama. Em conformidade com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	M	1650	RS	6,20	RS	3,28	RS	2,21	RS	3,90	RS	6.435,00	1,2,3-ADM						
88	63310	Fio Paralelo 2x4mm² Branco. Apresentação: Valor por metro. Características: Cabo de cobre paralelo duplo, formado por fios de cobre eletrolítico nu, tempera mole, encordoamento classe 5. Encapado em composto termofixo Etileno Propileno (EPR/B), alto módulo classe 50°C (isolamento 350v). Cobertura de composto termoplástico à base de Cloreto de Polivinila (PVC/ST2) com características especiais de não propagação e auto-extinção da chama. Em conformidade com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	M	450	RS	6,30	RS	6,67	RS	7,68	RS	6,88	RS	3.096,00	1,2,3-ADM						

89	1133	Fio Rígido Cobre 2,5mm Preto. Apresentação: por Metro. Características: Com não-propagação e auto-extinção do fogo. Classe térmica: 70°C. Revestido em PVC tipo BWF. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	M	400	RS	4,60	RS	2,89	RS	2,50	RS	1,75	RS	2,94	RS	1.176,00	1.2.3-ADM	
90	1134	Fio Rígido Cobre 2,5mm Verde. Apresentação: por Metro. Características: Com não-propagação e auto-extinção do fogo. Classe térmica: 70°C. Revestido em PVC tipo BWF. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	M	250	RS	4,60	RS	2,89	RS	2,50	RS	1,75	RS	2,94	RS	735,00	1.2.3-ADM	
91	1135	Fio Rígido Cobre 2,5mm Vermelho. Apresentação: por Metro. Características: Com não-propagação e auto-extinção do fogo. Classe térmica: 70°C. Revestido em PVC tipo BWF. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	M	250	RS	4,60	RS	2,89	RS	2,50	RS	1,75	RS	2,94	RS	735,00	1.2.3-ADM	
92	70692	Cabo Multiplexado Trifásico 4x16mm. Apresentação: Valor por metro. Características: Cabo de alumínio, quadriplex, com quatro vias encapadas, nas cores azul, preto, vermelho, e cinza.	M	700	RS	26,00	RS	13,79	RS	13,57				RS	17,79	RS	12.453,00	1.2.3 - ADM
93	56039	Cabo Multiplexado Trifásico 4x25mm. Apresentação: Valor por metro. Características: Cabo de alumínio, quadriplex, com quatro vias encapadas, nas cores azul, preto, vermelho, e cinza.	M	700	RS	26,43	RS	21,52	RS	19,94				RS	22,63	RS	15.841,00	1.2.3 - ADM
94	70701	Cabo Flexível 2,5mm HEPR 1kV Azul. Apresentação: por Metro. Características: Cabo de cobre, com isolamento termoplástica antichamas em PVC, tensão nominal de até 1kV. Isolação HEPR 90°C. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT NBR NM 247-3 no que couber.	M	2200	RS	2,05	RS	3,05	RS	2,58				RS	2,56	RS	5.632,00	1.2.3 - ADM
95	70700	Cabo Flexível 2,5mm HEPR 1kV Preto. Apresentação: por Metro. Características: Cabo de cobre, com isolamento termoplástica antichamas em PVC, tensão nominal de até 1kV. Isolação HEPR 90°C. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT NBR NM 247-3 no que couber.	M	2200	RS	2,05	RS	3,05	RS	2,58				RS	2,56	RS	5.632,00	1.2.3 - ADM
														RS	688.699,45			