



MUNICÍPIO DE
ANITA GARIBALDI - SC

SECRETARIA DE
FINANÇAS
COMPRAS E LICITAÇÕES



TERMO DE REFERÊNCIA

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA DE SAÚDE AO AR LIVRE

UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Assistência Social

MUNICÍPIO: Anita Garibaldi/SC

1. OBJETO E CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Objeto

Contratação de empresa especializada para o fornecimento, transporte, entrega, descarga, montagem, instalação, fixação, regulação e testes de funcionamento de equipamentos de academia de saúde ao ar livre, destinados à implantação de 02 (duas) academias em espaços públicos municipais localizados nas comunidades de São José e São Sebastião, no interior do Município de Anita Garibaldi/SC, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidos neste Termo de Referência.

1.2. Forma de contratação

A contratação será realizada mediante **Pregão Eletrônico**, adotando-se o critério de julgamento de **MENOR PREÇO POR LOTE**.

O objeto será dividido em **02 (dois) lotes**, correspondentes às duas academias:

LOTE 01 – Comunidade São José: 01 (uma) academia completa, composta por 11 equipamentos;

LOTE 02 – Comunidade São Sebastião: 01 (uma) academia completa, composta pelos mesmos 11 equipamentos.

Cada lote compreenderá todos os equipamentos e atividades necessárias à completa implantação da respectiva academia.

A disputa e a adjudicação ocorrerão de forma independente para cada lote, podendo a mesma licitante sagrar-se vencedora de ambos casos apresente a proposta mais vantajosa em cada um.

1.3. Natureza da contratação

O objeto caracteriza-se predominantemente como **aquisição de bens com instalação acessória**, compreendendo o fornecimento dos equipamentos e todas as atividades indispensáveis à sua entrega em condições adequadas de funcionamento e utilização.



MUNICÍPIO DE
ANITA GARIBALDI - SC

SECRETARIA DE
FINANÇAS
COMPRAS E LICITAÇÕES



1.4. Quantitativo global

A contratação compreende:

- 02 academias completas;
- 11 equipamentos por academia;
- **22 equipamentos no total.**

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A contratação encontra-se fundamentada no **Estudo Técnico Preliminar**, elaborado pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

A necessidade consiste na implantação de espaços públicos adequados, seguros e gratuitos destinados à prática de atividades físicas nas comunidades de São José e São Sebastião, ampliando especialmente o acesso da população idosa a equipamentos voltados à mobilidade, fortalecimento muscular, equilíbrio, condicionamento físico, lazer e convivência social.

A iniciativa integra o **Projeto aprovado no Fundo Estadual do Idoso – Proposta Transferência 00000 – Programa Transferência 2025014135 – Programa Anita no Campo e na Cidade**, que contempla a implantação das academias e a oferta de atividades físicas semanais.

O TR original já relacionava expressamente a contratação a esse projeto e à finalidade de atendimento da população idosa.

A solução definida no ETP consiste na aquisição dos equipamentos acompanhada de transporte, montagem e instalação, permitindo que cada academia seja entregue completa, segura e pronta para utilização.

O presente Termo de Referência contém os elementos necessários à contratação de bens e serviços previstos no art. 6º, XXIII, e, especificamente para compras, no art. 40, §1º, da Lei nº 14.133/2021.

3. DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS

3.1. Lote 01 – Comunidade São José

LOTE 01– Comunidade São José				
Item	Equipamento e Especificações	Qtd.	Valor unitário	Valor total



MUNICÍPIO DE
ANITA GARIBALDI - SC

SECRETARIA DE
FINANÇAS
COMPRAS E LICITAÇÕES



1	Simulador de Remo Duplo – contendo os seguintes componentes abaixo relacionados com todas as medidas mínimas sugeridas e atendendo as exigências pelas normas ABNT NBR a seguir com todas as medidas e tolerância de +/- 5%.: Para dois usuários. Trabalha com o próprio peso corporal (sem o uso de pesos adicionais) para dar resistência à execução do movimento, exercício individualizado, fortalece músculos das costas e ombros. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½" x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" ½ x 2 mm; 1" x 1,5 mm; Tubo de aço carbono treilado 1"1/4' x 3,56 mm schedule 40 (42,3 x 35,18 mm); chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm; 3 mm; assento e encosto fabricado em chapa de aço carbono de no mínimo 330 x 360 x 2 mm estampado, com cantos arredondados. Utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, batentes de borracha, tampas em metal externas, solda mig, acabamento emborrachado. Permite a utilização de 2 (dois) usuários e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Altura: 900 mm; Profundidade: 1060 mm; Largura: 800 mm. Todas as partes metálicas com tratamento de superfície anticorrosão / antiferrugem, com pintura eletrostática a pó em poliéster cores a escolher, e selada em estufa de alta temperatura para maior resistência ao tempo. Todos os chumbadores, tubos e cantoneiras em aço galvanizado. Fixação permanente em base de concreto por chumbadores mecânicos, flange ou sistema equivalente. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, contados do recebimento definitivo, sem prejuízo das garantias legais aplicáveis.	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
2	Simulador de Cavalgada Duplo – contendo os seguintes componentes abaixo relacionados com todas as medidas mínimas sugeridas e atendendo as exigências pelas normas ABNT NBR a seguir com todas as medidas e tolerância de +/- 5%.: Para dois usuários simultâneos Simulador de Cavalgada. Fortalece os músculos dos membros inferiores, superiores e expande a capacidade cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½" x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" ½ x 2 mm; 1" x 1,5 mm; Tubo de aço carbono treilado 1"1/4' x 3,56 mm schedule 40 (42,3 x 35,18 mm); chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm; 3 mm; assento fabricado em chapa de aço carbono de no mínimo 240 x 340 x 2 mm estampado, com cantos arredondados. Utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, batentes de borracha, tampas em metal externas, solda mig, acabamento emborrachado. Permite a utilização de 2 (dois) usuários	1	R\$ 1.480,00	R\$ 1.480,00



MUNICÍPIO DE
ANITA GARIBALDI - SC

SECRETARIA DE
FINANÇAS
COMPRAS E LICITAÇÕES



	simultâneos e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Altura: 1060 mm; Profundidade: 1080 mm; Largura: 1200 mm. Todas as partes metálicas com tratamento de superfície anticorrosão / antiferrugem, com pintura eletrostática a pó em poliéster cores a escolher, e selada em estufa de alta temperatura para maior resistência ao tempo. Todos os chumbadores, tubos e cantoneiras em aço galvanizado. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, contados do recebimento definitivo, sem prejuízo das garantias legais aplicáveis.			
3	Simulador de Caminhada Duplo –contendo os seguintes componentes abaixo relacionados com todas as medidas mínimas sugeridas e atendendo as exigências pelas normas ABNT NBR a seguir com todas as medidas e tolerância de +/- 5%.: Para dois usuários simultâneos Simulador de Caminhada. Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e desenvolve a coordenação motora. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½" x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" ½ x 2 mm; Tubo de aço carbono trefilado 2" x 5,54 mm schedule 80 (60,3 x 49,22 mm); chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm; Pisantes fabricados em chapa de aço carbono de no mínimo 2 mm estampado, com cantos arredondados, tampas de aço carbono de 2 mm estampadas para proteção dos rolamentos. Utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, solda mig. Permite a utilização de 2 (dois) usuários simultâneos e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Altura: 1150 mm; Profundidade: 1750 mm; Largura: 1055 mm. Todas as partes metálicas com tratamento de superfície anticorrosão / antiferrugem, com pintura eletrostática a pó em poliéster cores a escolher, e selada em estufa de alta temperatura para maior resistência ao tempo. Todos os chumbadores, tubos e cantoneiras em aço galvanizado. Fixação permanente em base de concreto por chumbadores ou sistema equivalente. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, contados do recebimento definitivo, sem prejuízo das garantias legais aplicáveis.	1	R\$ 2.044,40	R\$ 2.044,40
4	Bicicleta Dupla – Fabricado com Tubos de Aço Carbono de no mínimo 2.½ x 2mm; 2 x 3mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2mm para banco e encosto com	1	R\$ 1.182,82	R\$ 1.182,82



MUNICÍPIO DE
ANITA GARIBALDI - SC

SECRETARIA DE
FINANÇAS
COMPRAS E LICITAÇÕES



	dimensões de 335mm x 315mm e parafusos e porcas de fixação zincadas. capacidade para dois usuários simultâneos, finalidade, pedais antiderrapantes, sistema de giro com rolamentos/buchas, tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática, dimensões aproximadas e resistência para ambiente externo. Fixação permanente ao solo. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, contados do recebimento definitivo, sem prejuízo das garantias legais aplicáveis.			
5	Abdominal Duplo – Equipamento para uso simultâneo por 02 usuários, destinado ao fortalecimento da musculatura abdominal e região do core. Estrutura em tubos e chapas de aço carbono, com espessura mínima de parede de 1,5 mm, resistente ao uso coletivo externo. Assentos, encostos e apoios em aço tratado, polímero de alta resistência ou material equivalente, com bordas arredondadas. Apoios para os pés e pegadores com acabamento antiderrapante. Soldagem MIG/MAG ou processo equivalente. Tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó poliéster, ou acabamento equivalente para ambiente externo. Capacidade mínima de 120 kg por usuário. Dimensões aproximadas: 1,50 m de comprimento x 1,20 m de largura x 0,50 m de altura. Fixação permanente ao solo. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, contados do recebimento definitivo, sem prejuízo das garantias legais aplicáveis.	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
6	Multiexercitador 6 Funções – FUNÇÕES: 1º) Flexor de Pernas 2º) Extensor de Pernas 3º) Supino reto Sentado 4º) Desenvolvimento superior 5º) Rotação Vertical Individual 6º) Puxada Alta MATERIAL: Estrutura principal fixa ao chão feita com tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2 ½” x 2,00mm, 2” x 2,00mm, 1 ½” x 1,50mm; 1 ¼” x3,00m, cadeira com acento e encosto de tubo oblongo de no mínimo 20 x48 x 1,20 mm com largura mínima de 420mm para maior conforto do usuário. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35mm, 4,75mm e 1,90mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTO: Tubos com redução, evitando emendas e proporcionando ergonomia na pegada. Utiliza-se pinos duplos injetados, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Bucha acetal. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabolt de no mínimo 3/8 x 2 ½.	1	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00



MUNICÍPIO DE
ANITA GARIBALDI - SC

SECRETARIA DE
FINANÇAS
COMPRAS E LICITAÇÕES



7	Leg Press Duplo – Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x3mm; 3' ½ x3,75; 2' x 2mm, ; 2' x 3mm; Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para reforço de estrutura do equipamento e 2mm para banco e encosto com dimensões de 335mm x 315mm e estampados com bordas arredondadas. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50mm SCHEDULLE 80 (60,30mm x 49,22mm). Utiliza-se pinos maciços, todos em rolamentos (rolamentos duplos), tratamento de superfície e base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig. Chumbador com flange de no mínimo 230mm x 3/19', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 ¼ e arruela e porcas fixadoras; tampão embutido externo em metal de 2'. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½, ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Fixação permanente ao solo por chumbadores, flange ou sistema equivalente. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, contados do recebimento definitivo, sem prejuízo das garantias legais aplicáveis.	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
8	Conjunto de Barras com Espaldar – Equipamento destinado a exercícios de alongamento, mobilidade e fortalecimento muscular, composto por 01 espaldar com travessas horizontais, 01 barra horizontal elevada e 01 conjunto de barras paralelas, podendo os elementos ser integrados ou modulares. Estrutura em tubos e perfis de aço carbono, com espessura mínima de parede de 1,5 mm, resistente ao uso coletivo externo. Barras de pega com formato e diâmetro adequados à empunhadura, extremidades protegidas e acabamento sem arestas cortantes. Soldagem MIG/MAG ou equivalente. Tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó poliéster, ou acabamento equivalente para ambiente externo. Capacidade mínima de 120 kg por posição de utilização. Dimensões aproximadas do conjunto: 2,50 m de comprimento x 1,50 m de largura x 2,20 m de altura. Fixação por chumbamento, concretagem ou sistema tecnicamente equivalente. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, contados do recebimento definitivo, sem prejuízo das garantias legais aplicáveis.	1	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00
9	Placa Orientativa Horizontal – Placa Orientativa fabricada com tubo de aço carbono de no mínimo 1.020, 2" x 2mm, chapa 1.000x2.000x1.5mm; 3"x1,50mm; pintura Epox Eletrostática, solda MIG, orifícios para a	1	R\$ 1.628,70	R\$ 1.628,70



MUNICÍPIO DE
ANITA GARIBALDI - SC

SECRETARIA DE
FINANÇAS
COMPRAS E LICITAÇÕES



	fixação do equipamento de no mínimo 50cm abaixo do concreto; adesivada frente e verso contendo todos os aparelhos com especificações de musculatura envolvida; a placa não pode conter quinas e sim moldura tubular. Fixação permanente ao solo por chumbamento, concretagem ou sistema equivalente. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, contados do recebimento definitivo, sem prejuízo das garantias legais aplicáveis.			
10	Rotação Vertical Dupla – Contendo os seguintes componentes abaixo relacionados com todas as medidas mínimas sugeridas e atendendo as exigências pelas normas ABNT NBR a seguir com todas as medidas e tolerância de +/- 5%.: Para dois usuários simultâneos Movimento circular vertical dos membros superiores. Fortalece os membros superiores e melhora a flexibilidade das articulações dos ombros. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3 mm; 1" x 1,5 mm; ¾" x 1,5 mm; Tubo de aço carbono trefilado 2" x 5,54 mm schedule 80 (60,3 x 49,22 mm); chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm. Utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, solda mig, manípulos de baquelite, tampas de aço carbono de 2 mm estampadas para proteção dos rolamentos, tampas em metal externas. Permite a utilização de 2 (dois) usuários simultâneos e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt ou chumbador com flange. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Altura: 1870 mm; Profundidade: 430 mm; Largura: 850 mm. Todas as partes metálicas com tratamento de superfície anticorrosão / antiferrugem, com pintura eletrostática a pó em poliéster cores a escolher, e selada em estufa de alta temperatura para maior resistência ao tempo. Todos os chumbadores, tubos e cantoneiras em aço galvanizado. Fixação permanente ao solo. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, contados do recebimento definitivo, sem prejuízo das garantias legais aplicáveis.	1	R\$ 1.428,99	R\$ 1.428,99
11	Simulador de Esqui Duplo – Contendo os seguintes componentes abaixo relacionados com todas as medidas mínimas sugeridas e atendendo as exigências pelas normas ABNT NBR a seguir com todas as medidas e tolerância de +/- 5%.: Para dois usuários Melhora a flexibilidade dos membros inferiores e superiores, quadril e a função cardiorrespiratória. Braços individualizados para trabalho de membros superiores. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½" x 2 mm; 1" ½ x 2 mm; 1" x 1,5 mm; Tubo de aço carbono trefilado 1"1/4" x	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00



MUNICÍPIO DE
ANITA GARIBALDI - SC

SECRETARIA DE
FINANÇAS
COMPRAS E LICITAÇÕES



	3,56 mm schedule 40 (42,3 x 35,18 mm); 2" x 5,54 mm schedule 80 (60,3 x 49,22 mm); Metalão de no mínimo 30 x 50 x 2 mm; chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm; 3 mm; pisanetes fabricados em chapa de aço carbono de no mínimo 2 mm estampado, com cantos arredondados, tampas de aço carbono de 2 mm estampadas para proteção dos rolamentos. Utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, batentes de borracha, tampas em metal externas, solda mig, acabamento emborrachado. Permite a utilização de 2 (dois) usuários e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Altura: 1490 mm; Profundidade: 1390 mm; Largura: 1135 mm. Todas as partes metálicas com tratamento de superfície anticorrosão / antiferrugem, com pintura eletrostática a pó em poliéster cores a escolher, e selada em estufa de alta temperatura para maior resistência ao tempo. Todos os chumbadores, tubos e cantoneiras em aço galvanizado. Fixação permanente em base de concreto por chumbadores ou sistema equivalente. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, contados do recebimento definitivo, sem prejuízo das garantias legais aplicáveis.			
TOTAL DO LOTE		11		R\$ 20.214,91

3.2. Lote 02 – Comunidade São Sebastião

LOTE 02– Comunidade São Sebastião				
Item	Equipamento e Especificações	Qtd.	Valor unitário	Valor total
1	Simulador de Remo Duplo – contendo os seguintes componentes abaixo relacionados com todas as medidas mínimas sugeridas e atendendo as exigências pelas normas ABNT NBR a seguir com todas as medidas e tolerância de +/- 5%.: Para dois usuários. Trabalha com o próprio peso corporal (sem o uso de pesos adicionais) para dar resistência à execução do movimento, exercício individualizado, fortalece músculos das costas e ombros. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½" x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" ½ x 2 mm; 1" x 1,5 mm; Tubo de aço carbono	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00



MUNICÍPIO DE
ANITA GARIBALDI - SC

SECRETARIA DE
FINANÇAS
COMPRAS E LICITAÇÕES



	trefilado 1"1/4' x 3,56 mm schedule 40 (42,3 x 35,18 mm); chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm; 3 mm; assento e encosto fabricado em chapa de aço carbono de no mínimo 330 x 360 x 2 mm estampado, com cantos arredondados. Utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, batentes de borracha, tampas em metal externas, solda mig, acabamento emborrachado. Permite a utilização de 2 (dois) usuários e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Altura: 900 mm; Profundidade: 1060 mm; Largura: 800 mm. Todas as partes metálicas com tratamento de superfície anticorrosão / antiferrugem, com pintura eletrostática a pó em poliéster cores a escolher, e selada em estufa de alta temperatura para maior resistência ao tempo. Todos os chumbadores, tubos e cantoneiras em aço galvanizado. Fixação permanente em base de concreto por chumbadores mecânicos, flange ou sistema equivalente. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, contados do recebimento definitivo, sem prejuízo das garantias legais aplicáveis.			
2	Simulador de Cavalgada Duplo – contendo os seguintes componentes abaixo relacionados com todas as medidas mínimas sugeridas e atendendo as exigências pelas normas ABNT NBR a seguir com todas as medidas e tolerância de +/- 5%.: Para dois usuários simultâneos Simulador de Cavalgada. Fortalece os músculos dos membros inferiores, superiores e expande a capacidade cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 1/2" x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" 1/2 x 2 mm; 1" x 1,5 mm; Tubo de aço carbono trefilado 1"1/4' x 3,56 mm schedule 40 (42,3 x 35,18 mm); chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm; 3 mm; assento fabricado em chapa de aço carbono de no mínimo 240 x 340 x 2 mm estampado, com cantos arredondados. Utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, batentes de borracha, tampas em metal externas, solda mig, acabamento emborrachado. Permite a utilização de 2 (dois) usuários simultâneos e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Altura: 1060 mm; Profundidade: 1080 mm; Largura: 1200 mm. Todas as partes metálicas com tratamento de superfície anticorrosão / antiferrugem, com pintura eletrostática a pó em poliéster cores a escolher, e selada em estufa de alta	1	R\$ 1.480,00	R\$ 1.480,00



MUNICÍPIO DE
ANITA GARIBALDI - SC

SECRETARIA DE
FINANÇAS
COMPRAS E LICITAÇÕES



	temperatura para maior resistência ao tempo. Todos os chumbadores, tubos e cantoneiras em aço galvanizado. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, contados do recebimento definitivo, sem prejuízo das garantias legais aplicáveis.			
3	Simulador de Caminhada Duplo –contendo os seguintes componentes abaixo relacionados com todas as medidas mínimas sugeridas e atendendo as exigências pelas normas ABNT NBR a seguir com todas as medidas e tolerância de +/- 5%.: Para dois usuários simultâneos Simulador de Caminhada. Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e desenvolve a coordenação motora. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½" x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" ½ x 2 mm; Tubo de aço carbono trefilado 2" x 5,54 mm schedule 80 (60,3 x 49,22 mm); chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm; Pisantes fabricados em chapa de aço carbono de no mínimo 2 mm estampado, com cantos arredondados, tampas de aço carbono de 2 mm estampadas para proteção dos rolamentos. Utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, solda mig. Permite a utilização de 2 (dois) usuários simultâneos e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Altura: 1150 mm; Profundidade: 1750 mm; Largura: 1055 mm. Todas as partes metálicas com tratamento de superfície anticorrosão / antiferrugem, com pintura eletrostática a pó em poliéster cores a escolher, e selada em estufa de alta temperatura para maior resistência ao tempo. Todos os chumbadores, tubos e cantoneiras em aço galvanizado. Fixação permanente em base de concreto por chumbadores ou sistema equivalente. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, contados do recebimento definitivo, sem prejuízo das garantias legais aplicáveis.	1	R\$ 2.044,40	R\$ 2.044,40
4	Bicicleta Dupla – Fabricado com Tubos de Aço Carbono de no mínimo 2.½ x 2mm; 2 x 3mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2mm para banco e encosto com dimensões de 335mm x 315mm e parafusos e porcas de fixação zincadas. capacidade para dois usuários simultâneos, finalidade, pedais antiderrapantes, sistema de giro com rolamentos/buchas, tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática, dimensões aproximadas e resistência para ambiente externo. Fixação permanente ao solo. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, contados do recebimento definitivo, sem prejuízo das garantias legais aplicáveis.	1	R\$ 1.182,82	R\$ 1.182,82



MUNICÍPIO DE
ANITA GARIBALDI - SC

SECRETARIA DE
FINANÇAS
COMPRAS E LICITAÇÕES



5	Abdominal Duplo – Equipamento para uso simultâneo por 02 usuários, destinado ao fortalecimento da musculatura abdominal e região do core. Estrutura em tubos e chapas de aço carbono, com espessura mínima de parede de 1,5 mm, resistente ao uso coletivo externo. Assentos, encostos e apoios em aço tratado, polímero de alta resistência ou material equivalente, com bordas arredondadas. Apoios para os pés e pegadores com acabamento antiderrapante. Soldagem MIG/MAG ou processo equivalente. Tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó poliéster, ou acabamento equivalente para ambiente externo. Capacidade mínima de 120 kg por usuário. Dimensões aproximadas: 1,50 m de comprimento × 1,20 m de largura × 0,50 m de altura. Fixação permanente ao solo. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, contados do recebimento definitivo, sem prejuízo das garantias legais aplicáveis.	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
6	Multiexercitador 6 Funções – FUNÇÕES: 1º) Flexor de Pernas 2º) Extensor de Pernas 3º) Supino reto Sentado 4º) Desenvolvimento superior 5º) Rotação Vertical Individual 6º) Puxada Alta MATERIAL: Estrutura principal fixa ao chão feita com tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2 ½” x 2,00mm, 2” x 2,00mm, 1 ½” x 1,50mm; 1 ¼” x 3,00m, cadeira com acento e encosto de tubo oblongo de no mínimo 20 x 48 x 1,20 mm com largura mínima de 420mm para maior conforto do usuário. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35mm, 4,75mm e 1,90mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTO: Tubos com redução, evitando emendas e proporcionando ergonomia na pegada. Utiliza-se pinos duplos injetados, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Bucha acetal. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabolt de no mínimo 3/8 x 2 ½.	1	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00
7	Leg Press Duplo – Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4” x 3mm; 3’ ½ x 3,75; 2’ x 2mm, ; 2’ x 3mm; Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para reforço de estrutura do equipamento e 2mm para banco e encosto com dimensões de 335mm x 315mm e estampados com bordas arredondadas. Tubo de aço carbono trefilado 2’ x 5,50mm SCHEDULE 80 (60,30mm x 49,22mm). Utiliza-se pinos maciços, todos em rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície e base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termoendurecível	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00



MUNICÍPIO DE
ANITA GARIBALDI - SC

SECRETARIA DE
FINANÇAS
COMPRAS E LICITAÇÕES



	colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig. Chumbador com flange de no mínimo 230mm x 3/19', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 ¼ e arruela e porcas fixadoras; tampão embutido externo em metal de 2'. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½, ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Fixação permanente ao solo por chumbadores, flange ou sistema equivalente. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, contados do recebimento definitivo, sem prejuízo das garantias legais aplicáveis.			
8	Conjunto de Barras com Espalдар – Equipamento destinado a exercícios de alongamento, mobilidade e fortalecimento muscular, composto por 01 espalдар com travessas horizontais, 01 barra horizontal elevada e 01 conjunto de barras paralelas, podendo os elementos ser integrados ou modulares. Estrutura em tubos e perfis de aço carbono, com espessura mínima de parede de 1,5 mm, resistente ao uso coletivo externo. Barras de pega com formato e diâmetro adequados à empunhadura, extremidades protegidas e acabamento sem arestas cortantes. Soldagem MIG/MAG ou equivalente. Tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó poliéster, ou acabamento equivalente para ambiente externo. Capacidade mínima de 120 kg por posição de utilização. Dimensões aproximadas do conjunto: 2,50 m de comprimento x 1,50 m de largura x 2,20 m de altura. Fixação por chumbamento, concretagem ou sistema tecnicamente equivalente. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, contados do recebimento definitivo, sem prejuízo das garantias legais aplicáveis.	1	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00
9	Placa Orientativa Horizontal – Placa Orientativa fabricada com tubo de aço carbono de no mínimo 1.020, 2" x 2mm, chapa 1.000x2.000x1.5mm; 3"x1,50mm; pintura Epox Eletrostática, solda MIG, orifícios para a fixação do equipamento de no mínimo 50cm abaixo do concreto; adesivada frente e verso contendo todos os aparelhos com especificações de musculatura envolvida; a placa não pode conter quinas e sim moldura tubular. Fixação permanente ao solo por chumbamento, concretagem ou sistema equivalente. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, contados do recebimento definitivo, sem prejuízo das garantias legais aplicáveis.	1	R\$ 1.628,70	R\$ 1.628,70



MUNICÍPIO DE
ANITA GARIBALDI - SC

SECRETARIA DE
FINANÇAS
COMPRAS E LICITAÇÕES



10	Rotação Vertical Dupla – Contendo os seguintes componentes abaixo relacionados com todas as medidas mínimas sugeridas e atendendo as exigências pelas normas ABNT NBR a seguir com todas as medidas e tolerância de +/- 5%.: Para dois usuários simultâneos Movimento circular vertical dos membros superiores. Fortalece os membros superiores e melhora a flexibilidade das articulações dos ombros. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3 mm; 1" x 1,5 mm; ¾" x 1,5 mm; Tubo de aço carbono trefilado 2" x 5,54 mm schedule 80 (60,3 x 49,22 mm); chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm. Utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, solda mig, manípulos de baquelite, tampas de aço carbono de 2 mm estampadas para proteção dos rolamentos, tampas em metal externas. Permite a utilização de 2 (dois) usuários simultâneos e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt ou chumbador com flange. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Altura: 1870 mm; Profundidade: 430 mm; Largura: 850 mm. Todas as partes metálicas com tratamento de superfície anticorrosão / antiferrugem, com pintura eletrostática a pó em poliéster cores a escolher, e selada em estufa de alta temperatura para maior resistência ao tempo. Todos os chumbadores, tubos e cantoneiras em aço galvanizado. Fixação permanente ao solo. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, contados do recebimento definitivo, sem prejuízo das garantias legais aplicáveis.	1	R\$ 1.428,99	R\$ 1.428,99
11	Simulador de Esqui Duplo – Contendo os seguintes componentes abaixo relacionados com todas as medidas mínimas sugeridas e atendendo as exigências pelas normas ABNT NBR a seguir com todas as medidas e tolerância de +/- 5%.: Para dois usuários Melhora a flexibilidade dos membros inferiores e superiores, quadril e a função cardiorrespiratória. Braços individualizados para trabalho de membros superiores. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½" x 2 mm; 1" ½ x 2 mm; 1" x 1,5 mm; Tubo de aço carbono trefilado 1"1/4' x 3,56 mm schedule 40 (42,3 x 35,18 mm); 2" x 5,54 mm schedule 80 (60,3 x 49,22 mm); Metalão de no mínimo 30 x 50 x 2 mm; chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm; 3 mm; pisanetes fabricados em chapa de aço carbono de no mínimo 2 mm estampado, com cantos arredondados, tampas de aço carbono de 2 mm estampadas para proteção dos rolamentos. Utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, batentes de borracha, tampas em metal externas, solda mig, acabamento emborrachado. Permite a utilização de 2 (dois)	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00



MUNICÍPIO DE
ANITA GARIBALDI - SC

SECRETARIA DE
FINANÇAS
COMPRAS E LICITAÇÕES



	usuários e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Altura: 1490 mm; Profundidade: 1390 mm; Largura: 1135 mm. Todas as partes metálicas com tratamento de superfície anticorrosão / antiferrugem, com pintura eletrostática a pó em poliéster cores a escolher, e selada em estufa de alta temperatura para maior resistência ao tempo. Todos os chumbadores, tubos e cantoneiras em aço galvanizado. Fixação permanente em base de concreto por chumbadores ou sistema equivalente. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, contados do recebimento definitivo, sem prejuízo das garantias legais aplicáveis.			
TOTAL DO LOTE		11		R\$ 20.214,91

VALOR GLOBAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R\$ 40.429,82 (quarenta mil, quatrocentos e vinte e nove reais e oitenta e dois centavos).

A estimativa de preços foi elaborada por meio do sistema Fonte de Preços, contratado pela Administração Municipal, adotando-se a mediana dos preços obtidos na pesquisa. O valor global estimado corresponde à soma dos valores dos itens constantes da tabela, sendo R\$ 20.214,91 para o Lote 01 – Comunidade São José e R\$ 20.214,91 para o Lote 02 – Comunidade São Sebastião.

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS

4.1. Simulador de Remo Duplo

Equipamento para utilização por dois usuários, que utiliza o próprio peso corporal, sem pesos adicionais, para proporcionar resistência ao movimento, com exercícios individualizados destinados ao fortalecimento dos músculos das costas e dos ombros. Fabricado com tubos de aço carbono de, no mínimo, 2½” × 2 mm, 2” × 2 mm, 1½” × 2 mm e 1” × 1,5 mm; tubo de aço carbono trefilado de 1¼” × 3,56 mm, Schedule 40 (42,3 × 35,18 mm); e chapas de aço carbono de, no mínimo, 4,75 mm e 3 mm. Assento e encosto em chapa de aço carbono estampada, com dimensões mínimas de 330 ×



MUNICÍPIO DE
ANITA GARIBALDI - SC

SECRETARIA DE
FINANÇAS
COMPRAS E LICITAÇÕES



360 × 2 mm e cantos arredondados. Deverá possuir eixos maciços, rolamentos duplos, batentes de borracha, tampas metálicas externas, soldagem MIG e acabamento emborrachado. Pintura eletrostática a pó de poliéster, com tratamento anticorrosivo e cura em estufa. Deverá possuir adesivo de identificação do produto, indicação dos músculos exercitados, orientações de uso, funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Todos os chumbadores, tubos e cantoneiras deverão ser de aço galvanizado. Fixação permanente em base de concreto por chumbadores mecânicos, flange ou sistema equivalente. Dimensões: 900 mm de altura, 1.060 mm de profundidade e 800 mm de largura. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, contados do recebimento definitivo, sem prejuízo das garantias legais aplicáveis.

4.2. Simulador de Cavalgada Duplo

Equipamento destinado à utilização simultânea por dois usuários, para fortalecimento dos músculos dos membros inferiores e superiores e ampliação da capacidade cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono de, no mínimo, 2½" × 2 mm, 2" × 2 mm, 1½" × 2 mm e 1" × 1,5 mm; tubo de aço carbono trefilado de 1¼" × 3,56 mm, Schedule 40 (42,3 × 35,18 mm); e chapas de aço carbono de, no mínimo, 6,35 mm, 4,75 mm e 3 mm. Assento em chapa de aço carbono estampada, com dimensões mínimas de 240 × 340 × 2 mm e cantos arredondados. Deverá possuir eixos maciços, rolamentos duplos, batentes de borracha, tampas metálicas externas, soldagem MIG e acabamento emborrachado. Pintura eletrostática a pó de poliéster, com tratamento anticorrosivo e cura em estufa. Deverá possuir adesivo de identificação do produto, indicação dos músculos exercitados, orientações de uso, funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Todos os chumbadores, tubos e cantoneiras deverão ser de aço galvanizado. Fixação por chumbador Parabolt. Dimensões: 1.060 mm de altura, 1.080 mm de profundidade e 1.200 mm de largura. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, contados do recebimento definitivo, sem prejuízo das garantias legais aplicáveis.

4.3. Simulador de Caminhada Duplo

Equipamento para utilização simultânea por dois usuários, destinado ao aumento da mobilidade dos membros inferiores e ao desenvolvimento da coordenação motora. Fabricado com tubos de aço carbono de, no mínimo, 2½" × 2 mm, 2" × 2 mm e 1½" × 2 mm; tubo de aço carbono trefilado de 2" × 5,54 mm, Schedule 80 (60,3 × 49,22 mm); e chapas de aço carbono de, no mínimo,



MUNICÍPIO DE
ANITA GARIBALDI - SC

SECRETARIA DE
FINANÇAS
COMPRAS E LICITAÇÕES



3 mm. Pisantes fabricados em chapa de aço carbono estampada, com espessura mínima de 2 mm e cantos arredondados, além de tampas de aço carbono estampadas de 2 mm para proteção dos rolamentos. Deverá possuir eixos maciços, rolamentos duplos, soldagem MIG e pintura eletrostática a pó de poliéster, com tratamento anticorrosivo e cura em estufa. Deverá possuir adesivo de identificação do produto, indicação dos músculos exercitados, orientações de uso, funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Todos os chumbadores, tubos e cantoneiras deverão ser de aço galvanizado. Fixação permanente em base de concreto por chumbadores ou sistema equivalente. Dimensões: 1.150 mm de altura, 1.750 mm de profundidade e 1.055 mm de largura. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, contados do recebimento definitivo, sem prejuízo das garantias legais aplicáveis.

4.4. Bicicleta Dupla

Equipamento fabricado com tubos de aço carbono de, no mínimo, $2\frac{1}{2}'' \times 2$ mm e $2'' \times 3$ mm. Deverá possuir chapas de aço carbono de, no mínimo, 4,75 mm nos pontos de fixação do equipamento e 2 mm para bancos e encostos, com dimensões de 335×315 mm, além de parafusos e porcas de fixação zincados. Deverá permitir a utilização simultânea por dois usuários, possuir pedais antiderrapantes e sistema de giro com rolamentos e/ou buchas. Deverá contar com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática e estrutura adequada para utilização em ambiente externo. Fixação permanente ao solo. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, contados do recebimento definitivo, sem prejuízo das garantias legais aplicáveis.

4.5. Abdominal Duplo

Equipamento para utilização simultânea por dois usuários, destinado ao fortalecimento da musculatura abdominal e da região do core. Estrutura em tubos e chapas de aço carbono, com espessura mínima de parede de 1,5 mm, resistente ao uso coletivo externo. Assentos, encostos e apoios em aço tratado, polímero de alta resistência ou material equivalente, com bordas arredondadas. Apoios para os pés e pegadores com acabamento antiderrapante. Soldagem MIG/MAG ou processo equivalente. Tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó de poliéster ou acabamento equivalente para ambiente externo. Capacidade mínima de 120 kg por usuário. Dimensões aproximadas: 1,50 m de comprimento $\times$ 1,20 m de largura $\times$ 0,50 m de altura.



MUNICÍPIO DE
ANITA GARIBALDI - SC

SECRETARIA DE
FINANÇAS
COMPRAS E LICITAÇÕES



Fixação permanente ao solo. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, contados do recebimento definitivo, sem prejuízo das garantias legais aplicáveis.

4.6. Multiexercitador de 6 Funções

Equipamento com as seguintes funções: 1) flexor de pernas; 2) extensor de pernas; 3) supino reto sentado; 4) desenvolvimento superior; 5) rotação vertical individual; e 6) puxada alta. Estrutura principal fixa ao chão, fabricada com tubos redondos de aço carbono de, no mínimo, $2\frac{1}{2}'' \times 2$ mm, $2'' \times 2$ mm, $1\frac{1}{2}'' \times 1,5$ mm e $1\frac{1}{4}'' \times 3,00$ m, conforme especificado na tabela de referência. Cadeira com assento e encosto em tubo oblongo de, no mínimo, $20 \times 48 \times 1,20$ mm, com largura mínima de 420 mm. Chapas de aço carbono de, no mínimo, 6,35 mm, 4,75 mm e 1,90 mm. Soldagem do tipo MIG. Tubos com redução, evitando emendas e proporcionando ergonomia na empunhadura. Deverá possuir pinos duplos injetados, rolamentos com dupla blindagem, batentes redondos de borracha flexível de 53×30 mm, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado, parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas e buchas de acetal. Deverá possuir adesivo refletivo de alta fixação, com identificação, instruções de utilização e dados do fabricante. Acabamento com tratamento por banho submerso à base de fosfato e pintura eletrostática a pó com película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorida. Fixação por chumbador Parabolt de, no mínimo, $\frac{3}{8}'' \times 2\frac{1}{2}''$.

4.7. Leg Press Duplo

Equipamento fabricado com tubos de aço carbono de, no mínimo, $4'' \times 3$ mm, $3\frac{1}{2}'' \times 3,75$ mm, $2'' \times 2$ mm e $2'' \times 3$ mm. Chapas de aço carbono de, no mínimo, 4,75 mm para reforço estrutural e 2 mm para banco e encosto, com dimensões de 335×315 mm e bordas arredondadas. Tubo de aço carbono trefilado de $2'' \times 5,50$ mm, Schedule 80 ($60,30 \times 49,22$ mm). Deverá possuir pinos maciços com rolamentos duplos, tratamento superficial à base de fosfato, película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorida aplicada por pintura eletrostática a pó, batentes redondos de borracha flexível de 53×30 mm e soldagem MIG. Deverá possuir chumbador com flange, conforme dimensões indicadas na tabela de referência, parafusos de fixação zincados de, no mínimo, $\frac{5}{8}'' \times 1\frac{1}{4}''$, arruelas e porcas fixadoras, tampão externo embutido em metal de $2''$ e tampão interno em plástico injetado de, no mínimo, $3\frac{1}{2}''$, ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Deverá possuir acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado e adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação, com identificação dos grupos musculares, instruções de



MUNICÍPIO DE
ANITA GARIBALDI - SC

SECRETARIA DE
FINANÇAS
COMPRAS E LICITAÇÕES



utilização e dados do fabricante. Fixação permanente ao solo por chumbadores, flange ou sistema equivalente. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, contados do recebimento definitivo, sem prejuízo das garantias legais aplicáveis.

4.8. Conjunto de Barras com Espalдар

Equipamento destinado a exercícios de alongamento, mobilidade e fortalecimento muscular, composto por 01 espalдар com travessas horizontais, 01 barra horizontal elevada e 01 conjunto de barras paralelas, podendo os elementos ser integrados ou modulares. Estrutura em tubos e perfis de aço carbono, com espessura mínima de parede de 1,5 mm, resistente ao uso coletivo externo. Barras de pega com formato e diâmetro adequados à empunhadura, extremidades protegidas e acabamento sem arestas cortantes. Soldagem MIG/MAG ou equivalente. Tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó de poliéster ou acabamento equivalente para ambiente externo. Capacidade mínima de 120 kg por posição de utilização. Dimensões aproximadas do conjunto: 2,50 m de comprimento $\times$ 1,50 m de largura $\times$ 2,20 m de altura. Fixação por chumbamento, concretagem ou sistema tecnicamente equivalente. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, contados do recebimento definitivo, sem prejuízo das garantias legais aplicáveis.

4.9. Placa Orientativa Horizontal

Placa orientativa fabricada com tubo de aço carbono 1.020, de 2" $\times$ 2 mm, chapa de 1.000 $\times$ 2.000 $\times$ 1,5 mm e tubo de 3" $\times$ 1,50 mm, conforme especificações da tabela de referência. Deverá possuir pintura epóxi eletrostática, soldagem MIG e orifícios para fixação, com instalação de, no mínimo, 50 cm abaixo do nível do concreto. Deverá ser adesivada na frente e no verso, contendo todos os aparelhos e as informações referentes à musculatura envolvida. A placa não deverá conter quinas, devendo possuir moldura tubular. Fixação permanente ao solo por chumbamento, concretagem ou sistema equivalente. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, contados do recebimento definitivo, sem prejuízo das garantias legais aplicáveis.

4.10. Rotação Vertical Dupla

Equipamento para utilização simultânea por dois usuários, destinado à realização de movimentos circulares verticais dos membros superiores, ao fortalecimento muscular e à melhora da flexibilidade das articulações dos ombros. Fabricado com tubos de aço carbono de, no mínimo,



MUNICÍPIO DE
ANITA GARIBALDI - SC

SECRETARIA DE
FINANÇAS
COMPRAS E LICITAÇÕES



3½" × 3 mm, 1" × 1,5 mm e ¾" × 1,5 mm; tubo de aço carbono trefilado de 2" × 5,54 mm, Schedule 80 (60,3 × 49,22 mm); e chapas de aço carbono de, no mínimo, 4,75 mm. Deverá possuir eixos maciços, rolamentos duplos, manípulos de baquelite, tampas de aço carbono estampadas de 2 mm para proteção dos rolamentos, tampas metálicas externas e soldagem MIG. Pintura eletrostática a pó de poliéster, com tratamento anticorrosivo e cura em estufa. Deverá possuir adesivo de identificação do produto, indicação dos músculos exercitados, orientações de uso, funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Todos os chumbadores, tubos e cantoneiras deverão ser de aço galvanizado. Fixação permanente ao solo por chumbador Parabolt ou chumbador com flange. Dimensões: 1.870 mm de altura, 430 mm de profundidade e 850 mm de largura. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, contados do recebimento definitivo, sem prejuízo das garantias legais aplicáveis.

4.11. Simulador de Esqui Duplo

Equipamento para utilização por dois usuários, destinado à melhora da flexibilidade dos membros superiores e inferiores, do quadril e da função cardiorrespiratória, com braços individualizados para o trabalho dos membros superiores. Fabricado com tubos de aço carbono de, no mínimo, 2½" × 2 mm, 1½" × 2 mm e 1" × 1,5 mm; tubos de aço carbono trefilados de 1¼" × 3,56 mm, Schedule 40 (42,3 × 35,18 mm), e 2" × 5,54 mm, Schedule 80 (60,3 × 49,22 mm); metalão de, no mínimo, 30 × 50 × 2 mm; e chapas de aço carbono de, no mínimo, 4,75 mm e 3 mm. Pisantes fabricados em chapa de aço carbono estampada de, no mínimo, 2 mm, com cantos arredondados, e tampas de aço carbono estampadas de 2 mm para proteção dos rolamentos. Deverá possuir eixos maciços, rolamentos duplos, batentes de borracha, tampas metálicas externas, soldagem MIG e acabamento emborrachado. Pintura eletrostática a pó de poliéster, com tratamento anticorrosivo e cura em estufa. Deverá possuir adesivo de identificação do produto, indicação dos músculos exercitados, orientações de uso, funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Todos os chumbadores, tubos e cantoneiras deverão ser de aço galvanizado. Fixação permanente em base de concreto por chumbadores ou sistema equivalente. Dimensões: 1.490 mm de altura, 1.390 mm de profundidade e 1.135 mm de largura. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, contados do recebimento definitivo, sem prejuízo das garantias legais aplicáveis.



MUNICÍPIO DE
ANITA GARIBALDI - SC

SECRETARIA DE
FINANÇAS
COMPRAS E LICITAÇÕES



5. REQUISITOS GERAIS DOS EQUIPAMENTOS

Todos os equipamentos deverão:

- a) ser novos e sem uso anterior;
- b) ser apropriados à instalação permanente em ambiente externo;
- c) possuir estrutura resistente e adequada ao uso coletivo;
- d) possuir tratamento anticorrosivo;
- e) possuir pintura eletrostática a pó ou tecnologia de desempenho equivalente ou superior;
- f) apresentar acabamento adequado, sem arestas cortantes, rebarbas ou elementos que ofereçam riscos aos usuários;
- g) possuir proteção adequada nas extremidades dos tubos, quando aplicável;
- h) possuir sistemas de articulação, buchas e/ou rolamentos apropriados à finalidade do equipamento;
- i) possuir plataformas antiderrapantes quando destinadas ao apoio dos pés;
- j) ser fornecidos com todos os elementos necessários à montagem e fixação;
- k) apresentar características ergonômicas compatíveis com utilização pelo público adulto e idoso;
- l) ser entregues montados, instalados, fixados, regulados e testados; e
- m) possuir **garantia mínima de 12 meses contada do recebimento definitivo.**

6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

6.1. Prazo

O fornecimento e a completa instalação dos equipamentos deverão ocorrer no prazo máximo de **60 (sessenta) dias**, contado do recebimento da Ordem de Fornecimento.

6.2. Locais

Lote 01 – Comunidade São José – Anita Garibaldi/SC;

Lote 02 – Comunidade São Sebastião – Anita Garibaldi/SC.

Os pontos exatos serão indicados pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

6.3. Responsabilidade integral por lote

A contratada vencedora de cada lote será responsável pela **implantação integral da respectiva academia**, abrangendo fornecimento, transporte, descarga, movimentação, montagem, instalação, fixação, regulação e testes.



MUNICÍPIO DE
ANITA GARIBALDI - SC

SECRETARIA DE
FINANÇAS
COMPRAS E LICITAÇÕES



A execução deverá ser coordenada de modo a assegurar que todos os equipamentos do lote sejam entregues em condições adequadas de utilização.

A unidade de responsabilidade por lote objetiva evitar interferência entre diferentes fornecedores na mesma área de implantação e controvérsias relacionadas à autoria de danos ou falhas ocorridos durante montagem e instalação.

6.4. Condições do local

Compete à Administração disponibilizar a área destinada à instalação em condições de acesso e informar previamente os pontos em que deverão ser posicionados os equipamentos.

Caso seja identificada necessidade de intervenção estrutural no terreno não abrangida pelo objeto, a contratada deverá comunicar a fiscalização antes de executar qualquer alteração não prevista.

7. GARANTIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E ASSISTÊNCIA

7.1. A garantia mínima dos equipamentos e da respectiva instalação será de 12 (doze) meses, contada do recebimento definitivo.

7.2. Durante o período de garantia, a contratada deverá reparar, corrigir ou substituir, sem custos adicionais para a Administração, equipamentos, peças ou componentes que apresentem defeitos de fabricação, materiais ou instalação abrangidos pela garantia.

7.3. O prazo para início da solução e correção, reparo ou substituição será de até 05 (cinco) dias úteis após a notificação, salvo quando a natureza do defeito exigir prazo tecnicamente superior, hipótese que deverá ser justificada e submetida à fiscalização.

7.4. Após intervenção realizada durante a garantia, a contratada deverá apresentar relatório contendo identificação do equipamento, problema constatado e providência adotada.

8. RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Quando a legislação profissional aplicável exigir responsabilidade técnica para as atividades de instalação ou fixação dos equipamentos, a contratada deverá indicar profissional legalmente habilitado, com registro regular no respectivo conselho profissional e atribuições compatíveis com as atividades a serem executadas.

Nesses casos, deverá apresentar, antes do início das atividades sujeitas à responsabilidade técnica, a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), Registro de Responsabilidade



MUNICÍPIO DE
ANITA GARIBALDI - SC

SECRETARIA DE
FINANÇAS
COMPRAS E LICITAÇÕES



Técnica (RRT), Termo de Responsabilidade Técnica (TRT) ou documento equivalente, conforme a profissão, a atividade e o conselho profissional competente.

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

9.1. O fornecedor será selecionado mediante **Pregão Eletrônico**, com critério de julgamento de **MENOR PREÇO POR LOTE**.

9.2. O objeto será dividido em 2 (dois) lotes, cada um composto por 11 (onze) equipamentos, conforme especificações, quantidades e valores estimados constantes deste Termo de Referência.

9.3. Cada lote será avaliado e classificado individualmente, sendo declarado vencedor o licitante que apresentar o menor preço total para o respectivo lote, desde que atendidas todas as exigências do edital e deste Termo de Referência.

9.4. A proposta deverá contemplar a totalidade dos 11 (onze) equipamentos integrantes de cada lote, não sendo admitida proposta para apenas parte dos equipamentos de um mesmo lote.

9.5. Os preços propostos deverão compreender todos os custos diretos e indiretos necessários ao cumprimento integral do objeto, inclusive equipamentos, materiais, acessórios, transporte, frete, descarga, montagem, mão de obra, instalação, fixação, regulagem, testes, tributos, encargos, garantia e demais despesas.

10. HABILITAÇÃO

10.1. Habilitação jurídica

a) Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

c) Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020.



MUNICÍPIO DE
ANITA GARIBALDI - SC

SECRETARIA DE
FINANÇAS
COMPRAS E LICITAÇÕES



- d) Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
- e) Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz
- f) Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

10.2. Regularidade fiscal, social e trabalhista

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
- b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
- c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
- d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo [Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943](#);
- e) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
- f) Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
- g) O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

10.3. Qualificação econômico-financeira



MUNICÍPIO DE
ANITA GARIBALDI - SC

SECRETARIA DE
FINANÇAS
COMPRAS E LICITAÇÕES



Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, *caput*, inciso II.

10.4. Qualificação técnico-operacional

A licitante deverá apresentar **um ou mais atestados de capacidade técnica**, emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem experiência anterior no fornecimento e/ou instalação de equipamentos para academia ao ar livre ou equipamentos de natureza e complexidade similares, em características e complexidade compatíveis com o objeto desta contratação.

Os atestados deverão conter informações suficientes para identificar o emitente, o objeto executado e a execução satisfatória dos serviços ou fornecimentos.

A Administração poderá promover diligência para confirmação das informações, observada a legislação.

10.5. Comprovação das especificações

A licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar deverá apresentar, **catálogo, ficha técnica, memorial descritivo ou documentação equivalente** dos equipamentos ofertados, contendo informações suficientes para comprovação do atendimento às especificações.

Poderão ser solicitados esclarecimentos ou documentação complementar quando necessários à verificação das características declaradas, nos limites legalmente admitidos.

10.6. Documentação Complementar

10.6.1. A licitante deverá apresentar Declaração Conjunta que:

- a) Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- b) Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- c) Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
- d) Inexiste quaisquer fatos impeditivos de sua habilitação e que a mesma não foi declarada inidônea por Ato do Poder Público Municipal, ou que estejam temporariamente impedidas



MUNICÍPIO DE
ANITA GARIBALDI - SC

SECRETARIA DE
FINANÇAS
COMPRAS E LICITAÇÕES



de licitar, contratar ou transacionar com a Administração Pública de Anita Garibaldi ou quaisquer de seus órgãos descentralizados (inciso III e IV do art. 156 da Lei 14.133/2021);

e) Não possui funcionário público no quadro societário da empresa;

f) Conhece na íntegra o Edital, está ciente e concorda com as condições impostas nele e em seus anexos, ao passo que se submete às condições nele estabelecidas, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

g) Atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

h) Declara que o cálculo do valor da contratação considera taxa de risco compatível com o objeto da licitação e com os riscos atribuídos ao contratado.

i) Declara, para os devidos fins de direito e nos termos da lei, que serão rigorosamente observadas as normas contidas na Lei Geral de Proteção aos Dados (LGPD), Lei nº 13.709/2018, utilizando-se dos dados e informações coletadas e liberadas pela entidade para a finalidade prevista no artigo 7º, itens III e V, exclusivamente quando necessários para a fiel execução dos serviços objeto deste procedimento licitatório, realizando seu descarte seguro (eliminação) ou conservação, na forma do artigo 16, item III da referida LGPD.

11. JUSTIFICATIVA DA FORMAÇÃO DOS LOTES

11.1. A contratação será dividida em 02 (dois) lotes, correspondentes às localidades de instalação das academias ao ar livre, sendo cada lote composto pelos 11 (onze) equipamentos destinados à respectiva academia.

11.2. A formação dos lotes justifica-se pela necessidade de assegurar a unidade de responsabilidade pela implantação de cada academia, considerando que os equipamentos serão instalados no mesmo espaço físico e que sua implantação envolve atividades interdependentes, como transporte, descarga, movimentação, montagem, posicionamento, fixação, regulação e testes.

11.3. A contratação de fornecedores distintos para os equipamentos de uma mesma academia poderá gerar interferências durante a execução, dificultar a identificação de responsabilidades por



MUNICÍPIO DE
ANITA GARIBALDI - SC

SECRETARIA DE
FINANÇAS
COMPRAS E LICITAÇÕES



eventuais danos ou falhas e prejudicar a fiscalização, o recebimento dos equipamentos e o acionamento das garantias.

11.4. Dessa forma, a reunião dos 11 (onze) equipamentos em cada lote busca:

- a) concentrar a responsabilidade pela implantação de cada academia em um único fornecedor;
- b) evitar a sobreposição de fornecedores durante a montagem e a instalação;
- c) facilitar a identificação dos responsáveis por eventuais danos, defeitos ou falhas;
- d) assegurar a coordenação das atividades de montagem, instalação e fixação;
- e) facilitar a fiscalização e o recebimento do objeto;
- f) reduzir deslocamentos e mobilizações sucessivas de fornecedores; e
- g) facilitar o acompanhamento e o cumprimento das obrigações de garantia.

11.5. O julgamento pelo critério de menor preço por lote permitirá a seleção da proposta mais vantajosa para cada localidade, preservando a responsabilidade integrada pela implantação de cada academia, sem impedir que fornecedores distintos sejam contratados para os diferentes lotes.

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem obrigações da contratada, além das demais previstas neste TR:

- a) fornecer equipamentos novos e em conformidade com as especificações;
- b) executar integralmente o objeto do lote adjudicado;
- c) responsabilizar-se pelo transporte, descarga, montagem, instalação, fixação, regulagem e testes;
- d) fornecer ferramentas, materiais de consumo, elementos de fixação e equipamentos necessários;
- e) observar as normas de segurança do trabalho aplicáveis;
- f) fornecer e exigir de seus empregados os EPIs necessários;
- g) responsabilizar-se por danos causados à Administração ou a terceiros em decorrência de sua atuação;
- h) reparar os danos de sua responsabilidade;
- i) manter as condições de habilitação durante a execução;
- j) cumprir as obrigações trabalhistas, fiscais, comerciais e previdenciárias sob sua responsabilidade;



MUNICÍPIO DE
ANITA GARIBALDI - SC

SECRETARIA DE
FINANÇAS
COMPRAS E LICITAÇÕES



- k) manter preposto para interlocução com a fiscalização;
- l) comunicar imediatamente qualquer circunstância que possa comprometer a execução;
- m) observar as orientações da fiscalização;
- n) corrigir ou substituir equipamentos em desconformidade;
- o) executar as obrigações decorrentes da garantia;
- p) manter a área organizada e retirar resíduos decorrentes da instalação;
- q) apresentar a documentação técnica e de garantia dos equipamentos;
- r) apresentar responsabilidade técnica quando legalmente exigível; e
- s) entregar cada academia integralmente instalada e em condições seguras de utilização.

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Compete à Administração:

- a) disponibilizar acesso às áreas de implantação;
- b) indicar os pontos de instalação;
- c) disponibilizar os locais em condições compatíveis com as obrigações que lhe tenham sido atribuídas;
- d) acompanhar e fiscalizar a execução;
- e) prestar informações necessárias;
- f) rejeitar equipamentos ou serviços em desconformidade;
- g) notificar formalmente a contratada sobre irregularidades;
- h) proporcionar condições para correção das irregularidades;
- i) realizar os recebimentos provisório e definitivo;
- j) efetuar o pagamento após o cumprimento das condições estabelecidas;
- k) aplicar as medidas administrativas cabíveis diante de inadimplemento; e
- l) manter acompanhamento individualizado da execução de cada lote.

14. SUBCONTRATAÇÃO

Será admitida apenas **subcontratação parcial e previamente autorizada pela Administração**, quando não comprometer a unidade de responsabilidade da contratada pelo lote.

A subcontratação não transferirá nem reduzirá a responsabilidade da contratada perante o Município.



MUNICÍPIO DE
ANITA GARIBALDI - SC

SECRETARIA DE
FINANÇAS
COMPRAS E LICITAÇÕES



Não será admitida subcontratação que resulte na transferência integral da execução do lote ou descaracterize a responsabilidade única da contratada pela implantação da respectiva academia.

Deverão ser observadas as vedações legais relacionadas a vínculos entre subcontratados e agentes públicos envolvidos na contratação.

15. RECEBIMENTO, CONFERÊNCIA E ACEITAÇÃO

15.1. Recebimento provisório

Após a conclusão da entrega e instalação de cada lote, será realizado recebimento provisório para verificação inicial:

- a) dos equipamentos e quantitativos;
- b) das marcas e modelos apresentados;
- c) da integridade física;
- d) da montagem e instalação;
- e) da fixação;
- f) do funcionamento;
- g) das condições de segurança; e
- h) da documentação pertinente.

15.2. Documentação de entrega

A contratada deverá apresentar relação dos equipamentos efetivamente entregues e instalados, contendo, no mínimo:

- identificação do lote e localidade;
- descrição dos equipamentos;
- marca e modelo;
- quantidade;
- data de instalação;
- registros fotográficos da academia implantada; e
- números de série ou outros elementos individualizadores, quando existentes.

15.3. Recebimento definitivo

O recebimento definitivo ocorrerá após a verificação da conformidade integral do objeto, no prazo máximo de **30 dias corridos após o recebimento provisório**, desde que tenham sido solucionadas eventuais pendências.



MUNICÍPIO DE
ANITA GARIBALDI - SC

SECRETARIA DE
FINANÇAS
COMPRAS E LICITAÇÕES



O recebimento não afasta a responsabilidade da contratada por vícios, defeitos, garantia ou danos posteriormente identificados.

16. MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

A execução será acompanhada e fiscalizada pelos servidores indicados pela Administração.

O DFD indica:

Lidiane Shoenardie Scarmagnani;

Amanda Teina Detoffol Varela – matrícula 349089.

A designação formal deverá observar o ato administrativo competente.

Compete à fiscalização:

- a) acompanhar a entrega e instalação;
- b) verificar a conformidade dos equipamentos;
- c) registrar ocorrências;
- d) exigir correções;
- e) acompanhar os prazos;
- f) verificar o atendimento das obrigações de garantia;
- g) comunicar situações que demandem providências da autoridade competente; e
- h) atestar o recebimento para fins de pagamento quando cumpridas as condições contratuais.

17. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O pagamento de cada lote será efetuado após a **entrega, instalação e recebimento definitivo da respectiva academia**, mediante apresentação da nota fiscal e demais documentos exigidos.

O prazo para pagamento será de até **30 (trinta) dias**, contado do recebimento definitivo e do regular processamento da documentação fiscal.

Não haverá pagamento por equipamento simplesmente entregue sem a correspondente instalação, quando esta integrar a obrigação do lote.

No preço contratado estarão compreendidos todos os custos necessários à execução, inclusive equipamentos, frete, transporte, descarga, mão de obra, montagem, instalação, materiais, fixação, regulagem, testes, tributos, encargos, garantia e demais despesas diretas ou indiretas.



MUNICÍPIO DE
ANITA GARIBALDI - SC

SECRETARIA DE
FINANÇAS
COMPRAS E LICITAÇÕES



18. PRAZO DE VIGÊNCIA

O prazo de vigência da contratação será de **12 (doze) meses**, contado da assinatura do instrumento contratual, abrangendo o período necessário ao fornecimento, instalação, recebimento e cumprimento das demais obrigações contratuais.

Eventual prorrogação somente poderá ocorrer quando juridicamente admissível, mediante justificativa e observância dos requisitos legais.

O encerramento da vigência contratual **não prejudicará o prazo de garantia dos equipamentos**, que será contado do recebimento definitivo e permanecerá exigível pelo período correspondente.

19. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O valor total estimado da contratação é de **R\$ 40.429,82 (quarenta mil, quatrocentos e vinte e nove reais e oitenta e dois centavos)**, distribuído da seguinte forma:

- **LOTE 01 – Comunidade São José:** R\$ 20.214,91;
- **LOTE 02 – Comunidade São Sebastião:** R\$ 20.214,91.

A estimativa de preços foi elaborada por meio do sistema Fonte de Preços, com base em valores de contratações similares referentes a licitações homologadas, adotando-se a mediana dos preços pesquisados para a definição dos valores estimados.

20. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da contratação correrão à conta da:

Dotação Orçamentária nº 363.

A contratação encontra-se vinculada à execução do projeto aprovado no âmbito do **Fundo Estadual do Idoso – Programa Anita no Campo e na Cidade**, observadas as condições de utilização dos respectivos recursos.

21. DISPOSIÇÕES FINAIS

A contratação deverá ser realizada por **Pregão Eletrônico**, com critério de julgamento de **MENOR PREÇO POR LOTE**, sendo:

LOTE 01 – Comunidade São José;

LOTE 02 – Comunidade São Sebastião.



MUNICÍPIO DE
ANITA GARIBALDI - SC

SECRETARIA DE
FINANÇAS
COMPRAS E LICITAÇÕES



Cada lote corresponde à implantação completa de uma academia e compreende os 11 equipamentos especificados, bem como transporte, descarga, montagem, instalação, fixação, regulagem e testes de funcionamento.

A adjudicação será realizada por lote, de forma independente, permitindo que licitantes distintos sejam vencedores dos Lotes 01 e 02, conforme o menor preço ofertado para cada lote, observadas as exigências do edital.

Todas as disposições do edital, minuta contratual e demais anexos deverão ser compatíveis com essa estrutura.

Anita Garibaldi/SC, 15 de outubro de 2026.



Assinado eletronicamente por:

LUCIMAR DE FATIMA ZAPAROLI
GRACIETTI

Secretária Municipal de Assistência
Social

Secretário

LUCIMAR DE FATIMA ZAPAROLI GRACIETTI

Secretária Municipal de Assistência Social



Assinado eletronicamente por:
AMANDA TEINA DETOFFOL
VARELA

assinado 070.693.779-16
eletronicamente 16/10/2026 14:45:53
Assinatura digital avançada.

AMANDA TEINÁ DETOFFOL VARELA

Engenheira Civil- Matrícula Nº 349089