

Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
Nº Processo 03/2025	Responsável Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra - SC
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, ATRAVES DO CONVÊNIO Nº 958208/2024, A SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE BOM JARDIM DA SERRA - SC.	

Dados Gerais			
Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 07/02/2025 - 17:00	Fim Envio Propostas 19/02/2025 - 13:00	Pregoeiro Cléber de Ávila Garcia
Modo de Disputa Valor Unitário	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens						
Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	GRADE ARADORA COM CONTROLE REMOTO, COM NO MINIMO 14 LÂMINAS (DISCO DE CORTE) DE NO MINIMO 28 POLEGADAS POR 6 MILIMETROS DE ESPESSURA, LARGURA MINIMA DE TRABALHO DE 1700 MILIMETROS, COM 02 PNEUS E AROS 750 X 16 AGRICOLA, MANCAIS LUBRIFICADOS A OLEO E PESO MINIMO TOTAL DO EQUIPAMENTO 1600 KG. GRADE ARADORA COM CONTROLE REMOTO, COM NO MINIMO 14 LÂMINAS (DISCO DE CORTE) DE NO MINIMO 28 POLEGADAS POR 6 MILIMETROS DE ESPESSURA, LARGURA MINIMA DE TRABALHO DE 1700 MILIMETROS, COM 02 PNEUS E AROS 750 X 16 AGRICOLA, MANCAIS LUBRIFICADOS A OLEO E PESO MINIMO TOTAL DO EQUIPAMENTO 1600 KG.	UNIDADE	1	42.352,66	42.352,66
2	2	CARRETA AGRICOLA METALICA BASCULANTE HIDRAULICA COM LATERAIS MOVEIS COM PNEUS 750 X 16 NOVOS, CARRETA AGRICOLA METALICA BASCULANTE HIDRAULICA COM LATERAIS MOVEIS COM PNEUS 750 X 16 NOVOS, COM CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE 5 TONELADAS 5,15M³, DIMENSOES DA CARROCERIA EXTERNA (CXLXA) 3,26 X 1,85 X 1,00, COM DIMENSOES TOTAIS DA CARRETA COM PNEUS E CABECALHO DE 4,60 X 1,85 X 2,35, QUANTIDADE DE RODAS E AROS 4 ANO 16" 6 FUIROS, COM ALTURA	UNIDADE	1	37.133,33	37.133,33
3	3	DISTRIBUIDOR DE ADUBO E CALCARIO, COM CAPACIDADE MINIMAL ACEITAVEL DE 5,5 TON., COM 2,75M³, DISTRIBUIDOR DE ADUBO E CALCARIO, COM CAPACIDADE MINIMAL ACEITAVEL DE 5,5 TON., COM 2,75M³, RODADO TANDEM AROS 16 REFORCADOS, PNEUS 750 X 16 N OVOS, ESTEIRA DE 80 CM, ACIONAMENTO PELA TOMADA DE FORCA DO TRATOR ATRAVES DE CARDAM COM PROTECAO NORMA NR 12, COM 2 DISCOS DE DISTRIBUICAO DE DIÂMETRO MINIMO DE 565MM, COM 3 REGULAGENS DAS 4 PALHETAS. OS DISCOS DE DISTRIBUICAO DEVERAO SER ACIONADOS POR 3 CAIXAS DE TRANSMISSAO MODELO FECHADA BANHADAS A OLEO, ABERTURA DE COMPORTA DOSADORA HIDRAULICA COM REGULAGEM DE ESCALA GRADUADA MILIMETRICA COM TAMPA DE SAIDA COM ABERTURA MINIMA DE 30 CM DE ALTURA EQUIPADA COM MOLAS TENSORAS PARA LIBERAR MATERIAL. ACIONAMENTO DA ESTEIRA ATRAVES DA CAIXA REDUTORA BANHADA A OLEO COM NO MINIMO 2 REGULAGENS DE VELOCIDADE ATRAVES DA ENGENHAGENS E CORRENTE NORMA ASA60 COLOCADOS NA PARTE DIANTEIRA DO EQUIPAMENTO PARA MAIOR DURABILIDADE EVITANDO O CONTATO DIRETO DO ADUBO. CHASSI REFORCADO DE ESTRUTURA RESISTENTE. ENGATE GIRATORIO E OSCILANTE. PE DE APOIO REGULAVEL E MOVEL PARA FACILITAR O ACOPLAMENTO NO TRATOR. PINTURA A PO POLIESTER. LARGURA DE DISTRIBUICAO DE 7 A 16 METROS, MINIMO ACEITAVEL. ALIVIADOR DE ESTEIRA, DIMENSOES MINIMAS C: 4.600MM, L: 2.000MM, A: 1.950 MM. PESO MINIMO ACEITAVEL DE 1035 KGS. EQUIPAMENTO DEVERA TER LAUDO DA NORMA NR12.	UNIDADE	1	47.950,00	47.950,00
4	4	DISTRIBUIDOR DE SEMENTES TIPO FUNILDISTRIBUIDOR DE SEMENTES TIPO FUNIL, COM ESTRUTURA SIMPLES E RESISTENTE, COM CHASSI CONSTRUIDO EM ACO CARBONO A - 36, CAIXA SIMPLES EM PLASTICO ROTOMOLDADO, DISCOS, PALHETAS REGULAVEIS E DEFLETORES EM INOS, ACOPLAMENTO DO EQUIPAMENTO AOS TRES PONTOS DO TRATOR, FACILITANDO O AJUSTE DE ALTURA DE APLICACAO E CARREGAMENTO, ABERTURA	UNIDADE	1	7.375,00	7.375,00

		MANUAL COM ESCALA MILIMETRICA PREECISA. CAPACIDADE MINIMA DE 600 LITROS, LARGURA DE DISTRIBUICAO DE 07 A 18 METROS, PESO 90 KGS, COMPRIMENTO ACEITAVEL DE 1350MM, LARGURA 1100MM, ALTURA 1450MM.				
5	5	TRATOR AGRICOLA COM MOTOR DIESEL DE 4 CILINDROS TURBO, NA POTENCIA MINIMA ACEITAVEL DE 90CV, TRATOR AGRICOLA COM MOTOR DIESEL DE 4 CILINDROS TURBO, NA POTENCIA MINIMA ACEITAVEL DE 90CV, TRANSMISSAO 12 X 12, COM FREIOS MULTIDISCO IMERSOS EM BANHO DE OLEO, B LOQUEIO DIFERENCIAL ACIONADO POR PEDAL, PLATAFORMA DO OPERADOR COM PROTECAO CONTRA CAPOTAMENTO, RODAGENS DIANTEIRAS, 12,4 - 24 R1 E TRASEIRAS DE 18,4 - 30 R 1, DIRECAO HIDRAULICA, SISTEMA DE HIDRAULICO DE 3 PONTOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 2.500 KGS E SSITEMA ELETRICO 12V, TOMADA DE POTENCIA MECÂNICA INDEPENDENTE, JOGOS DE CONTRA-PESO DE 186 KG.	UNIDADE	1	279.333,33	279.333,33