

Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
Nº Processo PERP 74/2024-PMB	Responsável Prefeitura Municipal de Biguaçu - SC
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA EM GERAL, PARA A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES PARA JANELAS E PORTAS, PORTAS PANTOGRÁFICAS, MASTROS PARA BANDEIRAS, PORTÕES PEQUENOS, PORTÕES GRANDES DESLIZANTES, MOTOR PARA O PORTÃO DE CORRER E PRATELEIRAS, PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU/SC,	

Dados Gerais			
Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 02/09/2024 - 20:00	Fim Envio Propostas 16/09/2024 - 14:00	Pregoeiro Rafael Emilio pollmann
Modo de Disputa Valor Total	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens						
Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	GRADE DE PROTEÇÃO PARA JANELAS EM FERRO MACIÇO EM FORMATO REDONDO, COM ESPESSURA DE 3/8", FIXADOS COM SOLDAS E COM O ESPAÇAMENTO ENTRE SI DE NO MÁXIMO 10 CM HORIZONTALMENTE, E NO MÁXIMO 35 CM VERTICALMENTE, FIXADOS NA PAREDE CHUMBADA, COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 8CM ENTRE A PAREDE E A GRADE. TODO O CONJUNTO TERÁ PINTURA EPÓXI PÓ, NA COR BRANCA. SENDO TODO MATERIAL GALVANIZADO, ANTI FERRUGEM. COM GARANTIA DE 12 MESES. DEVIDAMENTE INSTALADO.	M²	1.604	766,25	1.229.065,00
1	2	GRADE DE PROTEÇÃO PARA PORTAS EM FERRO MACIÇO EM FORMATO REDONDO, COM ESPESSURA DE 3/8", FIXADOS COM COM SOLDAS E COM O ESPAÇAMENTO ENTRE SI DE NO MÁXIMO 10 CM HORIZONTALMENTE, E NO MÁXIMO 35 CM VERTICALMENTE, SENDO O QUADRO DA ARMAÇÃO FIXADOS NA PAREDE, TENDO 3 GONZOS PARA ABERTURA DA PORTA, E FECHADURA TETRA-CHAVE NO CENTRO, COM 02 PORTA CADEADOS AUXILIARES NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, E COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 3CM ENTRE A PAREDE E A GRADE. TÓDO CONJUNTO TERÁ PINTURA EPÓXI PÓ, NA COR BRANCA. SENDO TODO MATERIAL GALVANIZADO, ANTI FERRUGEM. COM GARANTIA DE 12 MESES. DEVIDAMENTE INSTALADO.	M²	1.051	987,50	1.037.862,50
2	3	PORTÃO DESLIZANTE - PORTÃO COM TRAVESSAS FIXADAS HORIZONTALMENTE EM METALON NAS MEDIDAS 4CM X 5CM, COM ESPESSURA DE 1,55MM, E OS METALON 2CM X 3CM, COM ESPESSURA 0,95MM, FIXADOS VERTICALMENTE, PARALELOS NA LARGURA DE NO MÁXIMO 10CM, PORTÃO COM ROLDANA 4", E TRILHO 1" X 1/8", SENDO TODO MATERIAL GALVANIZADO, COM PINTURA LIQUIDA NA COR BRANCA, COM GARANTIA DE 12 MESES. DEVIDAMENTE INSTALADO.	M²	1.101	1.185,00	1.304.685,00
2	4	MOTOR PARA PORTÃO DESLIZANTE KIT MOTOR DESLIZANTE DE 1/3 HP DE POTÊNCIA, CONTENDO CREMALHEIRA DE 3 METROS A 3,5 METROS. VOLTAGEM DA CENTRAL DE COMANDO SENDO BIVOLT, COM A VOLTAGEM DO MOTOR 220V, E A POTÊNCIA DO MOTOR DE 245W. O CICLO DE ABERTURA DEVE SER DE NO MÍNIMO 40 CICLOS, COM A VELOCIDADE DO MOTOR PARA O FECHAMENTO DE NO MÍNIMO DE 14,8 METROS/MINUTO. CONTENDO 2 CONTROLES E CHAVE DE DESTRAVE MANUAL /AUTOMÁTICA. E UMA CENTRAL ELETRÔNICA DE CP4000. COM SISTEMA ANTIESMAGAMENTO ELETRÔNICO COM SUPORTE DE PORTÕES DE ATÉ 600KG. GARANTIA DE 1 ANO DE PEÇAS E USO. SENDO TODO MATERIAL GALVANIZADO, ANTI FERRUGEM. COM GARANTIA DE 12 MESES. DEVIDAMENTE INSTALADO.	UN	68	1.108,75	75.395,00
		MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PORTÕES. (INCLUINDO ELIMINAÇÃO DE RUIDOS. OS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO CORRETIVA DAR-SE POR SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VISANDO A ELIMINAÇÃO DE DEFEITOS OCASIONAIS DOS PORTÕES, DEVENDO TAL CORREÇÃO SER EFETUADA MEDIANTE SOLICITAÇÃO FEITA ATRAVÉS DE TELEFONE PARA CHAMADAS DE EMERGÊNCIA. DESMONTAGEM E TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL				

2	5	DAS SUCATAS DE EQUIPAMENTOS EXISTENTES SERÃO REALIZADOS PELA CONTRATADA SEM CUSTOS ADICIONAIS PARA A CONTRATANTE, ARMAZENANDO-AS EM LOCAL INDICADO PELA FISCALIZAÇÃO OU RETIRANDO TOTALMENTE DAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA OU SECRETARIAS. A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS QUE APRESENTAM RUIDOS E TODOS AQUELES QUE AFETEM A ROTINA DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DEVERÃO SER EXECUTADOS EM HORÁRIO A SEREM DEFINIDOS PREVIAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OS LOCAIS ONDE SERÃO EXECUTADOS OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE SINALIZADOS E, QUANDO NECESSÁRIO, PROTEGIDOS POR TAPUMES, A CONTRATADA DEVERÁ MANTER DEVIDAMENTE LIMPOS OS LOCAIS ONDE SE REALIZAREM OS SERVIÇOS.	HS	1.703	137,50	234.162,50
2	6	PORTÃO COM GRADE DE SEGURANÇA - INFANTILPORTÃO COM GRADE DE PROTEÇÃO DE SEGURANÇA INFANTIL: ITENS OBRIGATORIOS:PORTÃO COM GRADE DE PROTEÇÃO, GARANTINDO A SEGURANÇA PARA CRIANÇAS, PROTEGENDO DE POSSÍVEIS ACIDENTES EM AMBIENTES PERIGOSOS, COMO ESCADA, DENTRO OU FORA DE CASA. COM ESTRUTURA RESISTENTE EM AÇO INOX E ACABAMENTOS EM POLIPROPILENO FUNCIONANDO COM UM SISTEMA DE PRESSÃO OU PARAFUSADO NA PAREDE.A ABERTURA É FEITA ATRAVÉS DE BOTÃO COM TRAVA DE SEGURANÇA, PARA FACILITAR A CIRCULAÇÃO. O PORTÃO DEVE ABRIR PARA OS DOIS LADOS.ALURA DE 75CM, COM LARGURA PODENDO SER AJUSTADA ENTRE 74CM E 85CM, POSSIBILITANDO ENCAIXAR COM FACILIDADE EM DIFERENTES LUGARES DE PORTAS.DESCRICÃO:MEDIDA MÍNIMA – 74CM X 3,5CM X79CMDMEDIDA MÁXIMA – 85 CM X 3,5 CM X79CMDDIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: LARGURA 3,5CM X ALTURA 79 CM X PROFUNDIDADE 74CM COM O ESPAÇAMENTO DE 10CM ENTRE AS GRADES VERTICAIS.COR: BRANCAINCLUSO TODO O MATERIAL A SER UTILIZADO PARA A DEVIDA INSTAÇÃO. DEVIDAMENTE INSTALADOS. COM GARANTIA DE 12 MESES.	UN	520	2.106,35	1.095.302,00
3	7	PRATELEIRA EM FERRO: PRATELEIRA COM 6 PÉS E 5 PRATELEIRAS. FABRICAÇÃO COM 6 PÉS EM BARRA DE AÇO MACIÇO EM FORMATO QUADRADO COM A ESPESURA DE 5 /8" SUPORTANDO PESO DE ATÉ 11 KG. MEDINDO A ALTURA DE 2,15 METROS DEIXANDO UM ESPAÇO DE 15CM DO CHÃO, COM BORRACHA PROTETORA EM CADA PÉ DE 10CM NA COR PRETA. CADA PILAR DEVE TER O ESPAÇAMENTO ENTRE SI DE 1 METRO, TOTALIZANDO DOIS EM CADA PONTA E DOIS NO MEIO. 5 PRATELEIRAS EM CHAPA XADREZ DE 2 X 1 (3/16) SUPORTANDO O PESO POR PEÇA DE ATÉ 77KG. MEDINDO DE 2 METROS DE COMPRIMENTO POR 1 METRO DE PROFUNDIDADE. COM DISTÂNCIA ENTRE 4 PRATELEIRAS DE 50CM CADA. AS CHAPAS DEVEM SER FIXADAS COM SOLDAS E REBITE EM TODAS AS LATERAIS E SUPERIOR DA MESMA. CADA PRATELEIRA DEVE CONTER AO REDOR UMA BARRA DE AÇO MACIÇO EM FORMATO QUADRADO COM A ESPESURA DE 5/8" EM CADA LATERAL. DEVENDO CONTER 4 BARRAS DE AÇO MACIÇO DE 1 METRO EM FORMATO QUADRADO COM A ESPESURA DE 5/8" NA PARTE DE BAIXO DE CADA PRATELEIRA NO DISTANCIAMENTO DE 40 CM, FORMANDO ASSIM UM SUPORTE MAIOR PARA AGUENTAR PESOS. ALÉM DAS DUAS BARRAS LATERAIS E UMA NO MEIO NA DIVISÃO DE 1 METRO. SENDO TODO MATERIAL GALVANIZADO, ANTI FERRUGEM NA COR CINZA. COM GARANTIA DE 12 MESES. DEVIDAMENTE INSTALADA E MONTADA.	UN	492	2.381,37	1.171.634,04
4	8	MASTRO PARA BANDEIRAS - 6 METROSMASTRO DE BANDEIRAS DE 6 METROS DE ALTURA PARA BANDEIRA DO BRASIL:ITENS OBRIGATORIOS:POSTE MASTRO BANDEIRA OBEDECENDO AS NORMAS ABNT NBR 14744. TUBO AÇO SAE 1020, SUPORTANDO VENTOS COM VELOCIDADE DE ATÉ 45M/S.TODOS OS POSTES DEVERÃO SER FABRICADOS COM JANELA DE INSPEÇÃO.GALVANIZAÇÃO A FOGO CONFORME NORMA NBR 6323. DEVENDO SER PINTADO ELETROSTATICAMENTE EM POLIÉSTER A PÓ, ANTI FERRUGEM.O MASTRO DEVERÁ CONTER:• O MASTRO DEVE SER EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COM O DIÂMETRO DE 88,90 MM, ESPESURA DE NO MÍNIMO 3,35MM, PESO TEÓRICO GALVE DE NO MÍNIMO DE 7,32KG/M. COM 6 METROS DE ALTURA. • BASE QUADRADA COM DOIS CHUMBADORES ONDE SERÁ FIXADA A JANELA DE INSPEÇÃO DANDO O SUPORTE PARA O MASTRO, AMBOS DE FERRO GALVANIZADO, PINTADOS NA COR BRANCA, ELETROSTATICAMENTE EM POLIÉSTER A PÓ, ANTI FERRUGEM. • FIXADOR DE PARA A PASSAGEM DA CORDA. EM FERRO GALVANIZADO, PINTADOS NA COR BRANCA, ELETROSTATICAMENTE EM POLIÉSTER A PÓ, ANTI FERRUGEM. • ROLDANA PARA O DESLIZE DA CORDA NO ALTO DO MASTRO. EM FERRO GALVANIZADO, PINTADOS NA COR BRANCA, ELETROSTATICAMENTE EM POLIÉSTER A PÓ, ANTI FERRUGEM. • 2 ILHÓS PARA FIXAR A BANDEIRA PARA SER PRESO NOS MOSQUITEIROS. • DEVIDAMENTE INSTALADOS. • COM A GARANTIA DE 12 MESES.	UN	67	2.144,85	143.704,95
		MASTRO PARA BANDEIRAS - 5 METROSMASTRO DE BANDEIRAS DE 5 METROS DE ALTURA PARA BANDEIRA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO:ITENS OBRIGATORIOS:POSTE				

4	9	<p>MASTRO BANDEIRA OBEDECENDO AS NORMAS ABNT NBR 14744. TUBO AÇO SAE 1020, SUPORTANDO VENTOS COM VELOCIDADE DE ATÉ 45M/S.TODOS OS POSTES DEVERÃO SER FABRICADOS COM JANELA DE INSPEÇÃO. GALVANIZAÇÃO A FOGO CONFORME NORMA NBR 6323. DEVENDO SER PINTADO ELETROSTATICAMENTE EM POLIÉSTER A PÓ, ANTI FERRUGEM.O MASTRO DEVERÁ CONTER:• O MASTRO DEVE SER EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COM O DIÂMETRO DE 76,10 MM, ESPESSURA DE NO MÍNIMO 3,35MM, PESO TEÓRICO GALVE DE NO MÍNIMO DE 6,22KG/M. COM 5 METROS DE ALTURA. • BASE QUADRADA COM DOIS CHUMBADORES ONDE SERÁ FIXADA A JANELA DE INSPEÇÃO DANDO O SUPORTE PARA O MASTRO. AMBOS DE FERRO GALVANIZADO, PINTADOS NA COR BRANCA, ELETROSTATICAMENTE EM POLIÉSTER A PÓ, ANTI FERRUGEM. • FIXADOR DE PARA A PASSAGEM DA CORDA. EM FERRO GALVANIZADO, PINTADOS NA COR BRANCA, ELETROSTATICAMENTE EM POLIÉSTER A PÓ, ANTI FERRUGEM. • ROLDANA PARA O DESLIZE DA CORDA NO ALTO DO MASTRO. EM FERRO GALVANIZADO, PINTADOS NA COR BRANCA, ELETROSTATICAMENTE EM POLIÉSTER A PÓ, ANTI FERRUGEM. • 2 ILHÓS PARA FIXAR A BANDEIRA PARA SER PRESO NOS MOSQUITEIROS. • DEVIDAMENTE INSTALADOS. • COM A GARANTIA DE 12 MESES.</p>	UN	57	2.823,75	160.953,75
5	10	<p>PORTA PANTOGRÁFICA GALVANIZADA OU ZINCADA - DEVIDAMENTE INSTALADA</p>	M²	755	1.963,33	1.482.314,15
6	11	<p>PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE CORRER/ABRIR, TRILHO INFERIOR E SUPERIOR NA COR BRANCA, COM FECHADURA E PUXADOR. DEVIDAMENTE INSTALADO.</p>	M²	416	1.903,33	791.785,28
7	12	<p>GRADIL 5/20 EM AÇO GALVANIZADO 4,3MM, COLUNAS DE SUSTENTAÇÃO 60X40 COM BASE PARAFUSADA OU CHUMBADA, COR VERDE. DEVIDAMENTE INSTALADO.</p>	M²	2.500	446,00	1.115.000,00
8	13	<p>CONJUNTO COMPOSTO POR 01 (UMA) BASE DE MADEIRA PARA SUPORTE TRIPÉ COM 03 (TRÊS) MASTROS COMPATÍVEIS.ESPECIFICAÇÃO: BASE EM MADEIRA NOBRE ENVERNIZADA COM 03 (TRÊS) FUIROS, COM ENCAIXES PARA MASTROS COM ESPESSURA DE 28 MILÍMETROS E COM SAPATA EM AÇO INOX PARA EVITAR CONTATO DIRETO COM O SOLO; 03 (TRÊS) MASTROS DE ALUMÍNIO MEDINDO 2,20 METROS COM 03 (TRÊS) PONTEIRAS CROMADAS, TIPO LANÇAS E PRESILHAS PARA FIXAÇÃO. COM GARANTIA DE 12 MESES.</p>	UN	63	2.293,84	144.511,92