

AValiação dos prospectos - PREGÃO 88/2024/SMS

| Item | Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Licitante                                                                | Marca da proposta | Modelo            | Apresentou prospecto? | Resultado da análise dos prospectos: aprovado ou reprovado (justificar) |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Aparelho de pressão digital, totalmente automático, medição no pulso, verificado e aprovado pelo INMETRO. Desligamento automático. Visor de fácil compreensão, aparecer ao final de cada medição os valores das pressões sistólica e diastólica e da frequência cardíaca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KON COMERCIO ATACADISTA LTDA - CNPJ 39.346.590/0001-44                   | GTECH             | GP400             | SIM                   | APROVADO                                                                |
| 8    | Braçadeira para injeção, base tipo em ferro fundido. Coluna receptora em tubo 7/8", haste telescópica 5/8" cromada, acabamento com pintura eletrolítica com tratamento antirruído, apoio p/ braço em chapa de aço pintada. Altura mínima de 0,85m e máxima de 1,25m. Cor branca. Garantia de no mínimo 01 ano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI CNPJ 34.064.557/0001-08 | PRÓPRIA           | BRAÇADEIRA        | SIM                   | REPROVADO - BASE EM AÇO CARBONO                                         |
| 9    | Cadeira de rodas para obesos, com capacidade para suportar no mínimo 160 Kg. Estrutura 100% aço carbono, pintura epóxi-pó com cura em estufa acima de 180°C. Dobrável em X duplo tubular. Barra extra de sustentação. Encosto estofado em poliéster. Assento com almofada de 5cm ou 2cm em poliéster, removível. Apoio de braços em poliuretano, escaneável, com protetor de roupas. Apoio dos pés em pedal plástico, regulável em altura. Faixa de apoio para pernas. Rodas traseiras de 24" com eixos reforçados, com rolamentos e pneus infláveis. Rodas dianteiras de 6" com pneus maciços e rolamentos no eixo vertical e horizontal, freios bilaterais. Largura do assento: 52cm. Largura externa: cm 75cm, comprimento: 1,15m, altura: 90cm. Garantia de no mínimo 1 ano. | MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI CNPJ 34.064.557/0001-08 | DELLAMED          | CADEIRA DE RODAS  |                       | APROVADA                                                                |
| 15   | Escadinhos 2 degraus confeccionada em estrutura tubular em aço inoxidável com piso em chapa de aço com tratamento antirruído recoberto com borracha antiderrapante, pés com ponteira de borracha, dimensões aproximadas: 0,38 x 0,47 X 0,35 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda CNPJ 05.788.117/0001-03       | METALIC MEDICAL   | MT333E2           |                       | REPROVADO - PES COM PONTIERAS DE PLASTICO.                              |
| 17   | Especificações técnicas mínimas: Manômetro com escala de graduação de 0 a 300 mmHg. Bolsa de ar, pera e tubos conectores confeccionados em PVC ou borracha galvanizada. Válvula de metal cromado que permita retenção e esvaziamento de ar. Braçadeira em nylon, com fecho em velcro. Tanalhopediátrico. Aparelho aprovado pelo INMETRO. Garantia de calibração no mínimo 01 ano, através do Manual registrado na ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI CNPJ 34.064.557/0001-08 | GTECH             | ESFIGMOMANO METRO |                       | SOLICITO O ENVIO DE AMOSTRA PARA ANALISE DO ITEM                        |

42

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                 |           |           |                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 19 | Esfigmomanômetro aneróide para uso adulto obeso. Especificações técnicas mínimas: Manômetro com escala de graduação de 0a 300 mmHg. Boia de ar, pera e tubos conectores confeccionados em PVC ou borracha galvanizada. Válvula de metal cromado que permita retenção e esvaziamento de ar. Braçadeira em nylon, com fecho em velcro laminação adulto obeso. Aparelho aprovado pelo INMETRO. Garantia de calibração no mínimo 01 ano, através do Manual registrado na ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fracassou                                                                | fracassou       | fracassou | fracassou | fracassou                                                               |
| 21 | Estetoscópio adulto, indicado para a ausculta cardio pulmonar, produzido com os materiais nobres, duplo tubo em pvc ligado através de anéis metálicos, fone binauricular em cobre cromado, tubo rotatório central em cobre cromado câmara de som em liga de alumínio, diafragmas de alta sensibilidade, auscultador duplo para ausculta, par de olivas rosqueável em três tamanhos. Garantia de no mínimo 1 ano. Componentes da embalagem, um par de olivas rosqueável de silicone, 2 pares de membranas de plástico rígido, anel rosqueador de cobre cromado (infantil, adulto), base rosqueada de cobre cromado que possibilita troca do sino ou diafragma, câmara de som em liga de alumínio, tubo rotatório central em cobre cromado. Possui duas saídas para ligação com, tubo duplo de PVC ligado através de anéis metálicos, fone binauricular de cobre cromado, diafragma abeto laminação pequeno, lamínio médio, lamínio grande superior, inferior, lateral, haste superior flexível e cromada, pedestal com haste inferior pintada, altura variável entre 90 a 130 cm, pintura em epóxi de alta resistência, base do pedestal com 04 rodízios, alimentação elétrica selecionável em 220 volts, 50/60 hz, lâmpada halógena de 12v x 20v (luz branca), cabo de energia com aproximadamente 2 metros de comprimento. | KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA - CNPJ 39.346.590/0001-44                   | ADVANTIVE       | ADVANTIVE |           | SOLICITO O ENVIO DE AMOSTRA PARA ANALISE DO ITEM                        |
| 23 | Prótese supraciliar e infraorbital, haste superior flexível e cromada, pedestal com haste inferior pintada, altura variável entre 90 a 130 cm, pintura em epóxi de alta resistência, base do pedestal com 04 rodízios, alimentação elétrica selecionável em 220 volts, 50/60 hz, lâmpada halógena de 12v x 20v (luz branca), cabo de energia com aproximadamente 2 metros de comprimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | fracassou                                                                | fracassou       | fracassou | fracassou | fracassou                                                               |
| 28 | Mesa para exame ginecológico, com as seguintes especificações mínimas. Construída com tubos de 1,1/4", esmalada, movimento de trendelenburg no leito, com gaveta para escoamento de líquidos em aço inoxidável, com um par de porta-coxas estofados. Dimensões: 1,70m comp. X 0,50m larg. X 0,80m alt. com espuma de alta densidade, revestido em corvin preto, assento fixo, encosto e apoio para pernas reclináveis, pés com pontleiras de borracha. Gaveta para escoamento de líquidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda CNPJ 05.788.117/0001-03       | METALIC MEDICAL | MT464     |           | REPROVADO, PINTURA EM AÇO CARBONO                                       |
| 30 | OTOSCOPIO com as seguintes especificações mínimas: com cabo de metal, para 02 pilhas médias, acompanhar 05 espelhos permanentes de plástico com diâmetros de 2,5 mm, 3,0 mm, 3,5 mm, 4,0mm e 8,0 mm, possui regulador de intensidade de luz; com estojo. Garantia de no mínimo 01 ano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI CNPJ 34.084.557/0001-08 | MIKATOS         | OTOSCOPIO | SIM       | REPROVADO - CABO DE PLASTICO, NÃO POSSUI REGULADOR DE INTESIDADE DA LUZ |

48


|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |           |                 |     |                                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32 | Oxímetro de pulso portátil digital, adulto e infantil - Monitor de dedo. Mede e mostra valores confiáveis da SpO2 e da frequência cardíaca. Indicador de pulso. Botão único de ligação para facilitar a operação. Visor Grande de fácil visualização (LED). Compacto, portátil e iluminado. Capacidade das pilhas para uso contínuo de aproximadamente 18 horas. Alimentação através de duas pilhas alcalinas "AAA". Dispositivo desliga automaticamente após 8 segundos sem atividade. Utiliza 2 pilhas AAA. Inclui cordão para o pescoço. Peso: 37g (excluído as pilhas) Faixa de Medição Saturação: 35% - 100%. Precisão da SpO2: 70% - 99% com desvio de $\pm 2\%$ . Faixa de Medição Pulso: 30-250 bpm. Pulsação: 30 - 250 bpm com desvio de $\pm 3$ bpm. Atualização de dados: menos de 2 segundos - Média: 4 para SpO2; 8 para Pulsação. Parâmetros: SpO2 e Pulso. Com barra Gráfica e | KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA - CNPJ 39.346.590/0001-44 | FINGERTIP | FINGERTIP/ DEDO | SIM | APROVADO                                                                                                              |
| 53 | VALVULA DE FLUXO para cilindro oxigênio, com as seguintes especificações: Válvula reguladora para cilindro O2 saídas, em metal cromado, rosca de entrada universal, manômetro de alta pressão com escala de 0 a 315kgf/cm2, pressão fixa de 3,5 Kgf/cm2 e rosca de saída padrão ABNT com válvula de segurança. Fluxômetro corpo de metal cromado, bilha externa e interna em material inquebrável, escala expandida de 0-15 litros por minuto, esfera de inox, botão de controle de fluxo, sistema de vedação tipo agulha evitando vazamentos, rosca de saída conforme padrão ABNT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA - CNPJ 15.631.700/0001-51 | AND       | AND             |     | REPROVADO - PROECTOS SEPARADOS - E O FLUXOMETRO ESTA SEPARADO DA VALVULA, ALEM DE SUA REPRESENTAÇÃO TER SIDO MONTADA. |

Justificativa da Reprovação dos Itens:

Empresa / Nº Item / Motivo da reprovação

Palhoça, \_\_\_\_\_ de Janeiro de 2024.

Nome e Assinatura do Responsável pela Análise \_\_\_\_\_

  
Evelin Elisa Fajari  
Peritendente Médica Complexidade  
Matrícula 402242  
COREN 148349/SC ENF