



1. AS PEÇAS ROLIÇAS DEVERÃO RECEBER ANTI-RACHAS NOS TOPOS, ALÉM DE CINTAS METÁLICAS PERFORADAS NAS EXTREMIDADES, OS QUAIS DEVEM SER PROPORCIONAIS AO DIÂMETRO DA PEÇA A QUE FOREM FIXADOS.
2. A UTILIZAÇÃO DE ANTI-RACHAS E DAS CINTAS NÃO DESCARTA A POSSIBILIDADE DE SURTIAMENTO DE FISSURAS E RACHADURAS. O CONTROLE CONTRA SURTIAMENTO DE FISSURAS E RACHADURAS DEVE SER FEITO EM TODAS AS ETAPAS, DESDE A TÉCNICA DE CORTE DA ÁRVORE, ARMAZENAMENTO, CONTROLE DE UMIDADE E TRATAMENTO (AUTOCLAVE).

N°	DATA	REVISÕES	DESCRIÇÃO
----	------	----------	-----------



PROJETO:	PROJETO EXECUTIVO		
OBRA:	URBANIZAÇÃO - PRAÇA JARDIM ELDORADO		
ENDEREÇO:	R. VALDEMAR VIEIRA S/N, JARDIM ELDORADO - PALHOÇA/SC		
RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO:	Arq. Alisson Pazetto de Oliveira CAU A149502-0 MAT. 3765498-01		
CONTEÚDO:	DET. PLAYGROUND - ESCALADA		
DATA: 28/02/2023	REVISÃO R00	ESCALA: INDICADA	PRANCHA: 15/43