



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani, Palhoça/SC.
FONE: 3220-0300 – CNPJ: 82.892.316/0001-08 – CEP: 88 130-900
site: palhoca.atende.net

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

1. SECRETARIA(S) REQUERENTE(S)

1.1. Secretaria Municipal de Administração.

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. O presente documento tem por finalidade identificar a solução mais adequada para atendimento da demanda relacionada à obtenção de móveis para escritório para uso nas dependências do Município.

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

- 3.1. Considerando a necessidade da Secretaria Municipal de Administração em atender a demanda de obtenção de móveis para escritório para uso nas dependências do Município.
- 3.2. Considerando que a ausência de atendimento adequado poderá gerar transtornos nas dependências municipais, comprometendo o conforto e a acomodação de servidores e cidadãos.
- 3.3. Considerando que o Município está em constante evolução, no qual é necessário contratar novos servidores, torna-se também necessária a aquisição de novos móveis para atender às necessidades desses servidores.
- 3.4. Considerando a necessidade do Município de Palhoça em substituir os móveis antigos e danificados, garantindo melhores condições de segurança e conforto para servidores e cidadãos, bem como a importância de manter um ambiente de trabalho adequado, organizado e funcional, faz-se necessária a aquisição de novos móveis para atender às demandas das áreas administrativas e assegurar um atendimento de qualidade à população.
- 3.5. Considerando que o Processo Licitatório nº 263/2024 encontra-se com prazo final de vigência em 22/01/2026, no qual não será realizada a prorrogação, tendo em vista a necessidade de ajustar o quantitativo e a descrição dos itens, de modo a atender melhor às necessidades do Município, faz-se necessária a realização de novo estudo para atendimento da demanda.
- 3.6. Diante do exposto, evidencia-se a necessidade de realização de estudo para identificar a alternativa mais eficiente e vantajosa para a Administração no atendimento da presente demanda.

4. ESTIMATIVA DE QUANTIDADE

Item	Quant.	Unid.	Descrição da Necessidade
------	--------	-------	--------------------------





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA

Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani, Palhoça/SC.
FONE: 3220-0300 – CNPJ: 82.892.316/0001-08 – CEP: 88 130-900
site: palhoca.atende.net

1.	110	UN	<p>Armário (800x400x1600mm), 2 portas e 3 prateleiras internas, com fechadura. Tampo em MDP ou MDF esp. mín 25mm com revestimento em laminado melamínico cor cinza claro.</p> <p>Fechamentos em MDP ou MDF esp. mín 15mm revestimento com laminado melamínico cor cinza claro.</p> <p>Pés isoladores em material plástico.</p>
2.	55	UN	<p>Armário (1350x400x730mm), 2 portas e 1 prateleira interna, com fechadura. Tampo em MDP ou MDF esp. mín 25mm com revestimento em laminado melamínico cor cinza claro.</p> <p>Fechamentos em MDP ou MDF esp. mín 15mm revestimento com laminado melamínico cor cinza claro.</p> <p>Pés isoladores em material plástico.</p>
3.	30	UN	<p>Armário (1350x550x730mm), 3 portas e 1 prateleira interna, com fechadura. Tampo em MDP ou MDF esp. mín 25mm com revestimento em laminado melamínico cor cinza claro.</p> <p>Fechamentos em MDP ou MDF esp. mín 15mm revestimento com laminado melamínico cor cinza claro.</p> <p>Pés isoladores em material plástico.</p>
4.	113	UN	<p>Armário Alto fechado, 02 portas, fechadura em aço com chave duplicada, todo em MDP ou MDF, 04 prateleiras internas formando 05 vãos com alturas iguais.</p> <p>Dimensões aproximadas: Altura 1,600mm, largura 800mm, profundidade 450mm, cor cinza claro.</p> <p>Tampo de no mínimo 22 mm, revestidos com BP. Base, laterais e portas de 25mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo.</p>





**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA**

Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani, Palhoça/SC.
FONE: 3220-0300 – CNPJ: 82.892.316/0001-08 – CEP: 88 130-900
site: palhoca.atende.net

			<p>Fundo de no mínimo 10 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo.</p> <p>Prateleiras reguláveis de 18 mm, justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do armário, revestidas com BP na mesma cor do tampo.</p> <p>Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravantes em zamak.</p> <p>Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS.</p> <p>As laterais, o tampo e a base inferior devem ser ligados entre si pelo sistema mini-fix com buchas metálicas e cavilhas.</p> <p>Dobradiças em aço.</p>
5.	113	UN	<p>Armário Baixo fechado, 02 portas com fechadura em aço e chave duplicada, todo em MDP ou MDF, 01 prateleira interna, pés, dobradiças metálicas.</p> <p>Dimensões aproximadas: Altura 800mm, largura 800mm, profundidade 450mm, cor cinza claro.</p> <p>Tampo de no mínimo 22 mm, revestidos com BP.</p> <p>Base, laterais e portas de 18mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo.</p> <p>Fundo de no mínimo 10mm, revestido com BP, mesma cor do tampo.</p> <p>Prateleira fixada com pinos autotravantes em zamak.</p> <p>Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS.</p> <p>As laterais, o tampo e a base inferior devem ser ligados entre si pelo sistema mini-fix com buchas metálicas e cavilhas.</p> <p>Dobradiças de aço ou zamak.</p>
6.	40	UN	<p>Armário guarda volume na cor cinza, com no mínimo 20 portas em aço, medindo 1900 x 420 x 1540.</p>





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA

Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani, Palhoça/SC.
FONE: 3220-0300 – CNPJ: 82.892.316/0001-08 – CEP: 88 130-900
site: palhoca.atende.net

7.	330	UN	Apoio ergonômico para pés na cor preto, com base e acabamento em material ABS, estrutura em aço carbono, regulagem de inclinação de altura com pelo menos três níveis, pés de borracha antideslizante, dimensões aprox. da plataforma de apoio para pés 40 x 30 cm, produzido em conformidade com a Norma Regulamentadora NR 17.
8.	150	UN	Arquivo de aço para pasta suspensa, confeccionado em chapa de aço de no mínimo 22, medindo aprox. 133x47x57, com 04 gavetas dotadas de correções providas de rolamentos em número de oito por gaveta, trilhos telescópicos, guia, haste de travamento das gavetas em chapa 16, com uma fechadura central, puxadores inteiramente metálicos, de liga não ferrosa, cromados ou niquelados, pintura epóxi na cor cinza.
9.	55	UN	Balcão multiuso 01 porta, na cor cinza claro, medindo 38,2 largura x 74cm altura x 29,6 profundidade.
10.	770	UN	Cadeira modelo Presidente giratória, com braços reguláveis, conforme ABNT NBR 13962/18, com espaldar alto. Com as seguintes características mínimas: Ajustes e movimentos independentes para altura do assento e inclinação do encosto. Com rodízios e giro de 360 graus do assento e encosto. Encosto estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm a 15 mm, estofamento em espuma injetada moldada de poliuretano com no mínimo 40 mm de espessura no apoio lombar e densidade entre 45 a 50 KG/M3. Revestida courvin, na cor preto. Com costuras na horizontal formando gomos.





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA

Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani, Palhoça/SC.
FONE: 3220-0300 – CNPJ: 82.892.316/0001-08 – CEP: 88 130-900
site: palhoca.atende.net

			<p>Contracapa do encosto no mesmo material que a capa, provido de perfil de PVC que proporciona proteção ao produto.</p> <p>Encosto com largura no apoio lombar mínima de 455 mm e com extensão vertical mínima de 610 mm.</p> <p>Assento estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm a 15 mm, estofamento em espuma injetada moldada de poliuretano com no mínimo 40 mm de espessura em média predominante, 85 mm na borda frontal e densidade entre 45 a 50 KG/M3.</p> <p>Fixação dos elementos ao estrutural do assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica.</p> <p>Revestida em courvin na cor preto.</p> <p>Com costuras na horizontal formando gomos.</p> <p>Contracapa do assento em revestida em TNT, provido de perfil de PVC que proporciona proteção ao produto.</p> <p>Assento com largura mínima de 480 mm e profundidade mínima de 455 mm.</p> <p>Assento e encosto ligados por haste de aço com espessura mínima de haste de 4,75 mm e largura mínima de 80mm.</p> <p>Mecanismo para fixação do assento em chapa de aço carbono com espessura mínima de 2,0 mm, apresentando furação padrão 160 x 200 mm para a ancoragem do assento.</p> <p>Acionamento do pistão a gás para ajuste milimétrico da altura da superfície do assento por meio de alavanca com manípulo ergonômico injetado em polipropileno copolímero, sito ao lado direito do usuário.</p> <p>Coluna para ajuste de altura e giro de 360º do assento à gás, com classificação de qualidade e segurança mínima conforme Classe 3, com curso vertical de ajuste mínimo conforme Norma ABNT NBR 13962 dotada de telescópio para acabamento e proteção da coluna.</p>
--	--	--	---





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA

Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani, Palhoça/SC.
FONE: 3220-0300 – CNPJ: 82.892.316/0001-08 – CEP: 88 130-900
site: palhoca.atende.net

			<p>Base cinco patas confeccionada em aço carbono tubular de seção semi oblonga, cujas dimensões são de, no mínimo, 20 x 35 x 1,35 mm, sendo a base metálica, deverá possuir uma capa única injetada em polipropileno que recobre todos os bordos laterais e parte superior da base.</p> <p>Independente do material de construção, tal base deverá possuir projeção da pata mínima de 350 mm, sendo a medição realizada conforme proposto pela ABNT NBR 13962/18.</p> <p>Com cinco pontos de apoio no mínimo.</p> <p>Rodízios de duplo giro do tipo "W" ou "H" com eixo vertical de no mínimo 10 mm, com anel elástico metálico, para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda, diâmetro das rodas de, no mínimo, 48 mm, com rodas duplas.</p> <p>Braços fixos trapezoidais fechados, vazados, fixos por no mínimo 04 parafusos em cada braço, estruturados em alma de aço e recobertos com poliuretano integral skin de cor preta com textura.</p> <p>Dimensões mínimas do apoio de 41 mm de largura e 330 mm de comprimento, altura em relação ao assento mínimo de 285 mm.</p>
11.	500	UN	<p>Cadeira Secretária Executiva, giratória, com braços reguláveis, conforme ABNT NBR 13962/18, com espaldar médio.</p> <p>Com as seguintes características mínimas:</p> <p>Ajustes e movimentos independentes para altura do assento, com rodízios e giro de 360 graus do assento e encosto.</p> <p>Encosto estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm a 15 mm, estofamento em espuma injetada moldada de poliuretano com no mínimo 40 mm de espessura no apoio lombar e densidade entre 45 a 50 KG/M3.</p> <p>Revestida courvin, na cor preto.</p>





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA

Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani, Palhoça/SC.
FONE: 3220-0300 – CNPJ: 82.892.316/0001-08 – CEP: 88 130-900
site: palhoca.atende.net

			<p>Contracapa do encosto no mesmo material que a capa, provido de perfil de PVC que proporciona proteção ao produto.</p> <p>Encosto com largura no apoio lombar mínima de 410 mm e com extensão vertical mínima de 380 mm.</p> <p>Assento estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm a 15 mm, estofamento em espuma injetada moldada de poliuretano com no mínimo 40 mm de espessura em média predominante, 85 mm na borda frontal e densidade entre 45 a 50 KG/M3.</p> <p>Fixação dos elementos ao estrutural do assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica.</p> <p>Revestida em courvin, na cor preto.</p> <p>Contracapa do assento em revestida em TNT, provido de perfil de PVC que proporciona proteção ao produto.</p> <p>Assento com largura mínima de 480 mm e profundidade mínima de 460 mm.</p> <p>Assento e encosto ligados por haste de aço com espessura mínima de haste de 4,70 mm e largura mínima de 80.</p> <p>Mecanismo para fixação do assento em chapa de aço carbono com espessura mínima de 2,0 mm, apresentando furação padrão 120 x 120 mm para a ancoragem do assento.</p> <p>Acionamento do pistão a gás para ajuste milimétrico da altura da superfície do assento por meio de alavanca com manípulo ergonômico injetado em polipropileno copolímero, sito ao lado direito do usuário.</p> <p>Coluna para ajuste de altura e giro de 360 o do assento à gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme Classe 3, com curso vertical de ajuste mínimo conforme Norma ABNT NBR 13962 dotada de telescópio para acabamento e proteção da coluna.</p>
--	--	--	--





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA

Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani, Palhoça/SC.
FONE: 3220-0300 – CNPJ: 82.892.316/0001-08 – CEP: 88 130-900
site: palhoca.atende.net

			<p>Base cinco patas confeccionada em aço carbono tubular de seção semi oblonga, cujas dimensões são de, no mínimo, 20 x 35 x 1,35 mm, sendo a base metálica, deverá possuir uma capa única injetada em polipropileno que recobre todos os bordos laterais e parte superior da base.</p> <p>Independente do material de construção, tal base deverá possuir projeção da pata mínima de 350 mm, sendo a medição realizada conforme proposto pela ABNT NBR 13962/18.</p> <p>Com cinco pontos de apoio no mínimo.</p> <p>Rodízios de duplo giro do tipo "W" ou "H" com eixo vertical de no mínimo 10 mm, com anel elástico metálico, para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda, diâmetro das rodas de, no mínimo, 48 mm, com rodas duplas.</p> <p>Braços com regulagem vertical ajustável por meio de acionamento de botão de pressão por mola localizado na parte lateral do corpo estrutural, permitindo uma variação mínima de curso de 60mm e com no mínimo 5 pontos de paradas, estrutural do braço confeccionado em aço carbono tipo chapa com vinco que proporciona maior resistência mecânica, espessura de 4,73 mm e largura de 62,5mm dobrada em ângulo, com carenagem de proteção e acabamento injetada em alta pressão em termoplástico polipropileno copolímero.</p> <p>Fixação por uma chapa ao estrutural ao assento.</p> <p>Apoio de braço com bordas arredondadas sendo a porção frontal arredondada, manufaturado com alma interna de aço e coberta por termoplástico polipropileno copolímero, com medida de 250 mm de comprimento x 80 mm de largura do apoio de braço.</p>
--	--	--	---





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA

Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani, Palhoça/SC.
FONE: 3220-0300 – CNPJ: 82.892.316/0001-08 – CEP: 88 130-900
site: palhoca.atende.net

12.	460	UN	<p>Cadeira fixa com 04 pés, com assento em termoplástico polipropileno copolímero injetado em alta pressão, de formato anatômico, com 05 pares de orifícios oblongados de medida aprox. 6 x 20 mm com as bordas frontais (anteriores) curvadas para baixo, medindo aprox. de 484 mm larguras da superfície x 412 mm profundidade da superfície x 30,09mm espessura.</p> <p>Encosto o em termoplástico polipropileno injetado em alta pressão, de formato anatômico com apoio lombar, com furos para ventilação corporal do usuário, com 04 pares de orifícios oblongos de medida aprox. 5 x 22 mm.</p> <p>No espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos, com largura mínima de 4 mm cada rebaixo, para garantir a aderência necessária.</p> <p>Medindo aprox. do encosto 479 mm largura x 329 mm extensão vertical total x extensão vertical na região do apoio lombar 250 x 20,06mm espessura mínima x 27,8 espessura máxima.</p> <p>Estrutura em aço carbono tubular com pintura epóxi preta, sem braço, cor preto.</p>
13.	230	UN	<p>Cadeira fixa com 04 pés, assento em compensado multilaminado resinado com as seguintes especificações mínimas:</p> <p>Assento medindo 430 mm de largura x 395 mm de profundidade x 550 mm de espessura, encosto medindo 360 mm de largura x 280 mm de altura x 450 mm de espessura, confeccionados em espuma injetada lisa.</p> <p>Encosto e assento em corino na cor preto.</p> <p>Base 04 pés em aço tratado pelo processo anticorrosivo e pintura eletrostática a pó na cor preta.</p>
14.	65	UN	<p>Estante de aço 5 níveis, 92,5 X 176 X 27 cm, cor cinza.</p>





**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA**

Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani, Palhoça/SC.
FONE: 3220-0300 – CNPJ: 82.892.316/0001-08 – CEP: 88 130-900
site: palhoça.atende.net

15.	205	UN	Estante de aço modular, com reforço tipo X, suportar peso de no mínimo 100 kg, com 6 prateleiras reguláveis, medindo aprox. altura: 1,98 m x largura: 0,92 m x profundidade: 0,30 m, com tratamento antiferrugem e pintura epóxi, na cor cinza.
16.	140	UN	<p>Estação de Trabalho com 4 Mesas em L, com tampo em MDF ou MDP de 25mm, revestimentos em laminado melamínico de alta pressão de 06 mm, medindo 1.200 X 1.200 X 600 × 750 mm, com acabamento arredondado na cor cinza claro, passafios em polipropileno injetado, bordas revestidas com fita de PVC ou ABS, na mesma cor, com seção semicírculo (ângulo de 180°) com encaixe em "T" no lado de contato com usuário.</p> <p>Nos demais lados, fita de PVC ou ABS com raio mínimo de 2,5 mm, 3 gavetas com corrediças telescópicas, puxadores em plástico resistente na cor cinza claro, acabamentos post forming nas gavetas, estrutura sob o tampo confeccionada em aço carbono SAE 1010/1020 com apoios reguláveis no piso, injetados em nylon ou polipropileno.</p> <p>Nas partes metálicas prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento.</p> <p>Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094 e pintura eletrostática a pó, tinta híbrida epóxi/ poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na cor cinza claro.</p> <p>Fixação do tampo e painel com parafusos e buchas metálicas.</p> <p>Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos tóxicos, em todas as uniões de partes metálicas, deverá haver no</p>





**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA**

Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani, Palhoça/SC.
FONE: 3220-0300 – CNPJ: 82.892.316/0001-08 – CEP: 88 130-900
site: palhoca.atende.net

			<p>mínimo dois cordões de solda em lados opostos, soldas e partes metálicas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias.</p> <p>Painéis divisores medindo 1400 mm x 450 mm do mesmo material.</p>
17.	230	UN	<p>Gaveteiro volante 03 gavetas com tranca simultânea, com chave duplicada, corredeiras metálicas deslizantes.</p> <p>Dimensões aprox.:</p> <p>0,46 cm de largura x 0,63m altura x profundidade 0,46, na cor cinza claro.</p> <p>Tampo em MDP ou MDF de 25 mm revestido em BP em ambas as faces.</p> <p>Cor cinza claro.</p> <p>Laterais, fundo e base em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos em BP em ambas as faces.</p> <p>Todas as bordas devem ser revestidas com fita de PVC ou ABS.</p> <p>Quatro rodízios duplos, com rodas de 48 mm (mínimo).</p> <p>Rodas para pisos frios revestidas de material resistente.</p> <p>Frente das gavetas em MDP ou MDF de 18 mm de espessura, revestida em BP texturizado em ambas as faces.</p> <p>Um puxador por gaveta, tipo alça, inteiramente metálico, de liga não-ferrosa, cromado ou niquelado.</p> <p>Fechadura localizada na frente da gaveta superior com fechamento simultâneo das três gavetas.</p>
18.	230	UN	<p>Longarina, tipo cadeira fixa com 03 (três) lugares, sem apoio ao braço.</p> <p>Assentos/Encostos fabricados em copolímeros de alta resistência, espaldar (encosto) na cor preta.</p> <p>Encosto produzido em estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero em formato anatômico</p>





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA

Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani, Palhoça/SC.
FONE: 3220-0300 – CNPJ: 82.892.316/0001-08 – CEP: 88 130-900
site: palhoca.atende.net

			<p>com bordas arredondadas, fixado no suporte do encosto por meio de parafusos.</p> <p>Assentos produzidos em estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero em formato anatômico com bordas arredondadas e borda frontal em declive, fixado no suporte do assento por meio de parafusos.</p> <p>Suporte dos assentos e encostos em peças fabricadas em tubo de aço industrial.</p> <p>Estrutura horizontal fabricada em aço industrial de barramentos duplos.</p> <p>Sendo constituído de pés em aço, duas travessas de tubo de aço com sapatas plásticas emborrachadas.</p> <p>Os componentes metálicos possuem tratamento de superfícies interna e externa com fosfato de zinco, pintura eletrostática epóxi pó na cor preta. (Limite de Tolerância de 5%).</p> <p>MEDIDAS:</p> <p>Altura do encosto 260 mm, largura do encosto 460 mm, profundidade do assento 400 mm, largura do assento 460 mm, altura do assento em relação ao piso 420 mm.</p> <p>Cor preto.</p>
19.	190	UN	<p>Longarina, tipo cadeira fixa com 04 (quatro) lugares, sem apoio ao braço.</p> <p>Assentos/Encostos fabricados em copolímeros de alta resistência, espaldar (encosto) na cor preta.</p> <p>Encosto produzido em estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero em formato anatômico com bordas arredondadas, fixado no suporte do encosto por meio de parafusos.</p> <p>Assentos produzidos em estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero em formato anatômico com bordas arredondadas e borda frontal em declive, fixado no suporte do assento por meio de parafusos.</p> <p>Suporte dos assentos e encostos em peças fabricadas em tubo de aço industrial.</p> <p>Estrutura horizontal fabricada em aço industrial de barramentos duplos.</p>





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA

Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani, Palhoça/SC.
FONE: 3220-0300 – CNPJ: 82.892.316/0001-08 – CEP: 88 130-900
site: palhoca.atende.net

			<p>Sendo constituído de pés em aço, duas travessas de tubo de aço com sapatas plásticas emborrachadas.</p> <p>Os componentes metálicos possuem tratamento de superfícies interna e externa com fosfato de zinco, pintura eletrostática epóxi pó na cor preta.</p> <p>(Limite de Tolerância de 5%).</p> <p>MEDIDAS:</p> <p>Altura do encosto 260 mm, largura do encosto 460 mm, profundidade do assento 400 mm, largura do assento 460 mm, altura do assento em relação ao piso 420 mm.</p> <p>Cor preto.</p>
20.	80	UN	<p>Mesa em L (1400 x 1400 x 600 x 730 mm), 2 gavetas e 1 gavetão do lado direito com fechadura.</p> <p>Tampo em MDP ou MDF esp. mín 25mm com revestimento em laminado melamínico cor cinza claro.</p> <p>Fechamentos em MDP ou MDF esp. mín 15mm revestimento com laminado melamínico cor cinza claro.</p> <p>Estrutura dos pés em aço carbono com pintura epóxi cor cinza claro ou estrutura dos pés em madeira.</p>
21.	80	UN	<p>Mesa em L, com tampo em MDF ou MDP de 25mm, revestimentos em laminado melamínico de alta pressão de 06 mm, medindo 1.400 X 1.400 X 600 x 750 mm, com acabamento arredondado na cor cinza claro, passa-fios em polipropileno injetado, bordas revestidas com fita de PVC ou ABS, na mesma cor, com seção semicírculo (ângulo de 180o) com encaixe em "T" no lado de contato com usuário.</p> <p>Nos demais lados, fita de PVC ou ABS com raio mínimo de 2,5 mm, 3 gavetas com corredeiras telescópicas, puxadores em plástico resistente na cor cinza claro, acabamentos post forming nas gavetas, estrutura sob o tampo confeccionada em aço carbono SAE 1010/1020 com apoios reguláveis no piso, injetados em nylon ou polipropileno.</p>





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA

Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani, Palhoça/SC.
FONE: 3220-0300 – CNPJ: 82.892.316/0001-08 – CEP: 88 130-900
site: palhoca.atende.net

			<p>Nas partes metálicas prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento.</p> <p>Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094 e pintura eletrostática a pó, tinta híbrida epóxi/poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na cor cinza claro.</p> <p>Fixação do tampo e painel com parafusos e buchas metálicas.</p> <p>Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos, em todas as uniões de partes metálicas, deverá haver no mínimo dois cordões de solda em lados opostos, soldas e partes metálicas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias.</p>
22.	80	UN	<p>Mesa em L (1600 x 1600 x 600 x 730 mm), 2 gavetas e 1 gavetão do lado esquerdo, com fechadura.</p> <p>Tampo em MDP ou MDF esp. mín 25mm com revestimento em laminado melamínico cor cinza claro.</p> <p>Fechamentos em MDP ou MDF esp. mín 15mm revestimento com laminado melamínico cor cinza claro.</p> <p>Estrutura dos pés em aço carbono com pintura epóxi cor cinza claro ou estrutura dos pés em madeira.</p>
23.	95	UN	<p>Mesa retangular (1200 x 600 x 730 mm), 2 gavetas do lado esquerdo, com fechadura.</p> <p>Tampo em MDP ou MDF esp. mín 25mm com revestimento em laminado melamínico cor cinza claro.</p> <p>Fechamentos em MDP ou MDF esp. mín 15mm revestimento com laminado melamínico cor cinza claro.</p>





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA

Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani, Palhoça/SC.
FONE: 3220-0300 – CNPJ: 82.892.316/0001-08 – CEP: 88 130-900
site: palhoca.atende.net

			Estruturados pés em aço carbono com pintura epóxi cor cinza claro ou estrutura dos pés em madeira.
24.	100	UN	Mesa retangular (1400 x 600 x 730 mm), 2 gavetas do lado esquerdo, com fechadura. Tampo em MDP ou MDF esp. mín 25mm com revestimento em laminado melamínico cor cinza claro. Fechamentos em MDP ou MDF esp. mín 15mm revestimento com laminado melamínico cor cinza claro. Estruturados pés em aço carbono com pintura epóxi cor cinza claro ou estrutura dos pés em madeira.
25.	30	UN	Mesa retangular com cantos arredondados (2000 x 1000 x 730 mm). Tampo em MDP ou MDF esp. mín 25mm com revestimento em laminado melamínico cor cinza claro. Estrutura dos pés em aço carbono com pintura epóxi cor cinza claro ou estrutura dos pés em madeira.
26.	37	UN	Mesa de reunião retangular medindo 2000 de comprimento x 1000 de profundidade x 740 de altura. Tampo confeccionado em BP com espessura de 25mm com acabamento em fita ABS 3mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de alta resistência. Estrutura apoiada em dois pés em tubo oblongo de 25 x 50 mm confeccionada em aço na dimensão de 2 bases em cada uma das pontas com ponteiras PSAI. Sapatas niveladoras injetadas em polipropileno, fixadas na base dos pés por sistema de rosca 05/16. Acabamento em aço, tratado pelo processo anticorrosivo à base de fosfato e zinco e pintura





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA

Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani, Palhoça/SC.
FONE: 3220-0300 – CNPJ: 82.892.316/0001-08 – CEP: 88 130-900
site: palhoça.atende.net

			<p>eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240oC.</p> <p>Cor cinza claro com acabamentos na mesma cor de cinza claro.</p>
27.	120	UN	<p>Mesa para escritório em MDF ou MDP de 25mm, revestimento em laminado melamínico de alta pressão de 06mm, medindo aproximadamente: alt. 750mm, larg. 1.200mm, prof. 600mm, na cor cinza claro, acabamento pos forming, com 02 gavetas com corredeiras telescópicas, puxadores em plástico resistente na cor cinza claro, acabamento em post forming nas gavetas, passa fios no tampo, em polipropileno injetado, estrutura confeccionada em aço carbono SAE 1010/1020 com quatro apoios reguláveis no piso em nylon ou polipropileno injetado, suporte para passagem de fiação vertical e horizontal, nas partes metálicas prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento, aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094 e pintura eletrostática a pó, tinta híbrida epóxi/poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na cor cinza claro, fixação do tampo e painel com buchas metálicas e parafusos, peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos, em todas as uniões de partes metálicas deverá haver no mínimo dois cordões de solda em</p> <p>lados opostos, soldas e partes metálicas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias.</p>





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA

Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani, Palhoça/SC.
FONE: 3220-0300 – CNPJ: 82.892.316/0001-08 – CEP: 88 130-900
site: palhoca.atende.net

28.	70	UN	Mesa de escritório retangular, sem gavetas, retangular, de escritório confeccionada em MDF de 30mm de espessura com revestimento em ambas as faces de laminado melamínico texturizado de baixa pressão, tampo sobreposto, altura mínima de 72 cm e altura máxima de 75 cm, largura 140 cm, profundidade 70 cm, bordas retas com acabamento em fita de 3mm de espessura da mesma cor do laminado.
29.	16	UN	Mesa de Reunião Oval medindo 2000 de comprimento x 1000 de profundidade x 740 de altura. Tampo confeccionado em BP com espessura de 25 mm com acabamento em fita ABS 3mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de alta resistência. Estrutura apoiada em dois pés em tubo oblongo de 25 x 50 mm confeccionada em aço na dimensão de 2 bases em cada uma das pontas com ponteiras PSAI. Sapatas niveladoras injetadas em polipropileno, fixadas na base dos pés por sistema de rosca 05/16. Acabamento em aço, tratado pelo processo anticorrosivo à base de fosfato e zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240oC. Cor cinza claro com os acabamentos na mesma cor cinza claro.
30.	25	UN	Mesa circular (1200 x 730 mm). Tampo em MDP ou MDF esp. mín 25mm com revestimento em laminado melamínico cor cinza claro. Estrutura dos pés em aço carbono com pintura epóxi cor cinza claro ou estrutura dos pés em madeira.





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA

Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani, Palhoça/SC.
FONE: 3220-0300 – CNPJ: 82.892.316/0001-08 – CEP: 88 130-900
site: palhoca.atende.net

31.	120	UN	Pallet de plástico, material PP ou PEAD, vazado, dimensões aproximadas de 1200 x 1000 x 150 mm, carga dinâmica de mínimo 1.500 kg, carga estática de no mínimo 7.500, na cor preto.
32.	144	UN	<p>Poltrona modelo presidente giratória com coluna à gás, mecanismo do tipo relax, com braços em PU; assento em compensado multilaminado resinado com as seguintes medidas no assento de 4750 mm de largura x 455 mm de profundidade x 600 mm de espessura, encosto medindo 460 mm de largura x 6100 mm de altura x 550 mm de espessura, confeccionados em espuma injetada lisa anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 50 kg/m³ sem costuras com revestimento em tecido poliéster, assento e encosto com bordas protegidas por perfil de PV. Encosto com contracapa em vinil.</p> <p>Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes apoiadas sobre rodízios de poliamida 6, com esferas de aço, evitando que se soltem, e acabamento da aranha em capa injetada de polipropileno copolímero na cor preto; coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de giro possuindo arruelas de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro, recoberta por capa telescópica injetada em polipropileno copolímero na cor preta; sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás, para regulagem e amortecimento de impactos.</p>
33	30	UN	Poltrona fixa com 4 pés, estrutura em madeira de eucalipto de reflorestamento, material de enchimento do encosto e laterais: espuma de densidade mínima d-16. tecido em couro sintético cor preto, com percintas elásticas. assento na mesma cor e material do encosto, com espuma densidade d-23. suporte





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA

Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani, Palhoça/SC.
FONE: 3220-0300 – CNPJ: 82.892.316/0001-08 – CEP: 88 130-900
site: palhoca.atende.net

			mínimo de 120 kg. medidas aproximadas: 650x710x700mm (lxaxp). pés de aço, na cor preto.
34	30	UN	<p>Poltrona estofada fixa, tipo lounge com uma almofada solta para apoio lombar. Com assento e encosto integrados, formato arredondado, braços incorporados à estrutura, design contemporâneo, base fixa rente ao piso (sem pés aparentes). Com as seguintes especificações mínimas: <i>Estrutura:</i> Estrutura interna em madeira maciça tratada, MDF, compensado multilaminado ou estrutura metálica com tratamento anticorrosivo; Reforços estruturais que garantam resistência e estabilidade; Fixações internas com parafusos e grampos galvanizados. <i>Assento:</i> Assento fixo, formato arredondado; Espuma de poliuretano com densidade mínima D-28; Espessura mínima: 8 cm.. <i>Encosto:</i> Encosto curvo integrado aos braços; Espuma com densidade mínima D-23; Estrutura ergonômica. <i>Braços:</i> Integrados ao encosto e Totalmente estofados. <i>Almofada:</i> 01 almofada solta para a lombar; Enchimento em fibra siliconada ou espuma; Revestimento idêntico; Tecido 100% impermeabilizado. <i>Revestimento:</i> Tecido tipo linho, poliéster, suede ou similar; Cor cinza claro; Resistência mínima: 20.000 ciclos; Tecido 100% impermeabilizado. <i>Base:</i> Base fixa contínua; Proteção inferior para o piso. <i>DIMENSÕES:</i> Aproximadamente ($\pm 5\%$) Altura: 75 cm; assento: 43 cm; Largura: 78 cm; Profundidade: 75 cm; Peso suportado: 120 kg. Acabamento uniforme, Costuras reforçadas, Materiais atóxicos, Espumas conforme normas de inflamabilidade, Atendimento às normas da ABNT e Produto montado.</p>





**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA**

Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani, Palhoça/SC.
FONE: 3220-0300 – CNPJ: 82.892.316/0001-08 – CEP: 88 130-900
site: palhoca.atende.net

35	34	UN	Poltrona estofada na cor cinza claro. Dimensões aproximadas: Altura: 76,5 cm, Largura: 81 cm, Profundidade: 81 cm e Profundidade do assento: aproximadamente 56 cm. Estrutura (moldura) confeccionada em madeira maciça de alta resistência. Sistema de sustentação do assento composto por molas espirais (molas helicoidais). Estofamento do assento e encosto em espuma de alta densidade. Encosto e assento estofados com acabamento uniforme. Braços laterais estruturais estofados. Revestimento em courvin ou material sintético PU (poliuretano). Costuras reforçadas e acabamento de qualidade. Base com pés confeccionados em metal, Acabamento metálico prateado ou cromado, Estrutura resistente e estável.
36	90	UN	Quadro Branco, não magnético, medindo 90 x 120 cm, moldura de alumínio, porta marcador e apagador. Acompanhar acessórios para fixação na parede
37	3	UN	Sofá Modular em formato “L” na cor cinza claro. Dimensões aproximadas: 3,50 m x 2,20 m Profundidade do assento: 56 cm Estrutura (moldura) confeccionada em madeira maciça de alta resistência. Assento com molas espirais (molas helicoidais) para maior conforto e durabilidade. Estofamento em espuma de alta densidade . Revestimento em courvin ou material sintético PU (poliuretano). Assentos com profundidade mínima de 56 cm. Encosto e assento com acabamento estofado. Costuras reforçadas. Pés confeccionados em metal. Acabamento metálico prateado ou cromado. Estrutura dos pés com resistência compatível ao peso do móvel e usuários. Estrutura estável, sem folgas ou deformações. Estofamento uniforme, sem ondulações ou imperfeições. Revestimento devidamente fixado.





**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA**

Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani, Palhoça/SC.
FONE: 3220-0300 – CNPJ: 82.892.316/0001-08 – CEP: 88 130-900
site: palhoca.atende.net

38	7	UN	<p>Sofá reto na cor cinza claro. Comprimento aproximado: 2,50 m Profundidade do assento: 56 cm Estrutura (moldura) confeccionada em madeira maciça de alta resistência. Assento com molas espirais (molas helicoidais) para maior conforto e durabilidade. Estofamento em espuma de alta densidade. Revestimento em courvin ou material sintético PU (poliuretano). Assentos com profundidade mínima de 56 cm. Encosto e assento com acabamento estofado. Costuras reforçadas. Pés confeccionados em metal. Acabamento metálico prateado ou cromado. Estrutura dos pés com resistência compatível ao peso do móvel e usuários. Estrutura estável, sem folgas ou deformações. Estofamento uniforme, sem ondulações ou imperfeições. Revestimento devidamente fixado.</p>
39	3	UN	<p>Sofá reto na cor cinza claro. Comprimento aproximado: 3,00 m Profundidade do assento: 56 cm Estrutura (moldura) confeccionada em madeira maciça de alta resistência. Assento com molas espirais (molas helicoidais) para maior conforto e durabilidade. Estofamento em espuma de alta densidade. Revestimento em courvin ou material sintético PU (poliuretano). Assentos com profundidade mínima de 56 cm. Encosto e assento com acabamento estofado. Costuras reforçadas. Pés confeccionados em metal. Acabamento metálico prateado ou cromado. Estrutura dos pés com resistência compatível ao peso do móvel e usuários. Estrutura estável, sem folgas ou deformações. Estofamento uniforme, sem ondulações ou imperfeições. Revestimento devidamente fixado.</p>

5. ANÁLISE DE LICITAÇÃO

5.1. (X) SIM ou () NÃO





**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA**

Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani, Palhoça/SC.
FONE: 3220-0300 – CNPJ: 82.892.316/0001-08 – CEP: 88 130-900
site: palhoca.atende.net

Processo Licitatório nº 263/2024, com vigência até 22/01/2026, cujo prazo encontra-se próximo do término.

6. PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO

6.1. Estima-se que o processo ocorra em Fevereiro/2026.

Palhoça/SC, 02 de Março de 2026.

ANDRÉ JOSÉ SILVEIRA
Secretaria Municipal de Administração

