



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA
RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO - ANEXO

CNPJ: 82.925.652/0001-00 Telefone: (48) 2050-0900
PRACA DEPUTADO WALTER VICENTE GOMES, 89
CEP: 88240-000 - São João Batista SC

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 29/2026 - PE

Processo Administrativo: 74/2026
Data do Processo: 09/06/2026

ANEXO
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	3,000	UND	<p>VEÍCULO AUTOMOTOR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TIPO RODOVIÁRIO, CHASSI E CARROCERIA INTEGRADOS, ZERO QUILOMETRO (0 KM), ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2026/2026 OU SUPERIOR. O VEÍCULO DEVERÁ ATENDER INTEGRALMENTE ÀS NORMAS DE SEGURANÇA EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE, AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB), ÀS DIRETRIZES DE ACESSIBILIDADE DA NORMA NBR 15320, E ATENDER AOS LIMITES DE EMISSÃO DE POLUENTES DA NORMA PROCONVE P-8 (EURO VI), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:</p> <p>MECÂNICA, MOTORIZAÇÃO E CHASSI: MOTOR CICLO DIESEL, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, PROCONVE P-8 / EURO VI, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 210 CV, PODENDO SER CONFIGURADO COM MOTORIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) CILINDROS EM LINHA DE ALTA PERFORMANCE OU 06 (SEIS) CILINDROS EM LINHA VIGENTES DO FABRICANTE; TRAÇÃO TRASEIRA 4X2 E PESO BRUTO TOTAL (PBT) MÍNIMO DE 13.000 KG; CAIXA DE CÂMBIO MANUAL SINCRONIZADA COM NO MÍNIMO 6 (SEIS) MARCHAS À FRENTE E 1 (UMA) À RÉ. DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELETRO-HIDRÁULICA COM COLUNA DE DIREÇÃO AJUSTÁVEL; FREIOS A AR COM SISTEMA ABS E FREIO MOTOR; SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA CONFORME O PADRÃO ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI; PNEUS E RODA RESERVA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 275/80 R22,5"; TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 LITROS; CRONOTACÓGRAFO ELETRÔNICO/DIGITAL DEVIDAMENTE AFERIDO E CERTIFICADO PELO INMETRO.</p> <p>DIMENSÕES DA CARROCERIA: COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 11.700 MM; DISTÂNCIA ENTRE-EIXOS DE NO MÍNIMO 5.950 MM E MÁXIMA DE ATÉ 6.500 MM (ORIGINAL DO FABRICANTE); LARGURA EXTERNA MÍNIMA DE 2.480 MM (DESCONSIDERANDO OS ESPELHOS RETROVISORES EXTERNOS).</p> <p>ACESSIBILIDADE E PORTAS: EQUIPADO COM SISTEMA DE ACESSIBILIDADE INTEGRAL PARA PASSAGEIROS COM MOBILIDADE REDUZIDA, DEVENDO FORNECER DISPOSITIVO DE TRANSPOSIÇÃO ACESSÍVEL (DTA) OU DISPOSITIVO DE POLTRONA MÓVEL (DPM), EM ESTRITA CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO DE ACESSIBILIDADE VIGENTE; 01 (UMA) PORTA DE EMBARQUE/DESEMBARQUE LOCALIZADA NO LADO DIREITO, TIPO PANTOGRÁFICA OU SEDAN, COM</p>	919.780,0000	2.759.340,00

ACIONAMENTO PNEUMÁTICO COMANDADO DIRETAMENTE PELO CONDUTOR, DOTADA DE SISTEMA DE BLOQUEIO DE PORTAS EM MOVIMENTO. CLIMATIZAÇÃO E CONFORTO TÉRMICO: SISTEMA DE AR-CONDICIONADO CENTRAL DE TETO COM DUTOS PARA O SALÃO E CAPACIDADE MÍNIMA DE 100.000 BTU/H; ISOLAMENTO TÉRMICO COMPLETO DA CARROCERIA; DESEMBAÇADOR PARA O PARA-BRISA DIANTEIRO; DOTADO DE ALÇAPÕES DE EMERGÊNCIA NO TETO COM FUNÇÕES INTEGRADAS DE VENTILAÇÃO/EXAUSTÃO.

SALÃO DE PASSAGEIROS E POLTRONAS: CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 45 (QUARENTA E CINCO) LUGARES SENTADOS NO SALÃO DE PASSAGEIROS (DESCONSIDERANDO O MOTORISTA E O ASSENTO DO AUXILIAR/GUIA). POLTRONAS DOS PASSAGEIROS EM MODELO EXECUTIVA, DISPOSTAS EM PARES (CONFIGURAÇÃO 2X2), REVESTIDAS EM TECIDO, COM LARGURA MÍNIMA DE 940 MM, RECLINÁVEIS, EQUIPADAS COM CINTO DE SEGURANÇA (SUBABDOMINAL OU DE 3 PONTOS) E DESCANSÁ-BRAÇO LATERAL. ASSOALHO DO SALÃO EM COMPENSADO NAVAL REVESTIDO COM MATERIAL ANTIDERRAPANTE DE ALTA RESISTÊNCIA. A INSTALAÇÃO, ANCORAGEM E ESPAÇAMENTO DEVEM ATENDER RIGOROSAMENTE ÀS RESOLUÇÕES DO CONTRAN VIGENTES (INCLUINDO CERTIFICAÇÕES DE SEGURANÇA CONTRA TOMBAMENTO/R66-02 OU EQUIVALENTE NACIONAL QUANDO APLICÁVEL).

ASSENTOS RESERVADOS E MOTORISTA: INSTALAÇÃO DE PORTA-PACOTES COMPLETO COM SAÍDAS DE AR-CONDICIONADO DIRECIONAIS, FOCO DE LUZ INDIVIDUAL E NUMERAÇÃO DAS POLTRONAS. RESERVA DE ASSENTOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA COM CINTOS DE SEGURANÇA DE 3 PONTOS RETRÁTEIS E EQUIPAMENTOS DE RETENÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO. POLTRONA DO MOTORISTA COM AMORTECIMENTO HIDRÁULICO, ENCOSTO DE CABEÇA E CINTO DE SEGURANÇA DE 3 PONTOS. CABINE DO MOTORISTA EQUIPADA COM PAREDE OU BARREIRA DE SEPARAÇÃO TOTAL EM RELAÇÃO AO SALÃO DE PASSAGEIROS; QUEBRA-SOL INTEGRADO NO LADO ESQUERDO; CAPTADOR/DEFLETOR DE AR NA JANELA DO MOTORISTA; PEGA-MÃO ADICIONAL PARA AUXÍLIO NO EMBARQUE E CARREGADOR DE CELULAR EXCLUSIVO NA CABINE.

TECNOLOGIA, ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO: SISTEMA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA MULTIPLEX; CHAVE GERAL DA CARROCERIA INTEGRADA; CONECTORES DE CARREGAMENTO USB DISPONÍVEIS PARA OS PASSAGEIROS; - VEÍCULO AUTOMOTOR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TIPO RODOVIÁRIO, CHASSI E CARROCERIA INTEGRADOS, ZERO QUILOMETRO (0 KM), ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2026/2026 OU SUPERIOR. O VEÍCULO DEVERÁ ATENDER INTEGRALMENTE ÀS NORMAS DE SEGURANÇA EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE, AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB), ÀS DIRETRIZES DE ACESSIBILIDADE DA NORMA NBR 15320, E ATENDER AOS LIMITES DE EMISSÃO DE POLUENTES DA NORMA PROCONVE P-8 (EURO VI), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: MECÂNICA, MOTORIZAÇÃO E CHASSI: MOTOR CICLO DIESEL, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, PROCONVE P-8 / EURO VI, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 210 CV, PODENDO SER CONFIGURADO COM MOTORIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) CILINDROS EM LINHA DE ALTA

PERFORMANCE OU 06 (SEIS) CILINDROS EM LINHA VIGENTES DO FABRICANTE; TRAÇÃO TRASEIRA 4X2 E PESO BRUTO TOTAL (PBT) MÍNIMO DE 13.000 KG; CAIXA DE CÂMBIO MANUAL SINCRONIZADA COM NO MÍNIMO 6 (SEIS) MARCHAS À FRENTE E 1 (UMA) À RÉ. DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELETRO-HIDRÁULICA COM COLUNA DE DIREÇÃO AJUSTÁVEL; FREIOS A AR COM SISTEMA ABS E FREIO MOTOR; SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA CONFORME O PADRÃO ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI; PNEUS E RODA RESERVA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 275/80 R22,5"; TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 LITROS; CRONOTACÓGRAFO ELETRÔNICO/DIGITAL DEVIDAMENTE AFERIDO E CERTIFICADO PELO INMETRO.

DIMENSÕES DA CARROCERIA: COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 11.700 MM; DISTÂNCIA ENTRE-EIXOS DE NO MÍNIMO 5.950 MM E MÁXIMA DE ATÉ 6.500 MM (ORIGINAL DO FABRICANTE); LARGURA EXTERNA MÍNIMA DE 2.480 MM (DESCONSIDERANDO OS ESPELHOS RETROVISORES EXTERNOS).

ACESSIBILIDADE E PORTAS: EQUIPADO COM SISTEMA DE ACESSIBILIDADE INTEGRAL PARA PASSAGEIROS COM MOBILIDADE REDUZIDA, DEVENDO FORNECER DISPOSITIVO DE TRANSPOSIÇÃO ACESSÍVEL (DTA) OU DISPOSITIVO DE POLTRONA MÓVEL (DPM), EM ESTRITA CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO DE ACESSIBILIDADE VIGENTE; 01 (UMA) PORTA DE EMBARQUE/DESEMBARQUE LOCALIZADA NO LADO DIREITO, TIPO PANTOGRÁFICA OU SEDAN, COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO COMANDADO DIRETAMENTE PELO CONDUTOR, DOTADA DE SISTEMA DE BLOQUEIO DE PORTAS EM MOVIMENTO. CLIMATIZAÇÃO E CONFORTO TÉRMICO: SISTEMA DE AR-CONDICIONADO CENTRAL DE TETO COM DUTOS PARA O SALÃO E CAPACIDADE MÍNIMA DE 100.000 BTU/H; ISOLAMENTO TÉRMICO COMPLETO DA CARROCERIA; DESEMBAÇADOR PARA O PARA-BRISA DIANTEIRO; DOTADO DE ALÇAPÕES DE EMERGÊNCIA NO TETO COM FUNÇÕES INTEGRADAS DE VENTILAÇÃO/EXAUSTÃO.

SALÃO DE PASSAGEIROS E POLTRONAS: CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 45 (QUARENTA E CINCO) LUGARES SENTADOS NO SALÃO DE PASSAGEIROS (DESCONSIDERANDO O MOTORISTA E O ASSENTO DO AUXILIAR/GUIA). POLTRONAS DOS PASSAGEIROS EM MODELO EXECUTIVA, DISPOSTAS EM PARES (CONFIGURAÇÃO 2X2), REVESTIDAS EM TECIDO, COM LARGURA MÍNIMA DE 940 MM, RECLINÁVEIS, EQUIPADAS COM CINTO DE SEGURANÇA (SUBABDOMINAL OU DE 3 PONTOS) E DESCANSA-BRAÇO LATERAL. ASSOALHO DO SALÃO EM COMPENSADO NAVAL REVESTIDO COM MATERIAL ANTIDERRAPANTE DE ALTA RESISTÊNCIA. A INSTALAÇÃO, ANCORAGEM E ESPAÇAMENTO DEVEM ATENDER RIGOROSAMENTE ÀS RESOLUÇÕES DO CONTRAN VIGENTES (INCLUINDO CERTIFICAÇÕES DE SEGURANÇA CONTRA TOMBAMENTO/R66-02 OU EQUIVALENTE NACIONAL QUANDO APLICÁVEL).

ASSENTOS RESERVADOS E MOTORISTA: INSTALAÇÃO DE PORTA-PACOTES COMPLETO COM SAÍDAS DE AR-CONDICIONADO DIRECIONAIS, FOCO DE LUZ INDIVIDUAL E NUMERAÇÃO DAS POLTRONAS. RESERVA DE ASSENTOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA COM CINTOS DE SEGURANÇA DE 3 PONTOS RETRÁTEIS E EQUIPAMENTOS DE RETENÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO. POLTRONA DO MOTORISTA COM

AMORTECIMENTO HIDRÁULICO, ENCOSTO DE CABEÇA E CINTO DE SEGURANÇA DE 3 PONTOS. CABINE DO MOTORISTA EQUIPADA COM PAREDE OU BARREIRA DE SEPARAÇÃO TOTAL EM RELAÇÃO AO SALÃO DE PASSAGEIROS; QUEBRA-SOL INTEGRADO NO LADO ESQUERDO; CAPTADOR/DEFLETOR DE AR NA JANELA DO MOTORISTA; PEGA-MÃO ADICIONAL PARA AUXÍLIO NO EMBARQUE E CARREGADOR DE CELULAR EXCLUSIVO NA CABINE. TECNOLOGIA, ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO: SISTEMA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA MULTIPLEX; CHAVE GERAL DA CARROCERIA INTEGRADA; CONECTORES DE CARREGAMENTO USB DISPONÍVEIS PARA OS PASSAGEIROS;

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	2.759.340,00
----------------------------------	--------------	--------------