



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

RUA EXPEDICIONARIO J. B. DE ALMEIDA, 323 - CENTRO - Campos Novos
CEP: 89620-000 CNPJ: 82.939.232/0001-74 Telefone: (49) 3541-6200
E-mail: camposnovos@camposnovos.sc.gov.br Site: https://www.

Página: 1 / 3

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 38/2025 - PE

Processo Administrativo: **70/2025**

Data do Processo: **30/05/2025**

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	1,000	UN	POLIGUINDASTE SIMPLES SOBRE CHASSI, BASCULANTE PARA TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA UMA CAÇAMBA (TIPO BROOK) DE 04 M³ (QUATRO METROS CÚBICOS), ESTRUTURA EM AÇO COM CHAPAS E PERFIS DOBRADOS, SOLDADOS PELO SISTEMA MIG AUTOMÁTICO; SISTEMA ELÉTRICO PARA 24V (VINTE E QUATRO VOLTS) COM TODAS AS LANTERNAS DE LED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 692/88 CONTRAN; PARA-CHOQUE TRASEIRO PADRÃO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 152 DO CONTRAN; GANCHOS PARA BASCULAMENTO; PARALAMAS ENVOLVENTES; FAIXA REFLETIVA CONFORME DENATRAN; PROTETORES LATERAIS; PINTURA NA COR AZUL, COM BASE ANTICORROSIVA E ACABAMENTO EM PU DE ÚLTIMA GERAÇÃO; CAPACIDADE DE IÇAMENTO DE NO MÍNIMO 09 (NOVE) TONELADAS; BRAÇOS HIDRÁULICOS EM PERFIL DE AÇO SAE 1020, ALINHADOS POR GUIA TIPO TRAVESSÃO EM AÇO SAE 1045, CONTENDO ARTICULAÇÕES EM BUCHAS DE TUBO E PINOS EM AÇO; CAPACIDADE DE TRANSPORTE 01 CAIXA BROOK DE NO MÍNIMO 04 M³ (QUATRO METROS CÚBICOS); SISTEMA HIDRÁULICO SISTEMA DE FORÇA ACOPLADA EM BOMBA HIDRÁULICA DE ENGRENAGENS, COMANDO DIRECIONAL DE ACIONAMENTOS POR ALAVANCAS, ACELERADOR MANUAL; PRESSÃO DE TRABALHO DE NO MÍNIMO 180KG/CM² (CENTO E OITENTA QUILOGRAMAS POR CENTÍMETRO QUADRADO); TELESCÓPIO DE AÇÃO HIDRÁULICA EM PERFIS TUBULARES DESDOBRADOS E SOLDADOS PELO SISTEMA MIG COM SAPATAS ARTICULADAS E ACIONAMENTO INDEPENDENTES; - POLIGUINDASTE SIMPLES SOBRE CHASSI, BASCULANTE PARA TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA UMA CAÇAMBA (TIPO BROOK) DE 04 M³ (QUATRO METROS CÚBICOS), ESTRUTURA EM AÇO COM CHAPAS E PERFIS DOBRADOS, SOLDADOS PELO SISTEMA MIG AUTOMÁTICO; SISTEMA ELÉTRICO PARA 24V (VINTE E QUATRO VOLTS) COM TODAS AS LANTERNAS DE LED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 692/88 CONTRAN; PARA-CHOQUE TRASEIRO PADRÃO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 152 DO CONTRAN; GANCHOS PARA BASCULAMENTO; PARALAMAS ENVOLVENTES; FAIXA REFLETIVA CONFORME DENATRAN; PROTETORES LATERAIS; PINTURA NA COR AZUL, COM BASE ANTICORROSIVA E	85.250,0000	85.250,00

ACABAMENTO EM PU DE ÚLTIMA GERAÇÃO;
CAPACIDADE DE IÇAMENTO DE NO MÍNIMO 09 (NOVE) TONELADAS;
BRAÇOS HIDRÁULICOS EM PERFIL DE AÇO SAE 1020, ALINHADOS POR GUIA TIPO TRAVESSÃO EM AÇO SAE 1045, CONTENDO ARTICULAÇÕES EM BUCHAS DE TUBO E PINOS EM AÇO;
CAPACIDADE DE TRANSPORTE 01 CAIXA BROOK DE NO MÍNIMO 04 M³ (QUATRO METROS CÚBICOS);
SISTEMA HIDRÁULICO SISTEMA DE FORÇA ACOPLADA EM BOMBA HIDRÁULICA DE ENGRENAGENS, COMANDO DIRECIONAL DE ACIONAMENTOS POR ALAVANCAS, ACELERADOR MANUAL;
PRESSÃO DE TRABALHO DE NO MÍNIMO 180KG/CM² (CENTO E OITENTA QUILOGRAMAS POR CENTÍMETRO QUADRADO);
TELESCÓPIO DE AÇÃO HIDRÁULICA EM PERFIS TUBULARES DESDOBRADOS E SOLDADOS PELO SISTEMA MIG COM SAPATAS ARTICULADAS E ACIONAMENTO INDEPENDENTES;

2	10,000	UN	CAÇAMBA ESTACIONÁRIA DO TIPO BROOK 4M³ CAÇAMBA METÁLICA ESTACIONÁRIA PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E SIMILARES, DO TIPO BASCULÁVEL, FABRICADA CONFORME OS REQUISITOS TÉCNICOS DA NORMA ABNT NBR 14728:2005. CAPACIDADE VOLUMÉTRICA: 4,0 M³ (±5%) MATERIAL DA ESTRUTURA: AÇO CARBONO ESTRUTURAL ESPESSURA DO FUNDO: MÍNIMO 4,25 MM ESPESSURA DAS LATERAIS: MÍNIMO 4,25 MM REFORÇOS ESTRUTURAIS: PERFIS DE AÇO OU CHAPAS DOBRADAS (MÍNIMO 6,3 MM) ACABAMENTO: PINTURA ANTICORROSIVA + TINTA DE ACABAMENTO (ALTA VISIBILIDADE AZUL) SISTEMA DE IÇAMENTO: GANCHOS TIPO OLHAL COMPATÍVEIS COM EQUIPAMENTOS POLIGUINDASTE BASE DE APOIO: REFORÇADA, PROJETADA PARA APOIAR ESTAVELMENTE NO SOLO SOLDAS: SOLDA CONTÍNUA COM ACABAMENTO E INSPEÇÃO DE INTEGRIDADE ARESTAS VIVAS: ELIMINADAS (CHANFRADAS OU ARREDONDADAS) SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO FAIXAS REFLETIVAS CONFORME RESOLUÇÃO CONTRAN VIGENTE. IDENTIFICAÇÃO INDELÉVEL (EM PLACA OU ESTAMPADO): NOME DO FABRICANTE NÚMERO DE SÉRIE DATA DE FABRICAÇÃO CAPACIDADE VOLUMÉTRICA 4. SEGURANÇA E MANUSEIO PROJETO DEVE GARANTIR: ESTABILIDADE DURANTE A CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE. NÃO OCORRÊNCIA DE TOMBAMENTO. FACILIDADE DE ACOPLAMENTO E DESENGATE COM CAMINHÕES TIPO POLIGUINDASTE. ELIMINAÇÃO DE PONTOS DE ESMAGAMENTO OU PERFURAÇÃO AO OPERADOR. - CAÇAMBA ESTACIONÁRIA DO TIPO BROOK 4M³ CAÇAMBA METÁLICA ESTACIONÁRIA PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E SIMILARES, DO TIPO BASCULÁVEL, FABRICADA CONFORME OS REQUISITOS TÉCNICOS DA NORMA ABNT NBR 14728:2005. CAPACIDADE VOLUMÉTRICA: 4,0 M³ (±5%) MATERIAL DA ESTRUTURA: AÇO CARBONO ESTRUTURAL	8.700,0000	87.000,00
---	--------	----	--	------------	-----------

ESPESSURA DO FUNDO: MÍNIMO 4,25 MM
ESPESSURA DAS LATERAIS: MÍNIMO 4,25 MM
REFORÇOS ESTRUTURAIS: PERFIS DE AÇO OU
CHAPAS DOBRADAS (MÍNIMO 6,3 MM)
ACABAMENTO: PINTURA ANTICORROSIVA + TINTA DE
ACABAMENTO (ALTA VISIBILIDADE AZUL)
SISTEMA DE IÇAMENTO: GANCHOS TIPO OLHAL
COMPATÍVEIS COM EQUIPAMENTOS POLIGUINDASTE
BASE DE APOIO: REFORÇADA, PROJETADA PARA
APOIAR ESTAVELMENTE NO SOLO
SOLDAS: SOLDA CONTÍNUA COM ACABAMENTO E
INSPEÇÃO DE INTEGRIDADE
ARESTAS VIVAS: ELIMINADAS (CHANFRADAS OU
ARREDONDADAS)
SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO
FAIXAS REFLETIVAS CONFORME RESOLUÇÃO
CONTRAN VIGENTE.
IDENTIFICAÇÃO INDELÉVEL (EM PLACA OU
ESTAMPADO):
NOME DO FABRICANTE
NÚMERO DE SÉRIE
DATA DE FABRICAÇÃO
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA
4. SEGURANÇA E MANUSEIO
PROJETO DEVE GARANTIR:
ESTABILIDADE DURANTE A CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE.
NÃO OCORRÊNCIA DE TOMBAMENTO.
FACILIDADE DE ACOPLAMENTO E DESENGATE COM
CAMINHÕES TIPO POLIGUINDASTE.
ELIMINAÇÃO DE PONTOS DE ESMAGAMENTO OU
PERFURAÇÃO AO OPERADOR.

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	172.250,00
----------------------------------	--------------	------------