



COBERTURAS DE TELHADOS COM MAIS DE DUAS ÁGUAS	ÁREA PLANA (M²)	PERCENTUAL DE INCLINAÇÃO	ÁREA INCLINADA (M²)	ÁREA INCLINADA EXCEDENTE ACIMA DE 30% (M²)	ÁREA TOTAL (M²)
DEPÓSITO TEMPORÁRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE	105,16	35,00%	111,41	1,62	106,78



- 1 – DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE OS CAIBROS DE 55 CM.
- 2 – TODAS AS TELHAS DEVERÃO SER SUBSTITUÍDAS POR NOVAS.
- 3 – DISTÂNCIA ENTRE RIPAS A DEPENDER DO TAMANHO DA TELHA.
- 4 – TODOS OS CAIBROS DEVERÃO SER SUBSTITUÍDOS.
- 5 – TODAS AS RIPAS DEVERÃO SER SUBSTITUÍDAS.
- 6 – AS TESOURAS EXISTENTES DEVEM SER REAPROVEITADAS QUANDO POSSÍVEL E ACRESCENTADAS DUAS NOVAS TESOURAS.
- 8 – OS FORROS DE PVC DOS BEIRAIS DEVERÃO SER EXECUTADOS PERPENDICULARES ÀS TESTEIRAS.

1 - PORCELANATO CLARO (80X80)CM ANTE-DERRAPANTE PEI-5
2 - PISO CERÂMICO ANTI-DERRAPANTE PARA A ÁREA EXTERNA PEI-5
3 - PISO CIMENTADO ALISADO

1 - REVESTIMENTO EM PORCELANATO NO FORMATO (80 X 80) CM ATÉ O TETO NAS MESMAS CARACTERÍSTICAS DO PISO.

2 - REVESTIMENTO EM PORCELANATO NO FORMATO (80 X 80 CM ATÉ MEIA ALTURA DA PAREDE, COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DO PISO INTERNO. NA PARTE SUPERIOR, SUPERFÍCIE REBOCADA, COM APLICAÇÃO INICIAL DE UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO E ACABAMENTO FINAL EM DUAS DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA.

3 - REBOCADA, PINTADA INICIALMENTE COM UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, E FINALIZADA COM DUAS DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA.

1 - FORRO EM PVC
2 - FORRO EM PVC SOB LAJE DE CONCRETO

01 - DEVERÁ SER COLOCADO SOLEIRA DE GRANITO EM TODOS OS LOCAIS E/OU AMBIENTES INDICADOS EM PROJETO.

02 - TODOS OS LAVATÓRIOS DEVERÃO TER COLUNA SUSPensa COM CANOPLA, INCLUSIVE O LAVATÓRIO DO BANHEIRO DE FUNCIONÁRIOS.

04 - TODOS OS LAVATÓRIOS, DEVERÃO CONTER TORNEIRA AUTOMÁTICA (TORNEIRA DE PRESSÃO), DO TIPO QUE IMPEÇA O USO DAS MÃOS PARA O SEU FECHAMENTO E DEVERÃO SER PROVIDOS DE PORTA SABONETE LÍQUIDO E PORTA PAPEL TOALHA.

05 - TODAS AS LIXEIRAS DE USO INTERNO DEVERÃO CONTER PEDAL PARA SUA ABERTURA.

LEGENDA DE JANELAS NOVAS DE ALUMÍNIO		TIPO	MÓD.	DIMENSÕES L X H (m) PEITORIL(m)	QTDE.
J01	Janela basculante, com perfil em alumínio branco e fechamento em vidro.	BASCULANTE		$\frac{0,75 \times 0,78}{1,61}$	01
J02	Quadro fixo com gradil em alumínio branco, composto por tubos de 3/4", espaçados entre si no máximo entre 3 e 4 cm, com tela plástica milimétrica instalada em quadro de alumínio para proteção contra vetores.	FIXA		$\frac{3,00 \times 0,60}{2,10}$	02
J03	Janela basculante, com perfil em alumínio branco e fechamento em vidro.	BASCULANTE		$\frac{0,80 \times 0,29}{2,10}$	01
J04	Quadro fixo com gradil em alumínio branco, composto por tubos de 3/4", espaçados entre si no máximo entre 3 e 4 cm, com tela plástica milimétrica instalada em quadro de alumínio para proteção contra vetores.	FIXA		$\frac{1,40 \times 0,29}{2,10}$	01
J05	Quadro fixo com gradil em alumínio branco, composto por tubos de 3/4", espaçados entre si no máximo entre 3 e 4 cm, com tela plástica milimétrica instalada em quadro de alumínio para proteção contra vetores.	FIXA		$\frac{1,65 \times 0,60}{2,10}$	02
J06	Quadro fixo com gradil em alumínio branco, composto por tubos de 3/4", espaçados entre si no máximo entre 3 e 4 cm, com tela plástica milimétrica instalada em quadro de alumínio para proteção contra vetores.	FIXA		$\frac{2,10 \times 0,60}{2,10}$	04
J07	Quadro fixo com gradil em alumínio branco, composto por tubos de 3/4", espaçados entre si no máximo entre 3 e 4 cm, com tela plástica milimétrica instalada em quadro de alumínio para proteção contra vetores.	FIXA		$\frac{1,40 \times 0,60}{2,10}$	05
LEGENDA DE PORTAS NOVAS DE ALUMÍNIO		TIPO	FLS.	DIMENSÕES L X H (m)	QTDE.
P01	Porta de abrir, em alumínio branco, modelo venezianado, com uma folha medindo (0,80x2,10)m.	ABRIR	01	0,80 x 2,10	01
P02	Porta de abrir, em alumínio branco, modelo venezianado, com duas folhas medindo 2x(0,70x2,10)m, acompanhada de quadro fixo em alumínio branco com tela de proteção contra vetores.	ABRIR	02	1,40 x 2,10	05

1) O SISTEMA DE REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS NÃO SERÁ IMPLANTADO DEVIDO À BAIXA DEMANDA DOS APARELHOS PREVISTOS PARA REUSO, O QUE TORNARIA O PERÍODO DE RETORNO DO INVESTIMENTO EXCESSIVO. O ELEVADO CUSTO INICIAL PARA IMPLANTAÇÃO DA REDE HIDRÁULICA INDEPENDENTE, RESERVATÓRIO, BOMBAS E SISTEMAS DE TRATAMENTO, ALIADO AO BAIXO RETORNO FINANCEIRO EM USOS NÃO POTÁVEIS, COMO DESCARGAS SANITÁRIAS E IRRIGAÇÃO, E AOS CUSTOS ADICIONAIS DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA, ANÁLISES LABORATORIAIS E OPERAÇÃO TÉCNICA ESPECIALIZADA, TORNARIA O SISTEMA ECONOMICAMENTE ONEROSO PARA O ORÇAMENTO DO HOSPITAL. ALÉM DISSO, A PROXIMIDADE DA EDIFICAÇÃO COM RECURSOS HÍDRICOS ABUNDANTES REDUZ A NECESSIDADE DE REAPROVEITAMENTO, E A AMPLA ÁREA DE SOLO PERMEÁVEL DISPONÍVEL PERMITE A ABSORÇÃO NATURAL DAS ÁGUAS PLUVIAIS, CONTRIBUINDO PARA A ADEQUADA GESTÃO HÍDRICA DO TERRENO.

DEPÓSITO TEMPORÁRIO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

PROPOSTANTE: **HOSPITAL SANTA TERESA**
 LOCAL: **Rua Antônio José Raulino, s/nº - Bairro Santa Teresa - São Pedro de Alcântara/SC**
 CEP: **081 25-000 - Fone: (48) 3664-3717 - e-mail: hst@saude.sc.gov.br**

PROPOSTA Nº: **ENQº VANDERLEIDE CAMPOS**
 CÍRCULO: **CE/SC - 34740-8**

CONTEÚDO: **Planta Baixa do Projeto Arquitetônico Executivo do Pavimento Térmico, Plataforma Elevada e da Cobertura para Reforma do Depósito Temporário de Resíduos de Serviços de Saúde**

DATA: **Maio/2026** LOCAL: **1:50** DESENHO: **Engº Vanderleide** ÁREA TOTAL CONTRATAÇÃO ESPICHAÇÃO: **04,68 M²** ÁREA TOTAL DE RÁFICOS E PLATAFORMA: **99,74 M²**