

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90040/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Troca de Óleo de Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO, CLASSIFICAÇÃO SAE 15W40, INDICADO PARA MOTORES A DIESEL DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ATENDENDO NO MÍNIMO ÀS ESPECIFICAÇÕES API CI-4 OU SUPERIOR. PRODUTO COM PROPRIEDADES DETERGENTES, DISPERSANTES, ANTICORROSIVAS E ANTIDESGASTE. GALÃO COM 20 LITROS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 36.639,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (100)

2 - Troca de Óleo de Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: ÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO MINERAL, CLASSIFICAÇÃO SAE 10W, INDICADO PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS E HIDROSTÁTICOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, COM PROPRIEDADES ANTIDESGASTE, ANTICORROSIVAS, ANTIOXIDANTES E BOA ESTABILIDADE TÉRMICA. ATENDER, NO MÍNIMO, À CLASSIFICAÇÃO ISO VG COMPATÍVEL. GALÃO COM 20 LITROS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 38.108,70

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (70)

3 - Troca de Óleo de Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: ÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO MINERAL, VISCOSIDADE ISO VG 68, INDICADO PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PESADAS, COM ADITIVOS ANTIDESGASTE, ANTIOXIDANTES E ANTICORROSIVOS, GARANTINDO PROTEÇÃO E EFICIÊNCIA OPERACIONAL. GALÃO COM 20 LITROS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 60.792,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (200)

4 - Troca de Óleo de Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: FLUIDO PARA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA (ATF), TIPO A INDICADO PARA SISTEMAS DE DIREÇÃO HIDRÁULICA E TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS, COM PROPRIEDADES ANTIDESGASTE, ANTIOXIDANTES, ANTIESPUMANTES E ESTABILIDADE TÉRMICA. COMPATÍVEL COM ESPECIFICAÇÕES DE MERCADO VIGENTES. GALÃO COM 20 LITROS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 30.386,30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (70)

5 - Troca de Óleo de Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL PARA ENGRENAGENS, CLASSIFICAÇÃO SAE 90, INDICADO PARA CAIXAS DE CÂMBIO, DIFERENCIAIS E REDUTORES, COM ADITIVOS DE EXTREMA PRESSÃO (EP), GARANTINDO PROTEÇÃO CONTRA DESGASTE E ALTA CARGA. ATENDER NO MÍNIMO À CLASSIFICAÇÃO API GL-4 OU GL-5. GALÃO COM 20 LITROS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 35.784,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (70)

6 - Troca de Óleo de Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO, MINERAL, SEMISSINTÉTICO OU SINTÉTICO, CLASSIFICAÇÃO SAE 15W50, INDICADO PARA MOTORES A GASOLINA, ETANOL OU FLEX, ATENDENDO NO MÍNIMO À CLASSIFICAÇÃO API SL OU SUPERIOR. POSSUIR PROPRIEDADES DETERGENTES, DISPERSANTES E PROTEÇÃO CONTRA DESGASTE. EMBALAGEM DE 1 LITRO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.262,40

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (70)

7 - Troca de Óleo de Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: GRAXA LUBRIFICANTE MULTIUSO, À BASE DE SABÃO DE LÍTIO, GRAU NLGI 2, INDICADA PARA LUBRIFICAÇÃO DE ROLAMENTOS, MANCAIS E COMPONENTES DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS. POSSUIR PROPRIEDADES DE RESISTÊNCIA À ÁGUA, ESTABILIDADE MECÂNICA, PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO, CORROSÃO E DESGASTE. BALDE DE 20 KG.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 32.280,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Xanxerê/SC (50)