

Planilha1

	Mesa de reunião modelo executivo em formato retangular, com dimensões aproximadas de 2,00 metros de comprimento por 1,00 metro de largura, com capacidade para acomodar confortavelmente até 6 pessoas. O tampo deve ser confeccionado em MDP ou MDF de alta densidade com espessura de aproximadamente 40 mm (sistema engrossado ou maciço), com acabamento das bordas em fita de PVC de no mínimo 1 mm de espessura colada por sistema hotmelt. A estrutura de sustentação deve ser firme e de alta estabilidade, composta por pés em formato painel ou caixas estruturais (mínimo de 25 mm de espessura) interligados por painel horizontal de travamento estrutural. O tampo deve possuir ao menos 1 calha ou caixa de conectividade embutida com tampa basculante para passagem e alojamento de tomadas elétricas e cabos de dados. O móvel montado deve possuir sapatas niveladoras para regulagem de altura contra irregularidades do piso. Padrão de cores executivo em tons escuros combinados, com tampo em padrão amadeirado escuro (ex: Nogueira, Ébano ou similar) e estrutura/detalhes na cor preta.	und	1	2.300,00	2.855,00	1.354,20	--	886,87	--	--	1.277,67	--	1.115,07	2.834,29	850,22	--	1.684,16	1.684,16
	Mesa de escritório formato em "L", com tampo principal e auxiliar confeccionados em MDP ou MDF de alta densidade com espessura de aproximadamente 30 mm. As bordas do tampo devem possuir acabamento em fita de PVC de no mínimo 1 mm de espessura, colada por sistema hotmelt com acabamento profissional. As dimensões do conjunto montado devem compreender um comprimento de 1,40 m a 1,80 m na face principal. A estrutura de sustentação deve ser firme, composta por painéis laterais (pés painel) de no mínimo 25 mm de espessura e painel frontal de fechamento (saia), garantindo total estabilidade ao conjunto. O modelo em L deve incluir armário pedestal ou gaveteiro fixo/pedestal integrado, dotado de no mínimo 3 gavetas com corredeiras telescópicas de extração total, sendo pelo menos uma gaveta configurada para pastas suspensas, além de sistema de trancamento simultâneo com chave. O móvel deve possuir sapatas niveladoras com regulagem de altura para pisos irregulares. Padrão de cores em tons escuros combinados, com tampos em padrão amadeirado escuro (ex: Nogueira, Ébano ou similar) e estrutura/detalhes na cor preta.	und	6	2.900,00	2.130,00	1.354,20	919,33	970,70	--	747,25	1.252,44	843,04	786,78	1.038,00	994,44	--	1.266,92	7.601,52

Planilha1

	Mesa reta de escritório, com tampo retangular confeccionado em MDP ou MDF de alta densidade com espessura de aproximadamente 30 mm. As bordas do tampo devem possuir acabamento em fita de PVC de no mínimo 1 mm de espessura, colada por sistema hotmelt com acabamento profissional. O móvel deve apresentar comprimento de 1,20 m a 1,40 m e profundidade mínima de 60 cm. A estrutura de sustentação deve ser firme, composta por painéis laterais (pés painel) de no mínimo 25 mm de espessura e painel frontal de fechamento (saia) para garantir total estabilidade ao conjunto montado. Deve incluir gaveteiro fixo ou pedestal integrado sob o tampo, dotado de no mínimo 2 a 3 gavetas com corredeiras telescópicas de extração total e sistema de trancamento simultâneo com chave. O móvel deve possuir sapatas niveladoras com regulagem de altura contra irregularidades do piso. Padrão de cores em tons escuros combinados, com tampo em padrão amadeirado escuro (ex: Nogal, Ébano ou similar) e estrutura/detalhes na cor preta.	und	20	2.200,00	630,00	789,95	514,12	822,60	--	478,28	964,37	556,06	531,50	545,13	670,00	--	791,09	15.821,80
	Armário alto de escritório com duas portas de abrir (bater), apresentando dimensões externas de aproximadamente 1,50 metros de altura, 80 centímetros de largura e 40 centímetros de profundidade. O tampo superior, a base e as prateleiras internas devem ser confeccionados em MDP ou MDF de alta densidade com espessura de no mínimo 15 mm, com acabamento das bordas visíveis em fita de PVC colada por sistema hotmelt. A estrutura interna deve ser composta por prateleiras (mínimo de 3 prateleiras, gerando 4 vãos internos), com sistema de fixação firme que garanta estabilidade ao peso de documentos. As portas devem possuir dobradiças metálicas com amortecimento (sistema anti-impacto), puxadores ergonômicos e fechadura cilíndrica com chave para travamento. A base do móvel montado deve ser dotada de sapatas niveladoras com regulagem de altura contra irregularidades do piso. Padrão de cores em tons escuros combinados, com portas e tampos em padrão amadeirado escuro (ex: Nogal, Ébano ou similar) e estrutura lateral/interna na cor preta.	und	11	1.000,00	1.942,00	1.354,20	--	861,96	--	822,25	--	--	707,40	--	478,50	--	1.023,75	11.261,25

Planilha1

	Armário alto de escritório com duas portas de abrir (bater), apresentando dimensões externas de aproximadamente 1,70 metros de altura, 90 centímetros de largura e 50 centímetros de profundidade. O tampo superior, a base e as prateleiras internas devem ser confeccionados em MDP ou MDF de alta densidade com espessura de no mínimo 15 mm, com acabamento das bordas visíveis em fita de PVC colada por sistema hotmelt. A estrutura interna deve ser composta por prateleiras (mínimo de 3 prateleiras, gerando 4 vãos internos), com sistema de fixação firme que garanta alta estabilidade ao peso de documentos. As portas devem possuir dobradiças metálicas reforçadas, puxadores ergonômicos e fechadura cilíndrica com chave para travamento simultâneo. A base do móvel montado deve ser dotada de sapatas niveladoras com regulagem de altura contra irregularidades do piso. Padrão de cores em tons escuros combinados, com portas e tampos em padrão amadeirado escuro (ex: Nogueira, Ébano ou similar) e estrutura lateral/interna na cor preta.	und	7	1.200,00	1.308,00	1.692,75	--	973,98	--	644,53	990,43	--	707,40	--	933,04	--	1.056,26	7.393,82
	Armário baixo de escritório com duas portas de abrir (bater), apresentando dimensões externas de exatamente 800 mm de largura, 735 mm de altura e 450 mm de profundidade, sendo ideal para acomodar impressoras e equipamentos de escritório em seu tampo superior. O tampo deve ser confeccionado em MDP ou MDF de alta densidade com espessura reforçada de no mínimo 25 mm a 30 mm para garantir sustentação sem empenamento, enquanto o corpo, portas e prateleira interna devem possuir espessura mínima de 15 mm, com acabamento de todas as bordas visíveis em fita de PVC colada por sistema hotmelt. A estrutura interna deve dispor de no mínimo 1 prateleira centralizada. As portas devem possuir dobradiças metálicas reforçadas com sistema de amortecimento anti-impacto, puxadores ergonômicos e fechadura cilíndrica com chave. A base do móvel montado deve ser dotada de sapatas niveladoras com regulagem de altura contra irregularidades do piso. Padrão de cores executivo em tons escuros combinados, com portas e tampo em padrão amadeirado escuro (ex: Nogueira, Ébano ou similar) e estrutura lateral/interna na cor preta.	und	6	1.000,00	778,00	--	459,99	614,75	--	384,51	628,83	--	--	--	488,52	--	622,08	3.732,48

Planilha1

	Armário roupeiro de aço para vestiário, com estrutura totalmente confeccionada em chapa de aço galvanizado (com tratamento antiferrugem e zincado) de bitola mínima chapa 24 (0,60 mm) ou superior para o corpo e portas. O móvel deve conter um total de 8 vãos/portas independentes, distribuídos em colunas estruturais integradas. Cada porta deve possuir sistema de ventilação do tipo veneziana para circulação interna de ar, estampo para identificação/numeração, dobradiças internas reforçadas e sistema de fechamento através de pitão para cadeado (dispositivo de tranca tipo cremona ou lingueta). O acabamento de todo o móvel deve ser em pintura eletrostática a pó texturizada na cor cinza padrão, com cura em estufa a alta temperatura, garantindo resistência a riscos e impactos. A base do armário montado deve ser dotada de pés integrados em aço com sapatas plásticas protetoras ou sapatas reguláveis para evitar o contato direto do metal com a umidade do piso.	und	2	1.600,00	--	--	--	--	1.333,00	648,75	--	--	1.489,43	--	1.230,08	--	1.260,25	2.520,50
																	total lote	54.472,27
	Cadeira de escritório modelo presidente, ergonômica, giratória, reclinável e com conformidade comprovada à norma NR-17 e ABNT NBR 13962 através de laudos de laboratório acreditado pelo INMETRO. O assento e o encosto alto com apoio de cabeça integrado devem ser estruturados em espuma de poliuretano injetada de alta densidade (mínimo de 50 kg/m³), revestidos em tecido poliéster de alta resistência ou couro sintético (PU) com costuras reforçadas. O mecanismo de reclinção deve possuir sistema Sincron ou Relax com trava em múltiplas posições, ajuste de tensão e sistema anti-impacto no retorno. A regulagem de altura do assento deve ser feita por pistão a gás classe 4. A cadeira deve dispor de sistema de apoio lombar regulável e apoios de braço com regulagem de altura e posicionamento (mínimo 2D) confeccionados em poliuretano macio com alma de aço. A base de 5 hastes deve ser em alumínio injetado ou nylon de alta resistência com diâmetro mínimo de 650 mm, equipada com rodízios de duplo giro em nylon com banda de rodagem em poliuretano (PU) anti-risco de no mínimo 50 mm. O produto deve suportar uma capacidade de carga estática mínima de 120 kg. .	und	1	1.230,00	1.490,00	1.692,75	1.136,85	1.433,55	--	827,00	1.363,17	806,76	775,75	--	816,43	--	1.157,22	1.157,22

Planilha1

	Cadeira de escritório modelo diretor, ergonômica, giratória, reclinável e com conformidade comprovada à norma NR-17 e ABNT NBR 13962 através de laudos de laboratório acreditado pelo INMETRO. O assento e o encosto médio/alto (na altura dos ombros) devem ser estruturados em espuma de poliuretano injetada de alta densidade (mínimo de 50 kg/m³), revestidos em tecido poliéster de alta resistência ou couro sintético (PU) com costuras reforçadas. O mecanismo de reclinção deve possuir sistema Sincron ou Relax com trava em múltiplas posições, ajuste de tensão e sistema anti-impacto no retorno. A regulagem de altura do assento deve ser feita por pistão a gás classe 4. A cadeira deve dispor de sistema de apoio lombar regulável e apoios de braço com regulagem de altura e posicionamento (mínimo 2D) confeccionados em poliuretano macio com alma de aço. A base de 5 hastes deve ser em alumínio injetado ou nylon de alta resistência com diâmetro mínimo de 650 mm, equipada com rodízios de duplo giro em nylon com banda de rodagem em poliuretano (PU) anti-risco de no mínimo 50 mm. O produto deve suportar uma capacidade de carga estática mínima de 120 kg.	und	30	690,00	1.580,00	900,00	1.009,73	603,02	--	--	653,17	530,13	753,57	--	449,00	--	796,51	23.895,30
	Cadeira fixa modelo secretária com base de 4 pés, ergonômica, com laudo de conformidade à NR-17 e normas da ABNT. O assento e o encosto devem ser em espuma injetada de alta densidade (mínimo 45 kg/m³), revestidos em tecido poliéster ou couro sintético. A estrutura fixa de 4 pés deve ser em tubo de aço com espessura mínima de 1,5 mm, soldada com reforço e acabamento em pintura eletrostática epóxi pó. Os pés devem possuir ponteiros plásticos antiderrapantes e anti-risco. Capacidade de carga mínima de 110 kg.	und	30	350,00	--	500,00	296,60	--	--	--	260,82		208,15	216,31	156,27	--	284,02	8.520,60
	Longarina plástica com 3 lugares, ergonômica e ideal para áreas de espera. Os assentos e encostos devem ser injetados em polipropileno de alta resistência, com tratamento anti-UV e superfície texturizada antiderrapante. A estrutura de sustentação dos assentos e as pernas devem ser confeccionadas em tubo de aço com espessura mínima de 1,5 mm, com soldas reforçadas e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó anticorrosiva. As extremidades dos pés devem possuir ponteiros plásticos ou sapatas reguláveis antiderrapantes. Capacidade de carga mínima de 110 kg por assento.	und	2	1.200,00	--	1.354,20	864,61	1.315,57	831,67	523,05	527,68	908,70	464,86	678,35	724,27	--	853,90	1.707,80
																	total lote	35.280,92

Planilha1

	Balcão gabinete para pia de cozinha com 1,50 metro de comprimento, composto por 3 portas de bater e 3 gavetas, confeccionado em MDP ou MDF de alta densidade na cor branca. Os painéis do corpo e frentes devem possuir espessura mínima de 15 mm, com tratamento de proteção contra umidade (proteção hidrofuga ou selagem especial) e acabamento de todas as bordas em fita de PVC colada por sistema hotmelt. As gavetas devem possuir corredeiras telescópicas de aço com extração total e reforço estrutural no fundo para suportar peso de utensílios. As portas devem ser equipadas com dobradiças metálicas reforçadas com sistema de amortecimento anti-impacto e puxadores ergonômicos resistentes. Acompanha cuba integrada em aço inoxidável de alta qualidade com acabamento polido ou alto brilho, dotada de escorredor lateral e furação padrão para válvula. A base do móvel montado deve ser sustentada por pés plásticos ou metálicos reguláveis e altamente reforçados na cor branca ou cromados, com altura mínima que permita a limpeza inferior do vão e evite o contato direto do rodapé com a água do piso.	und	1	2.700,00	--	1.354,20	--	997,25	1.608,67	--	1.005,83	--	765,71	1.213,58	1.294,17	--	1.367,42	1.367,42
	Balcão gabinete multiúso sem tampo superior, apresentando dimensões adequadas para posterior recebimento de tampo ou bancada customizada, estruturado com 3 portas de abrir (bater). O corpo, as portas e a prateleira interna devem ser inteiramente confeccionados em MDP ou MDF de alta densidade na cor branca, com espessura mínima de 15 mm. Todas as bordas visíveis e estruturais devem possuir acabamento em fita de PVC colada por sistema hotmelt, garantindo proteção contra lascas e umidade. O espaço interno deve conter ao menos 1 prateleira horizontal de ponta a ponta ou divisórias internas que ofereçam sustentação firme e excelente distribuição de peso. As portas devem ser equipadas com dobradiças metálicas reforçadas (com sistema de amortecimento anti-impacto) e puxadores ergonômicos resistentes. A base do móvel montado deve possuir pés reguláveis reforçados com sapatas plásticas antiderrapantes e anti-risco, permitindo o nivelamento perfeito em relação ao piso e isolando a estrutura de madeira do contato direto com a umidade.	und	1	900,00	--	--	--	--	--	1.099,50	--	--	707,25	580,40	--	--	821,78	821,78

Planilha1

Balcão gabinete para pia de cozinha com 1,20 metro de comprimento, composto por 3 portas de bater e 3 gavetas, confeccionado em MDP ou MDF de alta densidade na cor branca. Os painéis do corpo e frentes devem possuir espessura mínima de 15 mm, com tratamento de proteção contra umidade e acabamento de todas as bordas em fita de PVC colada por sistema hotmelt. As gavetas devem possuir corredeiras telescópicas de aço com extração total e reforço estrutural no fundo para suportar o peso de utensílios domésticos. As portas devem ser equipadas com dobradiças metálicas reforçadas com sistema de amortecimento anti-impacto e puxadores ergonômicos de alta durabilidade. Acompanha cuba integrada em aço inoxidável de alta qualidade (mínimo AISI 430 ou 304) com acabamento polido, dotada de escorredor lateral e furação padrão para válvula. A base do móvel montado deve ser sustentada por pés plásticos ou metálicos reguláveis e altamente reforçados na cor branca ou cromados, com altura que permita a limpeza inferior do vão e evite o contato direto da estrutura de madeira com a água do piso.	und	1	1.900,00	--	880,23	--	--	--	499,50	1.043,63	859,67	1.587,10	947,28	--	--	1.102,48	1.102,48
Balcão gabinete planejado para instalação de fogão do tipo cooktop, apresentando dimensões compatíveis com modelos padrão de mercado, estruturado com 3 portas de abrir (bater). O corpo, as portas e as prateleiras devem ser inteiramente confeccionados em MDP ou MDF de alta densidade na cor branca, com espessura mínima de 15 mm. O tampo superior deve possuir espessura reforçada de no mínimo 25 mm a 30 mm, com pré-recorte ou marcação interna estruturada para embutir o cooktop, garantindo o devido isolamento térmico e vedação contra umidade. Todas as bordas visíveis devem receber acabamento em fita de PVC colada por sistema hotmelt. As portas devem ser equipadas com dobradiças metálicas reforçadas com amortecimento anti-impacto e puxadores ergonômicos resistentes. O espaço interno deve prever a passagem oculta de mangueiras de gás e conexões elétricas, além de nicho ventilado. A base do móvel montado deve possuir pés reguláveis reforçados, isolando a estrutura do contato direto com o piso.	und	1	1.500,00	--	--	--	--	--	--	--	460,16	--	--	--	475,00	811,72	811,72

Planilha1

	Balcão gabinete multiúso para cozinha e áreas de apoio, projetado com estrutura integrada contendo nichos abertos para acomodação de forno elétrico e forno micro-ondas, além de 2 portas de abrir (bater) na parte inferior. O corpo, as divisórias, as portas e a prateleira interna devem ser confeccionados em MDP ou MDF de alta densidade com espessura mínima de 15 mm na cor branca. O tampo e a base de sustentação dos nichos de eletrodomésticos devem possuir espessura reforçada para suportar o peso dos aparelhos sem sofrer arqueamento. Os nichos abertos devem possuir furação ou vão traseiro específico para a passagem segura de cabos elétricos, além de espaçamento lateral que garanta a ventilação necessária contra o superaquecimento. Todas as bordas visíveis devem receber acabamento profissional em fita de PVC colada por sistema hotmelt. As portas inferiores devem contar com dobradiças metálicas reforçadas com sistema de amortecimento anti-impacto e puxadores ergonômicos. A base do móvel montado deve ser dotada de pés reguláveis reforçados, permitindo o alinhamento perfeito com o piso e evitando o contato direto da madeira com a umidade.	und	1	1.200,00	--	--	--	--	496,67	1.065,00	--	--	--	585,67	858,67	489,00	782,50	782,50
	Conjunto de mesa para refeição composto por 01 (uma) mesa retangular e 04 (quatro) cadeiras correspondentes, confeccionados em MDP ou MDF de alta densidade. A mesa deve apresentar dimensões aproximadas de 1,20 metros de comprimento por 80 centímetros de largura. O tampo da mesa deve possuir espessura mínima de 25 mm a 30 mm, com acabamento de todas as bordas em fita de PVC de no mínimo 1 mm de espessura colada por sistema hotmelt, garantindo alta resistência a impactos e umidade. A estrutura de sustentação da mesa (pés e travessas) deve ser firme e de alta estabilidade, podendo ser em madeira (mínimo 25 mm de espessura) ou em tubo de aço industrial com pintura eletrostática epóxi-pó anticorrosiva. As cadeiras devem possuir estrutura altamente reforçada, com assento e encosto ergonômicos estruturados em madeira (mdf/mdp) ou anatômicos e revestidos em material de fácil higienização (tecido poliéster de alta resistência ou couro sintético PU). Toda a base da mesa e das cadeiras deve possuir ponteiros ou sapatas plásticas antiderrapantes e anti-risco para proteção do piso.	und	1	1.900,00	--	--	862,84	1.050,11	936,67	621,54	--	--	709,79	724,80	331,00	--	892,09	892,09
																	total lote	5.777,99

Planilha1

	Fogão elétrico portátil de mesa com 2 (duas) bocas/pratos de aquecimento independentes, ideal para apoio em copas e cozinhas de escritórios. O corpo do equipamento deve ser confeccionado em aço inoxidável ou metal com revestimento em pintura epóxi de alta resistência térmica e fácil higienização. Os pratos de aquecimento devem ser em ferro fundido de alta durabilidade, garantindo retenção e distribuição uniforme do calor. Cada boca deve possuir controle de temperatura individual por meio de termostato rotativo mecânico com múltiplos níveis de ajuste, acompanhado de luz piloto indicadora de funcionamento (LED). O aparelho deve possuir potência nominal total mínima de 2000W (sendo ao menos 1000W por prato) para garantir rápido aquecimento, além de sistema de proteção de segurança contra superaquecimento com desligamento automático. A base do equipamento deve ser dotada de pés antiderrapantes de borracha ou silicone para garantir estabilidade durante o uso. Cabo elétrico de alimentação reforçado e plugue injetado em conformidade com as normas do Inmetro (padrão brasileiro de 3 pinos).	und	1	250,00	--	--	--	1.045,34	--	--	--	--	--	--	254,22	--	516,52	516,52
	Forno micro-ondas com capacidade interna de no mínimo 20 litros, ideal para uso em copas e cozinhas de escritórios. O gabinete externo deve ser confeccionado em material resistente com acabamento em pintura eletrostática ou aço inoxidável, e a cavidade interna deve possuir revestimento de fácil higienização. Painel de controle digital com funções pré-programadas de preparo e descongelamento (por tempo ou peso), teclas de início rápido (+30 segundos) e relógio digital integrado. Porta com visor transparente, puxador ergonômico ou sistema de abertura por botão mecânico, dotada de trava de segurança para evitar o funcionamento com a porta aberta. Acompanha prato giratório de vidro temperado de alta resistência com suporte de roletes. O equipamento deve possuir classificação de eficiência energética "A" no selo Procel/Inmetro, garantindo baixo consumo de energia. Cabo de alimentação flexível com plugue injetado de 3 pinos em conformidade com o padrão brasileiro	und	1	780,00	--	--	--	872,67	980,00	628,94	701,59	840,82	771,80	674,78	729,46	--	775,56	775,56

Planilha1

Lavadora de Roupas Doméstica Automática (11 kg a 12 kg): Equipamento eletrodoméstico para lavagem de roupas com sistema de abertura superior (top load) e capacidade nominal de carga de 11 kg a 12 kg de roupa seca. O cesto interno deve ser confeccionado inteiramente em aço inoxidável de alta durabilidade, garantindo higiene e resistência à corrosão. O equipamento deve dispor de no mínimo 4 programas de lavagem automáticos pré-configurados e pelo menos 3 níveis de abastecimento de água selecionáveis pelo usuário para otimização do consumo. Deve possuir sistema multidispenser (gaveta integrada) para dosagem independente de sabão e amaciante com diluição inteligente. Classificação de eficiência energética compulsória "A" comprovada pelo selo Procel/Inmetro. Alimentação elétrica obrigatória em tensão de 220 V. Tampa superior em vidro temperado plano e transparente de alta resistência estrutural. Acabamento externo do gabinete na cor branca. O produto deve ser fabricado rigorosamente de acordo com as normas técnicas nacionais vigentes, vir acompanhado obrigatoriamente de manual de instruções e instalação em língua portuguesa, e contar com garantia contratual mínima de fábrica de 12 (doze) meses.	und	1	0,00	--	3.050,00	--	2.196,31	--	1.831,00	2.034,49	---	2.592,29	2.660,45	2.035,90	--	2.342,92	2.342,92
																	3.635,00

Planilha1

	Jogo de panelas para cozimento por indução, composto por no mínimo 5 (cinco) peças essenciais, compreendendo preferencialmente: 01 panela pequena com tampa, 01 panela média com tampa, 01 caçarola com tampa, 01 frigideira e 01 fervedor/leiteira. As peças devem possuir obrigatoriamente fundo triplo ou base com disco ferromagnético integral multicamadas de alta espessura, garantindo compatibilidade absoluta, distribuição uniforme de calor e máxima eficiência magnética em fogões por indução. O corpo das panelas deve ser confeccionado em aço inoxidável de alta qualidade ou alumínio forjado com revestimento interno cerâmico antiaderente de alta performance, totalmente livre de elementos nocivos (PFOA/PTFE). As tampas devem ser em vidro temperado com saída de vapor e bordas em aço inox, permitindo a visualização do cozimento. Os cabos, alças e pegadores devem possuir isolamento antitérmico (baquelite soft-touch ou silicone) fixados com rebites reforçados para um manuseio seguro. As peças devem apresentar espessura estrutural robusta nas laterais e fundo para evitar deformações sob altas temperaturas e permitir higienização em lava-louças.	und	1	780,00	--	--	--	792,28	--	--	--	660,09	--	--	--	--	744,12	744,12
	Faqueiro para uso diário composto por no mínimo 24 (vinte e quatro) peças, contendo obrigatoriamente: 06 facas de churrasco/mesa, 06 garfos de mesa, 06 colheres de mesa e 06 colheres de chá. As lâminas e os corpos dos talheres devem ser confeccionados em aço inoxidável de alta durabilidade, com espessura estrutural que garanta rigidez e evite deformações durante o uso e a lavagem. As facas devem possuir tratamento térmico que assegure excelente poder de corte (fio serrilhado) sem riscar a louça de forma excessiva. Os cabos devem ser injetados em polipropileno (plástico de alta resistência) de cor uniforme, fixados firmemente às lâminas por sistema de encaixe térmico ou injeção direta, eliminando frestas para evitar o acúmulo de resíduos e garantir total higiene. O conjunto deve ser resistente a impactos e compatível com lavagem em máquinas lava-louças industriais ou domésticas.	und	1	130,00	--	--	--	61,21	82,67	83,19	--	--	--	--	--	--	89,26	89,26
																	total lote	833,38
																	total geal	99.999,56
	Considerando o art. 23 da lei 14.133/21 utilizei para compor a memória de cálculos o inciso II e IV, com as empresas, D.OFICCE E SCUSSEL, onde todas forneceram																	

Planilha1

orçamento. Além disso, na pesquisa de preço, foi realizado pesquisa de contratação em outros municípios, sendo localizadas contratações similares nos municípios de Jordania-Mgm Campo de Brito, Juru, Joaquim Felicio-Mg, Soledade-RS, Goianira-GO, Marechal c. Random, Nossa senhora das graças, são joão do triunfo, Córbelia e nova itaberaba

Como critério estatístico para a definição do valor estimado, adotou-se a Média Aritmética Simples dos valores válidos coletados, desconsiderando as cotações zeradas por ausência de oferta do item pelo respectivo fornecedor. Os valores foram calculados com precisão de duas casas decimais, multiplicados pelo quantitativo total item demandado

Os fornecedores foram selecionados com base em critérios estratégicos: especialização técnica no material demandado, sólida reputação no mercado e garantia de alto padrão de qualidade.

RAFAELA CENTENARO
Aux. de Administração

Documento assinado digitalmente



RAFAELA CENTENARO
Data: 02/09/2026 15:18:49-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>