

Razão Social: VIASEG PRODUCOES E MONTAGEM LTDA
CNPJ/CPF : 36.327.422/0001-13 Inscrição Estadual : 29.501.291-9
Endereço : Q ASR SE 85 ALAMEDA 5 QI-06 LOTE 21, TERREO.
Bairro: PLANO DIRETOR SUL CEP: 77.023-120
Cidade: PALMAS -TO
Estado: TOCANTINS
Telefone: (63) 9272-1038
Email: VIASEGSINALIZACAO@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CHAPECÓ - DEPARTAMENTO DE NATAL

PROPOSTA DE PREÇO						
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**MARCA**	**UNID**	**QUANT.**	**VALOR UNIT**	**VALOR TOTAL**
1	LETREIRO BOAS FESTAS COM 150CM DE ALTURA X 13.00 METROS DE COMPRIMENTO X 0,40CM DE PROFUNDIDADE, CORDÃO DE LED NA COR WARN, MANGUEIRA FIXA BRANCO QUENTE, ESTROBOS DA COR DO AMARELA.	PROPRIA	UND	1	R$ 12.900,00	R$ 12.900,00
2	LETREIRO FELIZ NATAL CHAPECO COM 150CM DE ALTURA X 22.00 METROS DE COMPRIMENTO X 0,50CM DE PROFUNDIDADE, CORDÃO DE LED NA COR WARN, MANGUEIRA FIXA BRANCO QUENTE, ESTROBOS DA COR DO AMARELA.	PROPRIA	UND	3	R$ 23.900,00	R$ 71.700,00
3	ESTRELA GRANDE 80CM a 100m COM 08 PONTAS, BASE CENTRAL ELEVADA COM 20CM DE ALTURA PARA DAR UM EFEITO BOLIADO E ILUSTRAÇÃO DO VETOR, CONTORNADA COM MANGUEIRA DE LED NA COR BRANCO QUENTE, PINTURA DA ESTRUTURA DOURADA.	PROPRIA	UND	60	R$ 690,00	R$ 41.400,00
4	ESTRELA GRANDE 50 a 60CM COM 08 PONTAS, BASE CENTRAL ELEVADA COM 20CM DE ALTURA PARA DAR UM EFEITO BOLIADO E ILUSTRAÇÃO DO VETOR, CONTORNADA COM MANGUEIRA DE LED NA COR BRANCO QUENTE, PINTURA DA ESTRUTURA DOURADA.	PROPRIA	UND	20	R$ 490,00	R$ 9.800,00
5	estrela metálica 3D de 12 pontas, com dimensões de 2,50 a 3,00 metros de largura, 2,50 a 3,00 metros de altura e profundidade volumétrica de 2,50 a 3,00 metros. A estrutura principal deve ser construída em metal com fechamento em trama metálica ou tela plástica. O perímetro externo (borda) da estrela será iluminado com mangueira de LED branco quente de luz contínua (mínimo de 30 LEDs por metro). Já o preenchimento interno do corpo da estrela será feito com cordões de LED branco frio com efeito estrobo.	PROPRIA	UND	8	R$ 9.900,00	R$ 79.200,00
6	Cenário fotográfico em formato de porta-retrato 3D, com acabamento idêntico e decorado em ambos os lados (frente e verso), apresentando enfeite temático centralizado no topo conforme a referência visual apresentada. A estrutura deve possuir dimensões de 2,00 m x 2,00 m ou 2,50 m x 2,50 m. A iluminação será na cor branco quente, composta pelo contorno contínuo em mangueira de LED e preenchimento decorativo com cordões de LED com efeito estrobo	PROPRIA	UND	8	R$ 9.900,00	R$ 79.200,00
7	Portais metálicos em formato 3D, projetados com design que vai afinando gradativamente em direção ao centro, conforme a referência visual presentada. Cada arco deve possuir 6,00 a 7,00 metros de largura, altura variável de 3,00 a 4,00 metros e profundidade de caixaria variando entre 40 a 80 centímetros. A iluminação das estruturas será composta pelo contorno do perímetro externo feito em mangueira de LED branco quente (amarelo) de luz contínua, enquanto a parte central interna receberá o preenchimento com cordões de LED branco frio com efeito estrobo.	PROPRIA	UND	6	R$ 13.900,00	R$ 83.400,00
8	Portais luminosos curvos em formato 3D, com dimensões de 3,00 metros de largura por 3,00 a 4,00 metros de altura, e profundidade variando entre 30 e 60 centímetros. A estrutura principal deve ser construída em metal com fechamento em tela plástica ou tela metálica, conforme a referência da imagem O perímetro externo de cada portal será iluminado com mangueira de LED branco quente de luz contínua (mínimo de 36 LEDs por metro). A parte central interna contará com fechamento em pisca-pisca branco frio com efeito estrobo e destacará uma estrela central 3D. Para finalizar o conjunto, o topo de cada portal receberá uma estrela 3D centralizada, também iluminada em branco quente. Conforme a imagem referência.	PROPRIA	UND	9	R$ 12.900,00	R$ 116.100,00

9	Portais luminosos metálicos e curvos, com estrutura em metal medindo de 4,00 a 5,50 metros de largura, 3,00 a 4,50 metros de altura e profundidade de 30 A 60centímetros. A estrutura deve ser inteiramente revestida e preenchida de festão e decorada com bolas coloridas nos tamanhos de 8 cm e 10 cm, nas cores azul, prata e dourado. A iluminação será feita com cordões de LED branco quente (amarelo) com efeito estrobo, aplicados por toda a extensão do portal, conforme a referência da imagem.	PROPRIA	UND	6	R$ 16.900,00	R$ 101.400,00
10	Rampa Ecoparque - portal metálicos em formato 3D, projetados com design que vai afinando gradativamente em direção ao centro, conforme a referência visual apresentada. Cada arco deve possuir 3,00 a 4,00 metros de largura, altura variável de 3,00 a 4,00 metros e profundidade de caixaria variando entre 0,30 e 0,60 centímetros. A iluminação das estruturas será composta pelo contorno do perímetro externo feito em mangueira de LED branco quente (amarelo) de luz contínua, enquanto a parte central interna receberá o preenchimento com cordões de LED branco frio com efeito estrobo.	PROPRIA	UND	7	R$ 10.900,00	R$ 76.300,00
11	PORTAL LUMINOSO ESTRELA/COMETA- Portal luminoso externo 3D (tridimensional) em formato de cometa (corpo do cometa portal e finalização do portal a estrela). O item é feito de estrutura metálica, A armação metálica deve ser moldada para replicar as curvas suaves do corpo do cometa e as arestas definidas da estrela.O cometa é integralmente iluminado. A iluminação será realizada por meio de cordões de LED, mangueiras de LED, fixados internamente à estrutura metálica e ao longo de todo o perímetro da peça, com a quantidade proporcional ao seu diâmetro. Dimensões:, altura de 2,0 a 4,0 metros, profundidade de 0,4 a 0,8 centímetros.	PROPRIA	UND	30	R$ 6.900,00	R$ 207.000,00
12	Girassol 120 a 150m de altura, flor com 35 a 40cm de largura, base e tronco verde.	PROPRIA	UND	10	R$ 490,00	R$ 4.900,00
13	peça decorativa flor até 9 petalas medindo 4,00 a 4,50 de comprimento x 1,80 a 2,00 de altura x 4,00 a 4,50 de profundidade, preenchido com cordão de led na cor a combinar, telas de silicone da cor do led, base circular medindo 140cm x 140cm de madeira com grama sintetica verde.	PROPRIA	UND	12	R$ 12.900,00	R$ 154.800,00
14	peça decorativa flor até 8 petalas medindo 2,5 a 3,00 de comprimento x 1,00 a 1,80 de altura x 2,50 a 3,00 de profundidade, preenchido com cordão de led na cor roxa e rosa, telas de silicone da cor do led, base circular medindo 1,00 x 1,20 de madeira com grama sintetica verde.	PROPRIA	UND	12	R$ 9.900,00	R$ 118.800,00
15	peça decorativa flor com 07 petalas medindo aproximadamente 0,80 a 1,00 cm de comprimento x 0,60 a 0,80 cm de altura x 0,80 a 1,00 de profundidade, preenchido com cordão de led na cor roxa e rosa, telas de silicone da cor do led, base circular medindo 0,60cm x 0,60cm de madeira com grama sintetica verde,	PROPRIA	UND	6	R$ 6.900,00	R$ 41.400,00
16	flor de led com sensor, com 2,50 a 3,00 altura x 2,00 a 2,50 de largura, flores coloridas, girassol e rosas, arte de ferro curvo simulando o tronco, tronco na cor verde, lampada central da flor, assim que acionado o sensor a lampada acende e a flor abri por completo.	PROPRIA	UND	10	R$ 9.800,00	R$ 98.000,00
17	peça decorativa flor com movimento com 07 petalas medindo 3,00 a 4,00 de comprimento x 1,60 a 2,00 cm de altura x 3,00 a 4,00 de profundidade, preenchido com cordão de led, telas de silicone da cor do led, base circular medindo 140cm x 140cm de madeira com grama sintetica verde.	PROPRIA	UND	4	R$ 19.900,00	R$ 79.600,00
18	Elemento decorativo tridimensional (3D) em formato de anjo para instalação em superpostes no canteiro central da Avenida Getúlio Dornelles Vargas. A peça deve braçar o superposte e ser bidirecional (visível com o mesmo acabamento e volumetria tanto no sentido de subida quanto no de descida da via), apresentando dimensões de 6,00 metros de altura por 4,00 metros de largura (envergadura das asas abertas). A estrutura deve possuir volumetria real nas asas e nas vestes (simulando movimento/balanço), sendo proibido o uso de formas planas ou chapadas. O perímetro estrutural central deve ser confeccionado em ferro de maior espessura (calibre reforçado) para garantir a sustentação e estabilidade da peça, enquanto os elementos decorativos internos e de detalhamento devem ser executados em ferro de menor espessura para conferir leveza e dinamismo visual ao conjunto. O sistema de iluminação do perímetro/contorno da estrutura deve ser em mangueira de LED na cor branco quente com luz contínua. Já a iluminação interna das asas e vestes deve ser composta por cordões de LED na cor branco Quente, com efeito estrobo integrado, Cordão de led blindado, com 03 fios, no mínimo 180 leds por cordão, lâmpadas de 4mm, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro e recoberto por capa plástica, tomada macho e fêmea e retificador blindado 12w de 5,50 x 1,5 centímetros. Cordão transparente da cor do led, cor do led: branco quente, os cordões devem fazer o acabamento do item para que ele fique decorado durante o dia sem as luzes ligadas. Cor do ferro dourado. O elemento decorativo deve ser executado de igual ao da imagem de referência.	PROPRIA	UND	15	R$ 29.900,00	R$ 448.500,00

19	Peça metálica tridimensional (3D) em formato de anjo com asas abertas, Produzida em Metalon 20x20 #18, barra chata de 1/2 x 3/16 e 1/2 x 1/8 polegadas de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries, O item deve apresentar altura de 2 metros e 3,00 metros e largura (envergadura com asas abertas) de 2.00 a 3,00 metros. A profundidade deve ser restrita ao intervalo de 50 a 60 cm, em conformidade com as limitações de espaço da sacada estreita onde será instalado. O sistema de iluminação deve ser na cor branco quente; Passagem de cordão trançado entre si para um fechamento de no máximo 5cm com abraçadeira da cor do led, Cordão de led blindado, com 03 fios, no mínimo 180 leds por cordão, lâmpadas de 4mm, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro e recoberto por capa plástica, tomada macho e fêmea e retificador blindado 12w de 5,50 x 1,5 centímetros. Cordão transparente da cor do led, cor do led: branco quente, estrobo oval com potência 12w , tensão de alimentação 220 v, disparo no mínimo 55 a 60 vezes por minuto, sistema de fixação através de parafuso ou abraçadeiras de nylon, dimensão máxima : comprimento 100mm x largura 60mm x 50mm altura, ip mínimo: 44, vida útil aproximada: 10 milhões de flashes, visibilidade de até 3 km cor do estrobo: amarelo, asas com tela de silicone flexível na cor dourada transparente, espessura mínima do fio de 1mm, fechamento circular de 3cm, espaçamento de vazão máxima de 12mm, para manter o visual durante o dia, fio elétrico PP 2 x 1,5mm². Tensão de 220V, toda a peça deverá vir acompanhada de aterramento e suportes de fixação	PROPRIA	UND	1	R$ 26.600,00	R$ 26.600,00
20	Anjo tocando corneta aramado, tridimensional, produzido com arames de alumínio, pintura em epóxi na cor branca, aplicação de conjuntos de led branco frio, fio branco (espessura do fio: 2x0,5mm²). Medida do anjo entre: mínimo: 2,85m de altura x 1,00m de largura x 1,30m de comprimento / máximo: 3,00m de altura x 1,10m de comprimento x 1,40m de comprimento. Corneta produzida em alumínio com pintura dourada medindo entre mínimo: 2,30m de comprimento x 0,38m de diâmetro / máximo: 2,40m de comprimento x 0,48m de diâmetro, cordão dourado: Passagem de cordão trançado entre si para um fechamento de no máximo 5cm com abraçadeira da cor do led, Cordão de led blindado, com 03 fios, no mínimo 180 leds por cordão, lâmpadas de 4mm, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro e recoberto por capa plástica, tomada macho e fêmea e retificador blindado 12w de 5,50 x 1,5 centímetros. Cordão transparente da cor do led, cor do led: dourado	PROPRIA	UND	8	R$ 12.900,00	R$ 103.200,00
21	Arvore de 08 metros, arvore de natal composta por estrutura metálica em formato sextavado, mais estrela de três dimensões, totalmente desmontável para transporte. Estrutura confeccionada por metalon em aço sae 1006/1012 conforme norma brasileira nbr 6591 de perfil quadrado metalon 20x20 com parede 1,50mm. A estrutura tem formato sextavado e cada andar é composto por 6 painéis, 1 por face do sextavado. O último andar, no caso o topo da árvore, tem 2 metros de altura contínuo sem divisão. Os demais andares são compostos por faces de 2 em 2 metros, totalizando 6 metros de estrutura total, na ponta da arvore temos a estrela com formato 3d de 8 pontas, com altura de 2 metros, fixada com sistema de luva e travamento feito por parafusos passantes. Assim teremos a altura total da árvore em 08 metros. Toda nossa estrutura é composta por abraçadeiras tipo “u” zincada com rosca ø3/16” e chapinha de fixação com espessura de 1/8” de medidas variadas, para travamento total da arvore. Nossos painéis são fabricados com solda tipo mig que tem menos perda de elementos de liga, garantindo assim uma melhor fixação e resistência no processo de soldagem, com uma segurança sem igual. Após este processo, nossas estruturas são revestidas com pintura automotiva, na cor branca, com excelente acabamento e aderência, temos uma alta resistência a intempéries, podendo ser reutilizado ao longo dos anos, sem que exista corrosão e sem a perda da cor da pintura original. Todos nossos produtos acompanham manual para montagem, e tornam-se obrigatório a execução de aterramento e travamento por meio de cabos de aço; a montagem da estrutura se inicia pela base com 6 painéis fixados por abraçadeiras tipo “u” zincada com rosca ø3/16” e chapinha de fixação com espessura de 1/8” sendo utilizadas 6 abraçadeiras por junção vertical dos painéis totalizando 36 abraçadeiras. Para a junção horizontal dos painéis com o andar superior são utilizados 1 abraçadeira por metro. Para essa estrutura de 8 metros de altura são utilizadas um total de 48 abraçadeiras de fixação. É necessário por medidas de segurança que a arvore seja fixada ao solo também por sistema de estaiamento feita por cabos de aço e esticadores travando totalmente a estrutura.	PROPRIA	UND	1	R$ 129.000,00	R$ 129.000,00

22	Arvore de natal composta por estrutura metálica em formato cônico, mais estrela de três dimensões, totalmente desmontável para transporte. Estrutura confeccionada por metalon em aço sae 1006/1012 conforme norma brasileira nbr 6591 de perfil quadrado em diversos tamanhos, variando sua medida externa e espessura de acordo com a altura da árvore. Confecção dos 3 andares da parte superior da estrutura, utilizamos metalon 30x30 com parede 1,50mm, nos 3 andares abaixo, utilizamos metalon 40x40 com parede 1,80mm e por fim, a base principal, possuí uma estrutura com 2 andares, metalon 50x50 com parede 2,00mm. A estrutura tem formato sextavado cônico e cada andar é composto por 6 painéis, 1 por face do sextavado. O último andar, no caso o topo da árvore, tem 6 metros de altura contínuo sem divisão. Os demais andares são compostos por faces de 2 em 2 metros, totalizando 20 metros de estrutura cônica, com o total de 48 painéis. Na ponta do cone temos a estrela com formato 3d de 8 pontas, com altura de 2 metros, fixada com sistema de luva e travamento feito por parafusos passantes. Assim teremos a altura total da árvore em 22 metros. Toda nossa estrutura é composta por abraçadeiras tipo "u" zincada com rosca ø3/16" e chapinha de fixação com espessura de 1/8" de medidas variadas, para travamento total do cone. Nossos painéis são fabricados com solda tipo mig que tem menos perda de elementos de liga, garantindo assim uma melhor fixação e resistência no processo de soldagem, com uma segurança sem igual. Após este processo, nossas estruturas são revestidas com pintura eletrostática, na cor branca, com excelente acabamento e aderência, temos uma alta resistência a intempéries, podendo ser reutilizado ao longo dos anos, sem que exista corrosão e sem a perda da cor da pintura original. Todos nossos produtos acompanham manual para montagem, e tornam-se obrigatório a execução de aterramento e travamento por meio de cabos de aço;	PROPRIA	UND	1	R$ 190.000,00	R$ 190.000,00
23	Estrutura metálica para as sacadas do museu, composta por conjunto de estrelas com dimensões de 4,00 metros de largura por 1,00 metro de altura. O conjunto deve conter sistema de iluminação na cor branco quente, contendo 07 estrela pequena de 0,45cm x 0,45cm; produzido em barra chata de 1/2 x 3/16 e 1/2 x 1/8 polegadas de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries, pintura a base de poliuretano (PU Automotivo), contornado com Mangueira luminosa com estrobo, 12 mm, mínimo 42 leds por metro, 30 leds fixos e 12 estrobo, led na posição horizontal que possibilite ser visto em 360°, tensão de alimentação 220 v, consumo máximo 3 w por metro, vida útil mínima de 20.000 hs. cor: branco quente; Passagem de cordão trançado entre si para um fechamento de no máximo 5cm com abraçadeira da cor do led, Cordão de led blindado, com 03 fios, no mínimo 180 leds por cordão, lâmpadas de 4mm, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro e recoberto por capa plástica, tomada macho e fêmea e retificador blindado 12w de 5,50 x 1,5 centímetros. Cordão transparente da cor do led, cor do led: branco quente; 03 (tres) estrobo oval com potência 12w , tensão de alimentação 220 v, disparo no mínimo 55 a 60 vezes por minuto, sistema de fixação através de parafuso ou abraçadeiras de nylon, dimensão máxima : comprimento 100mm x largura 60mm x 50mm altura, ip mínimo: 44, vida útil aproximada: 10 milhões de flashes, visibilidade de até 3 km cor do estrobo: amarelo, com tela de silicone flexível na cor dourada transparente, espessura mínima do fio de 1mm, fechamento circular de 3cm, espaçamento de vazão máxima de 12mm, e 02 estrela media de 0,60cm x 0,60cm produzido em barra chata de 1/2 x 3/16 e 1/2 x 1/8 polegadas de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries, pintura a base de poliuretano (PU Automotivo), contornado com Mangueira luminosa com estrobo, 12 mm, mínimo 42 leds por metro, 30 leds fixos e 12 estrobo, led na posição horizontal que possibilite ser visto em 360°, tensão de alimentação 220 v, consumo máximo 3 w por metro, vida útil mínima de 20.000 hs. Rolo de 100 metros, corte a cada 1 metro, cor: branco quente; Passagem de cordão trançado entre si para um fechamento de no máximo 5cm com abraçadeira da cor do led, Cordão de led blindado, com 03 fios, no mínimo 180 leds por cordão, lâmpadas de 4mm, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro e recoberto por capa plástica, tomada macho e fêmea e retificador blindado 12w de 5,50 x 1,5 centímetros. Cordão transparente da cor do led, cor do led: branco quente; 01 (um) estrobo oval com potência 12w , tensão de alimentação 220 v, disparo no mínimo 55 a 60 vezes por minuto, sistema de fixação através de parafuso ou abraçadeiras de nylon, dimensão máxima : comprimento 100mm x largura 60mm x 50mm altura, ip mínimo: 44, vida útil aproximada: 10 milhões de flashes, visibilidade de até 3 km cor do estrobo: amarelo, com tela de silicone flexível na cor dourada transparente, espessura mínima do fio de 1mm, fechamento circular de 3cm, espaçamento de vazão máxima de 12mm, fio elétrico PP 2 x 2,5mm². Tensão de 220V, toda a peça deverá vir acompanhada de aterramento e suportes de fixação.	PROPRIA	UND	3	R$ 6.900,00	R$ 20.700,00

24	Estrutura em frente a pilares com dimensões de 7,00 metros de altura por 1,10 metros de largura cada Metalon 20x20 #18, que formarão uma moldura retangular no tamanho do perímetro do pilar. A referida moldura deve conter decoração de estrelas conforme imagem referencia e iluminação trançada na cor branco quente. O conjunto deve possuir duas hastes inferiores para fixação direta no solo (gramado). O restante da estrutura deve ser fixado ao prédio do museu de forma a ser preso à estrutura já existente, sendo terminantemente proibida a realização de furos ou qualquer tipo de dano ao patrimônio, por tratar-se de bem tombado. Iluminação branco quente, contendo 01 estrela 08 pontas de 0,80cm x 0,80cm; produzido em barra chata de 1/2 x 3/16 e 1/2 x 1/8 polegadas de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries, pintura a base de poliuretano (PU Automotivo), contornado com Mangueira luminosa com estrobo, 12 mm, mínimo 42 leds por metro, 30 leds fixos e 12 estrobo, led na posição horizontal que possibilite ser visto em 360°, tensão de alimentação 220 v, consumo máximo 3 w por metro, vida útil mínima de 20.000 hs. cor: branco quente; Passagem de cordão trançado entre si para um fechamento de no máximo 5cm com abraçadeira da cor do led, Cordão de led blindado, com 03 fios, no mínimo 180 leds por cordão, lâmpadas de 4mm, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro e recoberto por capa plástica, tomada macho e fêmea e retificador blindado 12w de 5,50 x 1,5 centímetros. Cordão transparente da cor do led, cor do led: branco quente; 01 (um) estrobo oval com potência 12w , tensão de alimentação 220 v, disparo no mínimo 55 a 60 vezes por minuto, sistema de fixação através de parafuso ou abraçadeiras de nylon, dimensão máxima : comprimento 100mm x largura 60mm x 50mm altura, ip mínimo: 44, vida útil aproximada: 10 milhões de flashes, visibilidade de até 3 km cor do estrobo: amarelo, com tela de silicone flexível na cor dourada transparente, espessura mínima do fio de 1mm, fechamento circular de 3cm, espaçamento de vazão máxima de 12mm; 01 (uma) 01 estrela 05 pontas de 0,50cm x 0,50cm; produzido em barra chata de 1/2 x 3/16 e 1/2 x 1/8 polegadas de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries, pintura a base de poliuretano (PU Automotivo), contornado com Mangueira luminosa com estrobo, 12 mm, mínimo 42 leds por metro, 30 leds fixos e 12 estrobo, led na posição horizontal que possibilite ser visto em 360°, tensão de alimentação 220 v, consumo máximo 3 w por metro, vida útil mínima de 20.000 hs. cor: branco quente; Passagem de cordão trançado entre si para um fechamento de no máximo 5cm com abraçadeira da cor do led, Cordão de led blindado, com 03 fios, no mínimo 180 leds por cordão, lâmpadas de 4mm, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro e recoberto por capa plástica, tomada macho e fêmea e retificador blindado 12w de 5,50 x 1,5 centímetros. Cordão transparente da cor do led, cor do led: branco quente; 01 (um) estrobo oval com potência 12w , tensão de alimentação 220 v, disparo no mínimo 55 a 60 vezes por minuto, sistema de fixação através de parafuso ou abraçadeiras de nylon, dimensão máxima : comprimento 100mm x largura 60mm x 50mm altura, ip mínimo: 44, vida útil aproximada: 10 milhões de flashes, visibilidade de até 3 km cor do estrobo: amarelo, com tela de silicone flexível na cor dourada transparente, espessura mínima do fio de 1mm, fechamento circular de 3cm, espaçamento de vazão máxima de 12mm e 03 (três) estrela 05 pontas de 0,30cm x 0,30cm; produzido em barra chata de 1/2 x 3/16 e 1/2 x 1/8 polegadas de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries, pintura a base de poliuretano (PU Automotivo), contornado com Mangueira luminosa com estrobo, 12 mm, mínimo 42 leds por metro, 30 leds fixos e 12 estrobo, led na posição horizontal que possibilite ser visto em 360°, tensão de alimentação 220 v, consumo máximo 3 w por metro, vida útil mínima de 20.000 hs. cor: branco quente; Passagem de cordão trançado entre si para um fechamento de no máximo 5cm com abraçadeira da cor do led, Cordão de led blindado, com 03 fios, no mínimo 180 leds por cordão, lâmpadas de 4mm, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro e recoberto por capa plástica, tomada macho e fêmea e retificador blindado 12w de 5,50 x 1,5 centímetros. Cordão transparente da cor do led, cor do led: branco quente; 01 (um) estrobo oval com potência 12w , tensão de alimentação 220 v, disparo no mínimo 55 a 60 vezes por minuto, sistema de fixação através de parafuso ou abraçadeiras de nylon, dimensão máxima : comprimento 100mm x largura 60mm x 50mm altura, ip mínimo: 44, vida útil aproximada: 10 milhões de flashes, visibilidade de até 3 km cor do estrobo: amarelo, com tela de silicone flexível na cor dourada transparente, espessura mínima do fio de 1mm, fechamento circular de 3cm, espaçamento de vazão máxima de 12mm, fio elétrico PP 2 x 2,5mm². Tensão de 220V, toda a peça deverá vir acompanhada de aterramento e suportes de fixação.	PROPRIA	UND	4	R$ 10.900,00	R$ 43.600,00
25	Estrutura composta por pilares com dimensões de 8,50 metros de altura por 73 cm de largura cada Metalon 20x20 #18 , que formarão uma moldura retangular no tamanho do perímetro do pilar. A referida moldura deve conter decoração de estrelas, conforme imagem de referência e iluminação trançada na cor branco quente. O conjunto deve possuir duas hastes inferiores para fixação direta no solo (gramado). O restante da estrutura deve ser fixado ao prédio do museu de forma a ser preso à estrutura já existente, sendo terminantemente proibida a realização de furos ou qualquer tipo de dano ao patrimônio, por tratar-se de bem tombado. Iluminação Branco quente, contendo 01 estrela 08 pontas de 0,80cm x 0,80cm; produzido em barra chata de 1/2 x 3/16 e 1/2 x 1/8 polegadas de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries, pintura a base de poliuretano (PU Automotivo), contornado com Mangueira luminosa com estrobo, 12 mm, mínimo 42 leds por metro, 30 leds fixos e 12 estrobo, led na posição horizontal que possibilite ser visto em 360°, tensão de alimentação 220 v, consumo máximo 3 w por metro, vida útil mínima de 20.000 hs. cor: branco quente; Passagem de cordão trançado entre si para um fechamento de no máximo 5cm com abraçadeira da cor do led, Cordão de led blindado, com 03 fios, no mínimo 180 leds por cordão, lâmpadas de 4mm, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro e recoberto por capa plástica, tomada macho e fêmea e retificador blindado 12w de 5,50 x 1,5 centímetros. Cordão transparente da cor do led, cor do led: branco quente; 01 (um) estrobo oval com potência 12w , tensão de alimentação 220 v, disparo no mínimo 55 a 60 vezes por minuto, sistema de fixação através de parafuso ou abraçadeiras de nylon, dimensão máxima : comprimento 100mm x largura 60mm x 50mm altura, ip mínimo: 44, vida útil aproximada: 10 milhões de flashes, visibilidade de até 3 km cor do estrobo: amarelo, com tela de silicone flexível na cor dourada transparente, espessura mínima do fio de 1mm, fechamento circular de 3cm, espaçamento de vazão máxima de 12mm; 01 (uma) 01 estrela 05 pontas de 0,50cm x 0,50cm; produzido em barra chata de 1/2 x 3/16 e 1/2 x 1/8 polegadas de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries, pintura a base de poliuretano (PU Automotivo), contornado com Mangueira luminosa com estrobo, 12 mm, mínimo 42 leds por metro, 30 leds fixos e 12 estrobo, led na posição horizontal que possibilite ser visto em 360°, tensão de alimentação 220 v, consumo máximo 3 w por metro, vida útil mínima de 20.000 hs. cor: branco quente; Passagem de cordão trançado entre si para um fechamento de no máximo 5cm com abraçadeira da cor do led, Cordão de led blindado, com 03 fios, no mínimo 180 leds por cordão, lâmpadas de 4mm, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro e recoberto por capa plástica, tomada macho e fêmea e retificador blindado 12w de 5,50 x 1,5 centímetros. Cordão transparente da cor do led, cor do led: branco quente; 01 (um) estrobo oval com potência 12w , tensão de alimentação 220 v, disparo no mínimo 55 a 60 vezes por minuto, sistema de fixação através de parafuso ou abraçadeiras de nylon, dimensão máxima : comprimento 100mm x largura 60mm x 50mm altura, ip mínimo: 44, vida útil aproximada: 10 milhões de flashes, visibilidade de até 3 km cor do estrobo: amarelo, com tela de silicone flexível na cor dourada transparente, espessura mínima do fio de 1mm, fechamento circular de 3cm, espaçamento de vazão máxima de 12mm e 03 (três) estrela 05 pontas de 0,30cm x 0,30cm; produzido em barra chata de 1/2 x 3/16 e 1/2 x 1/8 polegadas de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries, pintura a base de poliuretano (PU Automotivo), contornado com Mangueira luminosa com estrobo, 12 mm, mínimo 42 leds por metro, 30 leds fixos e 12 estrobo, led na posição horizontal que possibilite ser visto em 360°, tensão de alimentação 220 v, consumo máximo 3 w por metro, vida útil mínima de 20.000 hs. cor: branco quente; Passagem de cordão trançado entre si para um fechamento de no máximo 5cm com abraçadeira da cor do led, Cordão de led blindado, com 03 fios, no mínimo 180 leds por cordão, lâmpadas de 4mm, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro e recoberto por capa plástica, tomada macho e fêmea e retificador blindado 12w de 5,50 x 1,5 centímetros. Cordão transparente da cor do led, cor do led: branco quente; 01 (um) estrobo oval com potência 12w , tensão de alimentação 220 v, disparo no mínimo 55 a 60 vezes por minuto, sistema de fixação através de parafuso ou abraçadeiras de nylon, dimensão máxima : comprimento 100mm x largura 60mm x 50mm altura, ip mínimo: 44, vida útil aproximada: 10 milhões de flashes, visibilidade de até 3 km cor do estrobo: amarelo, com tela de silicone flexível na cor dourada transparente, espessura mínima do fio de 1mm, fechamento circular de 3cm, espaçamento de vazão máxima de 12mm, fio elétrico PP 2 x 2,5mm². Tensão de 220V, toda a peça deverá vir acompanhada de aterramento e suportes de fixação.	PROPRIA	UND	6	R$ 10.900,00	R$ 65.400,00

Valor Total	**R$ 2.402.900,00**

Validade da proposta: 90 (noventa) dias.
Prazo de entrega dos materiais: 05 DIAS.

O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior.

No preço ofertado estão inclusos todos os insumos que o compõem, tais como as despesas com mão-de-obra, materiais, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação.

DADOS DA EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL: VIASEG PRODUÇÕES E MONTAGEM LTDA – EPP
CGC (MF) CNPJ Nº: 36.327.422/0001-13
INSC. ESTADUAL Nº: 29.501.291-9
ENDEREÇO: Q ASR SE 85 ALAMEDA 5 QI-06 LOTE 21, TÉRREO, Plano Diretor Sul CEP: 77.023-120, Palmas – TO

FONE/FAX: 63 99272-1038
E-MAIL: viasegsinalizacao@gmail.com
CIDADE: PALMAS - TO

DADOS BANCÁRIOS
BANCO: SAFRA
AGENCIA: 5200
CONTA CORRENTE: 5841521

Palmas 06 de Julho de 2026

VIASEG PRODUCOES E MONTAGEM LTDA: 36327422000113

VIASEG PRODUCOES E MONTAGEM LTDA: 36327422000113
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1, OU=Videoconferencia, OU=14592578000199, OU=AC SyngularID Multipla, CN=VIASEG PRODUCOES E MONTAGEM LTDA: 36327422000113
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026-07-06 10:33:10

VIASEG PRODUÇÕES E MONTAGEM LTDA – EPP
CNPJ Nº: 36.327.422/0001-13