

Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
Nº Processo 129/2024	Responsável Prefeitura de Gaspar - SC
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – REPETIÇÃO.	

Dados Gerais			
Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 12/09/2024 - 08:00	Fim Envio Propostas 24/09/2024 - 08:59	Pregoeiro Priscila Gonçalves
Modo de Disputa Valor Unitário	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens						
Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	Repelente de insetos Repelente de insetos, 200 ml, com fácil aplicação e rápida absorção, contendo icaridin em sua formulação, proteção para pele da ação dos insetos, mosquitos, borrachudos, muriçocas, pernilongos e contra aedes aegypti, culex quinquefasciatus e anopheles aquasalis com ação efetiva. Duração igual ou superior a 7 horas. Este produto deve ser registrado na ANVISA. Dermatologicamente testado. Obs.: Apresentação na proposta do número do Registro do produto na ANVISA (R.A.).	Unidade(s)	1.629	25,08	40.855,32
2	1	Filtro com engate de rosca compatível com máscara Facial Inteira - Linha Full Face CA Nº 5758 da marca Airsafety L03 Filtro químico contra vapores orgânicos, gases, ácido, dióxido de enxofre e amônia Que atende as normas ABNT NBR 13696 e EN 141 (Filtros químicos e combinados).	Unidade(s)	50	148,88	7.444,00
3	1	Protetor auditivo Protetor auricular, constituído por dois abafadores em forma de concha, montados simetricamente nas extremidades de uma haste-suporte ajustável, em forma de arco, adaptável a cabeça humana, permitindo que cada abafador se aplique sob pressão, aos respectivos pavilhões auriculares. Atenuação de 24 DBS. Obs.: Apresentação do número do certificado de aprovação (C.A.) na proposta.	Unidade	268	36,53	9.790,04
4	1	Óculos de segurança lente incolor Óculos de segurança com lente de proteção em policarbonato com tratamento anti-risco, anti embaçante e UV; com protetor nasal e haste regulável em dois estágios; lente incolor. Proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes multidirecionais e respingos. Com estojo de acondicionamento. Obs.: Apresentação do número do certificado de aprovação (C.A.) na proposta.	Unidade(s)	300	4,39	1.317,00
5	1	Luva de segurança em Couro Cinco dedos, com palma e dorso confeccionados em couro, possui reforço interno na costura do dedo polegar com a palma e externo no punho - protetor de artéria. Possui tira e fivela para ajuste no dorso e acabamento em material têxtil na borda do punho. Apresentar o mínimo de níveis de desempenho 4143, em que: 4 - Resistência à abrasão; 1 - Resistência ao corte por lâmina; 4 - Resistência ao rasgamento; 3 - Resistência à perfuração por punção. Tamanhos: 9, 10, 11. Obs.: Apresentação do número do certificado de aprovação (C.A.) na proposta.	Par(es)	119	20,99	2.497,81
6	1	Luva nitrílica Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, sem pulverização interna de amido de milho, ambidestra, superfície externa lisa. Proteção das mãos do usuário contra agentes químicos tais como classe b - detergentes, sabões, amoníaco e similares e classe c - tipo 3: alcoóis. Tamanhos: 7(P), 8(M), 9(G) e 10(EG), cor azul. Caixa com 100 unidades. Obs.: Apresentação do número do certificado de aprovação (C.A.) na proposta.	Caixa(s)	575	15,42	8.866,50
7	1	Luva descartável Luva de segurança confeccionada em látex (borracha natural), superfície lisa, pulverizada internamente com pó de amido, ambidestra. Proteção das mãos do usuário contra agentes químicos tais como classe b - detergentes, sabões, amoníaco e similares e classe c - tipo 3: alcoóis, tipo 4: éteres, tipo 5: cetonas, tipo 6: ácidos orgânicos. Tamanhos: 6(EP); 7(P); 8 (M); 9(G) Caixa com 100 unidades. Obs.: Apresentação do número do certificado de aprovação (C.A.) na proposta.	Caixa(s)	2.384	16,82	40.098,88
		Unidade Colete Socorrista Tecido: Cordura 500; Cor: Shart Green				

8	1	/Pantone13/0535TTX (AMARELO FLUORESCENTE); Dimensões (TAMANHO ÚNICO): Altura: 70 cm; Largura na extremidade inferior: 54 cm; Largura na altura do tórax: 50 cm; Ombros: 17 cm. Características Técnicas: Estrutura: Parte frontal do colete unida à parte posterior na altura dos ombros; parte frontal bipartida (corte vertical), sendo a união das duas partes realizadas por meio zíper; nas laterais. A parte frontal do colete une-se a parte posterior através de três tiras de nylon reguláveis; zíper na cor preta, tipo plástico grosso (tratora do), com cadarço 100% poliéster, cursor reversível em metal, também na cor preta, com trava automática; Tiras de Nylon: Cor Preta; posicionamento fixado na face interna do colete, uma logo abaixo da cava do braço, uma na extremidade inferior do colete e uma ao centro do mesmo, em posição equidistante às demais; regulagem para viabilizar o tamanho do colete, as tiras de nylon devem possuir 15 cm de comprimento nas laterais, de ambos os lados, disporem de fivelas de nylon; Bolsos Frontais: dois bolsos na porção inferior do Colete, um de cada lado (centralizados), medindo 30x23x3cm, subdivididos em dois compartimentos, um anterior, com uma abertura frontal através de zíper (especificação contida no inciso e um posterior, com abertura através de sistema de ganchos e argolas (Velcro); um bolso na porção superior esquerda do Colete, medindo 14.5x14). 5 cm, aberto na parte superior; em cada um de seus lados deverá possuir um compartimento com 2,5cm de largura para acondicionamento de caneta ou lanterna pupilar; sobre o bolso deverá ser fixada a LOGOMARCA do CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA, serigrafada sobre vinil branco e protegido por PVC cristal, medindo 10x10cm; hum bolso na porção superior direita do colete, medindo 14.5x14. 5 cm, aberto na parte superior; em cada um de seus lados deverá possuir um compartimento com 2,5cm de largura para acondicionamento de caneta ou lanterna pupilar; sobre o bolso deverá ser fixada uma ? CRUZ DA VIDA?, serigrafada sobre vinil branco e protegido por PVC cristal, medindo 10x10cm; Faixas Retro reflexivas micro prisma, cristal com fundo branco isolado; duas faixas retro reflexivas na parte frontal superior do colete, fixadas logo acima dos bolsos superiores, medindo 14.5x7cm; duas faixas retro reflexivas na parte frontal inferior do colete fixada sobre os bolsos inferiores, medindo 18x7cm; duas faixas retro reflexivas nas costas do colete, uma fixada em sua porção superior e outra fixada em sua porção inferior, ambas medindo 28x7cm; Identificação Institucional: nas costas do colete, acima da faixa retro reflexiva de sua porção superior, deverá ser fixada, em adesivo refletivo na cor prata, centralizado, o nome ?BOMBEIRO MILITAR?, em letra tipo ?ARIAL BLACK?, negrito e maiúsculo, com 5 cm de altura, sendo uma palavra em cada linha, com intervalo de 1 cm; Identificação da Atividade de APH: também nas costas do colete, entre as faixas refletivas, deverá ser fixada uma ? CRUZ DA VIDA?, serigrafada sobre vinil branco e protegida com PVC cristal, medindo 17x17cm.	Unidade(s)	60	275,83	16.549,80
9	1	Par Luva de Segurança para Resgate 1. Deverá possuir as seguintes características e atender às seguintes exigências: 2. Luva de segurança modelo 5 dedos confeccionada em couro para salvamento em altura; 3. Reforço externo e interno na região interna do polegar e na palma a fim de proteger contra o calor gerado por atrito na região especificada durante a passagem da corda de resgate durante operações; 4. Permitir grande acuidade tátil de modo a facilitar o manuseio de cabos e equipamentos, não devendo apresentar folgas na região entre as articulações metacarpo-falangicas quando calçada, devendo o revestimento interno manter contato com a pele do usuário nessa região mesmo quando os dedos estiverem esticados; 5. Não deverá apresentar sobre excessiva de couro entre os dedos, de modo a não prejudicar a acuidade tátil durante operações; 6. Sistema fechamento ou ajuste no punho, de modo a garantir melhor fixação da luva nas mãos; 7. Deverá possuir certificação EN 388, com índice de abrasão de, no mínimo, 2 (dois), e/ou possuir certificação NFPA 1983; 8. Deverá possuir identificação norma certificada no próprio equipamento ou acompanhar prospecto ou laudo da certificação; 9. Prazo de entrega: 90 dias. *Equipamentos referenciados: Luva Wetcut Roasting Luva Grimp Luva THOR Luva CMC Luva Petzl	Par(es)	10	281,81	2.818,10
10	1	Par Bota Tática Operacional CBMSC 1 DESCRIÇÃO TÉCNICA 1.1 Bota tática de uso operacional, constituída de couro hidrofugado e tecido plano poliamida/poliéster, acolchoado, dublagem bi-componente no sistema de célula aberta, sistema dry system 100% impermeável com formato em bootie (meia) e forro do colarinho em poliéster com manta. 1.2 Linhas de costura em poliamida super fio com torção left-right, palmilha de segurança em resina polimérica antiperfuro não metálica e fixada ao cabedal por montagem de revestimento com espessura mínima de 3,5 mm, não serão aceitos outros sistemas de montagem em função da segurança, biqueira de segurança em termoplástica não metálica com proteção externa no bico, em textura polimérica emborrachada micro granulada injetada (impregnada) diretamente no cabedal (sem costura), palmilha de conforto anatomicamente conformada e solado tratorado de borracha super-nitrílica com EVA para maior durabilidade e garantia.	Par(es)	60	406,33	24.379,80
11	1	Unidade Trava Quedas Tipo bloqueio em cordas paradas, matéria prima da carcaça: Alumínio, Aço Inoxidável e Nylon. Carga de Resistência de no mínimo 15 Kg, conector de ancoragem do tipo braço de conexão, acoplado que se abre através de um parafuso para conectar. Para utilização em cordas de 10 a 12 Mm, tambor bloqueador que rola pela corda, feito em Aço Cromado, com Micro dentes. Material deverá atender plenamente a Norma Ansi Z359.	Unidade	11	169,69	1.866,59

		15, Ce En 12841 Type A, Ce En 353-2. Com garantia de no mínimo 12 Meses.				
12	1	Unidade Lona de Transferência de Pacientes Fabricada em nylon, podendo ser lavada e dobrada, com tiras de 50 mm e 08 alças laterais.	Unidade	10	47,13	471,30
13	1	Par Bota para Motociclista Vaqueta Hidrofugada Bota tipo: para motociclista, material: vaqueta hidrofugada especificação técnica: bota, para motociclista, tipo coturno de proteção/militar (para uso motoqueiro), com colarinho acolchoado, cano peça frontal com proteção da tibia, cano lateral com fechamento lateral por zíper e velcro, confeccionado em vaqueta hidrofugada, com forração interna na gáspea e cano, com biqueira toebox, sobre palmilha de Eva e solado de poliuretano vulcanizado cabedal. Particularidades do modelo: detalhe lateral e na taloneira com material refletivo prata, características do couro: (gáspea, cano, taloneira, protetor frontal (reforço da tibia), prendedor do botão, bolso lateral e peça sobreposta para proteção da biqueira). Couro bovino, curtido ao cromo, hidrofugado, soft, acabamento com aparência final brilhosa, sendo o lado do carnal tingido de preto e tingimento atravessado; devendo ter a seguinte simbologia na lateral wru; de acordo com os requisitos das normas ABNT nbr ISO 20347, 20346e 20435. Obs.: Apresentação do número do certificado de aprovação (C.A.) na proposta.	Par(es)	42	449,70	18.887,40
14	1	Joelheira para Motociclista Joelheira, tipo: para motociclista, material: plástico injetável, tamanho: único, cor: preto, com articulação por meio de parafuso; especificação técnica: joelheira, tipo: com articulação por meio de parafuso; cor: preta; tamanho: único; material: plástico injetável; forração inteira com espuma dupla de alta qualidade possui ajuste em velcro, proporcionando maior conforto dependendo de seu tamanho. Destinada para prática de MotoCross, bike, skate e de mais esportes radicais. Resistente e confortável pode ser usada dentro ou fora da calça. Garantia para defeitos de fabricação.	Par(es)	41	98,60	4.042,60
15	1	Cotoveleira para Motociclista Cotoveleira para motorista, material: plástico injetável, Tamanho: P, M, G E GG, cor: preto, forração em tecido resistente equipamento projetado para absorver os impactos diretamente com o cotovelo, provenientes de quedas e incidentes ocorrentes nas práticas de esporte soffroad. Fabricados com materiais leves e resistentes, injetado em plástico e com elásticos para melhor ajuste.	Par(es)	41	126,32	5.179,12
16	1	Unidade Pisca de Advertência Material Polietileno Flexível Pisca de advertência, modelo: led, material: polietileno flexível, cor: vermelho ou amarelo; especificação técnica: pisca de advertência redonda, fabricada em polietileno flexível, de alta densidade, com proteção contra raios uv, resistente a intempéries (sole chuva). Possui sistema foto célula, com 4 led's de alto brilho, alimentação através de 4 pilhas aa, com durabilidade estimada em 180 horas, acionamento através de botão liga desliga. Base com encaixes para cones, super cones, barreiras, cavaletes e balizadores. cúpulas nas cores, vermelho ou amarelo (à escolher). utilização para sinalização de emergência. Substitui ?baldes de sinalização?, lata de querosene incandescente e produtos eletrônicos importados.	Unidade	40	201,52	8.060,80
17	1	Unidade Óculos de Proteção com Lentes Escuras Óculos de proteção com lentes escuras, para solda; especificação técnica: constituídos de arco de material plástico na cor preto com três pinos (um central e dois nas extremidades) para o encaixe de um visor de policarbonato cinza com proteção lateral na mesma peça e hastes tipo espátula; as hastes são confeccionadas do mesmo material do arco e são constituídas de duas peças: uma semi-haste vazada comum a das extremidades fixada ao arco por meio de rebite metálico e outra semi-haste quase encaixa na outra extremidade da semi-haste anterior e que possui um pino que permite regulagem de tamanho em quatro estágios. Obs.: Apresentação do número do certificado de aprovação (C.A.) na proposta.	Unidade	90	8,99	809,10
18	1	Unidade Chapéu tipo Australiano Capuz de proteção para uso geral, com proteção da cabeça, pescoço e nuca, produzido em material de tecido 100% algodão, com fechamento frontal na altura do pescoço, costurada com linha de aramida e nylon. Obs.: Apresentação do número do certificado de aprovação (C.A.) na proposta.	Unidade	16	22,19	355,04
19	1	Protetor Auditivo Protetor auricular que possui espuma macia e hipoalergênica com desenho cônico, sendo capaz de criar excelente vedação para redução de ruído no canal auditivo. Possui superfície lisa e resistente à sujeira para melhor higiene. Por ser moldável, ele consegue se adaptar à maioria dos condutos auditivos, com muito conforto. Obs.: Apresentação do número do certificado de aprovação (C.A.) na proposta.	Par(es)	140	2,38	333,20
20	1	Par Luvas de ciclismo à prova de vento inverno quente com tela sensível ao toque Luvas de bicicleta para passeios ao ar livre. Características: Tecido de poliéster de alta qualidade, impermeável e à prova de vento, especialmente adequado para usar ao ar livre, quente e confortável. O forro de lã macia proporciona excelente conforto e retenção de calor, mantendo as mãos quentes no tempo frio. O polegar e o dedo indicador são feitos de materiais condutores altamente sensíveis, permitindo que você use facilmente dispositivos com tela de toque (como	Par(es)	115	79,41	9.132,15

		smartphones, tablets) sem tirar as luvas. O revestimento de silicone antiderrapante e resistente ao desgaste na palma da mão ajuda a segurar a alça da bicicleta e o telefone celular com firmeza. Os padrões reflexivos melhoram a visibilidade e a segurança à noite, e as alças de pulso elásticas protegem a neve e o vento no inverno.				
21	1	Uni. Capa de Chuva Capa de chuva, modelo duas peças; confeccionada em nylon 100% PVC emborrachado na cor azul marinho com faixas refletivas nas mangas, costas e frente e nas pernas. Calça regulada na cintura com elástico regulador de velcro barra na perna. Jaqueta com capuz regulado por cordão. Fechamento frontal com zíper e aba de proteção também fechada com zíper. Com regulador de velcro no punho. Com duas entradas para ventilação nas costas. Tamanhos P, M, G e GG XG. CONFORME AS MEDIDAS E ESPECIFICAÇÕES DO BORDADO FORNECIDO PELO REQUISITANTE DO PRODUTO.	Unidade	170	153,20	26.044,00
22	1	Capacete Modular Articulado. Na cor branca, composto por injeção de Termoplástico ABS de alta resistência. 1. Revestido internamente por polietileno, poliuretano, camadas de nylon e tecido absorvente, viseira em policarbonato com no mínimo 1,5 mm de espessura, com abertura manual e basculante, através de um único botão, fixação da cinta jugular através de engate rápido. O capacete deverá estar certificado pelo Instituto Nacional de Metrologia, normalização e qualidade industrial - INMETRO, de acordo com a norma brasileira NBR 7471. Garantia de validade conforme o previsto na Norma Brasileira de Certificação de Capacete, aprovada pelo INMETRO. Capacete ABS com proteção de queixo escamoteável.	Unidade	51	608,34	31.025,34