



ANEXO – MEMORIAL DESCRITIVO

Item	Unidade	Qnt	Descritivo
01	Serviço	01	TENDA GASTRONÔMICA 1.1. Revestimento de Teto em Tecidos • Disposição: O teto da tenda deverá ser totalmente revestido em faixas de tecido montadas no sentido transversal (menor sentido da tenda: 20m), fixadas de modo a formar "ondas" ou gomos suspensos, sem barrigas excessivas que fiquem abaixo da altura regulamentar de pédireito de segurança. • Cromática: Intercalação sequencial de faixas nas cores Vermelho, Amarelo e Verde, com distância máxima entre elas de 20cm. • Quantitativo Mínimo: Fornecimento e instalação de 2.112 metros lineares de tecido (largura padrão comercial de 1,50m, confeccionados/ajustados conforme layout), distribuídos em faixas contínuas instaladas no sentido transversal. • Segurança contra Incêndio: Os tecidos utilizados devem ser classificados como CMAR (Controle de Materiais de Acabamento e Revestimento) conforme a Instrução Normativa (IN) 18/CBMSC. 1.2. Guirlandas Aéreas Principais • Quantidade: 07 (sete) unidades. • Distribuição: Instaladas de forma centralizada ao longo do eixo longitudinal dos 70m, espaçadas simetricamente a cada 10m medidas pelo centro. • Dimensões: Diâmetro fixo de 3m por guirlanda. • Estrutura Interna de Sustentação: Alma ou aro rígido estrutural em alumínio calandrado ou aço carbono galvanizado leve, de modo a evitar deformações ou ovalizações sob carga. • Acabamento e Adereços: • Revestimento total com ramagens decorativas artificiais de folhagem verde escura densa (imitando pinheiro/cipreste tradicional). • As folhagens artificiais e fitas decorativas de acabamento devem possuir, similarmente aos tecidos, aditivação anti-chama comprovada em laudo. • Inclusão de adereços tradicionais germânicos (corações, fitas e laços) fixados de maneira rígida, impedindo quedas por ação do vento. • Iluminação Incorporada: Cada guirlanda deverá conter um cordão de microlâmpadas de LED (tipo fairy lights) de alta densidade revestindo todo o seu perímetro. • Temperatura de cor: Branco Quente (2.700K a 3.000K). • Tensão de operação interna: Baixa tensão de segurança (12V OU 24V), sendo estritamente proibido o uso de alimentação direta em 220V nos aros decorativos. 1.3. Elementos de Fixação, Ferragens e Conectividade (Amarração) Para mitigar riscos de colapso estrutural ou acidentes sob ação de ventos e vibrações, as amarrações deverão seguir o seguinte padrão industrial: • Cabos de Sustentação: Cabos de aço galvanizado com alma de fibra ou de aço, diâmetro mínimo de 3/16" ou dimensionados por engenheiro calculista, esticados transversal e longitudinalmente. • Acessórios de Tração: Esticadores de alta capacidade tipo "Olhal x





		Gancho" ou "Olhal x Olhal" em aço galvanizado, clips de fixação para cabo de aço (mínimo de 3 clips por extremidade) e mosquetões com trava de segurança para ancoragem das guirlandas. • Parafusos e Elementos de Conexão: Parafusos sextavados de aço carbono com tratamento de zincagem a quente ou aço inoxidável, porcas autotravantes (parlock) e arruelas de pressão para evitar afrouxamento por vibração. • Proibição: Fica terminantemente proibido o uso de cordas de nylon, sisal, barbantes, abraçadeiras plásticas simples de nylon (enforca-gato) comuns como elemento principal de sustentação de carga das guirlandas e cabos guia. 1.4. Infraestrutura Elétrica e Tipos de Lâmpadas Iluminação geral • Varais de Luzes Estruturais (Iluminação Geral Tenda): Fica determinado o fornecimento e instalação de sistema de iluminação geral e cenográfica através de varais de luzes (festoon/gambiarra), dispostos de forma paralela acompanhando estritamente a angulação e o desenho do telhado (tesouras/pórticos da tenda). Os varais devem ser instalados ao longo de todos os 70 metros de comprimento da estrutura, mantendo um distanciamento máximo de 2,00 metros entre linhas. • Lâmpadas dos Varais: Lâmpadas decorativas de filamento LED, modelo Retrô/Vintage (modelos ST64, G45 ou G80), com potência de 4W por bulbo, base E27, temperatura de cor Branco Quente (2200K a 2700K). O dimensionamento, a potência individual das lâmpadas e o espaçamento entre os bocais (máximo de 50 cm entre lâmpadas no varal) devem garantir, em conjunto, níveis de iluminância geral interna adequados para áreas de alimentação e circulação de público, em total conformidade com as diretrizes da NBR ISO/CIE 8995-1, eliminando zonas de sombra. • Condutores Elétricos (Cabos): Cabos elétricos flexíveis tipo PP (duplo isolamento), com bitola mínima calculada com base na queda de tensão, limites de condução e carga total instalada (mínimo absoluto de 2,5mm²), dotados de características de não-propagação de chamas (Certificação INMETRO). • Conexões e Isolamento: Soquetes injetados diretamente no cabo ou blindados com proteção emborrachada contra umidade, poeira e intempéries, com grau de proteção mínimo IP65 para áreas semiabertas ou coberturas em lona. • Fontes e Drivers: Os transformadores/drivers das guirlandas de LED (12V/24V) deverão ser abrigados em caixas de passagem estanques (termoplástico autoextinguível), fixadas firmemente em pontos estruturais altos e distantes do contato direto com o público ou de materiais combustíveis. PAVILHÃO VERDE 2.1. Revestimento Aéreo (Teto em Ondas): • Especificação do Tecido: É obrigatório que o material possua propriedade retardante a chamas nativa de fábrica ou receba tratamento ignifugante químico superficial, atendendo à classe de Controle de Material de Acabamento e Revestimento (CMAR) conforme a IN 018/CBMSC. E que seja em cor verde claro. • Quantitativo Mínimo: Fornecimento e instalação de 2.478 metros lineares de tecido (largura padrão comercial de 1,50m, confeccionados/ajustados conforme layout), distribuídos em faixas contínuas instaladas no sentido longitudinal, com espaçamento máximo permitido de 20cm. • Estética: Fixação aérea simulando formato de "ondas" contínuas e
--	--	--



		simétricas. A distância máxima de flecha (caimento vertical) ou distanciamento estrutural não poderá comprometer a altura livre do pavilhão (pé-direito técnico) e a visibilidade das placas de "SAÍDA". 2.2. Elemento Central: • 01 Guirlanda Central Oval: Estrutura metálica leve ou de alumínio (box truss ou similar devidamente ocultada), medindo 12 metros de largura por 40 metros de comprimento. Revestida integralmente com folhagem artificial verde densa e adereços decorativos típicos. O material da folhagem artificial decorativa deve ser autoextinguível ou tratado com verniz retardante de chamas. • Arcos Luminosos de Apoio: Conjunto de 8 arcos estruturais tensionados/curvados de suporte decorativo que cruzam internamente a guirlanda principal, conforme padrão visual da imagem. Os arcos deverão receber obrigatoriamente cordões de lâmpadas (cor branco quente) fixados de forma simétrica e tensionada, acompanhando a curvatura da estrutura. • 10 Guirlandas Laterais Complementares: Estruturas circulares com diâmetro mínimo de 1,00 metro cada, revestidas com a mesma folhagem e adereços da guirlanda principal, distribuídas simetricamente nas laterais do pavilhão. 2.3. Sistema de Iluminação Integrada à Decoração: • Tipo de Lâmpadas: Lâmpadas decorativas de filamento LED (estilo retrô/vintage, formato bolinha G45 ou similar), com potência máxima de 4W por unidade e eficiência luminosa adequada. A temperatura de cor deve ser obrigatoriamente Branco Quente (2200K a 2700K), com invólucro de policarbonato resistente ou vidro protegido. Fica terminantemente proibida a utilização de lâmpadas incandescentes comuns ou halógenas devido à alta geração de calor em contato direto com as folhagens artificiais e os tecidos aéreos. • Quantidade e Distribuição: Mínimo de 380 a 420 pontos de lâmpadas de filamento LED, distribuídos de forma combinada e contínua ao longo de todo o perímetro da guirlanda gigante (12m x 40m), mais 330 pontos de lâmpadas de filamento estendidos pelos cabos/arcs luminosos internos que apoiam a estrutura, conforme demonstrada na imagem de referência. As lâmpadas deverão ser montadas em soquetes blindados integrados (estilo varal de luzes/festão) com espaçamento regular de 30 cm a 40 cm entre si. • Segurança Elétrica e Cabeamento: Toda a fiação utilizada nos cordões deve ser em cabo PP flexível com isolamento antichama. As conexões elétricas devem ser herméticas, isoladas com fita autofusão e conectores apropriados, impedindo fios aparentes ou emendas simples. • Proteção do Circuito: O circuito de iluminação decorativa deve ser totalmente independente da rede geral do pavilhão e obrigatoriamente protegido por Disjuntor Termomagnético exclusivo e Interruptor Diferencial Residual (DR) de alta sensibilidade (30mA) instalado no quadro de distribuição do evento, mitigando qualquer risco de sobrecarga, curto-circuito ou fuga de corrente. 2.4. Elementos de Fixação, Ferragens e Conectividade (Aéreo e Amarração) Para mitigar riscos de colapso estrutural, queda de elementos decorativos ou acidentes sob ação de cargas estáticas, dinâmicas e vibrações decorrentes do fluxo de ar interno do pavilhão, todas as amarrações e suspensões aéreas deverão seguir rigorosamente o seguinte padrão
--	--	---



		industrial de segurança: • Cabos de Sustentação e Distribuição de Carga: A sustentação aérea da guirlanda principal (12m x 40m), dos arcos luminosos e do teto tensionado em ondas deve ser realizada por meio de cabos de aço galvanizado, com alma de aço ou de fibra, possuindo diâmetro mínimo de 3/16" para os cabos guias secundários e diâmetro mínimo de 1/4" para os cabos de sustentação principais da guirlanda, ou conforme dimensionamento específico de engenheiro calculista. Os cabos devem ser esticados e tracionados de forma transversal e longitudinal, fixados diretamente nos pontos estruturais do pavilhão. • Acessórios de Tração e Ancoragem: Utilização de esticadores forjados de alta capacidade em aço carbono galvanizado, tipo "Olhal x Olhal" ou "Olhal x Manilha". Para a confecção das alças dos cabos de aço, é obrigatória a instalação de sapatilhas de proteção contra desgaste e a aplicação de cliques de fixação (grampos/clips pesados para cabo de aço), respeitando a quantidade mínima de 03 (três) cliques por extremidade, montados com a base do clipe voltada para o trecho vivo do cabo. A ancoragem e suspensão das guirlandas devem utilizar mosquetões forjados com trava de segurança rosqueável ou manilhas retas com cupilha. • Parafusos e Elementos de Conexão Mecânica: Todas as junções da estrutura decorativa e fixações nos pilares/vigas devem utilizar parafusos sextavados de aço carbono (Grau 5 ou superior) com tratamento de zincagem a quente, ou em aço inoxidável. Para garantir a estabilidade do conjunto contra vibrações, é obrigatória a utilização de porcas autotravantes com anel de nylon (tipo parlok) e arruelas de pressão em todas as conexões roscadas. • Proibições de Segurança Operacional: Fica terminantemente proibido o uso de cordas de nylon, cordas de sisal, barbantes, arames recozidos simples ou abraçadeiras plásticas flexíveis de nylon (tipo "enforca-gato") como elemento principal de sustentação de carga, fixação de estruturas ou tração de cabos guias. O uso de abraçadeiras plásticas com proteção UV fica restrito exclusivamente ao acabamento estético secundário, como a fixação das ramagens de folhagens artificiais e dos varais de lâmpadas de LED junto à estrutura metálica de apoio.
		PAVILHÃO GASTRONÔMICO 3.1.Revestimento Aéreo (Teto em Ondas): • Especificação do Tecido: Tecido de base leve e maleável, na cor Azul Claro, contendo estampa cenográfica de nuvens em macroescala, com traços orgânicos/estilizados, conforme padrão da imagem de referência. • Conformidade CBMSC: O material deve possuir certificado de retardamento de chama nativo de fábrica ou laudo de tratamento por ignifugação química superficial, atendendo à classificação CMAR (IN 018/CBMSC). • Quantitativo Mínimo: Fornecimento e instalação de 3.312 metros lineares de tecido (largura padrão comercial de 1,50m, confeccionados/ajustados conforme layout), distribuídos em faixas contínuas instaladas no sentido transversal, com espaçamento máximo entre faixas de 20 cm para garantir a densidade visual exigida. • Montagem: Fixação aérea simulando formato de "ondas" paralelas e simétricas, controlando a flecha vertical para respeitar o pé-direito mínimo e assegurar a desobstrução das sinalizações de emergência. 3.2. Revestimento Cenográfico de Pilares: • Especificação: Revestimento integral de todos os pilares estruturais do



		pavilhão utilizando material tipo Lona Antichamas de alta gramatura. • Layout: O layout gráfico e a arte a ser impressa/aplicada nos pilares serão fornecidos pela Prefeitura Municipal de Brusque. A contratada é responsável pela impressão, confecção e instalação impecável do material, garantindo o acabamento contínuo sem dobras ou vãos aparentes na estrutura original do pavilhão. • Segurança: O material da lona deve ser obrigatoriamente classificado como CMAR (IN 018/CBMSC), com laudo técnico entregue à fiscalização antes da montagem. 3.3. Balões Cenográficos Tridimensionais (Estrelas): • Especificação: Fornecimento e montagem de 60 balões decorativos tridimensionais em formato de estrela multifacetada (padrão geométrico de 8 pontas), confeccionados em material rígido autoextinguível ou tecido tensionado com tratamento antichama homologado. • Distribuição e Instalação: Fixação suspensa intermeando as fileiras de lustres de forma flutuante no teto. Os balões devem contar com iluminação interna pontual de LED (Branco Quente) de baixa potência (máximo 2W), alimentada por cabeamento embutido na fiação aérea decorativa. 3.4. Sistema de Fixação, Ferragens e Conectividade (Amarração Industrial): • Seguir padrão industrial com cabos de aço galvanizado (3/16" para guias secundárias e 1/4" para linhas principais), esticadores forjados, sapatilhas de proteção e no mínimo 3 cliques pesados por extremidade. • Utilização obrigatória de parafusos sextavados de aço carbono com tratamento de zincagem a quente, acoplados com porcas autotravantes (parlock) e arruelas de pressão. • Proibição rígida de uso de cordas, barbantes ou abraçadeiras plásticas simples como elemento estrutural de carga. 3.5. Segurança Elétrica e Proteção de Circuito: • A fiação de alimentação dos balões iluminados deve utilizar cabo PP flexível com isolamento antichama, fixado firmemente à estrutura de sustentação aérea. • Todas as emendas e derivações devem ser isoladas hermeticamente com fita autofusão e conectores apropriados. • O circuito decorativo do Pavilhão Gastronômico deve possuir quadro de distribuição independente, obrigatoriamente protegido por Disjuntor Termomagnético e Interruptor Diferencial Residual (DR) de 30mA. PAVILHÃO SUPERIOR: 4.1. Revestimento Aéreo (Teto Radial): • Especificação do Tecido: Tecido nas cores Vermelho, Amarelo e Preto, dispostos de forma alternada. É obrigatório possuir propriedade retardante a chamas (CMAR - IN 018/CBMSC). • Quantitativo Mínimo: Fornecimento e montagem de no mínimo 8.064 metros lineares de tecido (largura padrão comercial de 1,50m, confeccionados/ajustados conforme layout), compreendendo faixas radiais para o teto do salão e faixas adicionais para o revestimento dos camarotes, mantendo o distanciamento máximo de 20 cm entre elementos. • Montagem e Layout: Fixação radial convergindo para a guirlanda central, garantindo que o rebaixamento não obstrua sistemas de emergência.
--	--	--

4.2. Elemento Central (Guirlanda Central):

- **01 Guirlanda Central Circular:** Estrutura modular metálica em formato de anel com diâmetro de 20 metros, com peso máximo de 170kg posicionada concêntrica. A estrutura de suporte deve ser oculta por densa folhagem artificial verde texturizada (tipo hera/samambaia) com laudo antichama.

- **Adereços Cenográficos:** A guirlanda deve ser ornamentada com laços nas cores da bandeira da Alemanha, canecas decorativas, chapéus típicos e flores verdes. Todos os adereços devem ser fabricados em materiais de baixíssima densidade/peso (tipo espuma de alta densidade, poliestireno expandido tratado ou tecidos leves), visando eliminar qualquer risco de lesão em caso de queda acidental.

- **Elemento Instagramável Central:** Instalação de estrutura luminosa com 2,50 metros de largura, em acrílico autoextinguível, no formato do "coração/biscoito" símbolo da Fenarreco 2026, fixada suspensa no centro da guirlanda de 20m, projetada para visualização inferior (olhar ascendente).

4.3. Sistema de Fixação, Ferragens e Conectividade (Amarração Industrial de Alta Carga):

- Seguir o padrão industrial com cabos de aço galvanizado (1/4" para linhas principais e 3/16" para guias), esticadores pesados, sapatilhas de proteção e no mínimo 03 (três) cliques/grampos pesados normatizados por extremidade de cabo.

- Fixações estruturais com parafusos sextavados de aço carbono (zincagem a quente), porcas autotravantes (parlock) e arruelas de pressão.

- Proibição absoluta de uso de cordas, sisal ou abraçadeiras plásticas simples como elemento estrutural de sustentação.

ESTANDES/CAMAROTES:

Numeração	Quantidade	Área (m²)	Comprimento	Largura
I	05	31,00	5,30	5,85
II	01	31,29	5,35	5,85
III	05	25,00	4,28	5,85
IV	01	50,90	8,70	5,85
V	02	22,69	3,88	5,85
VI	02	25,56	4,37	5,85
VII	01	310,02	-	-

5.1. Estandes de numeração I, II, III, V e VI serão compostos por:

- 03 (três) faces em painéis fechados por divisórias e 01 (uma) face frontal voltada para o corredor de circulação, devendo a altura das divisórias ser de no mínimo 2,20 m.

- O fechamento frontal destinado ao acesso receberá painéis de fechamento complementares dotados de 01 (uma) porta de acesso, em modelo de abertura ou de correr conforme layout aprovado, obrigatoriamente equipada com fechadura em perfeito estado de funcionamento.

- Entrega de 02 (duas) chaves correspondentes por estande.

- Aplicação de faixas adesivas lineares vinílicas em película de alta



		resolução, dispostas horizontalmente ao longo de toda a extensão das paredes internas dos estandes, seguindo rigorosamente o padrão cromático das cores da bandeira da Alemanha na sequência contínua de preto, vermelho e amarelo, com alinhamento e acabamento totalmente isentos de bolhas ou rugas. • A decoração aérea contará com a instalação de uma cobertura decorativa em formato ondulado, cobrindo a totalidade da projeção horizontal da área de cada estande. O material especificado para essa cobertura será tecido de largura padrão comercial, obrigatoriamente ignífugo, não inflamável e autoextinguível, acompanhado de laudo técnico ou certificado de inflamabilidade do fabricante. A composição visual alternará as cores da bandeira da Alemanha em preto, vermelho e amarelo, sendo a montagem realizada por fixação mecânica tensionada e segura junto à estrutura superior do estande, respeitando o espaçamento máximo de 20 cm entre as ondulações ou faixas do tecido. • 02 (dois) pontos de tomada elétrica de sobrepor do padrão brasileiro (NBR 14136) em tensão de 220 V e capacidade mínima de 10A/20A conforme a demanda, localizados de forma que 01 (uma) tomada fique na parede adjacente à porta de acesso frontal e 01 (uma) tomada na parede que abrigar o quadro de distribuição de energia. • Fornecimento e instalação de 03 (três) spots de iluminação com tecnologia LED de alta eficiência por estande, fixados em braços estruturais direcionados ou em travessas centrais, com posicionamento centralizado e distribuído de forma a garantir iluminação homogênea em toda a área útil do espaço. Toda a fiação de alimentação e distribuição deverá caminhar obrigatoriamente embutida nas calhas dos perfis de alumínio ou protegida por eletrodutos, vedada expressamente a presença de fios expostos em áreas de circulação. • Fornecimento e instalação de placas normatizadas de sinalização de rota de fuga e saída de emergência, bem como de lotação máxima por camarote, contemplando placas fotoluminescentes convencionais em conformidade com a NBR 13434 e blocos de iluminação de emergência autônomos em LED para garantir o aclaramento do ambiente em caso de queda de energia geral do pavilhão. • As placas de lotação máxima serão compostas da seguinte maneira: • Camarote de 15 pessoas - 4 unidades; • Camarote de 30 pessoas - 1 unidade; • Camarote de 20 pessoas - 11 unidades; • Camarote de 50 pessoas - 1 unidade. 5.2. Estande de numeração IV serão compostos por: • 03 (três) faces em painéis fechados por divisórias e 01 (uma) face frontal voltada para o corredor de circulação, devendo a altura das divisórias ser de no mínimo 2,20 m. • O fechamento frontal destinado ao acesso receberá painéis de fechamento complementares dotados de 01 (uma) porta de acesso, em modelo de abertura ou de correr conforme layout aprovado, obrigatoriamente equipada com fechadura em perfeito estado de funcionamento. • Entrega de 02 (duas) chaves correspondentes por estande. • 5 (cinco) mesas bistrô com quatro cadeiras cada, preferencialmente, com a tampa da mesa na cor madeira natural e banquetas na cor preta; • 2 (dois) sofás de três lugares, em couro ou compatível, na cor preta. • Aplicação de faixas adesivas lineares vinílicas em película de alta resolução, dispostas horizontalmente ao longo de toda a extensão das paredes internas dos estandes, seguindo rigorosamente o padrão
--	--	---



		cromático das cores da bandeira da Alemanha na sequência contínua de preto, vermelho e amarelo, com alinhamento e acabamento totalmente isentos de bolhas ou rugas. • Decoração temática para o ambiente interno, devendo realizar a forração do teto com tecido ou material ignífugo equivalente em faixas nas cores amarelo, vermelho e preto, acompanhando a estrutura da cobertura, com largura máxima entre as faixas de 20cm; • Fornecimento e instalação de 4 luminárias suspensas esféricas com tecnologia LED para iluminação cenográfica. • 3 guirlandas de folhagem verde com laços nas cores da Alemanha de diâmetro mínimo de um metro. • Instalação de um painel centralizado em formato de coração “biscoito” de 2026; • Fixação de 5 bandeiras verticais nas cores preta, vermelha e amarelo em alinhamento nas paredes laterais. • Tapetes cenográficos com estampa geométrica (xadrez ou bicolor) que assegurem a harmonia estética e o acabamento final do espaço, especialmente na área das mesas e sofá. • 06 (seis) pontos de tomada elétrica de sobrepor do padrão brasileiro (NBR 14136) em tensão de 220 V e capacidade mínima de 10A/20A conforme a demanda, localizados de forma que 01 (uma) tomada fique na parede adjacente à porta de acesso frontal e 01 (uma) tomada na parede que abrigar o quadro de distribuição de energia, as demais espalhadas em locais estratégicos pelo camarote, conforme pedido da FUMTUR. • A iluminação geral será composta pelo fornecimento e instalação de 05 (cinco) spots de iluminação com tecnologia LED de alta eficiência por estande, fixados em braços estruturais direcionados ou em travessas centrais, com posicionamento centralizado e distribuído de forma a garantir iluminamento homogêneo em toda a área útil do espaço. Toda a fiação de alimentação e distribuição deverá caminhar obrigatoriamente embutida nas calhas dos perfis de alumínio ou protegida por eletrodutos, vedada expressamente a presença de fios expostos em áreas de circulação. • Fornecimento e instalação de placas normatizadas de sinalização de rota de fuga e saída de emergência, bem como de lotação máxima por camarote, contemplando placas fotoluminescentes convencionais em conformidade com a NBR 13434 e blocos de iluminação de emergência autônomos em LED para garantir o aclaramento do ambiente em caso de queda de energia geral do pavilhão. Observação quanto aos mobiliários: Todos os sofás, mesas, mesas bistrô, cadeiras, bancos e demais mobiliários previstos neste Memorial Descritivo deverão ser fornecidos e disponibilizados pela contratada para utilização temporária durante o período necessário à execução do objeto. Os referidos bens permanecerão de propriedade da contratada, não havendo transferência de propriedade à Administração, cabendo à contratada sua entrega, montagem ou posicionamento, manutenção, eventual substituição e retirada após o encerramento do evento. 5.3. Estande de numeração VII serão compostos por: • 4 (quatro) sofás de três lugares, em couro ou compatível, na cor preta; • 5 (cinco) tomadas próximas ao sofá; • 4 (quatro) mesas de 3 metros com dois bancos; • 1 (uma) mesa de 2 metros sem banco; • 10 mesas bistrô com quatro cadeiras cada, preferencialmente, com a tampa da mesa na cor madeira natural e banquetas na cor preta. • 01 Painel para fotos próximo aos sofás, com o cartaz da Fenarreco 2026,
--	--	---



			com 3,00 de largura por 2,30 de altura, com luzes necessárias para iluminação do próprio. • O fechamento frontal destinado ao acesso receberá painéis de fechamento complementares dotados de 01 (uma) porta de acesso, em modelo de abertura ou de correr conforme layout aprovado, obrigatoriamente equipada com fechadura em perfeito estado de funcionamento e com a entrega de 02 (duas) chaves correspondentes por estande. A altura das divisórias ser de no mínimo 2,20 m. • A cobertura do espaço deverá ser composta por forração em tecido (ou material ignífugo de igual ou superior resistência), disposta em faixas tensionadas nas cores preta, vermelha e amarela, seguindo o desenho da tesoura do telhado para conferir profundidade e temática germânica ao ambiente, com espaçamento máximo entre as faixas de 20cm. • A iluminação cenográfica será composta por 06 luminárias suspensas em formato esférico com tecnologia LED integrada, instaladas uniformemente para criar pontos de foco visual. • A composição aérea deverá ser complementada por 06 guirlandas de folhagem verde densa, adornadas com laços nas cores da Alemanha, dispostas de forma suspensa ao longo da estrutura de teto, com diâmetro mínimo de um metro, integrando-se à forração. • O acabamento de piso será realizado através de tapetes de forração com padrão geométrico e estampa que tenham harmonia com a cultura germânica, dispostos em todo o chão. • 06 (seis) pontos de tomada elétrica de sobrepor do padrão brasileiro (NBR 14136) em tensão de 220 V e capacidade mínima de 10A/20A conforme a demanda, localizados de forma que 01 (uma) tomada fique na parede adjacente à porta de acesso frontal e 01 (uma) tomada na parede que abrigar o quadro de distribuição de energia, as demais espalhadas em locais estratégicos pelo camarote, conforme pedido da FUMTUR. • A iluminação geral será composta pelo fornecimento e instalação de 05 (cinco) spots de iluminação com tecnologia LED de alta eficiência por estande, fixados em braços estruturais direcionados ou em travessas centrais, com posicionamento centralizado e distribuído de forma a garantir iluminamento homogêneo em toda a área útil do espaço. Toda a fiação de alimentação e distribuição deverá caminhar obrigatoriamente embutida nas calhas dos perfis de alumínio ou protegida por eletrodutos, vedada expressamente a presença de fios expostos em áreas de circulação. • Fornecimento e instalação de placas normatizadas de sinalização de rota de fuga e saída de emergência, contemplando placas fotoluminescentes convencionais em conformidade com a NBR 13434 e blocos de iluminação de emergência autônomos em LED para garantir o aclaramento do ambiente em caso de queda de energia geral do pavilhão.
02	M ²	2.240	TABLADO – PISO TIPO DECK Locação, entrega, montagem, nivelamento, desmontagem e retirada de sistema de piso estruturado tipo deck de madeira natural envernizado, fornecido em módulos configurados nas dimensões nominais de 1,00 m de largura por 1,00 m de comprimento e 0,07 m de altura, que cubram toda parte da tenda, bem como área de alimentação, com metragem mínima de 2240 m². Os módulos estruturais deverão dispor obrigatoriamente de sistema próprio de encaixe intertravado e permitir a correção precisa de eventuais desníveis do terreno, utilizando para isso elevação adequada por meio de suportes ou pedestais ajustáveis que assegurem total estabilidade e segurança mecânica durante todo o período de uso, garantindo a perfeita aplicação inclusive sobre superfícies



			concretadas ou pavimentadas. Toda a estrutura modular e seus respectivos acabamentos deverão permanecer plenamente instalados, nivelados e operacionais durante a totalidade do evento, ficando sob a inteira responsabilidade da contratada a execução de todas as etapas logísticas e operacionais de montagem e desmontagem. Como parte integrante da estrutura, deverá ser fornecida e instalada rampa de acesso voltada para Pessoas com Deficiência (PCD) ou com mobilidade reduzida, devendo esta estrutura de transição atender rigorosamente aos parâmetros técnicos de inclinação, largura e sinalização estabelecidos pelas normas vigentes de acessibilidade (NBR 9050) e em estrita conformidade com o layout técnico anexo.
--	--	--	---

DATADO E ASSINADO DIGITALMENTE

RAFAEL HENRIQUE LANG DUARTE

Diretor de Eventos e Operações

(Portaria nº 17.531/2025)

