

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Fornecedor	Banco de Preços	Ata	Média	Valor total
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO – TOLDO TIPO CURVO OU RETO FIXADO EM LONA Estrutura metálica em metalon tubular de aço galvanizado, espessura mínima 1,5mm, com pintura anticorrosiva em primer, seguida de acabamento em tinta automotiva ou epóxi bicomponente, aplicada em duas demãos, com proteção contra ferrugem e intempéries. Lona em laminado de PVC com tecido 100% poliéster, gramatura mínima de 550 g/m², resistente ao sol, à chuva e ao desbotamento, tratamento antichamas, antimoho, proteção UVA e UVB, 100% impermeável. Instalação com calhas ou pingadeiras, quando necessário. A cor da pintura e da lona deverá seguir o padrão definido pela Secretaria contratante.	m²	650	R\$ 220,00	R\$ 197,00	R\$ 220,00	R\$ 212,33	R\$ 138.014,50
2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO – TOLDO TIPO CURVO OU RETO FIXADO EM POLICARBONATO Estrutura metálica em metalon tubular de aço galvanizado, espessura mínima 1,5mm, com pintura anticorrosiva em primer, seguida de acabamento em tinta automotiva ou epóxi bicomponente, aplicada em duas demãos, com proteção contra ferrugem e intempéries. Cobertura em policarbonato alveolar refletivo, espessura mínima de 6 mm, resistente ao impacto e ao granizo, com tratamento antichamas, antimoho, proteção UVA e UVB, resistente ao sol, à chuva e ao desbotamento. Instalação com calhas, perfis de vedação, pingadeiras e fita de vedação, quando necessário. A cor da pintura da estrutura e do policarbonato deverá seguir o padrão definido pela Secretaria contratante.	m²	834	R\$ 350,00	R\$ 240,28	R\$ 280,00	R\$ 290,09	R\$ 241.935,06
3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO – TOLDO TIPO TÚNEL/PASSARELA EM LONA Estrutura metálica em metalon tubular de aço galvanizado, espessura mínima 1,5mm. Pilares de suporte confeccionados em tubos de aço galvanizado de 3 polegadas, espessura mínima de 2,0 mm. Pintura anticorrosiva em primer, seguida de acabamento em tinta automotiva ou epóxi bicomponente, aplicada em duas demãos, com proteção contra ferrugem e intempéries. Lona em laminado de PVC com tecido 100% poliéster, gramatura mínima de 550 g/m², resistente ao sol, à chuva e ao desbotamento, tratamento antichamas, antimoho, proteção UVA e UVB, 100% impermeável. Instalação com calhas ou pingadeiras, quando necessário. A cor da pintura e da lona deverá seguir o padrão definido pela Secretaria contratante.	m²	705	R\$ 220,00	R\$ 205,00	R\$ 200,00	R\$ 208,33	R\$ 146.872,65
4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO – TOLDO TIPO TÚNEL/PASSARELA EM POLICARBONATO Estrutura metálica em metalon tubular de aço galvanizado, espessura mínima 1,5mm. Pilares de suporte confeccionados em tubos de aço galvanizado de 3 polegadas, espessura mínima de 2,0 mm. Pintura anticorrosiva em primer, seguida de acabamento em tinta automotiva ou epóxi bicomponente, aplicada em duas demãos, com proteção contra ferrugem e intempéries. Cobertura em policarbonato alveolar refletivo, espessura mínima de 6 mm, resistente ao impacto e ao granizo, com tratamento antichamas, antimoho, proteção UVA e UVB, resistente ao sol, à chuva e ao desbotamento. Instalação com calhas, perfis de vedação, pingadeiras e fita de vedação, quando necessário. A cor da pintura da estrutura e do policarbonato deverá seguir o padrão definido pela Secretaria contratante.	m²	775	R\$ 350,00	R\$ 284,00	R\$ 280,00	R\$ 304,67	R\$ 236.119,25
5	REFORMA E MANUTENÇÃO – LONA • Cobertura: substituir integralmente quando necessário, confeccionada em laminado de PVC com tecido 100% poliéster, gramatura mínima de 550 g/m². • Características: resistente ao sol, à chuva e ao desbotamento, com tratamento antichamas, antimoho, proteção UVA e UVB, 100% impermeável. A cor da lona deverá seguir o padrão definido pela Secretaria contratante. • Acessórios/peças: substituir, quando necessário, perfis de vedação, pingadeiras, calhas e demais componentes que fazem parte do toldo, utilizando peças originais ou equivalentes de mesma qualidade.	m²	835	R\$ 150,00	R\$ 120,00	R\$ 119,00	R\$ 129,67	R\$ 108.274,45
6	REFORMA E MANUTENÇÃO – POLICARBONATO • Cobertura: substituir placas de policarbonato alveolar refletivo, espessura mínima de 6 mm. • Características: resistente ao impacto e ao granizo, com tratamento antichamas, antimoho, proteção UVA e UVB, resistente ao sol, à chuva e ao desbotamento. A cor do policarbonato deverá seguir o padrão definido pela Secretaria contratante. • Acessórios/peças: substituir, quando necessário, perfis de vedação, pingadeiras, fitas de vedação, calhas e demais componentes, utilizando peças originais ou equivalentes de mesma qualidade.	m²	940	R\$ 220,00	R\$ 242,29	R\$ 217,00	R\$ 226,43	R\$ 212.844,20
7	REFORMA E MANUTENÇÃO – ESTRUTURA METÁLICA • Estrutura: substituir partes danificadas, corrigir avarias com solda, lixar e retirar pontos de ferrugem. • Pintura: repintar com primer anticorrosivo seguido de acabamento em tinta automotiva ou epóxi bicomponente, aplicado em duas demãos. Garantir resistência contra ferrugem e intempéries. A cor da pintura deverá seguir o padrão definido pela Secretaria contratante. • Acessórios/peças: substituir, quando necessário, correntes, mosquetões, molas, pingadeiras, calhas e demais componentes que fazem parte do toldo, utilizando peças originais ou equivalentes de mesma qualidade.	m²	1580	R\$ 150,00	R\$ 180,00	R\$ 198,00	R\$ 176,00	R\$ 278.080,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 16/09/2026 10:29:26
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE: https://c.ipm.com.br/p/2a3c69fb9baaa



 Assinado eletronicamente por:
ALAN TRISOTTO
*** 362.189.**
16/09/2026 10:29:26
assinado eletronicamente
Assinatura digital avançada.