

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

ANEXO Nº 01 - DA SOLICITAÇÃO DE LICITAÇÃO

EMPRESA		TELEFONE	E-mail																
1	ORÇAMENTO SCIRO	47 3374-6500	OBRAS@SCHROEDER-SC.GOV.BR																
2	WORLD CENTER	11 4233-4500	VENDAS@WORLDCENTER.COM.BR																
3	ARMACÕES NORTE COM DE FERRAGENS LTDA	54 99691-4078	NORTE@FERRAGENS@GMAIL.COM																
4	PETRO LIDER COM DE EQUIPAMENTOS	11 4063-8627	VENDAS@PETROLIDER.COM.BR																
5	CONNECT PETRO HUB DE NEGOCIOS LTDA	43 3142-2294	CEPETROCEPETROFINANCEIRO@GMAIL.COM																
6	PURO DIESEL	43 3037-6400	CEPETROCEPETROFINANCEIRO@GMAIL.COM																
7	PURO DIESEL	43 3037-6400	CEPETROCEPETROFINANCEIRO@GMAIL.COM																
8	CONNECT PETRO HUB DE NEGOCIOS LTDA	43 3142-2294	EQUIMAX@EQUIMAX.COM.BR																
9	POLYPP TANQUES E EQUIPAMENTOS	12 3143-4425	METALFRENAG@GMAIL.COM																
10	METAL FRENA	47 99795-3177	METALFRENAG@GMAIL.COM																
11	RYE ELEVADORES	48 99102-2746																	
12	COREMMA AUTO PEÇAS	47 3501-2200	cris.bian.heinemann@coremma.com.br																
13	ORÇAMENTO BANCO DE DADOS	47 3374-6500	OBRAS@SCHROEDER-SC.GOV.BR																
14	METALURGICA TS	47 3370-7084	RECEPCAO@METALURGICATS.COM.BR																
15	METALURGICA GALVANSUL	47 3373-0680																	
Item	Descrição do Objeto	Quantidade	Unidade	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Empresa 4	Empresa 5	Empresa 6	Empresa 7	Empresa 8	Empresa 9	Empresa 10	Empresa 11	Empresa 12	Empresa 13	Empresa 14	Empresa 15	MEMOR VALOR
				Unitário	Unitário	Unitário	Unitário	Unitário	Unitário	Unitário	Unitário	Unitário	Unitário	Unitário	Unitário	Unitário	Unitário	Unitário	Total
1	Caixa Separadora de Água e Óleo, capacidade de tratamento de 800 L/h, fabricada em material resistente e adequado para separação de água, óleo e demais resíduos oleosos, destinada ao tratamento de efluentes provenientes de áreas de lavagem, manutenção e abastecimento de veículos e equipamentos. Deve possuir compartimentos internos para retenção e separação dos contaminantes, Tampa de inspeção removível e conexão de entrada e saída com 1" de tubo. Perfil tipo canal, em aço galvanizado a fogo, com 10 cm de largura, 5 cm de profundidade e 2 cm de taxa, destinada a aplicações em estruturas metálicas, apoios, reforços e demais serviços de construção e manutenção. Deverá apresentar acabamento uniforme, resistência à corrosão e dim especificações solicitadas.	1	UN.	-	-	-	1.613,00	1.200,00	1.500,00							1.265,37		1.394,59	1.394,59
2	DETALHE CANALETA	95,4	MT	-	-	140,00	-							148,51			179,85	225,80	172,99 16.496,33
3	Balizador flexível, resistente a impactos, fabricado em polietileno de alta performance com proteção contra raios UV, composto por haste cônica, base e elementos metálicos de fixação. - A haste deverá ter a cor PRETA e as seguintes dimensões: altura total de (775 +/- 25) mm; diâmetro do corpo do cilindro de (90 +/- 10) mm e espessura entre 2,5 e 4,5 mm. Deverá ter o topo fechado (para evitar o depósito de resíduos) com abertura central, que permita a saída de ar. A haste deve ser ligada à base de maneira que não se desprenda com o impacto. - A base deverá ter diâmetro de (110 +/- 10) mm, altura mínima de 15 mm e sistema que permita o acionamento d'água. O elemento de fixação ao pavimento deve ser acoplado à base, composto assim uma peça única. - A fixação ao solo deverá ser feita através de chumbador recartilhado com 20 mm de diâmetro externo e 100 mm de altura que deve ser fixado ao pavimento com adesivo bi-componente à base de resina (Metil Metacrilato incluso). Todos os itens metálicos devem ser galvanizados a fogo. A haste do balizador deverá ter aplicação de 2 faixas retrorefletivas com largura de 150 mm cada, apontadas.	6	UN	194,10	251,87	-	-										226,87		224,21 1.345,26
4	Caixa Separadora de Água e Óleo, capacidade de tratamento de 1.500 L/h, fabricada em material resistente e adequado para separação de água, óleo e demais resíduos oleosos, destinada ao tratamento de efluentes provenientes de áreas de lavagem, manutenção e abastecimento de veículos e equipamentos. Deve possuir compartimentos internos para retenção e separação dos contaminantes, Tampa de inspeção removível e conexão de entrada e saída com 1" de tubo.	1	UN	-	-	-	-		1.925,00	1.800,00	2.795,00						1.809,78		2.082,44 2.082,44
5	Grande removível para rampa de lavagem, fabricado em aço galvanizado a fogo, destinado à cobertura de piso com dimensões totais de 100 cm de largura x 764 cm de comprimento. Deverá ser fornecida em peças avulsas e removíveis, dimensionadas de forma a permitir sua retirada e reinstalação individualmente, facilitando o acesso à área inferior e a limpeza e manutenção da rampa de lavagem. A grade deverá possuir resistência mecânica adequada para suportar o tráfego de pessoas e as condições de utilização do local, acabamento em	1	PC										6.187,50				13.660,00	21.852,42	13.880,04 13.880,04
6	Elevador autônomo com capacidade de elevação mínima de 4.100 kg, a grua, destinada à elevação de veículos para serviços de manutenção, inspeção e reparos. Equipamento novo, completo, com todos os componentes e acessórios necessários ao pleno funcionamento, atendendo às normas de segurança aplicáveis. O fornecimento deverá incluir fretes, transporte, descarga, e entrega do equipamento em	1	UN											13.660,00	15.322,90	15.364,27		14.179,06 14.179,06	
7																			-
8																			- 49.377,72
TOTAL																			
Schroeder (SC)																			Valor Médio

Documento assinado digitalmente



ALCIR DUWE
Data: 16/09/2026 13:29:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>