

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo
PR 12/2025

Responsável
Prefeitura Municipal de Agrônômica - SC

Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE DEMARCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE AGRÔNOMICA/SC

Dados Gerais

Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 05/05/2025 - 15:00	Fim Envio Propostas 15/05/2025 - 13:59	Pregoeiro Gabriela Carolina da Silva
Modo de Disputa Valor Unitário	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	EQUIPAMENTO DE PINTURA AIRLESS COM SISTEMA DE DIAFRAGMA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA PINTURA DE MEIO FIO FAIXAS CONTÍNUAS FAIXA DE PEDESTRES E LINHAS SIMPLES - EQUIPADA COM MOTOR A GASOLINA. POTÊNCIA MÍNIMA DE 160CC. CAPACIDADE DE BOMBA DE ATÉ 3 L POR MINUTO. CAPACIDADE DE ATÉ 30 L DE TINTA NO TANQUE E VÁLVULAS PARA CONTROLE DE PRESSÃO MANUAL. INCLUI 2 KITS DE MANGUEIRA MÍNIMO 10 M INCLUI MÍNIMO 2 PISTOLAS PARA 3.600 PSI, 2 BICOS 215, 1 BICO PARA FAIXAS DE SEGURANÇA, 2 MÁSCARAS DE RECORTES PARA PINTURA DE MEIO FIO, INCLUI MÍNIMO 2 EXTENSORES DE 50CM E UM LASER PARA AUXILIAR O ALINHAMENTO DA MÁQUINA. FRETE ATÉ O MUNICÍPIO DE AGRÔNOMICA. SISTEMA DE PARTIDA: DEVERÁ SER MANUAL, UTILIZANDO-SE DE UMA CORDA, CONFORME AS EXIGÊNCIAS OPERACIONAIS E A CONVENIÊNCIA DE APLICAÇÃO. COMPATIBILIDADE COM DIVERSOS TIPOS DE TINTA: A MÁQUINA DEVERÁ SER CAPAZ DE APLICAR TINTAS APROPRIADAS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, TANTO AS DE BASE AQUOSA QUANTO AS DE BASE SOLVENTE, GARANTINDO FLEXIBILIDADE NA UTILIZAÇÃO DE DIFERENTES MATERIAIS. ESPECIFICAÇÕES DO MOTOR: O MOTOR DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER 4 TEMPOS A GASOLINA COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 5,5 HP 160CC, ASSEGURANDO ROBUSTEZ E DESEMPENHO ADEQUADO PARA AS FUNÇÕES PRETENDIDAS. CAPACIDADE DE VAZÃO: A MÁQUINA DEVERÁ TER UMA CAPACIDADE MÍNIMA DE VAZÃO DE 5,0 LITROS POR MINUTO, O QUE ASSEGURA A EFICIÊNCIA E A AGILIDADE NA APLICAÇÃO DA TINTA. SISTEMA DE BOMBA: O EQUIPAMENTO DEVE SER EQUIPADO COM UMA BOMBA DE DIAFRAGMA DE ALTA DURABILIDADE TRAZENDO SEGURANÇA NO MANUSEIO E UMA OPERACIONALIDADE MAIS SIMPLES E INTUITIVA. PRESSÃO MÍNIMA DE OPERAÇÃO: DEVERÁ SER DE 3.600 PSI, GARANTINDO UMA APLICAÇÃO UNIFORME E EFICAZ DA TINTA. PISTOLAS: A MÁQUINA DEVERÁ SER FORNECIDA COM 2 PISTOLAS QUE PODERÃO SER USADAS SIMULTANEAMENTE OU INDIVIDUALMENTE, ACIONADAS POR MANOPLA OU PODENDO SER RETIRADAS DO SUPORTE E UTILIZADAS MANUALMENTE, CONFORME A NECESSIDADE DE OPERAÇÃO. DISCOS DE RECORTES: O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR UM PAR DE DISCOS DE RECORTES EM AÇO GALVANIZADO PARA MAIOR DURABILIDADE E MELHOR FUNCIONALIDADE COM A FINALIDADE DE TRAZER UM MELHOR ACABAMENTO E PERMITIR MELHOR ALINHAMENTO PARA A PINTURA DE MEIO FIO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR UM LASER ACOPLADO CENTRALIZADO COM AS PISTOLAS PARA AUXILIAR NO ALINHAMENTO DA MÁQUINA PARA PINTURA DE DIVISÃO DE PISTAS. CADA PISTOLA DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADA POR UMA MANGUEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 10 METROS, PROPORCIONANDO MAIOR ALCANCE E MOBILIDADE DURANTE A APLICAÇÃO. TANQUE PARA TINTA: O EQUIPAMENTO DEVE INCLUIR UM TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 LITROS ACOPLADO DIRETAMENTE À BOMBA DA MÁQUINA PARA UM TRABALHO MAIS EFICIENTE PERMITINDO QUE A MÁQUINA TRABALHE POR GRAVIDADE ASSIM TAMBÉM AUMENTANDO A DURABILIDADE DO EQUIPAMENTO, O MESMO DEVE CONTER UM RETORNO ESSENCIAL PARA A RECUPERAÇÃO E REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. SUPORTE PARA O TANQUE: O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR UM SUPORTE FEITO EM AÇO GALVANIZADO PARA MANTER A	UN	1	38.566,66	38.566,66

	ESTABILIDADE DO TANQUE E TAMBEM EVITAR PROBLEMAS DE QUEBRA. CARRINHO PARA TRANSPORTE: A MAQUINA DEVERA SER MONTADA SOBRE UM CARRINHO DE ACO GALVANIZADO, PROJETADO PARA FACILITAR O DESLOCAMENTO DO EQUIPAMENTO. DEVERA SE DE ALTA RESISTENCIA E APRESENTAR ACABAMENTO DE QUALIDADE. O CARRINHO DEVERA SER EQUIPADO COM 3 RODAS DE BORRACHA COM CAMARA PARA MAIOR FACILIDADE NO USO DA MAQUINA, SENDO PERMITA A LIBERACAO DA RODA DIANTEIRA PARA FACILITAR A MANOBRA DO EQUIPAMENTO. O EQUIPAMENTO DEVE POSSIBILITAR A APLICACAO RAPIDA E EFICAZ DA PINTURA, ESSENCIAL EM AREAS URBANAS COM INTENSO TRAFEGO DE VEICULOS E PEDESTRES, MINIMIZANDO O TEMPO DE INTERRUPCAO DO FLUXO DO TRAFEGO. FACILIDADE DE USO: A MAQUINA DEVE SER INTUITIVA E FACIL DE MANUSEAR, COM CONTROLES ACESSIVEIS E UM DESIGN QUE PERMITA MANOBRAS AGEIS EM ESPACOS LIMITADOS. MANUTENCAO E SUPORTE: A EMPRESA FORNECEDORA DEVE GARANTIR SUPORTE TECNICO CONTINUO E FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO EM PRAZO MAXIMO DE 1 A 7 DIAS, A FIM DE ASSEGURAR A DURABILIDADE E O BOM FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO AO LONGO DO TEMPO. ENTREGA:A EMPRESA FORNECEDORA DE			
--	--	--	--	--