

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Registro de Preço para Aquisição de Material Elétrico nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento

Item	Código	QUANTIDADE		DESCRIPTIVO / PRODUTO
001	114672	6800	METRO	Cabo de rede Cat.6 Cabo de rede Cat.6 Construção U/UTP - 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 23 AWG; Isolados em polietileno; Cor: Vermelho; Capa externa PVC;
002	114673	360	KIT	Tomada completa RJ45 Tomada completa RJ45 (caixa e conector de rede fêmea RJ45 Cat.6); 8 vias;Cor brilhante;
003	114674	2511	CONJUNTO	Tomada dupla, completa; Padrão modelo novo 3 polos; 20 Amperes; Cor branca brilhante; Para sistema X
004	114675	1784	CONJUNTO	Tomada simples, completa; Padrão modelo novo 3 polos; 20 Amperes; Cor branca brilhante; Para sistema X
005	114676	1315	UNID	Caneleta larga de PVC rígido Medidas aproximadas 20 X 110 X2000 mm - Com fita dupla fase para fixação; Cor branca; Para linha sistema X
006	114677	2078	UNID	Caneleta estreita de PVC rígido Medidas aproximadas 20 X10X2000mm - Com fita dupla fase para fixação; Cor branca; Para linha sistema X
007	114678	520	UNID	Anilha com números 0 a 9 para cabo de rede Utp até 10mm
008	114679	865	UNID	Conector RJ45 CAT6: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Conector RJ45 CAT 6 Macho - Categoria: Cat6 8 Vias - material: Plástico e Metal - Cor: Transparente - Tipo do Cabo: U/UTP - Diâmetro do Condutor: 26 a 22 Awg - Contato Elétrico: 8 vias com banho em ouro - Garantia: 1 ano Cabo de rede patch cord Padrão: Cat.6 RJ45; Patch cord flexível Cat.6 com no mínimo 2 metros de comprimento; Cor: azul ou branco; Confeccionado na fábrica com cabo UTP 4 pares flexível; Material do produto: Compostos de cabo UTP flexíveis (Patch cable), 4 pares, Cat.6 com condutores multifilares e terminados em ambas extremidades com conectores machos modulares de 8 posições, com capa de proteção (Cover/Boot); Aplicação: Transmissão de dados em alta velocidade, incluindo: Ethernet 100 base TX, 1000 base T, 1000 base TX, Token ring, ATM 155 Mb/s, ATM 622 Mb/s, CDDI 100 Mb/s, 100 base VG, etc; Características: ACR, PS-NEXT, atenuação SRL, são especificados e testados para operação conforme a norma ANSI/TIA/EIA-568-B e ISO/IEC 11801;
009	114680	390	UNID	Velcro organizador de cabos, rolo
010	114681	150	RL	Material de velcro dupla face; Dimensão mínima de 3 metros; Cor preto
011	114682	330	UNID	Emenda blindada RJ45 Modelo fêmea X fêmea - 8 vias; Adaptador que possibilita a emenda de 2 cabos de rede, para cabos Cat.6
012	114683	135	UNID	Fita adesiva para rotuladora Compatível com modelo Ptouch - PT -80- Brother; Tamanho da fita 12mmX8m; Cor branca
013	114684	1265	BR	Condutele eletroduto ¾"
014	114685	1265	BR	Tamanho: 3 metros; Cor branca; Material: Plástico PVC
015	114687	2000	UNID	Condutele eletroduto ½"
016	114686	1970	UNID	Tamanho: 3 metros; Cor branca; Material: Plástico PVC
017	114688	815	UNID	Adaptador para condutele ½"
018	114689	2070	UNID	Cor branca; Material: Plástico PVC
				Adaptador para condutele ¾"
				Cor branca; Material: Plástico PVC
				Abraçadeira para condutele ¾"
				Material: PVC; Bitola em polegadas: ¾"; Cor branca; Modelo: fechada
				Abraçadeira para condutele ½"



019	114690	1090	UNID	Material: PVC, Bitola em polegadas: ¾"; Cor branca; Modelo: fechada condutele múltiplo para ¾"
020	114693	1660	CONJUNTO	Condutele em Pvc; Cor branca; interruptor - Interruptor Simples Com Tomada 2P+T 20A, Com Espelho 4X2 Pol Na Cor Branca, Com Suporte E Espelho De Encaixe Sem Parafusos Aparentes.
021	114694	2500	UNID	CURVA CURTA 90° CONDULETE PVC, 3/4", COR BRANCA
022	114695	2500	UNID	LUVA CONDULETE PVC 3/4" COR BRANCA
023	114696	2465	UNID	LUVA DE PVC NA COR BRANCA 1/2 PARA ELETRODUTO.
024	114697	496	UNID	Barramento Neutro 10 Terminais Azul - Steck
025	114698	810	UNID	BARRAMENTO NEUTRO BARRAMENTO TERRA 7 OU 12 POLOS PARA TRILHO DIN ENERBRAS
026	114699	9330	UNID	BUCHA Nylon 8MM
027	114700	7180	UNID	Bucha Nylon 6mm
028	114701	5757	UNID	Parafuso auto ataraxante PHILLIPS: 4,5mm X 50mm; - Aço carbono zincado. Ventilador de parede
029	114702	671	UNID	Tamanho: 40cmX60cmX60cm; Potência: 200W; 3 velocidades; Preto; Bivolt;
030	114703	1255	UNID	Pino macho 90º de 20A Pino 4mm, maciço; Modelo em L 90c; Com prensa cabo; Cor preta.
031	114704	785	UNID	Conector de porcelana com 3 bornes Conector porcelana 30A; Tensão 250V; Corrente: 30A; Pólos: 3
032	114705	727	UNID	Conector de porcelana com 3 bornes Conector porcelana 50A; Tensão 250V; Corrente: 50A; Pólos: 3
033	114706	330	UNID	Spray desengripante 300ml Expulsa umidade; Limpa e protege, Solta peças oxidadas, Elimina rangidos.
034	114707	673	UNID	Controle de velocidade universal bivolt para ventilador Uso: Ventilador ou lâmpada; Tipo: Universal; Material: Plástico
035	114708	763	UNID	Chuveiro eletrônico Potência: 7700W; 220V
036	114709	2770	UNID	Lâmpada Led tubular 18W; Bivolt; 1850 Lm; Lâmpada Led tubular; 18W; Bivolt; 1850 Lm
037	114710	3485	UNID	Lâmpada Led bulbo Fluxo luminoso: 803; Base: E27; 220V; 6500K; 9W
038	114711	1390	UNID	Lâmpada Led bulbo Fluxo luminoso: 2700; Base: E27; 220V; 6500K; 30W
039	114712	1105	UNID	LAMPADA DE LED BULBO, 9W, ROSCA E27, LUZ BRANCA, CERTIFICADA PELO INMETRO
040	114713	1549	UNID	Lâmpada Led Fluxo luminoso: 1500; Base: E27; 220V; 6500K; 15W
041	114714	797	UNID	Lâmpada High Led E27 50W Branca Bivolt 6.500k. Com Inmetro.
042	114715	832	UNID	Refletor de Led 200W; 6500K Luz branca; 15000Lm; Bivolt; 45cmX09cmX32,5cm
043	104216	240	BR	ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 MM -TAMANHO: 3 METROS -TIPO: PERFURADA; -ALTURA: 50 MM -LARGURA: 100 MM; -COMPRIMENTO: 3 M; -ESPESSURA: 0,65 MM -MATERIAL: METAL; -TIPO DE MATERIAL: AÇO ZINCADO
044	104217	240	BR	ELETROCALHA PERFURADA 50 X 50 MM -TAMANHO: 3 METROS; -TIPO: PERFURADA; -ALTURA: 50 MM -LARGURA: 50 MM; -COMPRIMENTO: 3 M; -ESPESSURA: 0,65 MM



				-MATERIAL: METAL; -TIPO DE MATERIAL: AÇO ZINCADO
045	105602	170	UNID	Emenda interna para eletrocalha perfurada 50 X 50 mm: - Tipo: U; - Material: Aço galvanizado; - Acabamento: Perfurada
046	105603	170	UNID	Emenda interna para eletrocalha perfurada 100 X 50 mm: - Tipo: U; - Material: Aço galvanizado; - Acabamento: Perfurada
047	105604	1959	UNID	Fita isolante antichamas: - Tamanho 20 metros; - Composição em filme a base de PVC não propagante de chamas (auto extingüível); - Cobertura final em emendas e terminações de fios e cabos elétricos até 750v; - A base de resina de borracha; - Temperatura de utilização: 0ºc até 90ºc; - Isolação de cabos elétricos até 750v
048	105605	1470	UNID	Fita isolante alta fusão: - Tamanho rolo 10 m x 19 mm; - Isolação primária e vedação em emendas; - Conexões e instalações de acessórios; - Vedação contra umidade; - Resistente aos raios UV; - Temp. Máx de Regime - 90º; - Temp. Máx de Emergência ¹ - 130º; - Rigidez Dielétrica - 40 kV/mm; - Isolação - 69 kV
049	105606	310	BR	Haste de terra cobreada sem presilha: - Diâmetro 5/8; - Tamanho da barra: 2,40 m
050	104241	780	UNID	MÃO FRANCESA SIMPLES PARA ELETROCALHA PERFURADA DE 100 MM
051	105613	3210	UNID	Parafuso sextavado rosca soberba ¼" X 50 mm: -Acabamento: Zincado; -Material: Ferro Zincado.
052	104247	3210	UNID	PARAFUSO LENTILHA ZINCADO ¼" POR ½" - DIÂMETRO: 1/4"; - COMPRIMENTO: 1/2"; - ACABAMENTO: ZINCADO; - MATERIAL: AÇO ZINCADO.
053	105617	3210	UNID	Porca sextavada zincada com rosca ¼": - Diâmetro: 1/4"; - Acabamento: zincado; - Material: Aço zincado.
054	114716	323	RL	Fita adesiva dupla face Transparente Fixa Forte VHB 19mm X 20m
055	114777	29	PARES	Luva Para Alta Tensão classe 0 para 1000V
056	111367	750	UNID	LÂMPADA LED BULBO: Potência: 150w com soquete E40; Temperatura da cor branco frio: 6.500 K; Lâmpada com conexão E40; Voltagem: 85V-265V (Bivolt); Lumens: 12.000 lm; IRC 80; Ângulo de iluminação: 130°
057	111368	750	UNID	LÂMPADA LED BULBO: Potência: 100w com soquete E40; Temperatura da cor branco frio: 6.500 K; Lâmpada com conexão E40; Voltagem: 85V-265V (Bivolt); Lumens: 7.500 lm; IRC 80; Ângulo de iluminação: 130°.
058	111369	750	UNID	LÂMPADA LED TUBULAR: T8; Potência: 20w; Temperatura da cor: 6.500 K; Fluxo luminoso: 1850 lm; 220 Volts. Tamanho: 120cm
059	111370	400	UNID	LÂMPADA LED TUBULAR: T8; Potência: 9,9w; Temperatura da cor: 6.500 K; Fluxo luminoso: 900 lm; 220 Volts. Tamanho: 60cm
060	111373	190	UNID	LÂMPADA LED: E27; Potência: 30w; Temperatura da cor: 6.500 K; 220 Volts.
061	76419	1450	UNID	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 2.200 LUMENS COM 2 FARÓIS
062	111361	700	UNID	LUMINÁRIA QUADRADA LED EMBUTIR: Potência: 18w; Medidas: 20x20 cm; Fluxo luminoso: 1.260 lm; Eficiência luminosa: 70 lm/W; Temperatura da cor: 6.000 ~ 6.500 K; Tensão: Bivolt.
063	111362	700	UNID	LUMINÁRIA QUADRADA LED EMBUTIR: Potência: 24w; Medidas: 30x30 cm; Fluxo luminoso: 2.500 lm; Eficiência luminosa: 70 lm/W; Temperatura da cor: 6.000 ~ 6.500 K; Tensão: Bivolt.
064	111363	700	UNID	LUMINÁRIA QUADRADA LED EMBUTIR: Potência: 36w; Medidas: 40x40 cm; Fluxo luminoso: 3.500 lm; Eficiência luminosa: 70 lm/W; Temperatura da cor: 6.500 K; Tensão: Bivolt.
065	111364	700	UNID	LUMINÁRIA QUADRADA LED SOBREPOR: Potência: 18w; Medidas: 20x20 cm; Fluxo luminoso: 1.260 lm; Eficiência luminosa: 70 lm/W; Temperatura da cor: 6.000 ~ 6.500 K; Tensão: Bivolt.
066	111365	700	UNID	LUMINÁRIA QUADRADA LED SOBREPOR: Potência: 24w; Medidas: 30x30 cm; Fluxo luminoso: 2.500 lm; Eficiência luminosa: 70 lm/W; Temperatura da cor: 6.000 ~ 6.500 K; Tensão: Bivolt.
067	111366	704	UNID	LUMINÁRIA QUADRADA LED SOBREPOR: Potência: 36w Medidas: 40x40 cm; Fluxo luminoso: 3.500 lm; Eficiência luminosa: 70 lm/W; Temperatura da cor: 6.500 K; Tensão: Bivolt.
068	111360	720	UNID	REFLETOR DE LED: Potência: 50w; 6.500K; Cor: branca; Fluxo luminoso: 4.500 lm; Tensão: Bivolt; Medidas: 190x140 mm
069	111374	720	UNID	REFLETOR LED: Potência: 200w; Temperatura da cor: 6.500 K; Fluxo luminoso: 16.000 lm; 220 Volts.
070	111371	190	UNID	LÂMPADA LED: E27; Potência: 9w; Temperatura da cor: 6.500 K; 220 Volts.
071	111372	160	UNID	LÂMPADA LED: E27; Potência: 15w; Temperatura da cor: 6.500 K; 220 Volts.

2. O prazo de vigência da contratação é de um ano prorrogável por mais um ano, na forma dos artigos 84 da Lei nº 14.133, de 2021.



2.1. Fica designado como fiscal do contrato o servidor Ednilson Leite, lotado na Secretaria de Educação.

3. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Entrega

- 3.1. O prazo de entrega dos bens é de 15 dias, contados do recebimento da ordem de compra.
- 3.2. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 10 dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.
- 3.3. **Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço:** R. Mal. Floriano Peixoto, 6417 - Estradas das Areias, Indaial - SC, 89087-395.
- 3.4.. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor)
- 3.5. A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante.
- 3.6. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de responsabilidade do Contratado.

Indaial, 10 de janeiro de 2024.

