

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo 77/2025 **Responsável** Prefeitura Municipal de Indaial - SC

Objeto

Contratação de empresa para futura e eventual criação e/ou revitalização de espaços recreativos, esportivos e inclusivos, com finalidade pedagógica, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Dados Gerais

Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 28/11/2025 - 08:00	Fim Envio Propostas 15/12/2025 - 08:30	Pregoeiro Jorge Luiz Koehler
Modo de Disputa Valor Total	Exibir Valor de Referência Não	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens						
Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	Recuperação e Nivelamento Superficial. Composto por superfície sólida em argamassa cimentícia com microfibra sintética incorporada, com espessura de até 7,0 cm. A recuperação deve resultar em superfície lisa, nivelada e com inclinação adequada ao escoamento superficial. Matéria Prima: Argamassa cimentícia e Microfibra sintética. Requisitos de Segurança e Qualidade: Não se aplica	METRO QUADRADO	1.000	Sigiloso	Sigiloso
1	2	Construção de Superfície Recreativa. Indicada para aplicação em ambientes recreativos, como parques e playgrounds. Composto pelo serviço de aplicação de placas e/ou camada(s) de polímero (s) de engenharia, sobre superfície rígida, que resulte(m) em superfície com propriedades Anti-UV, dissipativas, antifúngicas e antibacterianas, com dispositivo do tipo "antifurto" acabamentos laterais e demarcação lúdica. Admite-se variação de até 5% (cinco) por cento nas especificações. Serviço com fornecimento dos materiais, acessórios e produtos aplicados, compatíveis e necessários à aplicação de modo que atenda sua finalidade e segurança dos usuários. Matéria Prima: Polipropileno e Elastômero. Requisitos de Segurança e Qualidade: Ensaio que comprove redução de impacto à queda livre de 1,1m, nos termos da NBR 16071-3; ensaio de resistência à compressão 1.735Kgf, nos termos da ASTM D695; ensaio que comprove suportar altas temperaturas sem alteração (mínimo de 60°C por 72hrs); ensaio que ateste como atóxico nos termos da NBR 16071-2 com NBR NM 300-3; ensaio de controle de materiais de acabamento e de revestimentos - com Classificação II-A - nos termos da NBR 8660 - ASTM E 662; ensaio de resistência ao UV e condições climáticas - com nenhum desbotamento significativo após 2.000 horas de exposição, com E inferior a 10,50 para todos os corpos de prova ensaiados após 2.000 horas, nos termos da ASTM G154; e ensaio que ateste o atendimento aos requisitos da NBR 16040:2020 - quanto a determinação da concentração de ftalatos, devendo estar abaixo do limite de quantificação	METRO QUADRADO	1.500	Sigiloso	Sigiloso
1	3	Construção de Superfície Modular - Poliesportivo. Composto pelo serviço de aplicação de placas e/ou camada(s) de polímero(s) de engenharia, sobre superfície rígida, que resulte(m) em superfície com propriedades Anti-UV, dissipativas, antifúngicas e antibacterianas, com dispositivo do tipo "antifurto" e acabamentos laterais. Incluso a aplicação de resina flexível e atóxica para demarcação das modalidades. Admite-se variação de até 5% (cinco) por cento nas especificações. Serviço com fornecimento dos materiais, acessórios e produtos aplicados, compatíveis e necessários à aplicação de modo que atenda sua finalidade e segurança dos usuários. Matéria Prima: Polipropileno e Elastômero. Requisitos de Segurança e Qualidade: Ensaio que comprove redução de impacto à queda livre de 0,7m, nos termos da NBR 16071-3; ensaio de resistência à compressão 1.735Kgf, nos termos da ASTM D695; ensaio que comprove suportar altas temperaturas sem alteração (mínimo de 60°C por 72hrs); ensaio que ateste como atóxico nos termos da NBR 16071-2 com NBR NM 300-3; ensaio de controle de materiais de acabamento e de revestimentos - com Classificação II-A - nos termos da NBR 8660 - ASTM E 662; ensaio de resistência ao UV e condições climáticas - com nenhum desbotamento significativo após 2.000 horas de exposição, com E inferior a 10,50 para todos os corpos de prova ensaiados após 2.000 horas, nos termos da ASTM G154; e ensaio que ateste o atendimento aos requisitos da NBR 16040:2020 - quanto a determinação da concentração de ftalatos, devendo estar abaixo do limite de quantificação.	METRO QUADRADO	4.000	Sigiloso	Sigiloso

