

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo 72/2026 **Responsável** Prefeitura Municipal de Indaial - SC

Objeto

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de reposição, para 06 (seis) elevadores instalados na sede da Prefeitura Municipal de Indaial, Praça do Cida-dão, Policlínica e Polícia militar.

Dados Gerais

Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 21/10/2026 - 08:00	Fim Envio Propostas 10/11/2026 - 08:30	Pregoeiro Jorge Luiz Koehler
Modo de Disputa Valor Total	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	
Tipo Menor Preço	Inversão de Fase Não	Recurso Federal Não	Benefícios Selecionados Nenhum

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	Serviço de manutenção preventiva mensal e corretiva com fornecimento de peças para elevador de uso público em geral e PNE, com capacidade de carga de no mínimo 200Kg, com três (03) paradas, sistema de resgate automático, alimentação trifásica 220 Vac - 6Hz, acabamento de cabine fechada, com portas para acesso ao elevador em cada parada, com acabamento vidro com puxadores: a. Instalação inclusa, compatível com o fosso já existente. Será permitida visita técnica para analisar o espaço e medidas do local. b. acessórios: I - Luz de emergência mantendo a cabina parcialmente iluminada, assegurando o funcionamento do botão de alarme, nos momentos de falta de energia, enquanto houver carga em sua bateria; II - Sistema de resgate automático. Sistema eletrônico que na falta de energia proveniente da concessionária, aciona automaticamente o funcionamento da cabina, em baixa velocidade, até o pavimento mais próximo, acima ou abaixo da posição em que a viagem foi interrompida. Ao estacionar no pavimento as portas são abertas automaticamente para a saída, em segurança, dos passageiros. A cabina permanece neste pavimento até que o fornecimento de energia seja regularizado; III - Alarme de acionamento pela tecla de alarme presente na botoeira da cabina. Seu funcionamento é alinhado também pela carga acumulada na bateria 1; IV - Retorno automático. Permite que o elevador retorne automaticamente ao andar principal, caso não haja chamada de cabina nem de pavimento e o elevador esteja vazio. largura = 1,30 mt profundidade = 2,00 mt altura = 9 mt"UNIDADE localizada no Município de Indaial - SC Avenida Getúlio Vargas, nº 126 - Bairro Centro. CEP 89080-024 CNPJ: 83.102.798/0001-00 Indaial - SC Fone: (47) 3317-8800	MESES	12	421,67	5.060,04
1	2	Serviço de manutenção preventiva mensal e corretiva com fornecimento de peças para elevador para acessibilidade; movimentação por pistão hidráulico; potência do motor 2,2kw; segundo normas técnicas da ABNT NBR ISO 9386-1, ABNT NBR 9050, NR12 (painel elétrico); instalação externa; casa de máquinas no andar térreo; com enclausuramento; duas paradas; altura de 4m in loco; capacidade de carga de 300kg; cadeirante; velocidade nominal de 0,6m/min; sistema de elevação por pistão hidráulico; tração 2.1; acionamento por pressão constante na cabina; toque para chamada do equipamento nos pavimentos; resgate automático; sistema de segurança com válvula antiqueda, velocidade controlada, sensores de emergência na parada interior e superior, cancela manual na cabina, sensor eletromecânico nas portas de pavimento, peso mecânico em caso de rompimento de cabos; cabine de 110mm de altura, tipo meia cabine; material de fechamento em aço carbono; pintura eletrostática na cor branca; botoeira da cabina com as seguintes características: material em aço inoxidável; comando de subida e descida por botões luminosos; forma de acionamento por pressão constante, botão de alarme, botão de emergência, gravação da capacidade de carga e número de pessoas; portas da cabina tipo cancela manual, sensor eletromecânico, acabamento em aço carbono na cor branca; corrimão em inox; piso da cabina em chapa antiderrapante; disposição das portas com entrada oposta; largura livre da porta 900mm; largura livre da cabina 1500mm; profundidade da cabina 1400mm; portas para pavimento tipo eixo vertical manual, sensor eletromecânico de trava de movimento com portas abertas; material em ACM na cor branca, visor para porta em vidro;	MESES	12	431,66	5.179,92

		abertura livre 900mm, altura livre 2000mm; batente em aço carbono para esconder os sensores e a fiação da botoeira; fechamento das portas por dorna com regulagem de pressão e velocidade; botão de chamada luminoso; botoeiras de pavimento fixadas no batente lateral da porta.UNIDADE localizada na Praça do Cidadão - Município de Indaial - Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 675 - Tapajós, Indaial - SC, 89130-000				
1	3	Serviço de manutenção preventiva mensal e corretiva com fornecimento de peças para ELEVADOR ELÉTRICO TRIFÁSICO COM CAPACIDADE DE 2.100 KG: Prestação de serviço de manutenção preventiva mensal e manutenção corretiva, com fornecimento de peças, componentes, materiais de consumo e mão de obra especializada, em elevador elétrico de tração, destinado ao uso público em geral e ao transporte de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, com as seguintes características principais: capacidade nominal de carga de 2.100 kg; alimentação elétrica trifásica; tensão de alimentação de 220 V; frequência de 60 Hz; cabine fechada; quatro paradas, correspondentes ao: pavimento térreo; 1º pavimento; 2º pavimento; 3º pavimento; altura aproximada da caixa de corrida de 9,00 m; espaço aproximado de 1,50 m de largura por 2,20 m de profundidade e altura de 2,20 metros; portas de acesso à cabine nos respectivos pavimentos; sistema de comando e controle eletrônico; sistema de resgate automático; iluminação e alarme de emergência; retorno automático ao pavimento principal; dispositivos de segurança e nivelamento automático.	MESES	12	633,33	7.599,96
1	4	Serviço de manutenção preventiva mensal e corretiva com fornecimento de peças para ELEVADOR HIDRÁULICO COM CAPACIDADE DE 300 KG: Prestação de serviço de manutenção preventiva mensal e manutenção corretiva, com fornecimento de peças, componentes, materiais de consumo, óleo hidráulico e mão de obra especializada, em elevador hidráulico com capacidade nominal de 300 kg, destinado ao uso público e ao atendimento de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Com as seguintes características: capacidade nominal de carga de 300 kg; sistema de acionamento hidráulico; entrada e saída unilateral; quatro paradas, correspondentes ao: pavimento térreo; 1º pavimento; 2º pavimento; 3º pavimento; espaço aproximado de 1,10 m de largura por 1,40 m de profundidade e altura de 2,20 metros; iluminação do poço e da caixa de corrida; interruptor e tomada monofásica de apoio; escada de acesso ao poço; sistema de comando e segurança compatível com o equipamento existente.	MESES	12	389,27	4.671,24
1	5	Serviço de manutenção preventiva mensal e corretiva com fornecimento de peças para ELEVADOR HIDRÁULICO COM CAPACIDADE DE 600 KG: Prestação de serviço de manutenção preventiva mensal e manutenção corretiva, com fornecimento de peças, componentes, materiais de consumo, óleo hidráulico e mão de obra especializada, em elevador hidráulico com capacidade nominal de 600 kg, destinado ao uso público em geral e ao transporte de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Com as seguintes características: capacidade nominal de carga de 600 kg; sistema de acionamento hidráulico; entrada e saída unilateral; quatro paradas, correspondentes ao: pavimento térreo; 1º pavimento; 2º pavimento; 3º pavimento; espaço aproximado de 1,10 m de largura por 1,40 m de profundidade e altura de 2,20 metros; iluminação do poço e da caixa de corrida; interruptor e tomada monofásica de apoio; escada de acesso ao poço; sistema de comando e segurança compatível com o equipamento existente.	MESES	12	390,48	4.685,76
1	6	Serviço de manutenção preventiva mensal e corretiva com fornecimento de peças para ELEVADOR ELÉTRICO COM CAPACIDADE DE 300 KG: Prestação de serviço de manutenção preventiva mensal e manutenção corretiva, com fornecimento de peças, componentes, materiais de consumo e mão de obra especializada, em elevador elétrico com capacidade nominal de 300 kg, destinado ao uso público em geral e ao transporte de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. O equipamento possui acionamento elétrico VVVF, motor trifásico 380 V - 60 Hz, conjunto motor sem engrenagem com freio eletromagnético e regulador de velocidade. Conta com duas paradas, correspondentes ao pavimento térreo e 1º pavimento, e duas entradas. A cabine é em aço inox escovado, medindo aproximadamente 1,10 m de largura por 1,30 m de profundidade e altura de 2,20 m, com espaço livre interno de 1,05 m x 1,15 m, equipada com iluminação em LED, luz de emergência com sirene eletrônica acoplada, ventilador, espelho e barreira infravermelha. As portas da cabine e do pavimento principal são em aço inox escovado, tipo eixo lateral esquerda, medindo 0,80 m x 2,00 m, com duas folhas, enquanto as portas dos demais pavimentos são em aço pintado com tinta epóxi, nas mesmas dimensões. As botoeiras são em inox escovado, com botões luminosos, indicador de posição digital IPDMG na cabine e mini IPDM nos andares, com Braille. O sistema conta ainda com guias de ferro T plainados especiais para elevadores, correções da cabine e do contrapeso em nylon, três cabos de aço de tração de 8 mm e poço com dimensões aproximadas de 1,60 m x 1,64 m. O comando é eletrônico, modelo VVVF com ímã permanente, e a iluminação da cabine é em LED, 220 V - 60 Hz.	MESES	12	394,27	4.731,24