

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo 50/2025 **Responsável** Prefeitura Municipal de Blumenau

Objeto Registro de Preços de Aquisição de Móveis com montagem, conforme especificações constantes neste edital e anexos. Diversas Secretarias.

Dados Gerais

Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 25/07/2025 - 15:30	Fim Envio Propostas 06/08/2025 - 08:25	Pregoeiro Taiana Liz de Mello Jenichen
Modo de Disputa Valor Unitário	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	APOIO PARA PÉS, TIPO: ERGONOMICO, MATERIAL: ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, TAMANHO: 420 mm x 330 mm - APOIO PARA PÉS, TIPO: ERGONOMICO, MATERIAL: ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, TAMANHO: 420 mm x 330 mm ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: - Estrutura tubular com pés anti-derrapantes produzido com plástico ABS de alta resistência - ângulo de inclinação ajustável milimetricamente - dimensões aproximadas: 420 x 330 mm Unidade: unidade Embalagem: caixa	Unidade	389	101,03	39.300,67
2	1	ARMÁRIO, TIPO: AÉREO, MODELO: 03 PORTAS E 01 PRATELEIRA, MATERIAL: MDF E PEÇAS METÁLICAS EM ZAMAK, DIMENSÕES: (L x A x P): 120 cm x 54 cm x 28,6 cm - ARMÁRIO, TIPO: AÉREO, MODELO: 03 PORTAS E 01 PRATELEIRA, MATERIAL: MDF E PEÇAS METÁLICAS EM ZAMAK, DIMENSÕES: (L x A x P): 120 cm x 54 cm x 28,6 cm; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Estrutura: Em MDP de 1,5cm. Acabamento: Pintura UV Texturizado. Acessórios: Puxadores; Parafusos; Dobradiça; Cavilhas. Diferenciais: Design Moderno e compacto; 03 Portas com dobradiças metálicas; Puxadores ergonômicos em plásticos resistentes; Amplo espaço interno. Peso do Produto: 20kg. Garantia: 6 meses Montagem por conta do fornecedor Manual de montagem	UNIDADE	129	587,75	75.819,75
3	1	ARMÁRIO, TIPO: ALTO, MODELO: ESTANTE, COM 02 PRATELEIRAS FIXAS + 02 PORTAS E 01 PRATELEIRA INTERNA, MATERIAL: MADEIRA OU MDF OU MDP, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO; COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC, COM SAPATAS NIVELADORAS, BASE EM AÇO, TAMANHO: MÍNIMAS: 1401 mm (A) X 800 mm (L) X 450 mm (P), OBS.: GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES - RMÁRIO, TIPO: ALTO, MODELO: ESTANTE, COM 02 PRATELEIRAS FIXAS + 02 PORTAS E 01 PRATELEIRA INTERNA, MATERIAL: MADEIRA OU MDF OU MDP, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO; COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC, COM SAPATAS NIVELADORAS, BASE EM AÇO, TAMANHO: MÍNIMAS: 1401 mm (A) X 800 mm (L) X 450 mm (P), OBS.: GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ARMARIO ALTO; TIPO ESTANTE; COM 02 PRATELEIRAS FIXAS + 2 PORTAS COM 1 PRATELEIRA INTERNA; EM MADEIRA MDF OU MDP; REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO; COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC; MEDIDAS MÍNIMAS: 1401 mm X 800 mm X 450 mm (A X L X P); DOBRADIÇAS COM ABERTURA DE 270 GRAUS; COM TRAVAMENTO SIMULTANEO POR FECHADURA; COM PUXADOR METÁLICO CROMADO; ESPESSURA DE 18 mm (MÍNIMO); BASE EM AÇO; COM PINTURA ELETROSTATICA EM TINTA EPOXI PO; COM SAPATAS NIVELADORAS; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES; O MODELO APRESENTADO PELO FORNECEDOR DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 13961, EMITIDO POR ÓRGÃO CERTIFICADOR DE PRODUTOS ACREDITADO PELO INMETRO, A SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA; AS ESPESSURAS ESPECIFICADAS SERÃO AS MÍNIMAS ACEITAS; A COR DO REVESTIMENTO: CINZA CRISTAL OU ARGILA, CONFORME PEDIDO, PADRÃO LISO.	UNIDADE	488	1.130,96	551.908,48
		ARMÁRIO, TIPO: ALTO, MODELO: FECHADO, COM 02 PORTAS DE ABRIR; COM 03 PRATELEIRAS DE CADA LADO, MATERIAL: MADEIRA OU MDF OU MDP, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO; COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC, BASE EM AÇO, TAMANHO: MÍNIMAS: 1600 mm (A) X 890 mm (L) X 450 mm (P), OBS.: GARANTIA DE NO MÍNIMO 12				

4	1	MESES - ARMÁRIO, TIPO: ALTO, MODELO: FECHADO, COM 02 PORTAS DE ABRIR; COM 3 PRATELEIRAS DE CADA LADO, MATERIAL: MADEIRA MDF OU MDP, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO; COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC, BASE EM AÇO, TAMANHO: MÍNIMAS: 1600 mm (A) X 890 mm (L) X 450 mm (P), OBS:: GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ARMARIO ALTO; TIPO FECHADO; EM MADEIRA MDF OU MDP; REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO; COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC; MEDIDAS MÍNIMAS: 1600 mm X 890 mm X 450 mm (A X L X P); COM 2 PORTAS DE ABRIR; COM 3 PRATELEIRAS DE CADA LADO, DOBRADICAS COM ABERTURA DE 270 GRAUS; COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO POR FECHADURA; COM PUXADOR METÁLICO CROMADO; ESPESSURA DE 18 mm (MÍNIMO); BASE EM AÇO; COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI PO; COM SAPATAS NIVELADORAS; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES; O MODELO APRESENTADO PELO FORNECEDOR DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 13961, EMITIDO POR ÓRGÃO CERTIFICADOR DE PRODUTOS ACREDITADO PELO INMETRO, A SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA; AS ESPESSURAS ESPECIFICADAS SERÃO AS MÍNIMAS ACEITAS; COR DO REVESTIMENTO: CINZA CRISTAL OU ARGILA, CONFORME PEDIDO, PADRÃO LISO.	Unidade	749	1.490,85	1.116.646,65
5	1	ARMÁRIO, TIPO: BAIXO, MODELO: FECHADO, COM 02 PORTAS DE ABRIR, COM 01 PRATELEIRA DE CADA LADO, MATERIAL: MADEIRA OU MDF OU MDP, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO; COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC, BASE EM AÇO, TAMANHO: MÍNIMAS: 800 mm (A) X 740 mm (L) X 450 mm (P), OBS:: GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES - ARMÁRIO, TIPO: BAIXO, MODELO: FECHADO, COM 02 PORTAS DE ABRIR; COM 01 PRATELEIRA DE CADA LADO, MATERIAL: MADEIRA MDF OU MDP, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO; COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC, BASE EM AÇO, TAMANHO: MÍNIMAS: 800 mm (A) X 740 mm (L) X 450 mm (P), OBS: GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ARMARIO BAIXO; TIPO FECHADO; EM MADEIRA MDF OU MDP; REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO; COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC; MEDIDAS MÍNIMAS: 800 mm X 740 mm X 450 mm (A X L X P); COM 2 PORTAS DE ABRIR; COM 1 PRATELEIRA DE CADA LADO, DOBRADICAS COM ABERTURA DE 270 GRAUS; COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO POR FECHADURA; COM PUXADOR METÁLICO CROMADO; ESPESSURA DE 18 mm (MÍNIMO); BASE EM AÇO; COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI PO; COM SAPATAS NIVELADORAS; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES; O MODELO APRESENTADO PELO FORNECEDOR DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 13961/2010, EMITIDO POR ÓRGÃO CERTIFICADOR DE PRODUTOS ACREDITADO PELO INMETRO, A SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA; AS ESPESSURAS ESPECIFICADAS SERÃO AS MÍNIMAS ACEITAS; COR DO REVESTIMENTO: CINZA CRISTAL OU ARGILA, CONFORME PEDIDO, PADRÃO LISO.	Unidade	354	485,72	171.944,88
6	1	ARMÁRIO, TIPO: VESTIÁRIO, MODELO: COM 08 PORTAS, MATERIAL: AÇO, COR: CINZA, TAMANHO: MÍNIMAS: 1,90 m (A) X 1,20 m (L) X 0,450m (P), OBS:: GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES - ARMÁRIO, TIPO: VESTIÁRIO, MODELO: COM 08 PORTAS, MATERIAL: AÇO, COR: CINZA, TAMANHO: MÍNIMAS: 1,90 m (A) X 1,20 m (L) X 0,450m (P), OBS:: GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ARMARIO TIPO: VESTIARIO; MATERIAL: AÇO, COM ESPESSURA MINIMA DE CHAPA DE AÇO N.24 (60 mm); COM 08 PORTAS, SEM FECHADURA, COM SUPORTE PARA CADEADO; MEDIDAS MÍNIMAS: 1,90 m (A) X 1,20 m (L) X 0,450m (P); ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI PO, NA COR CINZA; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES; O MODELO APRESENTADO PELO FORNECEDOR DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO OU LAUDO DE CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 13961/2010, A SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA; AS ESPESSURAS ESPECIFICADAS SERÃO AS MÍNIMAS ACEITAS.	UNIDADE	76	1.570,21	119.335,96
7	1	ARMÁRIO, TIPO: VESTIÁRIO, MODELO: COM 16 PORTAS, MATERIAL: AÇO, COR: CINZA, TAMANHO: MÍNIMAS: 1,90 m (A) X 1,20 m (L) X 0,40m (P) - ARMÁRIO, TIPO: VESTIÁRIO, MODELO: C/ 16 PORTAS, MATERIAL: AÇO, CINZA, MÍNIMO: 1,90 m (A) X 1,20 m (L) X 0,40m (P); ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: - QUANTIDADE DE PORTAS: 16; - COM ESPESSURA MINIMA DE CHAPA DE AÇO N°24 (60 mm); - CHAPAS DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PO; - MEDIDA TOTAL: ALT. 1900 X LARG. 1200 X PROF. 400; - SISTEMA DE VENTILAÇÃO: VENEZIANA; - FECHAMENTO: PITÃO PARA CADEADO; - PÉS COM SAPATAS PLÁSTICAS PROTETORAS; - PINTURA: EPÓXI-PÓ POR PROCESSO ELETROSTÁTICO; - COR: CINZA PADRÃO; - GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	UNIDADE	119	1.319,31	156.997,89
		ARQUIVO, TIPO: COM 04 GAVETAS, MODELO: PARA PASTA SUSPensa, MATERIAL: AÇO, COR: CINZA, CHAPAS DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, TAMANHO: MÍNIMAS: 1330 mm (A) x 470 mm (L) x 600 mm (P), OBS:: GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES - ARQUIVO, TIPO: COM 04 GAVETAS,				

8	1	MODELO: PARA PASTA SUSPensa, MATERIAL: AÇO, COR: CINZA, CHAPAS DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, TAMANHO: MÍNIMAS: 1330 mm (A) x 470 mm (L) x 600 mm (P), OBS: GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ARQUIVO; TIPO: COM QUATRO GAVETAS; PARA PASTA SUSPensa, (TAMANHO OFÍCIO); MATERIAL: AÇO; MEDIDAS MÍNIMAS: 1330 mm x 470 mm x 600 mm (AxLxP); COM ESPESSURA MÍNIMA DE CHAPA DE AÇO Nº 24 (60 mm); CHAPAS DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PO; FECHADURA COM SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS; GAVETAS COM SISTEMA DE DESLIZAMENTO EM TRILHO TELESCÓPICO PROGRESSIVO; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES; O MODELO APRESENTADO PELO FORNECEDOR DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO OU LAUDO DE CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 13961/2010, A SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA; AS ESPESSURAS ESPECIFICADAS SERÃO AS MÍNIMAS ACEITAS; COR DO REVESTIMENTO: CINZA, PADRÃO LISO.	Unidade	297	1.656,79	492.066,63
9	1	BALCÃO, TIPO: COM 02 PORTAS E 05 GAVETAS, MATERIAL: MADEIRA OU MDF OU MDP, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO; COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC, COM SAPATAS NIVELADORAS, TAMANHO: MÍNIMAS: 715 mm (A) X 1300 mm (L) X 450 mm (P), OBS:: GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES - BALCÃO, TIPO: COM 02 PORTAS E 05 GAVETAS, MATERIAL: MADEIRA OU MDF OU MDP, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO; COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC, COM SAPATAS NIVELADORAS, TAMANHO: MÍNIMAS: 715 mm (A) X 1300 mm (L) X 450 mm (P). OBS: GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: BALCÃO; TIPO: 02 PORTAS E 05 GAVETAS; MEDIDAS MÍNIMAS: 715 mm x 1300 mm x 450 mm (A x L x P); EM MADEIRA MDF OU MDP, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMINICO; COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC (COM 2MM DE ESPESSURA PARA O TAMPO E 1MM PARA AS DEMAIS PARTES); ESPESSURA MÍNIMA DE 25 mm PARA O TAMPO, 18 mm PARA AS PRATELEIRAS, AS PORTAS E O CORPO E 06 mm PARA O FUNDO; GAVETAS DESLIZANDO SOBRE CORREDIÇAS DE AÇO; FECHADURA COM FECHAMENTO SIMULTANEO DE TODAS AS GAVETAS; COM SAPATAS NIVELADORAS; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES; O MODELO APRESENTADO PELO FORNECEDOR DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 13961/2010, EMITIDO POR ÓRGÃO CERTIFICADOR DE PRODUTOS ACREDITADO PELO INMETRO, A SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA; AS ESPESSURAS ESPECIFICADAS SERÃO AS MÍNIMAS ACEITAS; AS COR DO REVESTIMENTO: CINZA CRISTAL OU ARGILA, CONFORME PEDIDO, PADRÃO LISO.	Unidade	228	887,91	202.443,48
10	1	BALCÃO, TIPO: PARA PIA, MODELO: 3 GAVETAS E DUAS PORTAS, MATERIAL: 100 % MDP, CUBA EM AÇO INOX E PÉS DE PLÁSTICO COM AÇO, TAMANHO: 1,20 m (COMP.) X 0,80 m (ALT.) X 0,50 cm (PROF.), COR: BRANCO - BALCÃO, TIPO: PARA PIA, MODELO: 3 GAVETAS E DUAS PORTAS, MATERIAL: 100 % MDP, CUBA EM AÇO INOX E PÉS DE PLÁSTICO COM AÇO, TAMANHO: 1,20 m (COMP.) X 0,80 m (ALT.) X 0,50 cm; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Material da estrutura 100% MDP Material das portas MDP 15 mm Material do fundo MDF 3 mm Acabamento F.F. Acabamento das portas F.F. Acabamento frontal das gavetas F.F. Acabamento interno F.F. Escala de brilho Semi-brilho Tambo em aço inox com cuba embutida Acompanha pia: sim Acompanha tambo: sim Quantidade de portas 2 Quantidade de gavetas 3 Tipo de puxador Plástico Tipo de corrediça Plástica Tipo de dobradiça Metálica Quantidade de pés 5 Tipo de pé Plástico Altura do pé 13 cm Peso máximo que suporta - distribuído 20 kg por gaveta e 30kg por prateleira Montagem por conta do fornecedor Manual de montagem Garantia 03 meses contra defeito de fabricação	UNIDADE	62	853,76	52.933,12
11	1	BANCO, TIPO: DE JARDIM, MATERIAL: MADEIRA PLÁSTICA ECOLÓGICA, MODELO: COM ENCOSTO, COR(ES): MARROM - BANCO, TIPO: DE JARDIM, MATERIAL: MADEIRA PLÁSTICA ECOLÓGICA, MODELO: COM ENCOSTO, COR(ES): MARROM; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Banco de jardim em madeira plástica com encosto: Possui quatro tabuas maciças na cor Marrom; Produzidas: em madeiras Biosintética; Fabricadas através da mistura de resíduos Plásticos recicláveis e casca de arroz; Medidas mínima das tabuas: 1490 x 140 x 30 mm; Todos os cantos de cada tabuas deverão ser boleados; As tabuas deverão ter a cor marrom em toda a sua composição; A sustentação do banco: é feito por dois pés injetados em polipropileno em formato de H, sendo que as duas bases de apoio de cada pé são unidas por uma travessa horizontal e duas em diagonal, formando um v no meio para dar maior resistência aos pés; As patetes inferiores dos pés que ficam em contato com o chão possuem 75mm de largura para poder ser fixado através de parafusos o banco ao chão; Duas mão francesas vão em diagonal do pé até a tabua do assento dando maior equilíbrio a estrutura; A espessura da parede central e interna do pé deve ser de no mínimo 6mm para dar resistência e o peso mínimo do pé é de 1,60 kg. Medidas totais do pé: 730 x 515 x 53 mm; Medidas totais do banco: largura: 1490 mm, altura do assento: 380 mm, altura total: 730mm; largura da base do assento: 290 mm. Acompanha para montagem a quantidade necessária de parafusos e porcas inox para evitar a corrosão; A empresa ganhadora do certame devesa	Unidade	281	948,99	266.666,19

		se responsabilizar pela entrega no almoxarifado e pela montagem dos bancos a serem montados nas unidades de destino em no Maximo 5 dias após a informação da entrega dos mesmos pelo setor responsável (Almoxarifado); O banco possui peso mínimo de 25kg e suporta no mínimo 400kg de peso; valor deve ser com frete CIF e montagem.				
12	1	CADEIRA PLÁSTICA, MODELO: SEM BRAÇOS, MATERIAL: 100% POLIPROPILENO, COR: BRANCO, CAPACIDADE: 182 Kg - CADEIRA PLÁSTICA, MODELO: SEM BRAÇOS, MATERIAL: 100% POLIPROPILENO, COR: BRANCO; Especificação técnica: - ESTRUTURA: 100% POLIPROPILENO; - CAPACIDADE: 182 Kg; - PESO: 2,3 Kg; - DIMENSÕES: 88,8 X 42,5 X 51,2 cm (A x L x P). - CERTIFICAÇÃO: A CADEIRA DESTA ITEM DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA INMETRO N. 341 E 342 DE 22/07/2014.Segurança OCP: ABNT Z OCP no. 0005. Registro Inmetro no. 002281/2019.	UNIDADE	331	61,38	20.316,78
13	1	CADEIRA, TIPO: FIXA, MODELO: PARA OBESOS, ESTOFADA E COM APOIA-BRAÇOS - CADEIRA, TIPO: FIXA, MODELO: PARA OBESOS, ESTOFADA E COM APOIA-BRAÇOS; ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CAPACIDADE DE CARGA DE 250KG. ASSENTO: ESTRUTURA COM NO MÍNIMO 12MM DE ESPESSURA. ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO, INJETADA, COM ESPESSURA DE 45MM, COM DENSIDADE DE 45KG/M3. DIMENSÕES: ALTURA DA BORDA FRONTAL DO ASSENTO ATÉ O CHÃO DE 430MM, LARGURA DO ASSENTO DE 750MM, PROFUNDIDADE DE 470MM E ÂNGULO DE INCLINAÇÃO DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO PLANO HORIZONTAL DE 2 GRAUS. ENCOSTO: ESTRUTURA COM NO MÍNIMO 12MM. ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO, INJETADA, MOLDADA ANATOMICAMENTE, COM ESPESSURA DE 40MM, COM DENSIDADE DE 45KG/M3. DIMENSÕES: ALTURA ENTRE AS BORDAS SUPERIOR E INFERIOR DO ENCOSTO DE 480MM E LARGURA 747MM. BORDAS ARREDONDADAS. REVESTIMENTO FRONTAL EM POLIPROPILENO. CARENAGEM (PARTE POSTERIOR DO ENCOSTO DA CADEIRA) EM MATERIAL POLIMÉRICO RÍGIDO COM PINTURA PRETA E COM PERFIL DE PVC. ESTRUTURA: EM AÇO TUBULAR, COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20MM E COM PINTURA A PÓ NA COR PRETA APRESENTANDO CAMADA COM ESPESSURA DE 50 MICRÔMETROS. CONTÉM 4 SAPATAS DE POLIPROPILENO NA BASE PARA EVITAR DANOS NO PISO. AS DIMENSÕES INTERNAS ENTRE AS PERNAS (LARGURA E COMPRIMENTO) SÃO CORRESPONDENTES AS DIMENSÕES DO ASSENTO, NO QUE COUBER, DE MODO A GARANTIR A ESTABILIDADE DA CADEIRA. CONEXÃO: ENTRE ENCOSTO E ASSENTO ATRAVÉS DE HASTE EM AÇO COM PINTURA A PÓ NA COR PRETA APRESENTANDO CAMADA COM ESPESSURA DE 50 MICRÔMETROS, DOBRADA EM FORMA DE Z. APOIA-BRAÇO: ALTURA DE 230MM EM RELAÇÃO AO ASSENTO. SUPERFÍCIE SUPERIOR DO APOIA-BRAÇO LEVEMENTE CURVADA EM POLIPROPILENO. ESTRUTURA DO APOIA-BRAÇO (ALMA) EM AÇO. OBSERVAÇÕES: TODOS OS ELEMENTOS ACESSÍVEIS AO USUÁRIO QUANDO EM POSIÇÃO SENTADA SÃO ARREDONDADOS. EM CONFORMIDADE COM NR-17 E ABNT NBR 13962/2018. COM LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA.	UNIDADE	85	2.273,58	193.254,30
14	1	CADEIRA, TIPO: DIRETOR, MODELO: GIRATÓRIA, TECIDO 100% POLIÉSTER, COR: AZUL ROYAL OU PRETO (CONFORME PEDIDO) - CADEIRA, TIPO: DIRETOR, MODELO: GIRATÓRIA, TECIDO 100% POLIÉSTER, COR: AZUL ROYAL OU PRETO (CONFORME PEDIDO); ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: BASE/ ESTRUTURA / REGULAGENS: ESTRUTURA TUBULAR 5 PATAS, EM AÇO SAE 1008/1010 - BFDQ - DE NO MÍNIMO 25 MM X 25 MM X 1,50MM, SOLDADA EM FLANGE DE AÇO SAE 1010 - BQDQ, COM TRATAMENTO PRÉ-PINTURA DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PINTADAS COM TINTA PÓ EPÓXI, REVESTIDA COM CAPA DE POLIPROPILENO INJETADO. RODÍZIOS DUPLOS, COM NO MÍNIMO 49 MM DE DIÂMETRO, EM NYLON OU SILICONE. COLUNA CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR SAE 1008 /1010 - BFDQ, MONTADA COM PISTÃO A GÁS PARA REGULAGEM DE ALTURA. PLATAFORMA BACK SYSTEM, QUE PERMITA A REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO SUPORTE DO ENCOSTO COM AJUSTE MILIMÉTRICO. COM ALAVANCA DE ACIONAMENTO DA REGULAGEM DE ALTURA DA COLUNA E COM SUPORTE DE ENCOSTO MECÂNICO. SUPORTE DE ENCOSTO CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO PERFILADO SAE 1010/1020 FOSFATIZADO E PINTADO COM TINTA PÓ EPÓXI. PERMITE REGULAGEM VERTICAL DO ENCOSTO EM RELAÇÃO AO ASSENTO. ASSENTO: CHASSI DO ASSENTO PRODUZIDO EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA DE NO MÍNIMO 12 MM E PRENSADA A QUENTE. ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO COM NO MÍNIMO 55 MM DE ESPESSURA. APRESENTANDO DENSIDADE MÍNIMA DE 45 KG /M3. DIMENSÕES MÍNIMAS DO ASSENTO: LARGURA 450 MM, PROFUNDIDADE 460 MM E ESPESSURA 40 MM. ENCOSTO: CHASSI DO ENCOSTO PRODUZIDO EM POLIAMIDA 6 COM FIBRA DE VIDRO OU MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA DE NO MÍNIMO 12 MM E PRENSADA A QUENTE. ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO COM 50MM DE ESPESSURA. DIMENSÕES MÍNIMAS DO ENCOSTO: LARGURA 420 MM, ALTURA 490 MM E ESPESSURA 40 MM. BRAÇO APOIO DE BRAÇO CONFECCIONADO EM ALMA DE	UNIDADE	791	896,62	709.226,42

		AÇO E REVESTIDO EM POLIURETANO. REVESTIMENTO: TECIDO 100% POLIÉSTER, NAS CORES PRETO OU AZUL ROYAL (CONFORME PEDIDO) CERTIFICAÇÃO: A CADEIRA DESTE ITEM DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 13962, EMITIDO POR LABORATÓRIO RECONHECIDO PELO INMETRO, DEVENDO SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA. LAUDO ERGONÔMICO, EMITIDO POR PROFISSIONAL HABILITADO E QUALIFICADO, ATESTANDO QUE A CADEIRA ATENDE TAMBÉM A NR17, REGULAMENTADA PELA PORTARIA 3.214, EMITIDA PELO MINISTÉRIO DA TRABALHO				
15	1	CADEIRA, TIPO: ERGONÔMICA, MODELO: FIXA COM BRAÇO, MATERIAL: COURÍSSIMO, TAMANHO: MÍNIMO: ASSENTO 45,0 cm (LARG.) X 46,0 cm (PROF.), ENCOSTO 41,0 cm (ALT.) x 43,0 cm (LARG.), COR: AZUL ROYAL OU PRETO (CONFORME PEDIDO) - CADEIRA ERGONÔMICA, FIXA C/ BRAÇO, COURÍSSIMO, MÍN.: ASSENTO 45cm (L) X 46cm (P), ENCOSTO 41cm (A) X 43cm (L); ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESTRUTURA: - ESTRUTURA CONTÍNUA, CURVADA PNEUMATICAMENTE, CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR DE NO MÍNIMO 1" X 2,25 MM SAE 1010/1020, SUPORTANDO UMA CARGA MÍNIMA DE 200KG NO ASSENTO E 76KG NO ENCOSTO. TRATAMENTO PRÉ-PINTURA DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PINTADA COM TINTA PÓ EPÓXI PRETA, FORMANDO UMA CAMADA MÍNIMA DE 40 MICRAS DE ESPESSURA, CONFORME NBR 10443/08. ASSENTO: - CHASSI DO ASSENTO PRODUZIDO EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA DE NO MÍNIMO 12 MM E PRENSADA A QUENTE. ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO COM NO MÍNIMO 55 MM DE ESPESSURA. APRESENTANDO DENSIDADE MÍNIMA DE 45 KG/M3. DIMENSÕES MÍNIMAS DO ASSENTO: LARGURA 45 CM, PROFUNDIDADE 46 CM E ESPESSURA 40 MM. ENCOSTO: - CHASSI DO ENCOSTO PRODUZIDO EM POLIAMIDA 6 COM FIBRA DE VIDRO OU MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA DE NO MÍNIMO 12 MM E PRENSADA A QUENTE. ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO COM 50MM DE ESPESSURA. DIMENSÕES MÍNIMAS DO ENCOSTO: LARGURA 43 CM, ALTURA 41 CM E ESPESSURA 40 MM. BRAÇOS: - BRAÇOS FECHADOS, FABRICADOS COM ALMA DE AÇO EM FERRO CHATO ARQUEADO, REVESTIDO EM POLIURETANO. REVESTIMENTO: - TECIDO COURÍSSIMO, NAS CORES PRETO OU AZUL ROYAL (CONFORME PEDIDO). CERTIFICAÇÃO: - A CADEIRA DESTE ITEM DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 13962, EMITIDO POR LABORATÓRIO RECONHECIDO PELO INMETRO, DEVENDO SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA. LAUDO ERGONÔMICO, EMITIDO POR PROFISSIONAL HABILITADO E QUALIFICADO, ATESTANDO QUE A CADEIRA ATENDE TAMBÉM A NR17, REGULAMENTADA PELA PORTARIA 3.214, EMITIDA PELO MINISTÉRIO DA TRABALHO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.	UNIDADE	210	952,32	199.987,20
16	1	CADEIRA, TIPO: ERGONÔMICA, MODELO: FIXA, SEM BRAÇOS, MATERIAL: COURÍSSIMO, TAMANHO: MÍNIMO: ASSENTO 45,0 cm (LARG.) X 46,0 cm (PROF.), ENCOSTO 41,0 cm (ALT.) x 43,0 cm (LARG.), COR: AZUL ROYAL OU PRETO (CONFORME PEDIDO) - CADEIRA ERGONÔMICA, FIXA, S/ BRAÇOS, COURÍSSIMO, MÍN.: ASSENTO 45cm (L) X 46cm (P), ENCOSTO 41cm (A) X 43cm (L); ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESTRUTURA: - ESTRUTURA CONTÍNUA, CURVADA PNEUMATICAMENTE, CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR DE NO MÍNIMO 1" X 2,25MM SAE 1010/1020, SUPORTANDO UMA CARGA MÍNIMA DE 200KG NO ASSENTO E 76KG NO ENCOSTO. TRATAMENTO PRÉ-PINTURA DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PINTADA COM TINTA PÓ EPÓXI PRETA, FORMANDO UMA CAMADA MÍNIMA DE 40 MICRAS DE ESPESSURA, CONFORME NBR 10443/08. ASSENTO: - CHASSI DO ASSENTO PRODUZIDO EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA DE NO MÍNIMO 12 MM E PRENSADA A QUENTE. ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO COM NO MÍNIMO 55 MM DE ESPESSURA. APRESENTANDO DENSIDADE MÍNIMA DE 45 KG/M3. DIMENSÕES MÍNIMAS DO ASSENTO: LARGURA 45 CM, PROFUNDIDADE 46 CM E ESPESSURA 40 MM. ENCOSTO: - CHASSI DO ENCOSTO PRODUZIDO EM POLIAMIDA 6 COM FIBRA DE VIDRO OU MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA DE NO MÍNIMO 12 MM E PRENSADA A QUENTE. ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO COM 50MM DE ESPESSURA. DIMENSÕES MÍNIMAS DO ENCOSTO: LARGURA 43 CM, ALTURA 41 CM E ESPESSURA 40 MM. REVESTIMENTO: - TECIDO COURÍSSIMO, NAS CORES PRETO OU AZUL ROYAL (CONFORME PEDIDO). CERTIFICAÇÃO: - A CADEIRA DESTE ITEM DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 13962, EMITIDO POR LABORATÓRIO RECONHECIDO PELO INMETRO, DEVENDO SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA. LAUDO ERGONÔMICO, EMITIDO POR PROFISSIONAL HABILITADO E QUALIFICADO, ATESTANDO QUE A CADEIRA ATENDE TAMBÉM A NR17, REGULAMENTADA PELA PORTARIA 3.214, EMITIDA PELO MINISTÉRIO DA TRABALHO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.	UNIDADE	217	597,89	129.742,13
		CADEIRA, TIPO: FIXA, MODELO: SEM BRAÇOS, MATERIAL: AÇO E POLIPROPILENO, COR: AZUL ROYAL - CADEIRA, TIPO: FIXA, MODELO: SEM BRAÇOS, MATERIAL: AÇO E POLIPROPILENO, COR: AZUL ROYAL; ESPECIFICAÇÃO				

17	1	TÉCNICA: * ASSENTO E ENCOSTO: - EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA POR FLEXÃO OU FADIGA, BOA RESISTÊNCIA AO IMPACTO, BOA ESTABILIDADE TÉRMICA E ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E A SOLVENTES; - COM FORMATO ANATÔMICO E SUPERFÍCIE COM TEXTURA PARA REDUZIR DESLIZAMENTOS; - BORDAS ARREDONDADAS; - COR AZUL ROYAL; - SISTEMA DE FIXAÇÃO A ESTRUTURA DE AÇO ATRAVÉS DE GANCHOS ESTRUTURADOS, SISTEMA DE CLIQUE, CLIPS PLÁSTICOS E /OU PARAFUSOS ESPECIAIS PARA PLÁSTICO; * ESTRUTURA - BASE FIXA COM PÉS PALITO; - CONFECCIONADA COM TUBOS DE AÇO INDUSTRIAL SAE OBLONGO OU REDONDO 16X30 PAREDE 1,5 MM, CURVADOS À FRIO EM MÁQUINA CURVADORA CNC, E UNIDOS POR SOLDA DO TIPO MIG /MAG, FORMANDO UM MONOBLOCO DE ALTA RESISTÊNCIA, E RECALIBRADA EM GABARITOS ESPECIAIS PARA CONTROLE DIMENSIONAL; - PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXIPO, DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PRÉ- TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (FOSFOTIZADO), REVESTINDO TOTALMENTE AS PARTES METÁLICAS COM PELÍCULA DE APROXIMADAMENTE 50 A 100 MICRONS COM PROPRIEDADES DE RESISTÊNCIA A AGENTES QUÍMICOS, EVITANDO ASSIM O DESCOLAMENTO DA PINTURA; - COR: PRETO SEMI-BRILHO; - ACABAMENTO COM SAPATAS E PONTEIRAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO NA COR PRETA; *DIMENSÕES APROXIMADAS: - LARGURA DO ASSENTO: 46 CM ; - PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 40 CM; - LARGURA DO ENCOSTO: 46 CM; - ALTURA DO ENCOSTO: 32 CM; - PROFUNDIDADE TOTAL DE CADEIRA: 50 CM; - ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 80 CM; - LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 53 CM; - ALTURA DO ASSENTO: 46 CM. **DIMENSÕES PODEM VARIAR ATÉ 10% PARA MAIS OU PARA MENOS. SUPORTE MÍNIMO: 120KG GARANTIA MÍNIMA: 2 ANO	UNIDADE	430	134,20	57.706,00
18	1	CADEIRA, TIPO: FIXA, MODELO: SEM BRAÇOS, TECIDO COURINO, COR: PRETA, CARGA MÍNIMA DE 200kg NO ASSENTO E 76kg NO ENCOSTO - CADEIRA, TIPO: FIXA, MODELO: SEM BRAÇOS, TECIDO COURINO, COR: PRETA, CARGA MÍNIMA DE 200kg NO ASSENTO E 76kg NO ENCOSTO; Especificação técnica: ESTRUTURA: - ESTRUTURA CONTÍNUA, CURVADA PNEUMATICAMENTE, CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR DE NO MÍNIMO 1" X 2,25 MM SAE 1010/1020, SUPORTANDO UMA CARGA MÍNIMA DE 200KG NO ASSENTO E 76KG NO ENCOSTO. TRATAMENTO PRÉ-PINTURA DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PINTADA COM TINTA PÓ EPÓXI PRETA, FORMANDO UMA CAMADA MÍNIMA DE 40 MICRAS DE ESPESSURA, CONFORME NBR 10443/08. ASSENTO: - CHASSI DO ASSENTO PRODUZIDO EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA DE NO MÍNIMO 12 MM E PRENSADA A QUENTE. - ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO COM NO MÍNIMO 55 mm DE ESPESSURA, APRESENTANDO DENSIDADE MÍNIMA DE 45 kg/m3. DIMENSÕES MÍNIMAS DO ASSENTO: LARGURA 450 mm, PROFUNDIDADE 460 mm E ESPESSURA 40 mm. ENCOSTO: - CHASSI DO ENCOSTO PRODUZIDO EM POLIAMIDA 6 COM FIBRA DE VIDRO OU MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA DE NO MÍNIMO 12 mm E PRENSADA A QUENTE. - ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO COM 50mm DE ESPESSURA. - DIMENSÕES MÍNIMAS DO ENCOSTO: LARGURA 430 mm, ALTURA 410 mm E ESPESSURA 40 mm. REVESTIMENTO: - TECIDO COURINO, NA COR PRETA. CERTIFICAÇÃO: - A CADEIRA DESTE ITEM DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 13962, EMITIDO POR LABORATÓRIO RECONHECIDO PELO INMETRO, DEVENDO SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA. LAUDO ERGONÔMICO, EMITIDO POR PROFISSIONAL HABILITADO E QUALIFICADO, ATESTANDO QUE A CADEIRA ATENDE TAMBÉM A NR17, REGULAMENTADA PELA PORTARIA 3.214, EMITIDA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	UNIDADE	612	909,88	556.846,56
19	1	CADEIRA, TIPO: GIRATÓRIA, MODELO: COM BRAÇOS, COR: AZUL ROYAL OU PRETO (CONFORME PEDIDO) - CADEIRA, TIPO: GIRATÓRIA, MODELO: COM BRAÇOS, COR: AZUL ROYAL OU PRETO (CONFORME PEDIDO); BASE/ ESTRUTURA / REGULAGENS: ESTRUTURA TUBULAR 5 PATAS, EM AÇO SAE 1008/1010 - BFDQ - DE NO MÍNIMO 25 MM X 25 MM X 1,50MM, SOLDADA EM FLANGE DE AÇO SAE 1010 - BQDQ, COM TRATAMENTO PRÉ-PINTURA DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PINTADAS COM TINTA PÓ EPÓXI, REVESTIDA COM CAPA DE POLIPROPILENO INJETADO. RODÍZIOS DUPLOS, COM NO MÍNIMO 49 MM DE DIÂMETRO, EM NYLON OU SILICONE. COLUNA CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR SAE 1008 /1010 - BFDQ , MONTADA COM PISTÃO A GÁS PARA REGULAGEM DE ALTURA. PLATAFORMA BACK SYSTEM, QUE PERMITA A REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO SUPORTE DO ENCOSTO COM AJUSTE MILIMÉTRICO. COM ALAVANCA DE ACIONAMENTO DA REGULAGEM DE ALTURA DA COLUNA E COM SUPORTE DE ENCOSTO MECÂNICO. SUPORTE DE ENCOSTO CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO PERFILADO SAE 1010/1020 FOSFATIZADO E PINTADO COM TINTA PÓ EPÓXI. PERMITE REGULAGEM VERTICAL DO ENCOSTO EM RELAÇÃO AO ASSENTO. ASSENTO: CHASSI DO ASSENTO PRODUZIDO EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA DE NO MÍNIMO 12 MM E PRENSADA A QUENTE. ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO COM NO MÍNIMO 55 MM DE	UNIDADE	469	973,39	456.519,91

		ESPESSURA. APRESENTANDO DENSIDADE MÍNIMA DE 45 KG /M3. DIMENSÕES MÍNIMAS DO ASSENTO: LARGURA 450 MM, PROFUNDIDADE 460 MM E ESPESSURA 40 MM. ENCOSTO: CHASSI DO ENCOSTO PRODUZIDO EM POLIAMIDA 6 COM FIBRA DE VIDRO OU MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA DE NO MÍNIMO 12 MM E Prensada a quente. ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO COM 50MM DE ESPESSURA. DIMENSÕES MÍNIMAS DO ENCOSTO: LARGURA 430 MM, ALTURA 410 MM E ESPESSURA 40 MM. BRAÇO APOIO DE BRAÇO CONFECCIONADO EM ALMA DE AÇO E REVESTIDO EM POLIURETANO. REVESTIMENTO: TECIDO 100% POLIÉSTER, NAS CORES PRETO OU AZUL ROYAL (CONFORME PEDIDO) CERTIFICAÇÃO: A CADEIRA DESTE ITEM DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 13962, EMITIDO POR LABORATÓRIO RECONHECIDO PELO INMETRO, DEVENDO SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA. LAUDO ERGONÔMICO, EMITIDO POR PROFISSIONAL HABILITADO E QUALIFICADO, ATESTANDO QUE A CADEIRA ATENDE TAMBÉM A NR17, REGULAMENTADA PELA PORTARIA 3.214, EMITIDA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.				
20	1	CADEIRA, TIPO: GIRATÓRIA, MODELO: SEM BRAÇOS, COR: AZUL ROYAL OU PRETO (CONFORME PEDIDO) - CADEIRA, TIPO: GIRATÓRIA, MODELO: SEM BRAÇOS, COR: AZUL ROYAL OU PRETO (CONFORME PEDIDO); ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: BASE/ ESTRUTURA / REGULAGENS: ESTRUTURA TUBULAR 5 PATAS, EM AÇO SAE 1008/1010 - BFDQ - DE NO MÍNIMO 25 MM X 25 MM X 1,50MM, SOLDADA EM FLANGE DE AÇO SAE 1010 - BQDQ, COM TRATAMENTO PRÉ-PINTURA DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PINTADAS COM TINTA PÓ EPÓXI, REVESTIDA COM CAPA DE POLIPROPILENO INJETADO. RODÍZIOS DUPLOS, COM NO MÍNIMO 49 MM DE DIÂMETRO, EM NYLON OU SILICONE. COLUNA CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR SAE 1008 /1010 - BFDQ , MONTADA COM PISTÃO A GÁS PARA REGULAGEM DE ALTURA. PLATAFORMA BACK SYSTEM, QUE PERMITA A REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO SUPORTE DO ENCOSTO COM AJUSTE MILIMÉTRICO. COM ALAVANCA DE ACIONAMENTO DA REGULAGEM DE ALTURA DA COLUNA E COM SUPORTE DE ENCOSTO MECÂNICO. SUPORTE DE ENCOSTO CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO PERFILADO SAE 1010/1020 FOSFATIZADO E PINTADO COM TINTA PÓ EPÓXI. PERMITE REGULAGEM VERTICAL DO ENCOSTO EM RELAÇÃO AO ASSENTO. ASSENTO: CHASSI DO ASSENTO PRODUZIDO EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA DE NO MÍNIMO 12 MM E Prensada a quente. ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO COM NO MÍNIMO 55 MM DE ESPESSURA. APRESENTANDO DENSIDADE MÍNIMA DE 45 KG /M3. DIMENSÕES MÍNIMAS DO ASSENTO: LARGURA 450 MM, PROFUNDIDADE 460 MM E ESPESSURA 40 MM. ENCOSTO: CHASSI DO ENCOSTO PRODUZIDO EM POLIAMIDA 6 COM FIBRA DE VIDRO OU MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA DE NO MÍNIMO 12 MM E Prensada a quente. ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO COM 50MM DE ESPESSURA. DIMENSÕES MÍNIMAS DO ENCOSTO: LARGURA 430 MM, ALTURA 410 MM E ESPESSURA 40 MM. REVESTIMENTO: TECIDO 100% POLIÉSTER, NAS CORES PRETO OU AZUL ROYAL (CONFORME PEDIDO) CERTIFICAÇÃO: A CADEIRA DESTE ITEM DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 13962, EMITIDO POR LABORATÓRIO RECONHECIDO PELO INMETRO, DEVENDO SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA. LAUDO ERGONÔMICO, EMITIDO POR PROFISSIONAL HABILITADO E QUALIFICADO, ATESTANDO QUE A CADEIRA ATENDE TAMBÉM A NR17, REGULAMENTADA PELA PORTARIA 3.214, EMITIDA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO	UNIDADE	381	976,85	372.179,85
21	1	CAMA, MODELO: BELICHE, MATERIAL: MADEIRA MACIÇA, TAMANHO: 140 cm X 80 cm X 190 cm - CAMA, MODELO: BELICHE, MATERIAL: MADEIRA MACIÇA, TAMANHO: 140 cm X 80 cm X 190 cm; Especificação técnica: - COM ESCADA E GRADE DE PROTEÇÃO; - ESTRADO DE MADEIRA.	UNIDADE	37	896,17	33.158,29
22	1	CJP - 01 CONJUNTO PARA PROFESSOR (PARA USO EXCLUSIVO DA SEMED) - CJP - 01 CONJUNTO PARA PROFESSOR (PARA USO EXCLUSIVO DA SEMED) TÉCNICA MÍNIMA REQUERIDA: LAMINADO DE ALTA PRESSÃO PARA REVESTIMENTO DA FACE SUPERIOR DO TAMPO CINZA, TEXTURIZADO, REFERÊNCIA PANTONE 428 C; LAMINADO DE ALTA PRESSÃO PARA REVESTIMENTO DA FACE SUPERIOR E INFERIOR DO ENCOSTO CINZA, TEXTURIZADO, REFERÊNCIA PANTONE 428 C; LAMINADO DE ALTA PRESSÃO PARA REVESTIMENTO DA FACE SUPERIOR DO ASSENTO CINZA, TEXTURIZADO, REFERÊNCIA PANTONE 428 C; FITA DE BORDO CINZA, TEXTURIZADO, REFERÊNCIA PANTONE 428 C; COMPONENTES INJETADOS: ASSENTO E ENCOSTO CINZA LISO - BRILHANTE, REFERÊNCIA PANTONE 425 C; COMPONENTES INJETADOS: PONTEIRAS E SAPATAS CINZA, TEXTURIZADO, REFERÊNCIA PANTONE 425 C; PINTURA DAS ESTRUTURAS CINZA, BRILHANTE, REFERÊNCIA PANTONE COOL GRAY 6 C. UNIDADE: CONJUNTO EMBALAGEM: CONJUNTO	CONJUNTO	200	958,49	191.698,00
		CONJUNTO MESA E 02 BANCOS, TIPO: PARA REFEITÓRIO ADULTO - CONJUNTO MESA E 02 BANCOS, TIPO: PARA REFEITÓRIO (ADULTO); ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:				

23	1	CONJUNTO MESA E 02 BANCOS REFEITÓRIO ADULTO; EMPILHÁVEL / ENCAIXÁVEL; MEDIDAS MESA - 2700 X 800 MM; MEDIDAS BANCOS - 2700 X 300 MM; COR DA FÓRMICA: OVO E DA ESTRUTURA: AZUL; PÉS: COM PONTEIRAS PLÁSTICAS INTERNAS INJETADAS NA COR PRETA, FIXADAS NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE; CONJUNTO METÁLICO ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA POR PROCESSO MIG; AFIXAÇÃO DOS MESMOS É FEITA ATRAVÉS DE PARAFUSOS AACP ZINCADO; BANCO: ASSENTO: LARGURA 300 MM / ESPESSURA: 18 MM; ACABAMENTO BORDAS: POST FORMING 180 GRAUS / MATERIAL: MDF; REVESTIMENTO: FÓRMICA TEXTURIZADA POST FORMING; ESTRUTURA: MATERIAL TUBO AÇO 20X40MM / ESPESSURA: 1,2MM; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; PINTURA EPÓXI DE ALTA QUALIDADE; ALTURA DO CHÃO AO ASSENTO: 430 MM; MESA REFEITÓRIO: TAMPO: MEDIDA: 2700 X 800 MM; ESPESSURA: 25 MM; ACABAMENTO DAS BORDAS: POST FORMING 180 GRAUS; MATERIAL: MDF; REVESTIMENTO: FÓRMICA POST FORMING 180 GRAUS TEXTURIZADA; ESTRUTURA: MATERIAL: TUBO AÇO 20 X 40 MM; ESPESSURA: 1,2 MM; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; PINTURA EPÓXI DE ALTA QUALIDADE; ALTURA: 750MM.	Unidade	318	1.737,94	552.664,92
24	1	CONJUNTO MESA E 02 BANCOS, TIPO: PARA REFEITÓRIO INFANTIL, MODELO : EMPILHÁVEL / ENCAIXÁVEL - CONJUNTO MESA E 02 BANCOS, TIPO: PARA REFEITÓRIO INFANTIL, MODELO : EMPILHÁVEL / ENCAIXÁVEL; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 02 BANCOS REFEITÓRIO INFANTIL - EMPILHÁVEL/ENCAIXÁVEL; MEDIDAS MESA - 2700 X 800 MM; MEDIDAS BANCOS - 2700 X 300 MM; COR DA FÓRMICA: OVO E DA ESTRUTURA: AZUL; PÉS: COM PONTEIRAS PLÁSTICAS INTERNAS INJETADAS NA COR PRETA, FIXADAS NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE; CONJUNTO METÁLICO ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA POR PROCESSO MIG. AFIXAÇÃO DOS MESMOS É FEITA ATRAVÉS DE PARAFUSOS AACP ZINCADO; BANCO: ASSENTO: LARGURA 300 MM; ESPESSURA: 18 MM; ACABAMENTO DAS BORDAS: POST FORMING 180 GRAUS; MATERIAL: MDF; REVESTIMENTO: FÓRMICA TEXTURIZADA POST FORMING; ESTRUTURA: MATERIAL: TUBO AÇO 20 X 40 MM; ESPESSURA: 1,2 MM; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; PINTURA EPÓXI DE ALTA QUALIDADE; ALTURA DO CHÃO AO ASSENTO: 340 MM; MESA REFEITÓRIO: TAMPO: MEDIDA: 2700 X 800 MM; ESPESSURA: 25 MM; ACABAMENTO DAS BORDAS: POST FORMING 180 GRAUS; MATERIAL: MDF; REVESTIMENTO: FÓRMICA POST FORMING 180 GRAUS TEXTURIZADA; ESTRUTURA: MATERIAL: TUBO AÇO 20 X 40 MM; ESPESSURA: 1,2 MM; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; PINTURA EPÓXI DE ALTA QUALIDADE; ALTURA: 570 MM.	Unidade	57	2.334,27	133.053,39
25	1	CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR, COLETIVO, DE QUATRO LUGARES, NA COR MARFIM - CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR, COLETIVO, DE QUATRO LUGARES, NA COR MARFIM; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MESA: TAMPO COM CAVIDADE CÔNCAVA NO PARA-PEITO PARA ALUNO, CANTOS REDONDOS E BORDAS USINADAS, CONFECCIONADO EM COMPENSADO LAMINADO DE MADEIRA, REVESTIDA NA PARTE SUPERIOR COM FÓRMICA TEXTURIZADA FOSCA NA COR MARFIM E NA PARTE INFERIOR REVESTIDO EM LÂMINA DE MADEIRA LIXADA, TRATADA COM SELADORA E VERNIZ POLIURETANO; ESTRUTURA CONFECCIONADA EM QUATRO PÉS DUPLOS, TUBOS DE AÇO INDUSTRIAL COM COSTURA DE SAE 1010/1020, SEÇÃO REDONDA DE 7/8" CHAPA 16, QUE SÃO INTERLIGADOS ATRAVÉS DO PROCESSO DE SOLDAGEM MIG; TODA A ESTRUTURA, TRATADA COM BANHO DESENGRAXANTE À QUENTE POR MEIO DE IMERSÃO A 120°C E ANTIFERRUGINOSO DE PROTEÇÃO FOSFATIZANTE; PINTURA COM TINTA EPÓXI PÓ TEXTURIZADA, EM COR MARFIM, POLIMERIZADA EM ESTUFA À 180°C, ESPESSURA DA PELÍCULA DE 40 MICRONS; PONTEIRAS EM POLIPROPILENO, INJETADAS, DE FIXAÇÃO INTERNAS SEMI-ESFÉRICAS, NA MESMA COR E TONALIDADE DA ESTRUTURA; DIMENSÕES: TAMPO (800X800X20MM); ALTURA 520MM; CADEIRAS NA COR MARFIM: CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SEÇÃO CIRCULAR Ø 7/8", COM TRATAMENTO COM BANHO DESENGRAXANTE À QUENTE POR MEIO DE IMERSÃO A 120°C E ANTIFERRUGINOSO DE PROTEÇÃO; ACABAMENTO COM PINTURA EM TINTA EPÓXI PÓ, HÍBRIDA, ELETROSTÁTICA E POLIMERIZADA EM ESTUFA À 180°C, ESPESSURA MÍNIMA DA PELÍCULA DE 40 MICRONS, NA COR MARFIM OS COMPONENTES METÁLICOS SÃO LIGADOS ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA PELO PROCESSO MIG; ASSENTO E ENCOSTO EM FORMA DE CONCHA, CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO COM 5 MM DE ESPESSURA FORMATO ANATÔMICO COM 04 PORCAS SEXTAVADAS COM ROSCA ØM8, FIXAS NA HORA DA INJEÇÃO, REFORÇADA ATRAVÉS DE NERVURAS POSICIONADAS PRÓXIMO AO APOIO LOMBAR E QUADRIL GARANTINDO RESISTÊNCIA NA FLEXÃO DE ENCOSTO; FIXAÇÃO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSO PHILLIPS Ø M8X28 CR; CONCHAS NA COR MARFIM, SENDO DIVIDIDOS EM QUANTIDADES IGUAIS; AS CADEIRAS DEVERÃO SER EMPILHÁVEIS.	CONJUNTO	354	924,21	327.170,34
		ESTANTE, MODELO: 8 PRATELEIRAS, MATERIAL: AÇO, COR: CINZA, TAMANHO: 2430 mm (ALTURA) X 420 mm (PROFUNDIDADE) X 920 mm (LARGURA) - ESTANTE, 8				

26	1	PRATELEIRAS, AÇO, COR: CINZA, 2430 mm (ALTURA) X 420 mm (PROFUNDIDADE) X 920 mm (LARGURA); Especificação técnica: - ESTANTE DE AÇO COM 8 PRATELEIRAS; - COR CINZA; - PRATELEIRAS EM AÇO EM CHAPA 22/0,79 mm COM 3ª DOBRA E REFORÇO ÔMEGA DE FUNDO; - COLUNA EM CHAPA 16 REFORÇADA; - SUPORTE NA PARTE POSTERIOR, EM AÇO, FORMATO EM X, PARA REFORÇO DE ESTANTE; - TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI; - MEDIDAS: 2430 mm ALTURA X 420 mm PROFUNDIDADE X 920 mm LARGURA; - CAPACIDADE POR PRATELEIRA: ATÉ 100KG; - GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	UNIDADE	471	1.068,49	503.258,79
27	1	ESTANTE, TIPO: ABERTA NO FUNDO E LATERAIS, MODELO: COM 06 PRATELEIRAS, MATERIAL: AÇO, COR: CINZA, CHAPAS DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, TAMANHO: 1980 mm (ALTURA) X 920 mm (LARGURA) X 450 mm (PROFUNDIDADE), GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES - ESTANTE ABERTA NO FUNDO E LATERAIS, C/ 06 PRATELEIRAS, AÇO, CINZA, C/ CHAPAS DE AÇO, AN 1980 X 920 X 450 mm; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: - ABERTA NO FUNDO E LATERAIS; - COM 6 PRATELEIRAS; - MATERIAL: AÇO; - MEDIDAS: 1980 mm ALTURA X 450 mm PROFUNDIDADE X 920 mm LARGURA; - PRATELEIRAS EM AÇO EM CHAPA 22/0,79 mm COM 3ª DOBRA E REFORÇO ÔMEGA DE FUNDO; - COLUNA EM CHAPA 16 REFORÇADA; - SUPORTE NA PARTE POSTERIOR, EM AÇO, FORMATO EM X, PARA REFORÇO DE ESTANTE; - TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI; - CAPACIDADE POR PRATELEIRA: ATÉ 100KG; - GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES; - O MODELO APRESENTADO PELO FORNECEDOR DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO OU LAUDO DE CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 13961/2010, A SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA; - AS ESPESSURAS ESPECIFICADAS SERÃO AS MÍNIMAS ACEITAS; - A COR DO REVESTIMENTO: CINZA, PADRÃO LISO.	UNIDADE	1.069	1.376,32	1.471.286,08
28	1	GAVETEIRO, TIPO: VOLANTE, MODELO: COM 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO, PARA PASTA SUSPensa, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO; COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC DE 02 mm (MÍNIMO), RODÍZIOS COM GIRO DE 360º, MATERIAL: MADEIRA OU MDF OU MDP, TAMANHO: MÍNIMAS: 670 mm (A) X 460 mm (L) X 440 mm (P), OBS.: GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES - GAVETEIRO, TIPO: VOLANTE, MODELO: COM 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO, PARA PASTA SUSPensa, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO; COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC DE 02 mm (MÍNIMO), RODÍZIOS COM GIRO DE 360º, MATERIAL: MADEIRA MDF OU MDP, TAMANHO: MÍNIMAS: 670 mm (A) X 460 mm (L) X 440 mm (P), OBS.: GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: GAVETEIRO; TIPO VOLANTE; COM 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO; PARA PASTA SUSPensa; EM MADEIRA MDF OU MDP, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMINICO; COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC DE 2 mm (MÍNIMO); ESPESSURA MÍNIMA DE 25 mm PARA O TAMPO, 18 mm PARA AS GAVETAS e 06 mm PARA O FUNDO; MEDIDAS MÍNIMAS: 670 mm X 460 mm X 440 mm (A X L X P); GAVETAS DESLIZANDO SOBRE CORREDIÇAS DE AÇO; FECHADURA COM FECHAMENTO SIMULTÂNEO DE TODAS AS GAVETAS; RODÍZIOS COM GIRO DE 360º; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES; O MODELO APRESENTADO PELO FORNECEDOR DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 13961/2010, EMITIDO POR ÓRGÃO CERTIFICADOR DE PRODUTOS ACREDITADO PELO INMETRO, A SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA; AS ESPESSURAS ESPECIFICADAS SERÃO AS MÍNIMAS ACEITAS; A COR DO REVESTIMENTO: CINZA CRISTAL OU ARGILA, CONFORME PEDIDO, PADRÃO LISO.	Unidade	630	653,37	411.623,10
		GAVETEIRO, TIPO: VOLANTE, MODELO: COM 04 GAVETAS, MATERIAL: MDP, TAMANHO: 460 mm (LARG.) X 500 mm (PROFUND.) X 690 mm (ALTURA), COR: A COMBINAR - GAVETEIRO, TIPO: VOLANTE, MODELO: COM 04 GAVETAS, MATERIAL: MDP, TAMANHO: 460 mm (LARG.) X 500 mm (PROFUND.) X 690 mm (ALTURA), COR: A COMBINAR; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Tampo (para gaveteiros volantes): Confeccionado em madeira MDP (Médium Density Particleboard) de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 2 mm de espessura e raio 2 mm em todas as extremidades. Corpo: Costa, bases e laterais confeccionado em madeira MDP (Médium Density Particleboard) de 18 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. Todas as peças do corpo do gaveteiro são unidas por sistema de fixação tipo fix em nylon injetado. Frentes de gaveta: Confeccionado em madeira MDP (Médium Density Particleboard) de 18 mm de espessura				

29	1	respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. Fechadura escamoteável fixada na parte frontal com trava simultânea das gavetas pelo sistema de tranca interna em aço que é estampada conforme o número de gavetas. Puxador meia lua em alumínio de aprox. 128 mm anodizado em cada gaveta. Gavetas: Gavetas internas confeccionadas em material tipo PVC injetadas, sem emendas com abas reforçadas com corrediças metálicas. Gavetão Pasta suspensa: Gavetas internas confeccionadas em material tipo PVC injetadas, sem emendas, com abas reforçadas, com corrediças telescópicas suportando 30 kg no mínimo. COMPOSIÇÃO: Para gaveteiros volantes: Rodízios: Rodízios de duplo giro com 50 mm de diâmetro na cor preta fixados na base inferior do gaveteiro por meio de buchas de nylon medindo 8 x 8 e parafusos Philips 3,5 x 14 cabeça chata, fazendo com que possa montar e desmontar sem danos posteriores. Para gaveteiros suspensos: Travessas de fixação: Confeccionadas em madeira MDP(Médium Density Particleboard) de 18 mm de espessura, com acabamento em fita de borda PVC de 1mm de espessura em todas as extremidades. Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°. Todo sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDP/MDF. Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo.	UNIDADE	318	672,32	213.797,76
30	1	LONGARINA, TIPO: DE 02 LUGARES, MODELO: SEM BRAÇOS, MATERIAL: AÇO E POLIPROPILENO, COR: AZUL ROYAL - LONGARINA, TIPO: DE 02 LUGARES, MODELO: SEM BRAÇO, MATERIAL: AÇO E POLIPROPILENO, COR: AZUL ROYAL; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: * ASSENTO E ENCOSTO: - EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA POR FLEXÃO OU FADIGA, BOA RESISTÊNCIA AO IMPACTO, BOA ESTABILIDADE TÉRMICA E ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E A SOLVENTES; - COM FORMATO ANATÔMICO E SUPERFÍCIE COM TEXTURA PARA REDUZIR DESLIZAMENTOS; - BORDAS ARREDONDADAS; - COR AZUL ROYAL; - SISTEMA DE FIXAÇÃO A ESTRUTURA DE AÇO ATRAVÉS DE GANCHOS ESTRUTURADOS, SISTEMA DE CLIQUE, CLIPS PLÁSTICOS E/OU PARAFUSOS ESPECIAIS PARA PLÁSTICO; * ESTRUTURA - CONFECCIONADA COM TUBOS DE AÇO CURVADOS À FRIO EM MÁQUINA CURVADORA CNC, E UNIDOS POR SOLDA DO TIPO MIG /MAG, FORMANDO UM MONOBLOCO DE ALTA RESISTÊNCIA, E RECALIBRADA EM GABARITOS ESPECIAIS PARA CONTROLE DIMENSIONAL; - TRAVESSA DA LONGARINA EM AÇO INDUSTRIAL QUADRADO 50 X 50MM E ESPESSURA DE PAREDE 1,50MM; - SUPORTE DO ENCOSTO EM TUBO OBLONGO 16X30MM E ESPESSURA DA PAREDE DE 1,5MM; - PERNAS CONFECCIONADAS EM TUBO DE AÇO SAE 1020, REDONDO 31,75 MM E ESPESSURA DA PAREDE DE 1,50MM; - PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PRÉ-TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (FOSFOTIZADO), REVESTINDO TOTALMENTE AS PARTES METÁLICAS COM PELÍCULA DE APROXIMADAMENTE 50 A 100 MICRONS COM PROPRIEDADES DE RESISTÊNCIA A AGENTES QUÍMICOS, EVITANDO ASSIM O DESCOLAMENTO DA PINTURA; - COR: PRETO SEMI-BRILHO; - ACABAMENTO COM SAPATAS E PONTEIRAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO NA COR PRETA; *DIMENSÕES APROXIMADAS: - LARGURA DO ASSENTO: 46 CM ; - PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 40 CM; - LARGURA DO ENCOSTO: 46 CM; - ALTURA DO ENCOSTO: 32 CM; - PROFUNDIDADE TOTAL DE LONGARINA: 50 CM; - ALTURA TOTAL DA LONGARINA: 80 CM; - LARGURA TOTAL DA LONGARINA: 100 CM; - ALTURA DO ASSENTO: 46 CM. **DIMENSÕES PODEM VARIAR ATÉ 10% PARA MAIS OU PARA MENOS. SUPORTE MÍNIMO POR ASSENTO: 100KG GARANTIA MÍNIMA: 2 ANO	UNIDADE	164	844,69	138.529,16
		LONGARINA, TIPO: DE 03 LUGARES, MODELO: COM BRAÇOS, TECIDO 100% POLIÉSTER, COR: AZUL ROYAL OU PRETO (CONFORME PEDIDO) - LONGARINA, TIPO: DE 03 LUGARES, MODELO: COM BRAÇOS, TECIDO 100% POLIÉSTER, COR: AZUL ROYAL OU PRETO (CONFORME PEDIDO); ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESTRUTURA: ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO SAE 1010/1020 COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,25 MM. TRATAMENTO PRÉ-PINTURA DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PINTADA COM TINTA PÓ EPÓXI . PRETA, FORMANDO UMA CAMADA MÍNIMA DE 40 MICRAS DE ESPESSURA, CONFORME NBR 10443/08. SAPATAS INJETADAS EM POLIPROPILENO ASSENTO: CHASSI DO ASSENTO PRODUZIDO EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA DE NO MÍNIMO 12 MM E PRENSADA A QUENTE. ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO COM NO MÍNIMO 55 MM DE ESPESSURA. APRESENTANDO DENSIDADE MÍNIMA DE 45 KG /M3. DIMENSÕES MÍNIMAS DO ASSENTO: LARGURA 450 MM, PROFUNDIDADE 460 MM E ESPESSURA 40 MM. LARGURA				

31	1	MÍNIMA POR LUGAR: 530 MM; ENCOSTO: CHASSI DO ENCOSTO PRODUZIDO EM POLIAMIDA 6 COM FIBRA DE VIDRO OU MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA DE NO MÍNIMO 12 MM E Prensada a quente. ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO COM 50MM DE ESPESSURA. DIMENSÕES MÍNIMAS DO ENCOSTO: LARGURA 430 MM, ALTURA 410 MM E ESPESSURA 40 MM. BRAÇOS: BRAÇOS FECHADOS, FABRICADOS COM ALMA DE AÇO EM FERRO CHATO ARQUEADO, REVESTIDO EM POLIURETANO. REVESTIMENTO: TECIDO 100% POLIÉSTER, NAS CORES PRETO OU AZUL ROYAL (CONFORME PEDIDO) CERTIFICAÇÃO: A LONGARINA DESTE ITEM DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 16031, EMITIDO POR LABORATÓRIO RECONHECIDO PELO INMETRO, DEVENDO SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA. LAUDO ERGONÔMICO, EMITIDO POR PROFISSIONAL HABILITADO E QUALIFICADO, ATESTANDO QUE A CADEIRA ATENDE TAMBÉM A NR17, REGULAMENTADA PELA PORTARIA 3.214, EMITIDA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	UNIDADE	19	1.890,06	35.911,14
32	1	LONGARINA, TIPO: DE 03 LUGARES, MODELO: SEM BRAÇOS, TECIDO 100% POLIÉSTER, COR: AZUL ROYAL OU PRETO (CONFORME PEDIDO) - LONGARINA, TIPO: DE 03 LUGARES, MODELO: SEM BRAÇOS, TECIDO 100% POLIÉSTER, COR: AZUL ROYAL OU PRETO (CONFORME PEDIDO); ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESTRUTURA: ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO SAE 1010/1020 COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,25 MM. TRATAMENTO PRÉ-PINTURA DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PINTADA COM TINTA PÓ EPÓXI . PRETA, FORMANDO UMA CAMADA MÍNIMA DE 40 MICRAS DE ESPESSURA, CONFORME NBR 10443/08. SAPATAS INJETADAS EM POLIPROPILENO ASSENTO: CHASSI DO ASSENTO PRODUZIDO EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA DE NO MÍNIMO 12 MM E Prensada a quente. ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO COM NO MÍNIMO 55 MM DE ESPESSURA. APRESENTANDO DENSIDADE MÍNIMA DE 45 KG/M3. DIMENSÕES MÍNIMAS DO ASSENTO: LARGURA 450 MM, PROFUNDIDADE 460 MM E ESPESSURA 40 MM. LARGURA MÍNIMA POR LUGAR: 530 MM; ENCOSTO: CHASSI DO ENCOSTO PRODUZIDO EM POLIAMIDA 6 COM FIBRA DE VIDRO OU MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA DE NO MÍNIMO 12 MM E Prensada a quente. ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO COM 50MM DE ESPESSURA. DIMENSÕES MÍNIMAS DO ENCOSTO: LARGURA 430 MM, ALTURA 410 MM E ESPESSURA 40 MM. REVESTIMENTO: TECIDO 100% POLIÉSTER, NAS CORES PRETO OU AZUL ROYAL (CONFORME PEDIDO) CERTIFICAÇÃO: A LONGARINA DESTE ITEM DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 16031, EMITIDO POR LABORATÓRIO RECONHECIDO PELO INMETRO, DEVENDO SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA. LAUDO ERGONÔMICO, EMITIDO POR PROFISSIONAL HABILITADO E QUALIFICADO, ATESTANDO QUE A CADEIRA ATENDE TAMBÉM A NR17, REGULAMENTADA PELA PORTARIA 3.214, EMITIDA PELO MINISTÉRIO DA TRABALHO	UNIDADE	227	1.550,79	352.029,33
33	1	MESA, MODELO: QUADRADA, TAMANHO: 800 X 800 mm, MATERIAL: MDP ou MDF, AÇO, ESPESSURA: 25 mm - MESA, MODELO: QUADRADA, TAMANHO: 800 X 800 mm, MATERIAL: MDP ou MDF, AÇO, ESPESSURA: 25 mm; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MESA QUADRADA 800X800MM EM MDP OU MDF (ESP. 25MM); TAMPO QUADRADO, CONFECCIONADOS EM PAINEL DE PARTICULAS DE MEDIA DENSIDADE DE MADEIRA INDUSTRIALIZADA (MDP OU MDF), COM 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMINICO TERMOFUNDIDO A BAIXA PRESSAO (BP) COM GRAMATURA DE 80G E DENSIDADE DE 16KG/M2; COR CINZA; ACABAMENTO DOS BORDOS FRONTAL E POSTERIOR EM FITA ABS 3 MM E BORDOS LATERAIS EM FITA ABS 1MM COLADOS AO SUBSTRATO DE MADEIRA PELO PROCESSO "HOT MELT"; TAMPAS FIXADOS AS ESTRUTURAS ATRAVÉS DE BUCHA METÁLICA (ZAMAC) COM ROSCA MÉTRICA INTERNA DE DIÂMETRO 6 MM (M6) E PROFUNDIDADE DE 13MM; ESTRUTURA LATERAL COM DUAS COLUNAS VERTICAIS PARALELAS OBLONGULARES 25 X 60 X 1,2; BASE HORIZONTAL INFERIOR COM TUBO DE AÇO SEÇÃO OBLONGA 20 X 58 X 1,5 COM PONTEIRAS INJETADAS EM POLIESTIRENO AUTO-IMPACTO, FIXAS ATRAVÉS DAS SAPATAS NIVELADORAS; HASTE SUPERIOR EM BARRA DE AÇO 1/4X1POL PARA FIXAÇÃO NO TAMPO; TAMPAS LATERAIS EM CHAPA DE AÇO, CURVADA, SENDO A EXTERNA REMOVIVEL PARA PASSAGEM DE CABOS; TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA EPOXI PÓ; PÉS COM PONTEIRAS DE ACABAMENTO EXTERNO INJETADAS EM POLIESTIRENO DE AUTO-IMPACTO, FIXADAS ATRAVÉS DE SAPATAS NIVELADORAS.	Unidade	57	697,78	39.773,46
		MESA, TIPO: DE ESCRITÓRIO, MODELO: DELTA OU EM FORMATO "L", COM GAVETEIRO, MATERIAL: MDF OU MDP, TAMANHO: MÍNIMAS: 1400 mm X 1400 mm X 650 mm, COR: CINZA CRISTAL OU ARGILA, CONFORME PEDIDO - MESA, TIPO: DE ESCRITÓRIO, MODELO: DELTA OU EM FORMATO "L", COM GAVETEIRO, MATERIAL: MDF OU MDP, TAMANHO: MÍNIMAS: 1400 mm X 1400 mm X 650 mm, COR: CINZA CRISTAL OU ARGILA, CONFORME PEDIDO; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MESA DELTA (OU EM "L"), TAMANHO MÍNIMO 1400				

34	1	MM X 1400 MM X 650 MM, EM MDF OU MDP, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, ESPESSURA MINIMA DE 25 MM, ACABAMENTO NAS EXTREMIDADES FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESSURA NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO ; ESTRUTURA EM AÇO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPOXI PÓ E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,2 MM; PAINEL FRONTAL EM MDF OU MDP , DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES; COM UM GAVETEIRO PARA DUAS GAVETAS, COM CORREDIÇA METÁLICA, FECHADURA E CHAVES PARA FECHAMENTO SIMULTÂNEO. O MODELO APRESENTADO PELO FORNECEDOR DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 13966:2008, EMITIDO POR ÓRGÃO CERTIFICADOR DE PRODUTOS ACREDITADO PELO INMETRO, A SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA. AS ESPESSURAS ESPECIFICADAS SERÃO AS MÍNIMAS ACEITAS. COR DO REVESTIMENTO DAS PARTES DE MADEIRA: CINZA CRISTAL OU ARGILA, CONFORME PEDIDO, PADRÃO LISO.	UNIDADE	596	1.060,87	632.278,52
35	1	MESA, TIPO: DE ESCRITÓRIO, MODELO: DELTA OU EM FORMATO "L", COM GAVETEIRO, PORTA CPU, CALHA DE FIAÇÃO E CAIXA DE TOMADAS, MATERIAL: MDF OU MDP, TAMANHO: MÍNIMAS: 1600 mm X 1400 mm X 650 mm, COR: CINZA CRISTAL OU ARGILA, CONFORME PEDIDO - MESA, TIPO: DE ESCRITÓRIO, MODELO: DELTA OU EM FORMATO "L", COM GAVETEIRO, PORTA CPU, CALHA DE FIAÇÃO E CAIXA DE TOMADAS, MATERIAL: MDF OU MDP, TAMANHO: MÍNIMAS: 1600 mm X 1400 mm X 650 mm, COR: CINZA CRISTAL OU ARGILA, CONFORME PEDIDO; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MESA DELTA (OU EM "L"), TAMANHO MÍNIMO 1400 MM X 1600 MM X 650 MM, EM MDF OU MDP, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, ESPESSURA MINIMA DE 25 MM, ACABAMENTO NAS EXTREMIDADES FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESSURA NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO; ESTRUTURA EM AÇO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPOXI PÓ E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,2 MM; PAINEL FRONTAL EM MDF OU MDP, DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES; COM UM GAVETEIRO PARA DUAS GAVETAS, COM CORREDIÇA METÁLICA, FECHADURA E CHAVES PARA FECHAMENTO SIMULTÂNEO, COM PORTA CPU, CALHA DE FIAÇÃO E CAIXA DE TOMADAS; O MODELO APRESENTADO PELO FORNECEDOR DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 13966:2008, EMITIDO POR ÓRGÃO CERTIFICADOR DE PRODUTOS ACREDITADO PELO INMETRO, A SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA. AS ESPESSURAS ESPECIFICADAS SERÃO AS MÍNIMAS ACEITAS; COR DO REVESTIMENTO DAS PARTES DE MADEIRA: CINZA CRISTAL OU ARGILA, CONFORME PEDIDO, PADRÃO LISO.	UNIDADE	223	1.208,27	269.444,21
36	1	MESA, TIPO: DE ESCRITÓRIO, MODELO: RETA, COM GAVETEIRO, MATERIAL: MDF OU MDP, TAMANHO: MÍNIMAS: 1000 mm (L) X 600 mm (P) x 740 (A), COR: CINZA CRISTAL OU ARGILA, CONFORME PEDIDO - MESA, TIPO: DE ESCRITÓRIO, MODELO: RETA, COM GAVETEIRO, MATERIAL: MDF OU MDP, TAMANHO: MÍNIMAS: 1000 mm (L) X 600 mm (P) x 740 (A), COR: CINZA CRISTAL OU ARGILA, CONFORME PEDIDO; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MESA DE TRABALHO, TAMPO RETANGULAR, TAMANHO MÍNIMO 1000 MM X 600 MM, EM MDF OU MDP, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, ESPESSURA MINIMA DE 25 MM, ACABAMENTO NAS EXTREMIDADES FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESSURA NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO ; ESTRUTURA EM AÇO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPOXI PÓ E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,2 MM; PAINEL FRONTAL EM MDF OU MDP , DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES; COM UM GAVETEIRO PARA DUAS GAVETAS, COM CORREDIÇA METÁLICA, FECHADURA E CHAVES PARA FECHAMENTO SIMULTÂNEO. O MODELO APRESENTADO PELO FORNECEDOR DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 13966:2008, EMITIDO POR ÓRGÃO CERTIFICADOR DE PRODUTOS ACREDITADO PELO INMETRO, A SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA. AS ESPESSURAS ESPECIFICADAS SERÃO AS MÍNIMAS ACEITAS. COR DO REVESTIMENTO DAS PARTES DE MADEIRA: CINZA CRISTAL OU ARGILA, CONFORME PEDIDO, PADRÃO LISO	UNIDADE	158	627,10	99.081,80
		MESA, TIPO: DE ESCRITÓRIO, MODELO: RETA, COM GAVETEIRO, MATERIAL: MDF OU MDP, TAMANHO: MÍNIMAS: 1400 mm (L) X 650 mm (P) x 740 (A), COR: CINZA CRISTAL OU ARGILA, CONFORME PEDIDO - MESA, TIPO: DE ESCRITÓRIO, MODELO: RETA, COM GAVETEIRO, MATERIAL: MDF OU MDP, TAMANHO: MÍNIMAS: 1400 mm (L) X 650 mm (P) x 740 (A), COR: CINZA CRISTAL OU ARGILA, CONFORME PEDIDO; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MESA DE TRABALHO, TAMPO RETANGULAR, TAMANHO MÍNIMO 1400 MM X 650 MM, EM MDF OU MDP, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, ESPESSURA MINIMA DE 25 MM, ACABAMENTO NAS EXTREMIDADES FITA DE PVC				

37	1	DE 2 MM DE ESPESSURA NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO ; ESTRUTURA EM AÇO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPOXI PÓ E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,2 MM; PAINEL FRONTAL EM MDF OU MDP , DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES; COM UM GAVETEIRO PARA DUAS GAVETAS, COM CORREDIÇA METÁLICA, FECHADURA E CHAVES PARA FECHAMENTO SIMULTÂNEO. O MODELO APRESENTADO PELO FORNECEDOR DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 13966:2008, EMITIDO POR ÓRGÃO CERTIFICADOR DE PRODUTOS ACREDITADO PELO INMETRO, A SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA. AS ESPESSURAS ESPECIFICADAS SERÃO AS MÍNIMAS ACEITAS. COR DO REVESTIMENTO DAS PARTES DE MADEIRA: CINZA CRISTAL OU ARGILA, CONFORME PEDIDO, PADRÃO LISO.	UNIDADE	135	643,70	86.899,50
38	1	MESA, TIPO: DE REUNIÃO, MODELO: OVAL, MATERIAL: MDF OU MDP, TAMANHO: MÍNIMAS: 2000 mm (LARG.) X 1000 mm (PROFUND.) X 740 mm (ALTURA), COR: CINZA CRISTAL OU ARGILA, CONFORME PEDIDO - MESA, TIPO: DE REUNIÃO, MODELO: OVAL, MATERIAL: MDF OU MDP, TAMANHO: MÍNIMAS: 2000 mm (LARG.) X 1000 mm (PROFUND.) X 740 mm (ALTURA), COR: CINZA CRISTAL OU ARGILA, CONFORME PEDIDO; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MESA DE REUNIÕES, TAMPO OVAL, TAMANHO MÍNIMO DE 2000 mm X 1000 mm X 740 mm (ALTURA). TAMPO CIRCULAR EM MDF OU MDP, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, ESPESSURA MINIMA DE 25 MM, ACABAMENTO NAS EXTREMIDADES DE FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESSURA NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO. ESTRUTURA EM AÇO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPOXI PÓ E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,5 MM, COM PASSAGEM DE FIAÇÃO ELÉTRICA, LÓGICA E TELEFÔNICA. DEVE POSSUIR SAPATAS REGULADORAS DE DESNÍVEIS DE PISO. O MODELO APRESENTADO PELO FORNECEDOR DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 13966:2008, EMITIDO POR ÓRGÃO CERTIFICADOR DE PRODUTOS ACREDITADO PELO INMETRO, A SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA. AS ESPESSURAS ESPECIFICADAS SERÃO AS MÍNIMAS ACEITAS. COR DO REVESTIMENTO DAS PARTES DE MADEIRA: CINZA CRISTAL OU ARGILA, CONFORME PEDIDO, PADRÃO LISO.	UNIDADE	338	1.177,73	398.072,74
39	1	MESA, TIPO: DE REUNIÃO, MODELO: REDONDA, MATERIAL: MDF OU MDP, TAMANHO: MÍNIMAS: 1200 mm (L) x 740 (A), COR: CINZA CRISTAL OU ARGILA, CONFORME PEDIDO - MESA, TIPO: DE REUNIÃO, MODELO: REDONDA, MATERIAL: MDF OU MDP, TAMANHO: MÍNIMAS: 1200 mm (L) x 740 (A), COR: CINZA CRISTAL OU ARGILA, CONFORME PEDIDO; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MESA DE REUNIÕES, TAMPO REDONDO, TAMANHO MÍNIMO DE 1200 MM X 740 MM. TAMPO CIRCULAR EM MDF OU MDP, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, ESPESSURA MINIMA DE 25 MM, ACABAMENTO NAS EXTREMIDADES DE FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESSURA NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO. ESTRUTURA EM AÇO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPOXI PÓ E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,5 MM, COM PASSAGEM DE FIAÇÃO ELÉTRICA, LÓGICA E TELEFÔNICA.E COLUNA VERTICAL COM SECÇÃO MÍNIMA DE 4". DEVE POSSUIR SAPATAS REGULADORAS DE DESNÍVEIS DE PISO. O MODELO APRESENTADO PELO FORNECEDOR DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 13966:2008, EMITIDO POR ÓRGÃO CERTIFICADOR DE PRODUTOS ACREDITADO PELO INMETRO, A SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA. AS ESPESSURAS ESPECIFICADAS SERÃO AS MÍNIMAS ACEITAS. COR DO REVESTIMENTO DAS PARTES DE MADEIRA: CINZA CRISTAL OU ARGILA, CONFORME PEDIDO, PADRÃO LISO	UNIDADE	334	866,16	289.297,44
40	1	MESA, TIPO: DE REUNIÃO, MODELO: RETANGULAR (PÉ PAINEL), MATERIAL: MDP 25 mm, TAMANHO: 2000 mm x 1000 mm x 750 mm, COR: CINZA	UNIDADE	27	1.137,00	30.699,00
41	1	MESA, TIPO: PARA COZINHA, MODELO: RETANGULAR, COM 6 CADEIRAS FIXAS, MATERIAL: MDF 15 mm, COR: BRANCO - MESA, TIPO: PARA COZINHA, MODELO: RETANGULAR, COM 6 CADEIRAS FIXAS, MATERIAL: MDF 15 mm, COR: BRANCO; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Mesa para cozinha, em MDF 15mm, retangular, cor branco, com 6 cadeiras fixas. Dimensões: 0,80 x 0,90 x 1,40m (A x P x C). Garantia mínima de 12 meses contados à partir da data de entrega do produto.	UNIDADE	23	1.744,09	40.114,07
42	1	MESA PIA, MATERIAL: ACO INOX 201, MODELO: COM DUAS CUBAS, MEDIDAS APROXIMADAS: 1,8 m (COMPRIMENTO) X 70 cm (LARGURA) X 90 cm (ALTURA) - MESA PIA, MATERIAL: ACO INOX 201, MODELO: COM DUAS CUBAS, MEDIDAS APROXIMADAS: 1,8 m (COMPRIMENTO) X 70 cm (LARGURA) X 90 cm (ALTURA); ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MESA PIA, MATERIAL: ACO INOX 201, MEDIDAS APROXIMADAS: 1,8M COMPRIMENTO X 70CM LARGURA X 90CM ALTURA, COM 02	UNIDADE	14	2.099,77	29.396,78

		CUBAS COM MEDIDAS 50CM COMPRIMENTO X 40CM LARGURA X 25CM PROFUNDIDADE. SENDO POSSIVEL ESCOLHER A POSICAO DIREITA,ESQUERDA OU CENTRAL				
43	1	PIA DE COZINHA, MODELO: COM 1 CUBA CENTRAL E ESCORREDORES LATERAIS, MATERIAL: AÇO INOX, TAMANHO: 120 cm x 53 cm, COR: PRATA - PIA DE COZINHA, MODELO: COM 1 CUBA CENTRAL E ESCORREDORES LATERAIS, MATERIAL: AÇO INOX, TAMANHO: 120 cm x 53 cm, COR: PRATA; Especificação técnica: PIA DE COZINHA EM AÇO INOX COM 1 CUBA CENTRAL E ESCORREDORES LATERAIS - 120 X 53 cm MATERIAL: AÇO INOX ESPESSURA DO AÇO: 0,4 mm LARGURA DA PIA: 120 cm PROFUNDIDADE DA PIA: 53 cm TIPO DE CUBA: SIMPLES POSIÇÃO DA CUBA: CENTRALIZADA DIMENSÕES DA CUBA: 32 cm X 41 cm X 11 cm ACOMPANHA VÁLVULA: SIM DIÂMETRO DA VÁLVULA: 3.1 /2; FUIROS PARA APLICAR TORNEIRA: NÃO GARANTIA 3 MESES	UNIDADE	17	550,49	9.358,33
44	1	QUADRO BRANCO, TIPO: MAGNÉTICO, MODELO : COM APOIO PARA APAGADOR E PINCÊIS, MOLDURA EM ALUMÍNIO, SUPERFÍCIE DE SECAGEM RÁPIDA, MEDIDAS: 90 cm (ALTURA) X 120 cm (LARGURA), PESO 5,6 Kg	UNIDADE	768	218,87	168.092,16
45	1	QUADRO MURAL, MATERIAL: FELTRO, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E FUNDO EM EUCATEX, TAMANHO: 120 cm (ALTURA) X 150 cm (LARGURA) - QUADRO MURAL, MATERIAL: FELTRO, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E FUNDO EM EUCATEX, TAMANHO: 120 cm (ALTURA) X 150 cm (LARGURA); ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA REQUERIDA QUADROS COM MOLDURAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOSCO, FRISADO, VISTA DE 20 X 19mm. PROFUNDIDADE; FUNDO DO QUADRO CONFECCIONADO EM EUCATEX, 10mm. E ACABAMENTO EM FELTRO VERDE. DIMENSÕES: ALTURA 120 cm. LARGURA 150 cm.	UNIDADE	381	250,49	95.436,69
46	1	SOFÁ, MODELO: COM 2 (DOIS) LUGARES, MATERIAL: BASE EM TUBO DE AÇO CROMADO, REVESTIMENTO EM COURINO, TAMANHO: 1,52 m (L) x 74 cm (A) x 72 cm (P), COR: PRETO - SOFÁ, MODELO: COM 2 (DOIS) LUGARES, MATERIAL: BASE EM TUBO DE AÇO CROMADO, REVESTIMENTO EM COURINO, TAMANHO: 1,52 m (L) x 74 cm (A) x 72 cm (P), COR: PRETO; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Sofá 2 lugares Base em tubo aço cromado e revestimento em courino	UNIDADE	30	1.684,68	50.540,40
47	1	SOFÁ, TIPO: TRÊS LUGARES, MODELO: COM BRAÇOS, MATERIAL: MADEIRA MACICA, COM REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO, MEDIDAS APROXIMADAS: 90 cm (ALTURA) X 210 cm (LARGURA) X 88 cm (PROFUNDIDADE), COR: A ESCOLHER	UNIDADE	46	1.985,30	91.323,80
48	1	CADEIRA, TIPO: ERGONÔMICA, MODELO: COM RODÍZIO E BRAÇO, MATERIAL: COURÍSSIMO, TAMANHO: MÍNIMO: ASSENTO 45,0 cm (LARG.) X 43,0 cm (PROF.), ENCOSTO 41,0 cm (ALT.) x 43,0 cm (LARG.), COR: AZUL ROYAL OU PRETO (CONFORME PEDIDO) - CADEIRA, ERGONÔMICA, C/ RODÍZIO E BRAÇO, COURÍSSIMO, MÍN.: ASSENTO 45cm (L) X 43cm (P), ENCOSTO 41cm (A) x 43cm (L); ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: - ASSENTO COM LARGURA MÍNIMA DE 45 cm DE LARGURA, E MÍNIMO DE 43 cm DE PROFUNDIDADE E ALTURA REGULÁVEL; - ENCOSTO COM NO MÍNIMO 41 cm DE ALTURA E NO MÍNIMO 43 cm DE LARGURA E TER ALTURA E INCLINAÇÃO REGULÁVEL, ALÉM DE PROPORCIONAR BOM SUPORTE DA REGIÃO LOMBAR; - BORDAS ARREDONDADAS; - APOIO DE BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA E LARGURA, SENDO A ALTURA ENTRE 20 E 25 cm A PARTIR DO ASSENTO, SENDO QUE ESTE NÃO DEVE INTERFERIR NO MOVIMENTO DE APROXIMAÇÃO DA CADEIRA EM RELAÇÃO A MESA OU NOS MOVIMENTOS INERENTES A TAREFA; - APOIO EM CINCO PÉS, COM RODÍZIOS; - ESTOFAMENTO COM ESPUMA DE DENSIDADE ENTRE 40 E 50 Kg / cm³, COM REVESTIMENTO DE TECIDO ANTIDERRAPANTE E POROSO PERMITINDO A VENTILAÇÃO, ALÉM DE POSSUIR CONFORMAÇÃO NO ASSENTO; - POSSIBILITAR REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO; - INCLINAÇÃO DE ENCOSTO. CERTIFICAÇÃO: - A CADEIRA DESTE ITEM DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 13962, EMITIDO POR LABORATÓRIO RECONHECIDO PELO INMETRO, DEVENDO SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA. LAUDO ERGONÔMICO, EMITIDO POR PROFISSIONAL HABILITADO E QUALIFICADO, ATESTANDO QUE A CADEIRA ATENDE TAMBÉM A NR17, REGULAMENTADA PELA PORTARIA 3.214, EMITIDA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E NT 060/2001 DO MTE. - GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.	UNIDADE	143	996,30	142.470,90
		ARMÁRIO, MODELO: COM 4 PORTAS, MATERIAL: AÇO GALVANIZADO, TAMANHO: 1,90 X 0,71 X 2,32, USO EXCLUSIVO BOMBEIRO - ARMÁRIO, MOD.: COM 4 PORTAS, MAT.: AÇO GALVANIZADO, TAMANHO: 1,90 X 0,71 X 2,32, USO EXCLUSIVO BOMBEIRO; Especificação técnica: - Armário, tipo: roupeiro em aço galvanizado para armazenamento de EPIs de combate a incêndio das guarnições da sede do 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina e 3º Pelotão de Bombeiros Militar sediado no Bairro Garcia. DIMENSÕES : - 1,90 x0,71x2,32m. (LxPxH), 04 portas. OBJETIVO: - A finalidade do presente documento é descrever as etapas construtivas, bem				

49	1	como os materiais utilizados para execução; - O roupeiro deverá ser executado rigorosamente de acordo com o memorial descritivo e projeto; - Toda e qualquer alteração que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificações visando melhorias, só serão admitidas mediante consulta prévia e autorização da Contratante; - A fiscalização da Contratante se reserva no direito de a qualquer momento da execução dos serviços solicitar a paralisação ou mesmo mandar refazer, quando os mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica; - Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por cotas, prevalecerão sempre às últimas; - A Contratada deverá, durante a execução de todos os serviços previstos, observar as normas de segurança do trabalho para os colaboradores responsáveis pela sua execução. SERVIÇOS: CONFECÇÃO DE ROUPEIRO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; - Todo o material utilizado na estrutura deverá ser de 1º qualidade, receber tratamento de galvanização a fogo e pintura eletrostática a pó na cor vermelha. Os perfis que constituem o quadro principal deverão, de acordo com o projeto, estar dispostos de maneira a formar uma construção leve e rígida ao mesmo tempo. A união dos perfis que compõe a mesa estrutura do quadro principal, deverá ser de 40x40mm e fixado por solda do tipo TIG ou MIG /MAG. Os acabamentos da solda devem ter fino acabamento e continuidade. Não poderá haver imperfeições no acabamento, os excessos devem ser aparados e eliminados por lixação. Os parafusos de fixação previstos deverão ser confeccionados em aço inox. Nenhum material poderá sofrer oxidação. Com exceção do fundo e do teto do roupeiro, as demais partes de fechamento serão todas em chapa moeda galvanizada, para ventilação permanente. Descritivo: - De acordo com projeto anexo, o roupeiro deverá obedecer às dimensões projetadas, sendo toleradas as medidas de folga nas portas de fechamento de 1 cm para encaixe dos assessorios; - Os roupeiros terão 04, 05 e 06 portas respectivamente. Estas serão montadas com perfis de, no mínimo, 40x40mm, com travessa central horizontal de reforço chapa moeda para fechamento das portas, laterais e fundos. Pintura: - Somente será aceito pintura a pó eletrostática. Em nenhuma hipótese será aceito outro método; - As portas deverão ter no mínimo três dobradiças fixadas por parafuso. Colunas das portas serão de perfis de aço-carbono de, no mínimo, 30x30xmm. As fechaduras serão do tipo gaveta e puxador com duas chaves. Divisórias internas: As divisões internas serão em: - Chapa moeda: Todas as prateleiras e divisórias serão em chapa moeda galvanizada, com perfuração de 17 mm, com exceção do teto e fundo que serão de chapa frisada de 0,50 mm de espessura; - O cabideiro será de um perfil tubo único (Cód. TR-40) que através de furação passará horizontalmente por todos os compartimentos do roupeiro. OBS.: Em cada divisória deverá ser instalado uma chapa quadrada de 50x50mm fixada através de solda a tela com furação para suporte do cabideiro. Essa poderá ser em ambos os lados da chapa tela ou a chapa moeda poderá receber um corte para perfeito acabamento.	UNIDADE	6	908,48	5.450,88
50	1	CADEIRA, TIPO: GIRATÓRIA COM ENCOSTO, MODELO: PARA PESSOA OBESA, OBS.: GARANTIA DE 01 ANO - CADEIRA, TIPO: GIRATÓRIA COM ENCOSTO, MODELO: PARA PESSOA OBESA, OBS.: GARANTIA DE 01 ANO; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CADEIRA GIRATÓRIA, COM ENGOSTO PARA OBESO; REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO RESISTENTE QUE PROPORCIONE AGILIDADE NOS MOVIMENTOS; APRESENTE UMA BASE GIRATÓRIA COM RODÍZIOS COM NO MÍNIMO 5 RODÍZIOS; COM BRAÇOS CROMADOS E DESCANSO ESTOFADO, EM COURO SINTÉTICO, MEDIDA MÍNIMA DOS BRAÇOS DE 65 CM DE EXTENSÃO E 0,6 CM DE LARGURA; SISTEMA FLEX COMPLETO, INCLUINDO ALTURA EM RELAÇÃO AO SOLO; PESO - SUPORTAR DE NO MÍNIMO 180 KG; REGULAGEM DA INTENSIDADE DA INCLINAÇÃO; ALTURA DO ENCOSTO MÍNIMA DE 80 CM; LARGURA SUPERIOR DO ENCOSTO EM TORNO 60 CM; LARGURA INFERIOR DO ENCOSTO 55 CM; ESPESSURA DO ESTOFADO DO BRAÇO 3,5 CM; A ALTURA MÍNIMA DOS BRAÇOS EM RELAÇÃO AO SOLO EM MÍNIMA 70 CM E MÁXIMA 80 CM; RAIOS MÍNIMO DO PÉ 50 CM; ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO SOLO 40 CM; ALTURA MÍNIMA DO PISTÃO, ENTRE O ASSENTO E PÉS 20 CM E MÁXIMA 30 CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO MÍNIMA 55 CM E MÁXIMA 65 CM; LARGURA DO ASSENTO MÍNIMA 60 CM; ESPESSURA DO ASSENTO 12 CM; ALTURA MÍNIMA DA CADEIRA EM RELAÇÃO AO SOLO 109 CM; VALIDADE DE 01 ANO.	Unidade	21	3.453,62	72.526,02
		MESA, TIPO: DE ESCRITÓRIO, MODELO: DELTA OU EM FORMATO "L", COM GAVETEIRO, PORTA CPU, CALHA DE FIAÇÃO E CAIXA DE TOMADAS, MATERIAL: MDF OU MDP, TAMANHO: 1800 mm X 1800 mm X 650 mm, COR: CINZA CRISTAL OU ARGILA, CONFORME PEDIDO - MESA, TIPO: DE ESCRITÓRIO, MODELO: DELTA OU EM FORMATO "L", COM GAVETEIRO, PORTA CPU, CALHA DE FIAÇÃO E CAIXA DE TOMADAS, MATERIAL: MDF OU MDP, TAMANHO: 1800 mm X 1800 mm X 650 mm, COR: CINZA CRISTAL OU ARGILA, CONFORME PEDIDO; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MESA DELTA (OU EM "L"), TAMANHO: 1800 MM X 1800 MM X 650 MM, EM MDF OU MDP, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM, ACABAMENTO NAS EXTREMIDADES FITA DE PVC DE 2 MM DE ESPESSURA NA				

51	1	COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO: ESTRUTURA EM AÇO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPOXI PÓ E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, CHAPA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2 MM; PAINEL FRONTAL EM MDF OU MDP, DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES; COM UM GAVETEIRO PARA DUAS GAVETAS, COM CORREDIÇA METÁLICA, FECHADURA E CHAVES PARA FECHAMENTO SIMULTÂNEO, COM PORTA CPU, CALHA DE FIAÇÃO E CAIXA DE TOMADAS; O MODELO APRESENTADO PELO FORNECEDOR DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 13966:2008, EMITIDO POR ÓRGÃO CERTIFICADOR DE PRODUTOS ACREDITADO PELO INMETRO, A SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA. AS ESPESSURAS ESPECIFICADAS SERÃO AS MÍNIMAS ACEITAS; COR DO REVESTIMENTO DAS PARTES DE MADEIRA: CINZA CRISTAL OU ARGILA, CONFORME PEDIDO, PADRÃO LISO.U ARGILA, CONFORME PEDIDO, PADRÃO LISO	UNIDADE	33	2.025,58	66.844,14
52	1	CADEIRA, TIPO: PRESIDENTE, MODELO: GIRATÓRIA, MATERIAL: TECIDO 100% POLIÉSTER, COR: AZUL ROYAL OU PRETO (CONFORME PEDIDO) - CADEIRA, TIPO: PRESIDENTE, MODELO: GIRATÓRIA, MATERIAL: TECIDO 100% POLIÉSTER, COR: AZUL ROYAL OU PRETO (CONFORME PEDIDO); ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: BASE/ ESTRUTURA / REGULAGENS: ESTRUTURA TUBULAR 5 PATAS, EM AÇO SAE 1008/1010 - BFDQ - DE NO MÍNIMO 25 MM X 25 MM X 1,50MM, SOLDADA EM FLANGE DE AÇO SAE 1010 - BQDQ, COM TRATAMENTO PRÉ-PINTURA DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PINTADAS COM TINTA PÓ EPÓXI, REVESTIDA COM CAPA DE POLIPROPILENO INJETADO. RODÍZIOS DUPLOS, COM NO MÍNIMO 49 MM DE DIÂMETRO, EM NYLON OU SILICONE. COLUNA CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR SAE 1008 /1010 - BFDQ , MONTADA COM PISTÃO A GÁS PARA REGULAGEM DE ALTURA. PLATAFORMA BACK SYSTEM, QUE PERMITA A REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO SUPORTE DO ENCOSTO COM AJUSTE MILIMÉTRICO. COM ALAVANCA DE ACIONAMENTO DA REGULAGEM DE ALTURA DA COLUNA E COM SUPORTE DE ENCOSTO MECÂNICO. SUPORTE DE ENCOSTO CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO PERFILADO SAE 1010/1020 FOSFATIZADO E PINTADO COM TINTA PÓ EPÓXI. PERMITE REGULAGEM VERTICAL DO ENCOSTO EM RELAÇÃO AO ASSENTO. ASSENTO: CHASSI DO ASSENTO PRODUZIDO EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA DE NO MÍNIMO 12 MM E Prensada a quente. ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO COM NO MÍNIMO 55 MM DE ESPESSURA. APRESENTANDO DENSIDADE MÍNIMA DE 45 KG /M3. DIMENSÕES MÍNIMAS DO ASSENTO: LARGURA 460 MM, PROFUNDIDADE 480 MM E ESPESSURA 40 MM. ENCOSTO: CHASSI DO ENCOSTO PRODUZIDO EM POLIAMIDA 6 COM FIBRA DE VIDRO OU MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA DE NO MÍNIMO 12 MM E Prensada a quente. ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO COM 50MM DE ESPESSURA. DIMENSÕES MÍNIMAS DO ENCOSTO: LARGURA 460 MM, ALTURA 615 MM E ESPESSURA 40 MM. BRAÇO APOIO DE BRAÇO CONFECCIONADO EM ALMA DE AÇO E REVESTIDO EM POLIURETANO. REVESTIMENTO: TECIDO 100% POLIÉSTER, NAS CORES PRETO OU AZUL ROYAL (CONFORME PEDIDO) CERTIFICAÇÃO: A CADEIRA DESTE ITEM DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 13962, EMITIDO POR LABORATÓRIO RECONHECIDO PELO INMETRO, DEVENDO SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA. LAUDO ERGONÔMICO, EMITIDO POR PROFISSIONAL HABILITADO E QUALIFICADO, ATESTANDO QUE A CADEIRA ATENDE TAMBÉM A NR17, REGULAMENTADA PELA PORTARIA 3.214, EMITIDA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO	UNIDADE	13	1.121,60	14.580,80
53	1	CADEIRA, TIPO: ERGONÔMICA, MODELO: COM BRAÇOS E ALTURA REGULÁVEL, COR: AZUL ROYAL OU PRETO (CONFORME PEDIDO) - CADEIRA, TIPO: ERGONÔMICA, MODELO: COM BRAÇOS E ALTURA REGULÁVEL, COR: AZUL ROYAL OU PRETO (CONFORME PEDIDO); ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: - ASSENTO COM LARGURA ENTRE 38 E 45 cm DE LARGURA, 38 E 43 cm DE PROFUNDIDADE E ALTURA REGULÁVEL; - ENCOSTO COM NO MÍNIMO 30 cm DE ALTURA E NO MÍNIMO 40 cm DE LARGURA E TER ALTURA E INCLINAÇÃO REGULÁVEL, ALÉM DE PROPORCIONAR BOM SUPORTE DA REGIÃO LOMBAR; - BORDAS ARREDONDADAS; - APOIO DE BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA E LARGURA, SENDO A ALTURA ENTRE 20 E 25 cm A PARTIR DO ASSENTO, SENDO QUE ESTE NÃO DEVE INTERFERIR NO MOVIMENTO DE APROXIMAÇÃO DA CADEIRA EM RELAÇÃO A MESA OU NOS MOVIMENTOS INERENTES A TAREFA; - APOIO EM CINCO PÉS, COM RODÍZIOS; - ESTOFAMENTO COM ESPUMA DE DENSIDADE ENTRE 40 E 50 Kg / cm³, COM REVESTIMENTO DE TECIDO ANTIDERRAPANTE E POROSO PERMITINDO A VENTILAÇÃO, ALÉM DE POSSUIR CONFORMAÇÃO NO ASSENTO; - POSSIBILITAR REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO; - INCLINAÇÃO DE ENCOSTO; CERTIFICAÇÃO: A CADEIRA DESTE ITEM DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 13962, EMITIDO POR LABORATÓRIO RECONHECIDO PELO INMETRO, DEVENDO SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA. LAUDO ERGONÔMICO, EMITIDO POR PROFISSIONAL HABILITADO E	UNIDADE	46	841,76	38.720,96

		QUALIFICADO, ATESTANDO QUE A CADEIRA ATENDE TAMBÉM A NR17, REGULAMENTADA PELA PORTARIA 3.214, EMITIDA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E NT 060/2001 DO MTE.				
54	1	LONGARINA, TIPO: DE 03 LUGARES, MODELO: SEM BRAÇOS, MATERIAL: AÇO E POLIPROPILENO, COR: AZUL ROYAL - LONGARINA, TIPO: DE 03 LUGARES, MODELO: SEM BRAÇOS, MATERIAL: AÇO E POLIPROPILENO, COR: AZUL ROYAL; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: * ASSENTO E ENCOSTO: - EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA À RUPTURA POR FLEXÃO OU FADIGA, BOA RESISTÊNCIA AO IMPACTO, BOA ESTABILIDADE TÉRMICA E ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E A SOLVENTES; - COM FORMATO ANATÔMICO E SUPERFÍCIE COM TEXTURA PARA REDUZIR DESLIZAMENTOS; - BORDAS ARREDONDADAS; - COR AZUL ROYAL; - SISTEMA DE FIXAÇÃO A ESTRUTURA DE AÇO ATRAVÉS DE GANCHOS ESTRUTURADOS, SISTEMA DE CLIQUE, CLIPS PLÁSTICOS E/OU PARAFUSOS ESPECIAIS PARA PLÁSTICO; * ESTRUTURA - CONFECCIONADA COM TUBOS DE AÇO CURVADOS À FRIO EM MÁQUINA CURVADORA CNC, E UNIDOS POR SOLDA DO TIPO MIG /MAG, FORMANDO UM MONOBLOCO DE ALTA RESISTÊNCIA, E RECALIBRADA EM GABARITOS ESPECIAIS PARA CONTROLE DIMENSIONAL; - TRAVESSA DA LONGARINA EM AÇO INDUSTRIAL QUADRADO 50 X 50 MM E ESPESSURA DE PAREDE 1,50 MM; - SUPORTE DO ENCOSTO EM TUBO OBLONGO 16 X 30 MM E ESPESSURA DA PAREDE DE 1,5 MM; - PERNAS CONFECCIONADAS EM TUBO DE AÇO SAE 1020, REDONDO 31,75MM E ESPESSURA DA PAREDE DE 1,50 M; - PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PRÉ TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (FOSFOTIZADO), REVESTINDO TOTALMENTE AS PARTES METÁLICAS COM PELÍCULA DE PROXIMADAMENTE 50 A 100 MICRONS COM PROPRIEDADES DE RESISTÊNCIA A AGENTES QUÍMICOS, EVITANDO ASSIM O DESCOLAMENTO DA PINTURA; - COR: PRETO SEMI-BRILHO; - ACABAMENTO COM SAPATAS E PONTEIRAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO NA COR PRETA; *DIMENSÕES APROXIMADAS: - LARGURA DO ASSENTO: 46 CM ; - PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 40 CM; - LARGURA DO ENCOSTO: 46 CM; - ALTURA DO ENCOSTO: 32 CM; - PROFUNDIDADE TOTAL DA LONGARINA: 50 CM; - ALTURA TOTAL DA LONGARINA: 80 CM; - LARGURA TOTAL DA LONGARINA: 150 CM; - ALTURA DO ASSENTO: 46 CM. **DIMENSÕES PODEM VARIAR ATÉ 10% PARA MAIS OU PARA MENOS. SUPORTE MÍNIMO POR ASSENTO: 100KG GARANTIA MÍNIMA: 2 ANO	UNIDADE	12	466,93	5.603,16