

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo
 97/2025

Responsável
 Prefeitura Municipal de Blumenau

Objeto

Fornecimento de artefatos de cimento, por meio de sistema de registro de preços, compreendendo materiais como meios-fios, lajotas, pavers, tubos, grelhas, gelo baiano e tijolos de concreto, conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas neste Termo de Referência e seus anexos. Em substituição a Ata nº 007/2025 - Diversas Secretarias.

Dados Gerais

Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 13/11/2025 - 08:00	Fim Envio Propostas 26/11/2025 - 09:25	Pregoeiro Flavio Junior Araujo
Modo de Disputa Valor Unitário	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	GELO BAIANO PRÉ MOLDADO COM SEÇÃO TRAPEZOIDAL DE 23 X 15 X 25CM E 80CM DE COMPRIMENTO. - GELO BAIANO PRÉ MOLDADO. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: COM SEÇÃO TRAPEZOIDAL DE 23 X 15 X 25CM E 80CM DE COMPRIMENTO. A RESISTÊNCIA MÍNIMA DO CONCRETO DEVERÁ SER DE 35 MPA COM NO MÁXIMO 7% DE ABSORÇÃO DE ÁGUA. O CONCRETO UTILIZADO DEVERÁ SER ADENSADO E LIVRE DE VAZIOS.AS PEÇAS DEVERÃO TER 2 (DOIS) ORIFÍCIOS, OU SEJA, FUROS TRANSVERSAIS COM DIÂMETRO DE 3,5CM E DISTANCIADOS EM 15CM DO CENTRO DO FURO ATÉ A EXTREMIDADE, PARA FIXAÇÃO DE PLACAS E AFINS.	PEÇA	120	35,66	4.279,20
2	1	GRELHA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADA COM DIMENSÕES DE 74,5 X 34,5 E 12CM DE ESPESSURA. - GRELHA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADA COM DIMENSÕES DE 74,5 X 34,5 E 12CM DE ESPESSURA. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: A RESISTÊNCIA MÍNIMA DO CONCRETO DEVERÁ SER DE 35 MPA COM NO MÁXIMO 7% DE ABSORÇÃO DE ÁGUA.O CONCRETO UTILIZADO DEVERÁ SER ADENSADO E LIVRE DE VAZIOS.O FORMATO E A FERRAGEM DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM O PROJETO ENCAMINHADO EM ANEXO.O COBRIMENTO DA FERRAGEM DEVERÁ SER DE 2,5 CM DE CONCRETO, UTILIZANDO ESPAÇADOR DE PLÁSTICO OU CONCRETO DE MESMA RESISTÊNCIA.	PEÇA	54	266,58	14.395,32
3	1	LAJOTA DE CONCRETO TIPO RETANGULAR COM DIMENSÕES DE 25 X 15CM E 8CM DE ESPESSURA. - LAJOTA DE CONCRETO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TIPO RETANGULAR COM DIMENSÕES DE 25 X 15CM E 8CM DE ESPESSURA. A RESISTÊNCIA MÍNIMA DO CONCRETO DEVERÁ SER DE 35 MPA COM NO MÁXIMO 7% DE ABSORÇÃO DE ÁGUA.O CONCRETO UTILIZADO DEVERÁ SER ADENSADO E LIVRE DE VAZIOS.DEVERÁ SER ATENDIDO A NBR 9781/87 QUE DISCORRE SOBRE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO.	PEÇA	200.700	2,38	477.666,00
4	1	LAJOTA DE CONCRETO TIPO SEXTAVADA COM DIMENSÕES 25 X 25CM E 8CM DE ESPESSURA - LAJOTA DE CONCRETO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TIPO SEXTAVADA COM DIMENSÕES 25 X 25CM E 8CM DE ESPESSURA. A RESISTÊNCIA MÍNIMA DO CONCRETO DEVERÁ SER DE 35 MPA COM NO MÁXIMO 7% DE ABSORÇÃO DE ÁGUA.O CONCRETO UTILIZADO DEVERÁ SER ADENSADO E LIVRE DE VAZIOS.DEVERÁ SER ATENDIDO A NBR 9781/87 QUE DISCORRE SOBRE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO.	PEÇA	200.600	3,13	627.878,00
5	1	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COM SEÇÃO 12 X 25CM E 80CM DE COMPRIMENTO. - MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COM SEÇÃO 12 X 25CM E 80CM DE COMPRIMENTO. A RESISTÊNCIA MÍNIMA DO CONCRETO DEVERÁ SER DE 35 MPA COM NO MÁXIMO 7% DE ABSORÇÃO DE ÁGUA.O CONCRETO UTILIZADO DEVERÁ SER ADENSADO E LIVRE DE VAZIOS.	PEÇA	70	35,86	2.510,20
		MEIO-FIO, TIPO: PRÉ-MOLDADO, MATERIAL: CONCRETO, TAMANHO: 12cm X 30cm X 65cm, RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 35 MPA, COM NO MÁXIMO 7% DE ABSORÇÃO DE ÁGUA - MEIO-FIO, TIPO: PRÉ-MOLDADO, MATERIAL: CONCRETO,				

6	1	TAMANHO: 12cm X 30cm X 65cm, RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 35 MPA, COM NO MÁXIMO 7% DE ABSORÇÃO DE ÁGUA; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO; COM SEÇÃO 12cm X 30cm X 65cm DE COMPRIMENTO; A RESISTÊNCIA MÍNIMA DO CONCRETO DEVERÁ SER DE 35 MPA; COM NO MÁXIMO 7% DE ABSORÇÃO DE ÁGUA; O CONCRETO UTILIZADO DEVERÁ SER ADENSADO E LIVRE DE VAZIOS.	Peça	1.560	22,43	34.990,80
7	1	PAVER PARA CALÇADA 20X10X6 CM COR CINZA CLARO	UN	22.500	1,08	24.300,00
8	1	PAVER PARA CALÇADA 20X10X6 CM COR VERMELHO.	UN	11.700	1,57	18.369,00
9	1	TIJOLO DE CONCRETO MACICO 7X15X25 CM	UN	400	1,97	788,00
10	1	TUBO DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 20CM C-2. - TUBO DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 20CM C-2. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: A RESISTÊNCIA MÍNIMA DO CONCRETO DEVERÁ SER DE 30 MPA COM NO MÁXIMO 7% DE ABSORÇÃO DE ÁGUA.O DESVIO PADRÃO PARA CÁLCULO DE EXECUÇÃO DO CONCRETO DEVE SER O PREVISTO EM NORMA.NÃO SERÁ ADMITIDA RESISTÊNCIA MENOR QUE O PREVISTO, O QUE SERÁ MOTIVO SUFICIENTE PARA DEVOLUÇÃO DE TODO LOTE.O CONCRETO DEVE SER ADENSADO A PONTO DE NÃO OCORREREM FALHAS NA CONCRETAGEM E "VAZIOS".A ESPESSURA DA PAREDE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 3CM, SENDO QUE, NÃO SERÁ ADMITIDO DIVERGÊNCIA NA ESPESSURA DA PAREDE DA TUBULAÇÃO PARA MENOR.	PEÇA	50	35,79	1.789,50
11	1	TUBO DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 30CM C-2. - TUBO DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 30CM C-2. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: A RESISTÊNCIA MÍNIMA DO CONCRETO DEVERÁ SER DE 30 MPA COM NO MÁXIMO 7% DE ABSORÇÃO DE ÁGUA.O DESVIO PADRÃO PARA CÁLCULO DE EXECUÇÃO DO CONCRETO DEVE SER O PREVISTO EM NORMA.NÃO SERÁ ADMITIDA RESISTÊNCIA MENOR QUE O PREVISTO, O QUE SERÁ MOTIVO SUFICIENTE PARA DEVOLUÇÃO DE TODO LOTE.O CONCRETO DEVE SER ADENSADO A PONTO DE NÃO OCORREREM FALHAS NA CONCRETAGEM E "VAZIOS".A ESPESSURA DA PAREDE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 3CM, SENDO QUE, NÃO SERÁ ADMITIDO DIVERGÊNCIA NA ESPESSURA DA PAREDE DA TUBULAÇÃO PARA MENOR.	PEÇA	50	44,00	2.200,00
12	1	TUBO DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 40CM C-2. - TUBO DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 40CM C-2. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: A RESISTÊNCIA MÍNIMA DO CONCRETO DEVERÁ SER DE 30 MPA COM NO MÁXIMO 7% DE ABSORÇÃO DE ÁGUA.O DESVIO PADRÃO PARA CÁLCULO DE EXECUÇÃO DO CONCRETO DEVE SER O PREVISTO EM NORMA.NÃO SERÁ ADMITIDA RESISTÊNCIA MENOR QUE O PREVISTO, O QUE SERÁ MOTIVO SUFICIENTE PARA DEVOLUÇÃO DE TODO LOTE.O CONCRETO DEVE SER ADENSADO A PONTO DE NÃO OCORREREM FALHAS NA CONCRETAGEM E "VAZIOS".A ESPESSURA DA PAREDE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 4CM, SENDO QUE, NÃO SERÁ ADMITIDO DIVERGÊNCIA NA ESPESSURA DA PAREDE DA TUBULAÇÃO PARA MENOR.	PEÇA	50	56,48	2.824,00