

Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
Nº Processo 31/2024	Responsável Prefeitura Municipal de Ponte Alta - SC
Objeto O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AOAR LIVRE, COM MONTAGEM E INSTALAÇÃO. conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.	

Dados Gerais			
Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 18/06/2024 - 08:00	Fim Envio Propostas 03/07/2024 - 08:30	Pregoeiro Euvandro Ferreira Santos
Modo de Disputa Valor Total	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens						
Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	caminhada Dupla Resistente a chuva e variações climáticas, para maiores de 1,4 m de altura ou 12 anos de idade, suporta duas pessoas de até 150 kg. O equipamento é fabricado em tubos redondos de 2.1/2" e 1.3/4" com espessura de 2mm e chapas de 4,75 mm de aço-carbono de alta resistência, as peças são soldadas por processo MIG. Possui uma pintura eletrostática resistente à corrosão e ponteiros de plástico para proteção. Possui 115 mm de altura, 530 mm de largura e 1730 mm de comprimento, pesando 40 kg.	unidade	5	4.278,26	21.391,30
2	2	SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO: Para dois usuários simultâneos Simulador de Cavalgada. Fortalece os músculos dos membros inferiores, superiores e expande a capacidade cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 1/2" x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" 1/2 x 2 mm; 1" x 1,5 mm; Tubo de aço carbono treilado 1 1/4" x 3,56 mm schedule 40 (42,3 x 35,18 mm); chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm; 3 mm; assento fabricado em chapa de aço carbono de no mínimo 240 x 340 x 2 mm este equipamento desenvolvido para maiores de 1,4 m de altura ou 12 anos de idade, suporta duas pessoas de até 150 kg. O equipamento é fabricado em tubos redondos de 2.1/2", 2", 1.1/2" e 1.3/4" com espessura de 2 mm e chapas de 4,75 mm de aço-carbono de alta resistência, as peças são soldadas por processo MIG. Possui uma pintura eletrostática resistente à corrosão e ponteiros de plástico para proteção. Possui 1080 mm de altura, 1150 mm de largura e 1625 mm de comprimento, pesando 35,7 kg.	unidade	5	4.413,92	22.069,60
3	3	SIMULADOR DE ESQUI DUPLO: Para dois usuários Melhora a flexibilidade dos membros inferiores e superiores, quadril e a função cardiorrespiratória. Braços individualizados para trabalho de membros superiores. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 1/2" x 2 mm; 1" 1/2 x 2 mm; 1" x 1,5 mm; Tubo de aço carbono treilado 1 1/4" x 3,56 mm schedule 40 (42,3 x 35,18 mm); 2" x 5,54 mm schedule 80 (60,3 x 49,22 mm); Metalão de no mínimo 30 x 50 x 2 mm; chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm desenvolvido para maiores de 1,4 m de altura ou 12 anos de idade, suporta uma pessoa de até 150 kg. Fabricado tubos redondos 2.1/2", 1.1/2" e 1.3/4" espessura de 2mm e chapas de 4,75 mm de aço-carbono de alta resistência, peças são soldadas por processo MIG. Pintura eletrostática resistente à corrosão, parafusos, porcas e arruelas zincadas, ponteira de plástico, luvas de borracha e rolamentos tipo ZZ com blindagem dupla, 1440 mm de alt. 1070 mm largura, 510 mm comp. pesando 24,4 kg.	unidade	5	5.358,97	26.794,85
4	4	Puxador Costas com Peitoral Desenvolvido para maiores de 1,4 m altura ou 12 anos de idade, suporta duas pessoas de até 150 kg. Fabricado em tubos redondos de 2.1/2", 2" e 1.3/4", espessura 2mm, chapas 4,75 mm aço-carbono alta resistência, peças soldadas processo MIG. Pintura eletrostática resistente à corrosão, ponteira de plástico, proteção e luvas e amortecedores de borracha. 1765 mm de alt., 725 mm larg., 1760 mm comp. pesando 37,5 kg. larg	unidade	5	4.058,16	20.290,80
		SIMULADOR DE SURF DUPLO: Para dois usuários simultâneos Simulador de movimento lateral como o Surf. Desenvolve a flexibilidade, agilidade dos músculos do quadril e da região lombar. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 1/2" x 3 mm; 2" x 2 mm; 1" 1/2 x 2 mm; Tubo de aço carbono treilado 2" x 5,54 mm schedule 80 (60,3 x 49,22 mm); chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm; 3 mm; Pisantes fabricados em				

5	5	chapa de aco carbono de no minimo 2 mm estampado, com cantos arredondados, tampasSIMULADOR DE SURF DUPLO: Para dois usuarios simultâneos Simulador de movimento lateral como o Surf. Desenvolve a flexibilidade, agilidade dos musculos do quadril e da regioa lombar. Fabricado com tubos de aco carbono de no minimo 3 12" x 3 mm; 2" x 2 mm; 1" 12 x 2 mm; Tubo de aco carbono trefilado 2" x 5,54 mm schedule 80 (60,3 x 49,22 mm); chapas de aco carbono de no minimo 4,75 mm; 3 mm; Pisantes fabricados em chapa de aco carbono de no minimo 2 mm estampado, com cantos arredondados, tampas	unidade	5	2.630,08	13.150,40
6	6	SIMULADOR DE ESCADA COM PILAR DUPLO: Para dois usuarios Simulador de movimento de subida de degraus sem impacto. Melhoria na coordenacao motora, equilibrio e fortalece os membros inferiores. Fabricado com tubos de aco carbono de no minimo 3 12" x 3 mm; 1" 12 x 2 mm; Tubo de aco carbono trefilado 1"1/4" x 3,56 mm schedule 40 (42,3 x 35,18 mm); 2" x 5,54 mm schedule 80 (60,3 x 49,22 mm); chapas de aco carbono de no minimo 4,75 mm; 3 mm; Pisantes fabricados em chapa de aco carbono de no minimo 2Suporta duas pessoas , de ate 150 kg. Fabricado em tubos redondos de 2.1/2" e 1.3/4" com espessura de 2mm, chapas de 4,75 mm e eixos usinados de aco-carbono de alta resistencia, as pecas sao soldadas po processo MIG. Possui pintura eletrostatica resissistente a corrosao; parafusos, porcas e arruelas zincadas; ponteiras de plastico, luvas de borracha e rolamentos tipo ZZ com blindagem dupla, resistencia a penetracao de agua. Possui 1215 mm de altura, 1100 mm de largura e 850 mm comprimento, pesando 2	unidade	5	4.231,49	21.157,45
7	7	REMADA SENTADASuporta uma pessoa de 150 kg. Fabricado em tubos redondos de 2.1/2", 1.1/2. 1.3/4 com espessura de 2 mm e chapas de 4,75 mm de aco-carbono de alta resistencia, as pecas sao soldadas por processo MIG.Pintura eletrostatica resistente a corrosao, parafusos, poscas e arroelas zoncados, ponteiras em plastico, luvas de borraccha e rlamentos tipo ZZ com blindagem dupla, resistente a penetracao de agua. Possui 870 mm altura, 985 mm largura e 725 mm comprimento, pesando 17,5 kg.	unidade	5	2.492,35	12.461,75
8	8	Placa Orientativa HorizontalArea de impressao 2000x1000 mm; Estrutura metalica de aco-carbono de alta resistencia, tubo 2" e 1" com expessura minima 2,00 mm, chapas 0,9mm;soldads por processo MIG, orificios tubulartres, extremidades superiores blindadas, pintura metodo eletrostatico epox, misturas de resinas em poliester de alta resistencia a meteorizacao. COMPONENTES: polipropileno e PVC flexivel PARAFUSOS: Aco zincados DIMENCAO: altura 3135mm/Largura:2076 mm/Profundidade: 99mm/Peso:36,12kg.	unidade	5	3.138,84	15.694,20
9	9	Flexor e Extensor de PernasFabricado aco carbono, tubo dimensao 2 1/2", 1.1/4", expessuras minima 2,00 mm, chapas dimensoes 3,00 e 4,75 mm, orificios tubulares, extremidades superior e inferior blindadas, insensivel a penetracao de agua. SOLDA: Processo MIG, PINTURA: Submetido a tratamento especial de superficie para metodo eletrostatico epox utilizando mistura de resinas em poliester de alta resistencia COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexivel PARAFUSOS:Aco Zincado DIMENCAO: Alt.. 1115mm/ Lgr. 620 mm/Pfd. 1800mm	unidade	5	2.870,17	14.350,85