

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo
 2230/2026

Responsável
 Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto- Blumenau SC

Objeto

Registro de preços, com vigência de 1 (um) ano, para futura e eventual aquisição de lajotas de concreto tipo retangular (tijolão), lajotas de concreto tipo sextavada, blocos retangulares tipo paver, meio-fio pré-moldado de concreto e paver intertravado de concreto tipo 16 faces, destinados às atividades de recomposição de pavimentos executadas pelo SAMAE.

Dados Gerais

Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 27/09/2026 - 11:00	Fim Envio Propostas 10/11/2026 - 08:50	Pregoeiro Alessandro Alves Dorberto
Modo de Disputa Valor Total	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	
Tipo Menor Preço	Inversão de Fase Não	Recurso Federal Não	Benefícios Selecionados Nenhum

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	LAJOTA, TIPO: TIJOLO, TAMANHO: 25 cm X 15 cm X 8 cm (USO EXCLUSIVO SAMAE)	UNIDADE	20.000	2,3825	47.650,0000
1	2	LAJOTA, TIPO: SEXTAVADA (USO EXCLUSIVO SAMAE)	UNIDADE	16.500	3,4700	57.255,0000
1	3	PAVER, ESPESSURA: 6 cm (USO EXCLUSIVO SAMAE)	UNIDADE	8.000	1,1300	9.040,0000
1	4	PAVER, ESPESSURA: 8 cm (USO EXCLUSIVO SAMAE)	UNIDADE	6.000	1,4000	8.400,0000
1	5	MEIO-FIO, TIPO: PRÉ-MOLDADO, MATERIAL: CONCRETO, TAMANHO: 12cm X 30cm X 65cm, RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 35 MPA, COM NO MÁXIMO 7% DE ABSORÇÃO DE ÁGUA - MEIO-FIO, TIPO: PRÉ-MOLDADO, MATERIAL: CONCRETO, TAMANHO: 12cm X 30cm X 65cm, RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 35 MPA, COM NO MÁXIMO 7% DE ABSORÇÃO DE ÁGUA; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO; COM SEÇÃO 12cm X 30cm X 65cm DE COMPRIMENTO; A RESISTÊNCIA MÍNIMA DO CONCRETO DEVERÁ SER DE 35 MPA; COM NO MÁXIMO 7% DE ABSORÇÃO DE ÁGUA; O CONCRETO UTILIZADO DEVERÁ SER ADENSADO E LIVRE DE VAZIOS.	Peça	300	26,4850	7.945,5000
1	6	PAVER, TIPO: INTERTRAVADO, MODELO: 16 FACES (ONDA), MATERIAL: DE CONCRETO, TAMANHO: 20 X 10cm, ESPESSURA: 6 cm - PAVER, TIPO: INTERTRAVADO, MODELO: 16 FACES (ONDA), MATERIAL: DE CONCRETO, TAMANHO: 20 X 10cm, ESPESSURA: 6 cm; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Paver de concreto intertravado, tipo 16 Faces (Onda), vibroprensado, fck maior ou igual a 35 MPa, espessura 6 cm, conforme ABNT NBR 9781. Dimensões 20 x 10 x 6 cm.	UNIDADE	1.000	2,1400	2.140,0000