Compras BR
Portal de Licitações

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo	Responsável
2216/2026	Serviço Autônomo Municipal de Agua e Esgoto- Blumenau SC

Objeto

Registro de Preços destinado à contratação de empresa para a aquisição de baterias para manutenções preventivas e corretivas do sistema de automação, telemetria e telecomando, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento.

Dados Gerais

Situação	Inicio Envio Propostas	Fim Envio Propostas	Pregoeiro
Aguardando Abertura	13/07/2026 - 16:00	23/07/2026 - 08:50	Raquel Franco Reblin
Modo de Disputa	**Exibir Valor de Referência**	**Amparo legal**	
Valor Total	Sim	Lei 14.133/2021, Art. 28, I	
Tipo	**Inversão de Fase**	**Recurso Federal**	**Benefícios Selecionados**
Menor Preço	Não	Não	Nenhum

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R$)	Total (R$)
1	1	BATERIA, TIPO: ESTACIONÁRIA, MODELO: SELADA, CHUMBO-ÁCIDA, LIVRE DE MANUTENÇÃO, AMPERAGEM: 70 Ah - BATERIA, TIPO: ESTACIONÁRIA, MODELO: SELADA, CHUMBO-ÁCIDA, LIVRE DE MANUTENÇÃO, AMPERAGEM: 70 Ah; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: - Tipo: Bateria estacionária selada, chumbo-ácido, livre de manutenção. - Tensão nominal: 12 Vcc - Capacidade nominal: - 54 Ah (C10) - 60 Ah (C20) - 70 Ah (C100) - Vida útil projetada: mínimo 4 anos em condições ideais de operação - Regime de uso: ciclo profundo (cargas e descargas repetidas) CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS - Tensão de flutuação: 13,5 V a 25°C - Tensão de equalização e carga: 15,5 a 25°C - Compensação térmica: -3 mV/°C por célula CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO - Temperatura de operação: -10°C a +40°C DIMENSÕES E CONSTRUÇÃO - Dimensões: - Comprimento: 244 mm - Largura: 175 mm - Altura: 175 mm - Peso: 14,7 kg - Tipo de terminal: L (parafuso) CONSTRUÇÃO E SEGURANÇA - Caixa selada em material resistente a impacto - Sistema de recombinação de gases (VRLA) - Válvula de segurança contra sobrepressão - Dispositivo antichama - Livre de manutenção (sem necessidade de reposição de eletrólito) APLICAÇÕES - Sistemas de monitoramento remoto - Estações hidrológicas e meteorológicas - Sistemas fotovoltaicos isolados - Nobreaks e sistemas de backup	UNIDADE	187	504,4000	94.322,8000
2	1	BATERIA, TIPO: ESTACIONÁRIA, MODELO: SELADA, CHUMBO-ÁCIDA, LIVRE DE MANUTENÇÃO, AMPERAGEM: 70 Ah-Cota de 25% reservada para ME/EPP - BATERIA, TIPO: ESTACIONÁRIA, MODELO: SELADA, CHUMBO-ÁCIDA, LIVRE DE MANUTENÇÃO, AMPERAGEM: 70 Ah; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: - Tipo: Bateria estacionária selada, chumbo-ácido, livre de manutenção. - Tensão nominal: 12 Vcc - Capacidade nominal: - 54 Ah (C10) - 60 Ah (C20) - 70 Ah (C100) - Vida útil projetada: mínimo 4 anos em condições ideais de operação - Regime de uso: ciclo profundo (cargas e descargas repetidas) CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS - Tensão de flutuação: 13,5 V a 25°C - Tensão de equalização e carga: 15,5 a 25°C - Compensação térmica: -3 mV/°C por célula CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO - Temperatura de operação: -10°C a +40°C DIMENSÕES E CONSTRUÇÃO - Dimensões: - Comprimento: 244 mm - Largura: 175 mm - Altura: 175 mm - Peso: 14,7 kg - Tipo de terminal: L (parafuso) CONSTRUÇÃO E SEGURANÇA - Caixa selada em material resistente a impacto - Sistema de recombinação de gases (VRLA) - Válvula de segurança contra sobrepressão - Dispositivo antichama - Livre de manutenção (sem necessidade de reposição de eletrólito) APLICAÇÕES - Sistemas de monitoramento remoto - Estações hidrológicas e meteorológicas - Sistemas fotovoltaicos isolados - Nobreaks e sistemas de backup	UNIDADE	63	504,4000	31.777,2000