

Banho termostatzado com refrigeraão e circulaão interna/externa (-20 °C a 95 °C, bomba de 120 L/h)

Banho termostatzado com refrigeraão e circulaão, corpo metálico com acabamento em epoxi eletrostático, resistente a produtos químicos corrosivos, compressor hermético com gás ecológico e cuba em aço inoxidável de 9L com dreno, refrigera ou aquece, possibilita circulaão interna e externa com fluxo variável, controle de temperatura digital com sonda, faixa de temperatura: -20 á 95°C, resoluão: 0,1°C, estabilidade ±0,5°C, bomba de circulaão de 120 L /h (sem carga), espaço útil da cuba: 22,5 x 15 x 15cm, dimensões externas : 53 x 38 x 48cm (alt. x larg. x prof.), 230 V, potência de aquecimento: 1.500W, potência de refrigeraão: 900W a 10°C, consumo do compressor: 620W, frequência: 60 hz.

Dados Técnicos:

- Corpo metálico com acabamento em epoxi eletrostático, resistente a produtos químicos corrosivos, compressor hermético com gás ecológico e cuba em aço inoxidável de 9L com dreno
- Refrigera ou aquece, possibilita circulaão interna e externa com fluxo variável
- Controle de temperatura digital com sonda PT100
- Faixa de temperatura: -20 á 95°C
- Resoluão: 0,1°C, estabilidade ±0,5°C
- Bomba de circulaão de 120 L /h (sem carga), recalque 5,5m com vazão 0
- Espaço útil da cuba: 22,5 x 15 x 15cm
- Dimensões externas : 53 x 38 x 48cm (alt. x larg. x prof.)
- Voltagem: 230 V
- Potência de aquecimento: 1.500W
- Potência de refrigeraão: 900W a 10°C
- Consumo do compressor: 620W
- Frequência: 60 hz