ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP

Processo ETP 14/2026

ETP COMPLETO

I - INFORMAÇÕES GERAIS

1. Equipe de Planejamento

Nome	Função
Guilherme Ferreira Mendes Filho	-

Órgão Solicitante:
MUNÍCIPIO DE BUJARI/AC

Órgão Responsável:
MUNÍCIPIO DE BUJARI/AC

II – DIAGNÓSTICO SITUAÇÃO ATUAL

2. Descrição do problema a ser resolvido ou da necessidade apresentada

Nota: (PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO)

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE A Prefeitura Municipal de Bujari, por meio de suas Secretarias Municipais, apresenta a necessidade de contratação/aquisição de materiais permanentes, compreendendo eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis, equipamentos de som, multimídia e outros bens duráveis. Essa demanda visa a modernização, reestruturação e melhor aparelhamento das unidades administrativas e operacionais, com o objetivo de promover maior eficiência, funcionalidade, conforto e qualidade no atendimento à população. Dentre os principais objetivos, destacam-se: ● Equipar e reequipar os espaços físicos das Secretarias Municipais, proporcionando melhores condições de trabalho aos servidores; ● Garantir o funcionamento adequado de atividades administrativas, pedagógicas, de saúde, assistência social, meio ambiente, agricultura e demais áreas da gestão pública municipal; ● Substituir equipamentos obsoletos, danificados ou com alto custo de manutenção, promovendo maior eficiência e economia; ● Aprimorar a infraestrutura de comunicação, apresentação de conteúdos e realização de eventos institucionais por meio de equipamentos de som, imagem e multimídia; ● Atender às exigências legais relacionadas à segurança, acessibilidade e ergonomia nos espaços públicos e administrativos. Os materiais a serem adquiridos deverão ser compatíveis com as normas técnicas vigentes e atender aos critérios de durabilidade, funcionalidade e sustentabilidade, contribuindo para a excelência na prestação dos serviços públicos.

3. Levantamento de Mercado

LEVANTAMENTO DE MERCADO O levantamento realizado evidenciou que a maioria dos entes públicos, especialmente municípios e estados, tem adotado como solução predominante o Sistema de Registro de Preços (SRP) para a contratação de fornecimento de material de expediente, em razão da natureza contínua, recorrente e da variabilidade quantitativa da demanda ao longo do exercício financeiro. Diante das necessidades apontadas neste estudo, o atendimento à solução exige a contratação de empresa especializada cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto pretendido. equipamentos, mobiliários, eletroeletrônicos, carretas/reboques, suportes para lousa digital, e demais materiais permanentes, destinados ao atendimento das demandas das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Saúde e Saneamento, Assistência Social, Obras, Cultura, Esporte e Lazer, Gabinete do Prefeito e demais unidades administrativas do Município de Bujari/AC, é comum no cenário atual, sendo frequentemente adquirida por órgãos públicos em todas as suas esferas. Foram analisadas contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, por meio de consultas a outros editais, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendessem às necessidades da municipalidade. Não se observou maiores variações quanto à execução do objeto no que se refere ao papel da empresa a qual se pretende contratar. Assim, a variação se dá pela modalidade de licitação aplicada a cada caso, a depender da permissibilidade normativa. Logo, a aquisição do objeto do presente Estudo Técnico Preliminar se constitui, no atual cenário, em objeto de frequente aquisição por órgãos públicos, em todas as suas esferas. 5.1. Descrição do Levantamento de Mercado Realizado Foi realizada pesquisa de preços e condições comerciais junto a fornecedores e plataformas especializadas, adotando-se os seguintes critérios: • Consulta ao Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP; •

Pesquisas em sítios eletrônicos (internet); • Solicitação de cotações diretas junto a fornecedores do ramo; A análise permitiu identificar a média de preços praticados no mercado, a capacidade de fornecimento das empresas, os prazos de entrega e a recorrência da contratação desses itens pela Administração Pública, subsidiando adequadamente a estimativa de custos do presente processo de contratação. 5.2 Análise das Alternativas Possíveis As principais alternativas consideradas para atendimento da demanda foram: Contratação direta por dispensa, de forma fragmentada, conforme necessidade das Secretarias: → Desvantagens: limitação legal de valores; risco de fracionamento indevido do objeto; ausência de padronização dos materiais; menor competitividade e maior custo administrativo. Licitação convencional por demanda específica (Pregão Eletrônico por item ou lote): → Desvantagens: necessidade de instauração de novo processo licitatório a cada aquisição; maior tempo de tramitação; menor flexibilidade operacional para atender demandas urgentes ou variáveis. Sistema de Registro de Preços – SRP (Pregão Eletrônico): → Vantagens: aquisição conforme a necessidade; preços previamente registrados; economia de escala; padronização dos materiais; maior agilidade na contratação; planejamento contínuo do atendimento às Secretarias Municipais. 5.3 Justificativa Técnica e Econômica da Solução Escolhida Com base nas alternativas analisadas, a adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP) apresenta-se como a solução mais adequada sob os aspectos técnico, operacional e econômico. Do ponto de vista técnico, o SRP possibilita atender à demanda contínua e variável de materiais de expediente, assegurando padronização dos itens, qualidade no fornecimento e atendimento tempestivo às necessidades das Secretarias Municipais. Sob o aspecto econômico, o SRP evita contratações emergenciais, assegura preços previamente registrados e mais competitivos, promove economia de escala, melhora o planejamento orçamentário e amplia o controle e a transparência dos gastos públicos. Dessa forma, considerando a natureza do objeto, os resultados do levantamento de mercado e a prática reiterada de outros entes federativos, conclui-se que a contratação por meio de Pregão Eletrônico, com Sistema de Registro de Preços, constitui a solução mais vantajosa para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Bujari/AC no fornecimento de material de expediente, garantindo eficiência administrativa, economicidade e segurança jurídica.

III – SOLUÇÃO PROPOSTA

4. Descrição da Solução

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO A presente solução visa atender à necessidade de fornecimento contínuo e regular de material Permanente para as Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Bujari/AC, com a finalidade de garantir o pleno funcionamento das atividades administrativas e operacionais de cada órgão municipal. Para otimizar o processo de aquisição, será adotado o Sistema de Registro de Preços, o que possibilita a contratação de fornecedores de forma mais ágil e eficiente, com base em preços registrados que podem ser utilizados durante o período de vigência do contrato, atendendo à demanda das Secretarias conforme necessário. Este sistema proporciona flexibilidade, pois permite a compra de materiais conforme a necessidade, sem a obrigatoriedade de especificar a quantidade exata no momento da licitação, garantindo que a Prefeitura tenha acesso a preços justos e condições vantajosas de fornecimento. Objetivos principais da solução: ● Garantir o fornecimento regular e contínuo de materiais de expediente para as Secretarias Municipais, de forma a assegurar a continuidade dos serviços administrativos e operacionais da Prefeitura Municipal de Bujari/AC. ● Reduzir custos e otimizar processos de compra por meio da utilização do Sistema de Registro de Preços, permitindo à Prefeitura adquirir materiais conforme a demanda das Secretarias, sem a necessidade de novas licitações para cada compra. ● Apoiar a eficiência administrativa garantindo que todas as Secretarias tenham acesso aos materiais necessários para a execução de suas atividades cotidianas, como atendimento ao público, elaboração de documentos, organização de arquivos e processos, entre outras tarefas essenciais. ● Facilitar o controle orçamentário e a gestão de estoques, permitindo que as compras sejam feitas de forma planejada, conforme as quantidades necessárias e as previsões orçamentárias. Essa solução visa proporcionar à Prefeitura Municipal de Bujari/AC a continuidade e eficiência no fornecimento de materiais de expediente, atendendo de forma prática e eficiente às necessidades das Secretarias Municipais. Todos os demais elementos necessários ao atendimento à demanda estarão dispostos no Termo de Referência, entre eles as obrigações e responsabilidades da contratada e demais especificidades do objeto. 7.1 A Contratação será Global, por lote de itens ou por itens: ( ) Global ( ) Lote de itens (X) MENOR PREÇO ITEM O objeto deste procedimento de sistema de registro de preços não se enquadra como sendo de bem de luxo. O prazo de vigência da contratação é de 12 (meses), contados da assinatura do contrato, prorrogável, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei 14.133/2021. O registro de preço para fornecimento de material permanente a ser utilizado pelas Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Bujari/AC não pode ser enquadrado como fornecimento continuado, tendo em vista que são bens duráveis que mantêm sua identidade física e têm vida útil superior a dois anos. 7.2. Da justificativa do prazo de execução À vista do exposto, para viabilidade técnica e comercial das propostas apresentadas pelos licitantes, e diante das especificidades do objeto, sugerimos que o contrato tenha prazo de vigência de 12 meses contados da assinatura do contrato, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei 14.133/2021. Tal prazo de vigência é mais vantajoso para a Administração em razão dos seguintes fatos e fundamentos: a) Ampliação da concorrência: A contratação por este período torna o objeto a ser licitado mais atrativo, aumentando com isso o interesse dos possíveis licitantes pela competição. b) Previsão no contrato de cláusula rescisória: A vigência sugerida não impede a Administração Pública de extinguir o contrato.A extinção contratual poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos

artigos 106, inciso III, 137 e seguintes da Lei 14.133/2021. 7.3. Da entrega dos materiais A empresa vencedora, DEVERÁ, quando da assinatura do contrato, manter-se a informado das condições advindas do mesmo e sempre que solicitado fazer a entrega dos materiais.

5. Estimativa de Quantidade

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES: 4.1 Dimensionamento dos quantitativos O dimensionamento dos quantitativos estimados para a presente contratação foi realizado a partir da análise do histórico de aquisições e das quantidades efetivamente contratadas no âmbito das Atas de Registro de Preços do exercício anterior, bem como das demandas formalmente apresentadas pelas Secretarias Municipais participantes. Para os itens que possuem histórico de aquisição, as quantidades anteriormente contratadas foram utilizadas como parâmetro referencial para a definição da nova estimativa, considerando-se, ainda, as necessidades previstas para o período de vigência da nova Ata de Registro de Preços. As variações verificadas em relação ao histórico anterior decorrem das necessidades informadas pelas unidades requisitantes, considerando, conforme o caso, a ampliação das demandas administrativas, o número de unidades atendidas, servidores, alunos, usuários dos serviços públicos, reposição de estoques, substituição de materiais, realização de atividades institucionais e demais necessidades apresentadas pelas Secretarias participantes. Nos itens em que não houver histórico de consumo suficiente ou representativo, os quantitativos foram estimados com base nas demandas formalmente apresentadas pelas unidades requisitantes e nas necessidades previstas para o período de vigência da Ata. Os quantitativos registrados representam estimativas máximas para atendimento das necessidades Rua José Acrisio Alves de Melo e Silva, n° 10, CEP 69.926-00, Cerâmica, Bujari-AC e-mail: pmbujariac@gmail.com ESTADO DO ACRE PREFEITURA MUNICIPAL DO BUJARI COMISSÃO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO das unidades participantes, não constituindo obrigação de aquisição integral pela Administração, uma vez que os fornecimentos ocorrerão de forma parcelada, conforme a efetiva necessidade e mediante emissão de Ordem de Fornecimento. A metodologia adotada busca evitar o desabastecimento dos materiais necessários ao funcionamento dos serviços públicos, sem prejuízo da observância dos princípios da economicidade, eficiência, planejamento e adequada gestão dos estoques municipais. Memória de Cálculo dos Quantitativos A definição dos quantitativos estimados para a presente contratação foi realizada mediante análise do histórico de aquisições do Município de Bujari/AC, tomando-se como referência as quantidades efetivamente contratadas no âmbito das Atas de Registro de Preços anteriores, complementadas pelas demandas apresentadas pelas Secretarias participantes para o novo período de vigência. Para fins de cálculo, adotou-se a seguinte metodologia: Quantidade Estimada para Consumo = Histórico de Quantidade Efetivamente Contratada + Acréscimos ou Reduções decorrentes da necessidade atual de cada Secretaria. Quantidade para Registro de Preços = Quantidade máxima estimada informada pelas unidades participantes para atendimento da demanda durante o período de vigência da Ata. Na elaboração da estimativa foram considerados, conforme aplicável a cada item: a) as quantidades efetivamente contratadas no período anterior; b) o saldo remanescente das Atas de Registro de Preços anteriores; c) o consumo informado pelas Secretarias participantes; d) o número de prédios, unidades administrativas, escolas, unidades de saúde e demais instalações municipais atendidas; e) o quantitativo de servidores, alunos e usuários dos serviços públicos; f) a necessidade de reposição periódica dos materiais de materiais permanente; g) o aumento ou redução da demanda em relação ao período anterior; h) a inclusão de itens sem histórico de aquisição ou com histórico insuficiente; i) a necessidade de formação de estoque mínimo de

segurança para prevenção de desabastecimento; e j) a natureza do Sistema de Registro de Preços, no qual o quantitativo registrado corresponde ao limite máximo estimado, sem obrigatoriedade de aquisição integral pela Administração. As quantidades foram consolidadas a partir das demandas das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Saúde e Saneamento, Assistência Social, Obras, Cultura, Esporte e Lazer, Gabinete do Prefeito e demais unidades administrativas do Município de Bujari/AC, conforme demonstrado na planilha de quantitativos deste Termo de Referência. Para os itens cujo quantitativo estimado apresente aumento relevante em relação às aquisições anteriores, a diferença decorre das necessidades atualizadas apresentadas pelas unidades requisitantes, considerando ampliação do público atendido, aumento do número de unidades, necessidade de recomposição de estoques, incremento das atividades administrativas e operacionais e previsão de atendimento durante todo o período de vigência da Ata. Nos itens em que o quantitativo estimado seja inferior ao histórico anterior, a redução decorre da reavaliação da necessidade atual, do consumo verificado e da existência de materiais disponíveis em estoque ou de menor previsão de utilização. Rua José Acrisio Alves de Melo e Silva, n° 10, CEP 69.926-00, Cerâmica, Bujari-AC e-mail: pmbujariac@gmail.com ESTADO DO ACRE PREFEITURA MUNICIPAL DO BUJARI COMISSÃO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO Para itens novos ou sem histórico de consumo representativo, o quantitativo foi definido exclusivamente a partir da demanda informada pelas unidades requisitantes, observada a necessidade estimada para o período. Previsão de Consumo por Unidade Participante A previsão de consumo foi individualizada por unidade participante, considerando as necessidades apresentadas por cada Secretaria Municipal e o histórico de utilização dos materiais, quando disponível. Os quantitativos correspondentes a cada unidade encontram-se discriminados na planilha de especificações e quantitativos no Termo de Referência, nas respectivas colunas de Consumo Estimado e Quantidade para Registro, permitindo identificar a participação individual das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Saúde e Saneamento, Assistência Social, Obras, Cultura, Esporte e Lazer, Gabinete do Prefeito e demais unidades administrativas do Município de Bujari/AC, na formação do quantitativo total da contratação. A previsão de consumo por unidade foi definida considerando, conforme aplicável, o histórico das quantidades efetivamente contratadas, o número de prédios e unidades atendidas, o quantitativo de servidores, alunos, pacientes e demais usuários dos serviços públicos, a frequência de utilização dos materiais, a necessidade das demandas previstas para o período de vigência da Ata de Registro de Preços. Os quantitativos indicados como consumo estimado representam a previsão de utilização de cada unidade participante, enquanto os quantitativos destinados ao registro correspondem ao limite máximo estimado para atendimento das respectivas demandas durante a vigência da Ata. A memória de cálculo detalhada observará, por item, a seguinte estrutura: Item Descrição Quantida de registrada na Ata anterior Consumo estimado para a Quantidad e efetivamen te contratada Justificati va Saldo remanescen te Conform e planilha Conforme especificaç ão Histórico do sistema Histórico do sistema nova contrataç ão Quantidad e máxima para registro da variação Histórico do sistema Soma das demandas das Secretaria s Soma dos quantitativ os para registro Conforme necessidad e da unidade requisitant e Os registros constantes do sistema municipal de compras e os documentos de formalização das demandas das Secretarias integram a memória de cálculo e constituem suporte documental para os quantitativos consolidados no Termo de Referência. Ressalta-se que os quantitativos destinados ao Registro de Preços possuem natureza estimativa e representam o limite máximo passível de contratação durante a vigência da

Ata, não gerando obrigação de aquisição integral pela Administração, sendo cada fornecimento condicionado à efetiva necessidade da unidade requisitante e à correspondente disponibilidade orçamentária. 4.2 Levantamento do quantitativo demandado para a contratação: Rua José Acrisio Alves de Melo e Silva, n° 10, CEP 69.926-00, Cerâmica, Bujari-AC e-mail: pmbujariac@gmail.com ESTADO DO ACRE PREFEITURA MUNICIPAL DO BUJARI COMISSÃO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO Rua José Acrisio Alves de Melo e Silva, n° 10, CEP 69.926-00, Cerâmica, Bujari-AC e-mail: pmbujariac@gmail.com Item Descrição técnica completa unid. Código Educação Cul Adm. Saúde Assist. Obras Total Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro 1. ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS FECHADURA DE 2.00X0,90M, COM 04 PRATELEIRAS MÓVEIS, SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO, PUXADOR NA PRÓPRIA PORTA., COR CINZA. INCLUINDO MONTAGEM. UNID. 80 120 2 5 10 30 3 5 5 95 165 2. ESTANTE EM AÇO DESMONTÁVEL COM 06 PRATELEIRAS. DE AÇO 30CM COM 6 PRATELEIRAS REGULÁVEIS. - COR: CINZA. - SUPORTA ATÉ 25 KG DISTRIBUÍDOS POR PRATELEIRA E 120 KG NO TOTAL. - ESPESSURA: PRATELEIRA DE CHAPA 28 E COLUNA DE CHAPA 20. - MEDIDAS: ALTURA 1830MM X LARGURA 920MM X PROFUNDIDADE 300MM. - PRATELEIRAS COM 3 DOBRAS NAS LATERAIS E REFORÇO CENTRAL. - PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ AUTOMATIZADA COM FOSFATIZAÇÃO. INCLUINDO MONTAGEM. UNID. 15 20 2 2 3 5 10 2 3 24 38 3. ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS COM SISTEMA DE RODÍZIO COM CHAVE DE TRAVAMENTO COR CINZA, MEDINDO 1362X670X470MM, PUXADOR ESTAMPADO NA GAVETA, SAPATA NIVELADORA EM POLIPROPILENO, PINTURA 3 ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR CINZA. INCLUINDO MONTAGEM. UNID. 45 65 2 3 5 10 20 23 72 101 4. BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE: 2,3 L, VOLTAGEM: 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TERMOSTATO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA NA LATERAL UNID. 10 25 3 3 4 10 20 3 4 2 26 58 5. CORTINA DE AR: COMPRIMENTO DE 1,50M, 220V, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO E NÍVEL DE RUÍDO DE, NO MÁXIMO, 50DB; CONTROLE REMOTO SEM FIO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES. UNID. 5 3 5 3 5 3 5 — — 9 20 6. CADEIRA GIRATÓRIA NR-17 COM ENCOSTO DE CABEÇA TELA MESH PRETA BASE RODIZIO NYLON COR PRETA COR PRETO MATERIAL AÇO CROMADO DIMENSÕES DO PRODUTO 66P X 64L X 121A CENTÍMETROS PESO DO PRODUTO 15,5 QUILOGRAMAS. MONTADA UNID. 10 30 — 6 10 15 10 30 20 15 — 2 50 98 7. CADEIRA Diretor pé continuo DESCRIÇÃO DETALHADA: Cadeira diretor ergonômica com braço. Suporte de peso no mínimo 110 Kg. Revestimento do assento e encosto em courvin 100% pvc. Assento e encosto modelo diretor gomada com madeiras compensadas e espumas injetadas UNID. 10 30 — — 10 15 10 30 10 15 — — 40 90 ESTADO DO ACRE PREFEITURA MUNICIPAL DO BUJARI COMISSÃO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO Rua José Acrisio Alves de Melo e Silva, n° 10, CEP 69.926-00, Cerâmica, Bujari-AC e-mail: pmbujariac@gmail.com Item Descrição técnica completa unid. Código Educação Cul Adm. Saúde Assist. Obras Total Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro com densidade média de 55kg/m3. Base pé palito em tubo de aço 1". Braços fixos em polipropileno. Material da estrutura: aço. Assento: Largura: 49,0 cm, Profundidade: 48,0 cm, espessura: 7,0 cm. Encosto: Largura: 46,0 cm, Altura: 48,0 cm, Espessura: 7,0 cm. DIMENSÕES E PESO: Altura do Piso ao Assento: 45,0 cm, Altura do braço ao chão: 68,0 cm, medidas aproximadas do produto montado: 53,0 cm x 63,0 cm x 91,0 cm. (L x P x A). (largura 53,00 cm, profundidade 63,00 cm, altura 91,00 cm). Cor preta. Garantia mínima: 01 (um) ano. Modelo

sugerido: Igual ou superior cadeira Diretor Belluno Pé Continuo com Braços - Flex Cadeiras. MONTADA 8. POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA, TELADA, COM REGULAGENS, APOIO DE CABEÇA E COM BRAÇOS REGULÁVEIS. Poltrona presidente com regulagens giratória e com apoio de cabeça. Assento com concha interna em Polipropileno injetado, e reforços internos de alta resistência com limite frontal flexível e carenagem com delineamento externo em poliamida 6.6 injetado com 30% de fibra de vidro. Espuma do assento tipo sanduiche com duas camadas de espumas laminadas com 15mm de espessura cada uma com densidades de 48 e 35 respectivamente e camada superior com espuma visco-elástica de 13 mm de espessura, que se molda ao corpo facilmente e após o uso retorna ao seu estado original. Revestimento do assento em tecido dublado tipo spancer na cor preta tipo 100% poliéster com resistência à abrasão da superfície excedente á 45.000 ciclos. Largura do assento 508.00 mm, altura 406.40 a 533.40mm e profundidade 469.90 a 520.70mm. Encosto composto por duas peças injetadas com estrutura em poliamida 6.6 com 30% fibra de vidro, na cor grafite e tecido trançado sintético, com monofilamento 100% poliéster, as tramas do estofado em multifilamento 100% poliéster sobre forro de lã coberto por uma única camada de tecido poliéster, ergonomicamente perfilada com uma região de suporte lombar definida. Estrutura externa em poliamida 6.6 com 30% de fibra de vidro injetado, mecanicamente fixado à estrutura interna em 19 posições. Estrutura interna perfilada para aceitar uma tira de borracha em volta do perímetro traseiro e estrutura interna e externa de poliamida 6.6 com 30% de fibra de vidro. Mecanismo giratório de inclinação sincronizada com ajuste embutido de profundidade do assento. Ajuste de suspensão a gás com infinitas posições UNID. 15 35 — — 10 15 10 30 10 15 — — 45 95 ESTADO DO ACRE PREFEITURA MUNICIPAL DO BUJARI COMISSÃO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO Rua José Acrisio Alves de Melo e Silva, n° 10, CEP 69.926-00, Cerâmica, Bujari-AC e-mail: pmbujariac@gmail.com Item Descrição técnica completa unid. Código Educação Cul Adm. Saúde Assist. Obras Total Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro e de suave liberação da tranca. Variação da inclinação do assento e de 16.4º, alavanca emborrachada para ajuste da Inclinação traseira de 1.1º para cada 1º de inclinação do assento e ajuste de 50mm da profundidade do assento. O mecanismo e preso sob a cadeira com placa de reforço de aço em quatro pontos para maior durabilidade, com ajuste de altura pneumático e suspensão a gás de diâmetro 50 mm capaz de ajustar a altura do assento de 406 a 533mm. Base com 5 hastes de alumínio fundido com almofadas anti derrapante na parte superior localizadas ao final das pernas, na parte inferior da base revestimento de plástico, preso em 10 pontos estilo guardachuva. Rodízio duplo giro de poliamida 6.6 com haste longa com mola do anel retentor em aço. Braços em espuma moldada, ergonomicamente perfilada, revestida em poliuretano preto para conforto extramacio na cor grafite. Os ajustes de altura, largura e feito por catraca com controle de movimentos através de rolamentos. Partes internas do braço em aço, revestido em plástico. Coluna de suporte do braço em barra de aço 100mm, presa a concha do assento através de quatro fixações. Botão da mola de acionamento localizado sob a almofada do braço para movimento giratório bloqueável. Suporte lombar com almofada interna injetada em polipropileno e revestida com espuma visco-elástica. Lombar preso ao alojamento lombar externo em 4 pontos e catraca lombar com ajuste vertical de 50mm e horizontal com 2 ajustes sobre uma variação de 20 mm. Batente de borracha no encosto para evitar danos nos móveis ou nas paredes. Encosto de cabeça com concha de polipropileno com nervuras de reforço presas a seis pontos e cobertas com espuma viscoelástica para maior conforto com catraca de altura ajustável. A montagem do encosto para cabeça contém gancho embutido para porta paletó. Catálogo do

item, comprovando o atendimento às especificações do edital. Apresentar amostra do item em até 05 (cinco) dias corridos. Declaração de garantia de 60 meses. Caso o licitante não seja o fabricante, deverá apresentar carta do fabricante autorizando a revenda dos seus produtos. MONTADA 9. CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO COM APOIA BRAÇOS REGULÁVEIS. Encosto Revestido. Interno em compensado anatômico multilaminado moldado a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta UNID. 20 40 — — 10 15 10 30 10 15 — — 50 100 ESTADO DO ACRE PREFEITURA MUNICIPAL DO BUJARI COMISSÃO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO Rua José Acrisio Alves de Melo e Silva, n° 10, CEP 69.926-00, Cerâmica, Bujari-AC e-mail: pmbujariac@gmail.com Item Descrição técnica completa unid. Código Educação Cul Adm. Saúde Assist. Obras Total Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Largura de 420 mm e altura de 450 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Assento Revestido. Interno em compensado anatômico multilaminado moldado a quente com espessura mínima de 10,5 mm. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Profundidade de 470 mm e largura de 465 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Mecanismo contato permanente. Mecanismo com corpo fabricado por processo robotizado de solda sistema MIG em chapa de aço estampada de 3 mm e encosto articulado em chapa de aço de 2 mm conformados por processo de estampagem progressiva. Suporte do encosto em chapa 3 mm progressiva com acabamento em zinco branco. Corpo e encosto com acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Este mecanismo possui assento fixo e encosto com aproximadamente 32° de curso de regulagem de inclinação, com bloqueio em qualquer posição e contato permanente na de 8 lâminas, seu comando é através de alavanca de ponta excêntrica que permite a liberação e o bloqueio de forma simples e com mínimo esforço através de simples toque. Suporte para encosto com regulagem de altura automática que dispensa o uso de botão ou manípulo para o acionamento, com 8 níveis de ajuste e com curso aproximado de 80 mm, caneca articulada de acabamento injetada em termoplástico composto texturizado com eixo de giro em aço trefilado e sistema amortecedor flexível injetado em resina ESTADO DO ACRE PREFEITURA MUNICIPAL DO BUJARI COMISSÃO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO Rua José Acrisio Alves de Melo e Silva, n° 10, CEP 69.926-00, Cerâmica, Bujari-AC e-mail: pmbujariac@gmail.com Item Descrição técnica completa unid. Código Educação Cul Adm. Saúde Assist. Obras Total Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro termoplástica de grande resistência e isenta de ruídos. Possui sistema preciso de acoplamento a coluna central da cadeira através de cone morse, o que confere facilidade para montagem em casos eventuais de manutenção. Coluna giratória com regulagem de altura. Coluna de

regulagem de altura por acionamento a gás com 100 mm de curso aproximado, fabricada em tubo de aço de 50 mm e 1,50 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Bucha guia para o pistão injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente com precisão de 0,03 mm. Com comprimento de 70 mm proporciona guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN EN 16955 classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápida.No pistão é gravada a classificação Classe 4 de forma permanente. O movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. Seu sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Base Injetada em Material Termoplástico. Base para cadeira e poltrona, com 5 patas, fabricada por processo de injeção em resina de engenharia, poliamida (nylon 6), com características de excepcional tenacidade, resistência mecânica, resistência a abrasão dos calçados e produtos químicos. Com 5 (cinco) hastes e alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixação. Possui sistema preciso de acoplamento a coluna central através de cone morse, o que confere facilidade para montagem em casos eventuais de manutenção. No cone existe um anel metálico que é colocado no molde no momento da injeção, conferindo maior resistência mecânica. Este anel é fabricado em aço com diametro externo de 56,8mm e espessura de 3mm com acabamento zincado. Rodízio tipo W com 50mm de ESTADO DO ACRE PREFEITURA MUNICIPAL DO BUJARI COMISSÃO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO Rua José Acrisio Alves de Melo e Silva, n° 10, CEP 69.926-00, Cerâmica, Bujari-AC e-mail: pmbujariac@gmail.com Item Descrição técnica completa unid. Código Educação Cul Adm. Saúde Assist. Obras Total Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro diâmetro. Rodízio duplo, com rodas de 50 mm de diâmetro injetadas em resina de engenharia, possui banda de rodagem mórbida em polímero, para ser utilizado em qualquer tipo de piso, eixo vertical em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm e eixo horizontal também em aço trefilado 1010/1020. Estrutura do rodízio (cavaletes) injetados em resina de engenharia. O eixo vertical é dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base. Apoia-braço regulável injetado em termoplástico. Parte superior do apoia-braço injetado em termoplástico texturizado. Suporte do apoia braço regulável injetado em termoplástico texturizado e estrutura de aço estampada com 6,00 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos, com prétratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Possui regulagem vertical com 7 estágios e curso de 55 mm. O sistema interno de regulagem é fabricado em resina de engenharia poliacetal. Com comprimento de 255 mm e largura de 75 mm. O licitante arrematante deverá apresentar, junto com a proposta de preços: Certificado de conformidade e/ou Relatório de ensaio NBR 13962:2018, emitido por OCP/laboratório acreditado pelo CGCRE INMETRO.

Parecer técnico de que o produto atende a Norma Regulamentar do Ministério do Trabalho NR 17, emitido por profissional competente certificado pela Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO). Certificado de conformidade de sistema de gestão ambiental NBR 14001:2015, emitido por OCP acreditado pelo CGCREINMETRO. Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC, em nome do fabricante de assentos, comprovando que a madeira seja proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento. Relatório de Ensaio que comprove que a espuma é isenta de CFC, emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO. Relatório de ensaio NBR 8537:2022 Determinação da densidade, com resultado entre 50 e 55kg/m³, emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO. Relatório de ensaio NBR 9178:2022 Determinação da característica de queima, com resultado da velocidade da queima inferior a ESTADO DO ACRE PREFEITURA MUNICIPAL DO BUJARI COMISSÃO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO Rua José Acrisio Alves de Melo e Silva, n° 10, CEP 69.926-00, Cerâmica, Bujari-AC e-mail: pmbujariac@gmail.com Item Descrição técnica completa unid. Código Educação Cul Adm. Saúde Assist. Obras Total Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro 100mm/min. Relatório de ensaio NBR 14961:2019 - Determinação do teor de cinzas, com resultado do teor não superior à 1%, emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO. Certificado de Processo de Preparação e Pintura em superfícies metálicas. Relatório de ensaio NBR 17088:2023, corrosão por exposição à névoa salina, com resultado min. 500h grau de empolamento igual a 0 (zero) e grau de enferrujamento igual a 0 (zero), emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO. Relatório de ensaio NBR 10591:2008 Gramatura de tecidos, com resultado de no mínimo 260g/m², emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO. Catálogo do item, comprovando o atendimento às especificações do edital. Apresentar amostra do item em até 05 (cinco) dias corridos. Declaração de garantia de 60 meses. Caso o licitante não seja o fabricante, deverá apresentar carta do fabricante autorizando a revenda dos seus produtos. MONTADA 10. CADEIRA GIRATÓRIA ERGONÔMICA COM BRAÇOS TIPO "GAMER" SUPORTA NO MÍNIMO 180 KG. Cadeira giratória ergonômica modelo tipo "gamer" peso suportado no mínimo 180 kg. Apoio lombar com regulagem. Atender a NR 17 e certificação Bifma. Medidas: comprimento do produto 86.0 cm, altura do produto 35.0 cm, altura do assento 52- 64 cm, altura do encosto 86 cm, largura do assento 56 cm, profundidade do assento 52 cm largura do produto 70,0 cm, altura do chão ao braço 70 - 77 cm. Com ajuste do encosto Inclinação no mínimo até 155° (trava em qualquer posição), (ajuste a curvatura do encosto); Mecanismo Frog de inclinação da cadeira. Revestimento Knit, Material do assento Espuma injetada - 75D Densidade 65kg/m³, Material do encosto Espuma injetada - 75D Densidade 65kg/m³, Apoio de cabeça com regulagem de preferência por imã e Apoio lombar interno com regulagem. função balanço 12° . Sendo estrutura em metal, Cilindro de gás 100mm - Classe 4, Base Alumínio - pintura eletrostática - 70 cm, Rodas Nylon + PU, no mínimo 65mm. Apoios de braços 4D oferecem ajustes de profundidade frontal e lateral, ajustes de altura e rotação, garantindo uma postura ergonômica e confortável, almofada dos braços. Peso bruto 25 kg. Cor: preto Garantia: 12 meses MONTADA UNID. 10 30 — — 10 15 10 30 10 15 — — 40 90 11. CAIXA ACÚSTICA ATIVA BIAMPLIFICADA DE 15 POLEGADAS Caixa acústica ativa, sistema biamplificado de 2 vias, equipada com 01 woofer de 15 polegadas e 01 driver UNID. 4 6 5 — — 2 4 2 2 — — 8 17 ESTADO DO ACRE PREFEITURA MUNICIPAL DO BUJARI COMISSÃO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO Rua José Acrisio Alves de Melo e Silva, n° 10, CEP 69.926-00, Cerâmica, Bujari-AC e-mail: pmbujariac@gmail.com Item Descrição técnica completa unid. Código Educação Cul Adm. Saúde Assist. Obras Total Cons.

Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro de titânio de, no mínimo, 34 mm; potência mínima total de 300 W RMS, sendo aproximadamente 250 W destinados aos graves e 50 W aos agudos; resposta de frequência mínima de 55 Hz a 18 kHz; nível máximo de pressão sonora de, no mínimo, 124 dB a 1 metro. Deverá possuir, no mínimo: 02 canais de entrada com conectores combinados XLR e P10/TRS; entradas auxiliares P2 e RCA; saída de linha balanceada XLR; comunicação sem fio Bluetooth; reprodução de arquivos MP3; entradas USB e cartão SD; receptor de rádio FM; equalização integrada; alimentação automática entre 127 V e 220 V; encaixe de 35 mm para pedestal, com sistema de travamento; possibilidade de utilização na posição vertical ou como monitor de palco; pontos para instalação suspensa; gabinete resistente, com alças para transporte; cabo de alimentação e demais acessórios necessários ao funcionamento. Produto novo, sem uso, acompanhado de manual de instruções e garantia mínima de 12 meses. 12. TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS E VIVA-VOZ DE ALTA QUALIDADE DE SOM. IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, VIVA-VOZ, DISCAGEM RÁPIDA, AGENDA TELEFÔNICA, REGISTRO DE CHAMADAS, REDISCAGEM FUNÇÕES: MUTE, FLASH, REDIAL, PAUSE, IMPLEMENTAÇÃO: PSTN/PABX, AGENDA PARA NO MÍNIMO 50 CONTATOS (NOME E NÚMERO), INDICAÇÃO DE NOME PARA LISTAS DE CHAMADAS E REDIAL, ILUMINAÇÃO DO DISPLAY: ÂMBA, ANTENA INTERNA, TENSÃO/VOLTAGEM: BIVOLT. FREQUÊNCIA (1.91 GHZ - 1.92 GHZ). BATERIA RECARREGÁVEL COM DURAÇÃO APROXIMADA DE 140 HORAS EM ESPERA E 10 HORAS EM CONVERSAÇÃO. GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES UNID. 1 2 — — — — 5 10 1 2 — — 7 14 13. CAMPAINHA DIGITAL SEM FIO, CARACTERÍSTICAS:FÁCIL DE INSTALAR, SEM FIAÇÃO NECESSÁRIA, POSIÇÃO DE INSTALAÇÃO LIVRE.CONTROLE REMOTO ALCANCE DE ATÉ 150M EM CAMPO ABERTO, DESIGN ANTI INTERFERÊNCIA, REDUÇÃO DE TENSÃO ELÉTRICA, TORNANDO-A SEGURA, DESEMPENHO À PROVA 'ÁGUA. INDICADOR LED NÍVEL BATERIA , ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL: PLÁSTICO,TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 110-220 V. EQUIPAMENTO SIMILAR OU DE QUALIDADE SUPERIOR A YIROKA. UNID. 3 6 — — — — 2 5 1 2 — — 6 13 ESTADO DO ACRE PREFEITURA MUNICIPAL DO BUJARI COMISSÃO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO Rua José Acrisio Alves de Melo e Silva, n° 10, CEP 69.926-00, Cerâmica, Bujari-AC e-mail: pmbujariac@gmail.com Item Descrição técnica completa unid. Código Educação Cul Adm. Saúde Assist. Obras Total Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro 14. CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS, FRIO - – APARELHO CONDICIONADOR DE AR “SPLIT”, CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H, VERSÃO FRIO, 220V, COMPRESSOR ROTATIVO, COR DO PAINEL BRANCA OU GELO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, SELO PROCEL 2009, FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO “A” NO CONSUMO DE ENERGIA, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. VAZÃO DE AR MÍNIMA DE 500 M*/H, EFICIÊNCIA TÉRMICA MÍNIMA DE 1,50 W/W, CICLO FRIO, FILTRO ANTIBACTERIANO DE ALTA PERFORMANCE LAVÁVEL, REINICIO AUTOMÁTICO, PROTEÇÃO ANTICORROSÃO, DESUMIDIFICAÇÃO SAUDÁVEL, TIMER E SUPER SILENCIOSO, CONTROLE REMOTO SEM FIO COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, FUNÇÕES FAN (REGULA VELOCIDADE) , SLEEP, SMART (AJUSTE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA), SWING (AJUSTE AUTOMÁTICO DE DIREÇÃO DO AR). GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS NO EQUIPAMENTO E 3 ANOS NO COMPRESSOR. SELO PROCEL DE ECONOMIA DE ENERGIA. TECNOLOGIA QUE PROPORCIONA BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM

PORTUGUÊS E PRAZO DE GARANTIA DE 01 (UM) ANO. UNID. 44 64 — 2 2 3 15 30 5 7 2 66 108 15. CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000BTUS - – APARELHO CONDICIONADOR DE AR, CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H, VERSÃO FRIO, 220V, COMPRESSOR ROTATIVO, COR DO PAINEL BRANCA OU GELO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, SELO PROCEL 2010, FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO “A” NO CONSUMO DE ENERGIA, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO VAZÃO DE AR MÍNIMA DE 700 M/H, EFICIÊNCIA TÉRMICA MÍNIMA DE 1,50 W/W, CICLO FRIO, FILTRO ANTIBACTERIANO DE ALTA PERFORMANCE LAVÁVEL, REINICIO AUTOMÁTICO, PROTEÇÃO ANTICORROSÃO, DESUMIDIFICAÇÃO SAUDÁVEL, TIMER E SUPER SILENCIOSO, CONTROLE REMOTO SEM FIO COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, FUNÇÕES FAN (REGULA VELOCIDADE), SLEEP, SMART (AJUSTE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA), SWING (AJUSTE AUTOMÁTICO DE DIREÇÃO DO AR). GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS NO EQUIPAMENTO E 3 ANOS NO COMPRESSOR. TECNOLOGIA QUE PROPORCIONA UNID. 75 120 — 2 1 2 10 20 3 5 — — 89 149 ESTADO DO ACRE PREFEITURA MUNICIPAL DO BUJARI COMISSÃO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO Rua José Acrisio Alves de Melo e Silva, n° 10, CEP 69.926-00, Cerâmica, Bujari-AC e-mail: pmbujariac@gmail.com Item Descrição técnica completa unid. Código Educação Cul Adm. Saúde Assist. Obras Total Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS E PRAZO DE GARANTIA DE 01 (UM) ANO. 16. CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24.000BTUS - – APARELHO CONDICIONADOR DE AR, CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H, VERSÃO FRIO, 220V, COMPRESSOR ROTATIVO, COR DO PAINEL BRANCA OU GELO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, SELO PROCEL 2010, FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO “A” NO CONSUMO DE ENERGIA, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO VAZÃO DE AR MÍNIMA DE 700 M/H, EFICIÊNCIA TÉRMICA MÍNIMA DE 1,50 W/W, CICLO FRIO, FILTRO ANTIBACTERIANO DE ALTA PERFORMANCE LAVÁVEL, REINICIO AUTOMÁTICO, PROTEÇÃO ANTICORROSÃO, DESUMIDIFICAÇÃO SAUDÁVEL, TIMER E SUPER SILENCIOSO, CONTROLE REMOTO SEM FIO COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, FUNÇÕES FAN (REGULA VELOCIDADE), SLEEP, SMART (AJUSTE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA), SWING (AJUSTE AUTOMÁTICO DE DIREÇÃO DO AR). GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS NO EQUIPAMENTO E 3 ANOS NO COMPRESSOR. TECNOLOGIA QUE PROPORCIONA BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS E PRAZO DE GARANTIA DE 01 (UM) ANO. UNID. 10 20 — 2 1 2 4 10 3 5 — — 18 39 17. FOGÃO GÁS, TIPO FOGÃO: CONVENCIONAL, QUANTIDADE BOCAS: 4 UN, NORMAS TÉCNICAS: SELO INMETRO GATEGORIA "A", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ACENDIMENTO AUTOMÁTICO , FORNO AUTOLIMPANTE , TAM-, VOLTAGEM: 110,220 V, COR: BRANCA UNID. 12 22 — — — — 5 10 2 2 — 1 19 35 18. FOGÃO - FOGÃO INDUSTRIAL, MATERIAL: FERRO FUNDIDO, FUNCIONAMENTO: GÁS, TIPO ACENDIMENTO: AUTOMÁTICO, COMPRIMENTO: 200 CM, LARGURA: 116 CM, ALTURA: 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CHAPA BIFETEIRA, 4 BOCAS, COM FORNO . UNID. 8 10 — — — — — — 2 3 — — 10 13 19. FREEZER, TIPO: HORIZONTAL, CAPACIDADE: 420 L, QUANTIDADE TAMPAS: 2 UN, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA AÇÃO (CONGELAMENTO E REFRIG.) PINTURA EPOXI UNID. 6 12 — — — — 1 3 2 2 — 1 9 18 ESTADO DO ACRE PREFEITURA MUNICIPAL DO BUJARI COMISSÃO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO Rua José Acrisio Alves de Melo e Silva, n° 10, CEP 69.926-00, Cerâmica, Bujari-AC e-mail:

pmbujariac@gmail.com Item Descrição técnica completa unid. Código Educação Cul Adm. Saúde Assist. Obras Total Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro 20. REFRIGERADOR, C CONCONGELADOR CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 380 L, TIPO PORTA: FIXA, SISTEMA FROST FREE, COR: BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTROLE TEMPERATURA, SELO PROCEL "A", TIPO: VERTICAL UNID. 9 14 2 1 2 2 5 1 2 — — 13 25 21. CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO MONOBLOCO DE POLIPROPILENO NA COR BRANCA, PESANDO 2,400KG. PESO BRUTO;2,4000KG METRAGEM; 0,222833 M³ DIMENSÕES PRODUTO (COMPR. X LARG X ALT.): 550X 535X 720MM UNID. 25 100 100 200 25 40 125 365 22. MESA PLÁSTICA ESPECIFICAÇÃO: MESA PLÁSTICA QUADRADA, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM DE ALTA RESISTÊNCIA, TRATADA COM RESINHA ANTI-UV, DIMENSÕES: LARGURA 700MM, COMPRIMENTO 700MM, ALTURA 720MM, ESPESSURA MÍNIMA 3MM, VARIAÇÃO DE 10% PARA MAIS E 5% PARA MENOS, CAPACIDADE PARA SUPORTAR NO MÍNIMO 30KG, COR BRANCA, GARANTIA MÍNIMA 1 ANO, NOME DO FABRICANTE E DATA DE FABRICAÇÃO MOLDADA NA PRÓPRIA PEÇA. MESA DE PLÁSTICO QUADRADA PRODUZIDA EM POLIPROPILENO. COR: BRANCA - DIMENSÕES MÍNIMAS: 70 X 70 X 72 CM DE ALTURA, RESISTENTE A UV - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMPILHÁVEL. POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO UNID. — 5 — 10 — — 20 40 10 20 — — 30 75 23. CADEIRA LONGARINA AEROPORTO 4 LUGARES CROMADO COM ESTOFADO PRETO DESCRIÇÃO DETALHADA Cadeira Longarina Aeroporto 4 Lugares - Preto Base fixa em formato de "Y" em aço cromado com quatro sapatas. Braço em aço cromado com formato anatômico. Peso máximo suportado por assento 150 quilos Tamanho 236x 68x 80 cm- largura total da longarina 236 cm (largura 236,00 cm x altura 68,00 cm x comprimento 80,00 cm) Encosto: largura 52 cm, altura 48 cm, Assento: profundidade 42 cm largura 52 cm Altura do chão: 40.5 cm MONTADA UNID. 5 20 — — — — 10 20 3 5 — — 18 45 24. LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 4 L, POTÊNCIA MOTOR: 1240 W, TENSÃO NOMINAL: 220 V, APLICAÇÃO: INDUSTRIAL UNID. 12 22 — — — — — — 3 5 — — 15 27 25. MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO, MATERIAL TAMPO: MDP, COR TAMPO: CRISTAL, UNID. 20 30 — — 5 8 20 40 10 8 — — 55 86 ESTADO DO ACRE PREFEITURA MUNICIPAL DO BUJARI COMISSÃO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO Rua José Acrisio Alves de Melo e Silva, n° 10, CEP 69.926-00, Cerâmica, Bujari-AC e-mail: pmbujariac@gmail.com Item Descrição técnica completa unid. Código Educação Cul Adm. Saúde Assist. Obras Total Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro LARGURA: 120 CM, PROFUNDIDADE: 0,60 M, ALTURA: 0,75 M, PADRÃO ACABAMENTO TAMPO: ACABAMENTO EM BORRACHA, ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTADO EM EPÓXI, ESPESSURA TAMPO: 15 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM GAVETAS. MONTADA 26. MESA ESCRITÓRIO EM L , - COMPRIMENTO: 150 M, PROFUNDIDADE: 150 CM, LARGURA: 150 CM, ALTURA: 73 CM, - FITA DE BORDA NO TAMPO E LATERAIS - PÉS NIVELADORES , COR CRISTAL. MONTADA UNID. 10 18 — — 3 5 10 15 3 5 — — 26 43 27. MICROFONE, TIPO: DE MÃO, ALIMENTAÇÃO: CÁPSULA CARDIOIDE, RESPOSTA FREQUÊNCIA: 50 - 15000 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM FIO, SEM CHAVE LIGA,DESLIGA, IMPEDÂNCIA: 150 OHMS, APLICAÇÃO: ESTÚDIO, PALCO E AUDITÓRIO, PADRÃO: UNIDIRECIONAL, ACESSÓRIOS: CONECTOR ÁUDIO PROFISSIONAL; 3 PINOS, XLR MACHO, F, MATERIAL: CORPO DE METAL FUNDIDO,

GRELHA ESFÉRICA DE AÇO, COR: PRATA, ACABAMENTO: FOSCO UNID. 1 2 5 5 — — 3 6 2 — — — 4 15 28. MICROFONE, TIPO: DE MÃO SEM FIO, RESPOSTA FREQÜÊNCIA: 20 A 20.000 HZ, TIPO RECEPTOR: 2 ANTENAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 MICROFONES C,SIST.DUPLO, 2 TRANSMISSORES C, CÁPS, ALIMENTAÇÃO EXTERNA RECEPTOR: 220 VCA, ALIMENTAÇÃO RECEPTOR: 15 VDC, FREQUÊNCIA: UHF 3 BANDAS - 700 A 900 MHZ, APLICAÇÃO: ESTÚDIO, PALCO E AUDITÓRIO, SENSIBILIDADE: +,- 3 DB UNID. 2 7 5 5 1 1 2 4 2 2 — — 7 19 29. QUADRO BRANCO, MATERIAL: FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA: ALUMÍNIO, COR MOLDURA: NATURAL, FINALIDADE: LANÇAMENTO INFORMAÇÕES, LARGURA: 150 CM, COMPRIMENTO: 2,00 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MAGNÉTICO COM 2 PRESILHAS PARTE SUPERIOR, TIPO FIXAÇÃO: PAREDE UNID. 35 50 2 — — 10 20 3 5 — — 48 77 30. TELEVISOR, TAMANHO TELA: 50 POL, VOLTAGEM: BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI,USB, CONVERSOR DI, TIPO TELA: LED, ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO,SLEEP TIME,VHF,UHF E TV A CABO UNID. 8 11 1 1 — 2 4 2 3 — — 12 20 31. VENTILADOR, TIPO: PAREDE, POTÊNCIA MOTOR: 170 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 127,220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 03 VELOCIDADES,GRADE DE PROTEÇÃO REMOVÍVEL, UNID. 40 50 — — — — 8 10 8 10 — — 56 70 ESTADO DO ACRE PREFEITURA MUNICIPAL DO BUJARI COMISSÃO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO Rua José Acrisio Alves de Melo e Silva, n° 10, CEP 69.926-00, Cerâmica, Bujari-AC e-mail: pmbujariac@gmail.com Item Descrição técnica completa unid. Código Educação Cul Adm. Saúde Assist. Obras Total Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro MATERIAL: AÇO, DIÂMETRO: 60 CM, COR: PRETA 32. RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO HENRY PRISMA SUPER FÁCIL O RELÓGIO DE PONTO HENRY PRISMA SUPER FÁCIL É INDICADO PARA TODOS OS SEGMENTOS E PORTES DE EMPRESA QUE DESEJAM EFETUAR O CONTROLE DE PONTO DE SEUS COLABORADORES. COM ÓTIMO CUSTO-BENEFÍCIO, ESSE É A LINHA DE EQUIPAMENTO MAIS VENDIDO DA CATEGORIA DE PONTO ELETRÔNICO DA FABRICANTE HENRY; PORÉM SE SUA EMPRESA POSSUI ALTO FLUXO DE COLABORADORES, VISITE A LINHA HENRY HEXA, POIS ELA OFERECE A POSSIBILIDADE DE EXPANSSÃO DE MEMÓRIA MRP E DE ARMAZENAMENTO DE DIGITAIS. HENRY SUPER FÁCIL HOMOLOGADO: PORTARIA MTE 1510 CERTIFICADO: INMETRO EMITE/IMPRIME COMPROVANTE: SIM ARMAZENAMENTO DE DIGITAIS: 7.500 ARMAZENAMENTO DE REGISTROS EM MEMÓRIA (MRP): 3.500.000 CAPACIDADE MÁXIMA DE BOBINA TÉRMICA: 400M FORMAS DE REGISTRO DO PONTO: BIOMETRIA, CARTÃO CARTÃO APROXIMAÇÃO, CARTÃO BARRAS E SENHA (SELECIONE O MODELO DE SUA PREFERÊNCIA) UNID. — — — — 2 4 15 30 2 — — 17 36 33. MESA ATENDIMENTO ESCRITORIO CALL CENTER EM MDP BP OU EUCAPRINT 15 MM, TAMPO COM PASSA FIOS E ACABAMENTO DE BORDAS EM ABS, LATERAIS COM PERFIL EM PVC. MONTADA UNID. — 5 — — 2 3 5 10 2 3 — — 9 21 34. MICRO-ONDAS BRANCO PMO23BB 220V, CERTIFICAÇÃO BRA20/01625, DIMENSÕES DO PRODUTO 35,3 X 45 X 16,2 CM; 15 QUILOGRAMAS, EFICIÊNCIA A, CONSUMO DE ENERGIA 1,1 KILOWATT HOURS PER YEAR, CAPACIDADE 32 LITROS, TIPO DE INSTALAÇÃO NA BANCADA UNID. 2 7 — — 1 2 5 10 1 2 — — 9 21 35. FRIGOBAR 124L 220V, DIMENSÕES DO PRODUTO 58 X 54 X 88,5 CM; 28,7QUILOGRAMAS, EFICIÊNCIA A, CAPACIDADE 124 LITROS, COR BRANCO, VOLTAGEM 2200 VOLTS. Sistema Frost-free UNID. 1 2 — — 1 2 3 6 1 2 — — 6 12 36. PRATELEIRA GRANDE INDUSTRIAL ATÉ 750KG 200X180X60CM ALTURA:

2,00M LARGURA: 1,80M PROFUNDIDADE: 0,60M CAPACIDADE: 250KG POR NÍVEL -MINI PORTA PALLET COM 3 NÍVEIS -COR PRETO -SUPORTA ATÉ 250KG TOTALIZANDO 750KG ACOMPANHA: 02 PARES DE COLUNAS E SAPATAS UNID. 10 15 — — — — 20 30 — — — — 30 45 ESTADO DO ACRE PREFEITURA MUNICIPAL DO BUJARI COMISSÃO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO Rua José Acrisio Alves de Melo e Silva, n° 10, CEP 69.926-00, Cerâmica, Bujari-AC e-mail: pmbujariac@gmail.com Item Descrição técnica completa unid. Código Educação Cul Adm. Saúde Assist. Obras Total Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro (MPP LATERAL) + 3 PARES LONGARINA (MPP LONGARINA) + PINOS E PARAFUSOS P/ MONTAGEM. INCLUINDO MONTAGEM. 37. BEBEDOURO PURIFICADOR INDUSTRIAL 200 LITROS COM BOIA INOX KX20D 220V, PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:ESTRUTURA EM AÇO INOX 430; • PÉS REGULÁVEIS; • SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304; • RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO; • ISOLAMENTO EM EPS; • GÁS ECOLÓGICO R134A; • TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA AJUSTE DE TEMPERATURA; • APARADOR DE ÁGUA REFORÇADO E MANGUEIRA DRENO; TOMADA COM 3 PINOS, CONFORME NORMA DA ABNT/NBR/603351. UNID. 1 5 — 3 — — 5 10 — — — — 6 18 38. LONGARINA 3 LUGARES ESTOFADA CADEIRA DE RECEPÇÃO A CADEIRA TIPO LONGARINA COM BASE FIXA; BASE FIXA EM FORMATO DE "Y" EM AÇO CROMADO COM QUATRO SAPATAS; ENCOSTO COM ESTRUTURA EM AÇO PERFURADO E ESTOFAMENTO REVESTIDO EM COURO PU; ASSENTO COM ESTRUTURA EM AÇO PERFURADO E ESTOFAMENTO REVESTIDO EM COURO PU; BRAÇO EM AÇO CROMADO COM FORMATO ANATÔMICO; DIMENSÕES: 173CMX62CMX74CM; ENCOSTO COM 50CM DE LARGURA X 43CM DE ALTURA; CADA ASSENTO COM 40CM DE PROFUNDIDADE X 50CM DE LARGURA; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 35CM; ESPESSURA DO ASSENTO/ENCOSTO: 1.2MM; ESPESSURA DOS BRAÇOS/PERNAS: 1.2MM; ESPESSURA DA BASE DA LONGARINA: 1.8MM PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 150KG POR ASSENTO. MONTADA UNID. — 5 — 2 — — 10 20 — — — — 10 27 39. CADEIRA DE ESPERA - BASE PRETA COM ESTRUTURA DE METAL - ASSENTO ESTOFADO NA COR PRETA - TAMANHO 55X4, DESCRIÇÃO DO PRODUTO: CADEIRA DE ESCRITÓRIO COM BASE EM METAL PRETO MATE, FABRICADA EM COURO 100% SINTÉTICO (POLIURETANO) COM ACABAMENTO CINZENTO. CONTA COM 4 PÉS METÁLICOS. AS SUAS DIMENSÕES TOTAIS SÃO 53 CM DE LARGURA X 83 CM DE ALTURA X 53 CM DE PROFUNDIDADE. A ALTURA DO ASSENTO É DE 44 CM. CADA CADEIRA PESA 4 KG, COM UMA CAPACIDADE DE CARGA MÁXIMA DE 120 KG. FÁCIL DE ARMAZENAR, UMA VEZ QUE PODEM SER EMPILHADAS JUNTAS. ELIMINAR O PÓ COM O ACESSÓRIO UNID. — 5 — 2 — — 20 50 20 50 — — 40 107 ESTADO DO ACRE PREFEITURA MUNICIPAL DO BUJARI COMISSÃO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO Rua José Acrisio Alves de Melo e Silva, n° 10, CEP 69.926-00, Cerâmica, Bujari-AC e-mail: pmbujariac@gmail.com Item Descrição técnica completa unid. Código Educação Cul Adm. Saúde Assist. Obras Total Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro ADEQUADO. RECOMENDA-SE A LIMPEZA COM UM PANO DE ALGODÃO ÚMIDO. MONTADA 40. FRAGMENTADORA DE PAPEL 110V OU BIVOLT; CAPACIDADE DE TRITURAÇÃO: 150 FOLHAS Formato: (L)434mm x (A)617mm x (P)365mm Capacidade de Fragmentação: 150 folhas (automático) Capacidade do cesto: 44 litros Corrente: 1.2 A Corte: P4 - Supercorte em partículas Fragmenta automaticamente: 150 folhas Fragmenta manualmente: 08 folhas Fragmenta também: clipes, grampos no papel e cartão Indicador de resfriamento Nível de ruído:

55 dB Nível de Segurança: P-4 Número de Usuários: 1-2 Potência: 152W Tecnologia de economia de energia Tempo de funcionamento: 30 minutos Tempo de repouso: 60 minutos Voltagem: 127V UNID. 1 3 — 1 — — 2 2 1 1 5 5 9 12 41. CARRINHO DE CARGA - TIPO PLATAFORMA MATERIAL: METAL COM PUXADOR (SISTEMA 5º RODA) DIMENSÕES APROXIMADAS: PLATAFORMA COM 800 MM X 1500MM X 45 MM (LXCXA), PUXADOR COM 660 MM DE ALTURA. SEM GRADES FIXAS 4 RODAS PNEUMÁTICAS (2 FIXAS E 2 GIRATÓRIAS) - PNEU COM CÂMARA CAPACIDADE DE CARGA: 800 KG TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVEM RECEBER PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, COM ACABAMENTO SEM DESNÍVEIS. UNID. 4 10 — — — — 4 4 — 1 — — 8 14 42. CARRINHO DE CARGA - TIPO ARMAZÉM MATERIAL: METAL DIMENSÕES APROXIMADAS: BASE COM 550MM X 350MM(LXC), ALTURA DE 1500MM ESTRUTURA TUBULAR REFORÇADA 2 RODAS PNEUMÁTICAS - PNEU COM CÂMARA 350X8” CAPACIDADE DE CARGA: 400 KG TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVEM RECEBER PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, COM ACABAMENTO UNID. 2 4 — — — — 2 5 2 4 1 6 7 19 43. APARELHO CELULAR SMARTPHONE COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 4G; 128GB; 6GB RAM; CÂMERA 8MP + SELFIE 5MP; USB-C; NFC; WI FI; TELA 6”; DUAL CHIP; TIPO DE CHIP: NANO CHIP; SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID 12OU SUPERIOR; PROCESSADOR: OCTA-CORE. REDE DE DADOS NOS PADRÕES AUTORIZADOS PELA ANATEL; CORES PREDOMINANTES: PRETO, PRATA, CINZA ESCURO OU AZUL ESCURO. CELULAR DESBLOQUEADO. ACOMPANHA: CAPA E PELÍCULA PROTETORAS, CARREGADOR, CABO USB, EXTRATOR DE CHIP E UNID. — 2 — — — — 5 10 3 5 — — 8 17 ESTADO DO ACRE PREFEITURA MUNICIPAL DO BUJARI COMISSÃO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO Rua José Acrisio Alves de Melo e Silva, n° 10, CEP 69.926-00, Cerâmica, Bujari-AC e-mail: pmbujariac@gmail.com Item Descrição técnica completa unid. Código Educação Cul Adm. Saúde Assist. Obras Total Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro MANUAL DO USUÁRIO. 44. PERSIANAS VERTICAIS: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS NOVAS VERTICAIS EM PVC, LISO, LAVÁVEL, COM BORDAS ARREDONDADAS, RESISTENTE À RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA E UMIDADE, ESPESSURA ENTRE 0,5MM E 1MM, LARGURA DA LÂMINA 89MM, CORES A ESCOLHER ENTRE TONS NEUTROS (BEGE, CINZA, BRANCO, A DEPENDER DOS MANUAIS DA CONTRATANTE) - PIGMENTAÇÃO DO PRÓPRIO PVC (NÃO PINTADO), PRESAS POR GARRAS DE AÇO E SUSTENTADAS POR SUPORTES DE AÇO EM L FIXADAS À ESTRUTURA DAS ESQUADRIAS, PENDURADAS EM TRILHOS APROPRIADOS DE ALUMÍNIO ANODIZADO, COM MECANISMOS PARA ABERTURA POR RECOLHIMENTO E POR GIRO EM 180°, COM CABIDES E ENVELOPES EM NYLON TRATADOS CONTRA RESSECAMENTO, COMANDO GIRATÓRIO COM REDUTOR DE VELOCIDADE EM BOLINHAS DE PVC, CORDA DE OPERAÇÃO 100% EM PROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM BANDÔ COM A MESMA COR DA PERSIANA, COM REMOÇÃO DA EXISTENTE CASO NECESSÁRIO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. TODOS OS SUPORTES DEVERÃO SER RESISTENTES À CORROSÃO. TODOS OS COMPONENTES DEVERÃO SER LIVRES DE ARESTAS CORTANTES. UNID. 2 10 — — — — 25 50 7 10 — — 34 70 45. CONJUNTO PARA REFEITÓRIO ADULTO MESA REFEITÓRIO ADULTO: EM MADEIRA DE LEI MACIÇA BÁLSAMO, TAMARINDO, BREU, JATOBÁ, CUMARU CETIM, CUMARU FERRO, ANGELIM, MAÇARANDUBA, LOURO PRETO, SUCUPIRA, MUIRAPIRANGA, MIRINDIBA, TAUARI, CEREJEIRA OU MULATEIRO. ACABAMENTO EM SELADOR COM 3 DEMÃOS,

INTERCALADAS POR LIXAMENTO. MEDIDAS: 2,00M X 0,66CM. ALTURA 76CM. ESTRUTURA DO BANCO : MEDIDAS: 2,00M X 0,30CM. ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO 46CM (2 UNIDADES DE ASSENTO). UNID. 30 50 — — — — — — — — — — 30 50 46. LOUSA DIGITAL INTERATIVA ESPECIFICAÇÕES;TAMANHO DIAGONAL: 65 POLEGADAS ÁREA ATIVA: 1428MM X 803MM DIMENSÕES: 1484MM884MMX121MM RESOLUÇÃO: 3840 X 2160 UHD 4K CONTRASTE: 1200:1/4000:1 BRILHO: 350CD/M² ÂNGULO DE VISÃO: 178° SUPERFÍCIE: VIDRO ANTI REFLEXO 4MM RESISTÊNCIA UNID 12 20 — — — — 2 5 — — — — 14 25 ESTADO DO ACRE PREFEITURA MUNICIPAL DO BUJARI COMISSÃO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO Rua José Acrisio Alves de Melo e Silva, n° 10, CEP 69.926-00, Cerâmica, Bujari-AC e-mail: pmbujariac@gmail.com Item Descrição técnica completa unid. Código Educação Cul Adm. Saúde Assist. Obras Total Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro DA SUPERFÍCIE: MOHS NÍVEL 7 TECNOLOGIA TOUCH: INFRA-VERMELHO TOQUES SIMULTÂNEOS: 20 PONTOS PRECISÃO DO TOUCH: 2MM RECONHECIMENTO DO TOUCH: DEDOS E PONTEIRAS TEMPO DE RESPOSTA: <5MS TAMANHO MÍNIMO PARA RECONHECIMENTO DO TOUCH: 2MM WIFI 6E COMPATIBILIDADE: WIN10/WIN8/WIN7/WIN11 CHROME OS/MAC/LINUX DISPOSITIVO ANDROID EMBARCADO: ANDOIRD 11.0/CHIPSET AMLOGIC T982/CPU 4XARM CORTEX A55/GPU RM MALI G52/RAM DDR4/ROM 32G ENTRADAS FRONTAIS: USB 3.0 *2/TOUCH USB TYPE B*1/ HDMI 2.0*1/USB TIPO C *1 CONEXÕES TRASEIRAS: MIC*1/RS232*1/ ÓPTICA*1/VGA*1/RJ45*1/HDMI*1/USB2.0 *1/USB3.0*1 VESA: 800X400 ALTO FALANTES: 15W*2 VOLTAGEM: 90~264V AC CONSUMO EM STANDBY: <0.5W CONSUMO EM FUNCIONAMENTO: MÁXIMO 225W TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO 0°C~40°C TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -20°C~60°C ITENS INCLUSOS MONITOR STYLUS PEN CABO DE ENERGIA SUPORTE DE PAREDE GARANTIA 2 ANOS. 47. Carreta/Reboque para Transporte de UTV de 04 Lugares, de dois eixos. Carreta/reboque destinada ao transporte de UTV de 04 lugares, com dimensões aproximadas de 4,20 m x 2,00 m, estrutura reforçada e adequada para uso em vias urbanas, rurais e ramais. Deverá possuir chassi reforçado de base fixa, estrutura metálica resistente, pistas laterais em cantoneira metálica, ganchos internos e laterais para amarração, bem como rampas traseiras reforçadas e treliçadas para embarque e desembarque seguro do veículo. Os paralamas deverão ser confeccionados em chapa de aço xadrez, com espessura aproximada de 2,65 mm, e a pista central deverá ser fechada em chapa de alumínio xadrez, com espessura aproximada de 1,20 mm. As laterais deverão possuir estrutura treliçada em tubo metálico de aproximadamente 1 polegada, com acabamento em alumínio xadrez. Deverá ser equipada com rodas de ferro e pneus aro 14, com capacidade mínima de 8 lonas, incluindo suporte para estepe e pneu estepe nas mesmas especificações. Deverá conter ainda caixa plástica ou compartimento resistente para guarda de cintas, ferramentas e acessórios. O sistema elétrico deverá ser embutido, com iluminação em LED, incluindo lanternas traseiras resistentes à umidade e à água, além de UNID — — — — — — 2 — — — — 0 2 ESTADO DO ACRE PREFEITURA MUNICIPAL DO BUJARI COMISSÃO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO Rua José Acrisio Alves de Melo e Silva, n° 10, CEP 69.926-00, Cerâmica, Bujari-AC e-mail: pmbujariac@gmail.com Item Descrição técnica completa unid. Código Educação Cul Adm. Saúde Assist. Obras Total Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro iluminação lateral e interna, garantindo adequada sinalização e segurança no transporte. A carreta deverá possuir freio hidráulico no primeiro eixo, segundo eixo com ponta de eixo maciça e cubo multifuros, além

de reforço estrutural nos eixos e braços, assegurando maior resistência e durabilidade. Deverá contar com regulagem de altura no suporte do engate/munheca, pintura anticorrosiva na cor preta, tipo martelada ou equivalente, pé de apoio galvanizado com sistema pinado, corrente de segurança, faixas refletivas regulamentares e 02 cadeados de segurança. O equipamento deverá ser entregue em perfeitas condições de uso, com todos os acessórios instalados, sinalização adequada e documentação necessária para regularização, emplacamento e circulação, quando aplicável. 48. REBOQUE/CARRETA TIPO CARGA Reboque/carreta para transporte de carga, com caixa medindo aproximadamente 2,00 m de comprimento x 1,15 m de largura x 0,45 m de altura, com capacidade mínima de carga de 700 kg, estrutura resistente e adequada para uso contínuo. Chassi construído em perfil “U” enrijecido, em chapa compatível com a capacidade de carga do equipamento, com eixo tubular quadrado e ponteiras automotivas compatíveis com o peso bruto total. Soldagem pelo processo MIG ou técnica equivalente, com acabamento adequado e resistência estrutural compatível com a finalidade do equipamento. O equipamento deverá possuir, no mínimo: 02 pneus novos aro 13, em medida compatível com a capacidade de carga; 02 rodas em aço aro 13; 02 para-lamas longos sobre a carreta, em chapa metálica resistente; 02 amortecedores com olhais e buchas nas extremidades; 02 feixes de molas novos, com capacidade compatível com a carga transportada; piso em madeira de boa qualidade ou material equivalente resistente; engate automático compatível com a capacidade do reboque; corrente de segurança fixada ao engate; para-choque em conformidade com as normas aplicáveis do CONTRAN; pintura em esmalte sintético ou acabamento equivalente, com fundo antiferrugem; parte elétrica completa, incluindo chicote elétrico central, lanternas traseiras de sinalização de freio, farolete e setas, tomada macho para conexão à unidade tratora; identificação de chassi conforme normas aplicáveis do CONTRAN, gravada no chassi e/ou em placa de identificação fixada no reboque. UNID 2 2 — — 1 1 2 — — — — 3 5 ESTADO DO ACRE PREFEITURA MUNICIPAL DO BUJARI COMISSÃO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO Rua José Acrisio Alves de Melo e Silva, n° 10, CEP 69.926-00, Cerâmica, Bujari-AC e-mail: pmbujariac@gmail.com Item Descrição técnica completa unid. Código Educação Cul Adm. Saúde Assist. Obras Total Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro O produto deverá ser entregue em perfeito estado de uso, com acabamento adequado, sem avarias, vícios ou defeitos, acompanhado da documentação necessária para regularização, quando aplicável. Unidade: unidade. Capacidade mínima de carga: 700 kg. Medidas aproximadas da caixa: 2,00 m x 1,15 m x 0,45 m. 49. Suporte para Lousa Magica Motorizado Tamanho de Tela Compatível: 65" a 120" Capacidade de Carga: Até 300 lbs (136,4 kg) Padrão de Furação VESA: 200×200 até 1000×600 mm Ajuste Elétrico de Altura (Upright): 19,7" (500 mm) Altura Total Ajustável do Display (do chão ao centro da tela): 49,2" ~ 68,9" (1250 mm a 1750 mm) Altura Máxima da Estrutura: 104,3" (2650 mm) Largura da Base Inferior: 46,1" (1170 mm) Profundidade da Base: 7,9" (200 mm) Largura Máxima do Suporte: 49,2" (1250 mm) Altura da Estrutura Frontal: 33" (840 mm) Tensão de Entrada: 100–240V ~ 50/60Hz Potência Nominal: Máx. 150W Método de Controle: Controle remoto sem fio Painel de toque (touch control) Mobilidade: Com rodízios de alta resistência e travas Dimensões da Embalagem Individual: 1277 × 718 × 205 mm Peso: 44 kg UNID 10 10 — — 5 5 3 10 — — — — 18 25 50. Suporte para Lousa Magica Material: Aço Carbono. Acabamento: Tratamento Anti-Corrosão e pintura Epóxi Eletrostática. -Cor: Preto COMPATIBILIDADE - Displays / TVs LCD / LED / PLASMA / 3D / OLED / QLED de 32" a 65" - Displays / Monitores / TVs devem ter peso até 55kg Compatível com TVs que tenham o padrão

de fixação VESA 200x100, 200x200, 200x300, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200 ou 600x400 mm (HxV), normalmente encontrado em televisores de 32 a 65". CARACTERÍSTICAS -Pedestal de Chão para TV. -Bandeja de apoio para Notebook, Receptor, DVD player, Blu-Ray. Desenvolvido com materiais de alta resistência e fino acabamento. FUNÇÕES -Ajuste de altura da TV. -Ajuste de altura da bandeja para Notebook. -Passagem interna para fiação. -Rodízios para movimentar o pedestal sobre superfícies planas. CAPACIDADE DE CARGA -Carga máxima do suporte para TV: Até 45 kg. -Carga máxima sobre a bandeja inferior: Até 5 kg. ALTURA (Medida do chão ao centro da base de monitor): -Altura Mínima: 1100 mm. Altura Máxima: 1500 mm. * Intervalos de regulagem de altura a cada 50 mm. EXTRAS Os Rodízios possuem trava para que o pedestal seja freado, evitando assim UNID 10 10 — — 8 8 4 8 — — — — 22 26 ESTADO DO ACRE PREFEITURA MUNICIPAL DO BUJARI COMISSÃO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO Rua José Acrisio Alves de Melo e Silva, n° 10, CEP 69.926-00, Cerâmica, Bujari-AC e-mail: pmbujariac@gmail.com Item Descrição técnica completa unid. Código Educação Cul Adm. Saúde Assist. Obras Total Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro movimentações indesejadas. ATENÇÃO Verifique o padrão de furação VESA de sua TV antes de comprar o suporte. DADOS TÉCNICOS -Material: Aço Carbono. -Acabamento: Tratamento Anti-Corrosão e pintura Epóxi Eletrostática. Cor: Preto -Medidas da Bandeja Inferior: 500x290mm (LxP). 51. LIQUIDIFICADOR TURBO POWER 550W de potência, 220v, preto, 1,6l, capacidade total: 2,2 litros; lâminas em inox; resistente à quedas e riscos; com filtro; sistema de encaixe rápido; com no mínimo 3 velocidades; função autolimpeza; faixa de classificação a no consumo de energia, com certificação; garantia mínima de 12 meses. UNID — 5 — 2 — 3 4 8 — 3 — — 4 21 52. CLIMATIZADOR DE AR PORTÁTIL 100 L. TENSÃO 127V. FLUXO DE AR MÍNIMO DE 5.500M³/H, MÓDULO PARA CONTROLE LIGA-DESLIGA, CONTOLE DE VELOCIDADE DA VENTILAÇÃO E SELEÇÃO DO MODO DE CLIMATIZAÇÃO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 LITROS, COM RODÍZIOS PARA SUA LOCOMOÇÃO, PERMITIR O USO DE GELO, VOLTAGEM 127V UND 2 5 1 2 5 3 6 1 3 — — 8 20 53. CLIMATIZADOR DE AR PORTÁTIL.45 L TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 127 V. CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PORTÁTIL, COM VAZÃO MÍNIMA DE 4500M3/H, CAPACIDADE MÍNIMA DO RESERVATÓRIO DE 45 L, COM POTÊNCIA MÁXIMA DE 200W E V/, SECAGEM AUTOMÁTICA DOS PAINÉIS EVAPORATIVOS, FUNÇÃO SOPRAGEM E CLIMATIZAÇÃO INDEPENDENTES, ALIMENTAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE FORMA MANUAL E AUTOMÁTICA, PROTEÇÃO SONORA PARA FALTA DE ÁGUA UNID. 5 10 1 2 5 5 10 1 3 — — 13 29 54. GRUPO GERADOR DE ENERGIA A DIESEL, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 25 KVA, DESTINADO À ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL DOS EQUIPAMENTOS DA REDE DE FRIO/SALA DE VACINAS E DEMAIS CARGAS ESSENCIAIS DA UNIDADE DE SAÚDE, INCLUSIVE PARA SUPORTAR EVENTUAL AMPLIAÇÃO FUTURA DA QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS INSTALADOS. O equipamento deverá ser novo, sem uso, possuir potência aparente mínima de 25 kVA em regime de emergência/stand-by, frequência nominal de 60 Hz, tensão de saída compatível com a rede elétrica da unidade, contemplando alimentação em 127/220 V, regulador automático de tensão – AVR, alternador sem escovas, motor estacionário de combustão interna, ciclo diesel, e partida UNID. — — — — — — 3 8 — — — — 3 8 ESTADO DO ACRE PREFEITURA MUNICIPAL DO BUJARI COMISSÃO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO Rua José Acrisio Alves de Melo e Silva, n° 10, CEP 69.926-00, Cerâmica, Bujari-AC e-mail: pmbujariac@gmail.com Item Descrição técnica completa unid. Código Educação Cul Adm. Saúde Assist. Obras Total Cons.

Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro Cons. Registro elétrica. Deverá possuir sistema de proteção contra sobrecarga, curto-circuito, sobre/subtensão, baixa pressão de óleo, alta temperatura do motor e demais proteções necessárias ao funcionamento seguro do equipamento. O grupo gerador deverá possuir painel de comando e controle digital, contendo, no mínimo, indicação de tensão, frequência, horas de funcionamento e principais parâmetros operacionais. Deverá possuir SISTEMA DE PARTIDA AUTOMÁTICA, com acionamento automático em caso de interrupção ou falha no fornecimento de energia elétrica da concessionária e desligamento automático após o restabelecimento e estabilização da rede elétrica, por meio de QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA – QTA/ATS, devidamente dimensionado para a potência do equipamento e para as cargas da unidade. O equipamento deverá possuir TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE SUFICIENTE PARA ASSEGURAR AUTONOMIA MÍNIMA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE FUNCIONAMENTO CONTÍNUO, considerando operação com carga equivalente a, no mínimo, 75% de sua potência nominal, sem necessidade de reabastecimento. A autonomia deverá ser comprovada mediante catálogo, ficha técnica, declaração do fabricante ou documentação técnica equivalente, indicando a capacidade do tanque e o consumo de combustível do equipamento. O gerador deverá possuir carenagem fechada e silenciada, proteção das partes móveis, botão de parada de emergência e proteção adequada contra intempéries quando instalado em ambiente externo ou parcialmente exposto. Deverão acompanhar o equipamento todos os componentes necessários ao seu pleno funcionamento, incluindo bateria de partida, carregador/flutuador de bateria, tanque de combustível, silencioso, sistema de escapamento, amortecedores de vibração, disjuntores, proteções elétricas, cabos, conectores e demais acessórios. O FORNECIMENTO DEVERÁ INCLUIR TRANSPORTE, DESCARGA, POSICIONAMENTO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E MECÂNICA, INTERLIGAÇÃO AO QUADRO ELÉTRICO DA UNIDADE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO QTA/ATS, CABEAMENTO, DISJUNTORES, PROTEÇÕES, CONECTORES E TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS À COMPLETA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. Previamente à instalação definitiva, a contratada deverá realizar levantamento técnico das cargas elétricas

6. Estimativa de Valor

ESTIMATIVA DO PREÇO REFERENCIAL DA CONTRATAÇÃO Para a estimativa dos preços referenciais da contratação, foi utilizada como parâmetros as disposições contidas: ITEM DESCRIÇÃO CÓDIGO/ CATÁLAGO COMPRAS GOV UNIDADE QUANT DRYWALL PRO FORROS DIVISORIAS E ESCRITÓRIO LTDA - CNPJ; 60.117.802/0001-08 PNCP V. Unit V. Total V. Unit V. Total 1 ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS FECHADURA DE 2.00X0,90M, COM 04 PRATELEIRAS MÓVEIS, SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO, PUXADOR NA PRÓPRIA PORTA., COR CINZA. INCLUINDO MONTAGEM. 617022 UNID. 41 R$ 1.980,00 R$ 81.180,00 R$ 1.980,00 R$ 81.180,00 2 ESTANTE EM AÇO DESMONTÁVEL COM 06 PRATELEIRAS. DE AÇO 30CM COM 6 PRATELEIRAS REGULÁVEIS. - COR: CINZA. - SUPORTA ATÉ 25 KG DISTRIBUÍDOS POR PRATELEIRA E 120 KG NO TOTAL. - ESPESSURA: PRATELEIRA DE CHAPA 28 E COLUNA DE CHAPA 20. - MEDIDAS: ALTURA 1830MM X LARGURA 920MM X PROFUNDIDADE 300MM. - PRATELEIRAS COM 3 DOBRAS NAS LATERAIS E REFORÇO CENTRAL. - PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ AUTOMATIZADA COM FOSFATIZAÇÃO. INCLUINDO MONTAGEM. 460829 UNID. 38 R$ 575,00 R$ 21.850,00 R$ 529,41 R$ 20.117,58 3 ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS COM SISTEMA DE RODÍZIO COM CHAVE DE TRAVAMENTO COR CINZA, MEDINDO 1362X670X470MM, PUXADOR

ESTAMPADO NA GAVETA, SAPATA NIVELADORA EM POLIPROPILENO, PINTURA 3 ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR CINZA. INCLUINDO MONTAGEM. 299485 UNID. 25 R$ 1.620,00 R$ 40.500,00 R$ 1.499,99 R$ 37.499,75 4 BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE: 2,3 L, VOLTAGEM: 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TERMOSTATO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA NA LATERAL 256250 UNID. 58 R$ 1.220,00 R$ 70.760,00 R$ 1.214,00 R$ 70.412,00 5 CORTINA DE AR: COMPRIMENTO DE 1,50M, 220V, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO E NÍVEL DE RUÍDO DE, NO MÁXIMO, 50DB; CONTROLE REMOTO SEM FIO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES 423942 UNID. 20 R$ 2.400,00 R$ 48.000,00 R$ 1.254,29 R$ 25.085,80 6 CADEIRA GIRATÓRIA NR-17 COM ENCOSTO DE CABEÇA TELA MESH PRETA BASE RODIZIO NYLON COR PRETA COR PRETO MATERIAL AÇO CROMADO DIMENSÕES DO PRODUTO 66P X 64L X 121A CENTÍMETROS PESO DO PRODUTO 15,5 QUILOGRAMAS 347456 UNID. 24 R$ 2.680,00 R$ 64.320,00 R$ 1.100,00 R$ 26.400,00 7 CADEIRA Diretor pé continuo DESCRIÇÃO DETALHADA: Cadeira diretor ergonômica com braço. Suporte de peso no mínimo 110 Kg. Revestimento do assento e encosto em courvin 100% pvc. Assento e encosto modelo diretor gomada com madeiras compensadas e espumas injetadas com densidade média de 55kg/m3. Base pé palito em tubo de aço 1". Braços fixos em polipropileno. Material da estrutura: aço. Assento: Largura: 49,0 cm, Profundidade: 48,0 cm, espessura: 7,0 cm. Encosto: Largura: 46,0 cm, Altura: 48,0 cm, Espessura: 7,0 cm. DIMENSÕES E PESO: Altura do Piso ao Assento: 45,0 cm, Altura do braço ao chão: 68,0 cm, medidas aproximadas do produto montado: 53,0 cm x 63,0 cm x 91,0 cm. (L x P x A). (largura 53,00 cm, profundidade 63,00 cm, altura 91,00 cm). Cor preta. Garantia mínima: 01 (um) ano. Modelo sugerido: Igual ou superior cadeira Diretor Belluno Pé Continuo com Braços - Flex Cadeiras 613651 UNID. 22 R$ 980,00 R$ 21.560,00 R$ 940,00 R$ 20.680,00 8 POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA, TELADA, COM REGULAGENS, APOIO DE CABEÇA E COM BRAÇOS REGULÁVEIS. Poltrona presidente com regulagens giratória e com apoio de cabeça. Assento com concha interna em Polipropileno injetado, e reforços internos de alta resistência com limite frontal flexível e carenagem com delineamento externo em poliamida 6.6 injetado com 30% de fibra de vidro. Espuma do assento tipo sanduiche com duas camadas de espumas laminadas com 15mm de espessura cada uma com densidades de 48 e 35 respectivamente e camada superior com espuma visco-elástica de 13 mm de espessura, que se molda ao corpo facilmente e após o uso retorna ao seu estado original. Revestimento do assento em tecido dublado tipo spancer na cor preta tipo 100% poliéster com resistência à abrasão da superfície excedente á 45.000 ciclos. Largura do assento 508.00 mm, altura 406.40 a 533.40mm e profundidade 469.90 a 520.70mm. Encosto composto por duas peças injetadas com estrutura em poliamida 6.6 com 30% fibra de vidro, na cor grafite e tecido trançado sintético, com monofilamento 100% poliéster, as tramas do estofado em multifilamento 100% poliéster sobre forro de lã coberto por uma única camada de tecido poliéster, ergonomicamente perfilada com uma região de suporte lombar definida. Estrutura externa em poliamida 6.6 com 30% de fibra de vidro injetado, mecanicamente fixado à estrutura interna em 19 posições. Estrutura interna perfilada para aceitar uma tira de borracha em volta do perímetro traseiro e estrutura interna e externa de poliamida 6.6 com 30% de fibra de vidro. Mecanismo giratório de inclinação sincronizada com ajuste embutido de profundidade do assento. Ajuste de suspensão a gás com infinitas posições e de suave liberação da tranca. Variação da inclinação do assento e de 16.4º, alavanca emborrachada para ajuste da Inclinação traseira de 1.1º para cada 1º de inclinação do assento e ajuste de 50mm da profundidade do assento. O mecanismo e preso sob a cadeira com

placa de reforço de aço em quatro pontos para maior durabilidade, com ajuste de altura pneumático e suspensão a gás de diâmetro 50 mm capaz de ajustar a altura do assento de 406 a 533mm. Base com 5 hastes de alumínio fundido com almofadas anti-derrapante na parte superior localizadas ao final das pernas, na parte inferior da base revestimento de plástico, preso em 10 pontos estilo guardachuva. Rodízio duplo giro de poliamida 6.6 com haste longa com mola do anel retentor em aço. Braços em espuma moldada, ergonomicamente perfilada, revestida em poliuretano preto para conforto extramacio na cor grafite. Os ajustes de altura, largura e feito por catraca com controle de movimentos através de rolamentos. Partes internas do braço em aço, revestido em plástico. Coluna de suporte do braço em barra de aço 100mm, presa a concha do assento através de quatro fixações. Botão da mola de acionamento localizado sob a almofada do braço para movimento giratório bloqueável. Suporte lombar com almofada interna injetada em polipropileno e revestida com espuma visco-elástica. Lombar preso ao alojamento lombar externo em 4 pontos e catraca lombar com ajuste vertical de 50mm e horizontal com 2 ajustes sobre uma variação de 20 mm. Batente de borracha no encosto para evitar danos nos móveis ou nas paredes. Encosto de cabeça com concha de polipropileno com nervuras de reforço presas a seis pontos e cobertas com espuma viscoelástica para maior conforto com catraca de altura ajustável. A montagem do encosto para cabeça contém gancho embutido para porta paletó. Catálogo do item, comprovando o atendimento às especificações do edital. Apresentar amostra do item em até 05 (cinco) dias corridos. Declaração de garantia de 60 meses. Caso o licitante não seja o fabricante, deverá apresentar carta do fabricante autorizando a revenda dos seus produtos. 630573 UNID. 23 R$ 4.980,00 R$ 114.540,00 R$ 4.945,00 R$ 113.735,00 9 CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO COM APOIA BRAÇOS REGULÁVEIS. Encosto Revestido. Interno em compensado anatômico multilaminado moldado a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Largura de 420 mm e altura de 450 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Assento Revestido. Interno em compensado anatômico multilaminado moldado a quente com espessura mínima de 10,5 mm. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Profundidade de 470 mm e largura de 465 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Mecanismo contato permanente. Mecanismo com corpo fabricado por processo robotizado de solda sistema MIG em chapa de aço estampada de 3 mm e encosto articulado em chapa de aço de 2 mm conformados por processo de estampagem progressiva. Suporte do encosto em chapa 3 mm progressiva com acabamento em zinco branco. Corpo e encosto com acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Este mecanismo possui assento fixo e encosto com aproximadamente 32° de curso de regulagem de inclinação, com bloqueio em qualquer posição e contato permanente na de 8 lâminas, seu comando é através de alavanca de

ponta excêntrica que permite a liberação e o bloqueio de forma simples e com mínimo esforço através de simples toque. Suporte para encosto com regulagem de altura automática que dispensa o uso de botão ou manípulo para o acionamento, com 8 níveis de ajuste e com curso aproximado de 80 mm, caneca articulada de acabamento injetada em termoplástico composto texturizado com eixo de giro em aço trefilado e sistema amortecedor flexível injetado em resina termoplástica de grande resistência e isenta de ruídos. Possui sistema preciso de acoplamento a coluna central da cadeira através de cone morse, o que confere facilidade para montagem em casos eventuais de manutenção. Coluna giratória com regulagem de altura. Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com 100 mm de curso aproximado, fabricada em tubo de aço de 50 mm e 1,50 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Bucha guia para o pistão injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente com precisão de 0,03 mm. Com comprimento de 70 mm proporciona guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN EN 16955 classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápida.No pistão é gravada a classificação Classe 4 de forma permanente. O movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. Seu sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Base Injetada em Material Termoplástico. Base para cadeira e poltrona, com 5 patas, fabricada por processo de injeção em resina de engenharia, poliamida (nylon 6), com características de excepcional tenacidade, resistência mecânica, resistência a abrasão dos calçados e produtos químicos. Com 5 (cinco) hastes e alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixação. Possui sistema preciso de acoplamento a coluna central através de cone morse, o que confere facilidade para montagem em casos eventuais de manutenção. No cone existe um anel metálico que é colocado no molde no momento da injeção, conferindo maior resistência mecânica. Este anel é fabricado em aço com diametro externo de 56,8mm e espessura de 3mm com acabamento zincado. Rodízio tipo W com 50mm de diâmetro. Rodízio duplo, com rodas de 50 mm de diâmetro injetadas em resina de engenharia, possui banda de rodagem mórbida em polímero, para ser utilizado em qualquer tipo de piso, eixo vertical em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm e eixo horizontal também em aço trefilado 1010/1020. Estrutura do rodízio (cavaletes) injetados em resina de engenharia. O eixo vertical é dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base. Apoia-braço regulável injetado em termoplástico. Parte superior do apoia-braço injetado em termoplástico texturizado. Suporte do apoia-braço regulável injetado em termoplástico texturizado e estrutura de aço estampada com 6,00 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos, com prétratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Possui regulagem vertical com 7 estágios e curso de 55 mm. O

sistema interno de regulagem é fabricado em resina de engenharia poliacetal. Com comprimento de 255 mm e largura de 75 mm. O licitante arrematante deverá apresentar, junto com a proposta de preços: Certificado de conformidade e/ou Relatório de ensaio NBR 13962:2018, emitido por OCP/laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO. Parecer técnico de que o produto atende a Norma Regulamentar do Ministério do Trabalho NR 17, emitido por profissional competente certificado pela Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO). Certificado de conformidade de sistema de gestão ambiental NBR 14001:2015, emitido por OCP acreditado pelo CGCREINMETRO. Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC, em nome do fabricante de assentos, comprovando que a madeira seja proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento. Relatório de Ensaio que comprove que a espuma é isenta de CFC, emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO. Relatório de ensaio NBR 8537:2022 Determinação da densidade, com resultado entre 50 e 55kg/m³, emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO. Relatório de ensaio NBR 9178:2022 Determinação da característica de queima, com resultado da velocidade da queima inferior a 100mm/min. Relatório de ensaio NBR 14961:2019 - Determinação do teor de cinzas, com resultado do teor não superior à 1%, emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO. Certificado de Processo de Preparação e Pintura em superfícies metálicas. Relatório de ensaio NBR 17088:2023, corrosão por exposição à névoa salina, com resultado min. 500h grau de empolamento igual a 0 (zero) e grau de enferrujamento igual a 0 (zero), emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO. Relatório de ensaio NBR 10591:2008 Gramatura de tecidos, com resultado de no mínimo 260g/m², emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO. Catálogo do item, comprovando o atendimento às especificações do edital. Apresentar amostra do item em até 05 (cinco) dias corridos. Declaração de garantia de 60 meses. Caso o licitante não seja o fabricante, deverá apresentar carta do fabricante autorizando a revenda dos seus produtos. 630572 UNID. 25 R$ 3.850,00 R$ 96.250,00 R$ 3.600,00 R$ 90.000,00 10 CADEIRA GIRATÓRIA ERGONÔMICA COM BRAÇOS TIPO "GAMER" SUPORTA NO MÍNIMO 180 KG. Cadeira giratória ergonômica modelo tipo "gamer" peso suportado no mínimo 180 kg. Apoio lombar com regulagem. Atender a NR-17 e certificação Bifma. Medidas: comprimento do produto 86.0 cm, altura do produto 35.0 cm, altura do assento 52- 64 cm, altura do encosto 86 cm, largura do assento 56 cm, profundidade do assento 52 cm largura do produto 70,0 cm, altura do chão ao braço 70 - 77 cm. Com ajuste do encosto Inclinação no mínimo até 155° (trava em qualquer posição), (ajuste a curvatura do encosto); Mecanismo Frog de inclinação da cadeira. Revestimento Knit, Material do assento Espuma injetada - 75D Densidade 65kg/m³, Material do encosto Espuma injetada - 75D Densidade 65kg/m³, Apoio de cabeça com regulagem de preferência por imã e Apoio lombar interno com regulagem. função balanço 12° . Sendo estrutura em metal, Cilindro de gás 100mm - Classe 4, Base Alumínio - pintura eletrostática - 70 cm, Rodas Nylon + PU, no mínimo 65mm. Apoios de braços 4D oferecem ajustes de profundidade frontal e lateral, ajustes de altura e rotação, garantindo uma postura ergonômica e confortável, almofada dos braços. Peso bruto 25 kg. Cor: preto Garantia: 12 meses 613651 UNID. 22 R$ 6.280,00 R$ 138.160,00 R$ 2.400,00 R$ 52.800,00 11 CAIXA ACÚSTICA ATIVA BIAMPLIFICADA DE 15 POLEGADAS Caixa acústica ativa, sistema biamplificado de 2 vias, equipada com 01 woofer de 15 polegadas e 01 driver de titânio de, no mínimo, 34 mm; potência mínima total de 300 W RMS, sendo aproximadamente 250 W destinados aos graves e 50 W aos agudos; resposta de frequência mínima de 55 Hz a 18 kHz; nível máximo de pressão sonora de, no mínimo, 124 dB a 1 metro. Deverá possuir, no mínimo: 02 canais de entrada com conectores combinados XLR e

P10/TRS; entradas auxiliares P2 e RCA; saída de linha balanceada XLR; comunicação sem fio Bluetooth; reprodução de arquivos MP3; entradas USB e cartão SD; receptor de rádio FM; equalização integrada; alimentação automática entre 127 V e 220 V; encaixe de 35 mm para pedestal, com sistema de travamento; possibilidade de utilização na posição vertical ou como monitor de palco; pontos para instalação suspensa; gabinete resistente, com alças para transporte; cabo de alimentação e demais acessórios necessários ao funcionamento. Produto novo, sem uso, acompanhado de manual de instruções e garantia mínima de 12 meses. 628948 UNID. 4 R$ 6.000,00 R$ 24.000,00 R$ 5.236,78 R$ 20.947,12 12 TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS E VIVA-VOZ DE ALTA QUALIDADE DE SOM. IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, VIVA-VOZ, DISCAGEM RÁPIDA, AGENDA TELEFÔNICA, REGISTRO DE CHAMADAS, REDISCAGEM FUNÇÕES: MUTE, FLASH, REDIAL, PAUSE, IMPLEMENTAÇÃO: PSTN/PABX, AGENDA PARA NO MÍNIMO 50 CONTATOS (NOME E NÚMERO), INDICAÇÃO DE NOME PARA LISTAS DE CHAMADAS E REDIAL, ILUMINAÇÃO DO DISPLAY: ÂMBA, ANTENA INTERNA, TENSÃO/VOLTAGEM: BIVOLT. FREQUÊNCIA (1.91 GHZ - 1.92 GHZ). BATERIA RECARREGÁVEL COM DURAÇÃO APROXIMADA DE 140 HORAS EM ESPERA E 10 HORAS EM CONVERSAÇÃO. GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES 626069 UNID. 14 R$ 700,00 R$ 9.800,00 R$ 880,00 R$ 12.320,00 13 CAMPAINHA DIGITAL SEM FIO, CARACTERÍSTICAS:FÁCIL DE INSTALAR, SEM FIAÇÃO NECESSÁRIA, POSIÇÃO DE INSTALAÇÃO LIVRE.CONTROLE REMOTO ALCANCE DE ATÉ 150M EM CAMPO ABERTO, DESIGN ANTI INTERFERÊNCIA, REDUÇÃO DE TENSÃO ELÉTRICA, TORNANDO-A SEGURA, DESEMPENHO À PROVA 'ÁGUA. INDICADOR LED NÍVEL BATERIA , ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL: PLÁSTICO,TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 110-220 V. EQUIPAMENTO SIMILAR OU DE QUALIDADE SUPERIOR A YIROKA. 446499 UNID. 13 R$ 700,00 R$ 9.100,00 R$ 380,00 R$ 4.940,00 14 CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS, FRIO - – APARELHO CONDICIONADOR DE AR “SPLIT”, CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H, VERSÃO FRIO, 220V, COMPRESSOR ROTATIVO, COR DO PAINEL BRANCA OU GELO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, SELO PROCEL 2009, FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO “A” NO CONSUMO DE ENERGIA, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. VAZÃO DE AR MÍNIMA DE 500 M*/H, EFICIÊNCIA TÉRMICA MÍNIMA DE 1,50 W/W, CICLO FRIO, FILTRO ANTIBACTERIANO DE ALTA PERFORMANCE LAVÁVEL, REINICIO AUTOMÁTICO, PROTEÇÃO ANTICORROSÃO, DESUMIDIFICAÇÃO SAUDÁVEL, TIMER E SUPER SILENCIOSO, CONTROLE REMOTO SEM FIO COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, FUNÇÕES FAN (REGULA VELOCIDADE) , SLEEP, SMART (AJUSTE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA), SWING (AJUSTE AUTOMÁTICO DE DIREÇÃO DO AR). GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS NO EQUIPAMENTO E 3 ANOS NO COMPRESSOR. SELO PROCEL DE ECONOMIA DE ENERGIA. TECNOLOGIA QUE PROPORCIONA BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS E PRAZO DE GARANTIA DE 01 (UM) ANO. 458218 UNID. 27 R$ 3.000,00 R$ 81.000,00 R$ 3.150,00 R$ 85.050,00 15 CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000BTUS - – APARELHO CONDICIONADOR DE AR, CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H, VERSÃO FRIO, 220V, COMPRESSOR ROTATIVO, COR DO PAINEL BRANCA OU GELO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, SELO PROCEL 2010, FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO “A” NO CONSUMO DE ENERGIA, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO VAZÃO DE AR MÍNIMA DE 700 M/H, EFICIÊNCIA TÉRMICA MÍNIMA DE 1,50 W/W, CICLO FRIO, FILTRO ANTIBACTERIANO DE ALTA PERFORMANCE LAVÁVEL, REINICIO AUTOMÁTICO, PROTEÇÃO ANTICORROSÃO, DESUMIDIFICAÇÃO

SAUDÁVEL, TIMER E SUPER SILENCIOSO, CONTROLE REMOTO SEM FIO COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, FUNÇÕES FAN (REGULA VELOCIDADE), SLEEP, SMART (AJUSTE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA), SWING (AJUSTE AUTOMÁTICO DE DIREÇÃO DO AR). GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS NO EQUIPAMENTO E 3 ANOS NO COMPRESSOR. TECNOLOGIA QUE PROPORCIONA BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS E PRAZO DE GARANTIA DE 01 (UM) ANO. 611340 UNID. 37 R$ 4.000,00 R$ 148.000,00 R$ 4.094,00 R$ 151.478,00 16 CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24.000BTUS - – APARELHO CONDICIONADOR DE AR, CAPACIDADE DE 24.000 BTU/H, VERSÃO FRIO, 220V, COMPRESSOR ROTATIVO, COR DO PAINEL BRANCA OU GELO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, SELO PROCEL 2010, FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO “A” NO CONSUMO DE ENERGIA, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO VAZÃO DE AR MÍNIMA DE 700 M/H, EFICIÊNCIA TÉRMICA MÍNIMA DE 1,50 W/W, CICLO FRIO, FILTRO ANTIBACTERIANO DE ALTA PERFORMANCE LAVÁVEL, REINICIO AUTOMÁTICO, PROTEÇÃO ANTICORROSÃO, DESUMIDIFICAÇÃO SAUDÁVEL, TIMER E SUPER SILENCIOSO, CONTROLE REMOTO SEM FIO COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, FUNÇÕES FAN (REGULA VELOCIDADE), SLEEP, SMART (AJUSTE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA), SWING (AJUSTE AUTOMÁTICO DE DIREÇÃO DO AR). GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS NO EQUIPAMENTO E 3 ANOS NO COMPRESSOR. TECNOLOGIA QUE PROPORCIONA BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS E PRAZO DE GARANTIA DE 01 (UM) ANO. 480928 UNID. 9 R$ 5.000,00 R$ 45.000,00 R$ 4.960,00 R$ 44.640,00 17 FOGÃO GÁS, TIPO FOGÃO: CONVENCIONAL, QUANTIDADE BOCAS: 4 UN, NORMAS TÉCNICAS: SELO INMETRO GATEGORIA "A", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ACENDIMENTO AUTOMÁTICO , FORNO AUTOLIMPANTE , TAM-, VOLTAGEM: 110,220 V, COR: BRANCA 248235 UNID. 35 R$ 2.600,00 R$ 91.000,00 R$ 2.080,00 R$ 72.800,00 18 FOGÃO - FOGÃO INDUSTRIAL, MATERIAL: FERRO FUNDIDO, FUNCIONAMENTO: GÁS, TIPO ACENDIMENTO: AUTOMÁTICO, COMPRIMENTO: 200 CM, LARGURA: 116 CM, ALTURA: 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CHAPA BIFETEIRA, 4 BOCAS, COM FORNO . 393610 UNID. 13 R$ 3.000,00 R$ 39.000,00 R$ 3.100,00 R$ 40.300,00 19 FREEZER, TIPO: HORIZONTAL, CAPACIDADE: 420 L, QUANTIDADE TAMPAS: 2 UN, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA AÇÃO (CONGELAMENTO E REFRIG.) PINTURA EPOXI 255012 UNID. 4 R$ 7.000,00 R$ 28.000,00 R$ 6.999,99 R$ 27.999,96 20 REFRIGERADOR, C CONCONGELADOR CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 380 L, TIPO PORTA: FIXA, SISTEMA FROST FREE, COR: BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTROLE TEMPERATURA, SELO PROCEL "A", TIPO: VERTICAL 272599 UNID. 6 R$ 5.500,00 R$ 33.000,00 R$ 5.490,00 R$ 32.940,00 21 CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO MONOBLOCO DE POLIPROPILENO NA COR BRANCA, PESANDO 2,400KG. PESO BRUTO;2,4000KG METRAGEM; 0,222833 M³ DIMENSÕES PRODUTO (COMPR. X LARG X ALT.): 550X 535X 720MM 287945 UNID. 365 R$ 550,00 R$ 200.750,00 R$ 183,00 R$ 66.795,00 22 MESA PLÁSTICA ESPECIFICAÇÃO: MESA PLÁSTICA QUADRADA, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM DE ALTA RESISTÊNCIA, TRATADA COM RESINHA ANTI-UV, DIMENSÕES: LARGURA 700MM, COMPRIMENTO 700MM, ALTURA 720MM, ESPESSURA MÍNIMA 3MM, VARIAÇÃO DE 10% PARA MAIS E 5% PARA MENOS, CAPACIDADE PARA SUPORTAR NO MÍNIMO 30KG, COR BRANCA, GARANTIA MÍNIMA 1 ANO, NOME DO FABRICANTE E DATA DE FABRICAÇÃO

MOLDADA NA PRÓPRIA PEÇA. MESA DE PLÁSTICO QUADRADA PRODUZIDA EM POLIPROPILENO. COR: BRANCA - DIMENSÕES MÍNIMAS: 70 X 70 X 72 CM DE ALTURA, RESISTENTE A UV - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMPILHÁVEL. POSSUIR SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO 354608 UNID. 75 R$ 290,00 R$ 21.750,00 R$ 279,00 R$ 20.925,00 23 CADEIRA LONGARINA AEROPORTO 4 LUGARES CROMADO COM ESTOFADO PRETO DESCRIÇÃO DETALHADA Cadeira Longarina Aeroporto 4 Lugares - Preto Base fixa em formato de "Y" em aço cromado com quatro sapatas. Braço em aço cromado com formato anatômico. Peso máximo suportado por assento 150 quilos Tamanho 236x 68x 80 cm- largura total da longarina 236 cm (largura 236,00 cm x altura 68,00 cm x comprimento 80,00 cm) Encosto: largura 52 cm, altura 48 cm, Assento: profundidade 42 cm largura 52 cm Altura do chão: 40.5 cm 260399 UNID. 11 R$ 7.950,00 R$ 87.450,00 R$ 1.990,00 R$ 21.890,00 24 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 4 L, POTÊNCIA MOTOR: 1240 W, TENSÃO NOMINAL: 220 V, APLICAÇÃO: INDUSTRIAL 429383 UNID. 27 R$ 1.200,00 R$ 32.400,00 R$ 1.225,50 R$ 33.088,50 25 MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO, MATERIAL TAMPO: MDP, COR TAMPO: CRISTAL, LARGURA: 120 CM, PROFUNDIDADE: 0,60 M, ALTURA: 0,75 M, PADRÃO ACABAMENTO TAMPO: ACABAMENTO EM BORRACHA, ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTADO EM EPÓXI, ESPESSURA TAMPO: 15 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM GAVETAS 460847 UNID. 22 R$ 980,00 R$ 21.560,00 R$ 999,50 R$ 21.989,00 26 MESA ESCRITÓRIO EM L , - COMPRIMENTO: 150 M, PROFUNDIDADE: 150 CM, LARGURA: 150 CM, ALTURA: 73 CM, - FITA DE BORDA NO TAMPO E LATERAIS - PÉS NIVELADORES , COR CRISTAL 462100 UNID. 43 R$ 1.880,00 R$ 80.840,00 R$ 1.799,00 R$ 77.357,00 27 MICROFONE, TIPO: DE MÃO, ALIMENTAÇÃO: CÁPSULA CARDIOIDE, RESPOSTA FREQUÊNCIA: 50 - 15000 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM FIO, SEM CHAVE LIGA,DESLIGA, IMPEDÂNCIA: 150 OHMS, APLICAÇÃO: ESTÚDIO, PALCO E AUDITÓRIO, PADRÃO: UNIDIRECIONAL, ACESSÓRIOS: CONECTOR ÁUDIO PROFISSIONAL; 3 PINOS, XLR MACHO, F, MATERIAL: CORPO DE METAL FUNDIDO, GRELHA ESFÉRICA DE AÇO, COR: PRATA, ACABAMENTO: FOSCO 624663 UNID. 15 R$ 1.800,00 R$ 27.000,00 R$ 1.799,00 R$ 26.985,00 28 MICROFONE, TIPO: DE MÃO SEM FIO, RESPOSTA FREQÜÊNCIA: 20 A 20.000 HZ, TIPO RECEPTOR: 2 ANTENAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 MICROFONES C,SIST.DUPLO, 2 TRANSMISSORES C, CÁPS, ALIMENTAÇÃO EXTERNA RECEPTOR: 220 VCA, ALIMENTAÇÃO RECEPTOR: 15 VDC, FREQUÊNCIA: UHF 3 BANDAS - 700 A 900 MHZ, APLICAÇÃO: ESTÚDIO, PALCO E AUDITÓRIO, SENSIBILIDADE: +,- 3 DB 626201 UNID. 19 R$ 2.000,00 R$ 38.000,00 R$ 2.049,00 R$ 38.931,00 29 QUADRO BRANCO, MATERIAL: FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA: ALUMÍNIO, COR MOLDURA: NATURAL, FINALIDADE: LANÇAMENTO INFORMAÇÕES, LARGURA: 150 CM, COMPRIMENTO: 2,00 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MAGNÉTICO COM 2 PRESILHAS PARTE SUPERIOR, TIPO FIXAÇÃO: PAREDE 613768 UNID. 77 R$ 1.200,00 R$ 92.400,00 R$ 510,00 R$ 39.270,00 30 TELEVISOR, TAMANHO TELA: 50 POL, VOLTAGEM: BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI,USB, CONVERSOR DI, TIPO TELA: LED, ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO,SLEEP TIME,VHF,UHF E TV A CABO 443965 UNID. 20 R$ 6.000,00 R$ 120.000,00 R$ 3.450,00 R$ 69.000,00 31 VENTILADOR, TIPO: PAREDE, POTÊNCIA MOTOR: 170 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 127,220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 03 VELOCIDADES,GRADE DE PROTEÇÃO REMOVÍVEL, MATERIAL: AÇO, DIÂMETRO: 60 CM, COR: PRETA 453490 UNID. 70 R$ 1.200,00 R$

84.000,00 R$ 599,62 R$ 41.973,40 32 RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO HENRY PRISMA SUPER FÁCIL O RELÓGIO DE PONTO HENRY PRISMA SUPER FÁCIL É INDICADO PARA TODOS OS SEGMENTOS E PORTES DE EMPRESA QUE DESEJAM EFETUAR O CONTROLE DE PONTO DE SEUS COLABORADORES. COM ÓTIMO CUSTO-BENEFÍCIO, ESSE É A LINHA DE EQUIPAMENTO MAIS VENDIDO DA CATEGORIA DE PONTO ELETRÔNICO DA FABRICANTE HENRY; PORÉM SE SUA EMPRESA POSSUI ALTO FLUXO DE COLABORADORES, VISITE A LINHA HENRY HEXA, POIS ELA OFERECE A POSSIBILIDADE DE EXPANSSÃO DE MEMÓRIA MRP E DE ARMAZENAMENTO DE DIGITAIS. HENRY SUPER FÁCIL HOMOLOGADO: PORTARIA MTE 1510 CERTIFICADO: INMETRO EMITE/IMPRIME COMPROVANTE: SIM ARMAZENAMENTO DE DIGITAIS: 7.500 ARMAZENAMENTO DE REGISTROS EM MEMÓRIA (MRP): 3.500.000 CAPACIDADE MÁXIMA DE BOBINA TÉRMICA: 400M FORMAS DE REGISTRO DO PONTO: BIOMETRIA, CARTÃO CARTÃO APROXIMAÇÃO, CARTÃO BARRAS E SENHA (SELECIONE O MODELO DE SUA PREFERÊNCIA) 438641 UNID. 36 R$ 6.000,00 R$ 216.000,00 R$ 3.297,50 R$ 118.710,00 33 MESA ATENDIMENTO ESCRITORIO CALL CENTER EM MDP BP OU EUCAPRINT 15 MM, TAMPO COM PASSA FIOS E ACABAMENTO DE BORDAS EM ABS, LATERAIS COM PERFIL EM PVC. 466510 UNID. 21 R$ 1.000,00 R$ 21.000,00 R$ 1.099,95 R$ 23.098,95 34 MICRO-ONDAS BRANCO PMO23BB 220V, CERTIFICAÇÃO BRA20/01625, DIMENSÕES DO PRODUTO 35,3 X 45 X 16,2 CM; 15 QUILOGRAMAS, EFICIÊNCIA A, CONSUMO DE ENERGIA 1,1 KILOWATT HOURS PER YEAR, CAPACIDADE 32 LITROS, TIPO DE INSTALAÇÃO NA BANCADA 407532 UNID. 21 R$ 3.000,00 R$ 63.000,00 R$ 1.188,00 R$ 24.948,00 35 FRIGOBAR 124L 220V, DIMENSÕES DO PRODUTO 58 X 54 X 88,5 CM; 28,7QUILOGRAMAS, EFICIÊNCIA A, CAPACIDADE 124 LITROS, COR BRANCO, VOLTAGEM 2200 VOLTS. Sistema Frost-free 486187 UNID. 12 R$ 2.100,00 R$ 25.200,00 R$ 2.048,00 R$ 24.576,00 36 PRATELEIRA GRANDE INDUSTRIAL ATÉ 750KG 200X180X60CM ALTURA: 2,00M LARGURA: 1,80M PROFUNDIDADE: 0,60M CAPACIDADE: 250KG POR NÍVEL -MINI PORTA PALLET COM 3 NÍVEIS -COR PRETO -SUPORTA ATÉ 250KG TOTALIZANDO 750KG -ACOMPANHA: 02 PARES DE COLUNAS E SAPATAS (MPP LATERAL) + 3 PARES LONGARINA (MPP LONGARINA) + PINOS E PARAFUSOS P/ MONTAGEM. INCLUINDO MONTAGEM. 611464 UNID. 11 R$ 4.400,00 R$ 48.400,00 R$ 2.020,00 R$ 22.220,00 37 BEBEDOURO PURIFICADOR INDUSTRIAL 200 LITROS COM BOIA INOX KX20D 220V, PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:ESTRUTURA EM AÇO INOX 430; • PÉS REGULÁVEIS; • SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304; • RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO; • ISOLAMENTO EM EPS; • GÁS ECOLÓGICO R134A; • TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA AJUSTE DE TEMPERATURA; • APARADOR DE ÁGUA REFORÇADO E MANGUEIRA DRENO; TOMADA COM 3 PINOS, CONFORME NORMA DA ABNT/NBR/603351. 277414 UNID. 4 R$ 33.000,00 R$ 132.000,00 R$ 7.270,00 R$ 29.080,00 38 LONGARINA 3 LUGARES ESTOFADA CADEIRA DE RECEPÇÃO A CADEIRA TIPO LONGARINA COM BASE FIXA; BASE FIXA EM FORMATO DE "Y" EM AÇO CROMADO COM QUATRO SAPATAS; ENCOSTO COM ESTRUTURA EM AÇO PERFURADO E ESTOFAMENTO REVESTIDO EM COURO PU; ASSENTO COM ESTRUTURA EM AÇO PERFURADO E ESTOFAMENTO REVESTIDO EM COURO PU; BRAÇO EM AÇO CROMADO COM FORMATO ANATÔMICO; DIMENSÕES: 173CMX62CMX74CM; ENCOSTO COM 50CM DE LARGURA X 43CM DE ALTURA; CADA ASSENTO COM 40CM DE PROFUNDIDADE X 50CM DE LARGURA; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 35CM; ESPESSURA DO ASSENTO/ENCOSTO: 1.2MM; ESPESSURA DOS BRAÇOS/PERNAS: 1.2MM; ESPESSURA DA BASE DA LONGARINA:

1.8MM PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 150KG POR ASSENTO. 469053 UNID. 6 R$ 6.200,00 R$ 37.200,00 R$ 5.980,00 R$ 35.880,00 39 CADEIRA DE ESPERA - BASE PRETA COM ESTRUTURA DE METAL - ASSENTO ESTOFADO NA COR PRETA - TAMANHO 55X4, DESCRIÇÃO DO PRODUTO: CADEIRA DE ESCRITÓRIO COM BASE EM METAL PRETO MATE, FABRICADA EM COURO 100% SINTÉTICO (POLIURETANO) COM ACABAMENTO CINZENTO. CONTA COM 4 PÉS METÁLICOS. AS SUAS DIMENSÕES TOTAIS SÃO 53 CM DE LARGURA X 83 CM DE ALTURA X 53 CM DE PROFUNDIDADE. A ALTURA DO ASSENTO É DE 44 CM. CADA CADEIRA PESA 4 KG, COM UMA CAPACIDADE DE CARGA MÁXIMA DE 120 KG. FÁCIL DE ARMAZENAR, UMA VEZ QUE PODEM SER EMPILHADAS JUNTAS. ELIMINAR O PÓ COM O ACESSÓRIO ADEQUADO. RECOMENDA-SE A LIMPEZA COM UM PANO DE ALGODÃO ÚMIDO. 239053 UNID. 107 R$ 4.200,00 R$ 449.400,00 R$ 600,00 R$ 64.200,00 40 FRAGMENTADORA DE PAPEL 110V OU BIVOLT; CAPACIDADE DE TRITURAÇÃO: 150 FOLHAS Formato: (L)434mm x (A)617mm x (P)365mm Capacidade de Fragmentação: 150 folhas (automático) Capacidade do cesto: 44 litros Corrente: 1.2 A Corte: P4 - Supercorte em partículas Fragmenta automaticamente: 150 folhas Fragmenta manualmente: 08 folhas Fragmenta também: clipes, grampos no papel e cartão Indicador de resfriamento Nível de ruído: 55 dB Nível de Segurança: P-4 Número de Usuários: 1-2 Potência: 152W Tecnologia de economia de energia Tempo de funcionamento: 30 minutos Tempo de repouso: 60 minutos Voltagem: 127V 607689 UNID. 12 R$ 4.200,00 R$ 50.400,00 R$ 3.900,00 R$ 46.800,00 41 CARRINHO DE CARGA - TIPO PLATAFORMA MATERIAL: METAL COM PUXADOR (SISTEMA 5º RODA) DIMENSÕES APROXIMADAS: PLATAFORMA COM 800 MM X 1500MM X 45 MM (LXCXA), PUXADOR COM 660 MM DE ALTURA. SEM GRADES FIXAS 4 RODAS PNEUMÁTICAS (2 FIXAS E 2 GIRATÓRIAS) - PNEU COM CÂMARA CAPACIDADE DE CARGA: 800 KG TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVEM RECEBER PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, COM ACABAMENTO SEM DESNÍVEIS. 225366 UNID. 14 R$ 4.500,00 R$ 63.000,00 R$ 4.422,55 R$ 61.915,70 42 CARRINHO DE CARGA - TIPO ARMAZÉM MATERIAL: METAL DIMENSÕES APROXIMADAS: BASE COM 550MM X 350MM(LXC), ALTURA DE 1500MM ESTRUTURA TUBULAR REFORÇADA 2 RODAS PNEUMÁTICAS - PNEU COM CÂMARA 350X8” CAPACIDADE DE CARGA: 400 KG TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVEM RECEBER PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, COM ACABAMENTO 225350 UNID. 19 R$ 4.500,00 R$ 85.500,00 R$ 1.948,00 R$ 37.012,00 43 APARELHO CELULAR SMARTPHONE COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 4G; 128GB; 6GB RAM; CÂMERA 8MP + SELFIE 5MP; USB-C; NFC; WI-FI; TELA 6”; DUAL CHIP; TIPO DE CHIP: NANO CHIP; SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID 12OU SUPERIOR; PROCESSADOR: OCTA-CORE. REDE DE DADOS NOS PADRÕES AUTORIZADOS PELA ANATEL; CORES PREDOMINANTES: PRETO, PRATA, CINZA ESCURO OU AZUL ESCURO. CELULAR DESBLOQUEADO. ACOMPANHA: CAPA E PELÍCULA PROTETORAS, CARREGADOR, CABO USB, EXTRATOR DE CHIP E MANUAL DO USUÁRIO. 604790 UNID. 17 R$ 3.000,00 R$ 51.000,00 R$ 2.989,00 R$ 50.813,00 44 PERSIANAS VERTICAIS: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS NOVAS VERTICAIS EM PVC, LISO, LAVÁVEL, COM BORDAS ARREDONDADAS, RESISTENTE À RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA E UMIDADE, ESPESSURA ENTRE 0,5MM E 1MM, LARGURA DA LÂMINA 89MM, CORES A ESCOLHER ENTRE TONS NEUTROS (BEGE, CINZA, BRANCO, A DEPENDER DOS MANUAIS DA CONTRATANTE) - PIGMENTAÇÃO DO PRÓPRIO PVC (NÃO PINTADO), PRESAS POR GARRAS DE AÇO E SUSTENTADAS POR SUPORTES DE AÇO EM L FIXADAS À ESTRUTURA DAS ESQUADRIAS, PENDURADAS EM TRILHOS APROPRIADOS

DE ALUMÍNIO ANODIZADO, COM MECANISMOS PARA ABERTURA POR RECOLHIMENTO E POR GIRO EM 180°, COM CABIDES E ENVELOPES EM NYLON TRATADOS CONTRA RESSECAMENTO, COMANDO GIRATÓRIO COM REDUTOR DE VELOCIDADE EM BOLINHAS DE PVC, CORDA DE OPERAÇÃO 100% EM PROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM BANDÔ COM A MESMA COR DA PERSIANA, COM REMOÇÃO DA EXISTENTE CASO NECESSÁRIO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. TODOS OS SUPORTES DEVERÃO SER RESISTENTES À CORROSÃO. TODOS OS COMPONENTES DEVERÃO SER LIVRES DE ARESTAS CORTANTES. 329460 UNID. 70 R$ 1.500,00 R$ 105.000,00 R$ 1.584,00 R$ 110.880,00 45 CONJUNTO PARA REFEITÓRIO ADULTO MESA REFEITÓRIO ADULTO: EM MADEIRA DE LEI MACIÇA BÁLSAMO, TAMARINDO, BREU, JATOBÁ, CUMARU CETIM, CUMARU FERRO, ANGELIM, MAÇARANDUBA, LOURO PRETO, SUCUPIRA, MUIRAPIRANGA, MIRINDIBA, TAUARI, CEREJEIRA OU MULATEIRO. ACABAMENTO EM SELADOR COM 3 DEMÃOS, INTERCALADAS POR LIXAMENTO. MEDIDAS: 2,00M X 0,66CM. ALTURA 76CM. ESTRUTURA DO BANCO : MEDIDAS: 2,00M X 0,30CM. ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO 46CM (2 UNIDADES DE ASSENTO). 20338 UNID. 12 R$ 8.000,00 R$ 96.000,00 R$ 5.761,99 R$ 69.143,88 46 LOUSA DIGITAL INTERATIVA ESPECIFICAÇÕES;TAMANHO DIAGONAL: 65 POLEGADAS ÁREA ATIVA: 1428MM X 803MM DIMENSÕES: 1484MM884MMX121MM RESOLUÇÃO: 3840 X 2160 UHD 4K CONTRASTE: 1200:1/4000:1 BRILHO: 350CD/M² ÂNGULO DE VISÃO: 178° SUPERFÍCIE: VIDRO ANTI REFLEXO 4MM RESISTÊNCIA DA SUPERFÍCIE: MOHS NÍVEL 7 TECNOLOGIA TOUCH: INFRA-VERMELHO TOQUES SIMULTÂNEOS: 20 PONTOS PRECISÃO DO TOUCH: 2MM RECONHECIMENTO DO TOUCH: DEDOS E PONTEIRAS TEMPO DE RESPOSTA: <5MS TAMANHO MÍNIMO PARA RECONHECIMENTO DO TOUCH: 2MM WIFI 6E COMPATIBILIDADE: WIN10/WIN8/WIN7/WIN11 CHROME OS/MAC/LINUX DISPOSITIVO ANDROID EMBARCADO: ANDOIRD 11.0/CHIPSET AMLOGIC T982/CPU 4XARM CORTEX A55/GPU RM MALI G52/RAM DDR4/ROM 32G ENTRADAS FRONTAIS: USB 3.0 *2/TOUCH USB TYPE B*1/ HDMI 2.0*1/USB TIPO C *1 CONEXÕES TRASEIRAS: MIC*1/RS232*1/ ÓPTICA*1/VGA*1/RJ45*1/HDMI*1/USB2.0*1/USB3.0*1 VESA: 800X400 ALTO FALANTES: 15W*2 VOLTAGEM: 90~264V AC CONSUMO EM STANDBY: <0.5W CONSUMO EM FUNCIONAMENTO: MÁXIMO 225W TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO 0°C~40°C TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -20°C~60°C ITENS INCLUSOS MONITOR STYLUS PEN CABO DE ENERGIA SUPORTE DE PAREDE GARANTIA 2 ANOS. 603082 UNID 25 R$ 26.000,00 R$ 650.000,00 R$ 17.100,00 R$ 427.500,00 47 Carreta/Reboque para Transporte de UTV de 04 Lugares, de dois eixos. Carreta/reboque destinada ao transporte de UTV de 04 lugares, com dimensões aproximadas de 4,20 m x 2,00 m, estrutura reforçada e adequada para uso em vias urbanas, rurais e ramais. Deverá possuir chassi reforçado de base fixa, estrutura metálica resistente, pistas laterais em cantoneira metálica, ganchos internos e laterais para amarração, bem como rampas traseiras reforçadas e treliçadas para embarque e desembarque seguro do veículo. Os paralamas deverão ser confeccionados em chapa de aço xadrez, com espessura aproximada de 2,65 mm, e a pista central deverá ser fechada em chapa de alumínio xadrez, com espessura aproximada de 1,20 mm. As laterais deverão possuir estrutura treliçada em tubo metálico de aproximadamente 1 polegada, com acabamento em alumínio xadrez. Deverá ser equipada com rodas de ferro e pneus aro 14, com capacidade mínima de 8 lonas, incluindo suporte para estepe e pneu estepe nas mesmas especificações. Deverá conter ainda caixa plástica ou compartimento resistente para guarda de cintas, ferramentas e acessórios. O

sistema elétrico deverá ser embutido, com iluminação em LED, incluindo lanternas traseiras resistentes à umidade e à água, além de iluminação lateral e interna, garantindo adequada sinalização e segurança no transporte. A carreta deverá possuir freio hidráulico no primeiro eixo, segundo eixo com ponta de eixo maciça e cubo multifuros, além de reforço estrutural nos eixos e braços, assegurando maior resistência e durabilidade. Deverá contar com regulagem de altura no suporte do engate/munheca, pintura anticorrosiva na cor preta, tipo martelada ou equivalente, pé de apoio galvanizado com sistema pinado, corrente de segurança, faixas refletivas regulamentares e 02 cadeados de segurança. O equipamento deverá ser entregue em perfeitas condições de uso, com todos os acessórios instalados, sinalização adequada e documentação necessária para regularização, emplacamento e circulação, quando aplicável. 618416 UNID 2 R$ 8.000,00 R$ 16.000,00 R$ 10.800,00 R$ 21.600,00 48 REBOQUE/CARRETA TIPO CARGA Reboque/carreta para transporte de carga, com caixa medindo aproximadamente 2,00 m de comprimento x 1,15 m de largura x 0,45 m de altura, com capacidade mínima de carga de 700 kg, estrutura resistente e adequada para uso contínuo. Chassi construído em perfil “U” enrijecido, em chapa compatível com a capacidade de carga do equipamento, com eixo tubular quadrado e ponteiras automotivas compatíveis com o peso bruto total. Soldagem pelo processo MIG ou técnica equivalente, com acabamento adequado e resistência estrutural compatível com a finalidade do equipamento. O equipamento deverá possuir, no mínimo: 02 pneus novos aro 13, em medida compatível com a capacidade de carga; 02 rodas em aço aro 13; 02 para-lamas longos sobre a carreta, em chapa metálica resistente; 02 amortecedores com olhais e buchas nas extremidades; 02 feixes de molas novos, com capacidade compatível com a carga transportada; piso em madeira de boa qualidade ou material equivalente resistente; engate automático compatível com a capacidade do reboque; corrente de segurança fixada ao engate; para-choque em conformidade com as normas aplicáveis do CONTRAN; pintura em esmalte sintético ou acabamento equivalente, com fundo antiferrugem; parte elétrica completa, incluindo chicote elétrico central, lanternas traseiras de sinalização de freio, farolete e setas, tomada macho para conexão à unidade tratora; identificação de chassi conforme normas aplicáveis do CONTRAN, gravada no chassi e/ou em placa de identificação fixada no reboque. O produto deverá ser entregue em perfeito estado de uso, com acabamento adequado, sem avarias, vícios ou defeitos, acompanhado da documentação necessária para regularização, quando aplicável. Unidade: unidade. Capacidade mínima de carga: 700 kg. Medidas aproximadas da caixa: 2,00 m x 1,15 m x 0,45 m. 626360 UNID 5 R$ - R$ 7.680,00 R$ 38.400,00 49 Suporte para Lousa Magica Motorizado Tamanho de Tela Compatível: 65" a 120" Capacidade de Carga: Até 300 lbs (136,4 kg) Padrão de Furação VESA: 200×200 até 1000×600 mm Ajuste Elétrico de Altura (Upright): 19,7" (500 mm) Altura Total Ajustável do Display (do chão ao centro da tela): 49,2" ~ 68,9" (1250 mm a 1750 mm) Altura Máxima da Estrutura: 104,3" (2650 mm) Largura da Base Inferior: 46,1" (1170 mm) Profundidade da Base: 7,9" (200 mm) Largura Máxima do Suporte: 49,2" (1250 mm) Altura da Estrutura Frontal: 33" (840 mm) Tensão de Entrada: 100–240V ~ 50/60Hz Potência Nominal: Máx. 150W Método de Controle: Controle remoto sem fio Painel de toque (touch control) Mobilidade: Com rodízios de alta resistência e travas Dimensões da Embalagem Individual: 1277 × 718 × 205 mm Peso: 44 kg 355142 UNID 25 R$ 3.000,00 R$ 75.000,00 R$ 2.728,89 R$ 68.222,25 50 Suporte para Lousa Magica Material: Aço Carbono. -Acabamento: Tratamento Anti-Corrosão e pintura Epóxi Eletrostática. -Cor: Preto COMPATIBILIDADE - Displays / TVs LCD / LED / PLASMA / 3D / OLED / QLED de 32" a 65" - Displays / Monitores / TVs devem ter peso até 55kg -Compatível com TVs que tenham o padrão

de fixação VESA 200x100, 200x200, 200x300, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200 ou 600x400 mm (HxV), normalmente encontrado em televisores de 32 a 65". CARACTERÍSTICAS -Pedestal de Chão para TV. -Bandeja de apoio para Notebook, Receptor, DVD player, Blu-Ray. -Desenvolvido com materiais de alta resistência e fino acabamento. FUNÇÕES -Ajuste de altura da TV. -Ajuste de altura da bandeja para Notebook. -Passagem interna para fiação. -Rodízios para movimentar o pedestal sobre superfícies planas. CAPACIDADE DE CARGA -Carga máxima do suporte para TV: Até 45 kg. -Carga máxima sobre a bandeja inferior: Até 5 kg. ALTURA (Medida do chão ao centro da base de monitor): -Altura Mínima: 1100 mm. -Altura Máxima: 1500 mm. * Intervalos de regulagem de altura a cada 50 mm. EXTRAS Os Rodízios possuem trava para que o pedestal seja freado, evitando assim movimentações indesejadas. ATENÇÃO Verifique o padrão de furação VESA de sua TV antes de comprar o suporte. DADOS TÉCNICOS -Material: Aço Carbono. -Acabamento: Tratamento Anti-Corrosão e pintura Epóxi Eletrostática. -Cor: Preto -Medidas da Bandeja Inferior: 500x290mm (LxP). 462512 UNID 26 R$ 3.000,00 R$ 78.000,00 R$ 2.555,00 R$ 66.430,00 51 LIQUIDIFICADOR TURBO POWER 550W de potência, 220v, preto, 1,6l, capacidade total: 2,2 litros; lâminas em inox; resistente à quedas e riscos; com filtro; sistema de encaixe rápido; com no mínimo 3 velocidades; função autolimpeza; faixa de classificação a no consumo de energia, com certificação; garantia mínima de 12 meses. 247397 UNID 21 R$ 1.000,00 R$ 21.000,00 R$ 1.080,00 R$ 22.680,00 52 CLIMATIZADOR DE AR PORTÁTIL 100 L. TENSÃO 127V. FLUXO DE AR MÍNIMO DE 5.500M³/H, MÓDULO PARA CONTROLE LIGA-DESLIGA, CONTOLE DE VELOCIDADE DA VENTILAÇÃO E SELEÇÃO DO MODO DE CLIMATIZAÇÃO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 LITROS, COM RODÍZIOS PARA SUA LOCOMOÇÃO, PERMITIR O USO DE GELO, VOLTAGEM 127V 606924 UND 5 R$ 4.500,00 R$ 22.500,00 R$ 4.890,00 R$ 24.450,00 53 CLIMATIZADOR DE AR PORTÁTIL.45 L TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 127 V. CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PORTÁTIL, COM VAZÃO MÍNIMA DE 4500M3/H, CAPACIDADE MÍNIMA DO RESERVATÓRIO DE 45 L, COM POTÊNCIA MÁXIMA DE 200W E V/, SECAGEM AUTOMÁTICA DOS PAINÉIS EVAPORATIVOS, FUNÇÃO SOPRAGEM E CLIMATIZAÇÃO INDEPENDENTES, ALIMENTAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE FORMA MANUAL E AUTOMÁTICA, PROTEÇÃO SONORA PARA FALTA DE ÁGUA 454103 UNID. 29 R$ 4.500,00 R$ 130.500,00 R$ 2.000,00 R$ 58.000,00 54 GRUPO GERADOR DE ENERGIA A DIESEL, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 25 KVA, DESTINADO À ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL DOS EQUIPAMENTOS DA REDE DE FRIO/SALA DE VACINAS E DEMAIS CARGAS ESSENCIAIS DA UNIDADE DE SAÚDE, INCLUSIVE PARA SUPORTAR EVENTUAL AMPLIAÇÃO FUTURA DA QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS INSTALADOS. O equipamento deverá ser novo, sem uso, possuir potência aparente mínima de 25 kVA em regime de emergência/stand-by, frequência nominal de 60 Hz, tensão de saída compatível com a rede elétrica da unidade, contemplando alimentação em 127/220 V, regulador automático de tensão – AVR, alternador sem escovas, motor estacionário de combustão interna, ciclo diesel, e partida elétrica. Deverá possuir sistema de proteção contra sobrecarga, curto-circuito, sobre/subtensão, baixa pressão de óleo, alta temperatura do motor e demais proteções necessárias ao funcionamento seguro do equipamento. O grupo gerador deverá possuir painel de comando e controle digital, contendo, no mínimo, indicação de tensão, frequência, horas de funcionamento e principais parâmetros operacionais. Deverá possuir SISTEMA DE PARTIDA AUTOMÁTICA, com acionamento automático em caso de interrupção ou falha no fornecimento de energia elétrica da concessionária e desligamento automático após o restabelecimento e estabilização da rede

elétrica, por meio de QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA – QTA/ATS, devidamente dimensionado para a potência do equipamento e para as cargas da unidade. O equipamento deverá possuir TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE SUFICIENTE PARA ASSEGURAR AUTONOMIA MÍNIMA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE FUNCIONAMENTO CONTÍNUO, considerando operação com carga equivalente a, no mínimo, 75% de sua potência nominal, sem necessidade de reabastecimento. A autonomia deverá ser comprovada mediante catálogo, ficha técnica, declaração do fabricante ou documentação técnica equivalente, indicando a capacidade do tanque e o consumo de combustível do equipamento. O gerador deverá possuir carenagem fechada e silenciada, proteção das partes móveis, botão de parada de emergência e proteção adequada contra intempéries quando instalado em ambiente externo ou parcialmente exposto. Deverão acompanhar o equipamento todos os componentes necessários ao seu pleno funcionamento, incluindo bateria de partida, carregador/flutuador de bateria, tanque de combustível, silencioso, sistema de escapamento, amortecedores de vibração, disjuntores, proteções elétricas, cabos, conectores e demais acessórios. O FORNECIMENTO DEVERÁ INCLUIR TRANSPORTE, DESCARGA, POSICIONAMENTO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E MECÂNICA, INTERLIGAÇÃO AO QUADRO ELÉTRICO DA UNIDADE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO QTA/ATS, CABEAMENTO, DISJUNTORES, PROTEÇÕES, CONECTORES E TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS À COMPLETA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. Previamente à instalação definitiva, a contratada deverá realizar levantamento técnico das cargas elétricas existentes na unidade de saúde, verificando a compatibilidade do grupo gerador, do QTA/ATS, dos cabos e das proteções com os equipamentos instalados, bem como considerando margem técnica destinada à futura ampliação da carga elétrica da unidade. O dimensionamento da instalação não poderá resultar em redução da potência mínima de 25 kVA exigida pela Administração. Após a instalação, deverão ser realizados testes completos de funcionamento, incluindo partida do gerador, funcionamento sob carga, simulação de interrupção da energia da concessionária, acionamento automático, transferência da carga, retorno automático à rede elétrica e desligamento do equipamento. A contratada deverá fornecer orientação ou treinamento básico aos servidores responsáveis, manual de operação e manutenção em língua portuguesa e garantia mínima de 12 (DOZE) meses. A instalação deverá ser executada por profissional legalmente habilitado, com emissão de ART, RRT ou documento equivalente de responsabilidade técnica. 606844 UNID. 8 R$ 44.995,00 R$ 359.960,00 55 CADEIRA FIXA BALANCIM COM BRAÇO FIXOS. ENCOSTO REVESTIDO. INTERNO EM POLIPROPILENO INJETADO ESTRUTURAL DE GRANDE RESISTÊNCIA MECÂNICA, CONFORMADO ANATOMICAMENTE. ESPUMA INJETADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL ISENTA DE CFC, ALTA RESILIÊNCIA, ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, ALTA TENSÃO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINÂMICA E BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTE COM DENSIDADE DE 45 A 55 KG/M3 EM FORMA ANATÔMICA COM ESPESSURA MÉDIA DE 40 MM. LARGURA DE 400 MM E ALTURA DE 350 MM. CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO COM BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC. SUPORTE DO ENCOSTO. SUPORTE PARA ENCOSTO FABRICADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL OBLONGO DE 18 X 43 MM COM 2,65 MM DE ESPESSURA. 486515 UND 40 R$ 1.500,00 R$ 60.000,00 R$ - 56 ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS FECHADURA DE 2.00X0,90M, COM 04 PRATELEIRAS MÓVEIS, SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO, PUXADOR NA PRÓPRIA PORTA., COR CINZA. INCLUINDO MONTAGEM. 617022 UNID. 124 R$ 1.980,00 R$

245.520,00 R$ 1.980,00 R$ 245.520,00 57 ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS COM SISTEMA DE RODÍZIO COM CHAVE DE TRAVAMENTO COR CINZA, MEDINDO 1362X670X470MM, PUXADOR ESTAMPADO NA GAVETA, SAPATA NIVELADORA EM POLIPROPILENO, PINTURA 3 ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR CINZA. INCLUINDO MONTAGEM. 299485 UNID. 76 R$ 1.620,00 R$ 123.120,00 R$ 1.499,99 R$ 113.999,24 58 CADEIRA GIRATÓRIA NR-17 COM ENCOSTO DE CABEÇA TELA MESH PRETA BASE RODIZIO NYLON COR PRETA COR PRETO MATERIAL AÇO CROMADO DIMENSÕES DO PRODUTO 66P X 64L X 121A CENTÍMETROS PESO DO PRODUTO 15,5 QUILOGRAMAS 347456 UNID. 74 R$ 2.680,00 R$ 198.320,00 R$ 1.100,00 R$ 81.400,00 59 CADEIRA Diretor pé continuo DESCRIÇÃO DETALHADA: Cadeira diretor ergonômica com braço. Suporte de peso no mínimo 110 Kg. Revestimento do assento e encosto em courvin 100% pvc. Assento e encosto modelo diretor gomada com madeiras compensadas e espumas injetadas com densidade média de 55kg/m3. Base pé palito em tubo de aço 1". Braços fixos em polipropileno. Material da estrutura: aço. Assento: Largura: 49,0 cm, Profundidade: 48,0 cm, espessura: 7,0 cm. Encosto: Largura: 46,0 cm, Altura: 48,0 cm, Espessura: 7,0 cm. DIMENSÕES E PESO: Altura do Piso ao Assento: 45,0 cm, Altura do braço ao chão: 68,0 cm, medidas aproximadas do produto montado: 53,0 cm x 63,0 cm x 91,0 cm. (L x P x A). (largura 53,00 cm, profundidade 63,00 cm, altura 91,00 cm). Cor preta. Garantia mínima: 01 (um) ano. Modelo sugerido: Igual ou superior cadeira Diretor Belluno Pé Continuo com Braços - Flex Cadeiras 613651 UNID. 68 R$ 980,00 R$ 66.640,00 R$ 940,00 R$ 63.920,00 60 POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA, TELADA, COM REGULAGENS, APOIO DE CABEÇA E COM BRAÇOS REGULÁVEIS. Poltrona presidente com regulagens giratória e com apoio de cabeça. Assento com concha interna em Polipropileno injetado, e reforços internos de alta resistência com limite frontal flexível e carenagem com delineamento externo em poliamida 6.6 injetado com 30% de fibra de vidro. Espuma do assento tipo sanduiche com duas camadas de espumas laminadas com 15mm de espessura cada uma com densidades de 48 e 35 respectivamente e camada superior com espuma visco-elástica de 13 mm de espessura, que se molda ao corpo facilmente e após o uso retorna ao seu estado original. Revestimento do assento em tecido dublado tipo spancer na cor preta tipo 100% poliéster com resistência à abrasão da superfície excedente á 45.000 ciclos. Largura do assento 508.00 mm, altura 406.40 a 533.40mm e profundidade 469.90 a 520.70mm. Encosto composto por duas peças injetadas com estrutura em poliamida 6.6 com 30% fibra de vidro, na cor grafite e tecido trançado sintético, com monofilamento 100% poliéster, as tramas do estofado em multifilamento 100% poliéster sobre forro de lã coberto por uma única camada de tecido poliéster, ergonomicamente perfilada com uma região de suporte lombar definida. Estrutura externa em poliamida 6.6 com 30% de fibra de vidro injetado, mecanicamente fixado à estrutura interna em 19 posições. Estrutura interna perfilada para aceitar uma tira de borracha em volta do perímetro traseiro e estrutura interna e externa de poliamida 6.6 com 30% de fibra de vidro. Mecanismo giratório de inclinação sincronizada com ajuste embutido de profundidade do assento. Ajuste de suspensão a gás com infinitas posições e de suave liberação da tranca. Variação da inclinação do assento e de 16.4º, alavanca emborrachada para ajuste da Inclinação traseira de 1.1º para cada 1º de inclinação do assento e ajuste de 50mm da profundidade do assento. O mecanismo e preso sob a cadeira com placa de reforço de aço em quatro pontos para maior durabilidade, com ajuste de altura pneumático e suspensão a gás de diâmetro 50 mm capaz de ajustar a altura do assento de 406 a 533mm. Base com 5 hastes de alumínio fundido com almofadas anti-derrapante na parte superior localizadas ao final das pernas, na parte inferior da base

revestimento de plástico, preso em 10 pontos estilo guardachuva. Rodízio duplo giro de poliamida 6.6 com haste longa com mola do anel retentor em aço. Braços em espuma moldada, ergonomicamente perfilada, revestida em poliuretano preto para conforto extramacio na cor grafite. Os ajustes de altura, largura e feito por catraca com controle de movimentos através de rolamentos. Partes internas do braço em aço, revestido em plástico. Coluna de suporte do braço em barra de aço 100mm, presa a concha do assento através de quatro fixações. Botão da mola de acionamento localizado sob a almofada do braço para movimento giratório bloqueável. Suporte lombar com almofada interna injetada em polipropileno e revestida com espuma visco-elástica. Lombar preso ao alojamento lombar externo em 4 pontos e catraca lombar com ajuste vertical de 50mm e horizontal com 2 ajustes sobre uma variação de 20 mm. Batente de borracha no encosto para evitar danos nos móveis ou nas paredes. Encosto de cabeça com concha de polipropileno com nervuras de reforço presas a seis pontos e cobertas com espuma viscoelástica para maior conforto com catraca de altura ajustável. A montagem do encosto para cabeça contém gancho embutido para porta paletó. Catálogo do item, comprovando o atendimento às especificações do edital. Apresentar amostra do item em até 05 (cinco) dias corridos. Declaração de garantia de 60 meses. Caso o licitante não seja o fabricante, deverá apresentar carta do fabricante autorizando a revenda dos seus produtos. 630573 UNID. 72 R$ 4.980,00 R$ 358.560,00 R$ 4.945,00 R$ 356.040,00 61 CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO COM APOIA BRAÇOS REGULÁVEIS. Encosto Revestido. Interno em compensado anatômico multilaminado moldado a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Largura de 420 mm e altura de 450 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Assento Revestido. Interno em compensado anatômico multilaminado moldado a quente com espessura mínima de 10,5 mm. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Profundidade de 470 mm e largura de 465 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Mecanismo contato permanente. Mecanismo com corpo fabricado por processo robotizado de solda sistema MIG em chapa de aço estampada de 3 mm e encosto articulado em chapa de aço de 2 mm conformados por processo de estampagem progressiva. Suporte do encosto em chapa 3 mm progressiva com acabamento em zinco branco. Corpo e encosto com acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Este mecanismo possui assento fixo e encosto com aproximadamente 32° de curso de regulagem de inclinação, com bloqueio em qualquer posição e contato permanente na de 8 lâminas, seu comando é através de alavanca de ponta excêntrica que permite a liberação e o bloqueio de forma simples e com mínimo esforço através de simples toque. Suporte para encosto com regulagem de altura automática que dispensa o uso de botão ou manípulo para o acionamento, com 8 níveis de ajuste e com curso aproximado de 80 mm, caneca articulada de

acabamento injetada em termoplástico composto texturizado com eixo de giro em aço trefilado e sistema amortecedor flexível injetado em resina termoplástica de grande resistência e isenta de ruídos. Possui sistema preciso de acoplamento a coluna central da cadeira através de cone morse, o que confere facilidade para montagem em casos eventuais de manutenção. Coluna giratória com regulagem de altura. Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com 100 mm de curso aproximado, fabricada em tubo de aço de 50 mm e 1,50 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Bucha guia para o pistão injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente com precisão de 0,03 mm. Com comprimento de 70 mm proporciona guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN EN 16955 classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápida.No pistão é gravada a classificação Classe 4 de forma permanente. O movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. Seu sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Base Injetada em Material Termoplástico. Base para cadeira e poltrona, com 5 patas, fabricada por processo de injeção em resina de engenharia, poliamida (nylon 6), com características de excepcional tenacidade, resistência mecânica, resistência a abrasão dos calçados e produtos químicos. Com 5 (cinco) hastes e alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixação. Possui sistema preciso de acoplamento a coluna central através de cone morse, o que confere facilidade para montagem em casos eventuais de manutenção. No cone existe um anel metálico que é colocado no molde no momento da injeção, conferindo maior resistência mecânica. Este anel é fabricado em aço com diametro externo de 56,8mm e espessura de 3mm com acabamento zincado. Rodízio tipo W com 50mm de diâmetro. Rodízio duplo, com rodas de 50 mm de diâmetro injetadas em resina de engenharia, possui banda de rodagem mórbida em polímero, para ser utilizado em qualquer tipo de piso, eixo vertical em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm e eixo horizontal também em aço trefilado 1010/1020. Estrutura do rodízio (cavaletes) injetados em resina de engenharia. O eixo vertical é dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base. Apoia-braço regulável injetado em termoplástico. Parte superior do apoia-braço injetado em termoplástico texturizado. Suporte do apoia-braço regulável injetado em termoplástico texturizado e estrutura de aço estampada com 6,00 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos, com prétratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Possui regulagem vertical com 7 estágios e curso de 55 mm. O sistema interno de regulagem é fabricado em resina de engenharia poliacetal. Com comprimento de 255 mm e largura de 75 mm. O licitante arrematante deverá apresentar, junto com a proposta de preços: Certificado de conformidade e/ou Relatório de ensaio NBR 13962:2018, emitido por OCP/laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO. Parecer técnico de

que o produto atende a Norma Regulamentar do Ministério do Trabalho NR 17, emitido por profissional competente certificado pela Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO). Certificado de conformidade de sistema de gestão ambiental NBR 14001:2015, emitido por OCP acreditado pelo CGCREINMETRO. Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC, em nome do fabricante de assentos, comprovando que a madeira seja proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento. Relatório de Ensaio que comprove que a espuma é isenta de CFC, emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO. Relatório de ensaio NBR 8537:2022 Determinação da densidade, com resultado entre 50 e 55kg/m³, emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO. Relatório de ensaio NBR 9178:2022 Determinação da característica de queima, com resultado da velocidade da queima inferior a 100mm/min. Relatório de ensaio NBR 14961:2019 - Determinação do teor de cinzas, com resultado do teor não superior à 1%, emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO. Certificado de Processo de Preparação e Pintura em superfícies metálicas. Relatório de ensaio NBR 17088:2023, corrosão por exposição à névoa salina, com resultado min. 500h grau de empolamento igual a 0 (zero) e grau de enferrujamento igual a 0 (zero), emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO. Relatório de ensaio NBR 10591:2008 Gramatura de tecidos, com resultado de no mínimo 260g/m², emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO. Catálogo do item, comprovando o atendimento às especificações do edital. Apresentar amostra do item em até 05 (cinco) dias corridos. Declaração de garantia de 60 meses. Caso o licitante não seja o fabricante, deverá apresentar carta do fabricante autorizando a revenda dos seus produtos. 630572 UNID. 75 R$ 3.850,00 R$ 288.750,00 R$ 3.600,00 R$ 270.000,00 62 CADEIRA GIRATÓRIA ERGONÔMICA COM BRAÇOS TIPO "GAMER" SUPORTA NO MÍNIMO 180 KG. Cadeira giratória ergonômica modelo tipo "gamer" peso suportado no mínimo 180 kg. Apoio lombar com regulagem. Atender a NR-17 e certificação Bifma. Medidas: comprimento do produto 86.0 cm, altura do produto 35.0 cm, altura do assento 52- 64 cm, altura do encosto 86 cm, largura do assento 56 cm, profundidade do assento 52 cm largura do produto 70,0 cm, altura do chão ao braço 70 - 77 cm. Com ajuste do encosto Inclinação no mínimo até 155° (trava em qualquer posição), (ajuste a curvatura do encosto); Mecanismo Frog de inclinação da cadeira. Revestimento Knit, Material do assento Espuma injetada - 75D Densidade 65kg/m³, Material do encosto Espuma injetada - 75D Densidade 65kg/m³, Apoio de cabeça com regulagem de preferência por imã e Apoio lombar interno com regulagem. função balanço 12° . Sendo estrutura em metal, Cilindro de gás 100mm - Classe 4, Base Alumínio - pintura eletrostática - 70 cm, Rodas Nylon + PU, no mínimo 65mm. Apoios de braços 4D oferecem ajustes de profundidade frontal e lateral, ajustes de altura e rotação, garantindo uma postura ergonômica e confortável, almofada dos braços. Peso bruto 25 kg. Cor: preto Garantia: 12 meses 613651 UNID. 68 R$ 6.280,00 R$ 427.040,00 R$ 2.400,00 R$ 163.200,00 63 CAIXA ACÚSTICA ATIVA BIAMPLIFICADA DE 15 POLEGADAS Caixa acústica ativa, sistema biamplificado de 2 vias, equipada com 01 woofer de 15 polegadas e 01 driver de titânio de, no mínimo, 34 mm; potência mínima total de 300 W RMS, sendo aproximadamente 250 W destinados aos graves e 50 W aos agudos; resposta de frequência mínima de 55 Hz a 18 kHz; nível máximo de pressão sonora de, no mínimo, 124 dB a 1 metro. Deverá possuir, no mínimo: 02 canais de entrada com conectores combinados XLR e P10/TRS; entradas auxiliares P2 e RCA; saída de linha balanceada XLR; comunicação sem fio Bluetooth; reprodução de arquivos MP3; entradas USB e cartão SD; receptor de rádio FM; equalização integrada; alimentação automática entre 127 V e 220 V; encaixe de 35 mm para pedestal, com sistema de travamento; possibilidade de utilização na posição vertical ou como

monitor de palco; pontos para instalação suspensa; gabinete resistente, com alças para transporte; cabo de alimentação e demais acessórios necessários ao funcionamento. Produto novo, sem uso, acompanhado de manual de instruções e garantia mínima de 12 meses. 628948 UNID. 13 R$ 6.000,00 R$ 78.000,00 R$ 5.236,78 R$ 68.078,14 64 CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS, FRIO - – APARELHO CONDICIONADOR DE AR “SPLIT”, CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H, VERSÃO FRIO, 220V, COMPRESSOR ROTATIVO, COR DO PAINEL BRANCA OU GELO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, SELO PROCEL 2009, FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO “A” NO CONSUMO DE ENERGIA, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. VAZÃO DE AR MÍNIMA DE 500 M*/H, EFICIÊNCIA TÉRMICA MÍNIMA DE 1,50 W/W, CICLO FRIO, FILTRO ANTIBACTERIANO DE ALTA PERFORMANCE LAVÁVEL, REINICIO AUTOMÁTICO, PROTEÇÃO ANTICORROSÃO, DESUMIDIFICAÇÃO SAUDÁVEL, TIMER E SUPER SILENCIOSO, CONTROLE REMOTO SEM FIO COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, FUNÇÕES FAN (REGULA VELOCIDADE) , SLEEP, SMART (AJUSTE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA), SWING (AJUSTE AUTOMÁTICO DE DIREÇÃO DO AR). GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS NO EQUIPAMENTO E 3 ANOS NO COMPRESSOR. SELO PROCEL DE ECONOMIA DE ENERGIA. TECNOLOGIA QUE PROPORCIONA BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS E PRAZO DE GARANTIA DE 01 (UM) ANO. 458218 UNID. 81 R$ 3.000,00 R$ 243.000,00 R$ 3.150,00 R$ 255.150,00 65 CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000BTUS - – APARELHO CONDICIONADOR DE AR, CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H, VERSÃO FRIO, 220V, COMPRESSOR ROTATIVO, COR DO PAINEL BRANCA OU GELO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, SELO PROCEL 2010, FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO “A” NO CONSUMO DE ENERGIA, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO VAZÃO DE AR MÍNIMA DE 700 M/H, EFICIÊNCIA TÉRMICA MÍNIMA DE 1,50 W/W, CICLO FRIO, FILTRO ANTIBACTERIANO DE ALTA PERFORMANCE LAVÁVEL, REINICIO AUTOMÁTICO, PROTEÇÃO ANTICORROSÃO, DESUMIDIFICAÇÃO SAUDÁVEL, TIMER E SUPER SILENCIOSO, CONTROLE REMOTO SEM FIO COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, FUNÇÕES FAN (REGULA VELOCIDADE), SLEEP, SMART (AJUSTE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA), SWING (AJUSTE AUTOMÁTICO DE DIREÇÃO DO AR). GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS NO EQUIPAMENTO E 3 ANOS NO COMPRESSOR. TECNOLOGIA QUE PROPORCIONA BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS E PRAZO DE GARANTIA DE 01 (UM) ANO. 611340 UNID. 112 R$ 4.000,00 R$ 448.000,00 R$ 4.094,00 R$ 458.528,00 66 CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24.000BTUS - – APARELHO CONDICIONADOR DE AR, CAPACIDADE DE 24.000 BTU/H, VERSÃO FRIO, 220V, COMPRESSOR ROTATIVO, COR DO PAINEL BRANCA OU GELO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, SELO PROCEL 2010, FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO “A” NO CONSUMO DE ENERGIA, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO VAZÃO DE AR MÍNIMA DE 700 M/H, EFICIÊNCIA TÉRMICA MÍNIMA DE 1,50 W/W, CICLO FRIO, FILTRO ANTIBACTERIANO DE ALTA PERFORMANCE LAVÁVEL, REINICIO AUTOMÁTICO, PROTEÇÃO ANTICORROSÃO, DESUMIDIFICAÇÃO SAUDÁVEL, TIMER E SUPER SILENCIOSO, CONTROLE REMOTO SEM FIO COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, FUNÇÕES FAN (REGULA VELOCIDADE), SLEEP, SMART (AJUSTE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA), SWING (AJUSTE AUTOMÁTICO DE DIREÇÃO DO AR). GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS NO EQUIPAMENTO E 3 ANOS NO COMPRESSOR. TECNOLOGIA QUE PROPORCIONA BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS E PRAZO

DE GARANTIA DE 01 (UM) ANO. 480928 UNID. 30 R$ 5.000,00 R$ 150.000,00 R$ 4.960,00 R$ 148.800,00 67 FREEZER, TIPO: HORIZONTAL, CAPACIDADE: 420 L, QUANTIDADE TAMPAS: 2 UN, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA AÇÃO (CONGELAMENTO E REFRIG.) PINTURA EPOXI 255012 UNID. 14 R$ 7.000,00 R$ 98.000,00 R$ 6.999,99 R$ 97.999,86 68 REFRIGERADOR, C CONCONGELADOR CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 380 L, TIPO PORTA: FIXA, SISTEMA FROST FREE, COR: BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTROLE TEMPERATURA, SELO PROCEL "A", TIPO: VERTICAL 272599 UNID. 19 R$ 5.500,00 R$ 104.500,00 R$ 5.490,00 R$ 104.310,00 69 CADEIRA LONGARINA AEROPORTO 4 LUGARES CROMADO COM ESTOFADO PRETO DESCRIÇÃO DETALHADA Cadeira Longarina Aeroporto 4 Lugares - Preto Base fixa em formato de "Y" em aço cromado com quatro sapatas. Braço em aço cromado com formato anatômico. Peso máximo suportado por assento 150 quilos Tamanho 236x 68x 80 cm- largura total da longarina 236 cm (largura 236,00 cm x altura 68,00 cm x comprimento 80,00 cm) Encosto: largura 52 cm, altura 48 cm, Assento: profundidade 42 cm largura 52 cm Altura do chão: 40.5 cm 260399 UNID. 34 R$ 7.950,00 R$ 270.300,00 R$ 1.990,00 R$ 67.660,00 70 MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO, MATERIAL TAMPO: MDP, COR TAMPO: CRISTAL, LARGURA: 120 CM, PROFUNDIDADE: 0,60 M, ALTURA: 0,75 M, PADRÃO ACABAMENTO TAMPO: ACABAMENTO EM BORRACHA, ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTADO EM EPÓXI, ESPESSURA TAMPO: 15 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM GAVETAS 460847 UNID. 66 R$ 980,00 R$ 64.680,00 R$ 999,50 R$ 65.967,00 71 PRATELEIRA GRANDE INDUSTRIAL ATÉ 750KG 200X180X60CM ALTURA: 2,00M LARGURA: 1,80M PROFUNDIDADE: 0,60M CAPACIDADE: 250KG POR NÍVEL -MINI PORTA PALLET COM 3 NÍVEIS -COR PRETO -SUPORTA ATÉ 250KG TOTALIZANDO 750KG - ACOMPANHA: 02 PARES DE COLUNAS E SAPATAS (MPP LATERAL) + 3 PARES LONGARINA (MPP LONGARINA) + PINOS E PARAFUSOS P/ MONTAGEM. INCLUINDO MONTAGEM. 611464 UNID. 34 R$ 4.400,00 R$ 149.600,00 R$ 2.020,00 R$ 68.680,00 72 BEBEDOURO PURIFICADOR INDUSTRIAL 200 LITROS COM BOIA INOX KX20D 220V, PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:ESTRUTURA EM AÇO INOX 430; • PÉS REGULÁVEIS; • SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304; • RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO; • ISOLAMENTO EM EPS; • GÁS ECOLÓGICO R134A; • TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA AJUSTE DE TEMPERATURA; • APARADOR DE ÁGUA REFORÇADO E MANGUEIRA DRENO; TOMADA COM 3 PINOS, CONFORME NORMA DA ABNT/NBR/603351. 277414 UNID. 14 R$ 33.000,00 R$ 462.000,00 R$ 7.270,00 R$ 101.780,00 73 LONGARINA 3 LUGARES ESTOFADA CADEIRA DE RECEPÇÃO A CADEIRA TIPO LONGARINA COM BASE FIXA; BASE FIXA EM FORMATO DE "Y" EM AÇO CROMADO COM QUATRO SAPATAS; ENCOSTO COM ESTRUTURA EM AÇO PERFURADO E ESTOFAMENTO REVESTIDO EM COURO PU; ASSENTO COM ESTRUTURA EM AÇO PERFURADO E ESTOFAMENTO REVESTIDO EM COURO PU; BRAÇO EM AÇO CROMADO COM FORMATO ANATÔMICO; DIMENSÕES: 173CMX62CMX74CM; ENCOSTO COM 50CM DE LARGURA X 43CM DE ALTURA; CADA ASSENTO COM 40CM DE PROFUNDIDADE X 50CM DE LARGURA; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 35CM; ESPESSURA DO ASSENTO/ENCOSTO: 1.2MM; ESPESSURA DOS BRAÇOS/PERNAS: 1.2MM; ESPESSURA DA BASE DA LONGARINA: 1.8MM PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 150KG POR ASSENTO. 469053 UNID. 21 R$ 6.200,00 R$ 130.200,00 R$ 5.980,00 R$ 125.580,00 74 CONJUNTO PARA REFEITÓRIO ADULTO MESA REFEITÓRIO ADULTO: EM MADEIRA DE LEI MACIÇA BÁLSAMO, TAMARINDO, BREU, JATOBÁ, CUMARU CETIM,

CUMARU FERRO, ANGELIM, MAÇARANDUBA, LOURO PRETO, SUCUPIRA, MUIRAPIRANGA, MIRINDIBA, TAUARI, CEREJEIRA OU MULATEIRO. ACABAMENTO EM SELADOR COM 3 DEMÃOS, INTERCALADAS POR LIXAMENTO. MEDIDAS: 2,00M X 0,66CM. ALTURA 76CM. ESTRUTURA DO BANCO : MEDIDAS: 2,00M X 0,30CM. ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO 46CM (2 UNIDADES DE ASSENTO). 20338 UNID. 38 R$ 8.000,00 R$ 304.000,00 R$ 5.761,99 R$ 218.955,62 75 CLIMATIZADOR DE AR PORTÁTIL 100 L. TENSÃO 127V. FLUXO DE AR MÍNIMO DE 5.500M³/H, MÓDULO PARA CONTROLE LIGA-DESLIGA, CONTOLE DE VELOCIDADE DA VENTILAÇÃO E SELEÇÃO DO MODO DE CLIMATIZAÇÃO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 LITROS, COM RODÍZIOS PARA SUA LOCOMOÇÃO, PERMITIR O USO DE GELO, VOLTAGEM 127V 606924 UND 15 R$ 4.500,00 R$ 67.500,00 R$ 4.890,00 R$ 73.350,00 TOTAL R$ 6.444.966,75 As pesquisas realizadas atraves de licitações com objetos e requisitos similares ao pretendidos, foram feitas nos seguintes portais: Pesquisas feitas através dos sites oficiais, tais como, PNCP, Licitanet e, através de pesquisas na internet. Durante as verificações de valor estimado, observou-se que a modalidade de licitação utilizada foi o Pregão Eletrônico, por se tratar de um objeto comum e, portanto, permitir o julgamento pelo MENOR PREÇO ITEM.

IV – JUSTIFICATIVAS

7. Justificativa de Parcelamento

JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO Considerando as especificidades do presente objeto a demanda será parcelada, tendo em vista que é técnica e economicamente viável, com vistas a propiciar o melhor aproveitamento do mercado e a ampliação da competitividade. Por isso a adjudicação do objeto será por item. Considerando o objeto da licitação, para melhor gestão, execução e fiscalização dos contratos dessa natureza, justifica-se a contratação por itens, uma vez que a licitação por item e mais satisfatória do ponto de vista da eficiência técnica, por manter a qualidade dos serviços ofertados pela secretaria. Além de que, Em regra, conforme disposições estabelecidas na alínea b, inciso V, do art. 40 da Lei n.º 14.133/21, o planejamento da compra deverá atender, entre outros, ao princípio do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso, com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala. Em face do exposto justifica-se a escolha da contratação por item.

8. Contratações Interdependentes

CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES Não verifica-se contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

9. Alinhamento com Planejamento

O presente Estudo Técnico Preliminar foi elaborado pela comissão de planejamento com o objetivo do registro de preço para fornecimento de Materiais Permanentes a serem utilizados pelas Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal do Bujari/AC. A proposta deve ser analisada e aprovada para implementação imediata, conforme as especificações constantes no ANEXO I - Termo de Referência, parte integrante do Edital. Este ETP está de acordo com a legislação vigente; diante de todos as descrições mencionadas nesse documento.

V – ANÁLISE DE IMPACTOS

10. Resultados Pretendidos

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS A aquisição dos materiais permanentes, compreendendo equipamentos, mobiliários, eletroeletrônicos, carretas/reboques, suportes para lousa digital e notebooks, tem como objetivo promover a modernização, ampliação e melhoria da infraestrutura física e tecnológica da instituição, proporcionando melhores condições para a execução das atividades administrativas, operacionais e educacionais. Com a contratação, espera-se alcançar os seguintes resultados: • Melhoria da qualidade dos serviços prestados, por meio da disponibilização de equipamentos e mobiliários adequados às necessidades dos setores e usuários. • Aumento da eficiência e da produtividade das atividades administrativas e operacionais, decorrente da utilização de recursos modernos e compatíveis com as demandas institucionais. • Fortalecimento da infraestrutura tecnológica, mediante a disponibilização de notebooks, equipamentos eletroeletrônicos e suportes para lousas digitais, contribuindo para a inovação dos processos de trabalho e das atividades de ensino, treinamento e capacitação. • Substituição de bens obsoletos, danificados ou com custos elevados de manutenção, reduzindo interrupções nas atividades e aumentando a confiabilidade dos recursos utilizados. • Melhoria das condições ergonômicas e de conforto dos ambientes de trabalho, por meio da aquisição de mobiliário adequado, promovendo maior bem-estar e segurança aos usuários. • Ampliação da capacidade logística e operacional, com a aquisição de carretas e reboques destinados ao transporte de materiais, equipamentos e apoio às atividades institucionais. • Redução de gastos com manutenção corretiva e emergencial de bens antigos, proporcionando maior economicidade na gestão patrimonial. • Atendimento das demandas atuais e futuras da instituição, assegurando a continuidade dos serviços e o cumprimento das metas e objetivos institucionais. Dessa forma, a aquisição dos materiais permanentes contribuirá para o fortalecimento da capacidade operacional da instituição, a melhoria do desempenho das atividades desenvolvidas e a oferta de serviços com maior qualidade, eficiência e segurança.

11. Providências Adotadas

PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO Não se vislumbra necessidade de tomada de providências de adequações para a solução a ser contratada.

12. Possíveis Impactos

IMPACTOS AMBIENTAIS O procedimento para contratações públicas busca sempre o melhor para o interesse público, tal conceito vai além do mero cotejo de menores preços, para analisar os benefícios do processo torna-se necessário avaliar os impactos positivos e negativos na aquisição quanto a: a) A observância de normas e critérios de sustentabilidade; b) O emprego apurado dos recursos públicos; c) Conservação e gestão responsável de recursos naturais; d) Uso de agregados reciclados, sempre que existir a oferta; e) Remoção apropriada dos resíduos conforme normas de Controle de Transporte de Resíduos. f) Observância das normas de qualidade e certificação nacionais e públicas como INMETRO e ABNT.

VI – VIABILIDADE

13. Posicionamento sobre Viabilidade

Viabilidade: VIAVEL

VII – OBSERVAÇÕES

Contratação de Pessoa Jurídica para Registro de Preços visando à eventual aquisição de equipamentos, mobiliários, eletroeletrônicos, carretas/reboques, suportes para lousa digital, notebooks e demais materiais permanentes, destinados ao atendimento das demandas das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Educação, Saúde e Saneamento, Assistência Social, Obras, Planejamento, Agricultura, Cultura, Esporte e Lazer, Gabinete do Prefeito e demais unidades administrativas do Município de Bujari/AC, conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas no Termo de Referência, Edital e demais anexos do processo administrativo.

ASSINATURAS

Proprietário / Elaborador

Guilherme Ferreira Mendes Filho