

ATA FINAL

Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto - Joaçaba, Herval d'Oeste e Luzerna - SIMAE JHL

Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto - Joaçaba, Herval d'Oeste e Luzerna - SIMAE JHL

Pregão Eletrônico - 27/2025

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
04/08/2025 07:41	04/08/2025 08:30	11/08/2025 23:59	14/08/2025 08:15	14/08/2025 08:30

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CARROCERIA METÁLICA PARA VEÍCULO IVECO DAILY 35-160, NOVA, CARGA SECA, DIMENSÕES MÍNIMAS (MM): COMPRIMENTO 3900, LARGURA 2100 E ALTURA 400, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - CARROCERIA METÁLICA PARA VEÍCULO IVECO DAILY 35-160, NOVA, CARGA SECA, DIMENSÕES MÍNIMAS (MM): COMPRIMENTO 3900, LARGURA 2100 E ALTURA 400. CARROCERIA METÁLICA PARA VEÍCULO IVECO DAILY 35-160, NOVA, CARGA SECA, DIMENSÕES MÍNIMAS (MM): COMPRIMENTO 3900, LARGURA 2100 E ALTURA 400, DEVENDO ATENDER AS CARACTERÍSTICAS QUE SEGUEM:BASE, DIMENSÕES MÍNIMAS (MM) COMPRIMENTO-3900 X LARGURA-2100 CONSTITUÍDO MINIMAMENTE POR LONGARINAS CONFECCIONADAS EM CHAPA METÁLICA (PERFIL U) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4,25 MM E 100 MM DE ALTURA. TRAVESSAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO (PERFIL U) MÍNIMA DE 3,00 MM, POSICIONADAS PERPENDICULARMENTE AS LONGARINAS COM ESPAÇAMENTO ENTRE SI NÃO SUPERIOR A 50 CM. MÃOS FRANCESAS DE REFORÇO NA UNIÃO LONGARINA/TRAVESSA EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5 MM; VIGAS LATERAIS EM AÇO PERFIL "U", COM ESPESSURA DE 3 MM, FECHANDO O QUADRO SOBRE AS TRAVESSAS; TAMBÉM SERÁ PERMITIDO A UTILIZAÇÃO DE PERFIL TUBULAR DE SEÇÃO RETANGULAR (EM SUBSTITUIÇÃO AO U). TODA A ESTRUTURA EM AÇO ASTM A36 OU AE 1010/1020.ASSOALHO EM CHAPA DE AÇO PISO XADREZ COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM, SEM PONTOS DE RETENÇÃO DE RESÍDUOS, COM PONTOS DE AMARRAÇÃO INTERNO CONFORME RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 552 DE 17/09/2015; ONDE OS PONTOS DE AMARRAÇÃO FICARÃO RETRAÍDOS DENTRO DE ORIFÍCIOS NAS VIGAS LATERAIS, NO MÍNIMO 5 PONTOS CADA LATERAL.MALHAL FRONTAL REFORÇADO, DIMENSÕES MÍNIMAS (MM) LARGURA-2100 X ALTURA 1400 FORMADO POR UM QUADRO EXTERNO EM AÇO ESTRUTURAL TUBULAR DE SEÇÃO RETANGULAR. NO INTERIOR DO QUADRO, NA POSIÇÃO HORIZONTAL E NA MESMA ALTURA DAS LATERAIS FIXAR UMA BARRA DE MESMAS DIMENSÕES E FAZER O FECHAMENTO DO QUADRO INFERIOR COM CHAPA DE AÇO SIMILAR ÀQUELA UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DAS LATERAIS, MANTENDO AS DOBRAS DE ENRIJECIMENTO. PARA O QUADRO SUPERIOR, SEU FECHAMENTO SERÁ POR BARRAS TU	17.300,00	1,00	UN	Fracassado



0002	PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO DE CARGA, FORNECIMENTO COM MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO PARA O VEÍCULO IVECO DAILY 35-160 E APROVAÇÃO JUNTO AO DENATRAM E CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO DE CARGA, FORNECIMENTO COM MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO PARA O VEÍCULO IVECO DAILY 35-160 E APROVAÇÃO JUNTO AO DENATRAM. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS A SEREM ATENDIDAS:CAPACIDADE DE CARGA: MÍNIMA DE 700KG;DIMENSÕES DA MESA: LARGURA ENTORNO DE 2100MM (AJUSTAR CONFORME LARGURA DA CARROCERIA) E ALTURA MÍNIMA DE 1400MM (ADOTAR MEDIDA PADRÃO DO FABRICANTE), PODENDO SER EM CHAPA DE AÇO OU ALUMÍNIO TIPO XADREZ PARA ASSOALHO;ESTRUTURA DA PLATAFORMA: EM AÇO ESTRUTURAL COM REVESTIMENTO GALVANIZADO OU PINTURA PU, CONFORME PADRÃO DO FABRICANTE;SISTEMA HIDRÁULICO: CONSTITUÍDO DE NO MÍNIMO 3 CILINDROS HIDRÁULICOS, SENDO DOIS PARA ELEVAÇÃO E UM PARA INCLINAÇÃO. GRUPO HIDRÁULICO MONTADO NO LADO DIREITO DO VEÍCULO, CONTENDO SISTEMA DE COMANDO (ALAVANCA OU BOTOEIRA), CHAVE CORTA CORRENTE E INTERRUPTOR ROTATIVO;CHAPA DE PASSAGEM COM DOBRADIÇAS: PARA FAZER A LIGAÇÃO ENTRE A PLATAFORMA E O ASSOALHO DA CARROCERIA, PERMITINDO O DESLOCAMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SEM OBSTÁCULO;CONJUNTO DE PARA-CHOQUE TRIPARTIDO: SUBSTITUIR O ORIGINAL EM DETRIMENTO A INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA, DEVENDO CONTER FAIXAS REFLETIVAS E SISTEMA DE ILUMINAÇÃO (CASO NECESSÁRIO) COM APROVAÇÃO JUNTO AO DENATRAM.DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA: ELEMENTOS DE SINALIZAÇÃO E TRAVAS DE SEGURANÇA, PADRÃO DO FABRICANTE;GARANTIA: GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA OU INSTALAÇÃO;É DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, REALIZAR TODAS AS ADEQUAÇÕES NO VEÍCULO NECESSÁRIAS A CORRETA INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA COM APROVAÇÃO JUNTO AO DENATRAM PARA ADEQUAÇÃO DO DOCUMENTO.	35.399,50	2,00 UN	Homologado
------	--	-----------	---------	------------

Justificativas Inobservância LC 123/2006

Item	Produto	Justificativa
------	---------	---------------



0001

Carroceria metálica para veículo Iveco Daily 35-160, nova, carga seca, dimensões mínimas (mm): comprimento 3900, largura 2100 e altura 400, conforme termo de referência. - Carroceria metálica para veículo Iveco Daily 35-160, nova, carga seca, dimensões mínimas (mm): comprimento 3900, largura 2100 e altura 400. Carroceria metálica para veículo Iveco Daily 35-160, nova, carga seca, dimensões mínimas (mm): comprimento 3900, largura 2100 e altura 400, devendo atender as características que seguem: Base, dimensões mínimas (mm) comprimento-3900 x largura-2100 Constituído minimamente por longarinas confeccionadas em chapa metálica (perfil U) com espessura mínima de 4,25 mm e 100 mm de altura. Travessas confeccionadas em chapa de aço (perfil U) mínima de 3,00 mm, posicionadas perpendicularmente as longarinas com espaçamento entre si não superior a 50 cm. Mãos francesas de reforço na união longarina/travessa em chapa de aço com espessura mínima de 2,5 mm; vigas laterais em aço perfil "U", com espessura de 3 mm, fechando o quadro sobre as travessas; também será permitido a utilização de perfil tubular de seção retangular (em substituição ao U). Toda a estrutura em aço ASTM A36 ou AE 1010/1020. Assoalho em chapa de aço piso xadrez com espessura mínima de 3 mm, sem pontos de retenção de resíduos, com pontos de amarração interno conforme resolução CONTRAN Nº 552 DE 17/09/2015; onde os pontos de amarração ficarão retraídos dentro de orifícios nas vigas laterais, no mínimo 5 pontos cada lateral. Malhal frontal reforçado, dimensões mínimas (mm) largura-2100 x altura 1400 formado por um quadro externo em aço estrutural tubular de seção retangular. No interior do quadro, na posição horizontal e na mesma altura das laterais fixar uma barra de mesmas dimensões e fazer o fechamento do quadro inferior com chapa de aço similar àquela utilizado na fabricação das laterais, mantendo as dobras de enrijecimento. Para o quadro superior, seu fechamento será por barras tu

Há a necessidade de equipar os veículos Iveco Daily 35-160 com uma carroceria metálica e duas plataformas de elevação de carga. Ao adquirir uma carroceria metálica os dois veículos estarão aptos para acondicionar cargas, porém, ainda demandando intenso esforço físico e auxílio de retroescavadeiras para elevação das mesmas. Os veículos são utilizados diariamente para o transporte de materiais, equipamentos e ferramentas. Portanto a instalação de uma plataforma de elevação de carga proporcionará maior eficiência e agilidade nas operações logísticas, redução do esforço físico dos servidores, aproveitamento pleno do veículo, melhoria nas condições ergonômicas e de segurança do trabalho e prevenção de danos aos materiais transportados.

0002

Plataforma de elevação de carga, fornecimento com mão de obra de instalação para o veículo Iveco Daily 35-160 e aprovação junto ao DENATRAN e conforme termo de referência - Plataforma de elevação de carga, fornecimento com mão de obra de instalação para o veículo Iveco Daily 35-160 e aprovação junto ao DENATRAN. Características mínimas a serem atendidas: Capacidade de carga: mínima de 700kg; Dimensões da mesa: largura entorno de 2100mm (ajustar conforme largura da carroceria) e altura mínima de 1400mm (adotar medida padrão do fabricante), podendo ser em chapa de aço ou alumínio tipo xadrez para assoalho; Estrutura da plataforma: em aço estrutural com revestimento galvanizado ou pintura PU, conforme padrão do fabricante; Sistema hidráulico: constituído de no mínimo 3 cilindros hidráulicos, sendo dois para elevação e um para inclinação. Grupo hidráulico montado no lado direito do veículo, contendo sistema de comando (alavanca ou botoeira), chave corta corrente e interruptor rotativo; Chapa de passagem com dobradiças: para fazer a ligação entre a plataforma e o assoalho da carroceria, permitindo o deslocamento de materiais e equipamentos sem obstáculo; Conjunto de para-choque tripartido: substituir o original em detrimento a instalação da plataforma, devendo conter faixas refletivas e sistema de iluminação (caso necessário) com aprovação junto ao DENATRAN. Dispositivos de segurança: elementos de sinalização e travas de segurança, padrão do fabricante; Garantia: garantia mínima de 12 meses, contra defeitos de fábrica ou instalação; É de responsabilidade do fornecedor, realizar todas as adequações no veículo necessárias a correta instalação da plataforma com aprovação junto ao DENATRAN para adequação do documento.

Há a necessidade de equipar os veículos Iveco Daily 35-160 com uma carroceria metálica e duas plataformas de elevação de carga. Ao adquirir uma carroceria metálica os dois veículos estarão aptos para acondicionar cargas, porém, ainda demandando intenso esforço físico e auxílio de retroescavadeiras para elevação das mesmas. Os veículos são utilizados diariamente para o transporte de materiais, equipamentos e ferramentas. Portanto a instalação de uma plataforma de elevação de carga proporcionará maior eficiência e agilidade nas operações logísticas, redução do esforço físico dos servidores, aproveitamento pleno do veículo, melhoria nas condições ergonômicas e de segurança do trabalho e prevenção de danos aos materiais transportados.

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
01/08/2025 - 08:18	Edital Pregão Eletrônico 27/2025.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
14/08/2025 - 09:19:28	Envio de Propostas Readequadas 27/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor NEW REPRESENTACAO LTDA no item 0002. O prazo de envio é até às 11:20 do dia 14/08/2025.



14/08/2025 - 09:19:46	Documentos solicitados para o processo 27/2025	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 27/2025.
14/08/2025 - 09:27:59		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/08/2025 - 09:28:31		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 27/2025.
14/08/2025 - 09:29:10		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/08/2025 - 14:14:48		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0002 do processo 27/2025.
14/08/2025 - 14:22:28	Documentos solicitados para o processo	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
		Foram solicitadas diligências no item 2 do processo .
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 27/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	-------------------	------------	-------------



0001	Carroceria metálica para veículo Iveco Daily 35-160, nova, carga seca, dimensões mínimas (mm): comprimento 3900, largura 2100 e altura 400, conforme termo de referência. - Carroceria metálica para veículo Iveco Daily 35-160, nova, carga seca, dimensões mínimas (mm): comprimento 3900, largura 2100 e altura 400. Carroceria metálica para veículo Iveco Daily 35-160, nova, carga seca, dimensões mínimas (mm): comprimento 3900, largura 2100 e altura 400, devendo atender as características que seguem: Base, dimensões mínimas (mm) comprimento-3900 x largura-2100 Constituído minimamente por longarinas confeccionadas em chapa metálica (perfil U) com espessura mínima de 4,25 mm e 100 mm de altura. Travessas confeccionadas em chapa de aço (perfil U) mínima de 3,00 mm, posicionadas perpendicularmente as longarinas com espaçamento entre si não superior a 50 cm. Mãos francesas de reforço na união longarina/travessa em chapa de aço com espessura mínima de 2,5 mm; vigas laterais em aço perfil "U", com espessura de 3 mm, fechando o quadro sobre as travessas; também será permitido a utilização de perfil tubular de seção retangular (em substituição ao U). Toda a estrutura em aço ASTM A36 ou AE 1010/1020. Assoalho em chapa de aço piso xadrez com espessura mínima de 3 mm, sem pontos de retenção de resíduos, com pontos de amarração interno conforme resolução CONTRAN Nº 552 DE 17/09/2015; onde os pontos de amarração ficarão retraídos dentro de orifícios nas vigas laterais, no mínimo 5 pontos cada lateral. Malhal frontal reforçado, dimensões mínimas (mm) largura-2100 x altura 1400 formado por um quadro externo em aço estrutural tubular de seção retangular. No interior do quadro, na posição horizontal e na mesma altura das laterais fixar uma barra de mesmas dimensões e fazer o fechamento do quadro inferior com chapa de aço similar àquela utilizado na fabricação das laterais, mantendo as dobras de enrijecimento. Para o quadro superior, seu fechamento será por barras tu	0,00	1,00	0,00
------	--	------	------	------



0002	Plataforma de elevação de carga, fornecimento com mão de obra de instalação para o veículo Iveco Daily 35-160 e aprovação junto ao DENATRAN e conforme termo de referência - Plataforma de elevação de carga, fornecimento com mão de obra de instalação para o veículo Iveco Daily 35-160 e aprovação junto ao DENATRAN. Características mínimas a serem atendidas: Capacidade de carga: mínima de 700kg; Dimensões da mesa: largura entorno de 2100mm (ajustar conforme largura da carroceria) e altura mínima de 1400mm (adotar medida padrão do fabricante), podendo ser em chapa de aço ou alumínio tipo xadrez para assoalho; Estrutura da plataforma: em aço estrutural com revestimento galvanizado ou pintura PU, conforme padrão do fabricante; Sistema hidráulico: constituído de no mínimo 3 cilindros hidráulicos, sendo dois para elevação e um para inclinação. Grupo hidráulico montado no lado direito do veículo, contendo sistema de comando (alavanca ou botoeira), chave corta corrente e interruptor rotativo; Chapa de passagem com dobradiças: para fazer a ligação entre a plataforma e o assoalho da carroceria, permitindo o deslocamento de materiais e equipamentos sem obstáculo; Conjunto de para-choque tripartido: substituir o original em detrimento a instalação da plataforma, devendo conter faixas refletivas e sistema de iluminação (caso necessário) com aprovação junto ao DENATRAN. Dispositivos de segurança: elementos de sinalização e travas de segurança, padrão do fabricante; Garantia: garantia mínima de 12 meses, contra defeitos de fábrica ou instalação; É de responsabilidade do fornecedor, realizar todas as adequações no veículo necessárias a correta instalação da plataforma com aprovação junto ao DENATRAN para adequação do documento.	NEW REPRESENTACAO LTDA	PLATAFORMA ELEVATÓRIA MKS100P3E	Marksell	35.300,00	2,00	70.600,00
------	--	------------------------	---------------------------------	----------	-----------	------	-----------

Itens marcados com **** estão cancelados.

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.



Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaração de Acessibilidade

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaração de Inexistência de Fato Superveniente

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Carroceria metálica para veículo Iveco Daily 35-160, nova, carga seca, dimensões mínimas (mm): comprimento 3900, largura 2100 e altura 400, conforme termo de referência. - Carroceria metálica para veículo Iveco Daily 35-160, nova, carga seca, dimensões mínimas (mm): comprimento 3900, largura 2100 e altura 400. Carroceria metálica para veículo Iveco Daily 35-160, nova, carga seca, dimensões mínimas (mm): comprimento 3900, largura 2100 e altura 400, devendo atender as características que seguem: Base, dimensões mínimas (mm) comprimento-3900 x largura-2100 Constituído minimamente por longarinas confeccionadas em chapa metálica (perfil U) com espessura mínima de 4,25 mm e 100 mm de altura. Travessas confeccionadas em chapa de aço (perfil U) mínima de 3,00 mm, posicionadas perpendicularmente as longarinas com espaçamento entre si não superior a 50 cm. Mãos francesas de reforço na união longarina/travessa em chapa de aço com espessura mínima de 2,5 mm; vigas laterais em aço perfil "U", com espessura de 3 mm, fechando o quadro sobre as travessas; também será permitido a utilização de perfil tubular de seção retangular (em substituição ao U). Toda a estrutura em aço ASTM A36 ou AE 1010/1020. Assoalho em chapa de aço piso xadrez com espessura mínima de 3 mm, sem pontos de retenção de resíduos, com pontos de amarração interno conforme resolução CONTRAN Nº 552 DE 17/09/2015; onde os pontos de amarração ficarão retraídos dentro de orifícios nas vigas laterais, no mínimo 5 pontos cada lateral. Malhal frontal reforçado, dimensões mínimas (mm) largura-2100 x altura 1400 formado por um quadro externo em aço estrutural tubular de seção retangular. No interior do quadro, na posição horizontal e na mesma altura das laterais fixar uma barra de mesmas dimensões e fazer o fechamento do quadro inferior com chapa de aço similar àquela utilizado na fabricação das laterais, mantendo as dobras de enrijecimento. Para o quadro superior, seu fechamento será por barras tu

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VIDEIRA INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	05.417.917/0001-00	13/08/2025 - 17:00:17	Carroceria metálica porte Mini	Videira/Videira Ind.de Implem. Rodov.Ltd	1,00	R\$28.000,00	R\$ 28.000,00	Não
FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	46.113.198/0001-10	13/08/2025 - 17:27:15	Carroceria metálica	Zanella carrocerias	1,00	R\$55.000,00	R\$ 55.000,00	Sim

0002 - Plataforma de elevação de carga, fornecimento com mão de obra de instalação para o veículo Iveco Daily 35-160 e aprovação junto ao DENATRAN e conforme termo de referência - Plataforma de elevação de carga, fornecimento com mão de obra de instalação para o veículo Iveco Daily 35-160 e aprovação junto ao DENATRAN. Características mínimas a serem atendidas: Capacidade de carga: mínima de 700kg; Dimensões da mesa: largura entorno de 2100mm (ajustar conforme largura da carroceria) e altura mínima de 1400mm (adotar medida padrão do fabricante), podendo ser em chapa de aço ou alumínio tipo xadrez para assoalho; Estrutura da plataforma: em aço estrutural com revestimento galvanizado ou pintura PU, conforme padrão do fabricante; Sistema hidráulico: constituído de no mínimo 3 cilindros hidráulicos, sendo dois para elevação e um para inclinação. Grupo hidráulico montado no lado direito do veículo, contendo sistema de comando (alavanca ou botoeira), chave corta corrente e interruptor rotativo; Chapa de passagem com dobradiças: para fazer a ligação entre a plataforma e o assoalho da carroceria, permitindo o deslocamento de materiais e equipamentos sem obstáculo; Conjunto de para-choque tripartido: substituir o original em detrimento a instalação da plataforma, devendo conter faixas refletivas e sistema de iluminação (caso necessário) com aprovação junto ao DENATRAN. Dispositivos de segurança: elementos de sinalização e travas de segurança, padrão do fabricante; Garantia: garantia mínima de 12 meses, contra defeitos de fábrica ou instalação; É de responsabilidade do fornecedor, realizar todas as adequações no veículo necessárias a correta instalação da plataforma com aprovação junto ao DENATRAN para adequação do documento.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VIDEIRA INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	05.417.917/0001-00	13/08/2025 - 17:01:46	DH-LC.08	Dhollandia/Dhollandia	2,00	R\$36.500,00	R\$ 73.000,00	Não
FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	46.113.198/0001-10	13/08/2025 - 17:28:06	Plataforma de elevação	Metalurgica MC	2,00	R\$55.000,00	R\$ 110.000,00	Sim
NEW REPRESENTACAO LTDA	57.742.317/0001-10	13/08/2025 - 21:01:36	PLATAFORMA ELEVATORIA MKS100P3E	Marksell	2,00	R\$35.900,00	R\$ 71.800,00	Sim



Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
VIDEIRA INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	05.417.917/0001-00	60 dias
FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	46.113.198/0001-10	60 dias
NEW REPRESENTACAO LTDA	57.742.317/0001-10	60 dias

Lances Enviados

0001 - Carroceria metálica para veículo Iveco Daily 35-160, nova, carga seca, dimensões mínimas (mm): comprimento 3900, largura 2100 e altura 400, conforme termo de referência. - Carroceria metálica para veículo Iveco Daily 35-160, nova, carga seca, dimensões mínimas (mm): comprimento 3900, largura 2100 e altura 400. Carroceria metálica para veículo Iveco Daily 35-160, nova, carga seca, dimensões mínimas (mm): comprimento 3900, largura 2100 e altura 400, devendo atender as características que seguem: Base, dimensões mínimas (mm) comprimento-3900 x largura-2100 Constituído minimamente por longarinas confeccionadas em chapa metálica (perfil U) com espessura mínima de 4,25 mm e 100 mm de altura. Travessas confeccionadas em chapa de aço (perfil U) mínima de 3,00 mm, posicionadas perpendicularmente as longarinas com espaçamento entre si não superior a 50 cm. Mãos francesas de reforço na união longarina/travessa em chapa de aço com espessura mínima de 2,5 mm; vigas laterais em aço perfil "U", com espessura de 3 mm, fechando o quadro sobre as travessas; também será permitido a utilização de perfil tubular de seção retangular (em substituição ao U). Toda a estrutura em aço ASTM A36 ou AE 1010/1020. Assoalho em chapa de aço piso xadrez com espessura mínima de 3 mm, sem pontos de retenção de resíduos, com pontos de amarração interno conforme resolução CONTRAN Nº 552 DE 17/09/2015; onde os pontos de amarração ficarão retraídos dentro de orifícios nas vigas laterais, no mínimo 5 pontos cada lateral. Malhal frontal reforçado, dimensões mínimas (mm) largura-2100 x altura 1400 formado por um quadro externo em aço estrutural tubular de seção retangular. No interior do quadro, na posição horizontal e na mesma altura das laterais fixar uma barra de mesmas dimensões e fazer o fechamento do quadro inferior com chapa de aço similar àquela utilizado na fabricação das laterais, mantendo as dobras de enrijecimento. Para o quadro superior, seu fechamento será por barras tu

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/08/2025 - 17:00:17	28.000,00 (proposta)	05.417.917/0001-00 - VIDEIRA INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	Cancelado - Desclassificado por apresentar proposta acima do valor máximo estabelecido pelo Edital. 14/08/2025 09:05:32
13/08/2025 - 17:27:15	55.000,00 (proposta)	46.113.198/0001-10 - FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado por apresentar proposta acima do valor máximo estabelecido pelo Edital. 14/08/2025 09:18:28

0002 - Plataforma de elevação de carga, fornecimento com mão de obra de instalação para o veículo Iveco Daily 35-160 e aprovação junto ao DENATRAN e conforme termo de referência - Plataforma de elevação de carga, fornecimento com mão de obra de instalação para o veículo Iveco Daily 35-160 e aprovação junto ao DENATRAN. Características mínimas a serem atendidas: Capacidade de carga: mínima de 700kg; Dimensões da mesa: largura entorno de 2100mm (ajustar conforme largura da carroceria) e altura mínima de 1400mm (adotar medida padrão do fabricante), podendo ser em chapa de aço ou alumínio tipo xadrez para assoalho; Estrutura da plataforma: em aço estrutural com revestimento galvanizado ou pintura PU, conforme padrão do fabricante; Sistema hidráulico: constituído de no mínimo 3 cilindros hidráulicos, sendo dois para elevação e um para inclinação. Grupo hidráulico montado no lado direito do veículo, contendo sistema de comando (alavanca ou botoeira), chave corta corrente e interruptor rotativo; Chapa de passagem com dobradiças: para fazer a ligação entre a plataforma e o assoalho da carroceria, permitindo o deslocamento de materiais e equipamentos sem obstáculo; Conjunto de para-choque tripartido: substituir o original em detrimento a instalação da plataforma, devendo conter faixas refletivas e sistema de iluminação (caso necessário) com aprovação junto ao DENATRAN. Dispositivos de segurança: elementos de sinalização e travas de segurança, padrão do fabricante; Garantia: garantia mínima de 12 meses, contra defeitos de fábrica ou instalação; É de responsabilidade do fornecedor, realizar todas as adequações no veículo necessárias a correta instalação da plataforma com aprovação junto ao DENATRAN para adequação do documento.

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/08/2025 - 17:01:46	36.500,00 (proposta)	05.417.917/0001-00 - VIDEIRA INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	Válido
13/08/2025 - 17:28:06	55.000,00 (proposta)	46.113.198/0001-10 - FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
13/08/2025 - 21:01:36	35.900,00 (proposta)	57.742.317/0001-10 - NEW REPRESENTACAO LTDA	Válido
14/08/2025 - 08:43:24	35.300,00	57.742.317/0001-10 - NEW REPRESENTACAO LTDA	Válido



Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0002	14/08/2025 - 09:27:59	57.742.317/0001-10 - NEW REPRESENTACAO LTDA	PROPOSTA E FOLDER.zip
0002	14/08/2025 - 14:22:28	57.742.317/0001-10 - NEW REPRESENTACAO LTDA	HABILITAÇÃO.zip

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
14/08/2025 - 09:18:28	FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	46.113.198/0001-10	Item 0001 - Carroceria metálica para veículo Iveco Daily 35-160, nova, carga seca, dimensões mínimas (mm): comprimento 3900, largura 2100 e altura 400, conforme termo de referência. - Carroceria metálica para veículo Iveco Daily 35-160, nova, carga seca, dimensões mínimas (mm): comprimento 3900, largura 2100 e altura 400. Carroceria metálica para veículo Iveco Daily 35-160, nova, carga seca, dimensões mínimas (mm): comprimento 3900, largura 2100 e altura 400, devendo atender as características que seguem:Base, dimensões mínimas (mm) comprimento-3900 x largura-2100 Constituído minimamente por longarinas confeccionadas em chapa metálica (perfil U) com espessura mínima de 4,25 mm e 100 mm de altura. Travessas confeccionadas em chapa de aço (perfil U) mínima de 3,00 mm, posicionadas perpendicularmente as longarinas com espaçamento entre si não superior a 50 cm. Mãos francesas de reforço na união longarina/travessa em chapa de aço com espessura mínima de 2,5 mm; vigas laterais em aço perfil "U", com espessura de 3 mm, fechando o quadro sobre as travessas; também será permitido a utilização de perfil tubular de seção retangular (em substituição ao U). Toda a estrutura em aço ASTM A36 ou AE 1010/1020.Assoalho em chapa de aço piso xadrez com espessura mínima de 3 mm, sem pontos de retenção de resíduos, com pontos de amarração interno conforme resolução CONTRAN Nº 552 DE 17/09/2015; onde os pontos de amarração ficarão retraídos dentro de orifícios nas vigas laterais, no mínimo 5 pontos cada lateral.Malhal frontal reforçado, dimensões mínimas (mm) largura-2100 x altura 1400 formado por um quadro externo em aço estrutural tubular de seção retangular. No interior do quadro, na posição horizontal e na mesma altura das laterais fixar uma barra de mesmas dimensões e fazer o fechamento do quadro inferior com chapa de aço similar àquela utilizado na fabricação das laterais, mantendo as dobras de enrijecimento. Para o quadro superior, seu fechamento será por barras tu

Desclassificação: Desclassificado por apresentar proposta acima do valor máximo estabelecido pelo Edital.

14/08/2025 - 09:05:32	VIDEIRA INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	05.417.917/0001-00	Item 0001 - Carroceria metálica para veículo Iveco Daily 35-160, nova, carga seca, dimensões mínimas (mm): comprimento 3900, largura 2100 e altura 400, conforme termo de referência. - Carroceria metálica para veículo Iveco Daily 35-160, nova, carga seca, dimensões mínimas (mm): comprimento 3900, largura 2100 e altura 400. Carroceria metálica para veículo Iveco Daily 35-160, nova, carga seca, dimensões mínimas (mm): comprimento 3900, largura 2100 e altura 400, devendo atender as características que seguem:Base, dimensões mínimas (mm) comprimento-3900 x largura-2100 Constituído minimamente por longarinas confeccionadas em chapa metálica (perfil U) com espessura mínima de 4,25 mm e 100 mm de altura. Travessas confeccionadas em chapa de aço (perfil U) mínima de 3,00 mm, posicionadas perpendicularmente as longarinas com espaçamento entre si não superior a 50 cm. Mãos francesas de reforço na união longarina/travessa em chapa de aço com espessura mínima de 2,5 mm; vigas laterais em aço perfil "U", com espessura de 3 mm, fechando o quadro sobre as travessas; também será permitido a utilização de perfil tubular de seção retangular (em substituição ao U). Toda a estrutura em aço ASTM A36 ou AE 1010/1020.Assoalho em chapa de aço piso xadrez com espessura mínima de 3 mm, sem pontos de retenção de resíduos, com pontos de amarração interno conforme resolução CONTRAN Nº 552 DE 17/09/2015; onde os pontos de amarração ficarão retraídos dentro de orifícios nas vigas laterais, no mínimo 5 pontos cada lateral.Malhal frontal reforçado, dimensões mínimas (mm) largura-2100 x altura 1400 formado por um quadro externo em aço estrutural tubular de seção retangular. No interior do quadro, na posição horizontal e na mesma altura das laterais fixar uma barra de mesmas dimensões e fazer o fechamento do quadro inferior com chapa de aço similar àquela utilizado na fabricação das laterais, mantendo as dobras de enrijecimento. Para o quadro superior, seu fechamento será por barras tu
-----------------------	---	--------------------	--

Desclassificação: Desclassificado por apresentar proposta acima do valor máximo estabelecido pelo Edital.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
14/08/2025 - 17:11	-	-

Chat

Data	Apelido	Frase
14/08/2025 - 08:31:37	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
14/08/2025 - 08:36:29	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto



14/08/2025 - 08:36:29	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
14/08/2025 - 08:36:29	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 10,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
14/08/2025 - 08:36:43	Pregoeiro	Bom dia, Srs. Licitantes. Meu nome é Katieli e conduzirei a sessão do PE 27/2025.
14/08/2025 - 08:37:20	Pregoeiro	Propostas com valor acima do máximo estabelecido em Edital são aceitas para que o licitante possa ter oportunidade de adequar seus valores no decorrer da fase de lances/negociação. Porém, se a proposta permanecer acima do valor do Edital, ela será desclassificada.
14/08/2025 - 08:38:02	Pregoeiro	ATENÇÃO SRS. LICITANTES, informo que houve uma atualização no Sistema do Portal de Compras Públicas onde, após o encerramento da fase de lances e etapa de negociação, inicia-se a fase de JULGAMENTO DA PROPOSTA, onde serão analisadas APENAS as propostas, SEM documentos de HABILITAÇÃO. Nesse período, abrirei 2 horas para as arrematantes anexarem a PROPOSTA READEQUADA (conforme modelo do Anexo IV) e os documentos solicitados nos itens 7.1.2 e 7.1.3 do Edital. Caso a empresa não envie a documentação no prazo, terá sua proposta desclassificada, conforme previsto no item 7.2.f. Após a aceitação das propostas, acontecerá a primeira fase de INTENÇÃO DE RECURSOS, relacionados à classificação/desclassificação de propostas. Apenas após esse período é que será aberta a fase de DILIGÊNCIA, para envio dos documentos de HABILITAÇÃO solicitados no item 9 do edital.
14/08/2025 - 08:38:48	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
14/08/2025 - 08:38:48	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/08/2025 - 08:38:53	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
14/08/2025 - 08:38:53	Sistema	O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/08/2025 - 08:39:02	Pregoeiro	Prezados licitantes, ofertem seus melhores lances!
14/08/2025 - 08:48:49	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
14/08/2025 - 08:48:55	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
14/08/2025 - 08:49:59	Sistema	O item 0001 teve como arrematante VIDEIRA INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - Ltda/Eireli com lance de R\$ 28.000,00.
14/08/2025 - 08:49:59	Sistema	O item 0002 teve como arrematante NEW REPRESENTACAO LTDA - ME com lance de R\$ 35.300,00.
14/08/2025 - 08:51:40	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 09:02 do dia 14/08/2025.
14/08/2025 - 08:51:40	Sistema	Motivo: Sr. VIDEIRA, sua proposta está acima do valor máximo estabelecido pelo Edital. Gostaria de adequar seu valor?
14/08/2025 - 08:52:43	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 09:03 do dia 14/08/2025.
14/08/2025 - 08:52:43	Sistema	Motivo: Sr. NEW, gostaria de registrar mais alguma proposta?
14/08/2025 - 08:53:42	F. NEW REPRESENTACAO LTDA	Negociação Item 0002: Bom dia Sr. pregoeiro. O ultimo lance é a nossa melhor proposta.
14/08/2025 - 08:58:19	Pregoeiro	Ok, obrigada Sr. NEW.
14/08/2025 - 09:05:32	Sistema	O fornecedor VIDEIRA INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
14/08/2025 - 09:05:32	Sistema	Motivo: Desclassificado por apresentar proposta acima do valor máximo estabelecido pelo Edital.
14/08/2025 - 09:05:32	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA com lance de R\$ 55.000,00.
14/08/2025 - 09:06:08	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 09:17 do dia 14/08/2025.
14/08/2025 - 09:06:08	Sistema	Motivo: Sr. FACILITA, sua proposta está acima do valor máximo estabelecido pelo Edital. Gostaria de adequar seu valor?
14/08/2025 - 09:18:28	Sistema	O fornecedor FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
14/08/2025 - 09:18:28	Sistema	Motivo: Desclassificado por apresentar proposta acima do valor máximo estabelecido pelo Edital.
14/08/2025 - 09:19:28	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor NEW REPRESENTACAO LTDA no item 0002. O prazo de envio é até às 11:20 do dia 14/08/2025.
14/08/2025 - 09:19:46	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 11:20 do dia 14/08/2025.
14/08/2025 - 09:20:08	Pregoeiro	Sr. NEW, aberto prazo de 2 horas para envio da Proposta Readequada (conforme anexo IV) e dos documentos solicitados nos itens 7.1.2 e 7.1.3 do Edital. Reforço que esse prazo NÃO É PARA DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
14/08/2025 - 09:27:59	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
14/08/2025 - 09:28:31	Sistema	A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.
14/08/2025 - 09:29:10	Sistema	A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.
14/08/2025 - 09:31:35	Pregoeiro	A documentação será analisada.
14/08/2025 - 11:05:04	Pregoeiro	Srs. Licitantes, o responsável pela conferência do catálogo está a campo desde o início da manhã, e ainda não retornou. Dessa forma, retornarei a sessão às 14hrs, com o resultado da avaliação. Aguardo os Srs.
14/08/2025 - 14:00:58	Pregoeiro	Boa tarde, Srs. Licitantes. Retornamos e daremos sequência no certame.
14/08/2025 - 14:01:45	Pregoeiro	Sr. NEW o catálogo foi analisado, e a proposta será ACEITA.
14/08/2025 - 14:02:09	Sistema	O fornecedor NEW REPRESENTACAO LTDA teve sua proposta aceita no item 0002.
14/08/2025 - 14:02:32	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 14/08/2025 às 14:13.
14/08/2025 - 14:02:32	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 14/08/2025 às 14:13.
14/08/2025 - 14:03:47	Pregoeiro	Aberto prazo de 10 minutos para apresentação de recurso DAS PROPOSTAS CADASTRADAS/CLASSIFICAÇÕES/DECLASSIFICAÇÕES.
14/08/2025 - 14:14:48	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 16:15 do dia 14/08/2025.



14/08/2025 - 14:15:00	Pregoeiro	Aberto prazo de 2 horas para o envio de TODOS os documentos de HABILITAÇÃO (jurídica, fiscal, trabalhista e econômico-financeira) e declarações. Comprovação ME/EPP (LC 123/2006), encaminhar documentos conforme edital.
14/08/2025 - 14:22:28	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
14/08/2025 - 16:26:13	Pregoeiro	Sr. NEW, sua documentação foi analisada, e o Sr. Está HABILITADO no processo.
14/08/2025 - 16:26:58	Pregoeiro	Às 17hrs abrirei nova fase de recursos, a respeito da HABILITAÇÃO/INABILITAÇÃO no processo.
14/08/2025 - 17:00:00	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NEW REPRESENTACAO LTDA.
14/08/2025 - 17:00:21	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 14/08/2025 às 17:11.
14/08/2025 - 17:12:30	Pregoeiro	O processo seguirá para parecer jurídico.
14/08/2025 - 17:12:42	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
20/08/2025 - 16:45:02	Sistema	O item 0002 foi adjudicado por Patricia Callegari Warken.
20/08/2025 - 16:45:30	Sistema	O item 0002 foi homologado por Patricia Callegari Warken.

Mudanças de Pregoeiro

Nome	Alterado Em
Adriano Feltrim	12/08/2025 - 08:52:59

Mudanças de Equipe de Apoio

Nome	Alterado Em
Katieli Salete Dalavechia	12/08/2025 - 08:52:59
Kelly Cristina Liermann	12/08/2025 - 08:52:59

Katieli Salete Dalavechia
Pregoeiro

Patricia Callegari Warken
Autoridade Competente

Adriano Feltrim
Apoio

Kelly Cristina Liermann
Apoio

