

Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
Nº Processo	Responsável
29/009.375/2024	Fundação Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul
Objeto	
Contratação de empresa especializada para instalação de casas de vegetação, incluindo o fornecimento de todos os materiais necessários à Unidade Universitária de Aquidauana.	

Dados Gerais			
Situação	Início Envio Propostas	Fim Envio Propostas	Pregoeiro
Aguardando Abertura	10/02/2025 - 11:00	25/02/2025 - 07:59	Paulo Satyro da Silva Neto
Modo de Disputa	Exibir Valor de Referência	Amparo legal	
Valor Total	Sim	Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens						
Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
ITEM 001	0024603	Estufa - Tipo: agrícola; Requisito: composta por arcos oblongos ou redondos em aço galvanizado ou galvanizado a fogo, travamento entre arcos, mão francesa nos frontais, suportes para fixação dos arcos nos pilares, postes frontais e laterais em aço galvanizado, travessas frontais em perfis, tirantes externos e internos entre postes; Cobertura: filme de polietileno com difusor de luz tratamento contra raios ultravioleta de 150 micra, com 12 meses de garantia; Fundação: através de brocas de no mínimo 25 cm de diâmetro por 1,00 metro de profundidade para cada coluna, fixadas por concreto; Parte aérea: aço, alumínio e conexões galvanizadas de acordo com as normas ABNT; conexões, encaixes e parafusos todos galvanizados conforme normas ABNT; Fechamento frontais e laterais: tela sombreamento fechando toda a estrutura, com tratamento contra raios ultravioleta. Fixado na parte superior em perfis de alumínio e na inferior com fios; Porta de acesso: porta de correr (quadro de aço galvanizado a fogo, fechado com tela) mínimo 1,60 x 2,30 metros, reforço dos frontais em metalon 50 x 30 ch 1,6; Estrutura para sustentação dos arcos: postes laterais e frontais de aço galvanizado ou galvanizado a fogo U enrijecido 90 x 60 x 23 # 14, reforçada a cada 1,00 metro, (espaçado a cada 3 m); Montagem: a montagem será de responsabilidade da empresa vencedora do certame e incluso no preço; Fechamento lateral: tela de monofilamento vermelho 20%; tela de sombreamento fechando toda a estrutura, fixados na parte superior em perfis de alumínio e na inferior com fios, os arcos frontais terão fechamento fixo com tela de monofilamento vermelho 30%, telas com tratamento anti-uv e no mínimo 12 meses de garantia; Ventilação: e eliminação do ar quente com tela de sombreamento fechando a elipse dos primeiros e últimos arcos (melhor circulação do ar); Postes: aço galvanizado a fogo, perfil 90 x 60 x 23 esp. 2 mm, travessas frontais perfil U 60 x 30 x 19 esp. 2 mm, tirantes externos e entre postes de aço ferro oblongo ou redondo trefilado 6.00 mm com esticadores e chumbadores (enterrados 1,00 m), perfil alumínio/molas nas muretas perimetrais; Dimensões: largura mínima: 7m; comprimento mínimo: 42m; altura mínima (pé direito): 4,00 m; altura topo central máxima de 4,80 m; Parafusos para fixação: zincados, kit completo, molas de aço galvanizado ou galvanizado a fogo para fixar plásticos e telas laterais (superior) metalon 50 x 30 ch 1,3 com perfil alumínio mola de aço, entre os postes centrais cabo de aço 5/32 com catraca e braçadeiras para reforçar a estrutura; No comprimento: serão instalados travamento interno entre os postes em "X", com ferro redondo trefilado 5/16 com esticadores e braçadeiras; Arcos oblongos ou redondos: perfis de aço galvanizado ou galvanizado a fogo 35 x 60 ch 1,3, artéria de travamento entre arcos com tubos galvanizados 1 x ¼ pol. ch 1,3 - 1 por vão, mão francesa nos frontais, metalon 50 x 39 ch I 6, suporte para fixar arcos nos pilares; Proteção contra vento: colocação de cabo de aço no pé direito dos postes laterais e frontais até o chão, formando um triângulo.	1 - Unidade	2	85.200,00	170.400,00
		Estufa - Tipo: agrícola; Requisito: composta por arcos oblongos ou redondos em aço galvanizado ou galvanizado a fogo, travamento entre arcos, mão francesa nos frontais, suportes para fixação dos arcos nos pilares, postes frontais e laterais em aço galvanizado, travessas frontais em perfis, tirantes externos e internos entre postes; Cobertura: filme de polietileno com difusor de luz tratamento contra raios ultravioleta de 150 micra, com 12 meses de garantia; Fundação: através de brocas de no mínimo 25 cm de diâmetro por 1,00 metro de profundidade para				

ITEM 002	0024603	cada coluna, fixadas por concreto; Parte aérea: aço, alumínio e conexões galvanizadas de acordo com as normas ABNT; conexões, encaixes e parafusos todos galvanizados conforme normas ABNT; Fechamento frontais e laterais: tela sombreamento fechando toda a estrutura, com tratamento contra raios ultravioleta. Fixado na parte superior em perfis de alumínio e na inferior com fios; Porta de acesso: porta de correr (quadro de aço galvanizado a fogo, fechado com tela) mínimo 1,60 x 2,30 metros, reforço dos frontais em metalon 50 x 30 ch 1,6; Estrutura para sustentação dos arcos: postes laterais e frontais de aço galvanizado ou galvanizado a fogo U enrijecido 90 x 60 x 23 # 14, reforçada a cada 1,00 metro, (espaçado a cada 3 m); Montagem: a montagem será de responsabilidade da empresa vencedora do certame e incluso no preço; Fechamento lateral: tela de monofilamento vermelho 20%; tela de sombreamento fechando toda a estrutura, fixados na parte superior em perfis de alumínio e na inferior com fios, os arcos frontais terão fechamento fixo com tela de monofilamento vermelho 30%, telas com tratamento anti-uv e no mínimo 12 meses de garantia; Ventilação: e eliminação do ar quente com tela de sombreamento fechando a elipse dos primeiros e últimos arcos (melhor circulação do ar); Postes: aço galvanizado a fogo, perfil 90 x 60 x 23 esp. 2 mm, travessas frontais perfil U 60 x 30 x 19 esp. 2 mm, tirantes externos e entre postes de aço ferro oblongo ou redondo trefilado 6.00 mm com esticadores e chumbadores (enterrados 1,00 m), perfil alumínio/molas nas muretas perimetrais; Dimensões: largura mínima: 7m; comprimento mínimo: 42m; altura mínima (pé direito): 4,00 m; altura topo central máxima de 4,80 m; Parafusos para fixação: zincados, kit completo, molas de aço galvanizado ou galvanizado a fogo para fixar plásticos e telas laterais (superior) metalon 50 x 30 ch 1,3 com perfil alumínio mola de aço, entre os postes centrais cabo de aço 5/32 com catraca e braçadeiras para reforçar a estrutura; No comprimento: serão instalados travamento interno entre os postes em "X", com ferro redondo trefilado 5/16 com esticadores e braçadeiras; Arcos oblongos ou redondos: perfis de aço galvanizado ou galvanizado a fogo 35 x 60 ch 1,3, artéria de travamento entre arcos com tubos galvanizados 1 x ¼ pol. ch 1,3 - 1 por vão, mão francesa nos frontais, metalon 50 x 39 ch 1,6, suporte para fixar arcos nos pilares; Proteção contra vento: colocação de cabo de aço no pé direito dos postes laterais e frontais até o chão, formando um triângulo.	1 - Unidade	1	115.771,00	115.771,00
ITEM 003	0024603	Estufa - Tipo: agrícola; Requisito: composta por arcos oblongos ou redondos em aço galvanizado ou galvanizado a fogo, travamento entre arcos, mão francesa nos frontais, suportes para fixação dos arcos nos pilares, postes frontais e laterais em aço galvanizado, travessas frontais em perfis, tirantes externos e internos entre postes; Cobertura: filme de polietileno com difusor de luz tratamento contra raios ultravioleta de 150 micra, com 12 meses de garantia; Fundação: através de brocas de no mínimo 25 cm de diâmetro por 1,00 metro de profundidade para cada coluna, fixadas por concreto; Parte aérea: aço, alumínio e conexões galvanizadas de acordo com as normas ABNT; conexões, encaixes e parafusos todos galvanizados conforme normas ABNT; Fechamento frontais e laterais: tela sombreamento fechando toda a estrutura, com tratamento contra raios ultravioleta. Fixado na parte superior em perfis de alumínio e na inferior com fios; Porta de acesso: porta de correr (quadro de aço galvanizado a fogo, fechado com tela) mínimo 1,60 x 2,30 metros, reforço dos frontais em metalon 50 x 30 ch 1,6; Estrutura para sustentação dos arcos: postes laterais e frontais de aço galvanizado ou galvanizado a fogo U enrijecido 90 x 60 x 23 # 14, reforçada a cada 1,00 metro, (espaçado a cada 3 m); Montagem: a montagem será de responsabilidade da empresa vencedora do certame e incluso no preço; Fechamento lateral: tela de monofilamento vermelho 20%; tela de sombreamento fechando toda a estrutura, fixados na parte superior em perfis de alumínio e na inferior com fios, os arcos frontais terão fechamento fixo com tela de monofilamento vermelho 30%, telas com tratamento anti-uv e no mínimo 12 meses de garantia; Ventilação: e eliminação do ar quente com tela de sombreamento fechando a elipse dos primeiros e últimos arcos (melhor circulação do ar); Postes: aço galvanizado a fogo, perfil 90 x 60 x 23 esp. 2 mm, travessas frontais perfil U 60 x 30 x 19 esp. 2 mm, tirantes externos e entre postes de aço ferro oblongo ou redondo trefilado 6.00 mm com esticadores e chumbadores (enterrados 1,00 m), perfil alumínio/molas nas muretas perimetrais; Dimensões: largura mínima: 7m; comprimento mínimo: 42m; altura mínima (pé direito): 4,00 m; altura topo central máxima de 4,80 m; Parafusos para fixação: zincados, kit completo, molas de aço galvanizado ou galvanizado a fogo para fixar plásticos e telas laterais (superior) metalon 50 x 30 ch 1,3 com perfil alumínio mola de aço, entre os postes centrais cabo de aço 5/32 com catraca e braçadeiras para reforçar a estrutura; No comprimento: serão instalados travamento interno entre os postes em "X", com ferro redondo trefilado 5/16 com esticadores e braçadeiras; Arcos oblongos ou redondos: perfis de aço galvanizado ou galvanizado a fogo 35 x 60 ch 1,3, artéria de travamento entre arcos com tubos galvanizados 1 x ¼ pol. ch 1,3 - 1 por vão, mão francesa nos frontais, metalon 50 x 39 ch 1,6, suporte para fixar arcos nos pilares; Proteção contra vento: colocação de cabo de aço no pé direito dos postes laterais e frontais até o chão, formando um triângulo.	1 - Unidade	1	81.250,00	81.250,00
		Estufa - Tipo: agrícola; Requisito: composta por arcos oblongos				

ITEM 004	0024603	ou redondos em aço galvanizado ou galvanizado a fogo, travamento entre arcos, mão francesa nos frontais, suportes para fixação dos arcos nos pilares, postes frontais e laterais em aço galvanizado, travessas frontais em perfis, tirantes externos e internos entre postes; Cobertura: filme de polietileno com difusor de luz tratamento contra raios ultravioleta de 150 micra, com 12 meses de garantia; Fundação: através de brocas de no mínimo 25 cm de diâmetro por 1,00 metro de profundidade para cada coluna, fixadas por concreto; Parte aérea: aço, alumínio e conexões galvanizadas de acordo com as normas ABNT; conexões, encaixes e parafusos todos galvanizados conforme normas ABNT; Fechamento frontais e laterais: tela sombreamento fechando toda a estrutura, com tratamento contra raios ultravioleta. Fixado na parte superior em perfis de alumínio e na inferior com fios; Porta de acesso: porta de correr (quadro de aço galvanizado a fogo, fechado com tela) mínimo 1,60 x 2,30 metros, reforço dos frontais em metalon 50 x 30 ch 1,6; Estrutura para sustentação dos arcos: postes laterais e frontais de aço galvanizado ou galvanizado a fogo U enrijecido 90 x 60 x 23 # 14, reforçada a cada 1,00 metro, (espaçado a cada 3 m); Montagem: a montagem será de responsabilidade da empresa vencedora do certame e incluso no preço; Fechamento lateral: tela de monofilamento vermelho 20%; tela de sombreamento fechando toda a estrutura, fixados na parte superior em perfis de alumínio e na inferior com fios, os arcos frontais terão fechamento fixo com tela de monofilamento vermelho 30%, telas com tratamento anti-uv e no mínimo 12 meses de garantia; Ventilação: e eliminação do ar quente com tela de sombreamento fechando a elipse dos primeiros e últimos arcos (melhor circulação do ar); Postes: aço galvanizado a fogo, perfil 90 x 60 x 23 esp. 2 mm, travessas frontais perfil U 60 x 30 x 19 esp. 2 mm, tirantes externos e entre postes de aço ferro oblongo ou redondo trefilado 6.00 mm com esticadores e chumbadores (enterrados 1,00 m), perfil alumínio/molhas nas muretas perimetrais; Dimensões: largura mínima: 7m; comprimento mínimo: 42m; altura mínima (pé direito): 4,00 m; altura topo central máxima de 4,80 m; Parafusos para fixação: zincados, kit completo, molas de aço galvanizado ou galvanizado a fogo para fixar plásticos e telas laterais (superior) metalon 50 x 30 ch 1,3 com perfil alumínio mola de aço, entre os postes centrais cabo de aço 5/32 com catraca e braçadeiras para reforçar a estrutura; No comprimento: serão instalados travamento interno entre os postes em "X", com ferro redondo trefilado 5/16 com esticadores e braçadeiras; Arcos oblongos ou redondos: perfis de aço galvanizado ou galvanizado a fogo 35 x 60 ch 1,3, artéria de travamento entre arcos com tubos galvanizados 1 x ¼ pol. ch 1,3 - 1 por vão, mão francesa nos frontais, metalon 50 x 39 ch 1,6, suporte para fixar arcos nos pilares; Proteção contra vento: colocação de cabo de aço no pé direito dos postes laterais e frontais até o chão, formando um triângulo.	1 - Unidade	1	190.258,33	190.258,33
ITEM 005	0024603	Estufa - Tipo: agrícola; Requisito: composta por arcos oblongos ou redondos em aço galvanizado ou galvanizado a fogo, travamento entre arcos, mão francesa nos frontais, suportes para fixação dos arcos nos pilares, postes frontais e laterais em aço galvanizado, travessas frontais em perfis, tirantes externos e internos entre postes; Cobertura: filme de polietileno com difusor de luz tratamento contra raios ultravioleta de 150 micra, com 12 meses de garantia; Fundação: através de brocas de no mínimo 25 cm de diâmetro por 1,00 metro de profundidade para cada coluna, fixadas por concreto; Parte aérea: aço, alumínio e conexões galvanizadas de acordo com as normas ABNT; conexões, encaixes e parafusos todos galvanizados conforme normas ABNT; Fechamento frontais e laterais: tela sombreamento fechando toda a estrutura, com tratamento contra raios ultravioleta. Fixado na parte superior em perfis de alumínio e na inferior com fios; Porta de acesso: porta de correr (quadro de aço galvanizado a fogo, fechado com tela) mínimo 1,60 x 2,30 metros, reforço dos frontais em metalon 50 x 30 ch 1,6; Estrutura para sustentação dos arcos: postes laterais e frontais de aço galvanizado ou galvanizado a fogo U enrijecido 90 x 60 x 23 # 14, reforçada a cada 1,00 metro, (espaçado a cada 3 m); Montagem: a montagem será de responsabilidade da empresa vencedora do certame e incluso no preço; Fechamento lateral: tela de monofilamento vermelho 20%; tela de sombreamento fechando toda a estrutura, fixados na parte superior em perfis de alumínio e na inferior com fios, os arcos frontais terão fechamento fixo com tela de monofilamento vermelho 30%, telas com tratamento anti-uv e no mínimo 12 meses de garantia; Ventilação: e eliminação do ar quente com tela de sombreamento fechando a elipse dos primeiros e últimos arcos (melhor circulação do ar); Postes: aço galvanizado a fogo, perfil 90 x 60 x 23 esp. 2 mm, travessas frontais perfil U 60 x 30 x 19 esp. 2 mm, tirantes externos e entre postes de aço ferro oblongo ou redondo trefilado 6.00 mm com esticadores e chumbadores (enterrados 1,00 m), perfil alumínio/molhas nas muretas perimetrais; Dimensões: largura mínima: 7m; comprimento mínimo: 42m; altura mínima (pé direito): 4,00 m; altura topo central máxima de 4,80 m; Parafusos para fixação: zincados, kit completo, molas de aço galvanizado ou galvanizado a fogo para fixar plásticos e telas laterais (superior) metalon 50 x 30 ch 1,3 com perfil alumínio mola de aço, entre os postes centrais cabo de aço 5/32 com catraca e braçadeiras para reforçar a estrutura; No comprimento: serão instalados travamento interno entre os postes em "X", com ferro redondo trefilado 5/16 com esticadores e braçadeiras; Arcos oblongos ou redondos: perfis de aço galvanizado ou galvanizado a fogo 35 x	1 - Unidade	1	57.240,00	57.240,00

	60 ch 1,3, artéria de travamento entre arcos com tubos galvanizados 1 x ¼ pol. ch 1,3 - 1 por vão, mão francesa nos frontais, metalon 50 x 39 ch I ,6, suporte para fixar arcos nos pilares; Proteção contra vento: colocação de cabo de aço no pé direito dos postes laterais e frontais até o chão, formando um triângulo.				
--	--	--	--	--	--