

Edital nº 0002/2025/2025

Última atualização 06/02/2025

Local: Campo Grande/MS **Órgão:** FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL

Unidade compradora: 147 - Fundação Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto **Registro de preço:** Não

Data de divulgação no PNCP: 06/02/2025 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 07/02/2025 11:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 20/02/2025 07:59 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 86891363000180-1-000009/2025 **Fonte:** AZ INFORMATICA LTDA

Objeto:

Aquisição de equipamentos de rede para atender ao convênio n. 1076/2020 - UEMS/MPMS.

Informação complementar:

EM CASO DE DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO CONTIDA NO SISTEMA GESTOR DE COMPRAS DO ESTADO E A DESCRIÇÃO ESPECÍFICA CONTIDA NA TABELA DE ITENS DO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I, PREVALECERÁ A DESCRIÇÃO DO SEGUNDO.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R\$ 116.453,75

- Itens
- Arquivos
- Histórico

Número ↕	Descrição ↕	Quantidade ↕	Valor unitário estimado ↕
----------	-------------	--------------	---------------------------

5179	Servidor - Tipo: rack; Gabinete: para rack ocupando no máximo 2U de altura; Processador: Mínimo 02 (dois) processadores instalados com no mínimo dezesseis (16) núcleos por processador com tecnologia Turbo Boost e Hyper Threading, com frequência base do processador mínima de 2.9 GHz, memória cache de no mínimo 24MB por processador DDR4-3200Mhz; Placa mãe: chipset do mesmo fabricante do processador; Slots memória: mínimo 24 slot para DDR4; Barramento de memória: 3200Mhz; Interface de rede: mínimo 06 portas 1/10 Gigabit Ethernet com suporte a 1/10Gb/s Base-T, com suporte aos padrões IEEE 802.3x, 802.1q, 802.3ad, PCI-Express, TCP/IP Offload Engine (TOE), iSCSI, PXE 2.0 Boot, Full Duplex, com suporte a Wake on LAN; Usb: mínimo 01 porta USB na parte frontal do equipamento; Placa de vídeo: 01 controladora de vídeo com resolução mínima de 1024x768 e no mínimo 16MB de memória compartilhados com o hardware de gerenciamento remoto; Disco rígido: mínimo 02 discos SSD M.2 de no mínimo 240 GB SATA 6Gbps, disponibilizados em RAID-1 (mirroring) em controladora dedicada; 12 discos SSD de no mínimo 1.8 TB, SAS 12Gbps, Hot-Plug, de 2,5 polegadas, gravação e leitura intensiva com capacidade de implementar no mínimo o padrão RAID 0/1/10/50; Acessórios: todos os acessórios para sua perfeita instalação no rack; cabos de energia e demais componentes que se fizerem necessários para o seu perfeito funcionamento; todos os manuais referentes aos componentes do equipamento, bem como as mídias de instalação de drivers de dispositivos; Placa de gerenciamento remoto: com software contendo no mínimo as funções Boot/Reboot, acesso a console gráfica do servidor através de navegador Web independente do sistema operacional, visualizar o POST durante a inicialização, configuração da BIOS, permitir a utilização de mídia virtual (CD/DVD) através de unidade remota ou ISO; Fonte de alimentação: 02 fontes redundantes, em caso de falha de uma das fontes, a fonte restante deverá suprir a potência necessária para o funcionamento do equipamento com a confi...	2	R\$ 30.918,20
5180	Switch - Tipo: modelo Ubiquiti EdgeSwitch 24 250w; Portas: 24 Portas RJ45 Gigabit; 2 portas SFP; 1 porta serial do console; Velocidades: Taxa de transferência com bloqueio de 26 Gbps;	2	R\$ 16.050,83

transmissão sem bloqueio de 20 Gbps;
Capacidade de comutação de 52 Gbps;
Taxa de encaminhamento de 38,69
Mpps; Requisito: Suporta POE + IEEE
802.3at/af e PoE passivo de 24V;
montável em rack de 19 polegadas;
Acessórios: kit de suporte específico
para montagem em Rack de 19"
ocupando uma unidade de Rack (1U);
cabo de alimentação elétrica; Garantia:
12 meses.

5181	Switch - Tipo: SAN Fibre Channel 32Gbps 48 Portas - Switch SAN Fibre Channel gerenciável; Portas: possuir 48 (quarenta e oito) portas, todas licenciadas e prontas para uso; Suportar interfaces FC do tipo F_Port, E_Port, D_Port e M_Port; possuir uma porta padrão Ethernet 10/100/1000 para gerenciamento e configuração; Requisito: Permitir o gerenciamento por interface web, por linha de comando e SNMP (Simple Network Management Protocol) com suporte a MIB; Características adicionais: as 48 (quarenta e oito) portas deverão estar totalmente preenchidas com módulos para fibra óptica Short Wavelength Laser (SWL), SFP ou SFP+ (Small Form factor Pluggable), com conectores LC de no mínimo 32Gbps; Acessórios: deverão ser fornecidos, 48 (quarenta e oito) cabos duplex de fibra óptica de, no mínimo, 25 m (vinte e cinco metros) de comprimento, com conectores LC- LC duplex, para a conexão com servidores; Fonte de alimentação: possuir 2 fontes redundantes 100- 240v; Desempenho: de no mínimo 32Gbps (trinta e dois gigabits por segundo) por porta; de operar com velocidades de 8/16/32Gbps autonegociável; largura de banda agregada de no mínimo 2 Tb/s (dois terabits por segundo); Suportar: no mínimo 08 portas por Inter Switch Link (ISL) trunking; Gabinete: padrão 19" com altura máxima de 1U; Garantia: de 5 anos on-site; Deverá acompanhar: cabos de energia e demais componentes que se fizerem necessários para o perfeito funcionamento; acessórios necessários para sua perfeita instalação no rack, inclusive os trilhos; todos os manuais referentes aos componentes do equipamento, bem como as mídias de instalação de drivers de dispositivos.	3	R\$ 3.829,93
5182	Transceiver - Tipo: Transceiver, 25GbE, SFP28, SR; Módulo de transceptor SFP: Módulo de transceptor SFP (mini-GBIC), Tecnologia de Conectividade Com cabo, Tipo de cabo 1000Base-T, Protocolo de link de dados GigE, Taxa de transmissão de dados 10/40/100 Gbps; Requisito: Suportar 1000Base-T e 40GBase-SR; Garantia: 3 anos on-site; Deverá acompanhar: cabo de energia e demais componentes que se fizerem necessários para o perfeito funcionamento; acessórios necessários para sua perfeita instalação no rack, inclusive os trilhos; todos os manuais referentes aos componentes do equipamento, bem como as mídias de instalação de drivers de dispositivos.	4	R\$ 310,50

de transferencia de dados 1.25 Gbps, Padrões de Conformidade IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, Interfaces 1 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45.

5183	Transceiver - Tipo: Transceiver, 25GbE, SFP28, SR; Módulo de transceptor SFP: Módulo de transceptor SFP (mini-GBIC), Tecnologia de Conectividade Com cabo, Tipo de cabo 1000Base-T, Protocolo de link de dados GigE, Taxa de transferência de dados 1.25 Gbps, Padrões de Conformidade IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, Interfaces 1 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45.	4	R\$ 310,50
5184	Access point - Uso: corporativo; Tipo: modelo indoor 10/100; Interface de rede: no mínimo 01 porta Ethernet 10/100; Antenas: no mínimo 02 (duas) antenas integradas com suporte a MIMO 2x2 com diversidade espacial; no mínimo 04 BSSID por rádio; Potência de transmissão: no mínimo 27 dBm; Protocolos suportados: suporte a Wi-Fi 802.11 b/g/n; no mínimo os seguintes protocolos de segurança: WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP e WPA2 AES; VLAN 802.1Q; Alimentação: possuir alimentação de energia através da porta Ethernet (PoE), o adaptador PoE deve acompanhar o equipamento; suportar modo de economia de energia; Certificações: no mínimo as seguintes certificações: CE, FCC e IC; Acompanha: kit para montagem em parede e teto, manual, cabos e tudo que for necessário para seu perfeito funcionamento; Requisitos: possuir QoS com limitação de taxa por usuário; possuir isolamento de tráfego por cliente; suportar no mínimo 100 clientes simultâneos conectados; Velocidades: no 802.11b de 11 Mbps; no 802.11g de 54 Mbps; no 802.11n de 6.5 Mbps a 300 Mbps; Solução de gerenciamento: permitir acesso através de um navegador de Internet, no mínimo os navegadores Mozilla Firefox, Google Chrome e Internet Explorer; controle de múltiplos access points conectados na rede; permitir o gerenciamento de múltiplos sites; deve informar o status ativo/inativo de cada access point gerenciado; Solução de gerenciamento 2: informar número de usuários/visitantes conectados; permitir o balanceamento do número de clientes por rádio; permitir políticas de visitantes como guest ou customizado; permitir utilização de mapas personalizados para representação visual dos access points; permitir atualizar o software remotamente; Solução de gerenciamento 3: possuir controle de	6	R\$ 1.423,65

alertas e eventos recentes na rede sem fio; permitir a criação de redes wireless distribuídos em vários access points; possuir visualização através de gráficos do tráfego da rede e do número de clientes conectados; Solução de gerenciamento 4: permitir a visualização do número de clientes, informações de ...

Exibir: 50

1-6 de 6 itens

Página: 1



< Voltar



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correitude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

<https://portaldeservicos.gestao.gov.br>[0800 978 9001](tel:08009789001)

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

