

4ª - ANÁLISE TÉC. - P.E. 32B-24

Item	Objeto	EMPRESA	MARCA	Análise Aprovado (A) / Reprovado (R)	Observação
43.	Relé fotoelétrico eletromagnético IP-55 ou maior, tensão de alimentação 220 Vca, potência de 1000 W ou 1800 VA, saída ligada à noite (LN), contato NF em operação, tempo de retardo: 1,2 a 5 segundos, temperatura de funcionamento-5º C a 50º C, tampa em polipropileno estabilizado contra raios UV, possuir varistor para proteção contra surtos, contatos (nº de operações) acima de 15.000, consumo não superior a 1,0w. O relé deve estar em conformidade com a NBR 5123/2016.	BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	MODELO: RELE FOTOELETRICO BL 1800 FD MARCA/FABRICA NTE: PROPRIA	R	Numero de operações inferior. Todas as marcas apresentadas não chegam ao número de operações solicitado, em pesquisa observou-se que o maior número de acionamentos assegurados é de 10.000.
44.	Relé fotoelétrico eletromagnético IP-55 ou maior, tensão de alimentação 220 Vca, potência de 1000 W ou 1800 VA, saída ligada à noite (LN), contato NF em operação, tempo de retardo: 1,2 a 5 segundos, temperatura de funcionamento-5º C a 50º C, tampa em polipropileno estabilizado contra raios UV, possuir varistor para proteção contra surtos, contatos (nº de operações) acima de 15.000, consumo não superior a 1,0w. O relé deve estar em conformidade com a NBR 5123/2016.	BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	MODELO: RELE FOTOELETRICO BL 1800 FD MARCA/FABRICA NTE: PROPRIA	R	Numero de operações inferior. Todas as marcas apresentadas não chegam ao número de operações solicitado, em pesquisa observou-se que o maior número de acionamentos assegurados é de 10.000.